

IBM SPSS Analytic Server
Version 1

*Instructions d'installation des mises à
jour et des extension d'IBM SPSS
Modeler 15*

IBM

Table des matières

Avis aux lecteurs canadiens v	Prérequis 1
	Installation 1
Instructions d'installation des mises à jour et des extensions d'IBM SPSS Modeler pour IBM SPSS Analytic Server . 1	Désinstallation. 2

Avis aux lecteurs canadiens

Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et particularités dont vous devez tenir compte.

Illustrations

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des données propres à la France.

Terminologie

La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au tableau ci-dessous, au besoin.

IBM France	IBM Canada
ingénieur commercial	représentant
agence commerciale	succursale
ingénieur technico-commercial	informaticien
inspecteur	technicien du matériel

Claviers

Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et le clavier français-canadien de type QWERTY.

OS/2 et Windows - Paramètres canadiens

Au Canada, on utilise :

- les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
- le code pays 002,
- le code clavier CF.

Nomenclature

Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

France	Canada	Etats-Unis
 (Pos1)		Home
Fin	Fin	End
 (PgAr)		PgUp
 (PgAv)		PgDn
Inser	Inser	Ins
Suppr	Suppr	Del
Echap	Echap	Esc
Attn	Intrp	Break
Impr écran	ImpEc	PrtSc
Verr num	Num	Num Lock
Arrêt défil	Défil	Scroll Lock
 (Verr maj)	FixMaj	Caps Lock
AltGr	AltCar	Alt (à droite)

Brevets

Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

Assistance téléphonique

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.

Instructions d'installation des mises à jour et des extensions d'IBM SPSS Modeler pour IBM SPSS Analytic Server

Afin d'activer SPSS Modeler pour une utilisation avec Analytic Server, vous devez effectuer des mises à jour de l'installation serveur SPSS Modeler et de chaque installation client SPSS Modeler.

Prérequis

La configuration matérielle et logicielle requise est la suivante :

Mises à jour du serveur

Système d'exploitation

- Mêmes exigences que pour le serveur IBM® SPSS Modeler 15. Pour plus de détails, voir le document d'installation correspondant au serveur à l'adresse <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172>.

Logiciel

- Serveur IBM SPSS Modeler 15

Configuration

- 764 mégaoctets (Mo) d'espace disponible sur le disque dur (mise à jour du serveur)

Mises à jour du client

Système d'exploitation

- Mêmes exigences que pour le client IBM SPSS Modeler 15.0. Pour plus de détails, voir le document d'installation correspondant au client à l'adresse <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172>.

Logiciel

- Client IBM SPSS Modeler 15.0

Configuration

- 764 mégaoctets (Mo) d'espace disponible sur le disque dur (mise à jour du client)
- 4 mégaoctets (Mo) d'espace disponible sur le disque dur (extensions)
- 10 mégaoctets (Mo) d'espace disponible sur le disque dur (mise à jour de Text Mining)

Installation

Mises à jour du serveur

Une installation serveur SPSS Modeler peut être associée à une installation Analytic Server unique.

1. Installez le serveur SPSS Modeler version 15, groupe de correctifs 2.
 - a. Exécutez le programme d'installation.
 - b. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
2. Configurez le serveur SPSS Modeler afin de l'associer à une installation Analytic Server.
 - a. Editez le fichier `options.cfg` dans le sous-répertoire `config` du répertoire d'installation du serveur principal et ajoutez les lignes suivantes :

```
as_url, http://{AS_SERVER}:{PORT}/admin/{TENANT}
as_prompt_for_password, {Y|N}
```

as_url L'URL d'Analytic Server, incluant l'adresse IP du serveur, le port et le titulaire auquel l'installation serveur SPSS Modeler appartient.

as_prompt_for_password

Tapez N si les utilisateurs et mots de passe du serveur SPSS Modeler sont identiques à ceux utilisés sur Analytic Server. Dans le cas contraire, tapez Y.

b. Redémarrez le service du serveur SPSS Modeler.

3. [facultatif] Installez IBM SPSS Modeler - Essentials for R si vous prévoyez d'évaluer les modèles R dans les flux avec sources de données Analytic Server. Pour plus de détails, voir la documentation d'installation IBM SPSS Modeler - Essentials for R.

Mises à jour du client

Une installation client SPSS Modeler se connecte à Analytic Server à travers son installation serveur SPSS Modeler associée.

Remarque : Vous devez être connecté à votre ordinateur avec les privilèges d'administrateur.

1. Installez le client SPSS Modeler version 15, groupe de correctifs 2.

Windows XP

- a. Double-cliquez sur le fichier du programme d'installation.
- b. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Windows Vista ou Windows 7

- a. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier du programme d'installation et sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur**.
- b. Suivez les instructions s'affichant à l'écran.

2. Installez les extensions d'Analytic Server sur le client SPSS Modeler.

Windows XP

- a. Double-cliquez sur le fichier du programme d'installation.
- b. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Windows Vista ou Windows 7

- a. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier du programme d'installation et sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur**.
- b. Suivez les instructions s'affichant à l'écran.

3. [facultatif] Installez une mise à jour de Text Mining si vous prévoyez d'évaluer les modèles Texte dans les flux avec sources de données Analytic Server.

- a. Sauvegardez le sous-dossier \ext du dossier d'installation SPSS Modeler.
- b. Extrayez les fichiers de l'archive de fichiers compressés.
- c. Copiez les fichiers extraits dans le sous-dossier \ext du dossier d'installation SPSS Modeler.

Désinstallation

Mises à jour du serveur

Sous Windows :

1. Utilisez le panneau de configuration Windows pour supprimer IBM SPSS Modeler Server 15.0, groupe de correctifs 2.
2. A moins de réinstaller immédiatement le groupe de correctifs, désinstallez SPSS Modeler entièrement. Pour plus de détails, voir le document d'installation du serveur à l'adresse <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172>.

Sous UNIX :

1. Suivez les instructions du document d'installation serveur approprié à l'adresse <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172> pour la désinstallation de SPSS Modeler.

Mises à jour du client

Pour effectuer une désinstallation complète :

1. Mise à jour de Text Modeling : désinstallez puis réinstallez entièrement l'option Text Analytics.
2. Extensions client : utilisez le panneau de configuration Windows pour supprimer les extensions client IBM SPSS Modeler 15.0 pour IBM SPSS Analytic Server.
3. Mise à jour client : utilisez le panneau de configuration Windows pour supprimer le client IBM SPSS Modeler 15.0, groupe de correctifs 2.
4. A moins de réinstaller immédiatement le groupe de correctifs, désinstallez SPSS Modeler entièrement. Pour plus de détails, voir le document d'installation correspondant à l'adresse <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172>.

