

*IBM SPSS Modeler - Essentials for R :
Instructions d'installation*

IBM

Table des matières

Avis aux lecteurs canadiens	v	Installation d'IBM SPSS Modeler - Essentials for R pour Windows.	2
IBM SPSS Modeler - Essentials for R : Instructions d'installation	1	Installation d'IBM SPSS Modeler - Essentials for R pour Linux	2
IBM SPSS Modeler - Essentials for R : Instructions d'installation	1	Installation en mode silencieux	3
Présentation	1	Réparation d'une installation	4
Installation de l'application IBM SPSS Modeler.	1	Désinstallation de composants IBM SPSS Modeler - Essentials for R	4
Téléchargement et installation de R 2.15.2.	1	Windows	4
Téléchargement et installation d'IBM SPSS Modeler - Essentials for R	1	Linux.	4

Avis aux lecteurs canadiens

Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et particularités dont vous devez tenir compte.

Illustrations

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des données propres à la France.

Terminologie

La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au tableau ci-dessous, au besoin.

IBM France	IBM Canada
ingénieur commercial	représentant
agence commerciale	succursale
ingénieur technico-commercial	informaticien
inspecteur	technicien du matériel

Claviers

Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et le clavier français-canadien de type QWERTY.

OS/2 et Windows - Paramètres canadiens

Au Canada, on utilise :

- les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
- le code pays 002,
- le code clavier CF.

Nomenclature

Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

France	Canada	Etats-Unis
 (Pos1)		Home
Fin	Fin	End
 (PgAr)		PgUp
 (PgAv)		PgDn
Inser	Inser	Ins
Suppr	Suppr	Del
Echap	Echap	Esc
Attn	Intrp	Break
Impr écran	ImpEc	PrtSc
Verr num	Num	Num Lock
Arrêt défil	Défil	Scroll Lock
 (Verr maj)	FixMaj	Caps Lock
AltGr	AltCar	Alt (à droite)

Brevets

Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

Assistance téléphonique

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.

IBM SPSS Modeler - Essentials for R : Instructions d'installation

IBM SPSS Modeler - Essentials for R : Instructions d'installation

Ce document contient les instructions d'installation d'IBM® SPSS Modeler - Essentials for R sur les systèmes d'exploitation Windows et Linux.

Présentation

IBM SPSS Modeler - Essentials for R fournit des outils qui permettent de commencer à utiliser les scripts R personnalisés pour la génération et l'évaluation de modèles dans IBM SPSS Modeler. Il inclut IBM SPSS Modeler - Integration Plug-in for R pour IBM SPSS Modeler 15.

Installation de l'application IBM SPSS Modeler

IBM SPSS Modeler - Essentials for R est conçu pour les applications suivantes :

- Sous Windows :
 - IBM SPSS Modeler pour Windows
 - IBM SPSS Modeler Server pour Windows
- Sous Linux :
 - IBM SPSS Modeler pour Linux

Aucun autre matériel ni système d'exploitation n'est prérequis. Les composants installés avec IBM SPSS Modeler - Essentials for R fonctionnent avec toute licence IBM SPSS Modeler valide.

Si nécessaire, suivez les instructions fournies avec le logiciel pour installer l'une des applications IBM SPSS Modeler sur l'ordinateur où vous souhaitez installer IBM SPSS Modeler - Essentials for R.

Remarque : si vous utilisez Windows et que vous installez IBM SPSS Modeler - Essentials for R sur un PC de bureau, installez IBM SPSS Modeler 15 sur cette machine. Si vous installez IBM SPSS Modeler - Essentials for R sur un serveur, installez IBM SPSS Modeler Server 15 sur cette machine.

Téléchargement et installation de R 2.15.2

La version 15 d'IBM SPSS Modeler - Essentials for R nécessite R version 2.15.2. Installez R sur l'ordinateur où vous voulez installer IBM SPSS Modeler - Essentials for R. Ce programme est disponible à l'adresse suivante : <http://www.r-project.org/>. Les utilisateurs Linux peuvent également télécharger R directement à l'adresse suivante : <ftp://ftp.stat.math.ethz.ch/Software/CRAN/src/base/R-2/>.

Remarque : si vous utilisez Linux, votre référentiel de distribution peut inclure R 2.15.2. Dans ce cas, vous pouvez installer R par l'intermédiaire du gestionnaire de paquets standard de votre distribution (par exemple, RPM Package Manager ou Synaptic Package Manager).

Téléchargement et installation d'IBM SPSS Modeler - Essentials for R

Avant d'installer IBM SPSS Modeler - Essentials for R, vous devez installer les mises à jour et les extensions IBM SPSS Modeler pour IBM SPSS Analytic Server. Cette opération installera le répertoire d'extension `paswr.rstat` à l'emplacement correct dans votre installation IBM SPSS Modeler. Pour plus d'informations sur les instructions d'installation, voir les notes sur l'édition.

Assurez-vous d'utiliser une version d'IBM SPSS Modeler - Essentials for R compatible avec la version d'IBM SPSS Modeler installée sur la machine. Avec une version majeure d'IBM SPSS Modeler (par exemple, la version 15), vous devez également utiliser une version majeure identique d'IBM SPSS Modeler - Essentials for R.

Si vous travaillez en mode réparti (avec IBM SPSS Modeler Server), vous devez installer IBM SPSS Modeler - Essentials for R sur les machines client et serveur.

Téléchargez la version 15 d'IBM SPSS Modeler - Essentials for R, disponible à l'adresse <http://www.ibm.com/developerworks/spsdevcentral>. Assurez-vous de télécharger la version d'IBM SPSS Modeler - Essentials for R conçue pour le système d'exploitation de votre application IBM SPSS Modeler.

Installation d'IBM SPSS Modeler - Essentials for R pour Windows

Si vous travaillez en mode réparti (avec IBM SPSS Modeler Server) et que vous avez installé la version 32 bits d'IBM SPSS Modeler Server, vous devez installer la version 32 bits d'IBM SPSS Modeler - Essentials for R sur le serveur ; si vous avez installé la version 64 bits d'IBM SPSS Modeler Server, vous devez installer la version 64 bits d'IBM SPSS Modeler - Essentials for R sur le serveur. *Remarque* : sur une machine 64 bits, le programme d'installation d'IBM SPSS Modeler installe automatiquement la version 64 bits d'IBM SPSS Modeler Server, sauf si vous choisissez explicitement d'installer la version 32 bits.

Windows XP

Cliquez deux fois sur le fichier téléchargé et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Windows Vista, Windows 7 ou Windows Server 2008

Vous devez exécuter le programme d'installation en tant qu'administrateur :

1. Dans Windows Explorer, accédez au dossier dans lequel vous avez téléchargé le fichier.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur ce fichier et choisissez **Exécuter en tant qu'administrateur**.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Envoyer une installation par commande push

Vous pouvez également envoyer par commande push l'installation vers des ordinateurs Windows. Cette méthode est très utile pour des administrateurs réseau qui doivent installer l'application sur plusieurs machines d'utilisateur final. Pour lancer l'installation selon cette méthode, entrez la commande push suivante à partir d'une ligne de commande :

```
<nom_programme_installation> -i silent
```

<nom_programme_installation> représente le nom du fichier du programme d'installation pour IBM SPSS Modeler - Essentials for R, par exemple : *SPSS_Modeler_REssentials_15002_win32.exe* .

Installation d'IBM SPSS Modeler - Essentials for R pour Linux

1. Démarrez une application terminal.
2. Accédez au répertoire où vous avez téléchargé IBM SPSS Modeler - Essentials for R. A l'invite de commande, entrez :

```
./<<nom_fichier>>
```

où <<nom_fichier>> correspond au nom du fichier que vous avez téléchargé.

Remarque : vous devez exécuter cette commande en tant que superutilisateur, soit en vous connectant en tant qu'utilisateur root soit en utilisant la commande sudo. Vous devrez peut-être également installer les compilateurs gcc et gfortran avant d'installer IBM SPSS Modeler - Essentials for R.

3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Lorsque vous êtes invité à indiquer l'emplacement de R, souvenez-vous qu'il s'agit de l'emplacement contenant le répertoire *lib* de R, par exemple */usr/lib/R*.

Installation en mode silencieux

Vous pouvez également procéder à une installation en mode silencieux sous Windows ou sous Linux. Cette méthode est très utile pour des administrateurs réseau qui doivent installer l'application sur plusieurs machines d'utilisateur final. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Démarrez une application terminal.
2. Accédez au répertoire où vous avez téléchargé IBM SPSS Modeler - Essentials for R.
3. A l'aide d'un éditeur de texte, créez un fichier de réponses nommé *install.properties*.
4. Ajoutez les propriétés et les valeurs associées suivantes dans ce fichier :

```
USER_INSTALL_DIR=<répertoire de base R 2.15.2>
FRONTEND_INSTALL_DIR=<emplacement IBM SPSS Modeler>/ext/bin
```

où <répertoire de base R 2.15.2 > correspond à l'emplacement d'installation de R 2.15.2 et <emplacement IBM SPSS Modeler >, à l'emplacement d'installation d'IBM SPSS Modeler. Par exemple, sous Linux :

```
USER_INSTALL_DIR=/usr/local/lib/R
FRONTEND_INSTALL_DIR=/usr/IBM/SPSS/ModelerServer/15.0/ext/bin
```

Par exemple, sous Windows :

```
USER_INSTALL_DIR=C:\\Program Files\\R\\R-2.15.2
FRONTEND_INSTALL_DIR=C:\\Program Files\\IBM\\SPSS\\Modeler\\15\\ext\\bin
```

5. Enregistrez le fichier *install.properties* dans le répertoire contenant le fichier *.bin* pour IBM SPSS Modeler - Essentials for R et accédez à ce répertoire.
6. Sous Linux, exécutez le programme d'installation en entrant la commande suivante :

```
./<nom_programme_installation> -i silent
```

où <nom_programme_installation> correspond au nom du fichier *.bin* pour IBM SPSS Modeler - Essentials for R. *Remarque* : vous devez exécuter cette commande en tant que superutilisateur, soit en vous connectant en tant qu'utilisateur root soit en utilisant la commande *sudo*.

Sous Windows, exécutez le programme d'installation en entrant la commande suivante :

```
<nom_programme_installation> -i silent
```

où <nom_programme_installation> représente le nom du fichier du programme d'installation pour IBM SPSS Modeler - Essentials for R, par exemple, *SPSS_Modeler_REssentials_15002_win32.exe* .

Sous Linux, vous pouvez également exécuter le programme d'installation en entrant la commande suivante :

```
./<nom_programme_installation> -f <emplacement_fichier_de_réponses>
```

Sous Windows, vous pouvez exécuter le programme d'installation en entrant la commande suivante :

```
<nom_programme_installation> -f <emplacement_fichier_de_réponses>
```

Dans les deux cas, <emplacement_fichier_de_réponses> correspond au chemin du fichier de réponses. Si vous installez le logiciel en utilisant cette commande, vous devez ajouter la propriété suivante au fichier de réponses :

```
INSTALLER_UI=[swing | console | silent]
```

Remarque : pour utiliser un fichier de réponses autre que *install.properties* , sous Linux, exécutez le programme d'installation en entrant la commande suivante :

```
./<nom_programme_installation> -f <nom_fichier_de_réponses>
```

sous Windows, exécutez le programme d'installation en entrant la commande suivante :

```
<nom_programme_installation> -f <nom_fichier_de_réponses>
```

Réparation d'une installation

Si vous désinstallez et réinstallez l'application IBM SPSS Modeler 15 ou R 2.15.2, vous devez désinstaller et réinstaller la version 15 d'IBM SPSS Modeler - Essentials for R.

Désinstallation de composants IBM SPSS Modeler - Essentials for R

Windows

Supprimez le dossier et les fichiers suivants :

- ibmspssc70 de <répertoire de base R 2.15.2>\\library
- config.ini de <emplacement IBM SPSS Modeler>\\ext\\bin\\pasw.rstats
- embeded.dll de <emplacement IBM SPSS Modeler>\\ext\\bin\\pasw.rstats

Linux

Supprimez le dossier et les fichiers suivants :

- ibmspssc70 de <répertoire de base R 2.15.2>/library
- config.ini de <emplacement IBM SPSS Modeler>/ext/bin/pasw.rstats
- embeded.so de <emplacement IBM SPSS Modeler>/ext/bin/pasw.rstats

