

IBM SPSS Analytic Server
Version 1

*Anweisungen zum Aktualisieren
und Erweitern der Installation
von IBM SPSS Modeler 15*

IBM

Inhaltsverzeichnis

**IBM SPSS Modeler: Anweisungen zum
Aktualisieren und Erweitern der Installa-
tion von IBM SPSS Analytic Server . . . 1**

Voraussetzungen 1
Installation 1
Deinstallation 3

IBM SPSS Modeler: Anweisungen zum Aktualisieren und Erweitern der Installation von IBM SPSS Analytic Server

Sie müssen die SPSS Modeler-Serverinstallation und alle SPSS Modeler-Clientinstallationen aktualisieren, um SPSS Modeler für die Verwendung mit Analytic Server zu aktivieren.

Voraussetzungen

Im Folgenden finden Sie die Hardware- und Softwarevoraussetzungen, die mindestens erforderlich sind:

Serveraktualisierungen

Betriebssystem

- Dieselben Voraussetzungen wie für IBM® SPSS Modeler 15 Server. Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Dokument für die Serverinstallation unter <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172>.

Software

- IBM SPSS Modeler 15 Server

Konfiguration

- 764 Megabyte (MB) verfügbarer Festplattenspeicherplatz (Serveraktualisierung)

Clientaktualisierungen

Betriebssystem

- Dieselben Voraussetzungen wie für IBM SPSS Modeler 15.0 Client. Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Dokument für die Clientinstallation unter <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172>.

Software

- IBM SPSS Modeler 15.0 Client

Konfiguration

- 764 Megabyte (MB) verfügbarer Festplattenspeicherplatz (Clientaktualisierung)
- 4 Megabyte (MB) verfügbarer Festplattenspeicherplatz (Erweiterungen)
- 10 Megabyte (MB) verfügbarer Festplattenspeicherplatz (Text Mining-Aktualisierung)

Installation

Serveraktualisierungen

Eine SPSS Modeler-Serverinstallation kann einer einzelnen Analytic Server-Installation zugeordnet werden.

1. Installieren Sie SPSS Modeler Server Version 15 Fixpack 2.
 - a. Führen Sie das Installationsprogramm aus.
 - b. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
2. Konfigurieren Sie SPSS Modeler Server für die Zuordnung zu einer Analytic Server-Installation.
 - a. Bearbeiten Sie die Datei `options.cfg` im Unterverzeichnis `config` des Hauptserverinstallationsverzeichnis und fügen Sie die folgenden Zeilen hinzu:

```
as_url, http://{AS-Server}:{Port}/admin/{Nutzer}
as_prompt_for_password, {Y|N}
```

as_url Die URL von Analytic Server, einschließlich der IP-Adresse des Servers, des Ports und des Nutzers, zu dem die SPSS Modeler-Serverinstallation gehört.

as_prompt_for_password

Geben Sie N an, wenn die Benutzer und Kennwörter für SPSS Modeler Server mit denen für Analytic Server identisch sind; geben Sie andernfalls Y an.

- b. Starten Sie den SPSS Modeler Server-Service erneut.
3. [Optional] Installieren Sie IBM SPSS Modeler - Essentials for R, wenn Sie R-Modelle in Streams mit Analytic Server-Datenquellen scoren möchten. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsdokumentation für IBM SPSS Modeler - Essentials for R.

Clientaktualisierungen

Eine SPSS Modeler-Clientinstallation stellt über ihre zugehörige SPSS Modeler-Serverinstallation eine Verbindung zu Analytic Server her.

Anmerkung: Sie müssen mit Administratorrechten an Ihrem Computer angemeldet sein.

1. Installieren Sie SPSS Modeler Client Version 15 Fixpack 2.

Windows XP

- a. Doppelklicken Sie auf die Installationsdatei.
- b. Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

Windows Vista oder Windows 7

- a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Installationsdatei und wählen Sie **Als Administrator ausführen** aus.
- b. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
2. Installieren Sie die Erweiterungen für Analytic Server auf dem SPSS Modeler-Client.

Windows XP

- a. Doppelklicken Sie auf die Installationsdatei.
- b. Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

Windows Vista oder Windows 7

- a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Installationsdatei und wählen Sie **Als Administrator ausführen** aus.
- b. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. [Optional] Installieren Sie eine Aktualisierung für Text Mining, wenn Sie Textmodelle in Streams mit Analytic Server-Datenquellen scoren möchten.
 - a. Sichern Sie den Unterordner \ext des Installationsordners.
 - b. Extrahieren Sie die Dateien aus der komprimierten Datei.
 - c. Kopieren Sie die extrahierten Dateien in den Unterordner \ext des Installationsordners.

Deinstallation

Serveraktualisierungen

Unter Windows:

1. Entfernen Sie IBM SPSS Modeler Server 15.0 Fixpack 2 mithilfe der Windows-Systemsteuerung.
2. Deinstallieren Sie Modeler vollständig, sofern Sie das Fixpack nicht unverzüglich erneut installieren. Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Dokument für die Serverinstallation unter <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172>.

Unter UNIX:

1. Befolgen Sie für die Deinstallation von SPSS Modeler die Anweisungen im entsprechenden Dokument für die Serverinstallation unter <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172>.

Clientaktualisierungen

So führen Sie eine vollständige Deinstallation durch:

1. Text Modeling-Aktualisierung: Deinstallieren Sie die Text Analytics-Option vollständig und installieren Sie sie anschließend erneut.
2. Clienterweiterungen: Entfernen Sie IBM SPSS Modeler 15.0-Clienterweiterungen für IBM SPSS Analytic Server mithilfe der Windows-Systemsteuerung.
3. Clientaktualisierung: Entfernen Sie IBM SPSS Modeler Client 15.0 Fixpack 2 mithilfe der Windows-Systemsteuerung.
4. Deinstallieren Sie Modeler vollständig, sofern Sie das Fixpack nicht unverzüglich erneut installieren. Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Installationsdokument unter <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172>.

