

**IBM SPSS Modeler -
Essentials for R:
インストール手順**

IBM

目次

IBM SPSS Modeler - Essentials for R: インストール手順	1
IBM SPSS Modeler - Essentials for R: インストール 手順	1
概要	1
IBM SPSS Modeler アプリケーションのインストール R 2.15.2 のダウンロードおよびインストール	1
IBM SPSS Modeler - Essentials for R のダウンロード およびインストール	2
IBM SPSS Modeler - Essentials for R for Windows のインストール	2

IBM SPSS Modeler - Essentials for R for Linux の インストール	3
サイレント・インストール	3
インストール済み環境の修復	4
IBM SPSS Modeler - Essentials for R コンポーネント のアンインストール	4
Windows の場合	4
Linux の場合	4

IBM SPSS Modeler - Essentials for R: インストール手順

IBM SPSS Modeler - Essentials for R: インストール手順

本資料では、Windows オペレーティング・システムおよび Linux オペレーティング・システムに IBM® SPSS® Modeler - Essentials for R をインストールするための手順を説明しています。

概要

IBM SPSS Modeler - Essentials for R には、IBM SPSS Modeler 内でモデル作成およびモデル・スコアリングにカスタムの R スクリプトの使用を開始するために必要なツールが用意されています。この製品には、IBM SPSS Modeler 15 用の IBM SPSS Modeler - Integration Plug-in for R が含まれています。

IBM SPSS Modeler アプリケーションのインストール

IBM SPSS Modeler - Essentials for R は、以下のアプリケーション用に設計されています。

- Windows オペレーティング・システムの場合:
 - IBM SPSS Modeler for Windows
 - IBM SPSS Modeler Server for Windows
- Linux オペレーティング・システムの場合:
 - IBM SPSS Modeler for Linux

これ以外に必要なオペレーティング・システムやハードウェア要件はありません。IBM SPSS Modeler - Essentials for R とともにインストールされるコンポーネントは、有効な IBM SPSS Modeler ライセンスのいずれでも動作します。

未実行の場合、ソフトウェアに付属の手順に従って、IBM SPSS Modeler - Essentials for R のインストール先のコンピューターにいずれかの IBM SPSS Modeler アプリケーションをインストールしてください。

注: Windows を使用していて、デスクトップ・マシンに IBM SPSS Modeler - Essentials for R をインストールする場合、そのデスクトップ・マシンに IBM SPSS Modeler 15 をインストールしてください。サーバー・マシンに IBM SPSS Modeler - Essentials for R をインストールする場合は、そのサーバー・マシンに IBM SPSS Modeler Server 15 をインストールしてください。

R 2.15.2 のダウンロードおよびインストール

IBM SPSS Modeler - Essentials for R のバージョン 15 は、R バージョン 2.15.2 を必要とします。IBM SPSS Modeler - Essentials for R をインストールするコンピューターに R をインストールしてください。これは、<http://www.r-project.org/> で入手できます。Linux ユーザーの場合は、<ftp://ftp.stat.math.ethz.ch/Software/CRAN/src/base/R-2/> から直接 R をダウンロードすることもできます。

注: Linux を使用している場合、配布されたリポジトリに R 2.15.2 が含まれている場合があります。この場合、配布された標準的なパッケージ・マネージャー (RPM Package Manager, Synaptic Package Manager など) を使用して R をインストールできます。

IBM SPSS Modeler - Essentials for R のダウンロードおよびインストール

IBM SPSS Modeler - Essentials for R をインストールする前に、IBM SPSS Modeler の更新、および IBM SPSS Analytic Server の拡張機能をインストールする必要があります。これにより、ご使用の IBM SPSS Modeler インストール済み環境の適切な場所に拡張ディレクトリー paswr.rstat がインストールされます。インストール手順については、リリース情報を参照してください。

ご使用のマシン上の IBM SPSS Modeler バージョンと互換性のあるバージョンの IBM SPSS Modeler - Essentials for R を使用するようにしてください。IBM SPSS Modeler のメジャー・バージョン (15 など) 内では、同じメジャー・バージョンの IBM SPSS Modeler - Essentials for R を使用する必要があります。

分散モード (IBM SPSS Modeler Server を使用) で作業するユーザーについては、クライアント・マシンとサーバー・マシンの両方に IBM SPSS Modeler - Essentials for R をインストールしてください。

IBM SPSS Modeler - Essentials for R のバージョン 15 は、<http://www.ibm.com/developerworks/spssdevcentral> からダウンロードします。ご使用の IBM SPSS Modeler アプリケーションのオペレーティング・システム用の IBM SPSS Modeler - Essentials for R バージョンをダウンロードするようにしてください。

IBM SPSS Modeler - Essentials for R for Windows のインストール

分散モード (IBM SPSS Modeler Server を使用) で作業するユーザーについては、32 ビット・バージョンの IBM SPSS Modeler Server をインストールした場合、サーバー・マシンに 32 ビット・バージョンの IBM SPSS Modeler - Essentials for R をインストールしてください。64 ビット・バージョンの IBM SPSS Modeler Server をインストールした場合は、サーバー・マシンに 64 ビット・バージョンの IBM SPSS Modeler - Essentials for R をインストールしてください。注: 64 ビット・マシンでは、明示的に 32 ビット・バージョンのインストールを選択しない限り、IBM SPSS Modeler インストーラーが自動的に 64 ビット・バージョンの IBM SPSS Modeler Server をインストールします。

Windows XP の場合

ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、画面に表示される手順に従います。

Windows Vista、Windows 7、Windows Server 2008 の場合

以下のように、管理者としてインストーラーを実行する必要があります。

1. Windows エクスプローラーで、ファイルをダウンロードしたフォルダーを参照します。
2. ダウンロードしたファイルを右クリックし、「管理者として実行」を選択します。
3. 画面に表示される手順に従います。

インストールのプッシュ

上記の手動インストールの代わりに、Windows コンピューターにインストールをプッシュできます。これは、複数のエンド・ユーザーに対してインストールする必要があるネットワーク管理者には特に便利です。インストールをプッシュするためのコマンド・ラインの形式は以下のとおりです。

```
<installer_name> -i silent
```

ここで、<installer_name> は IBM SPSS Modeler - Essentials for R のインストーラー・ファイルの名前 (SPSS_Modeler_REssentials_15002_win32.exe など) です。

IBM SPSS Modeler - Essentials for R for Linux のインストール

1. ターミナル・アプリケーションを開始します。
2. IBM SPSS Modeler - Essentials for R をダウンロードしたディレクトリーに切り替えます。コマンド・プロンプトで、次のように入力します。

```
./<<filename>>
```

ここで、<<filename>> はダウンロードしたファイルの名前です。

注: 上記のコマンドは root として実行する必要があります。これには、root としてログインするか、sudo コマンドを使用します。また、IBM SPSS Modeler - Essentials for R をインストールする前に、gcc コンパイラーと gfortran コンパイラーをインストールすることが必要な場合があります。

3. 画面に表示される手順に従います。R の場所を指定するプロンプトが表示されたら、これには R の lib ディレクトリーがある場所 (/usr/lib/R など) を指定してください。

サイレント・インストール

前に説明した手動インストールの代わりに、Windows と Linux のいずれでもサイレント・インストールを実行できます。これは、複数のエンド・ユーザーに対してインストールする必要があるネットワーク管理者には特に便利です。サイレント・インストールを実行するには、以下を行います。

1. ターミナル・アプリケーションを開始します。
2. IBM SPSS Modeler - Essentials for R をダウンロードしたディレクトリーに切り替えます。
3. テキスト・エディターを使用して、*install.properties* という名前の応答ファイルを作成します。
4. 応答ファイルに、次のプロパティーおよび関連付けられている値を追加します。

```
USER_INSTALL_DIR=<R 2.15.2 home directory>  
FRONTEND_INSTALL_DIR=<IBM SPSS Modeler location>/ext/bin
```

ここで、<R 2.15.2 home directory> は R 2.15.2 のインストール場所、<IBM SPSS Modeler location> は IBM SPSS Modeler のインストール場所です。例えば、Linux の場合は次のようにします。

```
USER_INSTALL_DIR=/usr/local/lib/R  
FRONTEND_INSTALL_DIR=/usr/IBM/SPSS/ModelerServer/15.0/ext/bin
```

例えば、Windows の場合は次のようにします。

```
USER_INSTALL_DIR=C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\15.0\ext\bin  
FRONTEND_INSTALL_DIR=C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\15.0\ext\bin
```

5. *install.properties* を IBM SPSS Modeler - Essentials for R の .bin ファイルがあるディレクトリーに保存し、そのディレクトリーに切り替えます。
6. Linux の場合、次のコマンドでインストーラーを実行します。

```
./<installer_name> -i silent
```

ここで、<installer_name> は IBM SPSS Modeler - Essentials for R の .bin ファイルの名前です。注: 上記のコマンドは root として実行する必要があります。これには、root としてログインするか、sudo コマンドを使用します。

Windows の場合、次のコマンドでインストーラーを実行します。

```
<installer_name> -i silent
```

ここで、<installer_name> は IBM SPSS Modeler - Essentials for R のインストーラー・ファイルの名前 (SPSS_Modeler_REssentials_15002_win32.exe など) です。

別の方法として、Linux の場合、次のコマンドでインストーラーを実行することもできます。

```
./<installer_name> -f <Response file location>
```

Windows の場合、次のコマンドでインストーラーを実行することもできます。

```
<installer_name> -f <Response file location>
```

いずれの場合にも、<Response file location> は応答ファイルへのファイル・パスです。この代替コマンドを使用する場合は、応答ファイルに次のプロパティを追加する必要があります。

```
INSTALLER_UI=[swing | console | silent]
```

注: 異なる応答ファイル (*install.properties* 以外) を使用するには、Linux の場合、次のコマンドでインストーラーを実行します。

```
./<installer_name> -f <response file name>
```

Windows の場合、次のコマンドでインストーラーを実行します。

```
<installer_name> -f <response file name>
```

インストール済み環境の修復

IBM SPSS Modeler 15 アプリケーションまたは R 2.15.2 をアンインストールしてから再インストールした場合は、IBM SPSS Modeler - Essentials for R バージョン 15 をアンインストールしてから再インストールしてください。

IBM SPSS Modeler - Essentials for R コンポーネントのアンインストール

Windows の場合

以下のフォルダーおよびファイルを削除します。

- <R 2.15.2 home directory>%library の ibmspssc70
- <IBM SPSS Modeler location>%ext%bin%pasw.rstats の config.ini
- <IBM SPSS Modeler location>%ext%bin%pasw.rstats の embeded.dll

Linux の場合

以下のフォルダーおよびファイルを削除します。

- <R 2.15.2 home directory>/library の ibmspssc70
- <IBM SPSS Modeler location>/ext/bin/pasw.rstats の config.ini
- <IBM SPSS Modeler location>/ext/bin/pasw.rstats の embeded.so



Printed in Japan