

IBM SPSS Analytic Server
Versão 1

*Instruções de Instalação de
Atualizações e Extensão para o IBM
SPSS Modeler 15*



Índice

**IBM SPSS Modeler Instruções de
Instalação de Atualizações e Extensões
para o IBM SPSS Analytic Server 1**

Pré-Requisitos 1
Instalando 1
Removendo a instalação 2

IBM SPSS Modeler Instruções de Instalação de Atualizações e Extensões para o IBM SPSS Analytic Server

Para ativar o SPSS Modeler para uso com o Servidor Analítico, é necessário fazer algumas atualizações na instalação do servidor SPSS Modeler e em cada instalação do cliente do SPSS Modeler.

Pré-Requisitos

Os requisitos mínimos de hardware e software são os seguintes:

Atualizações do Servidor

Sistema Operacional

- Os mesmos requisitos do Servidor IBM® SPSS Modeler 15. Consulte o documento de instalação de servidor apropriado em <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172> para detalhes.

Software

- IBM SPSS Modeler 15 Server

Configuração

- 764 megabytes (MB) de espaço em disco rígido disponível (atualização do servidor)

Atualizações do Cliente

Sistema Operacional

- Os mesmos requisitos do Cliente Servidor IBM SPSS Modeler 15.0. Consulte o documento de instalação de cliente apropriado em <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172> para detalhes.

Software

- IBM SPSS Modeler 15.0 Client

Configuração

- 764 megabytes (MB) de espaço em disco rígido disponível (atualização do cliente)
- 4 megabytes (MB) de espaço em disco rígido disponível (extensões)
- 10 megabytes (MB) de espaço em disco rígido disponível (atualização do Text Mining)

Instalando

Atualizações do Servidor

Uma instalação do servidor SPSS Modeler pode ser associada com uma única instalação do Servidor Analítico.

1. Instale o servidor SPSS Modeler versão 15 fix pack 2.
 - a. Execute o instalador.
 - b. Siga as instruções na tela.
2. Configure o servidor SPSS Modeler para associá-lo com uma instalação do Servidor Analítico.
 - a. Edite o arquivo `options.cfg` no subdiretório `config` do diretório de instalação de servidor principal, e inclua as seguintes linhas:

```
as_url, http://{AS_SERVER}:{PORT}/admin/{TENANT}
as_prompt_for_password, {Y|N}
```

as_url A URL do Servidor Analítico, incluindo o endereço IP do servidor, a porta e o arrendatário dos quais a instalação de servidor do SPSS Modeler é um membro.

as_prompt_for_password

Especifique N se os usuários e senha do servidor SPSS Modeler forem idênticos àqueles usados no Servidor Analítico; caso contrário, Y.

- b. Reinicie o serviço do servidor SPSS Modeler.
3. [opcional] Instale o se você planeja pontuar modelos R em fluxos com origens de dados do Servidor Analítico. Consulte a documentação de instalação do para detalhes.

Atualizações do Cliente

Uma instalação do cliente SPSS Modeler se conecta ao Servidor Analítico por meio de sua instalação de servidor associada do SPSS Modeler.

Nota: Você deve ter efetuado logon no seu computador com privilégios de administrador.

1. Instale o cliente do SPSS Modeler versão 15 fix pack 2.

Windows XP

- a. Dê um clique duplo no arquivo do instalador.
- b. Siga as instruções que aparecem na tela.

Windows Vista ou Windows 7

- a. Dê um clique com o botão direito do mouse no arquivo do instalador e escolha **Executar como Administrador**.
- b. Siga as instruções na tela.

2. Instale as extensões para o Servidor Analítico para o cliente do SPSS Modeler.

Windows XP

- a. Dê um clique duplo no arquivo do instalador.
- b. Siga as instruções que aparecem na tela.

Windows Vista ou Windows 7

- a. Dê um clique com o botão direito do mouse no arquivo do instalador e escolha **Executar como Administrador**.
- b. Siga as instruções na tela.

3. [opcional] Instale uma atualização para o Text Mining, se você planeja pontuar modelos de Texto em fluxos com origens de dados do Servidor Analítico.

- a. Faça backup da subpasta \ext da pasta de instalação do SPSS Modeler.
- b. Extraia os arquivos do archive do arquivo compactado.
- c. Copie os arquivos extraídos para a subpasta \ext da pasta de instalação do SPSS Modeler.

Removendo a instalação

Atualizações do Servidor

No Windows:

1. Use o Painel de Controle do Windows para remover o Fix Pack 2 do IBM SPSS Modeler Server 15.0.
2. A menos que você vá reinstalar imediatamente o Fix Pack, desinstale completamente o SPSS Modeler. Consulte o documento de instalação de servidor apropriado em <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172> para detalhes.

No UNIX:

1. Siga as instruções no documento de instalação de servidor apropriado em <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172> para desinstalar o SPSS Modeler.

Atualizações do Cliente

Para desinstalar completamente:

1. Atualização de Modelagem de Texto: desinstale e reinstale completamente a opção Text Analytics.
2. Extensões do cliente: use o Painel de Controle do Windows para remover as extensões de cliente do IBM SPSS Modeler 15.0 para o IBM SPSS Analytic Server.
3. Atualização de cliente: use o Painel de Controle do Windows para remover o Cliente do IBM SPSS Modeler 15.0 Fix Pack 2.
4. A menos que você vá reinstalar imediatamente o Fix Pack, desinstale completamente o SPSS Modeler. Consulte o documento de instalação apropriado em <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172> para detalhes.



Impresso no Brasil