

**IBM SPSS Analytic Server  
V1**

**针对 IBM SPSS Modeler 15  
的更新和扩展安装指示信息**

**IBM**



---

## 目录

针对 IBM SPSS Analytic Server 的 IBM SPSS Modeler 更新和扩展安装指示信息 . 1	安装 . . . . . 1
先决条件. . . . . 1	卸载 . . . . . 2



---

# 针对 IBM SPSS Analytic Server 的 IBM SPSS Modeler 更新和扩展安装指示信息

为了使 SPSS Modeler 能够与 Analytic Server 配套使用，您需要更新 SPSS Modeler 服务器安装以及每一台 SPSS Modeler 客户机安装。

---

## 先决条件

以下为所需硬件和软件的最低要求：

### 服务器更新

#### 操作系统

- 与 IBM® SPSS® Modeler 15 服务器的要求相同。有关详细信息，请参阅 <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172> 上的服务器安装文档。

#### 软件

- IBM SPSS Modeler 15 服务器

#### 配置

- 764 兆字节 (MB) 硬盘空间可用（服务器更新）

### 客户机更新

#### 操作系统

- 与 IBM SPSS Modeler 15.0 客户机要求相同。有关详细信息，请参阅 <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172> 上的客户机安装文档。

#### 软件

- IBM SPSS Modeler 15.0 客户机

#### 配置

- 764 兆字节 (MB) 硬盘空间可用（客户端更新）
- 4 兆字节 (MB) 硬盘空间可用（扩展）
- 10 兆字节 (MB) 硬盘可用空间（文本挖掘更新）

---

## 安装

### 服务器更新

SPSS Modeler 服务器安装可能与单个 Analytic Server 安装相关联。

1. 安装 SPSS Modeler 服务器 V15 FP2。
  - a. 运行安装程序。
  - b. 遵循屏幕上的指示信息。
2. 配置 SPSS Modeler 服务器以将其与 Analytic Server 安装相关联。
  - a. 编辑主服务器安装目录的 config 子目录中的 options.cfg 文件，并添加以下行：

as\_url, http://{AS\_SERVER}:{PORT}/admin/{TENANT}  
as\_prompt\_for\_password, {Y|N}

**as\_url** Analytic Server 的 URL，包括服务器的 IP 地址、端口以及 SPSS Modeler 服务器安装所属的租户。

**as\_prompt\_for\_password**

如果 SPSS Modeler 服务器的用户和密码与 Analytic Server 使用的相同，则指定为 N；反之则指定为 Y。

b. 重新启动 SPSS Modeler 服务器服务。

3. [可选] 如果您打算对含有 Analytic Server 数据源的流中的 R 模型进行评分，那么请安装 IBM SPSS Modeler - Essentials for R。有关详细信息，请参阅 IBM SPSS Modeler - Essentials for R 安装文档。

## 客户机更新

SPSS Modeler 客户机安装通过与其相关联的 SPSS Modeler 服务器安装连接到 Analytic Server。

注：您必须以具有管理员权限的身份登录到计算机上。

1. 安装 SPSS Modeler 客户机 V15 FP2。

### Windows XP

- a. 双击安装程序文件。
- b. 遵循显示在屏幕上的指示信息。

### Windows Vista 或 Windows 7

- a. 右键单击安装程序文件，然后选择以管理员身份运行。
- b. 遵循屏幕上的指示信息。

2. 将 Analytic Server 的扩展功能安装到 SPSS Modeler 客户机。

### Windows XP

- a. 双击安装程序文件。
- b. 遵循显示在屏幕上的指示信息。

### Windows Vista 或 Windows 7

- a. 右键单击安装程序文件，然后选择以管理员身份运行。
- b. 遵循屏幕上的指示信息。

3. [可选] 如果您打算对含有 Analytic Server 数据源的“文本”模型进行评分，那么请安装“文本挖掘”的更新。

- a. 备份 SPSS Modeler 安装文件夹的 \ext 子文件夹。
- b. 从压缩文件归档中抽取文件。
- c. 将抽取出的文件复制到 SPSS Modeler 安装文件夹的 \ext 子文件夹中。

---

## 卸载

### 服务器更新

在 Windows 上：

1. 使用 Windows 控制面板来移除 IBM SPSS Modeler 服务器 15.0 FP2。
2. 除非您要立即重新安装修订包，否则我们建议您完全卸载 SPSS Modeler。有关详细信息，请参阅 <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172> 上的服务器安装文档。

在 UNIX 上:

1. 请遵循 <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172> 上相应的服务器安装文档卸载 SPSS Modeler。

## 客户机更新

要完全卸载的项目如下:

1. 文本挖掘更新: 完全卸载然后再重新安装“文本分析”选项。
2. 客户机扩展: 使用 Windows 控制面板来移除 IBM SPSS Analytic Server 的 IBM SPSS Modeler 15.0 客户机扩展。
3. 客户机更新: 使用 Windows 控制面板来移除 IBM SPSS Modeler 客户机 15.0 FP2。
4. 除非您要立即重新安装修订包, 否则我们建议您完全卸载 SPSS Modeler。有关详细信息, 请参阅 <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172> 上相应的安装文档。



Printed in China