

IBM SPSS Analytic Server
Versión 1

*Instrucciones de instalación de las
actualizaciones y la extensión de IBM
SPSS Modeler 15*

IBM

Instrucciones de instalación de las actualizaciones y extensiones de IBM SPSS Modeler para IBM SPSS Analytic Server.

Para que SPSS Modeler pueda utilizarse con Analytic Server, es necesario realizar algunas actualizaciones a la instalación del servidor de SPSS Modeler y a cada instalación de cliente de SPSS Modeler.

Requisitos previos

Los requisitos mínimos de hardware y software son los siguientes:

Actualizaciones del servidor

Sistema operativo

- Mismos requisitos que IBM® SPSS Modeler 15 Server. Consulte la correspondiente documentación de instalación del servidor en <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172> para obtener detalles.

Software

- IBM SPSS Modeler 15 Server

Configuración

- 764 megabytes (MB) de espacio libre en disco duro (actualización del servidor).

Actualizaciones del cliente

Sistema operativo

- Mismos requisitos que IBM SPSS Modeler 15.0 Client. Consulte la correspondiente documentación de instalación del cliente en <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172> para obtener detalles.

Software

- IBM SPSS Modeler 15.0 Client

Configuración

- 764 megabytes (MB) de espacio libre en disco duro (actualización del cliente).
- 4 megabytes (MB) de espacio libre en disco duro (extensiones).
- 10 megabytes (MB) de espacio libre en disco duro (actualización de Text Mining).

Instalación

Actualizaciones del servidor

Una instalación de servidor de SPSS Modeler puede estar asociada a una única instalación de Analytic Server.

1. Instale la versión 15 fixpack 2 del servidor de SPSS Modeler.
 - a. Ejecute el instalador.
 - b. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
2. Configure el servidor de SPSS Modeler para asociarlo a una instalación de Analytic Server.
 - a. Edite el archivo `options.cfg` en el subdirectorio `config` del directorio principal de instalación del servidor y añada las líneas siguientes:

as_url, http://{SERVIDOR_AS}:{PUERTO}/admin/{INQUILINO}
as_prompt_for_password, {Y|N}

as_url El URL de Analytic Server, incluidos la dirección IP del servidor, el puerto y el inquilino del que es miembro la instalación del servidor de SPSS Modeler.

as_prompt_for_password

Especifique N si los usuarios y contraseñas del servidor de SPSS Modeler son idénticos a los utilizados en Analytic Server; en caso contrario, especifique Y.

- b. Reinicie el servicio del servidor de SPSS Modeler.
3. [opcional] Instale IBM SPSS Modeler - Essentials for R si tiene previsto puntuar modelos R en secuencias con orígenes de datos de Analytic Server. Consulte la documentación de instalación de IBM SPSS Modeler - Essentials for R para obtener detalles.

Actualizaciones del cliente

Una instalación del cliente de SPSS Modeler conecta con Analytic Server a través de su instalación de servidor de SPSS Modeler asociada.

Nota: Deberá haber iniciado sesión en el sistema con privilegios de administrador.

1. Instale la versión 15 fixpack 2 del cliente de SPSS Modeler.

Windows XP

- a. Efectúe una doble pulsación en el archivo de instalador.
- b. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Windows Vista o Windows 7

- a. Pulse con el botón derecho en el archivo de instalador y seleccione **Ejecutar como administrador**.
- b. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

2. Instale las extensiones de Analytic Server al cliente de SPSS Modeler.

Windows XP

- a. Efectúe una doble pulsación en el archivo de instalador.
- b. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Windows Vista o Windows 7

- a. Pulse con el botón derecho en el archivo de instalador y seleccione **Ejecutar como administrador**.
- b. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

3. [opcional] Instale una actualización a Text Mining si tiene previsto puntuar modelos de texto en secuencias con orígenes de datos de Analytic Server.
 - a. Haga una copia de seguridad del subdirectorio \ext de la carpeta de instalación de SPSS Modeler.
 - b. Descomprima el archivo.
 - c. Copie los archivos extraídos al subdirectorio \ext de la carpeta de instalación de SPSS Modeler.

Desinstalación

Actualizaciones del servidor

En Windows:

1. Utilice el panel de control de Windows para eliminar IBM SPSS Modeler Server 15.0 Fix Pack 2.

2. A menos que vaya a volver a instalar de inmediato el fixpack, desinstale SPSS Modeler por completo. Consulte la correspondiente documentación de instalación del servidor en <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172> para obtener detalles.

En UNIX:

1. Siga las instrucciones indicadas en el correspondiente documento de instalación del servidor en <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172> para desinstalar SPSS Modeler.

Actualizaciones del cliente

Para desinstalar por completo:

1. Actualización de Text Modeling: desinstale por completo y vuelva a instalar la opción de Text Analytics.
2. Extensiones del cliente: utilice el panel de control de Windows para eliminar las extensiones de cliente de IBM SPSS Modeler 15.0 para IBM SPSS Analytic Server.
3. Actualización del cliente: utilice el panel de control de Windows para eliminar IBM SPSS Modeler Client 15.0 Fix Pack 2.
4. A menos que vaya a volver a instalar de inmediato el fixpack, desinstale SPSS Modeler por completo. Consulte la correspondiente documentación de instalación en <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172> para obtener detalles.



Impreso en España