

IBM SPSS Analytic Server
第 1 版

***IBM SPSS Modeler 15 更新與
延伸的安裝指示***

IBM

目錄

IBM SPSS Analytic Server 的 IBM SPSS Modeler 更新項目與延伸項目安裝指 示	1
必備項目	1
安裝	1
解除安裝	2

IBM SPSS Analytic Server 的 IBM SPSS Modeler 更新項目與延伸項目 安裝指示

若要讓 SPSS Modeler 搭配 Analytic Server 使用，您需要對 SPSS Modeler 伺服器安裝及每一個 SPSS Modeler 用戶端安裝執行一些更新。

必備項目

最低軟硬體需求如下所示：

伺服器更新項目

作業系統

- 與 IBM® SPSS® Modeler 15 伺服器相同的需求。如需詳細資料，請參閱 <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172> 上的適當伺服器安裝文件。

軟體

- IBM SPSS Modeler 15 伺服器

配置

- 764 MB 可用硬碟空間（伺服器更新）

用戶端更新項目

作業系統

- 與 IBM SPSS Modeler 15.0 用戶端相同的需求。如需詳細資料，請參閱 <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172> 上的適當用戶端安裝文件。

軟體

- IBM SPSS Modeler 15.0 用戶端

配置

- 764 MB 可用硬碟空間（用戶端更新）
- 4 MB 可用硬碟空間（延伸）
- 10 MB 可用硬碟空間（文字採礦更新）

安裝

伺服器更新項目

SPSS Modeler 伺服器安裝可與單一 Analytic Server 安裝相關聯。

1. 安裝 SPSS Modeler 伺服器第 15 版 Fix Pack 2。
 - a. 執行安裝程式。
 - b. 遵循螢幕上的指示。
2. 配置 SPSS Modeler 伺服器以使其與 Analytic Server 安裝相關聯。
 - a. 編輯主要伺服器安裝目錄之 config 子目錄中的 options.cfg 檔案，並新增下列行：

as_url, http://{AS_SERVER}:{PORT}/admin/{TENANT}
as_prompt_for_password, {Y|N}

as_url Analytic Server 的 URL，其中包含伺服器的 IP 位址、埠及 SPSS Modeler 伺服器安裝所屬的承租人。

as_prompt_for_password

如果 SPSS Modeler 伺服器使用者及密碼與 Analytic Server 上使用的相同，則指定 N；否則指定 Y。

b. 重新啟動 SPSS Modeler 伺服器服務。

3. [選用] 如果計劃對 R 模型與 Analytic Server 資料來源進行評分，則安裝 IBM SPSS Modeler - Essentials for R。如需詳細資料，請參閱 IBM SPSS Modeler - Essentials for R 安裝文件。

用戶端更新項目

SPSS Modeler 用戶端安裝透過與其相關聯的 SPSS Modeler 伺服器安裝連接到 Analytic Server。

註：您必須使用管理者專用權來登入電腦。

1. 安裝 SPSS Modeler 用戶端第 15 版 Fix Pack 2。

Windows XP

- a. 按兩下安裝程式檔案。
- b. 遵循畫面上出現的指示。

Windows Vista 或 Windows 7

- a. 在安裝程式檔案上按一下滑鼠右鍵，然後選擇以**管理者身分執行**。
- b. 遵循螢幕上的指示。

2. 將 Analytic Server 延伸項目安裝到 SPSS Modeler 用戶端。

Windows XP

- a. 按兩下安裝程式檔案。
- b. 遵循畫面上出現的指示。

Windows Vista 或 Windows 7

- a. 在安裝程式檔案上按一下滑鼠右鍵，然後選擇以**管理者身分執行**。
- b. 遵循螢幕上的指示。

3. [選用] 如果計劃對文字模型與 Analytic Server 資料來源進行評分，則安裝 Text Mining 的更新項目。

- a. 備份 SPSS Modeler 安裝資料夾的 \ext 子資料夾。
- b. 從壓縮檔擷取檔案。
- c. 將解壓縮檔案複製到 SPSS Modeler 安裝資料夾的 \ext 子資料夾中。

解除安裝

伺服器更新項目

在 Windows 上：

1. 使用 Windows 控制台來移除 IBM SPSS Modeler Server 15.0 Fix Pack 2。
2. 除非您要立即重新安裝 Fix Pack，否則我們建議您完全解除安裝 SPSS Modeler。如需詳細資料，請參閱 <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172> 上的適當伺服器安裝文件。

在 UNIX 上：

1. 遵循 <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172> 上的適當伺服器安裝文件中的指示解除安裝 SPSS Modeler。

用戶端更新項目

若要完全解除安裝，請執行下列動作：

1. 文字採礦更新項目：完全解除安裝並重新安裝 Text Analytics 選項。
2. 用戶端延伸項目：使用 Windows 控制台來移除 IBM SPSS Analytic Server 的 IBM SPSS Modeler 15.0 用戶端延伸項目。
3. 用戶端更新項目：使用 Windows 控制台來移除 IBM SPSS Modeler Client 15.0 Fix Pack 2。
4. 除非您要立即重新安裝 Fix Pack，否則我們建議您完全解除安裝 SPSS Modeler。如需詳細資料，請參閱 <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023172> 上的適當安裝文件。



Printed in Taiwan