

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services
Versión 6 Release 0

Guía de resolución de problemas



Nota

Antes de utilizar esta información y el producto al que le da soporte, lea la información que se incluye en “Avisos” en la página 27.

Información sobre el producto

Esta edición se aplica a la versión 6, release 0, modificación 0 de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services y a todos los releases y modificaciones posteriores hasta que se indique lo contrario en nuevas ediciones.

© Los componentes de escritorio de IBM 2000, 2013

Contenido

Capítulo 1. Temas básicos 1

Técnicas para resolver problemas	1
Buscar en bases de conocimiento	2
Obtener arreglos	3
Ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de IBM.	4
Intercambio de información con IBM	5
Enviar información al Servicio de asistencia técnica de IBM.	5
Recibir información de IBM Support	5
Suscripción a las actualizaciones de soporte	6

Capítulo 2. IBM SPSS Collaboration and Deployment Services

Repositorysolución de problemas 9

Obtención de registros	9
Temas generales	10
AIX	12
Linux	12
Windows	12
Solaris	13
HP-UX	13
DB2	13
Base de datos de Oracle	13
WebSphere	14
JBoss	16
WebLogic	16

Capítulo 3. IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Managersolución de problemas 19

Obtención de registros.	19
---------------------------------	----

Errores de tiempo de espera.	19
Gráficos de ganancias incompletos.	20
Error de diálogo de configuración de puntuación.	20
La aplicación se bloquea al editar un DPD en tiempo real	20

Capítulo 4. BIRT Report Designer for IBM SPSSsolución de problemas 21

Faltan tablas al crear un nuevo conjunto de datos	21
---	----

Capítulo 5. Portal de despliegue de IBM SPSS Collaboration and Deployment Servicessolución de problemas 23

Problemas comunes	23
Errores	23
Informe de problemas	23
Abrir documentos de Office en una ventana nueva	24

Avisos 27

Marcas comerciales	29
------------------------------	----

Índice 31

Capítulo 1. Temas básicos

Técnicas para resolver problemas

El proceso de resolución de problemas es un enfoque sistemático para resolver un problema. El objetivo de la resolución de problemas es determinar la razón por la que algo no funciona como estaba previsto y decidir cómo resolverlo.

El primer paso del proceso de resolución de problemas es describir el problema completamente. Las descripciones de problemas le ayudan a usted y al representante del servicio de asistencia técnica de IBM a saber por dónde empezar para encontrar la causa del problema. En este paso debe plantearse algunas cuestiones básicas:

- ¿Cuáles son los síntomas del problema?
- ¿Dónde se produce el problema?
- ¿Cuándo se produce el problema?
- ¿En qué condiciones se produce el problema?
- ¿Puede reproducirse el problema?

Las respuestas a estas preguntas normalmente llevan a una buena descripción del problema, que puede conducirle a solucionar el problema.

¿Cuáles son los síntomas del problema?

Al empezar a describir un problema, la pregunta más obvia es qué es lo que constituye el problema. Esta pregunta puede parecer sencilla; sin embargo, puede dividirla en varias más precisas que creen una imagen más descriptiva del problema. Dichas preguntas pueden ser:

- ¿Quién o qué está informando acerca del problema?
- ¿Cuáles son los códigos y mensajes de error?
- ¿Qué tipo de error se produce en el sistema? Por ejemplo, si se ha producido un bucle, se ha bloqueado, se ha colgado, ha disminuido el rendimiento o el resultado es incorrecto.

¿Dónde ocurre el problema?

Determinar dónde se origina el problema no siempre es fácil, pero es uno de los pasos más importantes para la resolución de un problema. Muchas capas de tecnología pueden existir entre los componentes de informe y los componentes anómalos. Redes, discos y controladores son sólo unos pocos de los componentes a tener en cuenta cuando está investigando problemas.

Las siguientes preguntas le ayudarán a determinar dónde se produce el problema para aislar la capa del problema:

- ¿El problema es específico de una plataforma o sistema operativo o es común en diversas plataformas o sistemas operativos?
- ¿Se da soporte al entorno y configuración actuales?

Aunque una capa notifique un problema, eso no significa que el problema se origine necesariamente en esa capa. Una parte de la identificación de la ubicación del origen del problema consiste en entender el entorno en el que se produce. Dedique algún tiempo a describir completamente el entorno del problema, incluido el sistema operativo y la versión, todo el software y todas las versiones correspondientes y la información de hardware. Confirme que el entorno que utiliza corresponde a una configuración soportada. Muchos problemas pueden venir del uso de niveles no compatibles de software que no están pensados para ejecutarse conjuntamente.

¿Cuándo se ha producido el problema?

Desarrolle una línea temporal detallada de los sucesos que han conducido al error, especialmente en los casos que se hayan producido una sola vez. Puede desarrollar fácilmente una línea temporal si recorre el camino inverso: comience en el momento en que se informó del error (tan detalladamente como sea posible, incluso al milisegundo) y repase la información y las anotaciones disponibles hasta llegar al origen. Normalmente debe llegar hasta el primer suceso sospechoso que encuentre en un archivo de anotaciones de diagnóstico.

Para desarrollar una línea temporal detallada de sucesos, responda a estas preguntas:

- ¿Se produce el problema sólo a una determinada hora del día o de la noche?
- ¿Con qué frecuencia se produce el problema?
- ¿Qué secuencia de sucesos ha llevado al momento de notificación del problema?
- ¿Sucede el problema después de un cambio de entorno como, por ejemplo, la actualización o instalación de software o hardware?

La respuesta a este tipo de preguntas puede proporcionar un marco de referencia en el que investigar el problema.

¿En qué condiciones se produce el problema?

Saber qué sistemas y aplicaciones están en ejecución en el momento en que se produce el problema es una parte importante en la resolución de problemas. Estas preguntas acerca del entorno pueden ayudarle a identificar la causa raíz del problema:

- ¿El problema siempre se produce durante la misma tarea?
- ¿Tiene que producirse una determinada secuencia de sucesos para que surja el problema?
- ¿Hay otras aplicaciones que den error al mismo tiempo?

Las respuestas a este tipo de preguntas le ayudarán a explicar el entorno en el que se produce el problema y correlacionar las dependencias. Recuerde que aunque varios problemas se produzcan al mismo tiempo, no están necesariamente relacionados.

¿Se puede reproducir el problema?

Des del punto de vista de la resolución de problemas, el problema ideal es todo aquel que puede reproducirse. Normalmente, cuando se puede reproducir un problema dispone de un conjunto más amplio de herramientas o de procedimientos a su disposición para ayudarle a investigarlo. Sin embargo, los problemas que puede reproducir pueden tener una desventaja: si el problema tiene un impacto empresarial significativo, no querrá que se reproduzca. Si es posible, vuelva a crear el problema en un entorno de prueba o de desarrollo, que habitualmente ofrecen más flexibilidad y control durante la investigación.

- ¿Es posible reproducir el problema en un entorno de prueba?
- ¿Han encontrado varios usuarios o aplicaciones el mismo tipo de problema?
- ¿Se puede volver a crear el problema ejecutando un mandato individual, un conjunto de mandatos o una aplicación determinada?

Buscar en bases de conocimiento

Con frecuencia, puede encontrar soluciones a los problemas buscando en las bases de conocimiento de IBM. Puede optimizar los resultados mediante los recursos, las herramientas de soporte y los métodos de búsqueda disponibles.

Acerca de esta tarea

Puede encontrar información útil buscando en el Information Center para IBM® SPSS Collaboration and Deployment Services, pero algunas veces necesita mirar más allá del Information Center para responder a sus preguntas o resolver problemas.

Procedimiento

Para buscar la información que necesita en las bases de conocimientos, utilice uno o más de los enfoques siguientes:

- Busque el contenido que necesita utilizando el Portal del servicio de asistencia técnica de IBM. Añada **SPSS Collaboration and Deployment Services** a su lista de productos, junto a los otros productos que tenga. El Portal del servicio de asistencia técnica de IBM es una vista unificada y centralizada de todas las herramientas de asistencia técnica y toda la información para todos los sistemas, software y servicios de IBM. El Portal del servicio de asistencia técnica de IBM le permite acceder al menú de tareas de soporte electrónico de IBM desde un sitio. Puede adaptar las páginas para centrarse en la información y los recursos que necesita para prevenir problemas y resolverlos más rápidamente. Familiarícese con el Portal del servicio de asistencia técnica de IBM visualizando los vídeos de demostración sobre esta herramienta. Estos vídeos son una introducción al Portal del servicio de asistencia técnica de IBM, describen la resolución de problemas y otros recursos y le muestran cómo puede adaptar la página moviendo, añadiendo y suprimiendo portlets.
- Busque contenido sobre IBM SPSS Collaboration and Deployment Services utilizando uno de los recursos técnicos adicionales siguientes:
 - IBM SPSS Collaboration and Deployment Services notas técnicas y APAR (informes de problema)
 - IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Sitio web de Support
 - IBM Redbooks
- Puede buscar contenidos utilizando la búsqueda de cabeceras de IBM. Puede utilizar la búsqueda de cabeceras de IBM escribiendo la cadena de búsqueda en el campo de búsqueda de cualquier página de ibm.com®.
- Puede buscar contenidos utilizando un motor de búsqueda externo como, por ejemplo, Google, Yahoo o Bing. Si utiliza un motor de búsqueda externo, es más probable que los resultados incluyan información ajena al dominio ibm.com. Sin embargo, a veces puede encontrar información útil para resolver problemas sobre productos de IBM en grupos de noticias, foros y blogs que no se encuentran en ibm.com.

Consejo: Incluya "IBM" y el nombre del producto en la búsqueda si busca información sobre un producto de IBM.

Obtener arreglos

Es posible que haya un arreglo del producto disponible para el problema.

Procedimiento

Para buscar e instalar arreglos:

1. Si no está ya instalado, obtenga el IBM Installation Manager.
2. Determine cuál es el arreglo que necesita.
 - a. Compruebe los arreglos recomendados para IBM SPSS Collaboration and Deployment Services para asegurarse de que tiene el último nivel de mantenimiento del software.
 - b. Determine si IBM ya ha publicado un arreglo para resolver este problema. Compruebe la lista de problemas que se han arreglado en la documentación del archivo `readme` de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services disponible para cada paquete de arreglos y para cada paquete de renovación.

3. Descargue el arreglo.
 - a. Abra el documento de descarga y siga el enlace en la sección Descargar paquete.
 - b. Cuando descargue el archivo, asegúrese de que no se modifique el nombre del archivo de mantenimiento. Se puede cambiar de forma intencional pero también de forma inadvertida en algunos navegadores web o programas de utilidad de descarga.
4. Aplique el arreglo.
 - a. Siga las instrucciones de la sección Instrucciones de instalación del documento de descarga.
 - b. Suscríbase para recibir notificaciones semanales por correo electrónico sobre arreglos y otra información del servicio de asistencia técnica de IBM.

Ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de IBM

El servicio de asistencia técnica de IBM ofrece ayuda en caso de defectos en el producto, responde las preguntas más frecuentes y realiza redescubrimiento.

Antes de empezar

Después de intentar encontrar una respuesta o solución utilizando otras opciones de autoayuda tales como notas técnicas, puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de IBM. Antes de contactar con el servicio de asistencia técnica de IBM, asegúrese de que su empresa dispone de una suscripción de software y de un contrato de asistencia de IBM activos, y de que usted tiene autorización para enviar problemas a IBM. Para obtener más información sobre los tipos de asistencia disponibles, consulte el tema Menú de tareas de asistencia en el *Manual de soporte de software*.

Procedimiento

Complete los pasos siguientes para ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de IBM con un problema:

1. Defina el problema, reúna información de referencia y determine la gravedad del problema. Para obtener más ayuda, consulte el tema Obtener ayuda de IBM® del *Manual de soporte de software*.
2. Recopile información de diagnóstico.
3. Envíe el problema al servicio de asistencia técnica de IBM de una de las maneras siguientes:
 - Utilizando IBM Support Assistant (ISA): Utilice esta característica para abrir, actualizar y visualizar una petición de servicio electrónica a IBM. Todos los datos que se hayan recopilado pueden adjuntarse a la solicitud de servicio. Esto agiliza el análisis y reduce el tiempo de la resolución.
 - En línea, a través del Portal del servicio de asistencia técnica de IBM: Puede abrir, actualizar y ver todas sus peticiones de servicio desde el portlet de peticiones de servicio de la página Peticiones de servicio.
 - Por teléfono: Para saber el número de teléfono al que llamar en su zona, consulte la página web Directory of worldwide contacts.

Resultados de

Si el problema que envía es sobre un defecto de software o por documentación incompleta o inexacta, El Servicio de asistencia técnica de IBM crea un informe autorizado de análisis de programa o APAR (Authorized Program Analysis Report). El APAR describe el problema detalladamente. Siempre que sea posible, el servicio de asistencia técnica de IBM le proporcionará un método alternativo que podrá implementar hasta que el APAR se resuelva y se entregue un arreglo. IBM publica los APAR resueltos en el sitio web de IBM Support, de forma que otros usuarios que tengan el mismo problema puedan tener la misma solución.

Esté preparado para trabajar con el representante del servicio de asistencia técnica de IBM utilizando IBM Assist On-site, que es un plugin de asistencia remota que puede descargarse en su sistema. El

representante del servicio de asistencia técnica de IBM puede utilizar IBM Assist On-Site para ver su escritorio y compartir el control del ratón y el teclado. Esta herramienta puede reducir el tiempo necesario para identificar el problema, recopilar los datos necesarios y resolverlo. Para obtener más información, consulte IBM Assist On-site.

Intercambio de información con IBM

Para diagnosticar o identificar un problema, puede que tenga que indicar al servicio de asistencia técnica de IBM datos e información de su sistema. En otros casos, es posible que el servicio de asistencia técnica de IBM de proporcione herramientas o programas de utilidad que podrá utilizar para la determinación de problemas.

Enviar información al Servicio de asistencia técnica de IBM

Para reducir el tiempo necesario para resolver el problema, puede enviar información de rastreo y diagnósticos a IBM Support.

Procedimiento

Para enviar información de diagnóstico a IBM Support:

1. Abra un registro de gestión de problemas (PMR). Puede utilizar IBM® Support Assistant o la Herramienta de petición de servicio.
2. Recopile los datos de diagnóstico que necesite. Los datos de diagnóstico ayudan a reducir el tiempo necesario para resolver su PMR. Puede recopilar los datos de diagnóstico manual o automáticamente:
 - Recopile los datos manualmente.
 - Recopilar los datos automáticamente. Utilice IBM Support Assistant (ISA) Lite para recopilar los datos que necesite.
3. Comprima los archivos utilizando el formato .zip o .tar.
4. Transfiera los archivos a IBM. Puede utilizar uno de los métodos siguientes:
 - IBM Support Assistant
 - La herramienta de petición de servicio
 - Métodos estándares de carga de datos: FTP, HTTP
 - Métodos seguros de carga de datos: FTPS, SFTP, HTTPS
 - Correo electrónico

Todos estos métodos de intercambio de datos se explican en el sitio web de IBM Support.

Recibir información de IBM Support

Ocasionalmente un representante del servicio de asistencia técnica de IBM le puede pedir que descargue herramientas de diagnóstico u otros archivos. Puede utilizar el FTP para descargar estos archivos.

Antes de empezar

Asegúrese de que su representante del servicio de asistencia técnica de IBM le ha indicado el servidor preferido para descargar los archivos y los nombres exactos del directorio y archivos a los que debe acceder.

Procedimiento

Para descargar archivos de IBM Support:

1. Utilice FTP para conectarse al sitio que su representante del servicio de asistencia técnica de IBM le haya indicado e inicie sesión como **anónimo**. Utilice la dirección de correo electrónico como contraseña.

2. Vaya al directorio apropiado:
 - a. Cambie al directorio /fromibm.
`cd fromibm`
 - b. Vaya al directorio que el representante del servicio de asistencia técnica de IBM le haya indicado.
`cd nameofdirectory`
3. Habilite la modalidad binaria para la sesión.
`binary`
4. Utilice el comando get para descargar el archivo que le haya especificado el representante del servicio de asistencia técnica de IBM.
`get filename.extension`
5. Finalice su sesión de FTP.
`salir`

Suscripción a las actualizaciones de soporte

Para mantenerse informado sobre información importante relacionada con los productos de IBM, puede suscribirse a las actualizaciones.

Acerca de esta tarea

Suscribiéndose para recibir actualizaciones, recibirá información técnica importante y actualizaciones para herramientas y recursos específicos del servicio de asistencia técnica de IBM. Puede suscribirse a actualizaciones de dos formas:

- Suscripciones a fuentes RSS y medios de comunicación social
Las siguientes suscripciones a entradas RSS y a redes sociales están disponibles para IBM SPSS Collaboration and Deployment Services:
 - Information Center de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services, que tiene una fuente RSS que puede utilizar para estar informado sobre las actualizaciones regulares de la información.Para obtener información general sobre RSS, incluyendo los pasos para empezar y una lista de páginas web de IBM con RSS habilitado, vaya al sitio www.ibm.com/software/support/rss/.
- Mis notificaciones
Con Mis notificaciones, puede suscribirse a recibir actualizaciones de soporte de cualquier producto de IBM. (Mis notificaciones sustituye a Mi asistencia técnica, que es una herramienta similar que quizás haya utilizado en el pasado). Con My Notifications puede especificar que desea recibir diariamente o semanalmente anuncios por correo electrónico. Puede especificar qué tipo de información desea recibir, como publicaciones, consejos y sugerencias, noticias breves sobre productos (también conocidas como alertas), descargas y controladores. Mis notificaciones le permite personalizar y categorizar los productos sobre los que desea ser informado y los métodos de entrega que mejor se adaptan a sus necesidades.

Procedimiento

Para suscribirse a las actualizaciones de soporte:

1. Suscríbase a la fuente RSS del Information Center de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services, que le permitirá estar informado de las actualizaciones regulares de la información. Para configurar la fuente RSS, vaya a la página de configuración de fuentes RSS del Information Center.
2. Suscríbase a la fuente RSS de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services, que le permitirá estar al día de los contenidos del Soporte de software de IBM más recientes para el producto. Para suscribirse, vaya a la página de fuentes RSS de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services.
3. Para suscribirse a Mis notificaciones, vaya al Portal del servicio de asistencia técnica de IBM y pulse **Gestionar todas mis suscripciones** en el portlet de notificaciones.
4. Inicie sesión utilizando su ID y contraseña de IBM y pulse **Enviar**.
- 6 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services: Guía de resolución de problemas

5. Identifique las actualizaciones que desea recibir y cómo desea recibirlas.
 - a. Pulse el separador **Suscribir**.
 - b. Pulse **Information Management** u otra marca de software o tipo de hardware.
 - c. Pulse **SPSS Collaboration and Deployment Services** y seleccione los nombres de los productos adicionales que utilice. Pulse en **Continue** (Continuar).
 - d. Seleccione sus preferencias acerca de cómo recibir actualizaciones, ya sea por correo electrónico, en línea en una carpeta designada o por medio de un canal de información RSS o Atom.
 - e. Seleccione los tipos de actualizaciones de documentación que desea recibir; por ejemplo, información nueva acerca de descargas de productos y los comentarios de los grupos de discusión.
 - f. Pulse en **Enviar**.

Resultados de

Recibirá las notificaciones de actualizaciones que ha solicitado hasta que modifique sus fuentes RSS y sus preferencias en Mis notificaciones. Puede modificar sus preferencias cuando sea necesario (por ejemplo, si deja de utilizar un producto y empieza a utilizar otro).

Información relacionada

Fuentes de RSS de soporte de software de IBM

Suscripción a actualizaciones de contenidos de soporte de Mis notificaciones

página de inicio de sesión de Mis notificaciones de asistencia técnica de IBM

visita guiada en Mis notificaciones de asistencia técnica de IBM

Capítulo 2. IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository solución de problemas

Los temas en esta sección proporcionan información red para la resolución de problemas relacionada con problemas de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.

Obtención de registros

Ciertos síntomas y mensajes de error son comunes al instalar y trabajar con IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository Siempre es aconsejable consultar los archivos de registro del repositorio para determinar la causa del problema.

Registros de instalación del repositorio

Si se producen problemas durante la instalación inicial, puede resolver los problemas utilizando los registros de IBM Installation Manager. Se puede acceder a los archivos de registro desde el menú principal de IBM Installation Manager.

Si se producen problemas durante la configuración del repositorio, examine los archivos de registro en el <directorio de instalación de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository >/log:

- *engine.log*
- *engine_ant.log*
- *enginOutErr.log*

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Package Manager registros

Los registros de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Package Manager se pueden encontrar en el <directorio de instalación del repositorio>/log:

- *packageManagerTool.log*
- *packageManager_ant.log*

Registros de tiempo de ejecución

De forma predeterminada, se generan los siguientes registros de tiempo de ejecución con marca de tiempo:

- Registro principal (*cds.log*)
- Registro de transacciones de exportación-importación (*cds_transfer.log*)

La ubicación predeterminada de los archivos de registro varía en función del servidor de aplicaciones de host:

- **WebSphere:** <directorio de perfiles de WebSphere>/logs/
- **JBoss:** <directorio de servidor de JBoss>/log/
- **WebLogic:** <directorio de dominio de WebLogic>/servers/<nombre de servidor>/logs/

Si no se generan los archivos de registro al iniciar el servidor, verifique que la propiedad `log4j.configuration` está haciendo referencia correctamente a la ubicación del archivo `log4j.properties`. El formato de la propiedad de sistema `log4j.configuration` para rutas sin letra de unidad es el siguiente:
`file://<ruta>/log4j.properties`

El formato de la propiedad de sistema `log4j.configuration` para rutas en plataformas Windows con letra de unidad es el siguiente:

```
file:///<ruta>/log4j.properties
```

Si la propiedad `log4j.configuration` no coincide con el archivo `log4j.properties`, otros productos o aplicaciones pueden estar cargando una configuración alternativa de `log4j`. Habilite el registro de depuración para enviar la ubicación que se carga la configuración de `log4j` a la salida del sistema. Para habilitar la modalidad de depuración de `log4j`, añada la siguiente propiedad del sistema a los valores de tiempo de ejecución de Java:

```
log4j.debug=true
```

Tenga en cuenta que la salida del registro se puede personalizar modificando el archivo de configuración `log4j` en el servidor de aplicaciones de host. Para obtener más información, consulte la sección correspondiente de la *Guía de instalación y configuración del IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository*.

Temas generales

¿Cómo puedo evitar cuellos de botella de rendimiento y problemas de uso de la CPU al iniciar y desplegar el repositorio?

En función de la configuración específica del sistema, es posible configurar software antivirus o spyware previamente instalados para realizar una "exploración profunda" de los componentes de aplicaciones. Estas aplicaciones de terceros pueden configurarse para que exploren en ciertos momentos, o bien desactivarlas durante la instalación y reiniciarlas de forma manual.

Además, es posible que algunos de los valores de cortafuegos más estrictos del servidor afecten negativamente al rendimiento de inicio y no permitan el acceso.

Si experimenta una degradación considerable del sistema al iniciar el servicio, desactive los procesos no esenciales y reinicie el repositorio.

¿Cómo puedo determinar a qué base de datos estoy accediendo?

Se puede descargar información detallada de la conexión de base de datos y otros detalles del sistema y la versión desde la interfaz de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager basada en navegador.

1. Tras iniciar la sesión, pulse **Acerca de** en las opciones de la lista de desplazamiento.
2. Pulse en **Mostrar detalles** y luego pulse en el enlace **Descargar detalles de versión y sistema** al final de la lista. Cuando se le solicite, guarde el archivo.
3. Abra el archivo en un editor de texto y busque **Detalles de base de datos**. Esta sección contiene información detallada sobre la base de datos que se está utilizando, incluidos nombre, versión y listado de tablas.

La aplicación lanza la excepción `java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space`

Este error se produce cuando JVM se queda sin espacio en la pila permanente de generación, debido al elevado número de clases utilizadas. El error se puede producir al ejecutar aplicaciones de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services, incluidas las aplicaciones de su programa de utilidad como el programa de utilidad de configuración o el administrador de paquetes. En función de la configuración de memoria del sistema, la solución puede ser aumentar o reducir el valor especificado con el parámetro `PermSize` de JVM en scripts del servidor de aplicaciones y aplicaciones de programa de utilidad. Si el total de consumo de memoria del servidor de aplicaciones y los programas de utilidad es mucho menor que la memoria libre del sistema y aun aparece la excepción de falta de memoria, debe aumentar el valor. Si el consumo total de memoria de los programas de utilidad y del servidor de aplicaciones es superior a

la memoria libre del sistema, intente disminuir el tamaño de la pila de generación permanente. Consulte la documentación del proveedor y las notas de soporte del servidor de aplicaciones para obtener más información acerca del valor del límite de tamaño perm máximo de JVM.

Por ejemplo, para instalaciones de WebSphere en Windows, el tamaño de pila de generación permanente disponible para el servicio del derivador se puede cambiar en *<directorio de WebSphere>/bin/wsadmin.bat*:

```
set PERFJAVAOPTION=-Xms256m -Xmx256m -Xj9 -Xquickstart
```

Para obtener información sobre el incremento del tamaño de la pila permanente de generación para otros servidores de aplicaciones, consulte la documentación del proveedor del servidor de aplicaciones.

Si se producen errores al ejecutar IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Package Manager, puede habilitar opciones de JVM adicionales para la asignación de memoria y recogida de basura eliminando comentarios de las líneas correspondientes de los scripts de inicio para el programa de utilidad. Por ejemplo, en *cliPackageManager.bat* se debe eliminar el comentario de la siguiente línea:

```
REM SET MEM_SETTINGS=%MEM_SETTINGS% -XX:+CMSPermGenSweepingEnabled  
-XX:+CMSClassUnloadingEnabled
```

También puede reducir el valor de los parámetros del tamaño de pila máximo y del espacio de generación permanente. Por ejemplo:

```
-Xmx1024m -XX:PermSize=512m
```

se puede cambiar a:

```
-Xmx512m  
-XX:PermSize=256m
```

Un trabajo de sintaxis de SAS falla en un sistema UNIX con un error de conexión de base de datos

Si una ejecución de trabajo de SAS procesada por IBM SPSS Collaboration and Deployment Services que se ejecuta en un sistema UNIX falla con un error de conexión de base de datos debido a un nombre de biblioteca no válido (error en la sentencia LIBNAME), verifique que la variable de entorno de vía de acceso de bibliotecas compartidas (LD_LIBRARY_PATH en Solaris, SHLIB_PATH en HP-UX, o bien, LIBPATH en AIX) esté definido en un valor adecuado.

¿Cómo puedo restaurar el repositorio si he perdido el archivo del almacén de claves?

El archivo del almacén de claves contiene las claves empleadas para cifrar contraseñas utilizadas por el repositorio, como la contraseña maestra para acceder a la base de datos. Si pierde el archivo del almacén de claves, el sistema quedará inservible. Si tiene una copia de seguridad del almacén de claves, puede restaurarla a su ubicación original. Si no sabe con seguridad cuál era la ruta original del almacén de claves, puede consultar la propiedad *keystorePath* del elemento *keystoreSecurity* en *<directorio de instalación del repositorio>/platform/engineConfig.properties*.

Si pierde el archivo del almacén de claves y no tiene una copia de seguridad, deberá volver a instalar el sistema y a ejecutar la utilidad de configuración en *<directorio de instalación>/bin*, apuntando a la base de datos existente del repositorio. Todas las contraseñas existentes en el sistema, como las de servicios de directorio externos, credenciales definidas, etc., deberán volver a introducirse manualmente.

¿Qué hacer en caso de fallo de la base de datos del repositorio?

- Si el error de base de datos se produce al iniciar el repositorio, corrija el problema de la base de datos y vuelva a iniciar el repositorio.
- Si la base de datos queda inactiva cuando se ejecuta el repositorio, corrija el problema de la base de datos. Si la base de datos está inactiva durante un tiempo prolongado, se recomienda detener el

repositorio para que los usuarios de dicho repositorio no se encuentren con errores inesperados. Si los errores continúan después de reiniciar la base de datos, también se debe reiniciar el repositorio.

AIX

Errores de memoria al instalar IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository o adaptadores en AIX

Los errores se pueden producir cuando el proceso de instalación supera los límites de uso de memoria para el usuario. En dicho caso, se recomienda utilizar el mandato `ulimit` para comprobar el tamaño del área de datos, la memoria física y el tamaño de pila:

```
ulimit -d
ulimit -s
ulimit -m
```

Es posible que sea necesario aumentar los límites de memoria del usuario o establecerlos como ilimitados, por ejemplo:

```
ulimit -d unlimited
ulimit -s unlimited
ulimit -m unlimited
```

También es posible que sea necesario actualizar la configuración del entorno Java:

```
export LDR_CNTRL=MAXDATA=0XB0000000@DSA
export IBM_JAVA_MMAP_JAVA_HEAP=true
```

Linux

Error Demasiados archivos abiertos mientras se instala o ejecuta el repositorio en Linux.

Este error se genera cuando el límite de archivos abiertos para un usuario supera el ajuste predeterminado. Puede comprobar el límite de archivos abiertos del usuario con el siguiente comando:

```
ulimit -n
```

El valor predeterminado es 1024. El límite de archivos abiertos del usuario puede aumentarse ejecutando el mandato siguiente:

```
ulimit -n value
```

Debido a que ciertos tipos de procesamiento, por ejemplo, trabajos de IBM SPSS Modeler, pueden involucrar una gran cantidad de archivos, se recomienda establecer un valor lo más alto posible. Para que el nuevo límite sea efectivo es necesario reiniciar el sistema.

Windows

Se visualiza una advertencia que indica que falta un paquete de Microsoft Visual C++ Redistributable después de ejecutar la utilidad de configuración del repositorio

Después de completar la configuración de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository en Windows, es posible que se visualice una advertencia que indica que falta un paquete de Microsoft Visual C++ Redistributable.

Si se visualiza la advertencia, descargue e instale el paquete de Microsoft Visual C++ Redistributable para su versión de Windows antes de iniciar el repositorio.

Solaris

No se puede cancelar los pasos de trabajo del trabajo general en Solaris.

En ocasiones, puede que no sea posible cancelar ciertos tipos de trabajos del trabajo general en Solaris. El problema se puede resolver cambiando el shell que se utiliza para ejecutar los pasos del trabajo general.

1. En IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager basado en navegador, abra

Gestión de procesos > Ruta de shell de Hash-bang (#!)

2. Cambie el valor predeterminado de `#!/bin/sh -f` (shell Bourne, "sh") a `#!/bin/ksh -f` (shell Korn, "ksh").

HP-UX

Error de importación al ejecutar el repositorio en HP-UX con NFS.

Al importar recursos al repositorio que se ejecuta en HP-UX con NFS, puede producirse la siguiente excepción:

```
java.lang.RuntimeException: The database is already in use by another process:
org.hsqldb.persist.NIOLockFile@3ffdc36b[file=/qa/projects/pes/HPUX/appserv/beamg/
user_projects/domains/Domain41B179a/cds_transfer_root/
0a0b0ad397fef2c500000126b4ca991881ab/0a0b0ad397fef2c500000126b4ca991881ad
_transfer_database.lck,
exists=true, locked=false, valid=false, fl =null]:
```

Para resolver el problema, utilice IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager basado en navegador para establecer el valor de la opción de configuración *Repositorio* -> *Tabla de búsqueda de transferencia de recursos* en MEMORY. Para obtener más información, consulte la documentación del administrador de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services.

DB2

Errores de SQL al ejecutar el programa de utilidad de configuración del repositorio

Cuando se ejecuta el programa de utilidad de configuración del repositorio con una base de datos DB2, es posible que se produzca el error siguiente:

```
ERROR: Rethrowing SQL Exception as
MetaException: java.sql.SQLException:
[SPSSOEM][DB2 JDBC Driver]Invalid operation for the current cursor position...
```

El error es generado por parámetros de configuración de DB2 incorrectos. Para establecer los parámetros correctamente, se recomienda crear la base de datos del repositorio utilizando el script que se incluye en la distribución de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. Para obtener más información acerca del script, consulte *IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository 6 Manual de instalación y configuración*.

Base de datos de Oracle

¿Cómo creo un usuario y un espacio de tabla?

Para borrar y restablecer un usuario y un espacio de tabla para la conexión de base de datos del repositorio (por ejemplo, *cds_user*), emita el siguiente conjunto de mandatos:

```
DROP USER CDS_USER CASCADE; CREATE USER CDS_USER IDENTIFIED BY CDS_USERDEFAULT TABLESPACE
CDS_USER TEMPORARY TABLESPACE TEMPQUOTA UNLIMITED ON CDS_USER;@$ORACLE_HOME/sqlplus/admin/
pubbld;GRANT CONNECT, RESOURCE, UNLIMITED TABLESPACE TO CDS_USER;
```

WebSphere

Seguridad administrativa del servidor de aplicaciones de WebSphere habilitada después de la instalación de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository

Si habilita la seguridad administrativa de WebSphere o cambia las credenciales del administrador después de instalar y configurar IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository, actualice el archivo del <directorio de instalación del servidor de repositorio>/platform/engineConfig.properties con las nuevas credenciales.

Las credenciales se especifican como las propiedades siguientes:

- appserver_admin_user=<user name>
- appserver_admin_password=<password>

Para cifrar el valor de appserver_admin_password en lugar de almacenarlo como texto simple, ejecute la utilidad del <directorio de instalación del servidor de repositorio>/bin/cliEncrypt con la opción -portable para cifrar la contraseña.

```
<repository server installation directory>/bin/cliEncrypt <password> -portable
```

Copie la salida de resultado (por ejemplo, [{AES}KrY+KL10Yo406545tgGsYQ==]) y péguela en el <directorio de instalación del servidor de repositorio>/platform/engineConfig.properties.

Se producen diversos errores durante la instalación de paquetes (con Administrador de paquetes) en el repositorio utilizando un servidor de aplicaciones WebSphere

Asegúrese de que se hayan aplicado al servidor de aplicaciones los parches más recientes del proveedor.

El registro del servidor informa de errores de cifrado, como exception com.ibm.crypto.provider.AESCipher.engineGetKeySize(Unknown Source)

El error es generado por el valor de contraseña incorrecto. Para corregir el error, copie el valor desde cds_keystore_password

```
<directorio de instalación del repositorio>/platform/engineConfig.properties
```

a platform.keystore.password en

```
<WebSphere home>/profiles/<profile name>/config/cells/<cell name>/nodes/<node name>/servers/<server name>/server.xml
```

El ID exclusivo del motor de mensajería no coincide con el encontrado en el almacén de datos (error CWSIS1535E)

El error puede corregirse deteniendo el repositorio y eliminando las tablas de bases de datos de repositorio con nombres que comiencen por el prefijo *SIB*. Las tablas se volverán a crear cuando se reinicie el repositorio. Tenga en cuenta que esta solución sólo se aplica si no tiene que mantener ninguno de los mensajes persistentes almacenados actualmente. Para obtener más información acerca de la solución de problemas de WebSphere JMS, consulte .

El servidor de WebSphere se bloquea durante la ejecución de trabajo con los errores J2CA0206W y J2CA0056I

El servidor de WebSphere se bloquea durante la ejecución de trabajo; el registro indica los errores J2CA0206W y J2CA0056I, seguidos por errores de mensajería internos relacionado con las tablas de base de datos SIB. WebSphere Application Server utiliza tablas de base de datos para almacenar mensajes de Java Message Service (JMS). En cualquier momento que el motor de mensajería pierde la conexión con el almacén de datos, JVM se cierra de forma ordenada para evitar la pérdida de datos. Si el motor de mensajería continuara ejecutándose y aceptara el trabajo, los resultados podrían ser impredecibles y el motor de mensajería podría estar en un estado incoherente cuando se restaure la conexión del almacén de datos.

Para resolver el problema, corrija el problema de conexión de base de datos subyacente. Si el problema continúa, considere modificar el Intervalo de reintentos para las conexiones agrupadas existentes en su origen de datos. Este valor especifica la longitud de tiempo, en segundos, que el servidor de aplicaciones espera antes de reintentar establecer una conexión si el intento inicial falla. De forma predeterminada, este valor es 0. Si establece el valor en 3, la conexión se reintenta en lugar de esperar una conexión errónea. Para cambiar este valor, inicie sesión en WebSphere y vaya a las propiedades de origen de datos **Recursos > JDBC > Orígenes de datos > nombre_origen_datos > WebSphere Application Server**. Si desea obtener más información, consulte .

Se produce un error de tiempo de espera excedido al desplegar IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository o adaptadores

- Aumente el valor del parámetro de tiempo de espera de solicitud SOAP en *<WebSphere profile>/properties/soap.client.props*, por ejemplo:
`com.ibm.SOAP.requestTimeout=600`

Error 404 al acceder a Portal de despliegue de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services

Si se produce el error 404 al acceder a Portal de despliegue de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services a través de un servidor proxy de WebSphere configurado como un equilibrador de carga:

- Inhabilite el almacenamiento en antememoria del servidor proxy de WebSphere.
- Asegúrese de utilizar una URL válida para acceder a Portal de despliegue de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services: `http://<host>:<port>/peb/`.

El motor de informes de BIRT no se puede ejecutar en WebSphere con la Seguridad de Java 2 habilitada

- Para habilitar el motor de informes de BIRT en WebSphere con la Seguridad de Java 2, añada las siguientes dos entradas al archivo *server.policy* en el directorio *<WebSphere profile>/properties*. Tenga en cuenta que cualquier espacio en la vía de acceso debería reemplazarse con `%20`.

```
// BIRT Report Engine
grant codeBase
"file:[cds_home]/components/reporting-engines/BIRT/ReportEngine/plugins/-" {
    permission java.security.AllPermission;
};

// BIRT viewer
grant codeBase "file:[profile_dir]/installedApps/[cell_name]/
IBM_SPSS_Collaboration_and_Deployment_Services_5.0.ear/birt-viewer.war/
WEB-INF/platform/plugins/-" {
    permission java.security.AllPermission;
};
```

JBoss

¿Cómo se configura el valor de tiempo de espera de la sesión para ajustar el periodo de tiempo durante el cual puede permanecer inactivo un usuario?

Una vez que un usuario inicia sesión en el repositorio, se permite un periodo de inactividad antes de interrumpir la sesión y el usuario debe volver a autenticar. Para aumentar o reducir dicho valor:

1. Desde el directorio de instalación, desplácese hasta `\JBoss\server\default\deploy\jbossweb-tomcat50.sar\`.
2. Abra `web.xml` en un editor de texto.
3. Busque la sección *Default Session Configuration* (configuración de la sesión predeterminada) y edite el valor de `<session-timeout>`.
4. Detenga la aplicación y reiníciela.

Nota: Este archivo se procesa cuando la aplicación se despliega; los cambios en la configuración no se hacen efectivos mientras no se reinicie el servidor.

¿Cómo determino el puerto en el que se ejecuta mi versión de JBoss?

El puerto HTTP del servidor de aplicaciones JBoss se define en el archivo:

```
<JBoss home>\server\default\deploy\jbossweb.sar\server.xml
```

con el atributo:

```
/Server/Service/Connector@port
```

¿Qué otros valores se necesitan para que el repositorio se ajuste al estándar FIPS 140-2 en JBoss?

Para que el repositorio funcione correctamente cuando se ejecute en JBoss en modo compatible con el estándar FIPS 140-2, debe especificarse el atributo `{URIEncoding="UTF-8"}` para el conector HTTPS.

También se puede utilizar el comando `netstat` desde la línea de comandos para ver las aplicaciones y los puertos que se están utilizando.

WebLogic

La utilidad de configuración del repositorio falla con una excepción de puntero nulo

Cuando la utilidad de configuración se ejecuta para desplegar IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository con el servidor de aplicaciones de WebLogic (después de la instalación inicial), es posible que se registre un error de subsistema del servidor con `java.lang.NullPointerException`. El error se genera por el carácter de guión bajo ("`_`") en el nombre de `host`.

Los mensajes de notificación no se entregan al lector de RSS.

El error se genera por una anomalía de autenticación HTTP básica en el nivel de dominio. Se puede corregir inhabilitando la autenticación HTTP básica para el dominio. Añada el elemento `<enforce-valid-basic-auth-credentials>` al `config.xml` del dominio dentro del elemento `<security-configuration>` y establezca su valor en `false`.

```
...
<enforce-valid-basic-auth-credentials>false</enforce-valid-basic-auth-credentials>
</security-configuration>
```

Punto muerto del cargador de clases OSGi en WebLogic cuando se inicializa el motor de informes de BIRT.

En casos muy poco frecuentes con el servidor de aplicaciones de WebLogic, la primera vez que se inicializa el motor de informes de BIRT, generará un punto muerto durante el proceso de inicialización, como lo indica el siguiente mensaje en el registro del servidor de aplicaciones:

```
DEADLOCK DETECTED:
=====

[deadlocked thread] [ACTIVE] ExecuteThread: '11' for queue:
'weblogic.kernel.Default (self-tuning)':
-----
Thread '[ACTIVE] ExecuteThread: '11' for queue: 'weblogic.kernel.Default
(self-tuning)
' is waiting to acquire lock
'org.eclipse.birt.core.framework.osgi.
OSGiLauncher$ChildFirstURLClassLoader@4030df7'
that is held by thread '[ACTIVE] ExecuteThread: '5' for queue:
'weblogic.kernel.Default (self-tuning)''
```

Si se produce el error, detenga y reinicie el servidor.

Mensaje de error graves y de advertencia incluidos en la ventana de la consola

La ventana de la consola del servidor de aplicaciones WebLogic puede incluir mensajes de error graves y de advertencia que indican problemas al registrar extensiones y errores al crear las características de definición de WSDL. Estos mensajes normalmente tienen el formato siguiente:

```
weblogic.wsee.jaxws.framework.policy.advertisementimpl.AdvertisementHelperImpl registerExtension
WARNING: Registering oracle.j2ee.ws.wsd1.extensions.addressing.AddressingExtensionRegistry
extension failed; java.lang.ClassNotFoundException:
oracle.j2ee.ws.wsd1.extensions.addressing.AddressingExtensionRegistry
weblogic.wsee.jaxws.spi.WLSServiceDelegate addWsd1DefinitionFeature
SEVERE: Failed to create Wsd1DefinitionFeature for wsdl location:
zip:client.jar!/WEB-INF/wsd1/client.wsdl,
error: com.sun.xml.ws.wsd1.parser.InaccessibleWSDLException, message: 2 counts of InaccessibleWSDLException.
```

Los mensajes no se incluyen en ningún archivo de registro.

Los problemas que generan estos mensajes no reflejan ningún problema funcional del producto y se pueden ignorar.

Capítulo 3. IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Managersolución de problemas

Los temas en esta sección proporcionan información red para la resolución de problemas relacionada con IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager.

Obtención de registros

Ciertos síntomas y mensajes de error son comunes al instalar y trabajar con IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager Siempre es aconsejable consultar los archivos de registro para determinar la causa del problema.

- El archivo `spssemgr.log` contiene una salida `log4j` para IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager. La salida en el archivo se genera exclusivamente mediante IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager, y no Eclipse RCP. El archivo normalmente se guarda en una de las ubicaciones siguientes:
 - Windows XP: `C:\Documents and Settings\\Application Data\SPSSInc\Deployment Manager\`
 - Windows 7: `C:\Users\\AppData\Roaming\SPSSInc\Deployment Manager\`
- El `.log` contiene el archivo de registro de Eclipse RCP de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager. Las entradas de registro que se graban en este archivo también se duplican en `spssemgr.log`. Se debe consultar este archivo si se produce un problema en las primeras fases del inicio de la aplicación o si la aplicación no se inicia. El archivo normalmente se guarda en una de las ubicaciones siguientes:
 - Windows XP: `C:\Documents and Settings\\Application Data\SPSSInc\Deployment Manager\workspace\.metadata\`
 - Windows 7: `C:\Users\\AppData\Roaming\SPSSInc\Deployment Manager\workspace\.metadata\`

Errores de tiempo de espera

Existen varias tareas de larga duración en IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager que pueden agotar el tiempo de espera en determinadas situaciones. Por ejemplo, al copiar y pegar una secuencia compleja de IBM SPSS Modeler con un número muy grande de versiones se puede generar un tiempo de espera excedido.

Si se encuentra frecuentemente con errores de tiempo de espera excedido en IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager, puede aumentar el tiempo de espera para la comunicación entre IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager y el repositorio. Esto permite tener más tiempo para que se completen operaciones de larga duración. Las operaciones deben agotar el tiempo de espera después de los 180 segundos de forma predeterminada.

Para aumentar el tiempo de espera:

1. Inicie sesión en IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager basado en navegador.
2. En la lista Configuración, en Paginador, pulse en Gestor de despliegue, pulse **Tiempo de espera de protocolo**. Aparecerá el valor actual.
3. En el cuadro de texto Tiempo de espera de protocolo, introduzca el número de segundos.
4. Pulse en **Establecer**.

Gráficos de ganancias incompletos

Si utiliza JRockit JVM, es posible que vea una salida de Gráfico de ganancias incompleto (.jpg). Cuando ejecuta un trabajo que contiene un archivo de escenario IBM SPSS Modeler, con un tipo de ganancias Evaluación, es posible que el gráfico de ganancias resultante esté incompleto.

JRockit produce resultados numéricos incorrectos para las expresiones que incluyen NaN. Para solucionar estos problemas, especifique `-XstrictFP` como parámetro para JVM o conmute a un JVM diferente.

Error de diálogo de configuración de puntuación

Cuando se configura la puntuación en una instalación de repositorio que no es Windows, se visualiza un mensaje de error *Error al generar los detalles de configuración de nueva puntuación* cuando se abre el cuadro de diálogo de configuración de puntuación en IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager.

Puede resolver el problema modificando los permisos en el archivo <directorio de instalación del repositorio>/components/modeler/modelerserver en el host de repositorio que se va a *ejecutar*. Por ejemplo:

```
cd /usr/CDS/components/modeler/modelerserver
sudo chmod +x modelerserver
```

La aplicación se bloquea al editar un DPD en tiempo real

Cuando se abre un DPD en tiempo real para editarse en IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager, es posible que la aplicación se cuelgue y posteriormente se bloquee.

Para resolver el problema, aumente la cantidad de memoria disponible editando el tamaño de almacenamiento dinámico de Java en el directorio de instalación de <Gestor de despliegue >/spssemgr.ini. Por ejemplo:

```
-vmargs -Xms40m -Xmx512m
```

puede cambiarse a

```
-vmargs -Xms40m -Xmx1024m
```

Capítulo 4. BIRT Report Designer for IBM SPSSsolución de problemas

Los temas en esta sección proporcionan información útil para la resolución de problemas relacionada con BIRT Report Designer for IBM SPSS.

Faltan tablas al crear un nuevo conjunto de datos

En BIRT Report Designer for IBM SPSS, al crear un nuevo conjunto de datos basado en un origen de datos de Oracle o InfoSphere Federation Server, no se muestran sinónimos (para Oracle) ni apodos (para InfoSphere Federation Server) en el cuadro de diálogo Nuevo conjunto de datos en **Elementos disponibles**.

Como método alternativo, puede introducir una sentencia SQL `select` en el cuadro de diálogo Nuevo conjunto de datos para recuperar los datos de tabla. Por ejemplo:

```
select *  
from YourTableName
```

donde `YourTableName` es el sinónimo de Oracle o apodo de InfoSphere Federation Server para la tabla real.

Capítulo 5. Portal de despliegue de IBM SPSS Collaboration and Deployment Servicesolución de problemas

Como usuario de Portal de despliegue de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services, puede estar visualizando archivos y ejecutar informes dinámicos mediante un navegador. Los problemas o errores asociados con estas tareas se pueden atribuir a problemas del sistema de Portal de despliegue de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services o a problemas de configuración del PC.

Los problemas más comunes del sistema pueden deberse a que algún servidor que no se esté ejecutando, mientras que los problemas más comunes relacionados con el PC pueden deberse a la configuración de las conexiones como la nomenclatura de los servidores o de los orígenes de datos ODBC. Póngase en contacto con el administrador de su sitio.

Problemas comunes

A continuación se incluyen algunas posibles explicaciones para problemas de ejecución de informes o de apertura de archivos.

¿El servidor(s) está en ejecución? Es posible que el servidor no esté en ejecución. Solicite al administrador que inicie el servidor.

¿Tiene el nivel de autoridad adecuado? Para ejecutar determinadas tareas como suscribirse a contenido, ejecutar informes dinámicos y acceder a Mis Informes, el administrador de su sitio debe otorgarle el nivel de autoridad adecuado. Su administrador también puede restringir el acceso a determinadas carpetas y archivos.

¿El origen de datos del informe no está disponible? Compruebe que el origen de datos del informe está disponible (el servidor de la base de datos se está ejecutando y sea accesible desde la red, que las credenciales de inicio de sesión del servidor de la base de datos son válidas y que se ha especificado el controlador de ODBC o JDBC correcto; en orígenes de datos basados en archivos, compruebe que el archivo está presente y que la referencia de la URL es correcta).

Errores

Si recibe un error en Portal de despliegue de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services, puede deberse a problemas del sistema de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services o a problemas de configuración del PC.

- Consulte “Problemas comunes” para obtener posibles explicaciones.
- Si ejecuta informes, compruebe el estado de los informes en la carpeta Mis trabajos: Completado, Error o En ejecución. Si el informe ha dado error, consulte el tema “Informe de problemas”

Informe de problemas

Si un informe da error, en la pantalla Mis trabajos aparece Error en la columna Estado.

Para ver los mensajes de error asociados con el error, pulse en **Error**. Anote los mensajes que aparecen y póngase en contacto con el administrador del sitio.

Cuando se ejecuta un informe de BIRT Report Designer for IBM SPSS en Portal de despliegue de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services, la aplicación no puede autenticar mis credenciales para acceder al origen de datos del informe y muestra repetidamente la pantalla de inicio de sesión

- Compruebe que el origen de datos del informe y las credenciales se hayan definido correctamente. Para obtener más información, consulte la sección correspondiente de la *Guía del usuario de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager*.
- Si el origen de datos del informe se basa en JDBC, compruebe se ha instalado el controlador adecuado con el repositorio. Para ver información sobre rutas de controladores específicas para la plataforma operativa, consulte las instrucciones de instalación.

Los resultados del informe generados como archivo PDF no muestran correctamente los juegos de caracteres nacionales

En ciertos sistemas UNIX, la configuración de fuentes JVM predeterminada puede no ser adecuada para todos los conjuntos de caracteres nacionales, como los caracteres de idiomas asiáticos. En estos casos, es posible que sea necesario especificar la fuente JVM predeterminada utilizando un archivo de configuración de fuentes. Para obtener información sobre los archivos de configuración de fuentes de Java, consulte la documentación de Sun.

Al intentar acceder a archivos adjuntos que contienen resultados de informes se produce una excepción de E/S (el intento se ha suprimido) en Portal de despliegue de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services

Esta excepción puede producirse si la instalación del repositorio se está ejecutando en el servidor de aplicaciones WebLogic utilizando el JRE de JRockit. Si se produce esta excepción, vuelva a configurar WebLogic para utilizar un JRE de Sun. Para obtener más información, consulte la documentación de WebLogic.

En los informes no se muestran correctamente los parámetros en cascada cuando se ejecuta el repositorio con WebLogic 10 en Solaris 10.

Se debe añadir el argumento de inicio `-Djava.awt.headless=true` al entorno de Java del servidor de aplicaciones.

Al intentar ejecutar un informe BIRT contra un origen de datos de IBM SPSS Statistics (con el controlador JDBC de archivos de datos de IBM SPSS Statistics) en un clúster de WebSphere se produce una excepción remota

El problema se puede resolver si se añade `-Dcom.ibm.ws.classloader.encodeResourceURLs=true` a los argumentos JVM genéricos utilizando la consola de administración para cada uno de los nodos del clúster.

Al ejecutar un informe BIRT en el repositorio contra una base de datos de DB2 IBM i V6R1 con credenciales solicitadas da error

Añada el parámetro `prompt=false` a la URL de conexión JDBC.

```
Driver Name: com.ibm.as400.access.AS400JDBCdriver
Driver URL: jdbc:as400://myServer/B101E31E;prompt=false
```

Abrir documentos de Office en una ventana nueva

Si utiliza Microsoft Office 2007 e Internet Explorer 7, los documentos de Office (como `.xls`, `.xlsx`, `.csv`, `.doc`, and `.ppt`) pueden abrirse en una nueva ventana de la aplicación en Portal de despliegue de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services.

Para abrir documentos de Office 2007 en línea, en el marco de contenido de Portal de despliegue de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services, debe cambiar las opciones de carpeta avanzadas de Windows:

1. Abra el explorador de Windows y vaya a:

Herramientas > Opciones de carpetas > Tipos de archivos

2. Seleccione la extensión de archivo (por ejemplo, *.xls*).
3. Pulse en **Opciones avanzadas**.
4. Seleccione **Explorar en la misma ventana**.

También puede seguir las instrucciones en el artículo 927009 del centro de asistencia en línea de Microsoft (<http://support.microsoft.com/kb/927009>).

Nota: Estas soluciones sólo se aplican a Internet Explorer, no a otros navegadores compatibles.

Información relacionada

Si necesita cambiar el visor predeterminado asociado con un tipo de archivo (por ejemplo, para abrir los archivos *.csv* con el Bloc de notas en lugar de Excel), utilice los siguientes pasos:

1. Abra el explorador de Windows y vaya a:
Herramientas > Opciones de carpetas > Tipos de archivos
2. Seleccione el tipo de archivo registrado, como *.csv*.
3. Pulse en **Cambiar** y seleccione el programa que utilizará para abrir el tipo de archivo seleccionado.

Avisos

Esta información se ha desarrollado para productos y servicios que se comercializan en los EE.UU.

Es posible que IBM no ofrezca los productos, servicios o características que se tratan en este documento en otros países. Consulte al representante local de IBM para obtener información sobre los productos y servicios disponibles actualmente en su zona. Las referencias a programas, productos o servicios de IBM no pretenden establecer ni implicar que sólo puedan utilizarse dichos productos, programas o servicios de IBM. En su lugar, se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio equivalente que no infrinja ninguno de los derechos de propiedad intelectual de IBM. Sin embargo, es responsabilidad del usuario evaluar y comprobar el funcionamiento de todo producto, programa o servicio que no sea de IBM.

IBM puede tener patentes o solicitudes de patentes pendientes que cubran el asunto descrito en este documento. Este documento no le otorga ninguna licencia para estas patentes. Puede enviar preguntas acerca de las licencias, por escrito, a:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
Estados Unidos

Para consultas sobre licencias relacionadas con información de doble byte (DBCS), póngase en contacto con el departamento de propiedad intelectual de IBM en su país o envíe la consulta por escrito a:

Intellectual Property Licensing
Ley de propiedad legal e intelectual
IBM Japan Ltd.
1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi
Kanagawa 242-8502 Japan

El párrafo siguiente no se aplica al Reino Unido ni a ningún país donde tales determinaciones son incoherentes con las leyes locales: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE CUALQUIER ESPECIE, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN ESTAR LIMITADO A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO-INFRACCIÓN, COMERCIALIZABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UNA FINALIDAD ESPECÍFICA. Algunos estados no permiten la renuncia a expresar o a garantías implícitas en determinadas transacciones, por lo tanto, esta declaración no se aplica a usted.

Esta información puede incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente, se efectúan cambios en la información aquí y estos cambios se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM puede realizar en cualquier momento mejoras o cambios en los productos o programas descritos en esta publicación sin previo aviso.

Cualquier referencia a sitios Web que no sean de IBM en esta información sólo es ofrecida por comodidad y de ningún modo sirve como aprobación de esos sitios Web. El material de esos sitios web no forman parte del material de este producto de IBM y el uso de dichos sitios web es responsabilidad del usuario.

IBM puede utilizar o distribuir cualquier información que proporcione en la forma que crea adecuada sin incurrir por ello en ninguna obligación con el cliente.

Los usuarios con licencia de este programa que deseen obtener información sobre éste con el propósito de habilitar: (i) el intercambio de información entre programas creados independientemente y otros programas (incluido este) y (ii) el uso mutuo de la información que se ha intercambiado, deben ponerse en contacto con:

Tel.: 900 100 400
ATTN: Licensing
200 W. Madison St.
Chicago, IL; 60606
EE.UU.

Esta información estará disponible, bajo las condiciones adecuadas, incluyendo en algunos casos el pago de una cuota.

El programa bajo licencia descrito en este documento y todo el material bajo licencia disponible para el mismo lo proporciona IBM de acuerdo con los términos del Acuerdo de Cliente de IBM, el Acuerdo Internacional de Programa bajo Licencia de IBM o cualquier otro acuerdo equivalente entre las partes.

Cualquier dato de rendimiento mencionado aquí ha sido determinado en un entorno controlado. Por lo tanto, los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar de forma significativa. Es posible que algunas mediciones se hayan realizado en sistemas en desarrollo y no existe ninguna garantía de que estas mediciones sean las mismas en los sistemas comerciales. Además, es posible que algunas mediciones hayan sido estimadas a través de extrapolación. Los resultados reales pueden variar. Los usuarios de este documento deben consultar los datos que corresponden a su entorno específico.

Se ha obtenido información acerca de productos que no son de IBM de los proveedores de esos productos, de sus publicaciones anunciadas o de otros orígenes disponibles públicamente. IBM no ha comprobado estos productos y no puede confirmar la precisión de su rendimiento, compatibilidad ni contemplar ninguna otra reclamación relacionada con los productos que no son de IBM. Las preguntas acerca de las aptitudes de productos que no sean de IBM deben dirigirse a los proveedores de dichos productos.

Todas las declaraciones sobre el futuro del rumbo y la intención de IBM están sujetas a cambio o retirada sin previo aviso y representan únicamente metas y objetivos.

Esta información contiene ejemplos de datos e informes utilizados en operaciones comerciales diarias. Para ilustrarlos lo máximo posible, los ejemplos incluyen los nombres de las personas, empresas, marcas y productos. Todos esos nombres son ficticios y cualquier parecido con los nombres y direcciones utilizados por una empresa real es pura coincidencia.

LICENCIA DE COPYRIGHT:

Esta información contiene programas de aplicación de muestra en lenguaje fuente que ilustran técnicas de programación en diversas plataformas operativas. Puede copiar, modificar y distribuir estos programas de muestra de cualquier modo sin pagar a IBM con el fin de desarrollar, utilizar, comercializar o distribuir programas de aplicación que se ajusten a la interfaz de programación de aplicaciones para la plataforma operativa para la que se ha escrito el código de muestra. Dichos ejemplos no se han probado exhaustivamente bajo todas las condiciones. Por lo tanto, IBM, no puede garantizar ni dar por supuesta la fiabilidad, la capacidad de servicio ni la funcionalidad de estos programas. Los programas de muestra se proporcionan "TAL CUAL" sin garantía de ningún tipo. IBM no se hará responsable de los daños derivados del uso de los programas de muestra.

Si está viendo esta información en copia electrónica, es posible que las fotografías y las ilustraciones en color no aparezcan.

Marcas comerciales

IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas registradas o marcas comerciales registradas de International Business Machines Corp., registradas en muchas jurisdicciones en todo el mundo. Otros nombres de producto y servicio podrían ser marcas registradas de IBM u otras compañías. Hay disponible una lista actual de marcas registradas de IBM en la web en “Información de marca registrada y derechos de autor en ”www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Adobe, el logotipo Adobe, PostScript y el logotipo PostScript son marcas registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o otros países.

Intel, el logotipo de Intel, Intel Inside, el logotipo de Intel Inside, Intel Centrino, el logotipo de Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium y Pentium son marcas comerciales o marcas registradas de Intel Corporation o sus filiales en Estados Unidos y otros países.

Linux es una marca registrada de Linus Torvalds en Estados Unidos, otros países o ambos.

Microsoft, Windows, Windows NT, y el logotipo de Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos, otros países o ambos.

UNIX es una marca registrada de The Open Group en Estados Unidos y otros países.

Java y todas las marcas comerciales y logotipos con base Java son marcas comerciales o son marcas registradas de Oracle y/o sus filiales.

Otros productos y nombres de servicio pueden ser marcas comerciales de IBM u otras empresas.

Índice

A

archivo del almacén de claves 10
arreglos
 cómo 3
asignación de memoria 10
autoridad 23

B

bibliotecas compartidas 9, 10
bus JMS 14

C

cancelación de trabajos 13
cifrado 10
configuración 10
conjuntos de caracteres nacionales 23
contraseñas 10
controlador JDBC de IBM SPSS
 Statistics 23
controladores JDBC 23
copia de seguridad del archivo del
 almacén de claves 10
credenciales solicitadas 23
CWSIS1535E, error 14

D

DB2 13, 23
determinación del problema
 intercambiar información con el
 servicio de asistencia técnica de
 IBM 5
documentos de Office
 abrir en una nueva ventana 24

E

error 23
error de base de datos 10
error de importación 13
error del informe 23
error J2CA0056I 14
error J2CA0206W 14
errores de agotamiento de memoria 10
errores de memoria 10
errores de procesamiento de informes 23
excepción de bloqueo de base de
 datos 13

F

faltan controladores JDBC 23
FIPS 140-2
 Configuración de JBoss 16
fuentes 23

H

HP-UX 13

I

IBM i 23
IBM SPSS Collaboration and Deployment
 Services Deployment Manager basado
 en navegador 13
IBM SPSS Modeler Adapter 19, 20
IBM Support
 contactar 4
 enviar y recibir información 5
 suscribirse a actualizaciones 6
idiomas asiáticos 23

J

java.lang.OutOfMemoryError:
 PermGen 10
JDBC 23

L

LD_LIBRARY_PATH 9, 10
LIBPATH 9, 10
Linux
 "Demasiados archivos abiertos..."
 error 12
 AIX 12
 errores de memoria 12
 instalación 12
 procesamiento de trabajo 12
 solución de problemas 12

M

mensajería JMS 14
Microsoft Visual C++ Redistributable 12

N

NFS 13
nueva ejecución de la configuración 10

O

Oracle
 errores 13

P

PDF 23
permisos de archivo 19, 20, 23
Permisos de archivo de IBM SPSS
 Modeler Adapter 19, 20
problemas 23

problemas comunes 23
procesamiento de informes BIRT 23
puntuación 19, 20

R

recopilación de datos residuales 10
reinstalación del repositorio 10
resultados de informes 23

S

servicio de puntuación 19, 20
shell
 Bourne 13
 Korn 13
shell Bourne 13
shell Korn 13
shell predeterminado 13
SHLIB_PATH 9, 10
Solaris 13
solución de problemas
 buscar en bases de conocimientos 3
 buscar soluciones a problemas 3
 documentos de Office 24
 error del informe 23
 IBM SPSS Collaboration and
 Deployment Services Deployment
 Portal 23
 identificar problemas 1
 intercambiar información con el
 servicio de asistencia técnica de
 IBM 5
 obtención de arreglos 3
 ponerse en contacto con el servicio de
 asistencia técnica de IBM 4
 problemas comunes 23
 resolución de problemas
 sistemática 1
 suscribirse a actualizaciones de
 soporte 6

T

tablas SIB 14
tablespaces 13
tamaño de pila 10
tamaño de pila de generación
 permanente 10

U

ulimit 12
URL del controlador 23
utilidad de configuración del
 repositorio 12

V

variables de entorno 9, 10

W

WebSphere 14

Windows 12



Impreso en España