

Instalación del adaptador de IBM SPSS Modeler Server

Sobre la IBM SPSS Modeler Server instalación del adaptador

Este manual proporciona instrucciones e información sobre la instalación relativas a los productos disponibles en los soportes de instalación del adaptador IBM® SPSS® Modeler Server.

Los adaptadores permiten a IBM® SPSS® Modeler y SPSS Modeler Server interactuar con un repositorio de IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services. Si desea obtener más información, consulte el *SPSS Modeler Manual de usuario*.

Hay cuatro discos de instalación del adaptador de Modeler Server, que contienen los adaptadores para su uso con un repositorio de IBM SPSS Predictive Enterprise Services 3.5 o un repositorio de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 4, respectivamente. **Asegúrese de utilizar el disco adecuado para su versión del repositorio.**

Nota: IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 4 hace referencia a las versiones 4.0, 4.1 y 4.2 del producto.

Requisitos del sistema

Antes de instalar el adaptador, debe poder conectarse a un repositorio operativo de Predictive Enterprise Services 3.5 o IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services 4. Los requisitos de sistema para ello se incluyen en la *Guía de instalación y configuración* de la versión adecuada del repositorio.

Instalación del adaptador

Para permitir que un repositorio funcione con todas las características de esta versión de IBM® SPSS® Modeler Server, debe instalar el adaptador en el host del repositorio. Sin este adaptador, es posible que aparezca el siguiente mensaje cuando intente acceder a los objetos del repositorio de algunos nodos o modelos de SPSS Modeler Server:

Es posible que necesite actualizar el repositorio para que sea compatible con los nuevos tipos de nodo, modelo y resultados.

Instalación del adaptador de IBM SPSS Predictive Enterprise Services 3.5

Para instalar el adaptador:

- ▶ Asegúrese de que el servidor de aplicación Deployment Services tenga el estado siguiente:
 - JBoss: apagado
 - Oracle WebLogic: apagado

- IBM Websphere: en ejecución; el servidor debe reciclarse antes de ejecutar Package Manager para borrar controladores jni
- Oracle Application Server: apagado
- ▶ Inserte el disco de instalación de IBM SPSS Modeler Server Adapters 3.5 en una unidad de disco del host del repositorio (o un equipo con una conexión al host).
- ▶ Abra la carpeta *adapter3_5* del disco de instalación.
- ▶ Copie el archivo *modeler-plugins-14,2.0.package* en el directorio *<dir-instalación>/pes3.5/optional* del host del repositorio, donde *<dir_instalación>* es el directorio de instalación; por ejemplo, *C:\Archivos de programa\SPSSInc\Enterprise Repository*).
- ▶ Desde el directorio *<install-dir>/setup*, ejecute el proceso de Package Manager apropiado en el sistema donde Predictive Enterprise Repository está instalado:

Sistemas de Windows: *packagemanager.bat*

Sistemas UNIX: *packagemanager.sh*
- ▶ Cuando se inicie Package Manager, introduzca un nombre de usuario y contraseña administrativos.
- ▶ Pulse en el botón Instalar.
- ▶ Vaya hasta *<install-dir>/pes3.5/optional* y seleccione *modeler-plugins-14.2.0.package*. Si todo va bien, debería ver mensajes de registro desplazándose y la actualización del árbol hasta que el paquete se instale.
- ▶ Pulse en Finalizar.
- ▶ Inicie el servidor de aplicación o servicio.

Instalación del adaptador de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services

Para instalar el adaptador:

- ▶ En el host del repositorio, si en una instalación anterior se instaló un archivo llamado *ModelerScoring_13_0_<n>.package* en el directorio *<install-dir>/staging*, elimínelo desde aquí. No elimine ningún otro archivo de *Modeler*.package* de este directorio. (Nota: *<dir-instalación>* hace referencia al directorio de instalación, por ejemplo, *C:\Archivos de programa\IBM\SPSS\Collaboration and Deployment Services\4.x*.)
- ▶ Asegúrese de que el servidor de aplicación Deployment Services tenga el estado siguiente:
 - JBoss: apagado
 - Oracle WebLogic: apagado
 - IBM Websphere: en ejecución; el servidor debe reciclarse antes de ejecutar Package Manager para borrar controladores jni
 - Oracle Application Server: apagado

- ▶ Inserte el disco de instalación de los adaptadores apropiados de IBM® SPSS® Modeler Server 4.x en la unidad de disco del host de repositorio (o un ordenador con una conexión al host). Be sure to use the correct disk for your repository version.
- ▶ En el disco de instalación, abra la carpeta *adapter4_<n>*.
- ▶ Abra la carpeta del sistema operativo del host del repositorio (por ejemplo, *aix64*, *win32*, etc.).
- ▶ Ejecute el instalador:
 - En sistemas *win32* o *win64*, pulse dos veces en el nombre de archivo *install.exe*.
 - En sistemas UNIX, introduzca *.install.bin*.
- ▶ Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación. Cuando se le solicite, introduzca el nombre de usuario y la contraseña del administrador del repositorio. Asegúrese de que la carpeta de instalación está definida al directorio en el que se ha instalado el software de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services en el host del repositorio.
- ▶ Cuando haya terminado la instalación, inicie el servicio o servidor de aplicación Deployment Services.