

Installation Client (licence réseau) de IBM SPSS Modeler 14.2

Les instructions suivantes permettent d'installer IBM® SPSS® Modeler Client version 14.2 en utilisant un licence réseau. Ce présent document est destiné aux utilisateurs finaux qui installent IBM SPSS Modeler Client sur leur ordinateur de bureau. Si vous êtes un administrateur réseau, reportez-vous au *Guide des administrateurs des licences réseau* pour obtenir des informations sur la configuration des licences réseau et la distribution du produit aux utilisateurs finaux.

Le client IBM® SPSS® Modeler est une version intégrale du produit, installée et exécutée sur l'ordinateur de bureau de l'utilisateur. Le client peut être exécuté en mode local comme produit autonome, ou en mode distribué avec IBM® SPSS® Modeler Server afin d'améliorer la performance sur de larges ensembles de données. Des options supplémentaires sont également disponibles à l'achat, dont IBM® SPSS® Text Analytics, Solution Publisher, et d'autres.

Lors de l'installation, vous serez invité à fournir les informations suivantes. Contactez l'administrateur de votre site si vous ne connaissez pas les informations suivantes.

Nom :

Entreprise :

**Nom du serveur de gestionnaire de licence ou
adresse IP :**

Configuration requise pour IBM SPSS Modeler Client

Aux niveaux matériel et logiciel, la configuration minimale requise pour IBM® SPSS® Modeler Client est :

Remarque : Pour plus d'informations ou des mises à jour récentes, vous pouvez vous connecter au site Web de support technique IBM à l'adresse <http://ibm.com/support>.

■ **Système d'exploitation.**

- Microsoft® Windows® 7 (Professionnel et Entreprise) avec Service Pack 1 en versions 32 et 64 bits
- Microsoft Windows Vista (Professionnel et Entreprise) avec Service Pack 2 en versions 32 et 64 bits
- Microsoft Windows XP Professionnel avec Service Pack 3 en version 32 bits (x86 et x64)

■ **Matériel.**

- Processeur Intel® Pentium® ou de type Pentium ou supérieur (pour Windows en version 32 bits)
- Gamme de processeurs x64 (AMD 64 et EM64T) (pour Windows version 64 bits)
- Moniteur avec résolution de 1024x768 ou supérieure.
- Lecteur DVD-ROM (pour une installation à partir du disque d'installation)

■ **Espace disque libre minimum.** 2 Go d'espace disponible sur le disque dur.

- **RAM minimum.** 1 Go de mémoire RAM au minimum ; 2 Go ou plus recommandés.
- **Navigateur.** Mozilla Firefox 3.x ou supérieur, ou Microsoft® Internet Explorer® 7 ou supérieur pour l'aide en ligne.
- **Environnement virtuel.** Les environnements virtuels suivants prennent en charge IBM® SPSS® Modeler.
 - Citrix XenApp 5 – Standard, Advanced et Enterprise
 - Citrix Presentation Server 4.5 – Standard, Avancé et Entreprise
 - Remote Desktop Services pour Windows Server 2008 et Windows Server 2008 R2
 - VMWare ESX Server 4,1
 - VMWare vSphere 4.0

Installation de IBM SPSS Modeler Client

Votre administrateur vous a peut être donné un disque d'installation ou indiqué un emplacement réseau à partir duquel effectuer l'installation. Posez la question à votre administrateur si vous ne savez pas comment vous devez installer IBM® SPSS® Modeler Client.

Remarque : Pour installer IBM SPSS Modeler Client, vous devez être connecté à votre ordinateur en tant qu'administrateur.

Installation à partir d'un fichier téléchargé

Windows XP

- ▶ Faites un double clic sur le fichier que vous avez téléchargé et extrayez les fichiers à un emplacement de votre ordinateur.
- ▶ A l'aide de Windows Explorer, naviguez vers l'emplacement où vous avez extrait les fichiers et faites un double clic sur *setup.exe*.
- ▶ Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Reportez-vous à [Remarques pour l'installation](#) pour obtenir des instructions spéciales.

Windows Vista ou Windows 7

Vous devez exécuter le programme d'installation en tant qu'administrateur :

- ▶ Faites un double clic sur le fichier que vous avez téléchargé et extrayez tous les fichiers à un emplacement de votre ordinateur.
- ▶ A l'aide de Windows Explorer, naviguez vers l'emplacement où vous avez extrait les fichiers.
- ▶ Faites un clic droit sur *setup.exe* et choisissez Exécuter en tant qu'administrateur.
- ▶ Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Reportez-vous à [Remarques pour l'installation](#) pour obtenir des instructions spéciales.

Installation à partir du DVD

Windows XP

- ▶ Insérez le DVD dans votre lecteur de DVD. La fonction d'exécution automatique affiche un menu.
- ▶ Dans le menu d'exécution automatique, cliquez sur Installation de IBM SPSS Modeler, puis suivez les instructions à l'écran. Reportez-vous à [Remarques pour l'installation](#) pour obtenir des instructions spéciales.

Windows Vista ou Windows 7

Vous devez exécuter la fonction d'exécution automatique en tant qu'administrateur :

- ▶ Fermez la fenêtre d'exécution automatique qui s'est affichée automatiquement lors de l'insertion du DVD dans votre lecteur de DVD.
- ▶ A l'aide de l'explorateur Windows, parcourez le lecteur du DVD.
- ▶ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur *setup.exe* à la racine du DVD et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur.
- ▶ Dans le menu d'exécution automatique, cliquez sur Installation de IBM SPSS Modeler, puis suivez les instructions à l'écran. Reportez-vous à [Remarques pour l'installation](#) pour obtenir des instructions spéciales.

Exécution manuelle du programme d'installation

Vous pouvez également lancer le programme d'installation manuellement :

- ▶ Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez Exécuter.
- ▶ Dans la boîte de dialogue Exécuter, tapez D:\setup. (si votre lecteur du DVD n'est pas représenté par la lettre *D*, entrez la lettre qui convient).
- ▶ Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Reportez-vous à [Remarques pour l'installation](#) pour obtenir des instructions spéciales.

Installation à partir d'un emplacement réseau

- ▶ Dans l'explorateur Windows, accédez à l'emplacement du fichier *setup.exe* que votre administrateur vous a fourni.
- ▶ Si votre ordinateur est sous Windows Vista ou Windows 7, cliquez avec le bouton droit sur *setup.exe* et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur le fichier.
- ▶ Dans le menu d'exécution automatique, cliquez sur Installation de IBM SPSS Modeler, puis suivez les instructions à l'écran. Reportez-vous à [Remarques pour l'installation](#) pour obtenir des instructions spéciales.

Remarques pour l'installation

Cette section contient des instructions spéciales pour cette installation.

Type de licence. Assurez-vous de sélectionner Licence réseau.

Anciennes versions de SPSS Modeler. L'installation ne remplace pas automatiquement les installations précédentes de IBM® SPSS® Modeler. Vous devez d'abord désinstaller les versions précédentes à l'aide du panneau de configuration de Windows.

Nom du serveur ou adresse IP du gestionnaire de licence. Il s'agit de l'adresse IP ou du nom du serveur sur lequel le gestionnaire de licence réseau est exécuté. Contactez votre administrateur si vous ne connaissez pas ces informations.

IBM SPSS Modeler Server Accès

IBM® SPSS® Modeler Server est disponible en option comme une mise à niveau offrant une meilleure évolutivité et des performances accrues pour les ensembles de données volumineux. Si SPSS Modeler Server est disponible sur votre site, contactez votre administrateur système afin d'obtenir des informations sur les serveurs, les ID utilisateur et les mots de passe.

Pour plus d'informations, reportez-vous au fichier *ServerandPerformanceGuide.pdf*, disponible dans le dossier `\Documentation\<language>` du DVD de SPSS Modeler Server.

Accès aux bases de données

Pour lire ou écrire sur une base de données, vous devez installer et configurer une source de données ODBC pour la base de données appropriée, avec, le cas échéant, des autorisations en lecture et en écriture. Le IBM® SPSS® Data Access Pack comprend un ensemble de pilotes ODBC qui peuvent être utilisés à cette fin. Ces pilotes sont disponibles sur le disque d'installation IBM SPSS Data Access Pack fourni avec cette version. Si vous avez des questions sur la création ou la définition d'autorisations pour les sources de données ODBC, contactez l'administrateur de votre base de données.

Dans IBM® SPSS® Modeler, la prise en charge de la base de données est classée en trois niveaux différents de prise en charge pour l'optimisation et le pushback SQL, en fonction du fournisseur de la base de données. Les différents niveaux de prise en charge sont implémentés au moyen d'un certain nombre de paramètres système qui peuvent être personnalisés pour faire partie du contrat de services SPSS.

Les trois niveaux de prise en charge de la base de données sont :

Table 1-1
niveaux de prise en charge de la base de données

Niveau de prise en charge	Description
Niveau 1	Tout pushback SQL possible est disponible, avec l'optimisation SQL spécifique à la base de données.
Niveau 2	La plupart des pushback SQL possibles sont disponibles, sans optimisation SQL spécifique à la base de données.
Niveau 3	Aucune répercussion SQL ou optimisation : uniquement la lecture des données depuis la base de données et l'écriture des données dans la base de données sont disponibles.

Pilotes ODBC pris en charge

Pour obtenir les informations les plus récentes sur les bases de données et pilotes ODBC pris en charge et testés pour une utilisation avec SPSS Modeler 14.2, consultez les matrices de compatibilité des produits sur le site Web de support technique de l'entreprise (<http://www.ibm.com/support>).

Où installer les pilotes

Vous devez installer et configurer les pilotes ODBC sur chaque ordinateur où le traitement a lieu.

- Si vous exécutez IBM® SPSS® Modeler en mode local (autonome), vous devez installer les pilotes sur l'ordinateur local.
- Si vous exécutez SPSS Modeler en mode distribué sur IBM® SPSS® Modeler Server en mode distant, les pilotes ODBC doivent être installés sur le même ordinateur d'installation que SPSS Modeler Server.
- Si vous devez accéder aux mêmes sources de données provenant de SPSS Modeler et de SPSS Modeler Server, les pilotes ODBC doivent être installés sur les deux ordinateurs.
- Si vous exécutez SPSS Modeler sur Terminal Services, vous devez installer les pilotes ODBC sur le serveur Terminal Services sur lequel vous disposez de SPSS Modeler.
- Si vous utilisez IBM® SPSS® Modeler Solution Publisher Runtime pour exécuter des flux publiés sur un ordinateur distinct, vous devez aussi installer et configurer les pilotes ODBC sur cet ordinateur.

Remarque : Si vous utilisez SPSS Modeler Server sous UNIX pour accéder à une base de données Teradata, vous devez utiliser le gestionnaire de pilote ODBC installé avec le pilote ODBC Teradata. Afin de procéder à ces modifications dans SPSS Modeler Server, veuillez spécifier une valeur pour ODBC_DRIVER_MANAGER_PATH en haut du script modelersrv.sh, à l'endroit indiqué par les commentaires. Cette variable d'environnement doit être définie sur l'emplacement du gestionnaire de pilote ODBC fourni avec le pilote ODBC Teradata (/usr/odbc/lib dans une installation du pilote ODBC Teradata par défaut). Vous devez redémarrer SPSS Modeler Server pour que la modification prenne effet. Pour obtenir plus de détails sur les plateformes de SPSS Modeler Server qui prennent en charge l'accès à Teradata, et sur la version du pilote ODBC Teradata prise en charge, consultez le site Web de support technique de l'entreprise à l'adresse <http://www.ibm.com/support>.

Enregistrement d'options supplémentaires

Les options suivantes peuvent être installées avec IBM® SPSS® Modeler et peuvent être activées en achetant une licence supplémentaire. Vous pouvez ajouter cette licence supplémentaire dans l'assistant de licence de SPSS Modeler (menu Démarrer > [Tous les] Programmes > IBM® SPSS® Modeler14.2 > Assistant d'autorisation de licence).

- **SPSS Text Analytics.** IBM® SPSS® Text Analytics est un programme complémentaire pour SPSS Modeler, qui utilise des technologies linguistiques avancées et le traitement automatique du langage naturel (TALN) pour pouvoir traiter rapidement une large variété de données textuelles non structurées, en extraire les concepts principaux et les organiser pour les regrouper dans des catégories.
- **Modeler Solution Publisher.** Si Solution Publisher possède une licence, vous pouvez utiliser l'onglet Publier d'un noeud Export SPSS Modeler pour créer une version « packagée » du flux complet SPSS Modeler. La version packagée peut être exécutée par un moteur Runtime externe ou intégré dans une application externe pour un usage hors de l'environnement SPSS Modeler standard.

Modélisation de base de données

IBM® SPSS® Modeler prend en charge la modélisation intégrée avec Oracle Data Mining, Analysis Services de Microsoft, et IBM Intelligent Miner, permettant aux clients d'amplifier la puissance de leurs bases de données à l'aide d'algorithmes natifs proposés par ces fournisseurs. Il est possible de construire, d'évaluer et de stocker des modèles dans la base de données —le tout depuis l'application SPSS Modeler, en combinant les capacités analytiques et la facilité d'utilisation de SPSS Modeler avec la puissance et la performance d'une base de données. Pour plus d'informations sur les exigences spécifiques de la prise en charge de la modélisation de base de données, consultez le *Guide d'exploration de base de données SPSS Modeler*, disponible dans le dossier \Documentation sur le disque d'installation.

Emprunt/Remise d'une licence nomade

Les licences réseaux requièrent que vous soyez connectés au réseau pour pouvoir exécuter IBM® SPSS® Modeler Client. Si votre administrateur a activé des licences nomades, vous pouvez emprunter une licence nomade et utiliser la licence réseau lorsque vous n'êtes pas connecté au réseau. Par exemple, vous pouvez vouloir exécuter IBM SPSS Modeler Client lors de vos trajets en train et que vous n'avez pas accès à une connexion réseau. Avant de vous déconnecter de votre réseau et de monter dans le train, vous pouvez emprunter une licence nomade pour une durée limitée. Vous devrez toutefois vous reconnecter au réseau pour rendre la licence avant l'expiration du délai. Sinon, IBM SPSS Modeler Client cessera de fonctionner.

Les licences réseau sont activées et configurées par votre administrateur. Si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité et n'y arrivez pas, consultez votre administrateur.

Important ! Même si vous pouvez exécuter IBM SPSS Modeler Client car vous vous êtes reconnectés au réseau, vous devez rendre la licence nomade. Ainsi, vous permettez aux autres utilisateurs d'en bénéficier.

Emprunt d'une licence

- ▶ Choisissez Licence nomade dans le groupe de programmes du menu Démarrer de Windows pour IBM SPSS Modeler Client.
- ▶ Sélectionnez la licence que vous voulez emprunter.
- ▶ Dans la case Durée, entrez le nombre de jours pendant lesquels vous voulez emprunter la licence. Il y a une limite à cette période qui est définie par votre administrateur.
- ▶ Cliquez sur Emprunt.

La licence nomade expirera à la fin de la période indiquée dans la case Durée. Vous pouvez également rendre la licence manuellement à tout moment.

Remise d'une licence

- ▶ Choisissez Licence nomade dans le groupe de programmes du menu Démarrer de Windows pour IBM SPSS Modeler Client.
- ▶ Sélectionnez la licence que vous voulez remettre. Les licences qui ont été empruntées sont désignées par une coche.
- ▶ Cliquez sur Remise.

Désinstallation de IBM SPSS Modeler Client

Pour désinstaller complètement IBM® SPSS® Modeler Client, procédez comme suit :

- ▶ Utilisez le Panneau de configuration Windows pour supprimer IBM SPSS Modeler Client.

Un message s'affiche une fois la désinstallation terminée. La désintallation peut prendre plusieurs minutes.