

# ***Activation de JAWS pour IBM SPSS Modeler Text Analytics (Windows uniquement)***

IBM® SPSS® Modeler Text Analytics propose une accessibilité à tous les utilisateurs, ainsi qu'une prise en charge spécifique pour les utilisateurs souffrant de troubles visuels ou fonctionnels. Ce document explique comment activer le logiciel lecteur d'écran JAWS® afin qu'il fonctionne avec ce produit.

Pour activer JAWS sous Microsoft Windows, vous devez :

- ▶ activer Java Access Bridge.

## ***Activation de Java Access Bridge***

Pour activer Java Access Bridge, vous devez :

- configurer l'emplacement de Java Access Bridge.
- remplacer le fichier par défaut *accessibility.properties* de Java.

### ***Configuration de l'emplacement de Java Access Bridge***

- ▶ Dans le menu Démarrer, ouvrez le Panneau de configuration.
- ▶ Double-cliquez sur l'icône Système.
- ▶ Dans la boîte de dialogue Propriétés du système, cliquez sur l'onglet Avancé.
- ▶ Cliquez sur Variables d'environnement.
- ▶ Dans la boîte de dialogue Variables d'environnement, accédez à la liste Variables système et sélectionnez la variable Path.
- ▶ Cliquez sur Modifier.
- ▶ Au début de la zone de texte Valeur de la variable, saisissez le chemin d'accès au dossier d'installation de IBM® SPSS® Modeler Text Analytics suivi de `\JRE\bin;`. Par exemple, si IBM SPSS Modeler Text Analytics est installé dans `C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\15`, saisissez :  
  
`C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\15\JRE\bin;`
- ▶ Cliquez sur OK.

### ***Remplacer le fichier *accessibility.properties* de Java***

- ▶ Accédez au dossier `JRE\lib` dans le dossier d'installation de IBM SPSS Modeler Text Analytics . Par exemple, si IBM SPSS Modeler Text Analytics est installé dans le dossier `C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\15`, accédez à `C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\15\JRE\lib`.

- ▶ Renommez le fichier *accessibility.properties* ou déplacez-le dans un dossier différent.
- ▶ Accédez au dossier Accessibility du CD-ROM et copiez le fichier *accessibility.properties*.
- ▶ Collez le fichier dans le dossier *\JRE\lib* dans le dossier d'installation de IBM SPSS Modeler Text Analytics .

Java Access Bridge se chargera lors du prochain démarrage de IBM SPSS Modeler Text Analytics .