

# ***Licenza per sito Manuale dell'amministratore***

Le seguenti istruzioni sono indirizzate agli amministratori di siti con un licenza per sito per IBM® SPSS® Modeler Text Analytics 15. Questa licenza consente di installare IBM SPSS Modeler Text Analytics su più computer, limitatamente al numero per cui è stata acquistata la licenza.

## ***Prima di iniziare***

Sarà necessario il proprio codice di autorizzazione. Questo potrebbe trovarsi su un foglio a parte oppure è disponibile su <http://www.ibm.com/software/getspss>. Il codice di autorizzazione è necessario per acquisire una licenza per IBM® SPSS® Modeler Text Analytics . Rivolgersi al rappresentante di zona per richiedere il codice di autorizzazione, nel caso in cui non sia disponibile.

## ***Installazione del prodotto su computer desktop locali***

- ▶ **Verificare che il supporto di installazione sia disponibile.** Scaricare il file eImage per il prodotto ed estrarre i file in un'unità di rete condivisa. Se si ha a disposizione un supporto fisico per l'installazione, eseguire tutte le copie necessarie del DVD oppure posizionarlo in un'unità di rete condivisa.
- ▶ **Copiare le istruzioni di installazione e preparare le informazioni sulle licenze.** Eseguire tutte le copie delle istruzioni di installazione necessarie. Le istruzioni di installazione sono disponibili sul sito da cui si effettua il download oppure, se si dispone di supporti di installazione fisici, nella directory *Documentation* del DVD. Cercare le istruzioni corrispondenti al tipo di licenza utilizzato. È possibile distribuire la versione completa o abbreviata delle istruzioni. Dopo l'installazione, l'utente finale deve immettere il codice di autorizzazione per il sito. Compilare queste informazioni nello spazio fornito all'inizio delle istruzioni, prima di copiarle.  
*Nota:* se un server proxy sta impedendo l'autorizzazione, si consideri l'utilizzo di *licenseactivator*. Questa operazione consente di immettere l'ID e la password del proxy. [Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento Utilizzo di licenseactivator a pag. 2.](#)
- ▶ **Distribuire il materiale relativo all'installazione agli utenti finali.** Distribuire agli utenti finali il DVD di installazione ( o il percorso di rete), le istruzioni di installazione e le informazioni sulle licenze, in modo che possano effettuare l'installazione manuale sui singoli computer.

## Utilizzo di *licenseactivator*

*licenseactivator* consente di autorizzare i computer degli utenti finali senza l'utilizzo dell'Autorizzazione guidata licenza. Questo strumento di riga di comando è collocato nella directory in cui è stato installato IBM® SPSS® Modeler Text Analytics .

Quando si utilizza *licenseactivator*, viene applicata la licenza al prodotto e creato un file di registro nella sua directory. Il nome del file di registro è *licenseactivator\_<mese>\_<giorno>\_<anno>.log* . Se si verificano errori, è possibile ricavare ulteriori informazioni consultando il file di registro. Questa informazione è inoltre utile nel caso si contatti IBM Corp. per assistenza.

### Utilizzo di *licenseactivator* con codici di autorizzazione.

*licenseactivator* è solitamente usato con uno o più codici di autorizzazione che l'utente riceve all'acquisto del prodotto. Immettere tutto il testo in una riga.

```
licenseactivator authcode1[:authcode2:...:authcodeN] [PROXYHOST=proxy-hostname]
[PROXYPORT=proxy-port-number] [PROXYUSER=proxy-userid] [PROXYPASS=proxy-password]
```

- I codici di autorizzazione multipli sono separati dai due punti (:).
- Le impostazioni del proxy sono facoltative, ma potrebbero essere necessarie se il computer utilizzato si trova dietro a un proxy. Il tipo di impostazioni proxy necessarie dipende dal sistema operativo.

**Windows.** In Windows, le impostazioni del proxy funzionano solo se le impostazioni della rete locale (LAN) nel pannello di controllo Impostazioni Internet fanno riferimento all'indirizzo e alla porta di un server proxy (host) specifico. La porta e l'host proxy non devono essere immessi nella riga di comando. Tuttavia, è necessario immettere i valori relativi a PROXYUSER e PROXYPASS.

**Altri sistemi operativi.** In altri sistemi operativi, potrebbe essere necessario immettere tutte le impostazioni del proxy nella riga di comando, a seconda della configurazione proxy specifica.

### Utilizzo di *licenseactivator* con codici di licenza

In rari casi, è possibile che l'utente riceva una *licenza* da IBM Corp..

```
licenseactivator licensecode[:licensecode2:...:licensecodeN]
```

- I codici di licenza multipli sono separati dai due punti (:).
- Quando si utilizzano questi codici, *licenseactivator* non si connette a Internet, per cui non è necessario specificare le informazioni proxy.

## File della licenza

L'attivazione della licenza crea un file chiamato *lservc* nella directory di installazione del prodotto. È possibile mantenere una copia di questo file su tutti i computer degli utenti finali. Benché il file di licenza possa essere usato solo sul computer su cui è stato creato, la copia può essere utile per disinstallare e reinstallare il prodotto. Dopo la reinstallazione, è possibile copiare il

file *lservrc* nella directory di installazione del prodotto. Questa operazione evita che sia necessario concedere nuovamente in licenza il prodotto.

## ***Assistenza e supporto***

Come stabilito nell'accordo di licenza per il software, nel sito verrà definita una persona come contatto tecnico per ogni versione con licenza per sito del prodotto. Tale persona dovrà fornire assistenza sul prodotto e sulle opzioni disponibili agli utenti della propria organizzazione. IBM Corp. registrerà il nome del contatto tecnico e fornirà assistenza tecnica tramite il supporto tecnico di IBM Corp.. Informare gli utenti finali che ogni domanda relativa al software dovrà essere indirizzata al contatto tecnico definito.

Per contattare il supporto tecnico IBM Corp., visitare <http://www.ibm.com/support> e proporre un caso. È necessario registrarsi al supporto tecnico IBM Corp., se non è stato fatto in precedenza.

IBM Corp. organizza periodicamente corsi di formazione per prodotti IBM Corp.. È anche possibile richiedere corsi di formazione on-site. Per informazioni sui seminari di formazione, visitare il sito <http://www.ibm.com/training/spss>.