

IBM SPSS Modeler Text Analytics で JAWS を使用可能にする (Windows のみ)

IBM® SPSS® Modeler Text Analytics では、視覚障害のあるユーザーや他の機能障害に対する特定のサポートの他に、すべてのユーザーにアクセシビリティが提供されます。このドキュメントでは、画像読み上げソフトウェアの JAWS® を本製品で使用可能にする方法についてご説明します。

JAWS を Microsoft Windows で使用可能にするために、以下の手順が必要です。

- ▶ Java Access Bridge を有効にします。

Java Access Bridge を有効にする。

Java Access Bridge を有効にするために必要な手順は以下のとおりです。

- Java Access Bridge の場所を設定します。
- Java のデフォルトの `accessibility.properties` ファイルを置き換えます。

Java Access Bridge の場所の設定

- ▶ スタート メニューから、コントロール パネルを開きます。
- ▶ システム アイコンをダブルクリックします。
- ▶ [システムのプロパティ] ダイアログ ボックスで、**詳細設定** タブをクリックします。
- ▶ [環境変数] をクリックします。
- ▶ [環境変数] ダイアログ ボックスで[システム環境変数] のリストをスクロールして、**Path** 変数を選択します。
- ▶ **編集** をクリックします。
- ▶ [変数値] テキストボックスの先頭で、IBM® SPSS® Modeler Text Analytics のインストール フォルダのパスをタイプし、続けて`¥JRE¥bin;`とタイプします。たとえば、IBM SPSS Modeler Text Analytics のインストール先が `C:¥Program Files¥IBM¥SPSS¥Modeler¥15` であれば、次のようにタイプします。

`C:¥Program Files¥IBM¥SPSS¥Modeler¥15¥JRE¥bin;`

- ▶ [OK] をクリックします。

Java `accessibility.properties` ファイルの置き換え

- ▶ IBM SPSS Modeler Text Analytics のインストール フォルダの中の `¥JRE¥lib` フォルダに移動します。たとえば、IBM SPSS Modeler Text Analytics のインストール先

IBM SPSS Modeler Text Analytics で JAWS を使用可能にする (Windows のみ)

のフォルダが C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\15 の場合であれば、C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\15\JRE\lib に移動します。

- ▶ accessibility.properties ファイルの名前を変更するか、または別のフォルダに移動させます。
- ▶ CD-ROM 中のアクセシビリティ フォルダに移動し、accessibility.properties ファイルをコピーします。
- ▶ IBM SPSS Modeler Text Analytics のインストール フォルダ中の JRE\lib フォルダの中に貼り付けます。

次に IBM SPSS Modeler Text Analytics を起動するときに、Java Access Bridge が読み込まれます。