


*Aktivieren von JAWS für IBM SPSS
Modeler Text Analytics (nur Windows)*



Inhaltsverzeichnis

Aktivieren von JAWS für IBM SPSS Modeler Text Analytics (Nur Windows) . . . 1

Aktivieren von Java Access Bridge 1

Aktivieren von JAWS für IBM SPSS Modeler Text Analytics (Nur Windows)

IBM® SPSS Modeler Text Analytics ermöglicht einen barrierefreien Zugriff auf das Programm, insbesondere für Benutzer mit Sehbehinderung oder anderen Behinderungen. Dieses Dokument beschreibt, wie Sie das JAWS®-Sprachausgabeprogramm für den Einsatz mit diesem Produkt aktivieren.

Zur Aktivierung von JAWS unter Microsoft Windows müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Aktivieren Sie Java Access Bridge.

Aktivieren von Java Access Bridge

Zur Aktivierung von Java Access Bridge müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

- Legen Sie den Speicherort für Java Access Bridge fest.
- Ersetzen Sie die Standard-Java-Datei *accessibility.properties*.

Festlegen des Speicherorts für Java Access Bridge

1. Öffnen Sie über das Menü "Start" die **Systemsteuerung**.
2. Doppelklicken Sie auf das Symbol **System**.
3. Klicken Sie im Dialogfeld "Systemeigenschaften" auf die Registerkarte **Erweitert**.
4. Klicken Sie auf **Umgebungsvariablen**.
5. Blättern Sie im Dialogfeld **Umgebungsvariablen** durch die Liste **Systemvariablen** und wählen Sie die Variable **Pfad** aus.
6. Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
7. Geben Sie am Anfang des Textfelds für den Variablenwert den Pfad zum IBM SPSS Modeler Text Analytics-Installationsordner und dann `\JRE\bin;` ein. Wenn IBM SPSS Modeler Text Analytics beispielsweise in `C:\Programme\IBM\SPSS\Modeler\16` installiert ist, geben Sie Folgendes ein:
`C:\Programme\IBM\SPSS\Modeler\16\JRE\bin;`
8. Klicken Sie auf **OK**.

Ersetzen der Java-Datei *accessibility.properties*

1. Wechseln Sie in den Ordner `\JRE\lib` im IBM SPSS Modeler Text Analytics-Installationsordner. Wenn IBM SPSS Modeler Text Analytics beispielsweise im Ordner `C:\Programme\IBM\SPSS\Modeler\16` installiert ist, wechseln Sie zu `C:\Programme\IBM\SPSS\Modeler\16\JRE\lib`.
2. Benennen Sie die Datei *accessibility.properties* um oder verschieben Sie sie in einen anderen Ordner.
3. Wechseln Sie in den Ordner *Accessibility* auf der CD-ROM und kopieren Sie die Datei *accessibility.properties*.
4. Fügen Sie die Datei in den Ordner `\JRE\lib` im IBM SPSS Modeler Text Analytics-Installationsordner ein.

Beim nächsten Start von IBM SPSS Modeler Text Analytics wird Java Access Bridge geladen.

