

*Activación de JAWS para IBM SPSS
Modeler Text Analytics (sólo Windows)*



Contenido

Activación de JAWS para IBM SPSS Modeler Text Analytics (Sólo Windows) . 1	
Activar Java Access Bridge	1

Activación de JAWS para IBM SPSS Modeler Text Analytics (Sólo Windows)

IBM® SPSS Modeler Text Analytics ofrece accesibilidad a todos los usuarios, así como compatibilidad específica para usuarios con problemas de visión o funcionales. Este documento describe cómo activar el software de lectura en pantalla JAWS® para que funcione con este producto.

Para activar JAWS en Microsoft Windows, deberá:

1. Activar Java Access Bridge.

Activar Java Access Bridge

Para activar Java Access Bridge, deberá:

- Establecer la ubicación de Java Access Bridge.
- Sustituir el archivo defectuoso de Java *accessibility.properties*.

Establecimiento de la ubicación de Java Access Bridge

1. En el menú Inicio, abra el **Panel de control**.
2. Realice una doble pulsación en el icono **Sistema**.
3. En el cuadro del diálogo Propiedades del sistema, pulse en la pestaña **Opciones avanzadas**.
4. Pulse en **Variables de entorno**.
5. En el cuadro de diálogo Variables de entorno, desplácese a través de la lista Variables del sistema y seleccione la variable **Path**.
6. Pulse **Editar**.
7. Al comienzo del cuadro de texto Valor de variable, escriba la ruta de acceso a la carpeta donde se ha instalado IBM SPSS Modeler Text Analytics seguida de `\JRE\bin`; . Por ejemplo, si IBM SPSS Modeler Text Analytics se ha instalado en `C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\16`, escriba:
`C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\16\JRE\bin`;
8. Pulse en **Aceptar**.

Sustitución del archivo *accessibility.properties* de Java

1. Vaya a la carpeta `\JRE\lib` de la carpeta de instalación de IBM SPSS Modeler Text Analytics. Por ejemplo, si IBM SPSS Modeler Text Analytics se ha instalado en la carpeta `C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\16`, vaya a `C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\16\JRE\lib`.
2. Cambie el nombre del archivo *accessibility.properties* o muévalo a otra carpeta.
3. Vaya a la carpeta Accessibility del CD-ROM y copie el archivo *accessibility.properties*.
4. Pegue el archivo en la carpeta `\JRE\lib` en la carpeta donde se ha instalado IBM SPSS Modeler Text Analytics.

Se cargará Java Access Bridge la próxima vez que ejecute IBM SPSS Modeler Text Analytics.



Impreso en España