


*IBM SPSS Modeler Text Analytics
Server for Windows[®] Instrucciones de
instalación*



Contenido

Instrucciones para la instalación 1	
Requisitos del sistema 1	
Instalación 1	
Destino 1	
Dirección IP y número de puerto 2	
	Cambio de directorios de datos 2
	Después de instalar IBM SPSS Modeler Text Analytics 2
	Múltiples instalaciones de IBM SPSS Modeler . . . 2
	Desinstalación 3

Instrucciones para la instalación

Las siguientes instrucciones son para instalar IBM® SPSS Modeler Text Analytics versión 16.

IBM SPSS Modeler Text Analytics Server se puede instalar y configurar para ejecutarse en un ordenador con IBM SPSS Modeler Server. Consulte *IBM SPSS Modeler Server Administration and Performance Guide* para obtener una descripción del funcionamiento del software IBM SPSS Modeler Server y lo que debe hacer para administrarlo.

Nota: Solo puede instalar SPSS Modeler Text Analytics y SPSS Modeler Text Analytics Server en japonés en una plataforma Windows de 64 bits donde está instalado Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x64).

Requisitos del sistema

Para ver los requisitos del sistema para IBM SPSS Modeler Text Analytics, vaya a <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/products/modeler/requirements.html>.

Instalación

Se instalarán los siguientes componentes mediante el programa de instalación:

- Un servicio de Windows que administra las solicitudes de los usuarios finales.
- Software que gestiona minería y análisis de texto.

Nota: IBM SPSS Modeler Text Analytics debe estar instalado en una unidad de disco duro del ordenador donde se ejecuta el programa de instalación.

Windows Server

Debe ejecutar la reproducción automática o, si usa archivos descargados, *setup.exe* como administrador:

1. Si se ha descargado el producto, pulse dos veces en el archivo descargado y extraiga los archivos de instalación.
2. Si instala desde un DVD, cierre la ventana de reproducción automática que apareció automáticamente al introducir el DVD en su unidad de DVD.
3. Utilizando el Explorador de Windows, examine el disco DVD. Si lo prefiere, busque la ubicación en la que se han extraído los archivos de instalación.
4. Pulse el botón derecho del ratón en *setup.exe* en la raíz del DVD y elija **Ejecutar como administrador**. En la raíz del DVD, pulse el botón derecho del ratón en *setup.exe*. Si lo prefiere, vaya a la ubicación donde se han extraído los archivos de instalación y pulse en *setup.exe*.
5. En el menú, elija Instalar IBM SPSS Modeler Text Analytics y, a continuación, siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

Destino

No puede instalar IBM SPSS Modeler Text Analytics en una ubicación personalizada, ya que debe ajustarse a la estructura de carpetas de IBM SPSS Modeler existente. Si no se detecta IBM SPSS Modeler versión 16, no podrá realizar la instalación.

Dirección IP y número de puerto

El programa de instalación proporcionará una dirección IP y un número de puerto predeterminado para que los utilice el equipo servidor. En caso necesario, el número de puerto se puede actualizar en IBM SPSS Text Analytics Administration Console . Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Modeler Administration Console.

Cambio de directorios de datos

De forma predeterminada, IBM SPSS Modeler Text Analytics utilizará las ubicaciones de instalación predeterminadas para la actualización y escritura de archivos según sea necesario en el funcionamiento normal de IBM SPSS Modeler Text Analytics.

Cliente de IBM SPSS Modeler Text Analytics

En el cliente, los datos se escriben en una base de datos instalada de forma predeterminada en C:\Archivos de programa\IBM\SPSS\Modeler\16\ext\lib\spss.TMWBClient\tmwb_16.db. Para utilizar un directorio diferente, especifique el nuevo directorio siguiendo las instrucciones del archivo tmfc_client_conf.properties del directorio. C:\Archivos de programa\IBM\SPSS\Modeler\16\ext\lib\spss.TMWBClient\Defaults\

Servidor de IBM SPSS Modeler Text Analytics

En el servidor, los resultados se escriben tanto en el archivo de registro de servicios Web y los directorios de sesión como en archivos temporales. Para el servidor, el directorio de instalación del servidor predeterminado es C:\Archivos de programa\IBM\SPSS\Modeler\16\ext\bin\spss.TMWBServer\

De forma predeterminada, el archivo de registro es <server_install_directory>\bin\logs\wrapper.log. Para utilizar otro archivo o directorio, actualice el valor wrapper logfile= especificado en el archivo de configuración <server_install_directory>\bin\wrapper.conf. Nota: si especifica un nuevo directorio, debe asegurarse de que este exista.

De forma predeterminada, el directorio de sesión es <server_install_directory>\Session. Para utilizar otro archivo o directorio, especifique la nueva ubicación en el archivo de configuración, <server_install_directory>\conf\pasw_ta_server.conf, siguiendo las instrucciones incluidas en este archivo.

Los archivos temporales se crean (y eliminan) automáticamente en el servidor durante un uso normal. De forma predeterminada, se escriben en <server_install_directory>\bin. Para utilizar otro directorio o archivos temporales, actualice el valor del parámetro attachmentDIR especificado en el archivo de configuración, <server_install_directory>\conf\axis2.xml Nota: si especifica un nuevo directorio, debe asegurarse de que este exista.

Después de instalar IBM SPSS Modeler Text Analytics

Múltiples instalaciones de IBM SPSS Modeler

En caso necesario, puede utilizar IBM SPSS Modeler Text Analytics con múltiples productos de IBM SPSS Modeler (tales como IBM SPSS Modeler Batch y IBM SPSS Modeler Solution Publisher) en el mismo equipo. Para ello, debe copiar manualmente los archivos de IBM SPSS Modeler Text Analytics de la instalación de IBM SPSS Modeler.

1. De la instalación de cliente, por ejemplo: /usr/IBM/SPSS/ModelerServer/16, copie los siguientes directorios y archivos:
 - bin/spss.TMWBServer
 - lib/spss.TM4Cfilelist

- lib/spss.TM4CTextlinkanalysis
 - lib/spss.TM4CTextmining
 - lib/spss.TM4CTranslate
 - lib/spss.TM4CWebFeed
 - lib/spss.TMWBClient
2. Para IBM SPSS Modeler Batch, pegue los directorios y archivos en <directorio_instalación_modeler_batch>/ext/
 3. En IBM SPSS Modeler Solution Publisher, pegue los directorios y archivos en <directorio_instalación_solution_publisher>\ext\
 - Para ejecutar IBM SPSS Modeler Text Analytics con IBM SPSS Modeler Solution Publisher, añada el directorio <install_directory>/ext/bin/spss.TMWBServer a la variable de entorno \$LD_LIBRARY_PATH.

Desinstalación

Nota: la desinstalación de IBM SPSS Modeler no desinstalará IBM SPSS Modeler Text Analytics. Cada uno debe desinstalarse por separado. Empiece desinstalando IBM SPSS Modeler Text Analytics antes de IBM SPSS Modeler.

1. En el menú Inicio de Windows, seleccione:
Valores > Panel de control
2. En el Panel de control, elija **Agregar o quitar programas**.
3. Pulse el botón **Cambiar o quitar programas** de la izquierda, elija IBM SPSS Modeler Text Analytics de la lista y pulse en **Cambiar o quitar**.

Nota: si tiene instaladas en su ordenador más de una versión de IBM SPSS Modeler Text Analytics, asegúrese de elegir la versión que desea eliminar.

Aparecerá un mensaje indicando que la desinstalación ha finalizado. Este proceso puede durar unos minutos.



Impreso en España