

*Activation de JAWS pour IBM  
SPSS Modeler Text Analytics  
(Windows uniquement)*

**IBM**



---

## Table des matières

**Avis aux lecteurs canadiens . . . . . v**

**Activation de JAWS pour IBM  
SPSS Modeler Text Analytics (Windows  
uniquement) . . . . . 1**

Activation de Java Access Bridge . . . . . 1



---

## Avis aux lecteurs canadiens

Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et particularités dont vous devez tenir compte.

### Illustrations

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des données propres à la France.

### Terminologie

La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au tableau ci-dessous, au besoin.

IBM France	IBM Canada
ingénieur commercial	représentant
agence commerciale	succursale
ingénieur technico-commercial	informaticien
inspecteur	technicien du matériel

### Claviers

Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et le clavier français-canadien de type QWERTY.

### OS/2 et Windows - Paramètres canadiens

Au Canada, on utilise :

- les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
- le code pays 002,
- le code clavier CF.

### Nomenclature

Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

France	Canada	Etats-Unis
 (Pos1)		Home
Fin	Fin	End
 (PgAr)		PgUp
 (PgAv)		PgDn
Inser	Inser	Ins
Suppr	Suppr	Del
Echap	Echap	Esc
Attn	Intrp	Break
Impr écran	ImpEc	PrtSc
Verr num	Num	Num Lock
Arrêt défil	Défil	Scroll Lock
 (Verr maj)	FixMaj	Caps Lock
AltGr	AltCar	Alt (à droite)

## Brevets

Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

## Assistance téléphonique

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.

---

## Activation de JAWS pour IBM SPSS Modeler Text Analytics (Windows uniquement)

IBM® SPSS Modeler Text Analytics est accessible par tous les utilisateurs et offre également une assistance spécifique pour les utilisateurs souffrant de déficiences visuelles ou autres. Ce document explique comment activer le logiciel de lecture d'écran JAWS® pour utiliser ce produit.

Pour activer JAWS sous Microsoft Windows, vous devez :

1. activer Java Access Bridge.

---

### Activation de Java Access Bridge

Pour activer Java Access Bridge, vous devez :

- définir l'emplacement de Java Access Bridge.
- remplacer le fichier par défaut *accessibility.properties* de Java.

Définition de l'emplacement de Java Access Bridge

1. A partir du menu Démarrer, ouvrez le **Panneau de configuration**.
2. Cliquez deux fois sur l'icône **Système**.
3. Dans la boîte de dialogue Propriétés système, cliquez sur l'onglet **Avancé**.
4. Cliquez sur **Variables d'environnement**.
5. Dans la boîte de dialogue Variables d'environnement, accédez à la liste Variables système et sélectionnez la variable **Path**.
6. Cliquez sur **Modifier**.
7. Au début de la zone de texte Valeur de la variable, tapez le chemin du dossier d'installation de IBM SPSS Modeler Text Analytics suivi de \JRE\bin;. Par exemple, si IBM SPSS Modeler Text Analytics est installé dans *C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\16*, tapez :  
C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\16\JRE\bin;
8. Cliquez sur **OK**.

Remplacement du fichier *accessibility.properties* de Java

1. Accédez au dossier \JRE\lib du dossier d'installation de IBM SPSS Modeler Text Analytics. Par exemple, si IBM SPSS Modeler Text Analytics est installé dans le dossier *C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\16*, accédez à *C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\16\JRE\lib*.
2. Renommez le fichier *accessibility.properties* ou placez-le dans un autre dossier.
3. Ouvrez le dossier Accessibility du CD-ROM et copiez le fichier *accessibility.properties*.
4. Collez le fichier dans le dossier \JRE\lib dans le dossier d'installation de IBM SPSS Modeler Text Analytics.

Java Access Bridge se chargera lors du prochain démarrage de IBM SPSS Modeler Text Analytics.







