

*Abilitare JAWS per IBM SPSS Modeler
Text Analytics (solo per Windows)*



Indice

Abilitare JAWS IBM SPSS Modeler Text Analytics (solo per Windows)	1
Attivazione di Java Access Bridge	1

Abilitare JAWS IBM SPSS Modeler Text Analytics (solo per Windows)

IBM® SPSS Modeler Text Analytics offre accessibilità a tutti gli utenti nonché supporto specifico per gli utenti con disabilità visive e motorie. Questo documento descrive come abilitare il software JAWS® screen-reading per funzionare con questo prodotto.

Per abilitare JAWS su Microsoft Windows, è necessario:

1. Abilitare Java Access Bridge.

Attivazione di Java Access Bridge

Per abilitare il Java Access Bridge, bisogna:

- Impostare la posizione del Java Access Bridge.
- Sostituire il file Java *accessibility.properties* predefinito.

Impostare la posizione del Java Access Bridge

1. Dal menu Start, aprire il **Pannello di controllo**.
2. Fare doppio clic sull'icona **Sistema**.
3. Nella finestra di dialogo Proprietà del sistema, fare clic sulla scheda **Avanzate**.
4. Fare clic su **Variabili di ambiente**.
5. Nella finestra di dialogo Variabili di Ambiente, scorrere l'elenco delle Variabili di Sistema e selezionare la variabile **Percorso**.
6. Fare clic su **Modifica**.
7. All'inizio della casella di testo denominata "valore della variabile", digitare il percorso alla cartella di installazione di IBM SPSS Modeler Text Analytics seguito da `\JRE\bin`; . Per esempio, se IBM SPSS Modeler Text Analytics è installato in `C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\16`, digitare:
`C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\16\JRE\bin`;
8. Fare clic su **OK**.

Sostituire il file Java *accessibility.properties*

1. Andare nella cartella di installazione di `\JRE\lib` folder in the IBM SPSS Modeler Text Analytics. Per esempio, se IBM SPSS Modeler Text Analytics è installato nella cartella `C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\16`, andare in `C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\16\JRE\lib`.
2. Rinominare il file *accessibility.properties* o spostarlo in un'altra cartella.
3. Andare nella cartella Accessibilità (o Accessibility) sul CD-ROM e copiare il file *accessibility.properties*.
4. Copiare il file presente nella cartella `\JRE\lib` all'interno della cartella di installazione di IBM SPSS Modeler Text Analytics.

Java Access Bridge verrà caricato alla prossima esecuzione di IBM SPSS Modeler Text Analytics.



Printed in Ireland