

**IBM SPSS Modeler Text  
Analytics で JAWS を使用可  
能にする (Windows のみ)**

**IBM**



---

## 目次

<b>IBM SPSS Modeler Text Analytics で JAWS を使用可能にする (Windows のみ) 1</b>	
Java Access Bridge の有効化 . . . . .	1



---

## IBM SPSS Modeler Text Analytics で JAWS を使用可能にする (Windows のみ)

IBM® SPSS® Modeler Text Analytics では、視覚障害のあるユーザーや他の機能障害に対する特定のサポートの他に、すべてのユーザーにアクセシビリティが提供されます。この文書では、この製品で画面読み上げソフトウェア JAWS® を有効にする方法を説明します。

JAWS を Microsoft Windows で使用可能にするために、以下の手順が必要です。

1. Java Access Bridge を有効にします。

---

### Java Access Bridge の有効化

Java Access Bridge を有効にするために必要な手順は以下のとおりです。

- Java Access Bridge の場所を設定します。
- デフォルト *Java accessibility.properties* ファイルを配置します。

Java Access Bridge の場所の設定

1. 「スタート」メニューから、「コントロール パネル」をクリックします。
2. 「システム」アイコンをダブルクリックします。
3. 「システムのプロパティ」ダイアログ・ボックスで「詳細設定」タブをクリックします。
4. 「環境変数」をクリックします。
5. 「環境変数」ダイアログ・ボックスで、システム変数リストまでスクロールし、**Path** 変数を選択します。
6. 「編集」をクリックします。
7. 「変数値」テキスト・ボックスの先頭で、IBM SPSS Modeler Text Analytics のインストール・フォルダーのパスをタイプし、続けて「`%JRE%bin;`」と入力します。例えば、IBM SPSS Modeler Text Analytics が `C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\16` にインストールされている場合は、次のように入力します。

```
C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\16\JRE\bin;
```

8. 「OK」をクリックします。

*Java accessibility.properties* ファイルの置き換え

1. IBM SPSS Modeler Text Analytics をインストールしたフォルダー内の `Go to the %JRE%lib` フォルダに移動します。例えば、IBM SPSS Modeler Text Analytics がフォルダー `C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\16` にインストールされている場合は、`C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\16\JRE\lib` に移動します。
2. *accessibility.properties* ファイルを名前変更するか、別のフォルダーに移動します。
3. CD-ROM の *Accessibility* フォルダに移動して *accessibility.properties* ファイルをコピーします。
4. そのファイルを、IBM SPSS Modeler Text Analytics をインストールしたフォルダー内の `%JRE%lib` フォルダに貼り付けます。

次回 IBM SPSS Modeler Text Analytics を起動するときに、Java Access Bridge がロードされます。







Printed in Japan