

*IBM SPSS Modeler  
Entity Analytics Unleashed  
Installation*

**IBM**



---

## Inhaltsverzeichnis

<b>Installieren von IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed . . . . .</b>	<b>1</b>
IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed . . . . .	1
Systemanforderungen . . . . .	1

Installieren von IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed . . . . .	1
Entfernen von IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed . . . . .	2



---

# Installieren von IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed

---

## IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed

IBM® SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed ist ein separat lizenziertes Upgrade, das die Funktionalität von IBM SPSS Modeler Entity Analytics durch die Aufhebung der Datensatz- und CPU-Einschränkungen für die Datensatzanalyse in einer IBM DB2-Datenbank erweitert.

SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed sollte auf einem Client oder Server installiert werden, auf dem SPSS Entity Analytics bereits installiert ist. Dies kann ein Windows-Clientsystem sein, auf dem SPSS Modeler ausgeführt wird, oder ein Serversystem, auf dem SPSS Modeler Server ausgeführt wird.

## Systemanforderungen

IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed (EAU) erfordert, dass IBM SPSS Modeler Premium bereits installiert ist.

Es gibt keine weiteren Systemanforderungen.

**Anmerkung:** EAU ist versionsabhängig. Wenn Sie beispielsweise EAU 17 installieren, muss SPSS Modeler Premium 17 installiert sein.

## Installieren von IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed zu installieren.

### Vorbereitungen

Laden Sie das Installationspaket herunter oder kopieren Sie die Dateien aus der Installation auf Ihre Festplatte.

### Vorgehensweise

1. Stellen Sie sicher, dass SPSS Modeler auf der Zielmaschine nicht ausgeführt wird.
2. Melden Sie sich als *Root* (UNIX-Systeme) oder mit den entsprechenden Administratorberechtigungen an.
3. Wenn Sie eine E-Assembly heruntergeladen haben:
  - Doppelklicken Sie auf die Datei und extrahieren Sie die Installationsdateien an einer geeigneten Position.
  - Wechseln Sie zu dem Verzeichnis, in dem die Installationsdateien extrahiert wurden.Wenn Sie von der DVD installieren:
  - Legen Sie die DVD in das optische Laufwerk ein und stellen Sie sicher, dass Sie auf das Laufwerk zugreifen können. Unter Solaris muss der Volume Manager (vold-Dämon) laufen.
  - Wechseln Sie in das Verzeichnis mit dem Mountpunkt des optischen Laufwerks.
4. Führen Sie die Datei *install.bin* oder die Datei *install.exe* aus. Stellen Sie auf UNIX-Systemen sicher, dass das Installationsscript vom *Root* ausgeführt werden kann. Verwenden Sie die Option "-i console", um das Script im Konsolenmodus auszuführen.
5. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. Wenn Sie zur Angabe eines Installationsverzeichnisses aufgefordert werden, verwenden Sie das SPSS Modeler- oder SPSS Modeler Server-Installationsverzeichnis (z. B.: C:\Programme\IBM\SPSS\Modeler[Server]. Wenn Sie ein anderes Verzeichnis angeben, wird IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed nicht funktionieren.

## Weitere Schritte

Wenn die Installation abgeschlossen ist, prüfen Sie, ob die Installation erfolgreich war, indem Sie einen entsprechenden Eintrag in der Installationsprotokolldatei überprüfen, beispielsweise *Modeler-Installationsverzeichnis/ext/bin/pasw.entityanalytics/eau\_install.log*.

## Entfernen von IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed

Gehen Sie wie folgt vor, um IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed zu entfernen.

1. Führen Sie das Deinstallationsdienstprogramm aus, das Sie im Verzeichnis "*Modeler-Installationsverzeichnis/Uninstall\_EAU/*" finden:
  - *Uninstall\_EAU.exe* (Windows-Systeme)
  - *Uninstall\_EAU* (UNIX-Systeme)



