

*IBM SPSS Modeler - Princípios Básicos
do R: Instruções de Instalação*

IBM

Índice

IBM SPSS Modeler - Essentials for R:

Instruções de Instalação 1

Visão Geral 1

Instalar o Aplicativo IBM SPSS Modeler 1

Fazer o Download e Instalar o R 3.2.2 2

Fazer Download e Instalar o IBM SPSS Modeler -
Essentials for R 7

 Instalar o IBM SPSS Modeler - Essentials for R
 para Windows 7

 Instalar o IBM SPSS Modeler - Essentials for R
 para UNIX 8

Instalação Silenciosa 8

Executando os nós do R no IBM SPSS Modeler
Solution Publisher e IBM SPSS Collaboration and
Deployment Services 9

Reparando uma Instalação 10

Desinstalando componentes do IBM SPSS Modeler -
Essentials for R 10

 Windows 10

 UNIX 10

IBM SPSS Modeler - Essentials for R: Instruções de Instalação

Visão Geral

Este documento contém instruções para a instalação do IBM® SPSS Modeler - Essentials for R.

O IBM SPSS Modeler - Essentials for R fornece as ferramentas necessárias para iniciar o uso de scripts R customizados para construção de modelo e pontuação dentro dos nós R em IBM SPSS Modeler. Ele inclui o IBM SPSS Modeler - Integration Plug-in for R para IBM SPSS Modeler 18.

Para usar os nós R no IBM SPSS Modeler, você deve ter os seguintes componentes instalados na máquina local:

- IBM SPSS Modeler 18. Consulte o tópico “Instalar o Aplicativo IBM SPSS Modeler” para obter mais informações.
- Versão 3.2.2 de R. Consulte o tópico “Fazer o Download e Instalar o R 3.2.2” na página 2 para obter mais informações.
- IBM SPSS Modeler - Essentials for R. Consulte o tópico “Fazer Download e Instalar o IBM SPSS Modeler - Essentials for R” na página 7.

Para usar os nós R com o IBM SPSS Modeler Server, você deve ter os seguintes componentes instalados na máquina servidor:

- IBM SPSS Modeler Server 18. Consulte o tópico “Instalar o Aplicativo IBM SPSS Modeler” para obter mais informações.
- Versão 3.2.2 de R. Consulte o tópico “Fazer o Download e Instalar o R 3.2.2” na página 2 para obter mais informações.
- IBM SPSS Modeler - Essentials for R. Consulte o tópico “Fazer Download e Instalar o IBM SPSS Modeler - Essentials for R” na página 7 para obter mais informações. A taxa de bits do IBM SPSS Modeler - Essentials for R que é instalado deve ser igual à versão instalada do IBM SPSS Modeler Server.

Nota: O Windows Installer para IBM SPSS Modeler - Essentials for R é o mesmo para IBM SPSS Modeler e IBM SPSS Modeler Server. Por exemplo, o instalador de 32 bits para IBM SPSS Modeler - Essentials for R se aplica à versão de 32 bits do IBM SPSS Modeler e à versão de 32 bits do IBM SPSS Modeler Server.

Instalar o Aplicativo IBM SPSS Modeler

Não há nenhum requisito de sistema operacional e hardware adicional. Os componentes que estiverem instalados com o IBM SPSS Modeler - Essentials for R funcionam com qualquer licença válida do IBM SPSS Modeler.

Se você ainda não tiver feito isso, siga as instruções que são fornecidas com o software para instalar um dos aplicativos IBM SPSS Modeler no computador no qual você instalará o IBM SPSS Modeler - Essentials for R.

Nota: Se você estiver usando o Windows e estiver instalando o IBM SPSS Modeler - Essentials for R em uma máquina desktop, também deve instalar o IBM SPSS Modeler 18 na máquina desktop. Se estiver instalando o IBM SPSS Modeler - Essentials for R em uma máquina servidor, você também deverá instalar o IBM SPSS Modeler Server 18 na máquina servidor.

Fazer o Download e Instalar o R 3.2.2

Versão 18 do IBM SPSS Modeler - Essentials for R exige a versão R do 3.2 (versão 3.2.2 é recomendada). Instale o R no computador no qual você instalará o IBM SPSS Modeler - Essentials for R.

Pré-Requisitos

O computador de destino em que será instalado o Essentials for R deve conter o X11. Se o computador de destino tiver uma exibição física, então é mais provável que ele tenha o X11. As etapas a seguir descrevem o processo para a instalação do X11, se necessário.

1. Instale o cliente e servidor do X11

- Para distribuições Linux que usam o yum, instale o cliente e o software de servidor X11 com:

```
yum
groupinstall "X Window System" "Área de trabalho" "Fontes"
"Área de trabalho de propósito geral"
yum update xorg-x11-server-Xorg
yum install xorg-x11-server-Xvfb.x86_64
```

- Para distribuições Linux que usam o apt-get, instale o cliente e o software de servidor X11 com:

```
apt-get install xorg xterm
apt-get install xserver-xorg xserver-xorg-core xserver-xorg-dev
apt-get install xvfb
```

2. Instale o OpenGL

- Para distribuições Linux que usam o yum, instale o OpenGL com:

```
yum install mesa-libGL-devel mesa-libGLU-devel libpng-devel
```

- Para distribuições Linux que usam o apt-get, instale o OpenGL com:

```
apt-get install libgl1-mesa-glx libgl1-mesa-dev libglu1-mesa libglu1-mesa-dev
```

3. Inicie o Xvfb. Para obter informações adicionais, consulte as <http://www.x.org/archive/X11R7.6/doc/man/man1/Xvfb.1.xhtml>.

4. Configure a variável de ambiente *DISPLAY*. A forma geral para a variável *DISPLAY* é:

```
export
DISPLAY=<nome do host>:<D>.<S>
```

Na instrução anterior, <nome do host> é o nome do computador que é o host do servidor de exibição X. Para especificar o host local, omita o valor do <nome do host>. <D> é o número de exibição para a instância Xvfb. <S> é o número da tela, que geralmente é 0.

Nota: A variável de ambiente *DISPLAY* deve ser configurada antes de iniciar o servidor do IBM SPSS Modeler.

Além do X11, também é recomendado assegurar que o tcl/tk esteja instalado antes de instalar o R.

Instalando o R a partir de um gerenciador de pacotes

O seu repositório da distribuição pode incluir o R 3.2. Se estiver, será possível instalar o R usando o gerenciador de pacotes padrão da sua distribuição (como o RPM Package Manager ou o Synaptic Package Manager).

- Para distribuições Linux que usam o yum, é possível instalar o R com a instalação R yum.
- Para distribuições Linux que usam o apt-get, instale o R com o comando:

```
apt-get install
r-base=<Versão> r-base-core=<Versão>
r-base-dev=<Versão>
```

em que <Versão> é o nome da versão. Observe que pode ser necessário atualizar o arquivo `/etc/apt/source.list` para incluir novas fontes.

Construindo e instalando R da origem

A fonte para a versão 3.2 do R está disponível em <http://www.cran.r-project.org/bin/windows/base/old/2.15.2/>. Também é possível fazer o download diretamente no <ftp://ftp.stat.math.ethz.ch/Software/CRAN/src/base/R-3/>.

1. Crie um diretório temporário no qual você descompactará a origem R. Por exemplo, em um prompt de comandos, digite:

```
mkdir ~/Rsource
```

2. Faça o download do código-fonte para construir o R, por exemplo, *R-3.2.2.tar.gz*, e salve-o em um diretório temporário.

3. Mude para o diretório temporário. Por exemplo, em um prompt de comandos, digite:

```
cd ~/Rsource
```

4. Descompacte a origem R para o diretório temporário. Por exemplo, em um prompt de comandos, digite:

```
tar xzf R-3.2.2.tar.gz
```

5. Mude para o diretório de origem. Por exemplo, em um prompt de comandos, digite:

```
cd R-3.2.2
```

Nota: Para instalar R para o diretório padrão, deve-se executar a etapa a seguir como raiz, efetuando login como raiz ou usando o comando `sudo`. É recomendável que tenha lido as informações no *doc/html/R-admin.html* (localizado no diretório em que a fonte R foi descompactada) antes de continuar a configuração, construção e instalação do R.

6. Execute os comandos a seguir para especificar as configurações do compilador (consulte as configurações especiais para PowerLinux):

```
export CC="gcc -m64"
export CXXFLAGS="-m64 -O2 -g"
export FFLAGS="-m64 -O2 -g"
export FCFLAGS="-m64 -O2 -g"
export LDFLAGS="-L/usr/local/lib64"
export LIBn=lib
```

Configurações do PowerLinux:

```
export CC="<XLC_PATH>/bin/xlc_r -q64"
export CFLAGS="-g -O2 -qstrict -qfloat=nomaf:fenv"
export F77="<XLF_PATH>/xlf_r -q64"
export FFLAGS="-g -O3 -qstrict -qfloat=nomaf:fenv -qextname"
export CXX="<XLC_PATH>/bin/xlc_r -q64"
export CPICFLAGS=-qpqc
export CXXPICFLAGS=-qpqc
export FPICFLAGS=-qpqc
export SHLIB_LDFLAGS=-qmkshrobj
export SHLIB_CXXLDFLAGS=-G
export FC="<XLF_PATH>/xlf95_r -q64"
export FCFLAGS="-g -O3 -qstrict -qfloat=nomaf:fenv -qextname"
export FCPICFLAGS=-qpqc
export CXXIXSTD=-qlanglvl=extended0x
```

Em que `<XLC_PATH>` e `<XLF_PATH>` são os locais de IBM XL C/C++ para Linux e IBM XL Fortran para Linux respectivamente.

7. Configure, construa e instale R. Certifique-se de configurar R com os argumentos `--enable-R-shlib` e `--with-x`. Por exemplo, em um tipo de prompt de comandos (consulte as configurações especiais para PowerLinux)::

```
./configure --enable-R-shlib --with-x && make && make install
```

Configurações do PowerLinux:

```
./configure --enable-R-shlib --with-x --with-readline=no && gmake && gmake install
```

Nota: A entrada `readline` é opcional, dependendo de como seu sistema está configurado.

AIX

Nota: É necessário um especialista em AIX com experiência em RPM. Espera-se que o especialista tenha um conjunto de qualificações avançado, não limitando-se, mas também incluindo o seguinte: instalar pacotes RPM, construir software livre usando o C nativo da IBM e compiladores Fortran, assim como construir GNU; instalar e configurar X11, inclusive o X Virtual Frame Buffer.

Requisitos de ambiente

SO: AIX6.1 ou AIX7.1

Compilador: IBM XL C/C++ for AIX, V12 .1 e IBM XL FORTRAN for AIX, V14.1

O R-3.2 depende de pacotes de terceiros que estão listados na tabela a seguir. Faça o upload desses arquivos RPM no servidor do AIX antes de instalar o R e executar os comandos a seguir como raiz para instalá-los:

```
# rpm -U --nodeps ./*.rpm
```

Nota: Se alguma mensagem de aviso for exibida quando o comando `rpm -U` estiver em execução, execute o comando `rpm -qsi` para verificar o resultado da instalação. Por exemplo: `# rpm -qsi bash-4.2-9`. Se for retornado "normal", os arquivos RPM foram instalados com êxito. Para obter mais informações, consulte a referência de comando do RPM.

Tabela 1. Arquivos RPM necessários

Arquivo RPM	URL
bash-4.2-9.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=2091
blas-3.4.1-2.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=2095
bzip2-1.0.6-2.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=1439
cairo-1.12.2-3.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=2011
expat-2.1.0-1.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=1639
fontconfig-2.8.0-4.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=1412
freetype2-2.4.4-3.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=1414
gettext-0.17-8.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=2013
glib2-2.31.2-1.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=2017
info-5.0-2.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=1918
jbigkit-libs-2.0-3.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=1422
libICE-1.0.8-1.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=1718
libSM-1.2.1-1.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=1722
libXft-2.2.0-3.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=1423
libXrender-0.9.6-5.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=2092
libffi-3.0.11-1.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=1587
libjpeg-8d-1.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=1874
libpng-1.5.10-1.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=1878
libtiff-4.0.1-1.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=1880
libxml2-2.9.1-1.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=1841
pango-1.30.1-2.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=2025
pcre-8.12-3.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=1460

Tabela 1. Arquivos RPM necessários (continuação)

Arquivo RPM	URL
pixman-0.26.0-1.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=1589
readline-6.2-3.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=1464
tcl-8.4.19-1.aix5.3.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=1047
tk-8.4.19-1.aix5.3.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=1052
xz-libs-5.0.4-1.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=1890
zlib-1.2.5-6.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=1908
gmp-5.1.3-1.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=2046
lapack-3.4.1-1.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=1612
libiconv-1.14-1.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=2024
mpfr-3.1.2-1.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=2049
pkg-config-0.25-3.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=1462
readline-devel-6.2-3.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=1465
texinfo-5.0-2.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=1920
xz-5.0.4-1.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=1888
xz-devel-5.0.4-1.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=1889
zlib-devel-1.2.5-6.aix6.1.ppc.rpm	http://www-frec.bull.com/affichage.php?id=1909
make-3.81-1.aix6.1.ppc.rpm	ftp://ftp.boulder.ibm.com/aix/freeSoftware/aixtoolbox/RPMS/ppc/make/make-3.81-1.aix6.1.ppc.rpm

Construindo e instalando o R

1. Crie um diretório temporário no qual você descompactará a origem R. Por exemplo, em um prompt de comandos, digite:

```
mkdir ~/Rsource
```
2. Faça o download do código-fonte para construir o R, por exemplo, *R-3.2.2.tar.gz*, e salve-o em um diretório temporário.
3. Mude para o diretório temporário. Por exemplo, em um prompt de comandos, digite:

```
cd ~/Rsource
```
4. Descompacte a origem R para o diretório temporário. Por exemplo, em um prompt de comandos, digite:

```
gzip -d -c R-3.2.2.tar.gz | tar -xvf -
```
5. Mude para o diretório de origem. Por exemplo, em um prompt de comandos, digite:

```
cd R-3.2.2
```

Nota: Para instalar R para o diretório padrão, deve-se executar a etapa a seguir como raiz, efetuando login como raiz ou usando o comando `sudo`. É recomendável que tenha lido as informações no *doc/html/R-admin.html* (localizado no diretório em que a fonte R foi descompactada) antes de continuar a configuração, construção e instalação do R.

6. Verifique se o diretório */tmp* em seu sistema de arquivos possui mais de 200MB de espaço livre em disco.
7. Edite *~/Rsource/R-3.2.2/src/extra/tre/tre-internal.h* e altere a seção a seguir (consulte a correção no https://r-forge.r-project.org/scm/viewvc.php/patches/aix_R210_tre.patch?view=markup&root=aix:

```

-----
/* caracteres largos. */
typedef wint_t tre_cint_t;
#define TRE_CHAR_MAX WCHAR_MAX
-----

```

até:

```

-----
/* caracteres largos. */
typedef wint_t tre_cint_t;
/*
não é possível que o WCHAR_MAX funcione para o UINT32_MAX no AIX.
AIX 64bit      WCHAR_MAX = UINT32_MAX
Linux amd64    WCHAR_MAX = INT32_MAX
*/
#se (WCHAR_MAX == UINT32_MAX)
#define TRE_CHAR_MAX INT32_MAX
#else
#define TRE_CHAR_MAX WCHAR_MAX
#endif
-----

```

- Para especificar as configurações necessárias do compilador e assegurar que o compilador esteja no caminho, execute os comandos a seguir:

```

export CC="/usr/vacpp/bin/xlc_r -q64"
export CXX="/usr/vacpp/bin/xlc_r -q64"
export CXXFLAGS="-I/opt/freeware/include -I/usr/include -qrtti=all -qarch=auto -qcache=auto
-qtune=auto -qstrict -qmaxmem=16384 -U__STR__ -qnoibansi"
export CFLAGS="-I/opt/freeware/include -I/usr/include -qrtti=all -qarch=auto -qcache=auto
-qtune=auto -qstrict -qmaxmem=16384 -U__STR__ -qnoibansi"
export FC="/usr/bin/xlf_r -q64"
export F77="/usr/bin/xlf_r -q64"
export CPPFLAGS="-I/opt/freeware/include -I/usr/include"
export LDFLAGS="-L/opt/freeware/lib64 -L/opt/freeware/lib -L/usr/lib64 -L/usr/lib"
export FFLAGS="-I/opt/freeware/include -I/usr/include -qarch=auto -qcache=auto -qtune=auto
-qstrict -qmaxmem=16384"
export FCLAGS="-I/opt/freeware/include -I/usr/include -qarch=auto -qcache=auto -qtune=auto
-qstrict -qmaxmem=16384"
export AR="ar -X64"
export OBJECT_MODE="64"

```

- Configure, construa e instale R. Certifique-se de configurar R com os argumentos `--enable-R-shlib` e `--with-x`. Por exemplo, em um prompt de comandos, digite:

```

./configure --with-ICU=no --with-system-pcre --with-system-zlib --with-system-bzlib
--enable-R-shlib --with-x --enable-BLAS-shlib --without-recommended-packages && gmake && gmake install

```

- Inclua `<R_HOME>/bin` para a variável de ambiente `PATH`. Por exemplo:

```
export PATH=<R_HOME>/bin:$PATH
```

`<R_HOME>` é o local em que o R 3.2.2 está para ser instalado—por exemplo, `/usr/local/R-3.2.2`.

Instale os pacotes recomendados

- Descompacte `~/Rsource/R-3.2.2/src/library/Recommended/Matrix_1.1-3.tar.gz`. Edite `~/Matrix/src/CHOLMOD/Include/cholmod_blas.h` e altere a seção a seguir:

```

-----
#elif definido (_AIX) || definido (MIBM_RS) || definido (ARCH_IBM_RS)
#define CHOLMOD_AIX
#define CHOLMOD_ARCHITECTURE "IBM AIX"
/* relatórios recentes do IBM AIX parecem indicar que isso não é
necessário: */
/* #define BLAS_NO_UNDERSCORE */
-----

```

até:

```

-----
#elif definido (_AIX) || definido (MIBM_RS) || definido (ARCH_IBM_RS)
#define CHOLMOD_AIX
#define CHOLMOD_ARCHITECTURE "IBM AIX"
/* relatórios recentes do IBM AIX parecem indicar que isso não é
necessário: */
#define BLAS_NO_UNDERSCORE
-----

```

Compacte para `~/Rsource/R-3.2.2/src/library/Recommended/Matrix_1.1-3.tar.gz`.

- Altere o diretório para `/R-3.2.2/src/library/Recommended/` e execute o R.

```
cd /R-3.2.2/src/library/Recommended/
D
```

3. Instale os pacotes de R recomendados.

```
> install.packages("./KernSmooth_2.23-12.tar.gz", repos=NULL)
> install.packages("./MASS_7.3-31.tar.gz", repos=NULL)
> install.packages("./lattice_0.20-29.tar.gz", repos=NULL)
> install.packages("./Matrix_1.1-3.tar.gz", repos=NULL)
> install.packages("./boot_1.3-11.tar.gz", repos=NULL)
> install.packages("./class_7.3-10.tar.gz", repos=NULL)
> install.packages("./cluster_1.15.2.tar.gz", repos=NULL)
> install.packages("./codetools_0.2-8.tar.gz", repos=NULL)
> install.packages("./foreign_0.8-61.tar.gz", repos=NULL)
> install.packages("./nlme_3.1-117.tar.gz", repos=NULL)
> install.packages("./nnet_7.3-8.tar.gz", repos=NULL)
> install.packages("./rpart_4.1-8.tar.gz", repos=NULL)
> install.packages("./spatial_7.3-8.tar.gz", repos=NULL)
> install.packages("./survival_2.37-7.tar.gz", repos=NULL)
> install.packages("./mgcv_1.7-29.tar.gz", repos=NULL)
```

Fazer Download e Instalar o IBM SPSS Modeler - Essentials for R

Assegure-se de usar uma versão do IBM SPSS Modeler - Essentials for R que seja compatível com a versão do IBM SPSS Modeler em sua máquina. Com uma versão principal do IBM SPSS Modeler, como 18, você deverá usar uma versão do IBM SPSS Modeler - Essentials for R que possua a mesma versão principal.

Para usuários que estão trabalhando no modo distribuído (com IBM SPSS Modeler Server), instale o IBM SPSS Modeler - Essentials for R na máquina servidor.

Faça o download da versão 18 do IBM SPSS Modeler - Essentials for R, disponível no <http://www.ibm.com/developerworks/spssdevcentral>. Assegure-se de fazer o download da versão do IBM SPSS Modeler - Essentials for R para o sistema operacional de seu aplicativo IBM SPSS Modeler.

Instalar o IBM SPSS Modeler - Essentials for R para Windows

Para usuários que estiverem trabalhando no modo distribuído (com o IBM SPSS Modeler Server), se você instalou a versão de 32 bits do IBM SPSS Modeler Server, instale a versão de 32 bits do IBM SPSS Modeler - Essentials for R na máquina servidor. Se você instalou a versão de 64 bits do IBM SPSS Modeler Server, instale a versão de 64 bits do IBM SPSS Modeler - Essentials for R na máquina servidor.

Windows XP

Clique duas vezes no arquivo transferido por download e siga as instruções exibidas na tela.

Windows Vista, Windows 7 ou Windows Server 2008

Você deve executar o instalador como administrador:

1. Usando o Windows Explorer, navegue até a pasta na qual você transferiu por download o arquivo.
2. Clique com o botão direito do mouse no arquivo transferido por download e escolha **Executar como Administrador**.
3. Siga as instruções exibidas na tela.

Enviando uma instalação por push

Como uma alternativa para as instalações manuais descritas anteriormente, também é possível enviar a instalação por push em computadores Windows. Isso é mais útil para os administradores da rede que precisarem instalar em diversos usuários finais. A seguir há a forma usada pela linha de comandos para enviar por push uma instalação:

```
<installer_name> -i silent
```

Aqui, <installer_name> é o nome do arquivo do instalador para o IBM SPSS Modeler - Essentials for R, por exemplo: *SPSS_Modeler_REssentials_18000_win32.exe* .

Aumentando o limite de memória

No Windows, o R impõe um limite na alocação de memória total disponível em uma sessão executável R. Este limite restringe o processo R `r_start.exe` integrado.

Se necessário, é possível modificar o valor numérico para aumentar o limite de memória; para fazer isso, inclua uma opção no final do arquivo `C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\18\ext\bin\pasw.rstats\config.ini`. Por exemplo, para aumentar o limite para 4096Mb:

```
Max_Mem_Size=4096
```

Instalar o IBM SPSS Modeler - Essentials for R para UNIX

1. Inicie um aplicativo do terminal.
2. Mude para o diretório no qual você transferiu por download o IBM SPSS Modeler - Essentials for R. No prompt de comandos, digite:

```
./<<filename>>
```

em que `<<filename>>` é o nome do arquivo transferido por download. Você deve assegurar que este arquivo possua permissão de execução antes de tentar executar o comando.

Nota: Deve-se executar o comando anterior como raiz, fazendo login como raiz ou (se estiver instalando como não raiz) usando o comando `sudo` e tendo permissão de gravação para `<SPSS Modeler installation directory>/ext/bin` e `<USER_R_HOME>`. Além disso, é necessário instalar os compiladores `gcc` e `gfortran` antes de instalar o IBM SPSS Modeler - Essentials for R.

3. Siga as instruções exibidas na tela. Quando a localização de R for solicitada, será possível obter o diretório inicial do R executando `R.home()` a partir do prompt R.

Nota: Para assegurar que o SPSS Modeler possa ativar o R com êxito, exporte os caminhos da procura da biblioteca que são necessários pelo `libR.so` para a variável `DLLIBPATH` no arquivo `modelersrv.sh` no diretório de instalação do SPSS Modeler Server. Para localizar todas as bibliotecas `libR.so` referenciadas, use o comando `ldd <R_HOME>/lib/libR.so`.

Instalação Silenciosa

Como uma alternativa para as instalações manuais descritas anteriormente, também é possível executar uma instalação silenciosa. Isso é mais útil para os administradores da rede que precisarem instalar em diversos usuários finais. Para executar uma instalação silenciosa, execute o seguinte:

1. Inicie um aplicativo do terminal.
2. Mude para o diretório no qual você transferiu por download o IBM SPSS Modeler - Essentials for R.
3. Usando um editor de texto, crie um arquivo de resposta denominado `install.properties`.
4. Inclua as propriedades e os valores associados a seguir no arquivo de resposta:

```
USER_INSTALL_DIR=<R 3.2.2 home directory>  
FRONTEND_INSTALL_DIR=<IBM SPSS Modeler location>/ext/bin
```

em que `<R 3.2.2 home directory>` é o local de instalação do R 3.2.2 e `<IBM SPSS Modeler location>` é o local de instalação do IBM SPSS Modeler. Por exemplo, no UNIX:

```
USER_INSTALL_DIR=/usr/local/lib/R  
FRONTEND_INSTALL_DIR=/usr/IBM/SPSS/ModelerServer/18.0/ext/bin
```

Por exemplo, no Windows:

```
USER_INSTALL_DIR=C:\\Program Files\\R\\R-3.1.0  
FRONTEND_INSTALL_DIR=C:\\Program Files\\IBM\\SPSS\\Modeler\\18\\ext\\bin
```

5. Salve `install.properties` no diretório que contém o arquivo `.bin` para o IBM SPSS Modeler - Essentials for R e mude para esse diretório.
6. No UNIX, execute o instalador com o comando a seguir:

```
./<installer_name> -i silent
```

em que <installer_name> é o nome do arquivo .bin do IBM SPSS Modeler - Essentials for R. Observe que você deve executar o comando anterior como raiz, efetuando login como raiz ou usando o comando sudo.

No Windows, execute o instalador com o comando a seguir:

```
<installer_name> -i silent
```

em que <installer_name> é o nome do arquivo do instalador para IBM SPSS Modeler - Essentials for R, por exemplo, SPSS_Modeler_REssentials_18000_win32.exe.

Alternativamente, no Unix, é possível executar o instalador com o comando a seguir:

```
./<installer_name> -f <Response file location>
```

No Windows, é possível executar o instalador com o comando a seguir:

```
<installer_name> -f <Response file location>
```

Nos dois casos, <Response file location> é o caminho de arquivo para o arquivo de resposta. Se você usar esse comando alternativo, você deverá incluir a propriedade a seguir no arquivo de resposta:

```
INSTALLER_UI=[swing | console | silent]
```

Nota: Para usar um arquivo de resposta diferente (diferente de install.properties), execute, no UNIX, o instalador com o comando a seguir:

```
./<installer_name> -i silent -f <response file name>
```

No Windows, execute o instalador com o comando a seguir:

```
<installer_name> -i silent -f <response file name>
```

Executando os nós do R no IBM SPSS Modeler Solution Publisher e IBM SPSS Collaboration and Deployment Services

Se deseja executar nós R em SPSS Modeler Solution Publisher e executar o Scoring Service no servidor IBM SPSS Collaboration and Deployment Services, deve-se instalar IBM SPSS Modeler - Essentials for R e R 3.2.2 com SPSS Modeler Solution Publisher e o servidor IBM SPSS Collaboration and Deployment Services.

Executando nós R (processo R, saída R e nós de modelo R)

1. Para que os nós R funcionem com SPSS Modeler Solution Publisher, instale IBM SPSS Modeler - Essentials for R e R 3.2.2 na mesma máquina que o servidor IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. Durante a instalação de IBM SPSS Modeler - Essentials for R, aponte para o diretório de instalação R 3.2.2 e o diretório de instalação SPSS Modeler Solution Publisher.
2. Para executar o Scoring Service no servidor IBM SPSS Collaboration and Deployment Services, você também deve instalar IBM SPSS Modeler - Essentials for R e R 3.2.2 na mesma máquina que o servidor IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. Durante a instalação de IBM SPSS Modeler - Essentials for R, aponte para o diretório de instalação R 3.2.2 e a localização IBM SPSS Modeler Server local no diretório de instalação do servidor IBM SPSS Collaboration and Deployment Services.
3. Para execução do nó R em CDB, depois de configurar o ambiente conforme descrito nas etapas anteriores, também deve-se configurar uma variável de ambiente da seguinte maneira:
 - a. Na máquina servidor IBM SPSS Collaboration and Deployment Services e na máquina cliente IBM SPSS Modeler, crie uma variável de ambiente do sistema denominada **IBM_SPSS_MODELER_EXTENSION_PATH** que aponta para a pasta que contém os arquivos .cfd e .cfe do nó R CDB.
 - b. Certifique-se de que o servidor IBM SPSS Collaboration and Deployment Services e o cliente IBM SPSS Modeler possam acessar este caminho.
 - c. Reinicie o servidor IBM SPSS Collaboration and Deployment Services e o cliente IBM SPSS Modeler.

Nota: Para assegurar que o R possa ser ativado com êxito, exporte os caminhos da procura da biblioteca que são necessários pelo libR.so para a variável DLLIBPATH no arquivo modelersrv.sh no diretório de instalação IBM SPSS Modeler Solution Publisher. Para localizar todas as bibliotecas libR.so referenciadas, use o comando `ldd <R_HOME>/lib/libR.so`.

Reparando uma Instalação

Se você desinstalar e, em seguida, reinstalar o aplicativo IBM SPSS Modeler 18 ou R 3.2.2, também deve desinstalar e, em seguida, reinstalar a versão 18 de IBM SPSS Modeler - Essentials for R.

Desinstalando componentes do IBM SPSS Modeler - Essentials for R

Windows

Remova a pasta e arquivos a seguir:

- ibmspssc8.1 do <R diretório inicial 3.2.2 >\\biblioteca
- config.ini de <IBM SPSS Modeler location>\\ext\\bin\\pasw.rstats
- embeded.dll de <IBM SPSS Modeler location>\\ext\\bin\\pasw.rstats

UNIX

Remova a pasta e arquivos a seguir:

- ibmspssc8.1 do <diretório inicial R 3.2.2 >/biblioteca
- config.ini de <IBM SPSS Modeler location>/ext/bin/pasw.rstats
- libembeded.so de <IBM SPSS Modeler location>/ext/bin/pasw.rstats



Impresso no Brasil