

*IBM SPSS Modeler 18.1.1.  
Руководство по сценариям на  
языке Python и автоматизации*

**IBM**

**Примечание**

Прежде чем использовать эту информацию и продукт, описанный в ней, прочтите сведения в разделе “Уведомления” на стр. 379.

**Информация о продукте**

Это издание применимо к версии 18, выпуск 1, модификация 1 IBM SPSS Modeler и ко всем последующим версиям и модификациям до тех пор, пока в новых изданиях не будет указано иное.

# Содержание

## Глава 1. Сценарий и язык написания

<b>сценариев</b>	<b>1</b>
Обзор сценариев	1
Типы сценариев	1
Сценарии потока	1
Пример сценария потока: обучение нейронной сети	3
Предельные размеры кода Jython	4
Автономные сценарии	4
Пример автономного сценария: сохранение и загрузка модели	4
Пример автономного сценария: генерирование модели выбора возможностей	5
Сценарии надузла	5
Пример сценария надузла	6
Потоки с циклами и условиями	6
Циклы в потоках	7
Выполнение с условиями в потоках	10
Выполнение и прерывание сценариев	12
Найти и заменить	12

## Глава 2. Язык сценариев

Обзор языка сценариев	15
Python и Jython	15
Сценарий Python	16
Операции	16
Списки	16
Строки	17
Комментарии	18
Синтаксис операторов	19
Идентификаторы	19
Блоки кода	19
Передача аргументов в сценарий	20
Примеры	20
Математические методы	21
Использование символов не из кодового набора ASCII	22
Объектно-ориентированное программирование	23
Определение класса	24
Создание экземпляра класса	24
Добавление атрибутов к экземпляру класса	24
Определение атрибутов классов и методов	24
Скрытые переменные	25
Наследование	25

## Глава 3. Сценарии в IBM SPSS Modeler

Типы сценариев	27
Потоки, потоки надузлов и диаграммы	27
Потоки	27
Потоки надузлов	27
Диаграммы	27
Выполнение потока	27
Контекст сценариев	28
Ссылки на существующие узлы	29
Поиск узлов	29
Задание свойств	30

Создание узлов и изменение потоков	31
Создание узлов	31
Соединение и отсоединение узлов	31
Импорт, замена и удаление узлов	32
Перемещение по узлам в потоке	33
Элементы, очистка или удаление	34
Получение информации об узлах	34

## Глава 4. API сценариев

Введение в API сценариев	37
Пример 1: поиск узлов с помощью пользовательского фильтра	37
Пример 2: разрешение пользователям получать информацию о каталоге или файле на основе их привилегий	37
Метаданные: Информация о данных	38
Доступ к сгенерированным объектам	40
Обработка ошибок	42
Параметры потока, сеанса и надузла	43
Глобальные значения	46
Работа с несколькими потоками: автономные сценарии	47

## Глава 5. Подсказки для сценариев

Изменение выполнения потока	49
Циклы по узлам	49
Доступ к объектам IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository	50
Генерирование закодированного пароля	52
Проверка сценария	52
Работа со сценариями из командной строки	52
Совместимость с предыдущими выпусками	53
Доступ к результатам выполнения потока	53
Модель табличного содержимого	54
Модель содержимого XML	55
Модель содержимого JSON	57
Модель содержимого статистики столбцов и модель содержимого попарной статистики	58

## Глава 6. Аргументы командной строки

Вызов программного обеспечения	61
Использование аргументов командной строки	61
Системные аргументы	62
Аргументы параметров	63
Аргументы соединения с сервером	64
Аргументы соединения с IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository	65
Аргументы соединения с IBM SPSS Analytic Server	65
Объединение нескольких аргументов	66

## Глава 7. Справочник по свойствам

Справочный обзор свойств	67
Синтаксис для свойств	67

Примера свойств узла и потока . . . . .	68
Обзор свойств узлов . . . . .	69
Общие свойства узлов . . . . .	69

## Глава 8. Свойства потока . . . . . 71

## Глава 9. Свойства узла источника . . . 75

Общие свойства узлов источников . . . . .	75
Свойства asimport . . . . .	79
Свойства узла cognosimport . . . . .	80
Свойства databasenode . . . . .	82
Свойства узла импорта собрания данных (datacollectionimportnode) . . . . .	84
Свойства узла импорта Excel (excelimportnode) . . . . .	86
свойства extensionimportnode . . . . .	87
Свойства fixedfilenode . . . . .	90
Свойства узла gsdata_import . . . . .	92
Свойства узла импорта SAS (sasimportnode) . . . . .	92
Свойства simgenenode . . . . .	93
Свойства узла импорта статистики (statisticsimportnode) . . . . .	95
Свойства узла tmlodataimport . . . . .	95
Свойства узла tmlimport (объявлено устаревшим) . . . . .	96
Свойства узла twcimport . . . . .	97
Свойства userinputnode . . . . .	97
Свойства узла файла переменных (variablefilenode) . . . . .	98
Свойства узла импорта XML (xmlimportnode) . . . . .	101
Свойства dataviewimport . . . . .	102

## Глава 10. Запись свойств узла операций . . . . . 105

Свойства appendnode . . . . .	105
Свойства aggregatenode . . . . .	105
Свойства balancenode . . . . .	106
Свойства cplexoptnode . . . . .	107
Свойства derive_stbnode . . . . .	109
Свойства distinctnode . . . . .	112
Свойства extensionprocessnode . . . . .	113
Свойства mergenode . . . . .	115
Свойства rfmaggregatenode . . . . .	116
Свойства samplenode . . . . .	118
Свойства selectnode . . . . .	120
Свойства sortnode . . . . .	120
Свойства spacetimeboxes . . . . .	121
Свойства streamingtimeseries . . . . .	123

## Глава 11. Поле Свойства узла операций . . . . . 131

Свойства anonymizenode . . . . .	131
Свойства autodataprepnode . . . . .	132
Свойства astimeintervalsnode . . . . .	135
Свойства binningnode . . . . .	135
Свойства derivenode . . . . .	138
Свойства ensemblenode . . . . .	140
Свойства fillernode . . . . .	141
Свойства filternode . . . . .	142
Свойства historynode . . . . .	143
Свойства partitionnode . . . . .	144
Свойства reclassifynode . . . . .	145
Свойства reordernode . . . . .	146

Свойства reprojectnode . . . . .	146
Свойства restructurenode . . . . .	147
Свойства rfmanalysisnode . . . . .	147
Свойства settoflagnode . . . . .	149
Свойства statisticstransformnode . . . . .	149
Свойства timeintervalsnode (объявлено устаревшим) . . . . .	150
Свойства transposenode . . . . .	154
Свойства typenode . . . . .	155

## Глава 12. Свойства узла графика . . . 161

Общие свойства узлов графиков . . . . .	161
Свойства узла Собрание (collectionnode) . . . . .	162
Свойства узла распределения (distributionnode) . . . . .	163
Свойства узла оценки (evaluationnode) . . . . .	164
Свойства узла панели выбора диаграмм (graphboardnode) . . . . .	166
Свойства узла гистограммы (histogramnode) . . . . .	168
Свойства mapvisualization . . . . .	169
Свойства узла Несколько графиков (multiplotnode) . . . . .	173
Свойства plotnode . . . . .	174
Свойства узла График зависимости от времени (timeplotnode) . . . . .	176
Свойства eplotnode . . . . .	177
Свойства tsenode . . . . .	178
Свойства узла Web (webnode) . . . . .	180

## Глава 13. Свойства узла моделирования . . . . . 183

Общие свойства узлов моделирования . . . . .	183
Свойства anomalydetectionnode . . . . .	184
Свойства apriorinode . . . . .	185
Свойства associationrulesnode . . . . .	186
Свойства autoclassifiernode . . . . .	189
Задание свойств алгоритмов . . . . .	190
Свойства autoclusternode . . . . .	191
Свойства autonumericnode . . . . .	192
Свойства bayesnetnode . . . . .	194
Свойства c50node . . . . .	196
Свойства carmanode . . . . .	197
Свойства cartnode . . . . .	198
Свойства chaidnode . . . . .	200
Свойства coxregnode . . . . .	202
Свойства decisionlistnode . . . . .	204
Свойства discriminantnode . . . . .	205
Свойства extensionmodelnode . . . . .	207
Свойства factornode . . . . .	209
Свойства featureselectionnode . . . . .	211
Свойства genlinnode . . . . .	213
Свойства glmmnode . . . . .	216
Свойства gle . . . . .	220
Свойства kmeansnode . . . . .	225
Свойства knnnode . . . . .	226
Свойства kohonennode . . . . .	227
Свойства linearnode . . . . .	229
Свойства linearasnode . . . . .	230
Свойства logregnode . . . . .	231
Свойства lsvmnode . . . . .	235
Свойства neuralnetnode . . . . .	236
Свойства neuralnetworknode . . . . .	239
Свойства questnode . . . . .	240

Свойства randomtrees . . . . .	242
Свойства regressionnode . . . . .	244
Свойства sequencenode . . . . .	246
Свойства slrmnode . . . . .	247
Свойства statisticsmodelnode . . . . .	248
Свойства stpnode . . . . .	248
Свойства svmnode . . . . .	252
Свойства tcmmode . . . . .	253
Свойства ts . . . . .	257
Свойства treeas . . . . .	263
Свойства узла двухшаговых моделей (twostepnode)	265
Свойства twostepAS . . . . .	266

## **Глава 14. Свойства узлов слепков моделей . . . . . 269**

Свойства применения узла обнаружения аномалий (applyanomalydetectionnode) . . . . .	269
Свойства применения узла Априори (applyapriorinode) . . . . .	269
Свойства applyassociationrulesnode . . . . .	270
Свойство применения узла автоклассификации (applyautoclassifiernode) . . . . .	270
Свойства применения узла автокластеризации (applyautoclusternode) . . . . .	271
Свойства узла автономерации (applyautonumericnode)	271
Свойства применения узла Байесовской сети (applybayesnetnode). . . . .	271
Свойство применения узла C5.0 (applyc50node) . . . . .	271
Свойства применения узла CARMA (applycarmanode)	272
Свойства применения узла CART (applycartnode) . . . . .	272
Свойства применения узла CHAID (applychaidnode)	272
Свойства узла применения регрессии Кокса (applycoxregnode) . . . . .	273
Свойства применения узла списка решений (applydecisionlistnode) . . . . .	273
Свойства применения узла дискриминанта (applydiscriminantnode) . . . . .	273
Свойства applyextension . . . . .	274
Свойства применения узла факторов (applyfactornode) . . . . .	275
Свойства применения узла выбора возможностей (applyfeatureselectionnode) . . . . .	276
Свойства применения узла обобщенной линейной регрессии (applygeneralizedlinearnode) . . . . .	276
Свойства применения узла GLMM (applyglmnode)	276
Свойства applygle . . . . .	277
Свойства применения узла k-средних (applykmeansnode) . . . . .	277
Свойства применения узла KNN (applyknnnode) . . . . .	277
Свойства применения узла Коонена (applykohonenode). . . . .	278
Свойства применения узла линейных моделей (applylinearnode) . . . . .	278
Свойства applylinearasnode . . . . .	278
Свойства применения узла логистической регрессии (applylogregnode) . . . . .	278
Свойства applysvmmode . . . . .	279
Свойства applyneuralnetnode . . . . .	279
Свойства applyneuralnetworknode . . . . .	280
Свойства applyocsvmmode . . . . .	280
Свойства применения узла QUEST (applyquestnode)	280

Свойства applyrandomtrees . . . . .	281
Свойства применения узла регрессии (applyregressionnode) . . . . .	281
Свойства applyselflearningnode . . . . .	282
Свойства применения узла последовательности (applysequencenode) . . . . .	282
Свойства применения узла SVM (applysvmmode) . . . . .	282
Свойства applystpnode. . . . .	282
Свойства applytcmmode . . . . .	283
Свойства applyts . . . . .	283
Свойства applytimeseriesnode (объявлено устаревшим). . . . .	283
Свойства applytreeas . . . . .	284
Свойства применения узла двухшаговых моделей (applytwostepnode) . . . . .	284
Свойства applytwostepAS. . . . .	284
Свойства applyxgboosttreenode . . . . .	285
Свойства applyxgboostlinearnode . . . . .	285

## **Глава 15. Свойства узла моделирования баз данных. . . . . 287**

Свойства узлов для моделирования Microsoft . . . . .	287
Свойства узлов моделирования Microsoft . . . . .	287
Свойства слепков моделей Microsoft . . . . .	289
Свойства узлов для моделирования Oracle . . . . .	291
Свойства узлов моделирования Oracle . . . . .	291
Свойства слепков моделей Oracle . . . . .	296
Свойства узлов для моделирования IBM Netezza Analytics . . . . .	297
Свойства узлов моделирования Netezza . . . . .	297
Свойства слепков моделей Netezza . . . . .	308

## **Глава 16. Свойства узлов вывода 311**

Свойства analysisnode . . . . .	311
Свойства dataauditnode . . . . .	312
Свойства extensionoutputnode . . . . .	314
Свойства matrixnode . . . . .	315
Свойства meansnode . . . . .	317
Свойства reportnode . . . . .	318
Свойства setglobalsnode . . . . .	320
Свойства simevalnode . . . . .	320
Свойства simfitnode . . . . .	321
Свойства statisticsnode. . . . .	322
Свойства узла выходных данных статистики (statisticsoutputnode) . . . . .	323
Свойства tablenode . . . . .	323
Свойства transformnode . . . . .	326

## **Глава 17. Свойства узла экспорта 329**

Общие свойства узлов экспорта . . . . .	329
Свойства asexport . . . . .	329
Свойства узла экспорта Cognos (cognosexportnode)	330
Свойства databaseexportnode . . . . .	332
Свойства узла экспорта собрания данных (datacollectionexportnode) . . . . .	336
Свойства узла экспорта Excel (excelexportnode) . . . . .	336
Свойства extensionexportnode . . . . .	337
Свойства узла выходного файла (outputfilenode) . . . . .	338
Свойства узла экспорта SAS (sasexportnode) . . . . .	339

Свойства узла экспорта статистики (statisticsexportnode) . . . . .	340
Свойства узла tmldataexport . . . . .	340
Свойства узла tmlexport (объявлено устаревшим)	341
Свойства узла экспорта XML (xmlexportnode) . . . . .	343

**Глава 18. Свойства узла IBM SPSS  
Statistics . . . . . 345**

Свойства узла импорта статистики (statisticsimportnode) . . . . .	345
Свойства statisticstransformnode . . . . .	345
Свойства statisticsmodelnode . . . . .	346
Свойства узла выходных данных статистики (statisticsoutputnode) . . . . .	346
Свойства узла экспорта статистики (statisticsexportnode) . . . . .	347

**Глава 19. Свойства узла Python . . . . 349**

Свойства ocsvmnode . . . . .	349
Свойства rfnode . . . . .	351
Свойства tsnode . . . . .	352
Свойства smotnode . . . . .	354
Свойства xgboostlinearnode . . . . .	355
Свойства xgboosttreenode . . . . .	355

**Глава 20. Свойства узла Spark. . . . 359**

Свойства isotonicasnode . . . . .	359
Свойства xgboostasnode . . . . .	359

**Глава 21. Свойства надузлов . . . . 363**

**Приложение А. Ссылки на имена  
узлов. . . . . 365**

Имена слепков моделей . . . . .	365
Исключение дублирования имен моделей . . . . .	367

Имена типов вывода . . . . .	367
------------------------------	-----

**Приложение В. Перенастройка от  
унаследованных сценарием к  
сценариям Python . . . . . 369**

Обзор перенастройки унаследованных сценариев	369
Общие отличия . . . . .	369
Контекст сценариев . . . . .	369
Команды или функции . . . . .	369
Литералы и комментарии . . . . .	370
Операторы . . . . .	370
Условное выполнение и циклы . . . . .	371
Переменные . . . . .	372
Типы узлов, объектов вывода и моделей.	372
Имена свойств . . . . .	372
Ссылки на узлы. . . . .	372
Получение и задание свойств . . . . .	373
Редактирование потоков . . . . .	373
Операции с узлами. . . . .	374
Циклы. . . . .	374
Выполнение потоков . . . . .	375
Доступ к объектам через файловую систему и репозиторий . . . . .	376
Операции с потоками . . . . .	376
Операции с моделями. . . . .	377
Операции вывода документов . . . . .	377
Другие различия между унаследованными сценариями и сценариями Python . . . . .	377

**Уведомления . . . . . 379**

Товарные знаки. . . . .	380
Правила и условия для документации продукта . . . . .	381

**Индекс . . . . . 383**

---

# Глава 1. Сценарий и язык написания сценариев

---

## Обзор сценариев

Сценарии в IBM® SPSS Modeler - это мощный инструмент для автоматизации процессов в пользовательском интерфейсе. Сценарии могут выполнять действия того же типа, которые выполняются с помощью мыши или клавиатуры, и их можно использовать для автоматизации задач, которые при ручном выполнении могли бы быть многократно повторяемыми или требующими большого времени.

Вы можете использовать сценарии для следующего:

- Установить конкретный порядок для выполнений узлов в потоке.
- Задавать свойства для узла, а также выполнять производные действия при помощи подмножества CLEM (языка управления для работы с выражениями).
- Задавать автоматическую последовательность действий, которые обычно выполняются с участием пользователя, например, можно построить модель и затем испытать ее.
- Сконфигурировать сложные процессы, требующие существенных взаимодействий с пользователями, например, процедуры перекрестной проверки, для которых нужны повторяющиеся действия по созданию и испытанию моделей.
- Сконфигурировать процессы, обращающиеся с потоками, например, можно взять поток обучения модели, запустить его, а затем автоматически создать соответствующий поток испытания модели.

В этой части представлены описания высокого уровня и примеры сценариев на уровне потока, автономных сценариев и сценариев на надузлах в интерфейсе IBM SPSS Modeler. Более подробная информация о языке сценариев, синтаксисе и командах представлена в последующих частях .

### Примечание:

Нельзя импортировать и запускать сценарии, созданные в IBM SPSS Statistics в составе IBM SPSS Modeler.

---

## Типы сценариев

IBM SPSS Modeler использует три типа сценариев:

- **Потоковые сценарии** хранятся как свойство потока и поэтому сохраняются и загружаются вместе с конкретным потоком. Например, можно написать потоковый сценарий для автоматизации процесса обучения и применения слепка модели. Можно задать также, чтобы при любом выполнении конкретного потока вместо содержимого холста потока запускался сценарий.
- **Автономные сценарии** не связаны с каким-то конкретным потоком и сохраняются во внешних текстовых файлах. Автономный сценарий можно использовать, например, для одновременной работы с несколькими потоками.
- **Сценарии надузла** хранятся как свойство потока надузла. Сценарии надузла доступны только на конечных надузлах. Сценарий надузла можно использовать для управления выполнением последовательности содержимого надузла. Для не конечных надузлов (источников или процессов) непосредственно в вашем потоковом сценарии можно определить свойства для надузла или содержащихся в нем узлов.

---

## Сценарии потока

Сценарии могут использоваться для настройки операций в конкретном потоке, и они сохраняются с этим потоком. Сценарии потоков можно использовать для указания конкретного порядка выполнения для конечных узлов в потоке. Диалоговое окно сценариев потоков используется для изменения сценария, который сохранен в текущем потоке.

Чтобы получить доступ на вкладку сценариев потоков в диалоговом окне Свойства потоков:

1. В меню **Инструменты** выберите:

**Свойства потоков > Выполнение**

2. Перейдите на вкладку **Выполнение** для работы со сценариями для текущего потока.

Значки панели инструментов в верхней части диалогового окна сценария потока используются для следующих операций:

- Импортировать в это окно содержимое уже существующего автономного сценария.
- Сохранит сценарий в виде текстового файла.
- Распечатать сценарий.
- Добавить в конец сценарий по умолчанию.
- Отредактировать сценарий (функции откат, вырезать, копировать, вставить и другие обычные функции редактирования).
- Выполнить весь текущий сценарий.
- Выполнить выбранные в сценарии строки.
- Остановить сценарий во время выполнения. (Этот значок доступен, только когда выполняется сценарий.)
- Проверить синтаксис сценария и в случае обнаружения каких-то ошибок вывести их для изучения на нижней панели диалогового окна.

**Примечание:** Начиная с версии 16.0 и далее, SPSS Modeler использует язык сценариев Python. Во всех версиях до 16.0 использовался язык сценариев, уникальный для SPSS Modeler, сценарии которого теперь называются унаследованными. В зависимости от типа сценария, с которым вы работаете, на вкладке **Выполнение** выберите режим выполнения **По умолчанию (дополнительный сценарий)**, а затем выберите либо **Python**, либо **Унаследованный**.

Можно указать, будет или нет запущен этот сценарий при выполнении потока. Для запуска сценария всякий раз при выполнении потока с учетом порядка выполнения сценария выберите опцию **Запускать этот сценарий**. Этот параметр на уровне потока обеспечивает автоматизацию для ускорения построения модели. Однако по умолчанию этот сценарий игнорируется при выполнении сценариев. Даже если выбрана опция **Игнорировать этот сценарий**, вы всегда можете запустить сценарий непосредственно из этого диалогового окна.

Редактор сценариев поддерживает следующие возможности, помогающие разрабатывать сценарии:

- Выделение синтаксиса; выделяются ключевые слова, литеральные значения (строчные и числовые), комментарии.
- Нумерация строк.
- Выявление парных блоков; когда указатель помещают у начала программного блока, выделяется также соответствующий конечный блок.
- Предлагаемое автозаполнение.

Цвета и стили текста, используемые при выделении синтаксиса, можно настроить в предпочтениях экрана IBM SPSS Modeler. Для обращения к предпочтениям экрана выберите **Инструменты > Опции > Опции пользователя** и откройте вкладку **Синтаксис**.

Для вывода списка предлагаемых завершений синтаксиса выберите **Автопредложение** в контекстном меню или нажмите клавиши Ctrl + Пробел. При помощи клавиш со стрелками можно перемещаться вверх и вниз по списку; клавиша Enter вставляет выделенный текст. Для выхода из режима автозаполнений без изменения существующего текста нажмите клавишу Esc.

Вкладка **Отладка** содержит сообщения отладки; на ней можно оценить состояние сценария сразу после выполнения. Вкладка **Отладка** состоит из текстовой области только для чтения и однострочного текстового поля. Текстовая область содержит текст, отправляемый либо на стандартное устройство вывода, либо в



стандартный поток ошибок через команду в сценарии, например, через текст сообщения об ошибке. В текстовое поле пишет пользователь. Этот текст оценивается в контексте последнего выполненного сценария в этом диалоговом окне (так называемый *сценарный контекст*). Текстовая область содержит команду и полученный вывод, так что пользователь может просматривать трассировку команд. Текстовое поле вывода всегда содержит приглашение командной строки (для унаследованных сценариев это -->).

Новый сценарный контекст создается в следующих ситуациях:

- Запущен некоторый сценарий при помощи либо кнопки **Запустить этот сценарий**, либо кнопки **Запустить выбранные строки**.
- Изменен язык сценариев.

Когда создается новый сценарный контекст, текстовая область очищается.

**Примечание:** В случае выполнении потока вне панели сценариев контекст сценария панели сценариев не изменяется. Значения переменных, создаваемых в составе этого выполнения, в диалоговом окне сценария не выводятся.

## Пример сценария потока: обучение нейронной сети

При выполнении поток можно использовать для обучения модели нейронной сети. Обычно для испытания модели можно запустить узел моделирования, чтобы добавить модель в поток, установить соответствующие соединения и выполнить узел анализа.

Используя сценарий IBM SPSS Modeler, можно автоматизировать процесс испытания слепка модели после того, как вы ее создали. Например, следующий сценарий потока для испытания демонстрационного потока `druglearn.str` (доступного в папке `/Demos/streams/` каталога установки IBM SPSS Modeler) можно запустить из диалогового окна Свойства потока (**Инструменты > Свойства потока > Сценарий**):

```
stream = modeler.script.stream()
neuralnetnode = stream.findByType("neuralnetwork", None)
results = []
neuralnetnode.run(results)
appliernode = stream.createModelApplierAt(results[0], "Drug", 594, 187)
analysisnode = stream.createAt("analysis", "Drug", 688, 187)
typenode = stream.findByType("type", None)
stream.linkBetween(appliernode, typenode, analysisnode)
analysisnode.run([])
```

Следующие маркеры обозначают каждую строку в этом примере сценария.

- Первая строка определяет переменную, указывающую на текущий поток.
- В строке 2 сценарий находит узел построителя нейронных сетей.
- В строке 3 сценарий создает список, в котором можно хранить результаты выполнения.
- В строке 4 создается слепок модели нейронной сети. Он хранится в списке, определенном в строке 3.
- В строке 5 узел применения модели создается для слепка модели и помещается на холст потока.
- В строке 6 создается узел анализа с названием Drug.
- В строке 7 сценарий находит узел Тип.
- В строке 8 сценарий соединяет узел применения модели, созданный в строке 5, с узлом типа и с узлом анализа.
- И наконец, узел анализа выполняется, чтобы создать отчет анализа.

Сценарий можно использовать для построения и запуска потока с нуля, начиная с пустого холста. Для дальнейшего изучения языка написания сценариев в общем смотрите раздел Обзор языка сценария.

## Предельные размеры кода Jython

Jython компилирует каждый сценарий в байт-код Java, который затем выполняется виртуальной Java-машиной (Java Virtual Machine, JVM). Однако Java накладывает предел на размер одного файла байт-кода. Если этот предел превышен, когда Jython пытается загрузить байт-код, это может привести к отказу JVM. IBM SPSS Modeler не может предотвратить такие отказы.

Убедитесь, что вы написали сценарии Jython, используя рекомендации по правильному кодированию (такие как минимизация дублированного кода через использование переменных или функций для вычисления общих промежуточных значений). При необходимости вам может потребоваться разделить код на несколько исходных файлов или определить его с использованием модулей, которые будут компилироваться в отдельные файлы байт-кода.

---

## Автономные сценарии

Диалоговое окно Автономный сценарий используется, чтобы создать или изменить сценарий, сохраненный как текстовый файл. Он выводит имя файла и предоставляет возможности для загрузки, сохранения, импорта и выполнения сценариев.

Чтобы получить доступ к диалоговому окну автономного сценария:

В основном меню выберите:

### Инструменты > Автономный сценарий

Для автономных и потоковых сценариев доступна одинаковая панель инструментов и опции проверки синтаксиса сценариев. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Сценарии потока” на стр. 1.

## Пример автономного сценария: сохранение и загрузка модели

Автономные сценарии полезны для работы с потоками. Допустим, у вас есть два потока, один, создающий поток, и другой, использующий графики для изучения сгенерированного набора правил из первого потока с существующими потоками данных. Автономный сценарий для каждого сценария может выглядеть примерно так:

```
taskrunner = modeler.script.session().getTaskRunner()

# Измените здесь папку на правильную папку Demos установки Modeler.
# Обратите внимание на использование начальной и завершающей дробной черты.
installation = "C:/Program Files/IBM/SPSS/Modeler/18.1.1/Demos/"

# Сначала загрузите из файла поток построителя моделей и постройте модель
druglearn_stream = taskrunner.openStreamFromFile(installation + "streams/druglearn.str", True)
results = []
druglearn_stream.findByType("c50", None).run(results)

# Сохраните модель в файл
taskrunner.saveModelToFile(results[0], "rule.gm")

# Теперь загрузите поток построения графиков, прочтите модель из файла и вставьте ее в поток
drugplot_stream = taskrunner.openStreamFromFile(installation + "streams/drugplot.str", True)
model = taskrunner.openModelFromFile("rule.gm", True)
modelapplier = drugplot_stream.createModelApplier(model, "Drug")

# Теперь найдите узел построения моделей, отсоедините его и соединитесь с
# узлом применения модели между узлом получения и узлом построения графиков
derivnode = drugplot_stream.findByType("derive", None)
plotnode = drugplot_stream.findByType("plot", None)
drugplot_stream.disconnect(plotnode)
```

```

modelapplier.setPositionBetween(derivinode, plotnode)
drugplot_stream.linkBetween(modelapplier, derivinode, plotnode)
plotnode.setPropertyValue("color_field", "$C-Drug")
plotnode.run([])

```

**Примечание:** Чтобы узнать больше о языке сценариев в целом, посмотрите раздел Обзор языка сценария.

## Пример автономного сценария: генерирование модели выбора возможностей

Начиная с пустого холста, в этом примере строится поток, генерирующий модель выбора возможностей, применяется эта модель и создается таблица, в которой перечислено 15 наиболее важных полей, относящихся к заданному полю назначения.

```

stream = modeler.script.session().createProcessorStream("featureselection", True)

statisticsimportnode = stream.createAt("statisticsimport", "Statistics File", 150, 97)
statisticsimportnode.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO_DEMOS/customer_dbase.sav")

typenode = stream.createAt("type", "Type", 258, 97)
typenode.setKeyedPropertyValue("direction", "response_01", "Target")

featureselectionnode = stream.createAt("featureselection", "Feature Selection", 366, 97)
featureselectionnode.setPropertyValue("top_n", 15)
featureselectionnode.setPropertyValue("max_missing_values", 80.0)
featureselectionnode.setPropertyValue("selection_mode", "TopN")
featureselectionnode.setPropertyValue("important_label", "Check Me Out!")
featureselectionnode.setPropertyValue("criteria", "Likelihood")

stream.link(statisticsimportnode, typenode)
stream.link(typenode, featureselectionnode)
models = []
featureselectionnode.run(models)

# Предполагается, что поток автоматически размещает узлы применения моделей в потоке
applynode = stream.findByType("applyfeatureselection", None)
tablenode = stream.createAt("table", "Table", applynode.getXPosition() + 96, applynode.getYPosition())
stream.link(applynode, tablenode)
tablenode.run([])

```

Этот сценарий создает узел источника для чтения данных, использует узел Тип для задания роли (направления) от поля response\_01 к Target и затем создает и выполняет узел выбора возможностей. Этот сценарий соединяет также узлы и располагает каждый из них на холсте потока для создания читаемого макета. Затем окончательный слепок модели соединяется с узлом Таблица, где перечисляется 15 наиболее важных полей, как определено свойствами selection\_mode и top\_n. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Свойства featureselectionnode” на стр. 211.

---

## Сценарии надузла

Используя язык сценариев IBM SPSS Modeler можно создавать и сохранять сценарии на любом конечном надузле. Эти сценарии доступны только для конечных надузлов и часто используются при создании потоков шаблонов или для установления особого порядка выполнения для содержимого надузлов. Сценарии надузлов позволяют также одновременный запуск нескольких сценариев в потоке.

Например, допустим, что вам нужно было задать порядок выполнения для сложного потока, а надузел содержит несколько узлов, в том числе узел Задать глобальные значения, который нужно выполнить до получения нового поля, используемого на узле График. В этом случае можно создать сценарий надузла, первоначально выполняющий узел Задать глобальные значения. Вычисленные этим узлом значения, такие как среднее или среднеквадратичное отклонение, могут затем использоваться при выполнении узла График.

Свойства узлов можно задать в сценарии надузла таким же образом, как это делается в других сценариях. Как вариант, изменить или определить свойства для любого надузла или содержащихся в нем узлов можно непосредственно в потоковом сценарии. Дополнительную информацию смотрите в разделе Глава 21, “Свойства надузлов”, на стр. 363. Этот способ работает для надузлов источников и процессов, а также для конечных надузлов.

**Примечание:** Так как свои собственные сценарии могут выполнять только конечные надузлы, только для них доступна вкладка Сценарии в диалоговом окне Суперузел.

## Чтобы открыть диалоговое окно сценария надузла на главном холсте:

Выберите конечный надузел на холсте потоков и в меню Надузел перейдите к следующему пункту:

Сценарий надузла...

## Чтобы открыть диалоговое окно сценария надузла на раскрывающемся холсте надузла:

Щелкните правой кнопкой мыши по холсту надузла и в контекстном меню выберите:

Сценарий надузла...

## Пример сценария надузла

Следующий сценарий надузла объявляет порядок, в котором должны выполняться конечные узлы на надузле. Этот порядок обеспечивает, что узел Задать глобальные значения выполняется первым, так что вычисленные этим узлом значения могут затем использоваться при выполнении другого узла.

```
execute 'Set Globals'  
execute 'gains'  
execute 'profit'  
execute 'age v. $CC-perp'  
execute 'Table'
```

## Блокировка и разблокировка надузлов

Следующий пример показывает, как можно блокировать и разблокировать надузлы:

```
stream = modeler.script.stream()  
superNode=stream.findByID('id854RNTSD5MB')  
# разблокировать один надузел  
print 'разблокируйте надузел с паролем abcd'  
if superNode.unlock('abcd'):  
    print 'разблокирован.'  
else:  
    print 'недопустимый пароль.'  
# заблокировать один надузел  
print 'заблокируйте надузел с паролем abcd'  
superNode.lock('abcd')
```

---

## Потоки с циклами и условиями

Начиная с версии 16.0, простые сценарии в SPSS Modeler можно создавать внутри потока, не вводя сами инструкции на языке сценариев, а выбирая значения в различных диалоговых окнах. Два основных типа сценария, доступных для создания этим способом, - это простые циклы и возможность выполнять узлы в зависимости от выполнения условия.

Возможно сочетание в одном потоке и циклов, и условий. Пусть, например, вы располагаете данными о продажах автомобилей, произведенных по всему миру. Вы можете создать цикл для обработки данных в потоке, задав подробности о стране производителя, и вывести данные на различные диаграммы, чтобы

показать такие подробности, как объем продаж по моделям, уровни эмиссии вредных веществ в выхлопных газах по производителю и рабочему объему двигателя и так далее. Если вам нужна только информация по Европе, вы можете также добавить в цикл условия, чтобы не создавать диаграмм для производителей из Америки и Азии.

**Примечание:** Поскольку циклы и условия основаны на фоновых сценариях, они применяются только к потоку в целом, при его выполнении.

- **Выполнение в цикле** Циклы служат для автоматизации повторяющихся задач. Например, можно добавить в поток заданное число узлов, изменяя каждый раз один параметр узла. Также можно устроить многократное (с заданным числом раз) выполнение потока или его ветви, как в следующих примерах:
  - Выполнить поток заданное число раз, каждый раз изменяя источник.
  - Выполнить поток заданное число раз, каждый раз изменяя значение некоторой переменной.
  - Выполнить поток заданное число раз, каждый раз вводя дополнительное поле.
  - Построить модель заданное число раз, каждый раз изменяя параметр модели.
- **Выполнение с условиями** С его помощью можно управлять запуском конечных узлов с учетом заданных условий; вот несколько возможных примеров:
  - Управлять запуском узла с учетом полученного значения true или false.
  - Определить, что узлы в цикле должны выполняться параллельно или последовательно.

Циклы и условия задаются на вкладке **Выполнение** в диалоговом окне **Свойства потока**. Все узлы, которые используются в требованиях с условиями или циклами, изображаются на холсте с добавлением специального символа.

Есть 3 способа открыть вкладку **Выполнение**:

- При помощи меню в верхней части главного диалогового окна:
  1. В меню **Инструменты** выберите:  
**Свойства потоков > Выполнение**
  2. Перейдите на вкладку **Выполнение** для работы со сценариями для текущего потока.
- Из потока:
  1. Щелкните правой кнопкой по узлу и выберите **С циклами и условиями**.
  2. Выберите нужный пункт подменю.
- На панели инструментов графики в верхней части главного диалогового окна щелкните по значку свойств потока.

Если вы впервые задаете подробности циклов или условий, выберите на вкладке **Выполнение** режим выполнения **С циклами и условиями**, затем выберите подвкладку **С условием** или **В цикле**.

## Циклы в потоках

При помощи циклов можно автоматизировать повторяющиеся задачи в потоках; вот некоторые возможные примеры:

- Выполнить поток заданное число раз, каждый раз изменяя источник.
- Выполнить поток заданное число раз, каждый раз изменяя значение некоторой переменной.
- Выполнить поток заданное число раз, каждый раз вводя дополнительное поле.
- Построить модель заданное число раз, каждый раз изменяя параметр модели.

Необходимые условия задаются на подвкладке **В цикле** на вкладке выполнения потока. Чтобы увидеть эту подвкладку, выберите режим выполнения **С циклами и условиями**.

Все определенные вами требования выполнения в цикле действуют при запуске потока в режиме **С циклами и условиями**. Вы можете сгенерировать код сценария для требований цикла и вставить этот код в редактор

сценариев, выбрав **Вставить...** в нижнем правом углу подвкладки В цикле; основная вкладка выполнения изменится - на ней появится режим выполнения **По умолчанию (дополнительный сценарий)** и сценарий в верхней части вкладки. Таким образом можно определить структуру цикла, пользуясь различными опциями диалогового окна циклов; сгенерированный сценарий потом можно дополнительно изменить в редакторе сценариев. Обратите внимание на то, что при нажатии на кнопку **Вставить...** в сгенерированный сценарий будут вставлены также все требования выполнения с условиями.

**Важное замечание:** Переменные цикла, заданные в потоке SPSS Modeler, могут быть перезаписаны, если вы запустите поток в задании IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. Это связано с тем, что запись редактора заданий IBM SPSS Collaboration and Deployment Services переопределяет запись SPSS Modeler. Например, если вы зададите переменную цикла в потоке для создания различных имен файлов вывода для каждого цикла, эти файлы правильно называются в SPSS Modeler, но перезаписываются фиксированной записью, введенной на вкладке Результаты менеджера внедрений IBM SPSS Collaboration and Deployment Services.

## Конфигурирование цикла

1. Создайте ключ итерации, чтобы определить основную структуру цикла, выполняемую в потоке. Дополнительную информацию смотрите в разделе Создать ключ итерации.
2. Если нужно, определите одну или несколько переменных итерации. Дополнительную информацию смотрите в разделе Создать переменную итерации.
3. Итерации и любые созданные вами переменные показаны в основной части подвкладки. По умолчанию итерации выполняются и оцениваются в том порядке, в каком показаны; чтобы изменить порядок, переместите итерацию вверх или вниз в списке, для чего щелкните по ней, чтобы выделить, и затем щелкните по стрелкам вверх и вниз в столбце в правой части подвкладки, чтобы переместить выделенное.

## Создание ключа итерации для циклов в потоках

При помощи ключа итерации определяется основная структура цикла, выполняемая в потоке. Например, если вы анализируете продажи автомобилей, можно создать параметр потока *Страна изготовителя* и использовать его как ключ итерации; при выполнении потока на каждой итерации для этого ключа будет задаваться значение другой страны. Для задания ключа служит диалоговое окно Определить ключ итерации.

Чтобы открыть это диалоговое окно, нажмите кнопку **Ключ итерации...** в нижнем левом углу подвкладки циклов или щелкните правой кнопкой мыши по любому узлу потока и выберите **С циклами и условиями > Определить ключ итерации (поля)** или **С циклами и условиями > Определить ключ итерации (значения)**. Если открыть диалоговое окно из потока, некоторые поля могут быть заполнены автоматически, например, имя узла.

Чтобы задать ключ итерации, заполните следующие поля:

**При итерации перебирать.** Можно выбрать один из следующих вариантов:

- **Параметр потока - Поля.** При помощи этой опции можно создать цикл, в котором все заданные поля поочередно используются как значение для существующего параметра потока.
- **Параметр потока - Значения.** При помощи этой опции можно создать цикл, в котором все заданные значения поочередно используются для существующего параметра потока.
- **Свойство узла - Поля.** При помощи этой опции можно создать цикл, в котором все заданные поля поочередно используются как значение для свойства узла.
- **Свойство узла - Значения.** При помощи этой опции можно создать цикл, в котором все заданные значения поочередно используются для свойства узла.

**Что задать.** Выберите элемент, значение которого будет задаваться при каждом выполнении цикла. Можно выбрать один из следующих вариантов:

- **Параметр.** Доступно, только если выбрать **Параметр потока - Поля** или **Параметр потока - Значения**. Выберите нужный параметр из списка.

- **Узел.** Доступно, только если выбрать **Свойство узла - Поля** или **Свойство узла - Поля**. Выберите узел, для которого хотите задать цикл. Нажмите кнопку просмотра, чтобы открыть диалоговое окно **Выбрать узел** и выбрать нужный узел; если узлов в этом окне слишком много, можете отфильтровать список, чтобы в нем остались только некоторые типы узлов, для чего выберите одну из следующих категорий: узел источника, узел обработки, узел диаграмм, узел моделирования, узел вывода, узел экспорта или узел применения модели.
- **Свойство.** Доступно, только если выбрать **Свойство узла - Поля** или **Свойство узла - Значения**. Выберите свойство узла из списка.

**Используемые поля.** Доступно, только если выбрать **Параметр потока - поля** или **Свойство узла - поля**. Выберите одно или несколько полей на узле, которые послужат данными для итерации. Можно выбрать один из следующих вариантов:

- **Узел.** Доступно, только если выбрать **Параметр потока - поля**. Выберите узел, содержащий информацию, для которой вы хотите задать цикл. Нажмите кнопку просмотра, чтобы открыть диалоговое окно **Выбрать узел** и выбрать нужный узел; если узлов в этом окне слишком много, можете отфильтровать список, чтобы в нем остались только некоторые типы узлов, для чего выберите одну из следующих категорий: узел источника, узел обработки, узел диаграмм, узел моделирования, узел вывода, узел экспорта или узел применения модели.
- **Список полей.** Щелкните по кнопке списка в столбце справа, чтобы открыть диалоговое окно **Выбрать поля** и выбрать в нем поля узла, которые послужат данными для итерации. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Выбор полей для итераций” на стр. 10.

**Используемые значения.** Доступно, только если выбрать **Параметр потока - значения** или **Свойство узла - значения**. Выберите одно или несколько значений в выбранном поле, которые будут использоваться как значения итерации. Можно выбрать один из следующих вариантов:

- **Узел.** Доступно, только если выбрать **Параметр потока - значения**. Выберите узел, содержащий информацию, для которой вы хотите задать цикл. Нажмите кнопку просмотра, чтобы открыть диалоговое окно **Выбрать узел** и выбрать нужный узел; если узлов в этом окне слишком много, можете отфильтровать список, чтобы в нем остались только некоторые типы узлов, для чего выберите одну из следующих категорий: узел источника, узел обработки, узел диаграмм, узел моделирования, узел вывода, узел экспорта или узел применения модели.
- **Список полей.** Выберите поле на узле, из которого нужно брать данные для итерации.
- **Список значений.** Нажмите кнопку списка в столбце справа, чтобы открыть диалоговое окно **Выбрать значения** и выбрать в нем значения поля, которые будут перебираться при итерации.

## Создание переменной итерации для циклов в потоках

С помощью переменных итерации можно при каждом выполнении цикла изменять значения параметров потока или свойств выбранных узлов в этом потоке. Например, пусть в вашем цикле анализируются данные о продажах автомобилей и в качестве ключа итерации используется *Страна изготовителя*, и пусть у вас на одной выходной диаграмме показаны продажи по моделям и на другой - информация о выхлопных газах. В таком случае вы можете создать переменные итерации, которыми будут создаваться заголовки для новых графов, например, *Выхлоп шведских автомобилей* и *Продажи японских машин по модели*. Все нужные переменные можно задать в диалоговом окне **Определить переменную итерации**.

Чтобы открыть это диалоговое окно, нажмите кнопку **Добавить переменную...** в нижнем левом углу подвкладки циклов или щелкните правой кнопкой по любому узлу потока и выберите: **С циклами и условиями > Определить переменную итерации**.

Чтобы задать переменную итерации, заполните следующие поля:

**Изменить.** Выберите тип атрибута, который хотите корректировать. Доступные варианты - **Параметр потока** и **Свойство узла**.

- Если вы выбрали **Параметр потока**, выберите нужный параметр, затем воспользуйтесь одной из описанных ниже опций, если она доступна в вашем потоке, чтобы определить значение параметра, задаваемое на каждой итерации цикла:
  - **Глобальная переменная.** Выберите глобальную переменную, значение которой будет использовано, чтобы задать значение параметра потока.
  - **Ячейка вывода таблицы.** Чтобы задать для параметра потока значение из ячейки табличного вывода, выберите таблицу в списке и введите нужные **Строку** и **Столбец**.
  - **Ввести вручную.** Выберите этот вариант, если нужно вручную вводить значение этого параметра на каждой итерации. Когда вы вернетесь на подвкладку циклов, будет создан новый столбец, в который вы введете нужные тексты.
- Если вы выбрали **Свойство узла**, выберите нужный узел и одно из его свойств, затем задайте значение для этого свойства. При задании нового значения свойства используйте одну из следующих возможностей:
  - **Отдельно.** В качестве значения свойства будет использоваться значение ключа итерации. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Создание ключа итерации для циклов в потоках” на стр. 8.
  - **Как префикс для основы.** Значение ключа итерации используется как префикс перед значением, которое вы введете в поле **Основа**.
  - **Как суффикс для основы.** Значение ключа итерации используется как суффикс после значения, которое вы введете в поле **Основа**.

Если вы выбрали вариант с префиксом или суффиксом, появится приглашение ввести также текст в поле **Основа**. Например, пусть у вас значение ключа итерации - *Страна производителя* и вы выбрали опцию **Как префикс для основы**, тогда в это поле можно ввести, например, такой текст: - *продажи по модели*.

## Выбор полей для итераций

Создавая итерацию, вы можете выбрать одно или несколько полей в диалоговом окне **Выбрать поля**.

**Сортировать по** Доступные поля можно отсортировать для просмотра, выбрав одну из следующих опций:

- **Естественный** Просмотр полей в порядке их поступления через поток данных на текущий узел.
- **Имя** Использовать алфавитный порядок сортировки полей для просмотра.
- **Тип** Просмотр полей, отсортированных по их шкалам измерений. Эта опция полезна при выборе полей с конкретной шкалой измерений.

Выберите поля в списке по одному или сразу несколько, удерживая при их выборе нажатой клавишу Shift или Ctrl. При помощи опций под этим списком можно также выбрать группы полей на основе их шкалы измерений, а также выбрать сразу все поля или отменить выбор всех полей в таблице.

Обратите внимание на то, что доступные для выбора поля фильтруются: показаны только те поля, которые допустимы для выбранного параметра потока или свойства узла. Например, если используется параметр потока со строковым типом хранения, показаны только поля со строковым типом хранения.

## Выполнение с условиями в потоках

При помощи выполнения с условиями можно управлять запуском конечных узлов с учетом того, соответствует ли содержимое потока задаваемым вами условиям; вот несколько возможных примеров:

- Управлять запуском узла с учетом полученного значения true или false.
- Определить, что узлы в цикле должны выполняться параллельно или последовательно.


Необходимые условия задаются на подвкладке **С условиями** на вкладке выполнения потока. Чтобы увидеть эту подвкладку, выберите режим выполнения **С циклами и условиями**.

Все определенные вами требования выполнения с условиями действуют при запуске потока в режиме **С циклами и условиями**. Вы можете сгенерировать код сценария для требований условного выполнения и вставить этот код в редактор сценариев, выбрав **Вставить...** в нижнем правом углу подвкладки **С условиями**;



основная вкладка выполнения изменится - на ней появится режим выполнения **По умолчанию (дополнительный сценарий)** и сценарий в верхней части вкладки. Таким образом можно определить условия, пользуясь различными опциями диалогового окна циклов; сгенерированный сценарий потом можно дополнительно изменить в редакторе сценариев. Обратите внимание на то, что при нажатии на кнопку **Вставить...** в сгенерированный сценарий будут вставлены также все требования циклов.

Чтобы задать условие:

1. В правом столбце на подвкладке С условиями нажмите кнопку **Добавить новое условие**  , чтобы открыть диалоговое окно **Добавить оператор условного выполнения**. В этом диалоговом окне можно задать условие, только при выполнении которого выполняется узел.
2. В диалоговом окне **Добавить оператор выполнения с условиями** укажите следующее:
  - a. **Узел**. Выберите узел, для которого хотите задать условное выполнение. Нажмите кнопку просмотра, чтобы открыть диалоговое окно **Выбрать узел** и выбрать нужный узел; если узлов в этом окне слишком много, можете отфильтровать список по одной из следующих категорий: узел экспорта, узел диаграмм, узел моделирования или узел вывода.
  - b. **Условие на основе**. Задайте условие, только при выполнении которого выполняется узел. Можно выбрать один из четырех вариантов: **Параметр потока**, **Глобальная переменная**, **Ячейка табличного вывода** или **Всегда true**. Подробности, которые вводятся в нижней части диалогового окна, зависят от выбранного условия.
    - **Параметр потока**. Выберите параметр в списке, затем для этого параметра выберите **операцию**, например, **Более**, **Равен**, **Меньше**, **Между** и так далее. Затем, в зависимости от выбранной операции, введите одно **Значение** или минимальное и максимальное значения.
    - **Глобальная переменная**. Выберите переменную в списке, например, **Среднее**, **Сумма**, **Минимальное значение**, **Максимальное значение**, **Среднеквадратичное отклонение**. Затем выберите **Операцию** и задайте необходимые значения.
    - **Ячейка вывода таблицы**. Выберите табличный узел в списке, затем выберите **строку** и **столбец** таблицы. Затем выберите **Операцию** и задайте необходимые значения.
    - **Всегда true**. Выберите эту опцию, если узел нужно выполнять всегда. Если вы выбрали эту опцию, никакие другие параметры задавать не нужно.
3. Повторите шаги 1 и 2, сколько требуется, чтобы задать все нужные условия. Выбранный узел и условие выполнения этого узла появятся в основной области подвкладки в столбцах **Выполнить узел** и **При этом условии** соответственно.
4. По умолчанию узлы и условия выполняются и оцениваются в том порядке, в каком показаны; чтобы изменить порядок, переместите узел и условие вверх или вниз в списке, для чего щелкните по ним, чтобы выделить, и затем щелкайте по стрелкам вверх и вниз в столбце в правой части подвкладки, чтобы переместить выделенное.

Кроме того, в нижней части вкладки С условиями можно задать следующие опции:

- **Оценивать все по порядку**. Выберите эту опцию, чтобы оценивать все условия в том порядке, в каком они показаны на этой подвкладке. После оценки всех условий будут выполнены те узлы, для которых при оценке условия было получено значение "True".
- **Выполнять по очереди**. Эта опция доступна, только если выбрано **Оценивать все по порядку**. Выбор этой опции означает, что если при оценке очередного условия получено значение "True", то сначала выполняется соответствующий узел, а затем оценивается следующее условие.
- **Оценивать до первого совпадения**. Выбор этой опции означает, что выполняется только первый узел, для которого при оценке заданных вами условий возвращено значение "True".

---

## Выполнение и прерывание сценариев

Доступно несколько способов выполнения сценариев. Например, в диалоговом окне потокового или автономного сценария есть кнопка "Запустить этот сценарий", после нажатия которой выполняется полный сценарий:



Рисунок 1. Кнопка Запустить этот сценарий

При нажатии кнопки "Запустить выбранные строки" выполняется одна строка или блок соседних строк, которые вы выбрали в сценарии:



Рисунок 2. Кнопка Запустить выбранные строки

Сценарий можно выполнить с использованием любого из следующих способов:

- Нажмите кнопку "Запустить этот сценарий" или "Запустить выбранные строки" в диалоговом окне потокового или автономного сценария.
- Запустить поток, когда в качестве способа выполнения по умолчанию задано **Запустить этот сценарий**.
- Используйте флаг `-execute` для запуска в интерактивном режиме. Дополнительную информацию смотрите в разделе "Использование аргументов командной строки" на стр. 61.

**Примечание:** Сценарий суперузла выполняется, когда выполняется сам суперузел, а также в диалоговом окне сценария суперузла выбрана опция **Запустить этот сценарий**.

## Прерывание выполнения сценария

В диалоговом окне потокового сценария красная кнопка остановки активируется во время выполнения сценария. При нажатии этой кнопки прерывается выполнение сценария и любого текущего потока.

---

## Найти и заменить

Диалоговое окно Найти/заменить доступно там, где вы редактируете текст сценария или выражения, в том числе в редакторе сценариев, в построителе выражений CLEM или при определении шаблонов на узле Отчет. При изменении текста в любой из этих областей нажмите комбинацию клавиш `Ctrl+F` для перехода в диалоговое окно изменений и убедитесь, что указатель мыши сфокусирован в области текста. Например, при работе на узле Заполнитель можно получить доступ к диалоговому окну из любой текстовой области на вкладке Параметры или из поля текста в построителе выражений.

1. При указателе в области текста нажмите клавиши `Ctrl+F` для доступа к диалоговому окну Найти/заменить.
2. Введите текст для поиска или выберите из раскрывающегося списка элементы недавнего поиска.
3. Введите текст для замещения, если такой есть.
4. Нажмите кнопку **Найти далее** для запуска поиска.
5. Нажмите кнопку **Заменить** для замены текущего выбранного фрагмента или кнопку **Заменить все** для замены всех или выбранных экземпляров.
6. Диалоговое окно закрывается после каждой операции. Находясь в любой области текста, нажмите `F3` для повторения последней операции поиска или `Ctrl+F` для повторного доступа к диалоговому окну.

Опции поиска

**Учитывать регистр.** Задаёт, учитывается ли при поиске регистр символов; например, совпадает ли *myvar* с *myVar*. Текст замещения всегда вставляется так, как он введён, независимо от этого параметра.

**Только слова целиком.** Задаёт, учитывает ли операция поиска совпадения текста внутри слов. При выборе этой опции поиск для *spider* не найдёт соответствий с вариантами *spiderman* или *spider-man*.

**Регулярные выражения.** Задаёт, используется ли синтаксис регулярных выражений (смотрите следующий раздел). При выборе этой опции отключается опция **Только слова целиком** и её значение игнорируется.

**Только выбранный текст.** Управляет областью выполнения поиска при использовании опции **Заменить все**.

#### Синтаксис регулярных выражений

Регулярные выражения позволяют искать специальные символы, такие как символы табуляции или перехода на новую строку, классы или диапазоны символов, такие как от *a* до *d* при любых цифровых или нецифровых параметрах и граничные положения, такие как начало или конец строки. Поддерживаются следующие типы выражений.

Таблица 1. Совпадения символов.

Символы	Совпадает
x	Символ x
\\	Символ обратной дробной черты
\0n	Символ с восьмеричным значением 0n (0 <= n <= 7)
\0nn	Символ с восьмеричным значением 0nn (0 <= n <= 7)
\0mnn	Символ с восьмеричным значением (0 <= m <= 3, 0 <= n <= 7)
\xhh	Символ с шестнадцатиричным значением 0xhh
\uhhhh	Символ с шестнадцатиричным значением 0xhhhh
\t	Символ табуляции ("u0009")
\n	Символ новой строки (начало строки) ("u000A")
\r	Символ возврата каретки ("u000D")
\f	Символ перехода к новой странице ("u000C")
\a	Символ предупреждения (звонок) ("u0007")
\e	Символ перехода ESC ("u001B")
\cx	Управляющий символ, соответствующий x

Таблица 2. Совпадения классов символов.

Классы символов	Совпадает
[abc]	a, b или c (простой класс)
[^abc]	Любой символ, кроме a, b или c (вычитание)
[a-zA-Z]	От a до z или от A до Z, включительно (диапазон)
[a-d[m-p]]	От a до d или от m до p (объединение). Альтернативно это можно задать как [a-dm-p]
[a-z&&[def]]	От a до z и d, e или f (пересечение)
[a-z&&[^bc]]	От a до z, кроме b и c (вычитание). Альтернативно это можно задать как [ad-z]
[a-z&&[^m-p]]	От a до z, но не от m до p (вычитание). Альтернативно это можно задать как [a-lq-z]

Таблица 3. Предварительно определенные классы символов.

Предварительно определенные классы символов	Совпадает
.	Любой символ (разделители строк могут и совпадать, и не совпадать)
\d	Любая цифра: [0-9]
\D	Не цифра: [^0-9]
\s	Пробельный символ: [\t\n\r0B\fг]
\S	Не пробельный символ: [^\s]
\w	Символ слова: [a-zA-Z_0-9]
\W	Символ не слова: [^\w]

Таблица 4. Совпадения границ.

Обнаружители совпадений границ	Совпадает
^	Начало строки
\$	Конец строки
\b	Граница слова
\B	Граница не слова
\A	Начало ввода
\Z	Конец ввода кроме заключительного разделителя, если он есть
\z	Конец ввода

---

## Глава 2. Язык сценариев

---

### Обзор языка сценариев

Возможность написания сценариев для IBM SPSS Modeler позволяет вам создавать сценарии, работающие в пользовательском интерфейсе SPSS Modeler, манипулирующие объектами вывода и запускающие командный синтаксис. Запустить сценарии можно непосредственно изнутри SPSS Modeler.

Сценарии в IBM SPSS Modeler пишутся на языке сценариев Python. Используемая IBM SPSS Modeler реализация Python на основе Java называется Jython. Язык написания сценариев состоит из следующих возможностей:

- Формат для ссылки на узлы, потоки, проекты, выходные данные и другие объекты IBM SPSS Modeler.
- Набор операторов сценариев или команд, которые можно задать для манипулирования этими объектами.
- Язык выражений сценариев для задания значений переменных, параметров и других объектов.
- Поддержка комментариев, продолжений и блоков литерального текста.

В следующих разделах описывается язык сценариев, его конкретная реализация Jython и основной синтаксис для начала работы со сценариями в IBM SPSS Modeler. Информация о конкретных свойствах и командах представлена в последующем разделе.

---

### Python и Jython

Jython - это реализация языка сценариев Python, написанная на языке Java и интегрированная с платформой Java. Python - богатый объектно-ориентированный язык сценариев. Jython полезен тем, что предлагает повышающие производительность труда программистов возможности развитого языка сценариев, но, в отличие от языка Python, работает в любой среде, поддерживающей виртуальную Java-машину (JVM). Это значит, что при написании программ доступны библиотеки Java для JVM. Работая на языке Jython, можно пользоваться этим преимуществом и вместе с тем синтаксисом и большинством возможностей языка Python

Как язык сценариев, Python (и его реализация Jython) удобен для изучения, эффективен при программировании и дает возможность создать работающую программу при минимальных требованиях к структуре. Код можно вводить интерактивно, по одной строке. Python работает как интерпретатор языка сценариев, не требуя стадии компиляции, которая необходима в Java. Программы Python - это просто текстовые файлы, которые интерпретируются по мере ввода (после синтаксического анализа для выявления ошибок). Простые выражения, такие как задание значений, и более сложные действия, такие как определение функций, выполняются немедленно, и их результаты доступны для использования. Все изменения, вносимые в код, можно быстро протестировать. Однако у интерпретаторов сценариев есть свои недостатки. Так, использование переменной до ее определения не считается ошибкой для компилятора и обнаруживается только при попытке выполнить оператор, содержащий такую переменную. В этом случае программу можно редактировать и запускать для исправления ошибок.

Python рассматривает все как объекты, например, объекты данных и объекты кода. Со всеми объектами можно работать, редактируя строки кода. Некоторые типы выбора, такие как числа и строки, удобнее считать не объектами, а значениями, и это поддерживается в Python. Поддерживается одно пустое значение. Ему присвоено зарезервированное имя None.

Более подробное введение в сценарии Python и Jython с примерами сценариев есть в разделах <http://www.ibm.com/developerworks/java/tutorials/j-jython1/j-jython1.html> и <http://www.ibm.com/developerworks/java/tutorials/j-jython2/j-jython2.html>.

## Сценарий Python

Это руководство по языку написания сценариев Python представляет собой введение в компоненты, которые чаще всего используются для сценариев в IBM SPSS Modeler, а также в концепции и основы программирования. Вы получите достаточные знания для начала разработки собственных сценариев Python и их использования в IBM SPSS Modeler.

## Операции

Назначение производится с помощью знака равенства (=). Например, чтобы назначить значение "3" переменной с именем "x", используется следующий оператор:

```
x = 3
```

Знак равенства используется также для назначения переменной строковых значений. Например, чтобы назначить значение "строковое значение" переменной "y", используется следующий оператор:

```
y = "строковое значение"
```

В следующей таблице перечисляются общие операции с числами и операции сравнения, а также их описания.

Таблица 5. Общие операции с числами и операции сравнения

Операция	Описание
$x < y$	x меньше y?
$x > y$	x больше y?
$x \leq y$	x меньше или равно y?
$x \geq y$	x больше или равно y?
$x == y$	x равно y?
$x != y$	x не равно y?
$x \lt;> y$	x не равно y?
$x + y$	Сложить y и x
$x - y$	Вычесть y из x
$x * y$	Умножить x на y
$x / y$	Разделить x на y
$x ** y$	Возвести x в степень y

## Списки

Перечисляет последовательность элементов. Список может содержать любое количество элементов, и эти элементы списка могут быть любых типов объектов. Списки можно рассматривать как массивы. Число элементов в списке может увеличиваться или уменьшаться при добавлении, удалении или замене элементов.

Примеры

<code>[]</code>	Любой пустой список.
<code>[1]</code>	Список с одним элементом, целое число.
<code>["Mike", 10, "Don", 20]</code>	Список с четырьмя элементами - двумя строковыми и двумя целочисленными.
<code>[[], [7], [8, 9]]</code>	Список списков. Каждый подсписок - это или пустой список, или список целочисленных элементов.
<code>x = 7; y = 2; z = 3; [1, x, y, x + y]</code>	Список целых чисел. В этом примере демонстрируется использование переменных и выражений.

Список можно назначить переменной, например:

```
mylist1 = ["один", "два", "три"]
```

Затем вы можете обратиться к любому конкретному элементу в этом списке, например:

```
mylist[0]
```

При этом вывод будет следующим:

```
один
```

Число в прямых скобках ([]) называют *индексом*; оно указывает на конкретный элемент в списке. Элементы в списке индексируются, начиная с нуля.

Вы можете выбрать также диапазон элементов в списке; такой диапазон называется *срезом*. Например, `x[1:3]` выбирает второй и третий элемент `x`. Обозначенный конечный индекс - это индекс следующего элемента после последнего выбранного.

## Строки

*Строка* - это неизменная последовательность символов, которая рассматривается как значение. Строки поддерживают все функции и операторы с неизменяемыми последовательностями, которые дают на выходе новую строку. Например, `"abcdef"[1:4]` дает в результате `"bcd"`.

В Python символы представлены строками единичной длины.

Строковые литералы определяются использованием одинарных или тройных кавычек. Строки, определенные одинарными кавычками, не могут распространяться на несколько строк кода, а строки с тройными кавычками могут. Строка может заключаться в одинарные (') или в двойные кавычки ("). Между символами кавычек могут содержаться другие символы кавычек, не обозначающие переход, или символы кавычек с переходом, перед которыми должен стоять знак обратной дробной черты (\).

Примеры

```
"Это строка"
```

```
'Это тоже строка'
```

```
"It's a string"
```

```
'Эта книга называется "Руководство по автоматизации и сценариям Python".'
```

```
"Это кавычка, заданная с использованием эскейп-символа (\") в закавыченной строке"
```

Несколько строк, разделенных пробельным символом, автоматически объединяются синтаксическим анализатором Python. Так проще вводить длинные строки и совместно использовать разные типы кавычек в одной строке, например:

```
"В этой строке используется ', а " 'в этой строке используется ".'
```

Это приводит к следующему выводу:

```
В этой строке используется ', а в этой строке используется ".
```

Строки поддерживают несколько полезных методов. Некоторые из них приведены в следующей таблице.

Таблица 6. Строковые методы

Метод	Использование
<code>s.capitalize()</code>	Переводит в верхний регистр начальные символы <code>s</code>
<code>s.count(ss {,start {,end}})</code>	Считает количество <code>ss</code> в <code>s[start:end]</code>
<code>s.startswith(str {, start {, end}})</code> <code>s.endswith(str {, start {, end}})</code>	Проверяет, начинается ли <code>s</code> с <code>str</code> Проверяет, заканчивается ли <code>s</code> на <code>str</code>
<code>s.expandtabs({size})</code>	Заменяет символы табуляции на пробелы, по умолчанию значение <code>size</code> - 8

Таблица 6. Строковые методы (продолжение)

Метод	Использование
s.find(str {, start {, end}}) s.rfind(str {, start {, end}})	Ищет первое вхождение str в s; если не находит, возвращает -1. rfind ищет справа налево.
s.index(str {, start {, end}}) s.rindex(str {, start {, end}})	Находит первое вхождение str в s; если не находит, выводит ошибку ValueError. rindex ищет справа налево.
s.isalnum	Проверяет, состоит ли строка из букв и цифр
s.isalpha	Проверяет, состоит ли строка из букв
s.isnum	Проверяет, состоит ли строка из цифр
s.isupper	Проверяет, используется ли в строке только верхний регистр
s.islower	Проверяет, используется ли в строке только нижний регистр
s.isspace	Проверяет, состоит ли строка только из пробельных символов
s.istitle	Проверяет, состоит ли строка из последовательности алфавитно-цифровых строк, начинающихся символом капители
s.lower() s.upper() s.swapcase() s.title()	Преобразует все в нижний регистр Преобразует все в верхний регистр Преобразует все в противоположный регистр Преобразует первую букву каждого слова в верхний регистр, а прочие буквы - в нижний регистр
s.join(seq)	Объединяет строки в seq, используя s как разделитель
s.splitlines({keep})	Разбивает s на строки; если значение keep - true, сохраняет переход на новые строки
s.split({sep {, max}})	Разделяет s на "слова", используя sep (по умолчанию sep - это пробельный символ); число повторений действия - max
s.ljust(width) s.rjust(width) s.center(width) s.zfill(width)	Выравнивает строку по левому краю в поле ширины width Выравнивает строку по правому краю в поле ширины width Выравнивает строку по центру в поле ширины width Дополняет символами 0.
s.lstrip() s.rstrip() s.strip()	Удаляет пробельные символы в начале Удаляет пробельные символы в конце Удаляет начальные и конечные пробельные символы
s.translate(str {, delc})	Переводит s с помощью таблицы, после удаления всех символов delc. str должна быть строкой длины == 256.
s.replace(old, new {, max})	Заменяет все или max строк old на строку new

## Комментарии

Комментарии (remarks) вводятся в текст кода с помощью символа решетки (#). Весь текст в одной строке после этого знака рассматривается как комментарий и игнорируется. Комментарий может начинаться в любом столбце. В следующем примере показано использование комментариев:

```
#Программа HelloWorld - одна из самых простых программ
print 'Hello World' # печатает строку Hello World
```



## Синтаксис операторов

Синтаксис операторов Python очень прост. В общем случае каждая исходная строка - это один оператор. Исключения составляют операторы `expression` и `assignment`, каждый оператор вводится именем ключевого слова, таким как `if` или `for`. Пустые строки или строки комментариев можно вставить в произвольном месте между любыми операторами в коде. Если в строке располагается несколько операторов, их нужно разделить точкой с запятой (;).

Очень длинные операторы могут располагаться на нескольких строках. В этом случае оператор, который нужно продолжить на следующую строку должен заканчиваться знаком обратной дробной черты на данной строке (`\`), например:

```
x = "Длиииииииииииииииииииинная строка" + \  
    "еще одна длиииииииииииииииииииинная строка"
```

Когда некоторая структура кода заключена в скобки (`()`), квадратные скобки (`[]`) или фигурные скобки (`{}`), оператор можно продолжить на новую строку после любой запятой, не используя знака обратной дробной черты, например:

```
x = (1, 2, 3, "привет",  
    "пока", 4, 5, 6)
```

## Идентификаторы

Идентификаторы используются для именования переменных, функций, классов и ключевых слов. Идентификаторы могут быть любой длины, но должны начинаться или с буквы, или с символа подчеркивания (`_`). Имена, начинающиеся с подчеркивания, обычно резервируются для внутренних или частных имен. После первого символа идентификатор может содержать любую комбинацию произвольной длины букв, чисел от 0 до 9 и символов подчеркивания.

В Python есть несколько зарезервированных слов, которые нельзя использовать в качестве имен переменных, функций или классов. Они попадают в следующие категории:

- **Вводные для операторов:** `assert`, `break`, `class`, `continue`, `def`, `del`, `elif`, `else`, `except`, `exec`, `finally`, `for`, `from`, `global`, `if`, `import`, `pass`, `print`, `raise`, `return`, `try` и `while`
- **Вводные параметров:** `as`, `import` и `in`
- **Операции:** `and`, `in`, `is`, `lambda`, `not` и `or`

Неправильное использование ключевых слов обычно приводит к ошибке `SyntaxError`.

## Блоки кода

Блоки кода - это группы операторов, используемые там, где предполагаются отдельные операторы. Блоки кода могут следовать после любого из следующих операторов: `if`, `elif`, `else`, `for`, `while`, `try`, `except`, `def` и `class`. Эти операторы вводят блоки кода с помощью символа двоеточия (`:`), например:

```
if x == 1:  
    y = 2  
    z = 3  
elif:  
    y = 4  
    z = 5
```

Отступ используется для разделения блоков кода (в отличие от фигурных скобок, используемых в Java). Все строки в блоке должны иметь одинаковый отступ. Это связано с тем, что изменение отступа обозначает конец блока кода. Обычно производится сдвиг по четыре пробела на каждый уровень. Рекомендуется использовать для отступа строки именно пробелы, а не знаки табуляции. Пробелы и табуляции нельзя смешивать. Строки самого внешнего блока в модуле должны начинаться в первом столбце, иначе возникнет ошибка `SyntaxError`.

Операторы, составляющие блок кода (и следующие за двоеточием), могут располагаться также на одной строке и разделяться точками с запятой, например:

```
if x == 1: y = 2; z = 3;
```

## Передача аргументов в сценарий

Передача аргументов в сценарий полезна тем, что сценарий можно использовать повторно без изменений. Аргументы, переданные в командной строке, передаются как значения в списке `sys.argv`. Количество передаваемых значений можно получить с использованием команды `len(sys.argv)`. Например:

```
import sys
print "test1"
print sys.argv[0]
print sys.argv[1]
print len(sys.argv)
```

В этом примере команда `import` импортирует весь класс `sys`, поэтому можно использовать методы, существующие для этого класса, такие как `argv`.

Сценарий из этого примера можно вызвать, используя следующую строку:

```
/u/mjloos/test1 mike don
```

Будет получен следующий вывод:

```
/u/mjloos/test1 mike don
test1
mike
don
3
```

## Примеры

Ключевое слово `print` выводит непосредственно следующие за ним аргументы на печать. Если после оператора стоит запятая, переход на новую строку в выводе не происходит. Например:

```
print "Показано использование запятой",
print " в конце оператора print."
```

При этом вывод будет следующим:

```
Показано использование запятой в конце оператора print.
```

Оператор `for` используется для итераций по блоку кода. Например:

```
mylist1 = ["один", "два", "три"]
for lv in mylist1:
    print lv
    continue
```

В этом примере списку `mylist1` назначаются три строки. Затем элементы этого списка выводятся на печать по одному на строке. При этом вывод будет следующим:

```
один
два
три
```

В этом примере итератор `lv` принимает значения каждого элемента списка `mylist1` по порядку, как цикл реализует блок кода для каждого элемента. Итератор может быть любым допустимым идентификатором произвольной длины.

Оператор `if` - это условный оператор. Он вычисляет некоторое условие и возвращает значение `true` или `false` в зависимости от результата вычислений. Например:

```

mylist1 = ["один", "два", "три"]
for lv in mylist1:
    if lv == "два"
        print "Значение lv - ", lv
    else
        print "Значение lv - не два, а ", lv
        continue

```

В этом примере вычисляется значение итератора lv. Если значение lv равно два, возвращается не та строка, которая возвращается в случаях, когда значение lv не равно два. Это приводит к следующему выводу:

```

Значение lv - не два, а один
Значение lv - два
Значение lv - не два, а три

```

## Математические методы

Из модуля math можно получить доступ к полезным математическим методам. Некоторые из них приведены в следующей таблице. Если не указано иное, все значения возвращаются в виде чисел с плавающей запятой.

Таблица 7. Математические методы

Метод	Использование
math.ceil(x)	Возвращает в виде значения с плавающей запятой потолочное значение x, то есть наименьшее целое число, большее или равное x
math.copysign(x, y)	Возвращает x со знаком y. copysign(1, -0.0) возвращает -1
math.fabs(x)	Возвращает абсолютное значение x
math.factorial(x)	Возвращает факториал x. Если x отрицательное или не целое, возникает ошибка ValueError.
math.floor(x)	Возвращает в виде значения с плавающей запятой поддерживающее значение x, то есть максимальное целое, меньшее или равное x
math.frexp(x)	Возвращает мантиссу (m) и экспоненту (e) числа x как пару чисел (m, e). m - это число с плавающей запятой, а e - целое, так что выполняется точное равенство $x == m * 2^{**}e$ . Если x равно нулю, возвращается (0.0, 0), в противном случае $0.5 <= \text{abs}(m) < 1$ .
math.fsum(iterable)	Возвращает в формате числа с плавающей запятой точную сумму значений в iterable
math.isinf(x)	Проверяет переполнение числа с плавающей запятой x (бесконечно большое отрицательное или положительное)
math.isnan(x)	Проверяет, принимает ли x значение NaN (not a number, не число)
math.ldexp(x, i)	Возвращает $x * (2^{**}i)$ . По сути это функция, обратная к frexp.
math.modf(x)	Возвращает дробную и целую часть числа x. Оба полученных числа - с плавающей запятой, и у обоих значений знак x.
math.trunc(x)	Возвращает значение Real числа x, усеченного до значения Integral.
math.exp(x)	Возвращает $e^{**}x$
math.log(x[, base])	Возвращает значение логарифма x по данному основанию base. Если значение base не задано, возвращается значение натурального логарифма x.

Таблица 7. Математические методы (продолжение)

Метод	Использование
<code>math.log1p(x)</code>	Возвращает натуральный логарифм $1+x$ (основание $e$ )
<code>math.log10(x)</code>	Возвращает десятичный логарифм $x$
<code>math.pow(x, y)</code>	Возвращает $x$ в степени $y$ . <code>pow(1.0, x)</code> и <code>pow(x, 0.0)</code> всегда возвращают 1, даже если $x$ равно нулю или NaN.
<code>math.sqrt(x)</code>	Возвращает квадратный корень из $x$

В дополнение к математическим функциям есть несколько полезных тригонометрических методов. Эти методы показаны в следующей таблице.

Таблица 8. Тригонометрические методы

Метод	Использование
<code>math.acos(x)</code>	Возвращает арккосинус $x$ в радианах
<code>math.asin(x)</code>	Возвращает арксинус $x$ в радианах
<code>math.atan(x)</code>	Возвращает арктангенс $x$ в радианах
<code>math.atan2(y, x)</code>	Возвращает арктангенс $\text{atan}(y / x)$ в радианах.
<code>math.cos(x)</code>	Возвращает косинус $x$ .
<code>math.hypot(x, y)</code>	Возвращает евклидову норму $\text{sqrt}(x*x + y*y)$ . Это длина вектора из начала координат в точку $(x, y)$ .
<code>math.sin(x)</code>	Возвращает синус $x$
<code>math.tan(x)</code>	Возвращает тангенс $x$
<code>math.degrees(x)</code>	Преобразует угол $x$ из радиан в градусы
<code>math.radians(x)</code>	Преобразует угол $x$ из градусов в радианы
<code>math.acosh(x)</code>	Возвращает обратный гиперболический косинус $x$
<code>math.asinh(x)</code>	Возвращает обратный гиперболический синус $x$
<code>math.atanh(x)</code>	Возвращает обратный гиперболический тангенс $x$
<code>math.cosh(x)</code>	Возвращает гиперболический косинус $x$
<code>math.sinh(x)</code>	Возвращает гиперболический синус $x$
<code>math.tanh(x)</code>	Возвращает гиперболический тангенс $x$

Есть также две математические константы. Значение `math.pi` - это число пи. Значение `math.e` - это основание натуральных логарифмов  $e$ .

## Использование символов не из кодового набора ASCII

Чтобы использовать символы не из кодового набора ASCII, в Python требуется явное кодирование и декодирование строк в Unicode. В IBM SPSS Modeler сценарии Python считаются написанными в формате UTF-8, представляющем собой стандарт кодировки Unicode с поддержкой символов не из кодового набора ASCII. Следующий сценарий пройдет компиляцию, поскольку компилятор Python был настроен на UTF-8 SPSS Modeler.

```
stream = modeler.script.stream()
filenode = stream.createAt("variablefile", "テストノード", 96, 64)
```

Однако созданный в результате узел будет иметь неправильную метку.



ãfã, 'ãf^ãf ãf%ãf%

Рисунок 3. Метка узла, содержащая символы не из кодового набора ASCII, которые выводятся неправильно

Неправильная метка - результат преобразования строкового литерала в строку ASCII, выполненного Python.

Python разрешает задавать строковые литералы Unicode, добавляя перед литералом префикс u:

```
stream = modeler.script.stream()
filenode = stream.createAt("variablefile", u"テストノード", 96, 64)
```

Здесь создается строка Unicode, и метка будет выведена правильно.



テストノード

Рисунок 4. Метка узла, содержащая символы не из кодового набора ASCII, которые выводятся правильно

Использование Python и Unicode - большая тема, выходящая за рамки этого документа. Подробное обсуждение этой темы имеется во многих книгах и сетевых ресурсах.

---

## Объектно-ориентированное программирование

Объектно-ориентированное программирование основано на идее создания модели основной проблемы в ваших программах. Объектно-ориентированное программирование сокращает количество программных ошибок и способствует повторному использованию кода. Python - это объектно-ориентированный язык. У определенных в Python объектов есть следующие характеристики:

- **Тождество.** Каждый объект должен быть индивидуальным, и должна существовать возможность проверки этого. Для этой цели существуют проверки `is` и `is not`.
- **Состояние.** У каждого объекта должна быть возможность сохранения состояния. Для этой цели существуют атрибуты, такие как поля и переменные экземпляров.
- **Поведение.** Для каждого объекта должна существовать возможность изменения состояния. Для этой цели существуют методы.

Python включает в себя следующие возможности поддержки объектно-ориентированного программирования:

- **Создание объектов на основе классов.** Классы - это шаблоны для создания объектов. Объекты - это структуры данных со связанным поведением.
- **Наследование с полиморфизмом.** Python поддерживает и одиночное, и множественное наследование. Методы всех экземпляров Python полиморфичны и могут быть перезаписаны подклассами.
- **Инкапсуляция с сокрытием данных.** Python допускает сокрытие атрибутов. Получить доступ к скрытым атрибутам извне класса можно только через методы класса. Классы реализуют методы для изменения данных.

## Определение класса

В классе Python можно определять и переменные, и методы. В отличие от Java, в Python можно определить любое количество доступных классов на файл источника (или *модуль*). Таким образом, модуль в Python можно рассматривать аналогично пакету в Java.

В Python классы определяются с использованием оператора `class`. Оператор `class` выглядит следующим образом:

```
имя класса (надклассы): оператор
```

или

```
имя класса (надклассы):  
    назначение  
    .  
    .  
    функция  
    .  
    .
```

При определении класса есть возможность задать несколько операторов *assignment* или не задавать их вовсе. Эти операторы создают атрибуты класса, которые совместно используются всеми экземплярами класса. Можно задать также несколько определений *function* или не задавать их вовсе. Эти определения функций создают методы. Список надклассов не обязателен.

Имя класса должно быть уникальным в одной области действия, то есть в модуле, функции или классе. Для ссылки на один класс можно определить несколько переменных.

## Создание экземпляра класса

Классы используются для содержания атрибутов класса (или атрибутов совместного использования) или для создания экземпляров классов. Чтобы создать экземпляр класса, класс вызывается так же, как функция. Например, рассмотрим следующий класс:

```
class MyClass:  
    pass
```

Здесь используется оператор `pass`, поскольку для завершения определения класса нужен оператор, но никакое действие программно не требуется.

Следующий оператор создает экземпляр класса `MyClass`:

```
x = MyClass()
```

## Добавление атрибутов к экземпляру класса

В отличие от Java, в Python клиенты могут добавить атрибуты к экземпляру класса. Изменяется только один экземпляр. Например, чтобы добавить атрибуты к экземпляру `x`, задайте новые значения для этого экземпляра:

```
x.attr1 = 1  
x.attr2 = 2  
    .  
    .  
x.attrN = n
```

## Определение атрибутов классов и методов

Любая переменная, связанная в класс, - это *атрибут класса*. Любая определенная в классе функция - это *метод*. Методы получают экземпляр класса, условно называемый `self`, в качестве первого аргумента. Например, для определения нескольких атрибутов и методов класса можно использовать следующий код:

```

class MyClass
    attr1 = 10          #атрибуты класса
    attr2 = "hello"

    def method1(self):
        print MyClass.attr1  #ссылка на атрибут класса

    def method2(self):
        print MyClass.attr2  #ссылка на атрибут класса

    def method3(self, text):
        self.text = text      #атрибут экземпляра
        print text, self.text  #напечатать мой аргумент и мой атрибут

    method4 = method3  #создать алиас для method3

```

Внутри класса все ссылки на атрибуты класса необходимо специфицировать с помощью имени класса; например, `MyClass.attr1`. Все ссылки на атрибуты экземпляра должны специфицироваться переменной `self`; например, `self.text`. Вне класса все ссылки на атрибуты класса должны специфицироваться именем класса (например, `MyClass.attr1`) или экземпляром класса (например, `x.attr1`, где `x` - это экземпляр класса). Вне класса все ссылки на переменные экземпляра должны специфицироваться экземпляром класса; например, `x.text`.

## Скрытые переменные

Данные можно скрыть, создав *Приватные* переменные. К приватным переменным может обратиться только сам класс. Если вы объявляете имена в виде `__xxx` или `__xxx_yyy`, то есть с двумя начальными знаками подчеркивания, синтаксический анализатор Python автоматически добавит имя класса к объявленным именам, создавая скрытые переменные, например:

```

class MyClass:
    __attr = 10  #атрибут приватного класса

    def method1(self):
        pass

    def method2(self, p1, p2):
        pass

    def __privateMethod(self, text):
        self.__text = text  #приватный атрибут

```

В отличие от Java, в Python все указания на переменные экземпляра должны быть специфицированы с `self`; использование `this` не применяется.

## Наследование

Возможность наследования от классов - это фундаментальное свойство объектно-ориентированного программирования. Python поддерживает и одиночное, и множественное наследование. *Одиночное наследование* означает, что может быть только один надкласс. *Множественное наследование* означает, что может быть несколько надклассов.

Наследование реализуется определением других классов в качестве подклассов. Надклассами может быть любое число классов Python. В Python, реализации Python, прямо или косвенно можно наследовать только от одного класса Java. Представление надкласса не требуется.

Любой атрибут или метод надкласса содержится также в любом подклассе и может использоваться самим классом или любым клиентом, если атрибут или метод не скрыт. Любой экземпляр подкласса можно использовать там, где допустимо использование и экземпляра надкласса; это пример *полиморфизма*. Эти возможности допускают повторное использование и облегчают работу с расширением.

Пример

```
class Class1: pass    #нет наследования
class Class2: pass
class Class3(Class1): pass    #одиночное наследование
class Class4(Class3, Class2): pass    #множественное наследование
```



---

## Глава 3. Сценарии в IBM SPSS Modeler

---

### Типы сценариев

В IBM SPSS Modeler есть три типа сценариев:

- *Сценарии потока* используются для управления выполнением одного потока и хранятся в этом потоке.
- *Сценарии надузлов* используются для управления поведением надузлов.
- *Автономные сценарии и сценарии сеансов* можно использовать для координирования выполнения по нескольким разным потокам.

Для использования в сценариях в IBM SPSS Modeler доступны различные методы, с помощью которых можно получить доступ к широкому диапазону функциональных возможностей SPSS Modeler. Эти методы используются в Глава 4, “API сценариев”, на стр. 37 для создания также более расширенных функций.

---

### Потоки, потоки надузлов и диаграммы

В большинстве случаев термин *поток* имеет один и тот же смысл как в отношении потока, загруженного из файла, так и потока, используемого внутри надузла. Обычно он означает собрание соединенных друг с другом узлов, которые можно выполнять. Но в сценариях поддерживаются не все операции и не в любом месте, так что автор сценария должен знать, какую разновидность потока использует.

#### Потоки

Поток - это основной тип документа IBM SPSS Modeler. Его можно сохранять, загружать, редактировать и выполнять. Кроме того, с потоками может связываться такая информация, как параметры, глобальные переменные, сценарии и другое.

#### Потоки надузлов

*Поток надузла* - это тип потока, используемый внутри надузла. Подобно обычному потоку, он состоит из соединенных между собой узлов. У потоков надузла есть ряд отличий от обычного потока:

- Параметры и сценарии связываются не с самим потоком надузла, а с надузлом, которому принадлежит поток надузла.
- Потоки надузла содержат дополнительные узлы входящих и исходящих соединений, зависящие от типа надузла. Эти узлы соединений служат для передачи информации в поток надузла и из потока надузла; такие узлы создаются автоматически при создании надузла.

#### Диаграммы

Термин *диаграмма* охватывает функции, которые поддерживаются и обычными потоками, и потоками надузла, такими как добавление и удаление узлов и изменение соединений между узлами.

---

### Выполнение потока

В следующем примере запускаются все исполняемые узлы в потоке, и это простейший тип сценария потока:  
`modeler.script.stream().runAll(None)`

В следующем примере также запускаются все исполняемые узлы в потоке:

```
stream = modeler.script.stream()
stream.runAll(None)
```

В этом примере поток хранится в переменной, называемой `stream`. Хранение потока в переменной полезно, так как сценарий обычно используется для изменения или потока, или узлов в потоке. Создание переменной, хранящей поток, приводит к более лаконичному сценарию.

## Контекст сценариев

Модуль `modeler.script` предоставляет контекст, в котором выполняется сценарий. Этот модуль автоматически импортируется в сценарий SPSS Modeler во время выполнения. Этот модуль определяет четыре функции, обеспечивающие сценарию доступ в его среду выполнения:

- Функция `session()` возвращает сеанс для сценария. Сеанс определяет такую информацию, как локаль и механизм обработки SPSS Modeler (или локальный процесс, или сетевой процесс SPSS Modeler Server), используемые для запуска любых потоков.
- Функцию `stream()` можно использовать со сценариями потоков и надузлов. Эта функция возвращает поток, который владеет исполняемым сценарием потока или сценарием надузла.
- Функцию `diagram()` можно использовать со сценариями надузлов. Эта функция возвращает диаграмму в надузле. Для остальных типов сценариев возвращаемое значение то же, что у функции `stream()`.
- Функцию `supernode()` можно использовать со сценариями надузлов. Эта функция возвращает надузел, который владеет исполняемым сценарием.

Эти четыре функции и их выходы сведены в следующей таблице.

Таблица 9. Сводка функций `modeler.script`

Тип сценария	<code>session()</code>	<code>stream()</code>	<code>diagram()</code>	<code>supernode()</code>
Локальный режим	Возвращает сеанс	Возвращает текущий управляемый поток на момент вызова сценария (например, поток, прошедший через опцию <code>-stream</code> пакетного режима) или значение <code>None</code> .	То же, что и <code>stream()</code>	Неприменимо
Поток	Возвращает сеанс	Возвращает поток	То же, что и <code>stream()</code>	Неприменимо
Надузел	Возвращает сеанс	Возвращает поток	Возвращает поток надузла	Возвращает надузел

Модуль `modeler.script` определяет также способ завершения сценария при помощи кода выхода. Функция `exit(код-выхода)` останавливает выполнение сценария и возвращает предоставленный целочисленный код выхода.

Один из определенных для потока методов - это `runAll(List)`. Этот метод запускает все выполняемые узлы. Все модели и выводы, генерируемые при выполнении узлов, добавляются к предоставленному списку.

Обычно при выполнении потока генерируются такие выводы, как модели, графики и другие объекты. Для захвата этих выводов сценарий может использовать переменную, инициализированную для списка, например:

```
stream = modeler.script.stream()
results = []
stream.runAll(results)
```

Когда выполнение закончено, ко всем сгенерированным объектам можно получить доступ в списке `results`.

## Ссылки на существующие узлы

Часто поток строится предварительно с использованием некоторых параметров, которые нужно изменить до выполнения узла. Изменение этих параметров включает в себя следующие задачи:

1. Обнаружение узлов в соответствующем потоке.
2. Изменение параметров узла и/или потока.

## Поиск узлов

Потоки предоставляют несколько способов обнаружения существующего узла. Соответствующие методы сведены в следующей таблице.

Таблица 10. Методы для обнаружения существующего узла

Метод	Возвращаемый тип	Описание
<code>s.findAll(type, label)</code>	Собрание	Возвращает список всех узлов с заданным типом и меткой. И у типа, и у метки может быть значение <code>None</code> , в этом случае используется другой параметр.
<code>s.findAll(filter, recursive)</code>	Собрание	Возвращает собрание всех узлов, которые приняты заданным фильтром. Если для рекурсивного флага задано значение <code>True</code> , поиск проводится и для всех надузлов в заданном потоке.
<code>s.findById(id)</code>	Узел	Возвращает узел с указанным значением ID или значение <code>None</code> , если такого узла не существует. Поиск ограничен текущим потоком.
<code>s.findbyType(type, label)</code>	Узел	Возвращает узел с указанным значением типа и/или метки. И у типа, и у имени может быть значение <code>None</code> , в этом случае используется другой параметр. Если совпадение получено для нескольких узлов, выбирается и возвращается произвольный из них. Если критериям поиска не удовлетворяет ни один узел, возвращается значение <code>None</code> .
<code>s.findDownstream(fromNodes)</code>	Собрание	Проводит поиск в предоставленном списке узлов и возвращает набор узлов ниже по потоку от предоставленных узлов. Возвращаемый список включает в себя исходные предоставленные узлы.
<code>s.findUpstream(fromNodes)</code>	Собрание	Проводит поиск в предоставленном списке узлов и возвращает набор узлов выше по потоку от предоставленных узлов. Возвращаемый список включает в себя исходные предоставленные узлы.

Например, если в потоке есть один узел фильтра, к которому должен обратиться сценарий, этот узел можно найти с помощью следующего кода в сценарии:

```

stream = modeler.script.stream()
node = stream.findByType("filter", None)
...

```

Другой вариант - если известен ID узла (показанный на вкладке Аннотации диалогового окна узла), можно использовать для поиска узла этот ID, например:

```

stream = modeler.script.stream()
node = stream.findById("id32FJT71G2") # ID узла фильтра
...

```

## Задание свойств

У узлов, потоков, моделей и выводов есть свойства, доступные для обращения и в большинстве случаев - для задания. Обычно свойства используются для изменения поведения или условий создания объектов. Методы, доступные для обращения к свойствам объектов и для задания этих свойств, сведены в следующей таблице.

Таблица 11. Методы для доступа к свойствам объектов и для задания этих свойств

Метод	Возвращаемый тип	Описание
<code>p.getPropertyValue(propertyName)</code>	Объект	Возвращает значение именованного свойства или значение <code>None</code> , если такого свойства не существует.
<code>p.setPropertyValue(propertyName, value)</code>	Неприменимо	Задаёт значение именованного свойства.
<code>p.setPropertyValues(properties)</code>	Неприменимо	Задаёт значения именованных свойств. Каждая запись в карте свойств состоит из ключа, представляющего имя свойства, и значения, которое должно быть назначено этому свойству.
<code>p.getKeyedPropertyValue(propertyName, keyName)</code>	Объект	Возвращает значение именованного свойства и связанный ключ или значение <code>None</code> , если такого свойства или ключа не существует.
<code>p.setKeyedPropertyValue(propertyName, keyName, value)</code>	Неприменимо	Задаёт значение именованного свойства и ключ.

Например, если вы хотите задать значение узла файла переменных при запуске потока, можно использовать следующий сценарий:

```

stream = modeler.script.stream()
node = stream.findByType("variablefile", None)
node.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO/DEMOS/DRUG1n")
...

```

Другой вариант - вам может потребоваться отфильтровать поле с узла Фильтр. В этом случае значение также сопровождается ключом для имени поля, например:

```

stream = modeler.script.stream()
# Найти узел Фильтр ...
node = stream.findByType("filter", None)
# ... и отфильтровать поле "Na"
node.setKeyedPropertyValue("include", "Na", False)

```

## Создание узлов и изменение потоков

В некоторых ситуациях вам может потребоваться добавить новые узлы к существующим потокам. Добавление узлов к существующим потокам обычно включает в себя следующие задачи:

1. Создание узлов.
2. Соединение узлов с процессами существующего потока.

### Создание узлов

Потоки предоставляют несколько способов создания узлов. Соответствующие методы сведены в следующей таблице.

Таблица 12. Методы для создания узлов

Метод	Возвращаемый тип	Описание
<code>s.create(nodeType, name)</code>	Узел	Создает узел заданного типа и добавляет его в заданный поток.
<code>s.createAt(nodeType, name, x, y)</code>	Узел	Создает узел заданного типа и добавляет его в заданный поток в заданном положении. Если $x < 0$ или $y < 0$ , положение не задается.
<code>s.createModelApplier(modelOutput, name)</code>	Узел	Создает узел применения модели, полученный из предоставленного объекта вывода модели.

Например, чтобы создать в потоке новый узел типа, вы можете использовать следующий сценарий:

```
stream = modeler.script.stream()
# Создать новый узел типа
node = stream.create("type", "My Type")
```

### Соединение и отсоединение узлов

Когда в потоке создается новый узел, до использования его нужно соединить с последовательностью узлов. Потоки обеспечивают несколько способов соединения и отсоединения узлов. Соответствующие методы сведены в следующей таблице.

Таблица 13. Методы для соединения и отсоединения узлов

Метод	Возвращаемый тип	Описание
<code>s.link(source, target)</code>	Неприменимо	Создает новое соединение между узлом источника и узлом назначения.
<code>s.link(source, targets)</code>	Неприменимо	Создает новые соединения между узлом источника и каждым узлом назначения в предоставленном списке.
<code>s.linkBetween(inserted, source, target)</code>	Неприменимо	Соединяет узел между двумя другими экземплярами узлов (узлами источника и назначения) и задает положение для вставки узла между ними. Сначала удаляются все непосредственные соединения между узлами источника и назначения.
<code>s.linkPath(path)</code>	Неприменимо	Создает новый путь между экземплярами узла. Первый узел соединяется со вторым, второй с третьим и так далее.

Таблица 13. Методы для соединения и отсоединения узлов (продолжение)

Метод	Возвращаемый тип	Описание
s.unlink(source, target)	Неприменимо	Удаляет прямые соединения между узлами источника и назначения.
s.unlink(source, targets)	Неприменимо	Удаляет все прямые соединения между узлом источника и каждым объектом в списке назначения.
s.unlinkPath(path)	Неприменимо	Удаляет все пути, существующие между экземплярами узла.
s.disconnect(node)	Неприменимо	Удаляет все соединения между предоставленным узлом и всеми другими узлами в заданном потоке.
s.isValidLink(source, target)	логическое	Возвращает значение True, если можно создать соединение между заданными узлами источника и назначения. При этом методе проверяется, что оба объекта принадлежат заданному потоку, что узел источника позволяет устанавливать соединение, а узел назначения - принять его, и что при создании такого соединения в потоке не возникнет заикливания.

Приведенный пример сценария выполняет пять задач:

1. Создает входной узел файла переменных и выходной узел Таблица.
2. Соединяет узлы.
3. Задаёт имя входного узла файла переменных.
4. Фильтрует поле "Drug" в полученном выводе.
5. Выполняет узел Таблица.

```
stream = modeler.script.stream()
filenode = stream.createAt("variablefile", "My File Input ", 96, 64)
filternode = stream.createAt("filter", "Filter", 192, 64)
tablenode = stream.createAt("table", "Table", 288, 64)
stream.link(filenode, filternode)
stream.link(filternode, tablenode)
filenode.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO_DEMOS/DRUG1n")
filternode.setKeyedPropertyValue("include", "Drug", False)
results = []
tablenode.run(results)
```

## Импорт, замена и удаление узлов

Кроме создания узлов и соединения с ними, часто необходима замена или удаление узлов из потока. Доступные для импорта, замены и удаления узлов методы сведены в следующей таблице.

Таблица 14. Методы для импорта, замены и удаления узлов

Метод	Возвращаемый тип	Описание
s.replace(originalNode, replacementNode, discardOriginal)	Неприменимо	Заменяет заданный узел в указанном потоке. Заданному потоку должны принадлежать и исходный узел, и узел для замены.

Таблица 14. Методы для импорта, замены и удаления узлов (продолжение)

Метод	Возвращаемый тип	Описание
<code>s.insert(source, nodes, newIDs)</code>	Список	Вставляет копии узлов из предоставленного списка. Предполагается, что все узлы из предоставленного списка содержатся в заданном потоке. Флаг <code>newIDs</code> указывает, должны ли генерироваться новые ID для всех узлов, или нужно копировать и использовать только существующий ID. Предполагается, что у всех узлов в потоке уникальные ID, поэтому для этого флага нужно задать значение <code>True</code> , если поток источника совпадает с заданным. Этот метод возвращает список вновь вставленных узлов, где порядок узлов не определен (то есть порядок не обязан быть тем же, что во входном списке узлов).
<code>s.delete(node)</code>	Неприменимо	Удаляет заданный узел из указанного потока. Владельцем узла должен быть заданный поток.
<code>s.deleteAll(nodes)</code>	Неприменимо	Удаляет все заданные узлы из заданного потока. Все узлы в собрании должны принадлежать к заданному потоку.
<code>s.clear()</code>	Неприменимо	Удаляет все узлы из заданного потока.

## Перемещение по узлам в потоке

Общее требование - это определение узлов, расположенных дальше по потоку или предшествующих в потоке данному узлу. Поток обеспечивает несколько методов, которые можно использовать для обнаружения таких узлов. Соответствующие методы сведены в следующей таблице.

Таблица 15. Методы для обнаружения узлов выше и ниже по потоку

Метод	Возвращаемый тип	Описание
<code>s.iterator()</code>	Итератор	Возвращает итератор по объектам узла, содержащимся в заданном потоке. Если поток изменяется между вызовами функции <code>next()</code> , поведение итератора не определено.
<code>s.predecessorAt(node, index)</code>	Узел	Возвращает заданный непосредственный предшественник предоставленного узла или значение <code>None</code> , если значение индекса выходит за границы.
<code>s.predecessorCount(node)</code>	<i>int</i>	Возвращает количество непосредственных предшественников предоставленного узла.
<code>s.predecessors(node)</code>	Список	Возвращает непосредственные предшественники предоставленного узла.

Таблица 15. Методы для обнаружения узлов выше и ниже по потоку (продолжение)

Метод	Возвращаемый тип	Описание
<code>s.successorAt(node, index)</code>	Узел	Возвращает заданный непосредственный преемник предоставленного узла или значение <code>None</code> , если значение индекса выходит за границы.
<code>s.successorCount(node)</code>	<i>int</i>	Возвращает количество непосредственных преемников предоставленного узла.
<code>s.successors(node)</code>	Список	Возвращает непосредственные преемники предоставленного узла.

## Элементы, очистка или удаление

Унаследованные сценарии поддерживают разнообразное использование команды `clear`, например:

- `clear outputs` Удалить все элементы вывода с палитры менеджера.
- `clear generated palette` Очистить все слепки моделей с палитры Модели.
- `clear stream` Удалить содержимое потока.

Сценарии Python поддерживают аналогичный набор функций; команда `removeAll()` используется для очистки менеджеров потоков, выводов и моделей. Например:

- Чтобы очистить менеджер потоков:
 

```
session = modeler.script.session()
session.getStreamManager.removeAll()
```
- Чтобы очистить менеджер выводов:
 

```
session = modeler.script.session()
session.getDocumentOutputManager().removeAll()
```
- Чтобы очистить менеджер моделей:
 

```
session = modeler.script.session()
session.getModelOutputManager().removeAll()
```

## Получение информации об узлах

Узлы относятся к нескольким разным категориям, таким как узлы импорта и экспорта данных, узлы построения моделей и узлы других типов. Каждый узел обеспечивает несколько методов, которые можно использовать для поиска информации об этом узле.

Методы, которые можно использовать для получения ID, имени и метки узла, сведены в следующей таблице.

Таблица 16. Методы для получения ID, имени и метки узла

Метод	Возвращаемый тип	Описание
<code>n.getLabel()</code>	<i>строка</i>	Возвращает метку вывода на экран для заданного узла. Данная метка - это значение свойства <code>custom_name</code> , если это свойство - не пустая строка и свойство <code>use_custom_name</code> не задано; в противном случае метка - это значение <code>getName()</code> .



Таблица 16. Методы для получения ID, имени и метки узла (продолжение)

Метод	Возвращаемый тип	Описание
n.setLabel(label)	Неприменимо	Задаёт метку вывода на экран для заданного узла. Если новая метка - это не пустая строка, она назначается свойству custom_name, а свойству use_custom_name назначается значение False, так что у заданной метки есть преимущество использования; в противном случае свойству custom_name назначается пустая строка, а свойству use_custom_name назначается значение True.
n.getName()	строка	Возвращает имя заданного узла.
n.getID()	строка	Возвращает ID заданного узла. Новый ID создается при всяком создании нового узла. Этот ID остается с узлом при его сохранении как части потока, то есть при открытии потока ID узлов сохраняются. Однако если сохраненный узел вставляется в поток, он рассматривается как новый объект, и для него выделяется новый ID.

Методы, которые можно использовать для получения другой информации об узле, сведены в следующей таблице.

Таблица 17. Методы для получения информации об узле

Метод	Возвращаемый тип	Описание
n.getTypeName()	строка	Возвращает имя в сценарии для этого узла. Это то же самое имя, которое можно использовать для создания нового экземпляра этого узла.
n.isInitial()	Логический	Возвращает значение True, если это <i>исходный</i> узел, существовавший при запуске потока.
n.isInline()	Логический	Возвращает значение True, если это <i>встроенный</i> узел, появившийся в середине потока.
n.isTerminal()	Логический	Возвращает значение True, если это <i>конечный</i> узел, создаваемый при завершении потока.
n.getXPosition()	int	Возвращает смещение положения x для узла в потоке.
n.getYPosition()	int	Возвращает смещение положения y для узла в потоке.
n.setXYPosition(x, y)	Неприменимо	Задаёт положение узла в потоке.
n.setPositionBetween(source, target)	Неприменимо	Задаёт положение узла в потоке, чтобы он располагался между двумя указанными узлами.
n.isCacheEnabled()	Логический	Возвращает значение True, если включено кэширование; в противном случае возвращает False.

Таблица 17. Методы для получения информации об узле (продолжение)

Метод	Возвращаемый тип	Описание
<code>n.setCacheEnabled(val)</code>	Неприменимо	Включает или отключает кэш для этого объекта. Если кэш заполнен и возможность кэширования отключается, происходит очистка кэша.
<code>n.isCacheFull()</code>	<i>Логический</i>	Возвращает значение True, если кэш заполнен; в противном случае возвращает False.
<code>n.flushCache()</code>	Неприменимо	Очищает кэш для этого узла. Не приводит ни к какому действию, если кэш не включен или не заполнен.

---

## Глава 4. API сценариев

---

### Введение в API сценариев

API сценариев предоставляет доступ к широкому диапазону функциональных возможностей SPSS Modeler. Все описанные до сих пор методы - это часть API, к ним можно неявно обратиться в сценарии без дальнейшего импорта. Однако если вы хотите сослаться на классы API, необходимо явным образом импортировать API с помощью следующего оператора:

```
import modeler.api
```

Этот оператор `import` требуется во многих примерах API сценариев.

Полное руководство по классам, методам и параметрам, доступным через API сценариев, можно найти в документе *Справочное руководство по API сценариев Python IBM SPSS Modeler*.

---

### Пример 1: поиск узлов с помощью пользовательского фильтра

В раздел “Поиск узлов” на стр. 29 включен пример поиска для узла в потоке с помощью имени типа узла в качестве критерия поиска. В некоторых ситуациях требуется более общий поиск, и его можно реализовать с помощью класса `NodeFilter` и метода потока `findAll()`. Поиск такого типа включает в себя следующие два шага:

1. Создание нового класса, который расширяет `NodeFilter`, реализующий пользовательскую версию метода `accept()`.
2. Вызов метода потока `findAll()` с помощью экземпляра этого нового класса. При этом возвращаются все узлы, для которых выполнен критерий, определенный в методе `accept()`.

В следующем примере показано, как искать узлы в потоке, для которых включен кэш узлов. Возвращенный список узлов можно использовать для очищения или отключения их кэша.

```
import modeler.api
```

```
class CacheFilter(modeler.api.NodeFilter):  
    """Фильтр узлов с включенным кэшированием"""  
    def accept(this, node):  
        return node.isCacheEnabled()
```

```
cachingnodes = modeler.script.stream().findAll(CacheFilter(), False)
```

---

### Пример 2: разрешение пользователям получать информацию о каталоге или файле на основе их привилегий

Чтобы не открывать PSAPI для пользователей, можно использовать метод `session.getServerFileSystem()` через вызов функции PSAPI для создания объекта файловой системы.

В следующем примере показано, как разрешить пользователю получить информацию о каталоге или файле на основании привилегий пользователя, соединенного с IBM SPSS Modeler Server.

```
import modeler.api  
stream = modeler.script.stream()  
sourceNode = stream.findByID('')  
session = modeler.script.session()  
fileSystem = session.getServerFileSystem()  
parameter = stream.getParameterValue('VPATH')  
serverDirectory = fileSystem.getServerFile(parameter)  
files = fileSystem.GetFiles(serverDirectory)  
for f in files:
```

```

if f.isDirectory():
    print 'Directory:'
else:
    print 'File:'
    sourceNode.setPropertyValue('full_filename',f.getPath())
    break
print f.getName(),f.getPath()
stream.execute()

```

---

## Метаданные: Информация о данных

Поскольку узлы соединены, образуя поток, доступна информация о столбцах или полях на каждом узле. Например, в пользовательском интерфейсе Modeler это дает возможность выбрать поля, по которым нужно выполнить сортировку или объединение. Такая информация называется моделью данных.

Кроме того, сценарии могут обращаться к модели данных путем поиска по входным или выходным полям узла. Для некоторых узлов входная и выходная модели данных одинаковы; например, узел сортировки изменяет только порядок записей, не изменяя модель данных. Некоторые узлы, такие как узел вычислений, могут добавлять новые поля. Другие, например, узел фильтра, могут переименовывать и удалять поля.

В приведенном ниже примере сценарий обращается к стандартному потоку IBM SPSS Modeler `druglearn.str` и для каждого поля строит модель, в которой одно входное поле отбрасывается. Для этого выполняется следующие действия:

1. Оценка модели данных на выходе узла типа.
2. Цикл, перебирающий все поля входной модели данных.
3. Изменение узла фильтра для каждого входного поля.
4. Изменение имени создаваемой модели.
5. Выполнение узла построения модели.

**Примечание:** Перед запуском сценария в потоке `druglearn.str` не забудьте задать язык сценариев Python (поскольку поток был создан в прошлой версии IBM SPSS Modeler, для него задан унаследованный язык сценариев).

```

import modeler.api

stream = modeler.script.stream()
filternode = stream.findByType("filter", None)
typenode = stream.findByType("type", None)
c50node = stream.findByType("c50", None)
# Всегда используйте пользовательское имя модели
c50node.setPropertyValue("use_model_name", True)

lastRemoved = None
fields = typenode.getOutputDataModel()
for field in fields:
    # Если поле выходное, оно игнорируется
    if field.getModelingRole() == modeler.api.ModelingRole.OUT:
        continue

    # Снова активировать последнее удаленное поле
    if lastRemoved != None:
        filternode.setKeyedPropertyValue("include", lastRemoved, True)

    # Удалить поле
    lastRemoved = field.getColumnName()
    filternode.setKeyedPropertyValue("include", lastRemoved, False)

    # Задать имя новой модели и выполнить построение
    c50node.setPropertyValue("model_name", "Exclude " + lastRemoved)
    c50node.run([])

```

Объектом DataModel поддерживается ряд методов для оценки информации о полях и столбцах в модели данных. Соответствующие методы сведены в следующей таблице.

Таблица 18. Методы объекта модели данных для доступа к информации о полях или столбцах

Метод	Возвращаемый тип	Описание
d.getColumnCount()	<i>целое</i>	Возвращает количество столбцов в модели данных.
d.columnIterator()	Итератор	Возвращает итератор, который возвращает каждый столбец в "естественном" порядке вставки. Итератор возвращает экземпляры столбца.
d.nameIterator()	Итератор	Возвращает итератор, который возвращает имя каждого столбца в "естественном" порядке вставки.
d.contains(name)	<i>Логический</i>	Возвращает значение True, если столбец с указанным именем существует в этой модели данных, и значение False - в противном случае.
d.getColumn(name)	Столбец	Возвращает столбец с указанным именем.
d.getColumnGroup(name)	ColumnGroup	Возвращает именованную группу столбцов или None, если такая группа столбцов не существует.
d.getColumnGroupCount()	<i>целое</i>	Возвращает количество групп столбцов в этой модели данных.
d.columnGroupIterator()	Итератор	Возвращает итератор, который возвращает каждый столбец группы по очереди.
d.toArray()	Column[]	Возвращает модель данных в виде массива столбцов. Столбцы упорядочены в "естественном" порядке вставки.

Каждый объект поля (столбца) содержит ряд методов для доступа к информации об этом столбце. Некоторые из них представлены в следующей таблице.

Таблица 19. Методы объекта столбца для доступа к информации о столбце

Метод	Возвращаемый тип	Описание
c.getColumnName()	<i>строка</i>	Возвращает имя столбца.
c.getColumnLabel()	<i>строка</i>	Возвращает метку столбца или пустую строку, если со столбцом не связана никакая метка.
c.getMeasureType()	MeasureType	Возвращает тип показателя для столбца.
c.getStorageType()	StorageType	Возвращает тип хранения для столбца.
c.isMeasureDiscrete()	<i>Логический</i>	Возвращает значение True, если столбец - дискретный. Дискретными считаются столбцы типа набора или флага.

Таблица 19. Методы объекта столбца для доступа к информации о столбце (продолжение)

Метод	Возвращаемый тип	Описание
<code>c.isModelOutputColumn()</code>	Логический	Возвращает значение True, если столбец - это выходной столбец модели.
<code>c.isStorageDatetime()</code>	Логический	Возвращает значение True, если тип хранения столбца - время, дата или отметка времени.
<code>c.isStorageNumeric()</code>	Логический	Возвращает значение True, если тип хранения столбца - целое или действительное число.
<code>c.isValidValue(value)</code>	Логический	Возвращает значение True, если заданное значение допустимо для этого типа хранения, и valid, если для столбца известны допустимые значения.
<code>c.getModelingRole()</code>	ModelingRole	Возвращает роль моделирования для столбца.
<code>c.getSetValues()</code>	Object[]	Возвращает массив допустимых значений для столбца или None, если нет известных значений или столбец не задан.
<code>c.getValueLabel(value)</code>	строка	Возвращает метку для значения в столбце или пустую строку, если с этим значением не связана никакая метка.
<code>c.getFalseFlag()</code>	Объект	Возвращает индикаторное значение "false" для столбца или None, если значение неизвестно или столбец - не флаг.
<code>c.getTrueFlag()</code>	Объект	Возвращает индикаторное значение "true" для столбца или None, если значение неизвестно или столбец - не флаг.
<code>c.getLowerBound()</code>	Объект	Возвращает значение нижней границы для значений в столбце или None, если значение неизвестно или столбец - не непрерывный.
<code>c.getUpperBound()</code>	Объект	Возвращает значение верхней границы для значений в столбце или None, если значение неизвестно или столбец - не непрерывный.

Имейте в виду, что для большинства методов доступа к информации о столбце есть эквивалентные методы, определенные в самом объекте модели данных. Например, следующие два оператора эквивалентны:

```
dataModel.getColumn("someName").getModelingRole()
dataModel.getModelingRole("someName")
```

## Доступ к сгенерированным объектам

При выполнении потока обычно создаются дополнительные объекты вывода. Этими дополнительными объектами могут быть новая модель или часть вывода, предоставляющая информацию для последующих выполнений.

В приведенном ниже примере поток `druglearn.str` снова используется как стартовая точка для потока. В этом примере выполняются все узлы в потоке и результаты сохраняются в списке. Затем сценарий перебирает результаты в цикле, а все выводы модели, получаемые при выполнении, сохраняются как файл модели IBM SPSS Modeler (.gm), и модель экспортируется в формате PMML.

```
import modeler.api

stream = modeler.script.stream()

# Задайте здесь существующую папку в вашей системе.
# Включите в имя завершающий разделитель каталогов
modelFolder = "C:/temp/models/"

# Выполнить поток
models = []
stream.runAll(models)

# Сохранить все созданные модели
taskrunner = modeler.script.session().getTaskRunner()
for model in models:
    # Если при выполнении потока создаются другие объекты вывода, игнорировать их
    if not(isinstance(model, modeler.api.ModelOutput)):
        continue

    label = model.getLabel()
    algorithm = model.getModelDetail().getAlgorithmName()

    # сохранить каждую модель...
    modelFile = modelFolder + label + algorithm + ".gm"
    taskrunner.saveModelToFile(model, modelFile)

    # ...и экспортировать PMML каждой модели...
    modelFile = modelFolder + label + algorithm + ".xml"
    taskrunner.exportModelToFile(model, modelFile, modeler.api.FileFormat.XML)
```

Класс запуска задач предоставляет удобный способ запуска различных общих задач. Доступные в этом классе методы сведены в следующей таблице.

Таблица 20. Методы класса запуска задач для выполнения общих задач

Метод	Возвращаемый тип	Описание
<code>t.createStream(name, autoConnect, autoManage)</code>	Поток	Создает и возвращает новый поток. Обратите внимание на то, что в коде, который должен создавать скрытые потоки, невидимые для пользователя, для флага <code>autoManage</code> должно быть задано значение <code>False</code> .
<code>t.exportDocumentToFile(documentOutput, filename, fileFormat)</code>	Неприменимо	Экспортирует описание потока в файл с использованием заданного формата файла.
<code>t.exportModelToFile(modelOutput, filename, fileFormat)</code>	Неприменимо	Экспортирует модель в файл с использованием заданного формата файла.
<code>t.exportStreamToFile(stream, filename, fileFormat)</code>	Неприменимо	Экспортирует поток в файл с использованием заданного формата файла.
<code>t.insertNodeFromFile(filename, diagram)</code>	Узел	Читает и возвращает узел из заданного файла, вставляя его в предоставленную диаграмму. Обратите внимание на то, что это может использоваться для чтения и объектов узлов, и объектов надузлов.

Таблица 20. Методы класса запуска задач для выполнения общих задач (продолжение)

Метод	Возвращаемый тип	Описание
t.openDocumentFromFile(filename, autoManage)	DocumentOutput	Читает и возвращает документ из заданного файла.
t.openModelFromFile(filename, autoManage)	ModelOutput	Читает и возвращает модель из заданного файла.
t.openStreamFromFile(filename, autoManage)	Поток	Читает и возвращает поток из заданного файла.
t.saveDocumentToFile(documentOutput, filename)	Неприменимо	Сохраняет документ в заданное положение файла.
t.saveModelToFile(modelOutput, filename)	Неприменимо	Сохраняет модель в заданное положение файла.
t.saveStreamToFile(stream, filename)	Неприменимо	Сохраняет поток в заданное положение файла.

## Обработка ошибок

Язык программирования Python предоставляет средства обработки ошибок через блок кода `try...except`. Его можно использовать в сценариях для локализации исключительных ситуаций и исправления ошибок, которые в противном случае привели бы к прерыванию сценария.

В приведенном ниже примере сценария сделана попытка получить модель из IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository. Эта операция может привести к возникновению исключительной ситуации, например, могут быть неправильно заданы регистрационные данные при входе в репозиторий, или указанный путь к репозиторию может быть неправильным. В данном сценарии из-за этого может возникнуть исключительная ситуация `ModelerException` (все исключительные ситуации, генерируемые IBM SPSS Modeler, являются производными от `modeler.api.ModelerException`).

```
import modeler.api

session = modeler.script.session()
try:
    repo = session.getRepository()
    m = repo.retrieveModel("/some-non-existent-path", None, None, True)
    # печать направляется на вкладку Отладка панели сценариев пользовательского интерфейса моделирования
    print "Все в порядке"
except modeler.api.ModelerException, e:
    print "Произошла ошибка:", e.getMessage()
```

**Примечание:** Некоторые операции сценариев могут вызвать появление стандартных исключительных ситуаций Java; они не являются производными от `ModelerException`. Чтобы учесть эти исключительные ситуации, можно использовать дополнительный блок отслеживания всех исключительных ситуаций Java, например:

```
import modeler.api

session = modeler.script.session()
try:
    repo = session.getRepository()
    m = repo.retrieveModel("/some-non-existent-path", None, None, True)
    # печать направляется на вкладку Отладка панели сценариев пользовательского интерфейса моделирования
    print "Все в порядке"
except modeler.api.ModelerException, e:
    print "Произошла ошибка:", e.getMessage()
except java.lang.Exception, e:
    print "Произошла исключительная ситуация Java:", e.getMessage()
```



## Параметры потока, сеанса и надузла

Параметры предоставляют удобный способ передачи значений во время выполнения, чтобы не кодировать их непосредственно в сценарии. Параметры и их значения определяются так же, как для потоков, то есть как записи в таблице потока или надузла или параметрами в командной строке. Классы потока и надузла реализуют набор функций, определенный объектом `ParameterProvider`, как показано в следующей таблице. Сеанс обеспечивает вызов `getParameters()`, в результате чего возвращается объект, определяющий эти функции.

Таблица 21. Функции, определенные объектом `ParameterProvider`

Метод	Возвращаемый тип	Описание
<code>p.parameterIterator()</code>	Итератор	Возвращает итератор имен параметров для этого объекта.
<code>p.getParameterDefinition(parameterName)</code>	<code>ParameterDefinition</code>	Возвращает определение для параметра с заданным именем или значение <code>None</code> , если у провайдера такого параметра нет. Результат может быть снимком определения на момент вызова метода и не должен отображать последовательные изменения, произведенные данным провайдером для параметра.
<code>p.getParameterLabel(parameterName)</code>	<i>строка</i>	Возвращает метку именованного параметра или значение <code>None</code> , если такого параметра не существует.
<code>p.setParameterLabel(parameterName, label)</code>	Неприменимо	Задает метку именованного параметра.
<code>p.getParameterStorage(parameterName)</code>	<code>ParameterStorage</code>	Возвращает систему хранения именованного параметра или значение <code>None</code> , если такого параметра не существует.
<code>p.setParameterStorage(parameterName, storage)</code>	Неприменимо	Задает систему хранения именованного параметра.
<code>p.getParameterType(parameterName)</code>	<code>ParameterType</code>	Возвращает тип именованного параметра или значение <code>None</code> , если такого параметра не существует.
<code>p.setParameterType(parameterName, type)</code>	Неприменимо	Задает тип именованного параметра.
<code>p.getParameterValue(parameterName)</code>	Объект	Возвращает значение именованного параметра или значение <code>None</code> , если такого параметра не существует.
<code>p.setParameterValue(parameterName, value)</code>	Неприменимо	Задает значение именованного параметра.

В следующем примере сценарий агрегирует некоторые данные Telco для определения, в каком регионе самые низкие значения среднего дохода. Затем для этого региона задается параметр потока. После этого данный параметр потока используется на узле Выбор для исключения данных этого региона до построения модели перехода в конкурирующую компанию на основании оставшихся данных.

Это искусственный пример, так как сценарий сам генерирует узел Выбор, то есть может использовать сгенерированные точные значения непосредственно в выражении узла Выбор. Однако потоки обычно строятся заранее, поэтому задание параметров таким образом предоставляет полезный пример.

В первой части сценария для этого примера создается параметр потока, который будет определять регион с наименьшим средним доходом. Сценарий создает также узлы на ветви агрегации и на ветви построения модели и соединяет их.

```
import modeler.api

stream = modeler.script.stream()

# Инициализировать параметр потока
stream.setParameterStorage("LowestRegion", modeler.api.ParameterStorage.INTEGER)

# Сначала создаем ветвь агрегации для вычисления среднего дохода по регионам
statisticsimportnode = stream.createAt("statisticsimport", "SPSS File", 114, 142)
statisticsimportnode.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO_DEMOS/telco.sav")
statisticsimportnode.setPropertyValue("use_field_format_for_storage", True)

aggregatenode = modeler.script.stream().createAt("aggregate", "Aggregate", 294, 142)
aggregatenode.setPropertyValue("keys", ["region"])
aggregatenode.setKeyedPropertyValue("aggregates", "income", ["Mean"])

tablenode = modeler.script.stream().createAt("table", "Table", 462, 142)

stream.link(statisticsimportnode, aggregatenode)
stream.link(aggregatenode, tablenode)

selectnode = stream.createAt("select", "Select", 210, 232)
selectnode.setPropertyValue("mode", "Discard")
# Указываем параметр потока при выборе
selectnode.setPropertyValue("condition", "'region' = '$P-LowestRegion'")

typenode = stream.createAt("type", "Type", 366, 232)
typenode.setKeyedPropertyValue("direction", "churn", "Target")

c50node = stream.createAt("c50", "C5.0", 534, 232)

stream.link(statisticsimportnode, selectnode)
stream.link(selectnode, typenode)
stream.link(typenode, c50node)
```

В этом примере сценарий создает следующий поток.




Рисунок 5. Поток, возникающий при выполнении сценария в примере

В следующей части сценария примера выполняется узел Таблица в конце ветви агрегации.

```
# Сначала выполним узел Таблица
results = []
tablenode.run(results)
```

В следующей части примера сценарий обращается к табличному выводу, сгенерированному при выполнении узла Таблица. Затем сценарий проводит итерации по строкам таблицы, находя регион с минимальным средним доходом.

```
# При выполнении узла Таблица в качестве вывода должна быть создана одна таблица
table = results[0]

# Табличный вывод содержит RowSet, поэтому к значениям можно обращаться, как к строкам и столбцам
rowset = table.getRowSet()
min_income = 1000000.0
min_region = None

# По тому, как определен узел агрегации, первый столбец
# содержит регион, а второй - средний доход
row = 0
rowcount = rowset.getRowCount()
while row < rowcount:
    if rowset.getValueAt(row, 1) < min_income:
        min_income = rowset.getValueAt(row, 1)
        min_region = rowset.getValueAt(row, 0)
    row += 1
```

В следующей части сценария примера используется регион с наименьшим средним доходом, чтобы задать параметр потока "LowestRegion", созданный ранее. Затем сценарий запускает построитель моделей, в котором заданный регион исключен из данных обучения.

```
# Проверяем, что значение было назначено
if min_region != None:
    stream.setParameterValue("LowestRegion", min_region)
else:
    stream.setParameterValue("LowestRegion", -1)

# В завершение запускаем построитель модели с критерием выбора
c50node.run([])
```

Полный пример сценария показан ниже.

```
import modeler.api

stream = modeler.script.stream()

# Создаем параметр потока
stream.setParameterStorage("LowestRegion", modeler.api.ParameterStorage.INTEGER)

# Сначала создаем ветвь агрегации для вычисления среднего дохода по регионам
statisticsimportnode = stream.createAt("statisticsimport", "SPSS File", 114, 142)
statisticsimportnode.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO_DEMOS/telco.sav")
statisticsimportnode.setPropertyValue("use_field_format_for_storage", True)

aggregatenode = modeler.script.stream().createAt("aggregate", "Aggregate", 294, 142)
aggregatenode.setPropertyValue("keys", ["region"])
aggregatenode.setKeyedPropertyValue("aggregates", "income", ["Mean"])

tablenode = modeler.script.stream().createAt("table", "Table", 462, 142)

stream.link(statisticsimportnode, aggregatenode)
stream.link(aggregatenode, tablenode)

selectnode = stream.createAt("select", "Select", 210, 232)
selectnode.setPropertyValue("mode", "Discard")
# Указываем параметр потока при выборе
selectnode.setPropertyValue("condition", "'region' = '$P-LowestRegion'")

typenode = stream.createAt("type", "Type", 366, 232)
typenode.setKeyedPropertyValue("direction", "churn", "Target")

c50node = stream.createAt("c50", "C5.0", 534, 232)
```

```

stream.link(statisticsimportnode, selectnode)
stream.link(selectnode, typenode)
stream.link(typenode, c50node)

# Сначала выполним узел Таблица
results = []
tablenode.run(results)

# При выполнении узла Таблица в качестве вывода должна быть создана одна таблица
table = results[0]

# Табличный вывод содержит RowSet, поэтому к значениям можно обращаться, как к строкам и столбцам
rowset = table.getRowSet()
min_income = 1000000.0
min_region = None

# По тому, как определен узел агрегации, первый столбец
# содержит регион, а второй - средний доход
row = 0
rowcount = rowset.getRowCount()
while row < rowcount:
    if rowset.getValueAt(row, 1) < min_income:
        min_income = rowset.getValueAt(row, 1)
        min_region = rowset.getValueAt(row, 0)
    row += 1

# Проверяем, что значение было назначено
if min_region != None:
    stream.setParameterValue("LowestRegion", min_region)
else:
    stream.setParameterValue("LowestRegion", -1)

# В завершение запускаем построитель модели с критерием выбора
c50node.run([])

```

## Глобальные значения

Глобальные значения используются при вычислении разнообразных сводных статистических показателей для заданных полей. К этим сводным значениям можно получить доступ отовсюду в потоке. Глобальные значения похожи на параметры потока тем, что к ним можно обратиться отовсюду в потоке по имени. Они отличаются от параметров потока тем, что связанные значения изменяются автоматически при запуске узла. Задать глобальные значения, а не назначаются сценарием или из командной строки. К глобальным значениям для потока можно обратиться, вызвав метод потока `getGlobalValues()`.

Объект `GlobalValues` определяет функции, показанные в следующей таблице.

Таблица 22. Функции, определенные объектом `GlobalValues`

Метод	Возвращаемый тип	Описание
<code>g.fieldNameIterator()</code>	Итератор	Возвращает итератор для каждого имени поля по крайней мере с одним глобальным значением.
<code>g.getValue(type, fieldName)</code>	Объект	Возвращает глобальное значение для заданного типа и имени поля или <code>None</code> , если значение не удастся обнаружить. В общем случае предполагается, что возвращаемое значение - это число, хотя будущие функциональные возможности позволят возвращать различные типы данных.

Таблица 22. Функции, определенные объектом *GlobalValues* (продолжение)

Метод	Возвращаемый тип	Описание
<code>g.getValues(fieldName)</code>	Отобразить	Возвращает карту, содержащую известные записи для заданного имени поля, или значение <code>None</code> , если для этого поля не существует записей.

`GlobalValues.Type` определяет тип доступных сводных статистических показателей. Доступны следующие сводные статистики:

- `MAX`: максимальное значение в поле.
- `MEAN`: среднее значение в поле.
- `MIN`: минимальное значение в поле.
- `STDDEV`: среднееквадратичное отклонение значений в поле.
- `SUM`: сумма значений в поле.

Например, следующий сценарий обращается к среднему значению поля `"income"`, вычисляемому узлом `Задать глобальные значения`:

```
import modeler.api

globals = modeler.script.stream().getGlobalValues()
mean_income = globals.getValue(modeler.api.GlobalValues.Type.MEAN, "income")
```

---

## Работа с несколькими потоками: автономные сценарии

Для работы с несколькими потоками нужно использовать автономный сценарий. Автономный сценарий можно изменить и запустить в пользовательском интерфейсе IBM SPSS Modeler или передать как параметр командной строки в пакетном режиме.

Следующий автономный сценарий открывает два потока. Один из этих потоков строит модель, а второй создает графики распределения предсказанных значений.

```
# Перейти в нужный каталог вашей системы
demosDir = "C:/Program Files/IBM/SPSS/Modeler/18.1.1/DEMOS/streams/"

session = modeler.script.session()
tasks = session.getTaskRunner()

# Открыть поток построения модели, найти узел C5.0 и запустить его
buildstream = tasks.openStreamFromFile(demosDir + "druglearn.str", True)
c50node = buildstream.findByType("c50", None)
results = []
c50node.run(results)

# Теперь откроем поток построения графиков, найдем извлеченные значения Na_to_K и гистограмму
plotstream = tasks.openStreamFromFile(demosDir + "drugplot.str", True)
derivnode = plotstream.findByType("derive", None)
histogramnode = plotstream.findByType("histogram", None)

# Создаем узел применения модели, вставляем его между узлами извлечения данных и гистограммы
# и затем запускаем гистограмму
applyc50 = plotstream.createModelApplier(results[0], results[0].getName())
applyc50.setPositionBetween(derivnode, histogramnode)
plotstream.linkBetween(applyc50, derivnode, histogramnode)
histogramnode.setPropertyValue("color_field", "$C-Drug")
histogramnode.run([])

# Наконец, завершаем потоки
buildstream.close()
plotstream.close()
```

В следующем примере показано, как можно выполнить перебор для открытых потоков (все потоки открываются на вкладке Потоки). Учтите, что это поддерживается только в автономных сценариях.

```
for stream in modeler.script.streams():  
    print stream.getName()
```

---

## Глава 5. Подсказки для сценариев

В этом разделе представлен обзор подсказок и способов использования сценариев, в том числе изменение выполнения потоков, использование в сценариях закодированных паролей и доступ к объектам в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.

---

### Изменение выполнения потока

Когда поток запущен, его конечные узлы выполняются в порядке, который оптимизирован для ситуации по умолчанию. В некоторых случаях вы можете предпочесть другой порядок выполнения. Чтобы изменить порядок выполнения потока, выполните следующие шаги на вкладке Выполнение диалогового окна свойств потока:

1. Начните с пустого сценария.
2. Нажмите кнопку **Присоединить сценарий по умолчанию** на панели инструментов, чтобы добавить сценарий потока по умолчанию.
3. Измените порядок операторов в сценарии потока по умолчанию на такой, в котором должны выполняться операторы.

---

### Циклы по узлам

Можно использовать цикл `for`, чтобы пройти цикл по всем узлам в потоке. Например, в следующих двух примерах сценариев выполняется цикл по всем узлам, и имена полей изменяются на верхний регистр во всех узлах Фильтр.

Эти сценарии можно использовать в любом потоке, у которого есть узел Фильтр, даже если фактически никакие поля не фильтруются. Просто добавьте узел Фильтр, который передает все поля, чтобы повсюду изменить имена полей на верхний регистр.

```
# Вариант 1: использовании функции nameIterator() модели данных
stream = modeler.script.stream()
for node in stream.iterator():
    if (node.getTypeName() == "filter"):
        # nameIterator() возвращает имена полей
        # для поля в узле node.getInputDataModel().nameIterator():
        newname = field.upper()
        node.setKeyedPropertyValue("new_name", field, newname)

# Вариант 2: использовании функции iterator() модели данных
stream = modeler.script.stream()
for node in stream.iterator():
    if (node.getTypeName() == "filter"):
        # iterator() возвращает объекты полей, поэтому требуется
        # вызвать getColumnName(), чтобы получить имя
        # для поля в node.getInputDataModel().iterator():
        newname = field.getColumnName().upper()
        node.setKeyedPropertyValue("new_name", field.getColumnName(), newname)
```

Этот сценарий осуществляет цикл по всем узлам в текущем потоке и проверяет, каждый ли узел - это фильтр. Если это так, сценарий выполняет циклы по всем полям в узле и использует функцию `field.upper()` или `field.getColumnName().upper()`, чтобы изменить имя на верхний регистр.

## Доступ к объектам IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository

Если у вас есть лицензия на IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository, можно сохранять объекты в репозитории и удалять их оттуда с помощью команд сценария. Используйте репозиторий для управления жизненным циклом моделей исследования данных и связанных объектов предсказания в контексте прикладных программ предприятия, инструментов и решений.

### Соединение с IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository

Для доступа к репозиторию необходимо сначала сконфигурировать допустимое соединение с ним или через меню **Инструменты** в пользовательском интерфейсе SPSS Modeler, или в командной строке.

Дополнительную информацию смотрите в разделе “Аргументы соединения с IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository” на стр. 65.

### Получение доступа к репозиторию

Доступ к репозиторию можно получить из сеанса, например:

```
repo = modeler.script.session().getRepository()
```

### Получение объектов из репозитория

Используйте в сценарии функции `retrieve*`, чтобы обратиться к различным объектам, в том числе к потокам, моделям, выходным данным и узлам. Сводка функций получения представлена в следующей таблице.

Таблица 23. Функции сценария для получения

Тип объекта	Функция репозитория
Поток	<code>repo.retrieveStream(String path, String version, String label, Boolean autoManage)</code>
Модель	<code>repo.retrieveModel(String path, String version, String label, Boolean autoManage)</code>
Вывод	<code>repo.retrieveDocument(String path, String version, String label, Boolean autoManage)</code>
Узел	<code>repo.retrieveProcessor(String path, String version, String label, ProcessorDiagram diagram)</code>

Например, можно получить поток из репозитория, используя следующую функцию:

```
stream = repo.retrieveStream("/projects/retention/risk_score.str", None, "production", True)
```

В этом примере будет получен поток `risk_score.str` из указанной папки. Метка `production` определяет, какую версию потока получать, а последний параметр указывает, что для управления потоком выбирается SPSS Modeler (из-за этого, например, поток появится на вкладке **Потоки**, если выводится пользовательский интерфейс SPSS Modeler). Другой вариант - использовать конкретную версию без метки:

```
stream = repo.retrieveStream("/projects/retention/risk_score.str", "0:2015-10-12 14:15:41.281", None, True)
```

**Примечание:** Если оба параметра (версии и метки) - `None`, будет возвращена последняя версия.

### Хранение объектов в репозитории

Чтобы использовать сценарии для сохранения объектов в репозитории, используйте функции `store*`. Сводка функций хранения представлена в следующей таблице.

Таблица 24. Функции сценария для сохранения

Тип объекта	Функция репозитория
Поток	<code>repo.storeStream(ProcessorStream stream, String path, String label)</code>



Таблица 24. Функции сценария для сохранения (продолжение)

Тип объекта	Функция репозитория
Модель	<code>repo.storeModel(ModelOutput modelOutput, String path, String label)</code>
Выход	<code>repo.storeDocument(DocumentOutput documentOutput, String path, String label)</code>
Узел	<code>repo.storeProcessor(Processor node, String path, String label)</code>

Например, новую версию потока `risk_score.str` можно сохранить при помощи следующей функции:  
`versionId = repo.storeStream(stream, "/projects/retention/risk_score.str", "test")`

В этом примере сохраняется новая версия потока, с ним связывается метка "test" и возвращается маркер для вновь созданной версии.

**Примечание:** Если вы не хотите связывать метку с новой версией, передайте для метки значение None.

## Управление папками репозитория

Используя папки в репозитории, можно организовать объекты по логическим группам и упростить просмотр взаимосвязанных объектов. Создайте папки с помощью функции `createFolder()`, как в следующем примере:  
`newpath = repo.createFolder("/projects", "cross-sell")`

В этом примере новая папка с названием "cross-sell" создается в папке "/projects". Эта функция возвращает полный путь к новой папке.

Чтобы переименовать папку, используйте функцию `renameFolder()`:

```
repo.renameFolder("/projects/cross-sell", "cross-sell-Q1")
```

Первый параметр - это полный путь к папке, которая будет переименована, а второй параметр - это новое имя, которое будет назначено этой папке.

Чтобы удалить пустую папку, используйте функцию `deleteFolder()`:

```
repo.deleteFolder("/projects/cross-sell")
```

## Блокировка и разблокировка объектов

В сценарии можно заблокировать объект, чтобы другие пользователи не могли изменить никакую из его версий или создавать новые версии. Можно также разблокировать объект, который вы ранее заблокировали.

Синтаксис для блокирования и разблокирования объекта следующий:

```
repo.lockFile(REPOSITORY_PATH)
repo.lockFile(URI)
```

```
repo.unlockFile(REPOSITORY_PATH)
repo.unlockFile(URI)
```

При сохранении и извлечении объектов `REPOSITORY_PATH` указывает на положение объекта в репозитории. Путь нужно заключать в кавычки, а в качестве разделителей использовать символы дробной черты. Зависимости от регистра нет.

```
repo.lockFile("/myfolder/Stream1.str")
repo.unlockFile("/myfolder/Stream1.str")
```

Как вариант, можно использовать не путь в репозитории, а Uniform Resource Identifier (URI), чтобы указать положение объекта. URI должен содержать префикс `spssc:` и целиком заключаться в кавычки.

Допускаются только символы прямой дробной черты, а пробелы должны быть закодированы. То есть, вместо пробела в пути надо использовать %20. От регистра URI не зависит. Ниже приведено несколько примеров:

```
repo.lockFile("spsscr:///myfolder/Stream1.str")
repo.unlockFile("spsscr:///myfolder/Stream1.str")
```

Обратите внимание на то, что блокирование применяется ко всем версиям объекта, нельзя заблокировать или разблокировать индивидуальные версии.

---

## Генерирование закодированного пароля

В определенных случаях вам может потребоваться включить пароль в сценарий; например, если нужен доступ к защищенному паролем источнику данных. Закодированные пароли можно использовать в следующих ситуациях:

- Свойства узлов Источник базы данных и Выходные данные
- Аргументы командной строки для регистрации на сервере
- Свойства соединения с базой данных, хранящиеся в файле *.par* (файл параметров, сгенерированный на вкладке Опубликовать узла экспорта)

Через пользовательский интерфейс доступен инструмент генерирования закодированных паролей на основе алгоритма Blowfish (дополнительную информацию смотрите на сайте <http://www.schneier.com/blowfish.html>). После кодирования пароль можно копировать и сохранять в файлы сценария и в аргументы командной строки. Закодированный пароль хранит свойство узла `epassword`, используемое для `databasenode` и `databaseexportnode`.

1. Чтобы сгенерировать закодированный пароль, в меню Инструменты выберите:

**Закодировать пароль...**

2. Задайте пароль в текстовом поле Пароль.
3. Нажмите кнопку **Кодировать**, чтобы сгенерировать случайное кодирование вашего пароля.
4. Нажмите кнопку Копировать, чтобы скопировать закодированный пароль в буфер обмена.
5. Вставьте пароль в нужный сценарий или параметр.

---

## Проверка сценария

Синтаксис всех типов сценариев можно быстро проверить, нажав красную кнопку проверки на панели инструментов диалогового окна Автономный сценарий.



Рисунок 6. Значки панели инструментов потокового сценария

Проверка сценариев предупреждает вас об ошибках в коде и предлагает рекомендации по улучшению. Для просмотра строки с ошибками щелкните по ссылке обратной связи внизу диалогового окна. При этом ошибка будет выделена красным цветом.

---

## Работа со сценариями из командной строки

Сценарии позволяют запускать операции, обычно выполняемые в пользовательском интерфейсе. Просто задайте и запустите автономный сценарий в командной строке при запуске IBM SPSS Modeler. Например:

```
client -script scores.txt -execute
```

При наличии флага `-script` загружается заданный сценарий, а при флаге `-execute` выполняются все команды в файле сценария.

---

## Совместимость с предыдущими выпусками

Обычно сценарии, созданные в предыдущих выпусках IBM SPSS Modeler, должны без изменений работать в текущем выпуске. Однако сейчас слепки моделей можно автоматически вставлять в поток (это параметр по умолчанию), чтобы или заменить существующий слепок такого типа в потоке, или присоединить его. Произойдет ли это на самом деле, зависит от заданных опций **Добавить в модель в поток** и **Заменить предыдущую модель** (**Инструменты > Опции > Пользовательские опции > Уведомления**). Например, вам может потребоваться изменить сценарий предыдущего выпуска, в котором замена производится посредством удаления существующего слепка и вставки нового.

Созданные в текущем выпуске сценарии могут не работать в более старых выпусках.

Если созданный в более старом выпуске сценарий использует команду, которая была заменена (или объявлена устаревшей), старая форма будет по-прежнему поддерживаться, но появится предупреждение. Например, старое ключевое слово `generated` было заменено на `model`, а `clear generated` - на `clear generated palette`. Использующие старые формы сценарии будут по-прежнему работать, но появится предупреждение.

---

## Доступ к результатам выполнения потока

Многие узлы IBM SPSS Modeler генерируют такие объекты вывода, как модели, диаграммы и табличные данные. Многие из этих выходных данных содержат полезные значения, которые могут использоваться сценариями для проведения последующего выполнения. Эти значения группируются в контейнеры содержимого, или просто контейнеры, к которым можно обратиться при помощи тегов или ID, идентифицирующих каждый контейнер. Способ обращения к этим контейнерам зависит от формата или "модели содержимого", используемой конкретным контейнером.

Например, для многих выходных данных предсказательных моделей используется вариант XML, называемый PMML, представляющий информацию о модели следующего содержания: какие поля использует дерево решений при каждом разбиении или как и с какой силой соединяются нейроны в нейросети. Выходные данные модели, где используется PMML, поддерживают модель содержимого XML, с помощью которой можно обращаться к этой информации. Например:

```
stream = modeler.script.stream()
# Допустим, что поток содержит один узел строителя моделей
# и что источник данных, предикторы и назначения уже
# сконфигурированы
modelbuilder = stream.findByType("c50", None)
results = []
modelbuilder.run(results)
modeloutput = results[0]

# Теперь, когда у нас есть объект вывода модели C5.0, обратимся
# к соответствующей модели содержимого
cm = modeloutput.getContentModel("PMML")

# Модель содержимого PMML - это типовая модель содержимого на основе XML,
# где используется синтаксис XPath. Она применяется для поиска имен полей данных.
# Вызов возвращает список строк, соответствующих значениям XPath
dataFieldNames = cm.getStringValues("/PMML/DataDictionary/DataField", "name")
```

IBM SPSS Modeler поддерживает в сценариях следующие модели содержимого:

- **Модель табличного содержимого** предоставляет доступ к простым табличным данным в виде строк и столбцов.
- **Модель содержимого XML** предоставляет доступ к содержимому, хранимому в формате XML
- **Модель содержимого JSON** предоставляет доступ к содержимому, хранимому в формате JSON
- **Модель содержимого статистики столбцов** предоставляет доступ к сводной статистике конкретного поля

- **Модель содержимого попарной статистики столбцов** предоставляет доступ к сводной статистике между двумя полями или значениями между двумя отдельными полями

## Модель табличного содержимого

Модель табличного содержимого представляет собой простую модель для обращения к простым данным строк и столбцов. У значений в отдельном столбце должен быть один и тот же тип хранения (например, это могут быть строки или целые числа).

### API

Таблица 25. API

Возврат	Метод	Описание
int	getRowCount()	Возвращает количество строк в этой таблице.
int	getColumnCount()	Возвращает количество столбцов в этой таблице.
Строка символов	getColumnName(int columnIndex)	Возвращает имя столбца для заданного индекса столбца. Индексы столбцов начинаются с нуля.
StorageType	getStorageType(int columnIndex)	Возвращает тип хранения столбца для заданного индекса. Индексы столбцов начинаются с нуля.
Объект	getValueAt(int rowIndex, int columnIndex)	Возвращает значение для заданного индекса строки и столбца. Индексы строк и столбцов начинаются с нуля.
void	reset()	Сбрасывает на диск все внутреннее хранение, связанное с этой моделью содержимого.

### Узлы и выходные данные

В следующей таблице перечислены узлы, выполняющие построение выходных данных, в которые включается содержимое указанного типа.

Таблица 26. Узлы и выходные данные

Имя узла	Имя вывода	ID контейнера
таблица	таблица	"table"

### Пример сценария

```
stream = modeler.script.stream()
from modeler.api import StorageType

# Конфигурируем узел импорта файлов переменных
varfilenode = stream.createAt("variablefile", "DRUG Data", 96, 96)
varfilenode.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO_DEMOS/DRUG1n")

# Далее создаем узел агрегации и соединяем его с узлом файлов переменных
aggregatenode = stream.createAt("aggregate", "Aggregate", 192, 96)
stream.link(varfilenode, aggregatenode)

# Конфигурируем узел агрегации
aggregatenode.setPropertyValue("keys", ["Drug"])
aggregatenode.setKeyedPropertyValue("aggregates", "Age", ["Min", "Max"])
```

```

aggregatenode.setKeyedPropertyValue("aggregates", "Na", ["Mean", "SDev"])

# Затем создаем узел вывода таблицы и соединяем его с узлом агрегации
tablenode = stream.createAt("table", "Table", 288, 96)
stream.link(aggregatenode, tablenode)

# Execute the table node and capture the resulting table output object
results = []
tablenode.run(results)
tableoutput = results[0]

# Обращаемся к модели содержимого вывода таблицы
tablecontent = tableoutput.getContentModel("table")

# Для каждого столбца выводим на печать его имя, тип и первую строку
# значений из табличного содержимого
col = 0
while col < tablecontent.getColumnCount():
    print tablecontent.getColumnName(col), \
          tablecontent.getStorageType(col), \
          tablecontent.getValueAt(0, col)
    col = col + 1

```

Вывод на вкладке Отладка сценариев будет выглядеть примерно так:

```

Age_Min Integer 15
Age_Max Integer 74
Na_Mean Real 0.730851098901
Na_SDev Real 0.116669731242
Drug String drugY
Record_Count Integer 91

```

## Модель содержимого XML

Модель содержимого XML предоставляет доступ к содержимому на основе XML.

Модель содержимого XML поддерживает возможность доступа к компонентам на основе выражений XPath. Выражения XPath - это строки, определяющие, какие элементы или атрибуты требуются вызывающему абоненту. Модель содержимого XML скрывает подробности конструирования различных объектов и компилирования выражений, которые, как правило, требует поддержка XPath. Это упрощает вызовы из сценариев Python.

В модель содержимого XML входит функция, возвращающая документ XML как строку. Это позволяет пользователям сценариев Python использовать для синтаксического анализа XML предпочитаемую ими библиотеку Python.

## API

Таблица 27. API

Возврат	Метод	Описание
Строка символов	getXMLAsString()	Возвращает XML как строку.
число	getNumericValue(String xpath)	Возвращает результат оценки пути с числовым типом возврата (например, подсчет числа элементов, соответствующих выражению пути).
boolean	getBooleanValue(String xpath)	Возвращает логический результат оценки заданного выражения пути.

Таблица 27. API (продолжение)

Возврат	Метод	Описание
Строка символов	<code>getStringValue(String xpath, String attribute)</code>	Возвращает значение атрибута или значение узла XML, соответствующее заданному пути.
Список строк	<code>getStringValues(String xpath, String attribute)</code>	Возвращает список всех значений атрибутов или значений узлов XML, соответствующих заданному пути.
Список списков строк	<code>getValuesList(String xpath, &lt;Список строк&gt; attributes, boolean includeValue)</code>	Возвращает список всех значений атрибутов, соответствующих заданному пути, наряду со значением узла XML, если оно требуется.
Хеш-таблица (ключ:строка, значение:список строк)	<code>getValuesMap(String xpath, String keyAttribute, &lt;Список строк&gt; attributes, boolean includeValue)</code>	Возвращает хеш-таблицу (где в качестве ключа используется атрибут ключа или значение узла XML) и список заданных значений атрибутов в качестве значений таблицы.
boolean	<code>isNamespaceAware()</code>	Возвращает указание, должны ли синтаксические анализаторы XML учитывать пространства имен. Значение по умолчанию - False.
void	<code>setNamespaceAware(boolean value)</code>	Задаёт, должны ли синтаксические анализаторы XML учитывать пространства имен. Этот метод вызывает также метод <code>reset()</code> , чтобы изменения учитывались последующими вызовами.
void	<code>reset()</code>	Сбрасывает на диск все внутреннее хранение, связанное с этой моделью содержимого (например, кэшированный объект DOM).

## Узлы и выходные данные

В следующей таблице перечислены узлы, выполняющие построение выходных данных, в которые включается содержимое указанного типа.

Таблица 28. Узлы и выходные данные

Имя узла	Имя вывода	ID контейнера
Большинство строителей моделей	Большинство генерируемых моделей	"PMML"
"autodataprep"	(не задается)	"PMML"

## Пример сценария

Код сценариев Python для обращения к содержимому может выглядеть примерно так:

```
results = []
modelbuilder.run(results)
modeloutput = results[0]
cm = modeloutput.getContentModel("PMML")
```

```
dataFieldNames = cm.getStringValues("/PMML/DataDictionary/DataField", "name")
predictedNames = cm.getStringValues("//MiningSchema/MiningField[@usageType='predicted']", "name")
```

## Модель содержимого JSON

Модель содержимого JSON используется для обеспечения поддержки содержимого в формате JSON. Она предоставляет базовый API, разрешающий вызывающим абонентам извлекать значения в предположении, что они знают, к каким значениям должен быть обеспечен доступ.

### API

Таблица 29. API

Возврат	Метод	Описание
Строка символов	<code>getJSONAsString()</code>	Возвращает содержимое JSON как строку.
Объект	<code>getObjectAt(&lt;Список объектов&gt; path, JSONArtifact artifact)</code> throws Exception	Возвращает объект по заданному пути. Заданный корневой артефакт может оказаться пуст; тогда будет использоваться корень содержимого. Возвращаемое значение может быть строкой литерала, целым числом, действительным числом или логическим значением либо артефактом JSON (объектом или массивом JSON).
Хэш-таблица (ключ:объект, значение:объект)	<code>getChildValuesAt(&lt;List of object&gt; path, JSONArtifact artifact)</code> throws Exception	Возвращает дочерние значения указанного пути, если путь ведет к объекту JSON, либо, в противном случае, пуст. Ключи в таблице представляют собой строки, а связанное значение может быть строкой литерала, целым числом, действительным числом или логическим значением либо артефактом JSON (объектом или массивом JSON).
Список объектов	<code>getChildrenAt(&lt;Список объектов&gt; path path, JSONArtifact artifact)</code> throws Exception	Возвращает список объектов по заданному пути, если путь ведет к массиву JSON, либо, в противном случае, пуст. Возвращаемые значения могут быть строкой литерала, целым числом, действительным числом или логическим значением либо артефактом JSON (объектом или массивом JSON).
void	<code>reset()</code>	Сбрасывает на диск все внутреннее хранение, связанное с этой моделью содержимого (например, кэшированный объект DOM).

### Пример сценария

При наличии узла построителя вывода, создающего вывод на основе формата JSON, можно обратиться к информации о наборе книг с помощью следующего кода:

```
results = []
outputbuilder.run(results)
output = results[0]
cm = output.getContentModel("jsonContent")

bookTitle = cm.getObjectAt(["books", "ISIN123456", "title"], None)
```

```

# Другой вариант: получаем объект книги (book) и используем его в качестве корня
# для последующих записей
book = cm.getObjectAt(["books", "ISIN123456"], None)
bookTitle = cm.getObjectAt(["title"], book)

# Получаем все дочерние значения для конкретной книги
bookInfo = cm.getChildValuesAt(["books", "ISIN123456"], None)

# Получаем третью запись book. Предполагается, что значение "books" верхнего уровня
# содержит массив JSON, который может быть проиндексирован
bookInfo = cm.getObjectAt(["books", 2], None)

# Получаем список всех дочерних записей
allBooks = cm.getChildrenAt(["books"], None)

```

## Модель содержимого статистики столбцов и модель содержимого попарной статистики

Модель содержимого статистики столбцов предоставляет доступ к статистике, которая может быть вычислена для каждого поля (одномерной статистике). Модель содержимого попарной статистики предоставляет доступ к статистике, которая может быть вычислена между парами полей или значений в поле.

Возможные статистические показатели:

- Count
- UniqueCount
- ValidCount
- Mean
- Sum
- Min
- Max
- Range
- Variance
- StandardDeviation
- StandardErrorOfMean
- Skewness
- SkewnessStandardError
- Kurtosis
- KurtosisStandardError
- Median
- Mode
- Pearson
- Covariance
- TTest
- FTest

Некоторые значения подходят только для одностолбцовой статистики, тогда как другие - только для попарной статистики.

Вот узлы, которые будут их вычислять эти статистики:



- **Узел статистики** вычисляет статистику столбцов и может вычислить попарную статистику, если будут заданы поля корреляции.
- **Узел аудита данных** вычисляет статистику столбцов и может вычислить попарную статистику, если будет задано поле наложения.
- **Узел средних** генерирует попарную статистику при сравнении пар полей или сравнении значений поля со сводками других полей.

Какие модели содержимого и статистики будут доступны, зависит и от возможностей конкретного узла, и от заданных на узле параметров.

## API ColumnStatsContentModel

Таблица 30. API ColumnStatsContentModel.

Возврат	Метод	Описание
List<StatisticType>	getAvailableStatistics()	Возвращает доступные статистики в этой модели. Не у всех полей обязательно будут значения для всех статистик.
List<String>	getAvailableColumns()	Возвращает имена столбцов, для которых были вычислены статистики.
Число	getStatistic(String column, StatisticType statistic)	Возвращает связанные со столбцом значения статистики.
void	reset()	Сбрасывает на диск все внутреннее хранение, связанное с этой моделью содержимого.

## API PairwiseStatsContentModel

Таблица 31. API PairwiseStatsContentModel.

Возврат	Метод	Описание
List<StatisticType>	getAvailableStatistics()	Возвращает доступные статистики в этой модели. Необязательно, что у всех полей будут значения для всех статистик.
List<String>	getAvailablePrimaryColumns()	Возвращает имена первичных столбцов, для которых были вычислены статистики.
List<Object>	getAvailablePrimaryValues()	Возвращает значения первичного столбца, для которых для которых были вычислены статистики.
List<String>	getAvailableSecondaryColumns()	Возвращает имена вторичных столбцов, для которых для которых были вычислены статистики.
Число	getStatistic(String primaryColumn, String secondaryColumn, StatisticType statistic)	Возвращает связанные со столбцами значения статистики.
Число	getStatistic(String primaryColumn, Object primaryValue, String secondaryColumn, StatisticType statistic)	Возвращает значения, связанные со значением первичного столбца и вторичным столбцом.
void	reset()	Сбрасывает на диск все внутреннее хранение, связанное с этой моделью содержимого.

## Узлы и выходные данные

В следующей таблице перечислены узлы, выполняющие построение выходных данных, в которые включается содержимое указанного типа.

Таблица 32. Узлы и выходные данные.

Имя узла	Имя вывода	ID контейнера	Примечания
"means" (Узел Средние)	"means"	"columnStatistics"	
"means" (Узел Средние)	"means"	"pairwiseStatistics"	
"dataaudit" (Узел Аудит данных)	"means"	"columnStatistics"	
"statistics" (Узел Статистика)	"statistics"	"columnStatistics"	Генерируется только при объяснении конкретных полей.
"statistics" (Узел Статистика)	"statistics"	"pairwiseStatistics"	Генерируется только при оценке степени корреляции полей.

## Пример сценария

```
from modeler.api import StatisticType
stream = modeler.script.stream()

# Конфигурируем входные данные
varfile = stream.createAt("variablefile", "File", 96, 96)
varfile.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO/DEMOS/DRUG1n")

# Теперь создаем узел статистики. Он может генерировать
# и статистику столбцов, и попарную статистику
statisticsnode = stream.createAt("statistics", "Stats", 192, 96)
statisticsnode.setPropertyValue("examine", ["Age", "Na", "K"])
statisticsnode.setPropertyValue("correlate", ["Age", "Na", "K"])
stream.link(varfile, statisticsnode)

results = []
statisticsnode.run(results)
statsoutput = results[0]
statscm = statsoutput.getContentModel("columnStatistics")
if (statscm != None):
    cols = statscm.getAvailableColumns()
    stats = statscm.getAvailableStatistics()
    print "Column stats:", cols[0], str(stats[0]), " = ", statscm.getStatistic(cols[0], stats[0])

statscm = statsoutput.getContentModel("pairwiseStatistics")
if (statscm != None):
    pcols = statscm.getAvailablePrimaryColumns()
    scols = statscm.getAvailableSecondaryColumns()
    stats = statscm.getAvailableStatistics()
    corr = statscm.getStatistic(pcols[0], scols[0], StatisticType.Pearson)
    print "Pairwise stats:", pcols[0], scols[0], " Pearson = ", corr
```

---

## Глава 6. Аргументы командной строки

---

### Вызов программного обеспечения

Для запуска IBM SPSS Modeler можно использовать командную строку операционной системы, как описано ниже.

1. Откройте окно DOS (окно командной строки) на компьютере с IBM SPSS Modeler.
2. Для запуска интерфейса IBM SPSS Modeler в интерактивном режиме введите команду `modelerclient` с нужными аргументами, например:

```
modelerclient -stream report.str -execute
```

Доступные аргументы (флаги) позволяют подключаться к серверу, загружать потоки, выполнять сценарии и указывать при необходимости прочие параметры выполнения.

---

### Использование аргументов командной строки

Аргументы командной строки (также известные как *флаги*) можно присоединить к начальной команде `modelerclient` для изменения вызова IBM SPSS Modeler.

Доступно несколько типов аргументов командной строки; они описаны ниже в этом разделе.

Таблица 33. Типы аргументов командной строки.

Тип аргумента	Где описано
Системные аргументы	Дополнительную информацию смотрите в разделе “Системные аргументы” на стр. 62.
Аргументы параметров	Дополнительную информацию смотрите в разделе “Аргументы параметров” на стр. 63.
Аргументы соединений с сервером	Дополнительную информацию смотрите в разделе “Аргументы соединения с сервером” на стр. 64.
Аргументы соединения с IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository	Дополнительную информацию смотрите в разделе “Аргументы соединения с IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository” на стр. 65.
Аргументы соединения с IBM SPSS Analytic Server	Дополнительную информацию смотрите в разделе “Аргументы соединения с IBM SPSS Analytic Server” на стр. 65.

Например, можно использовать флаги `-server`, `-stream` и `-execute` для соединения с сервером, а затем загрузить и запустить поток, как в следующем примере:

```
modelerclient -server -hostname myserver -port 80 -username dminer  
-password 1234 -stream mystream.str -execute
```

Обратите внимание на то, что при запуске для локальной установки клиента аргументы соединения с сервером не требуются.

Значения параметров, содержащие пробелы, могут быть заключены в двойные кавычки, например:

```
modelerclient -stream mystream.str -Pusername="Joe User" -execute
```

Можно также выполнять состояния и сценарии IBM SPSS Modeler подобным образом, задавая соответственно флаги `-state` и `-script`.

**Примечание:** Если в команде используется структурированный параметр, символ кавычек нужно предварять обратной дробной чертой. Она препятствует удалению кавычек при интерпретации строк.

## Отладка аргументов командной строки

Для отладки командной строки используйте команду `modelerclient`, чтобы запустить IBM SPSS Modeler с нужными аргументами. Это позволяет вам проверить, что команды будут выполняться, как предполагается. Вы можете подтвердить также значения любых параметров, переданных из командной строки в диалоговом окне Параметры сеанса (меню Инструменты, параметры Задать сеанс).

## Системные аргументы

В следующей таблице описаны системные параметры, доступные для вызова из командной строки пользовательского интерфейса.

Таблица 34. Системные аргументы

Аргумент	Поведение/описание
@ <commandFile>	Символ @ с последующим именем файла определяет список команд. Когда <code>modelerclient</code> встречает аргумент, начинающийся с @, он работает с командами из этого файла, как будто они используются в командной строке. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Объединение нескольких аргументов” на стр. 66.
-directory <dir>	Задаёт рабочий каталог по умолчанию. В локальном режиме этот каталог используется и для данных, и для вывода. Пример: <code>-directory c:/</code> или <code>-directory c:\\</code>
-server_directory <dir>	Задаёт каталог сервера для данных по умолчанию. Рабочий каталог, обозначенный флагом <code>-directory</code> , используется для выходных данных.
-execute	После запуска выполняет любой поток, состояние или сценарий, загруженные при запуске. Если сценарий загружается в дополнение к потоку или состоянию, будет выполняться один этот сценарий.
-stream <stream>	При запуске загрузить указанный поток. Можно задать несколько потоков, но в качестве текущего потока будет использоваться последний из них.
-script <script>	При запуске загрузить указанный автономный сценарий. Он может быть задан в дополнение к потоку или состоянию, как описано ниже, но при запуске можно загрузить только один сценарий.
-model <model>	При запуске загрузить заданную сгенерированную модель (файл формата <code>.gm</code> ).
-state <state>	При запуске загрузить указанное сохранённое состояние.
-project <project>	Загрузить заданный проект. При запуске можно загрузить только один проект.
-output <output>	При запуске загрузить сохранённый объект вывода (файл формата <code>.sou</code> ).
-help	Выводит список аргументов командной строки. При указании этой опции все другие аргументы игнорируются и выводится окно Справка.
-P <имя>=<значение>	Используется для задания параметра запуска. Может использоваться также для задания свойств узла (параметров слота).

**Примечание:** Каталоги по умолчанию можно задать также в пользовательском интерфейсе. Для доступа к этим опциям в меню Файл выберите **Задать рабочий каталог** или **Задать каталог сервера**.

## Загрузка нескольких файлов

Из командной строки можно загрузить несколько потоков, состояний и файлов выходных данных при запуске, повторив соответствующий аргумент для каждого загружаемого объекта. Например, чтобы загрузить и запустить два потока с названиями `report.str` и `train.str`, можно использовать следующую команду:

```
modelerclient -stream report.str -stream train.str -execute
```

## Загрузка объектов из IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository

Так как определенные объекты можно загрузить из файла или из IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository (если есть лицензия), префикс имени файла `spsscr:` и, дополнительно, `file:` (для объектов на диске) указывает IBM SPSS Modeler, где искать данный объект. Префикс работает со следующими флагами:

- `-stream`
- `-script`
- `-output`
- `-model`
- `-project`

Этот префикс используется для создания URI, указывающего положение объекта, например, `-stream "spsscr:///folder_1/scoring_stream.str"`. Наличие префикса `spsscr:` требует, чтобы в той же команде было задано допустимое соединение с IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository. Поэтому полная команда может выглядеть, как в следующем примере:

```
modelerclient -spsscr_hostname myhost -spsscr_port 8080  
-spsscr_username myusername -spsscr_password mypassword  
-stream "spsscr:///folder_1/scoring_stream.str" -execute
```

Обратите внимание на то, что в командной строке вы *должны* использовать URI. Более простая форма `REPOSITORY_PATH` не поддерживается. (Это работает только в сценариях). Дополнительные подробности о URI для объектов в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository смотрите в теме “Доступ к объектам IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository” на стр. 50.

## Аргументы параметров

Во время выполнения командной строки IBM SPSS Modeler параметры можно использовать как флаги. В аргументах командной строки флаг `-P` используется для обозначения параметра в форме `-P <имя>=<значение>`.

Параметрами могут быть любые из следующих:

- **Простые параметры** (или параметры, прямо используемые в выражениях CLEM).
- **Параметры слота**, также называемые **свойства узла**. Эти параметры используются для изменения параметров узлов в потоке. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Обзор свойств узлов” на стр. 69.
- **Параметры командной строки**, используемые для изменения вызова IBM SPSS Modeler.

Например, вы можете предоставить имена пользователей источников данных и пароли в виде флага командной строки следующим образом:

```
modelerclient -stream response.str -P:databasenode.datasource="{\"ORA 10gR2\",user1,myspw,false}"
```

Формат тот же, что и у параметра `datasource` свойства узла `databasenode`. Дополнительную информацию смотрите в разделе: “Свойства `databasenode`” на стр. 82.

Если вы передаете зашифрованный пароль, для последнего параметра надо задать значение `true`. Обратите внимание также на то, что в имени пользователя базы данных и в пароле не надо использовать ведущие пробелы (естественно, кроме случая, когда имя пользователя или пароль действительно содержат ведущие пробелы).

**Примечание:** Если узел именован, надо заключить имя узла в двойные кавычки, предварив их обратными дробными чертами. Например, если узел источника данных в предыдущем примере называется `Source_ABC`, запись выглядела бы так:

```
modelerclient -stream response.str -P:databasenode.\"Source_ABC\".datasource="{\"ORA 10gR2\",
user1,mypsw,true}"
```

Обратная дробная черта требуется также перед кавычками, определяющими структурированный параметр, как в следующем примере источника данных TM1:

```
clomb -server -hostname 9.115.21.169 -port 28053 -username administrator
-execute -stream C:\Share\TM1_Script.str -P:tm1import.pm_host="http://9.115.21.163:9510/pmhub/pm"
-P:tm1import.tm1_connection="{\"SData\", \"\", \"admin\", \"apple\"}"
-P:tm1import.selected_view="{\"SalesPriorCube\", \"salesmargin%\"}"
```

## Аргументы соединения с сервером

Флаг `-server` сообщает IBM SPSS Modeler, что нужно соединиться с общедоступным сервером, а флаги `-hostname`, `-use_ssl`, `-port`, `-username`, `-password` и `-domain` используются, чтобы указать IBM SPSS Modeler, как соединиться с этим общедоступным сервером. Если аргумент `-server` не задан, используется сервер по умолчанию или локальный сервер.

## Примеры

Чтобы соединиться с общедоступным сервером:

```
modelerclient -server -hostname myserver -port 80 -username dminer
-password 1234 -stream mystream.str -execute
```

Чтобы соединиться с кластером серверов:

```
modelerclient -server -cluster "QA Machines" \
-spsscr_hostname pes_host -spsscr_port 8080 \
-spsscr_username asmith -spsscr_epassword xyz
```

Обратите внимание на то, что для соединения с кластером серверов требуется координатор процессов через IBM SPSS Collaboration and Deployment Services, поэтому аргумент `-cluster` нужно использовать в комбинации с опциями соединения с репозиторием (`spsscr_*`). Дополнительную информацию смотрите в разделе “Аргументы соединения с IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository” на стр. 65.

Таблица 35. Аргументы соединения с сервером.

Аргумент	Поведение/описание
<code>-server</code>	Запускает IBM SPSS Modeler в режиме сервера, соединяясь с публичным сервером при помощи флагов <code>-hostname</code> , <code>-port</code> , <code>-username</code> , <code>-password</code> и <code>-domain</code> .
<code>-hostname &lt;имя&gt;</code>	Имя хоста компьютера сервера. Доступно только в режиме сервера.
<code>-use_ssl</code>	Задаёт, что соединение должно использовать SSL. Этот флаг не обязательный; по умолчанию SSL не используется.
<code>-port &lt;номер&gt;</code>	Номер порта заданного сервера. Доступно только в режиме сервера.
<code>-cluster &lt;имя&gt;</code>	Задаёт соединение с кластером серверов, а не с указанным по имени сервером; этот аргумент используется как альтернатива для аргументов <code>hostname</code> , <code>port</code> и <code>use_ssl</code> . Имя - это имя кластера или уникальный URI, определяющий кластер в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository. Кластер серверов управляется координатором процессов через IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Аргументы соединения с IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository” на стр. 65.
<code>-username &lt;имя&gt;</code>	Имя пользователя для регистрации на сервере. Доступно только в режиме сервера.
<code>-password &lt;пароль&gt;</code>	Пароль для регистрации на сервере. Доступно только в режиме сервера. <b>Примечание:</b> Если аргумент <code>-password</code> не используется, следует предложение ввести пароль.

Таблица 35. Аргументы соединения с сервером (продолжение).

Аргумент	Поведение/описание
-epassword <строка_закодир_пароля>	Закодированный пароль для регистрации на сервере. Доступно только в режиме сервера. <b>Примечание:</b> Закодированный пароль можно сгенерировать в меню Инструменты прикладной программы IBM SPSS Modeler.
-domain <имя>	Домен, используемый для регистрации на сервере. Доступно только в режиме сервера.
-P <имя>=<значение>	Используется для задания параметра запуска. Может использоваться также для задания свойств узла (параметров слота).

## Аргументы соединения с IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository

Если вы хотите сохранять данные в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services или извлекать их оттуда с помощью командной строки, необходимо задать допустимое соединение с IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository. Например:

```
modelerclient -spsscr_hostname myhost -spsscr_port 8080
-spsscr_username myusername -spsscr_password mypassword
-stream "spsscr:///folder_1/scoring_stream.str" -execute
```

В следующей таблице перечислены аргументы, которые можно использовать для конфигурирования соединения.

Таблица 36. Аргументы соединения с IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository

Аргумент	Поведение/описание
-spsscr_hostname <имя хоста или IP-адрес>	Имя хоста или IP-адрес сервера, на котором установлен IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.
-spsscr_port <номер>	Номер порта, через который IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository получает доступ к соединению (обычно по умолчанию это 8080).
-spsscr_use_ssl	Задаёт, что соединение должно использовать SSL. Этот флаг не обязательный; по умолчанию SSL <i>не</i> используется.
-spsscr_username <имя>	Имя пользователя для регистрации в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.
-spsscr_password <пароль>	Пароль для регистрации в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.
-spsscr_epassword <закодированный пароль>	Закодированный пароль для регистрации в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.
-spsscr_providertype <имя>	Провайдер аутентификации, используемый для входа в систему IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository (Active Directory или LDAP). Этот аргумент не обязателен, если используется собственный провайдер (Локальный репозиторий).

## Аргументы соединения с IBM SPSS Analytic Server

Если вы хотите сохранять данные в IBM SPSS Analytic Server или извлекать их оттуда с помощью командной строки, необходимо задать допустимое соединение с IBM SPSS Analytic Server.

**Примечание:** Положение по умолчанию Analytic Server предоставляет SPSS Modeler Server. Пользователи могут также определять собственные соединения Analytic Server, выбрав **Инструменты > Соединения с Analytic Server**.

В следующей таблице перечислены аргументы, которые можно использовать для конфигурирования соединения.

Таблица 37. Аргументы соединения с IBM SPSS Analytic Server

Аргумент	Поведение/описание
-analytic_server_username	Имя пользователя для регистрации в IBM SPSS Analytic Server.
-analytic_server_password	Пароль для регистрации в IBM SPSS Analytic Server.
-analytic_server_epassword	Зашифрованный пароль для регистрации в IBM SPSS Analytic Server.
-analytic_server_credential	Идентификационные данные, используемые для регистрации в IBM SPSS Analytic Server.

## Объединение нескольких аргументов

Несколько аргументов можно объединить в один командный файл, задаваемый при вызове, используя символ @ перед именем файла. Это позволяет укоротить вызов командной строки и преодолеть все ограничения операционных систем на длину команды. Например, следующая команда запуска использует аргументы, заданные в файле, указанном <commandFileName>.

```
modelerclient @<commandFileName>
```

Если требуются пробелы, заключите имя файла и путь к командному файлу в кавычки следующим образом:

```
modelerclient @ "C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\mn\scripts\my_command_file.txt"
```

При запуске командный файл может содержать все ранее заданные аргументы индивидуально, по одному аргументу на строку. Например:

```
-stream report.str  
-Porder.full_filename=APR_orders.dat  
-Preport.filename=APR_report.txt  
-execute
```

При записи в командные файлы и ссылках на них убедитесь, что выполнены следующие ограничения:

- Использовать только одну команду на строку.
- Не включайте аргумент @CommandFile в командный файл.



---

## Глава 7. Справочник по свойствам

---

### Справочный обзор свойств

Для узлов, потоков, проектов и суперузлов можно задать много различных свойств. Некоторые свойства общие для всех узлов, например, имя, аннотация и подсказки, а другие свойства специфичны для определенных типов узлов. Есть и свойства, относящиеся к операциям потоков высокого уровня, таким как кэширование или поведение надузлов. К свойствам можно обратиться через стандартный пользовательский интерфейс (например, когда вы открываете диалоговое окно для изменения опций узла), а также использовать их в самых разных ситуациях.

- Свойства можно изменять через сценарии, как описано в этом разделе. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Синтаксис для свойств”.
- Свойства узлов можно использовать в параметрах надузла.
- Свойства узлов можно использовать также как часть опций командной строки (используя флаг -P) при запуске IBM SPSS Modeler.

В контексту сценариев в IBM SPSS Modeler свойства узлов и потоков часто называются **параметрами слота**. В этом руководстве на них указывается как на свойства узлов и потоков.

Дополнительную информацию о языке сценариев смотрите в разделе Язык сценариев.

### Синтаксис для свойств

Свойства можно задать с использованием следующего синтаксиса

```
OBJECT.setPropertyValue(PROPERTY, VALUE)
```

или:

```
OBJECT.setKeyedPropertyValue(PROPERTY, KEY, VALUE)
```

Значения свойств можно получить с использованием следующего синтаксиса:

```
VARIABLE = OBJECT.getPropertyValue(PROPERTY)
```

или:

```
VARIABLE = OBJECT.getKeyedPropertyValue(PROPERTY, KEY)
```

где OBJECT - это узел или вывод, PROPERTY - имя свойства узла, на которое ссылается ваше выражение, а KEY - значение ключа для ключевых свойств. Например, следующий синтаксис используется, чтобы найти узел фильтра, а затем задать значение по умолчанию для включения всех полей и отфильтровать поле Age из данных нижележащего уровня:

```
filternode = modeler.script.stream().findByType("filter", None)
filternode.setPropertyValue("default_include", True)
filternode.setKeyedPropertyValue("include", "Age", False)
```

Все используемые в IBM SPSS Modeler узлы можно найти, используя функцию потока `findByType(TYPE, LABEL)`. Нужно задать по крайней мере одно значение TYPE или LABEL.

### Структурированные свойства

Есть два способа использования сценариями структурированных свойств для упрощения синтаксического анализа:

- Структурировать имена свойств для сложных узлов, таких как Тип, Фильтр или Баланс.
- Определить формат для одновременного задания нескольких свойств.

## Структурирование для сложных интерфейсов

Для правильного синтаксического анализа сценарии для узлов с таблицами и другими сложными интерфейсами (например, для узлов Тип, Фильтр и Баланс) должны следовать конкретной структуре. Для этих свойств нужно более сложное имя, чем имя одного идентификатора, и это имя называется ключом. Например, на узле Фильтр каждое доступное поле (на вышележащем уровне) должно быть включено или выключено. Чтобы сослаться на эту информацию, узел Фильтр хранит по одному элементу информации на поле (что для него задано, true или false). У этого свойства может быть значение (или быть задано значение) True или False. Допустим, что у узла Фильтр с именем mynode есть (на вышележащем уровне) поле с именем Age. Чтобы выключить это поле, задайте для свойства include с ключом Age значение False, как указано ниже:

```
mynode.setKeyedPropertyValue("include", "Age", False)
```

## Структурирование для задания нескольких свойств

Для многих узлов одновременно можно задать несколько свойств узла или потока. Для этого используется команда **multiset** или **set block**.

В некоторых случаях структурированное свойство может быть весьма сложным. Пример:

```
sortnode.setPropertyValue("keys", [{"K", "Descending"}, {"Age", "Ascending"}, {"Na", "Descending"}])
```

Другое преимущество структурированных свойств - их возможность задать несколько свойств на узле до стабилизации этого узла. По умолчанию команда **multiset** задает все свойства в блоке, прежде чем выполнить какие-то действия на основании индивидуальных настроек свойств. Например, при определении узла Фиксированный файл использование двух шагов для задания свойств полей приведет к ошибке, так как узел несогласован, пока оба параметра не окажутся допустимыми. Определение свойств через **multiset** обходит эту проблему, задавая оба свойства до изменения модели данных.

## Сокращения

Во всех синтаксических формах для свойств узлов используются стандартные сокращения. Изучение сокращений полезно для конструирования сценариев.

Таблица 38. Стандартные сокращения, используемые во всех синтаксических формах

Сокращение	Значение
abs	Абсолютное значение
len	Длина
min	Минимум
max	Максимум
correl	Корреляция
covar	Ковариация
num	Число или числовой
pct	Процент или процентная доля
transp	Прозрачность
xval	Перекрестная проверка
per	Дисперсия или переменная (в узлах источника)

## Примера свойств узла и потока

Свойства узлов и потоков можно использовать с IBM SPSS Modeler разными способами. Чаще всего они применяются как часть сценария, **автономного**, используемого для автоматизации нескольких потоков или операций, или **потокового**, используемого для автоматизации процессов в одном потоке. Можно задать также параметры узла, используя свойства узла в надузле. На самом базовом уровне свойства можно

использовать также как опцию в командной строке для запуска IBM SPSS Modeler. Применив аргумент -p как часть вызова из командной строки, можно использовать свойство потока для изменения настроек в потоке.

Таблица 39. Примера свойств узла и потока

Свойство	Значение
s.max_size	Относится к свойству max_size узла с именем s.
s:samplene.max_size	Относится к свойству max_size узла с именем s, который должен быть узлом выборки.
:samplene.max_size	Относится к свойству max_size узла выборки в текущем потоке (должен существовать только один узел выборки).
s:sample.max_size	Относится к свойству max_size узла с именем s, который должен быть узлом выборки.
t.direction.Age	Относится к роли поля Age на узле Тип с именем t.
:.max_size	*** ЗАПРЕЩЕНО *** Необходимо задать имя узла, или тип узла.

Пример s:sample.max\_size иллюстрирует, что не обязательно полностью указывать типы узлов.

Пример t.direction.Age иллюстрирует, что некоторые имена слотов могут быть сами структурированы, когда атрибуты узла сложнее, чем простые индивидуальные слоты с индивидуальными значениями. Такие слоты называются **структурированными** или **сложными** свойствами.

## Обзор свойств узлов

У узла каждого типа есть свой собственный набор разрешенных свойств, и у каждого свойства есть тип. Это может быть общий тип (число, флаг, строка), и в этом случае параметры для свойства будут принудительно преобразованы к правильному типу. Ошибка возникает, если такое принудительное преобразование невозможно. Как вариант, ссылка на свойство может задавать диапазон допустимых значений, таких как Discard, PairAndDiscard и IncludeAsText, и в этом случае ошибка возникает при использовании другого значения. Свойства флага должны читаться или задаваться с использованием значений true и false. (Возможные варианты, в том числе Off, OFF, off, No, NO, no, n, N, f, F, false, False, FALSE или 0, также распознаются при задании значений, но в некоторых случаях могут вызвать ошибки при чтении значений свойств. Все другие значения рассматриваются как true. Согласованное использование true и false исключит любые противоречия). В справочных таблицах этого руководства структурированные свойства указаны в столбце **Описание свойств**, приводятся также форматы их использования.

## Общие свойства узлов

Многие свойства общие для всех узлов (в том числе надузлов) в IBM SPSS Modeler.

Таблица 40. Общие свойства узлов.

Имя свойства	Тип переменной	Описание свойства
use_custom_name	флаг	
name	строка	Предназначенное только для чтения свойство, по которому читается имя для узла (автоматически сгенерированное или пользовательское) на холсте.
custom_name	строка	Задаёт пользовательское имя для узла.
tooltip	строка	
annotation	строка	

Таблица 40. Общие свойства узлов (продолжение).

Имя свойства	Тип переменной	Описание свойства
keywords	строка	Структурированный слот, задающий список ключевых слов, связанных с объектом (например, ["Ключевое_слово_1" "Ключевое_слово_2"]).
cache_enabled	флаг	
node_type	source_supernode process_supernode terminal_supernode Все имена узлов, определяющих сценарий	Предназначенное только для чтения свойство, используемое для ссылки на узел по типу. Например, вместо ссылки на узел только по имени, как real_income, можно задать и тип, такой как userinputnode или filternode.

Специфичные для надузла свойства обсуждаются отдельно от всех других узлов. Дополнительную информацию смотрите в разделе Глава 21, “Свойства надузлов”, на стр. 363.

---

## Глава 8. Свойства потока

При написании сценариев можно управлять многими свойствами потоков. Для указания на свойства потока надо задать метод выполнения, использующий сценарии:

```
stream = modeler.script.stream()
stream.setPropertyValue("метод_выполнения", "сценарий")
```

Пример

Свойство узла используется для ссылки на узлы в текущем потоке. Пример представлен в следующем сценарии потока:

```
stream = modeler.script.stream()
annotation = stream.getPropertyValue("annotation")

annotation = annotation + "\n\nЭтот поток называется \"" + stream.getLabel() + "\" и
содержит следующие узлы:\n"

for node in stream.iterator():
    annotation = annotation + "\n" + node.getTypeName() + " узел называется \"" + node.getLabel()
    + "\"

stream.setPropertyValue("annotation", annotation)
```

Приведенный пример использует свойство узла для создания списка всех узлов в потоке и записывает этот список в аннотации потоков. Создаваемая аннотация выглядит следующим образом:

Этот поток называется "druglearn" и содержит следующие узлы:

```
type node called "Define Types"
derive node called "Na_to_K"
variablefile node called "DRUG1n"
neuralnetwork node called "Drug"
c50 node called "Drug"
filter node called "Discard Fields"
```

Свойства потока описываются в следующей таблице.

Таблица 41. Свойства потока.

Имя свойства	Тип переменной	Описание свойства
execute_method	Нормальный Сценарий	

Таблица 41. Свойства потока (продолжение).

Имя свойства	Тип переменной	Описание свойства
date_format	"ДДММГГ" "ММДДГГ" "ГГММДД" "ГГГММДД" "ГГГГДД" DAY MONTH "ДД-ММ-ГГ" "ДД-ММ-ГГГГ" "ММ-ДД-ГГ" "ММ-ДД-ГГГГ" "ДД-МЕС-ГГ" "ДД-МЕС-ГГГГ" "ГГГГ-ММ-ДД" "ДД.ММ.ГГ" "ДД.ММ.ГГГГ" "ММ.ДД.ГГГГ" "ДД.МЕС.ГГ" "ДД.МЕС.ГГГГ" "ДД/ММ/ГГ" "ДД/ММ/ГГГГ" "ММ/ДД/ГГ" "ММ/ДД/ГГГГ" "ДД/МЕС/ГГ" "ДД/МЕС/ГГГГ" МЕС ГГГГ к К ГГГГ нн НД ГГГГ	
date_baseline	<i>number</i>	
date_2digit_baseline	<i>number</i>	
time_format	"ЧЧММСС" "ЧЧММ" "ММСС" "ЧЧ:ММ:СС" "ЧЧ:ММ" "ММ:СС" "(Ч)Ч:(М)М:(С)С" "(Ч)Ч:(М)М" "(М)М:(С)С" "ЧЧ.ММ.СС" "ЧЧ.ММ" "ММ.СС" "(Ч)Ч.(М)М.(С)С" "(Ч)Ч.(М)М" "(М)М.(С)С"	
time_rollover	<i>флаг</i>	
import_datetime_as_string	<i>флаг</i>	
decimal_places	<i>number</i>	
decimal_symbol	По умолчанию Точка Запятая	
angles_in_radians	<i>флаг</i>	
use_max_set_size	<i>флаг</i>	
max_set_size	<i>number</i>	
ruleset_evaluation	Голосование FirstHit	

Таблица 41. Свойства потока (продолжение).

Имя свойства	Тип переменной	Описание свойства
refresh_source_nodes	флаг	Используйте для автоматического обновления узлов источника после выполнения потока.
script	string	
annotation	string	
name	string	<b>Примечание:</b> Это свойство предназначено только для чтения. Если вы хотите изменить имя потока, его необходимо сохранить с другим именем.
parameters		Используйте это свойство для изменения параметров потока изнутри автономного сценария.
nodes		Смотрите подробную информацию ниже.
encoding	SystemDefault "UTF-8"	
stream_rewriting	логический	
stream_rewriting_maximise_sql	логический	
stream_rewriting_optimise_clem_execution	логический	
stream_rewriting_optimise_syntax_execution	логический	
enable_parallelism	логический	
sql_generation	логический	
database_caching	логический	
sql_logging	логический	
sql_generation_logging	логический	
sql_log_native	логический	
sql_log_prettyprint	логический	
record_count_suppress_input	логический	
record_count_feedback_interval	целое	
use_stream_auto_create_node_установки	логическое	При значении true используются параметры, заданные для потока; в противном случае используются предпочтения пользователя.
create_model_applier_for_new_модели	логическое	Если значение - true, при создании в построителе моделей новой модели без активных ссылок обновления добавляется новый применитель модели. <b>Примечание:</b> Если используется IBM SPSS Modeler Batch версии 15, вы должны явно добавить применитель модели в сценарии.

Таблица 41. Свойства потока (продолжение).

Имя свойства	Тип переменной	Описание свойства
create_model_applier_update_links	createEnabled createDisabled doNotCreate	Задает тип создаваемой ссылки при автоматическом добавлении узла применителя модели.
create_source_node_from_builders	<i>логическое</i>	Если значение - true, при создании в строителе источников нового вывода источника без активных ссылок обновления добавляется новый узел источника.
create_source_node_update_links	createEnabled createDisabled doNotCreate	Задает тип создаваемой ссылки при автоматическом добавлении узла источника.
has_coordinate_system	<i>логическое</i>	Если задано true, система координат применяется ко всему потоку.
coordinate_system	<i>строка</i>	Имя выбранной проекционной системы координат.
deployment_area	ModelRefresh Скоринг Нет	Выберите способ внедрения потока. Если в качестве этого значения задать None, никакие другие записи внедрения использоваться не будут.
scoring_terminal_node_id	<i>строка</i>	Выберите в потоке ветвь скоринга. Это может быть любой конечный узел в потоке.
scoring_node_id	<i>строка</i>	Выберите слепок в ветви скоринга.
model_build_node_id	<i>строка</i>	Выберите узел моделирования в потоке.



---

## Глава 9. Свойства узла источника

---

### Общие свойства узлов источников

Ниже перечислены все свойства, общие для узлов источников, а информация о конкретных узлах представлена в следующих разделах.

#### Пример 1

```
varfilenode = modeler.script.stream().create("variablefile", "Var. File")
varfilenode.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO_DEMOS/DRUG1n")
varfilenode.setKeyedPropertyValue("check", "Age", "None")
varfilenode.setKeyedPropertyValue("values", "Age", [1, 100])
varfilenode.setKeyedPropertyValue("type", "Age", "Range")
varfilenode.setKeyedPropertyValue("direction", "Age", "Input")
```

#### Пример 2

В этом сценарии предполагается, что заданный файл данных содержит поле с именем Region, представляющее многострочный текст.

```
from modeler.api import StorageType
from modeler.api import MeasureType
```

```
# Создаем узел файлов переменных, который будет читать набор данных, содержащий
# поле "Region"
varfilenode = modeler.script.stream().create("variablefile", "My Geo Data")
varfilenode.setPropertyValue("full_filename", "C:/mydata/mygeodata.csv")
varfilenode.setPropertyValue("treat_square_brackets_as_lists", True)

# Переопределяем тип хранения как список (list)...
varfilenode.setKeyedPropertyValue("custom_storage_type", "Region", StorageType.LIST)
# ...и задаем тип значений в списке и глубину списка
varfilenode.setKeyedPropertyValue("custom_list_storage_type", "Region", StorageType.INTEGER)
varfilenode.setKeyedPropertyValue("custom_list_depth", "Region", 2)

# Теперь изменяем измерение, чтобы идентифицировать поле как геопространственное значение...
varfilenode.setKeyedPropertyValue("measure_type", "Region", MeasureType.GEOSPATIAL)
# ...и, наконец, задаем необходимую информацию о конкретном
# типе геопространственного объекта
varfilenode.setKeyedPropertyValue("geo_type", "Region", "MultiLineString")
varfilenode.setKeyedPropertyValue("geo_coordinates", "Region", "2D")
varfilenode.setKeyedPropertyValue("has_coordinate_system", "Region", True)
varfilenode.setKeyedPropertyValue("coordinate_system", "Region", "ETRS_1989_EPSG_Arctic_zone_5-47")
```

Таблица 42. Общие свойства узлов источников.

Имя свойства	Тип переменной	Описание свойства
direction	Ввод Назначение Both Нет Подмножества Разбиения Frequency RecordID	Ключевое свойство для ролей полей.  Формат использования: NODE.direction.FIELDNAME <b>Примечание:</b> Значения In и Out в настоящее время объявлены устаревшими. Их поддержка может быть прекращена в следующем выпуске.

Таблица 42. Общие свойства узлов источников (продолжение).

Имя свойства	Тип переменной	Описание свойства
type	Диапазон Флаг Установить Без типа Дискретное Порядковое Default	Тип поля. При задании этого свойства <i>По умолчанию</i> будут очищены все параметры свойства значения, и если для режим_значения будет установлено <i>Задать</i> , эта настройка сбросится до <i>Читать</i> . Если режим_значения уже задан как <i>Передать</i> или <i>Читать</i> , на него не будет влиять параметр тип.  Формат использования: NODE.type.FIELDNAME
storage	Нет данных Строка Целое Действительное число Время Дата Отметка времени	Предназначенное только для чтения ключевое свойство для типа хранения поля.  Формат использования: NODE.storage.FIELDNAME
check	Нет Аннулировать Принуждать Исключение Предупреждение Прервать	Ключевое свойство для проверки типа и диапазона поля.  Формат использования: NODE.check.FIELDNAME
values	[значение значение]	Для количественного поля (диапазона) первое значение - это минимум, а последнее - максимум. Для номинальных полей (набора) задайте все значения. Для флаговых полей первое значение представляет <i>false</i> , а последнее - <i>true</i> . Задание этого свойства автоматически устанавливает для свойства режим_значения значение <i>Задать</i> . Система хранения определяется на основании первого значения в списке, например, если первое значение - это <i>string</i> , задается строковая система хранения.  Формат использования: NODE.values.FIELDNAME
value_mode	Чтение Успех Read+ Текущий Задать	Определяет, как при следующем проходе данных устанавливаются значения для поля.  Формат использования: NODE.value_mode.FIELDNAME Обратите внимание на то, что вы не можете автоматически установить для этого свойства значение <i>Задать</i> ; чтобы использовать конкретные значения, задайте свойство значения.
default_value_mode	Чтение Успех	Задает способ по умолчанию для задания значений для всех полей.  Формат использования: NODE.default_value_mode  Этот параметр может быть перезаписан для конкретных полей с помощью свойства режим_значения.

Таблица 42. Общие свойства узлов источников (продолжение).

Имя свойства	Тип переменной	Описание свойства
extend_values	<i>флаг</i>	Применяется, когда для режим_значения задано <i>Чтение</i> . Задайте <i>T</i> , чтобы добавить вновь прочитанные значения к любым существующим значениям для этого поля. Задайте <i>F</i> , чтобы отбросить существующие значения и заменить их на вновь прочитанные значения.  Формат использования: NODE.extend_values.FIELDNAME
value_labels	<i>строка</i>	Используется, чтобы задать метку значения. Обратите внимание на то, что сначала должны быть заданы значения.
enable_missing	<i>флаг</i>	Когда задано <i>T</i> , активирует отслеживание пропущенных значений для поля.  Формат использования: NODE.enable_missing.FIELDNAME
missing_values	[значение значение ...]	Задаёт значения данных, отмечающие пропущенные данные.  Формат использования: NODE.missing_values.FIELDNAME
range_missing	<i>флаг</i>	Когда для этого свойства задано <i>T</i> , указывает, определен ли для этого поля диапазон пропущенных (пустых) значений.  Формат использования: NODE.range_missing.FIELDNAME
missing_lower	<i>строка</i>	Когда для значения диапазон_отсутствия задано true, указывает нижнюю границу диапазона значений отсутствия.  Формат использования: NODE.missing_lower.FIELDNAME
missing_upper	<i>строка</i>	Когда для значения диапазон_отсутствия задано true, указывает верхнюю границу диапазона значений отсутствия.  Формат использования: NODE.missing_upper.FIELDNAME
null_missing	<i>флаг</i>	Когда для этого свойства задано <i>T</i> , значения nulls (не определенные значения, обозначаемые в программах как \$null\$) рассматриваются как значения отсутствия.  Формат использования: NODE.null_missing.FIELDNAME
whitespace_missing	<i>флаг</i>	Когда для этого свойства задано <i>T</i> , значения, содержащие только пробельные символы (пробелы, знаки табуляции и новой строки) рассматриваются как значения отсутствия.  Формат использования: NODE.whitespace_missing.FIELDNAME
description	<i>строка</i>	Использовано, чтобы задать метку или описание поля.

Таблица 42. Общие свойства узлов источников (продолжение).

Имя свойства	Тип переменной	Описание свойства
default_include	<i>флаг</i>	Ключевое свойство для указания, каким будет поведение по умолчанию, передать или отфильтровать поля: NODE.default_include  Пример: set mynode:filternode.default_include = false
include	<i>флаг</i>	Ключевое свойство, используемое для определения, включаются или отфильтровываются индивидуальные поля: NODE.include.FIELDNAME.
new_name	<i>строка</i>	
measure_type	Range / MeasureType.RANGE Discrete / MeasureType.DISCRETE Flag / MeasureType.FLAG Set / MeasureType.SET OrderedSet / MeasureType.ORDERED_SET Typeless / MeasureType.TYPELESS Collection / MeasureType.COLLECTION Geospatial / MeasureType.GEOSPATIAL	Это ключевое свойство похоже на свойство type тем, что может использоваться для определения связанного с полем измерения. Отличие - в сценариях Python; функции setter может также передаваться одно из значений MeasureType, тогда как getter будет всегда возвращать значения MeasureType.
collection_measure	Range / MeasureType.RANGE Flag / MeasureType.FLAG Set / MeasureType.SET OrderedSet / MeasureType.ORDERED_SET Typeless / MeasureType.TYPELESS	Для полей собраний (списков с глубиной 0) это ключевое свойство определяет тип измерения, связанный с базовыми значениями.
geo_type	Точки Несколько точек Ломаная Мультиломаная Многоугольник Мультиполигон	Для геопространственных полей это ключевое свойство определяет тип геопространственного объекта, представляемого этим полем. Он должен быть согласован с глубиной списка значений.
has_coordinate_system	<i>логическое</i>	Для геопространственных полей это свойство определяет наличие у поля системы координат.
coordinate_system	<i>строка</i>	Для геопространственных полей это ключевое свойство определяет для данного поля систему координат.

Таблица 42. Общие свойства узлов источников (продолжение).

Имя свойства	Тип переменной	Описание свойства
custom_storage_type	Unknown / MeasureType.UNKNOWN String / MeasureType.STRING Integer / MeasureType.INTEGER Real / MeasureType.REAL Time / MeasureType.TIME Date / MeasureType.DATE Timestamp / MeasureType.TIMESTAMP List / MeasureType.LIST	Это ключевое свойство похоже на свойство custom_storage тем, что может использоваться для определения для поля хранения переопределения. Отличие - в сценариях Python; функции setter может также передаваться одно из значений StorageType, тогда как getter будет всегда возвращать значения StorageType.
custom_list_storage_type	String / MeasureType.STRING Integer / MeasureType.INTEGER Real / MeasureType.REAL Time / MeasureType.TIME Date / MeasureType.DATE Timestamp / MeasureType.TIMESTAMP	Для полей списков это ключевое свойство задает тип хранения базовых значений.
custom_list_depth	<i>целое</i>	Для полей списков это ключевое свойство задает глубину поля.
max_list_length	<i>целое</i>	Доступно только для данных со шкалой измерений <i>Геопространственная</i> или <i>Собрание</i> . Задайте максимальную длину списка, указав количество элементов, которые может содержать этот список.
max_string_length	<i>целое</i>	Доступно только для данных <i>typeless</i> и используется, когда вы производите SQL для составления таблицы. Введите значение самой большой строки в ваших данных; тогда сгенерируется столбец в таблице, которая будет достаточно большой для содержания строки.

## Свойства asimport

При помощи источника Analytic Server поток можно выполнить в файловой системе HDFS (Hadoop Distributed File System).

### Пример

```
node.setPropertyValue("use_default_as", False)
node.setPropertyValue("connection",
["false", "9.119.141.141", "9080", "analyticserver", "ibm", "admin", "admin", "false", "", "", "", ""])
```

Таблица 43. Свойства asimport.

Свойства asimport	Тип переменной	Описание свойства
data_source	<i>string</i>	Имя источника данных.
use_default_as	<i>логическое</i>	Если задано True, используется соединение Analytic Server по умолчанию, сконфигурированное в файле options.cfg сервера. Если задано False, используется соединение данного узла.

Таблица 43. Свойства *asimport* (продолжение).

Свойства <i>asimport</i>	Тип переменной	Описание свойства
connection	["string", "string", "string", "string", "string", "string", "string", "string", "string", "string"]	Свойство списка, содержащее подробности соединения Analytic Server. Формат: ["is_secure_connect", "server_url", "server_port", "context_root", "consumer", "user_name", "password", "use-kerberos-auth", "kerberos-krb5-config-file-path", "kerberos-jaas-config-file-path", "kerberos-krb5-service-principal-name", "enable-kerberos-debug"] где: is_secure_connect: указывает, используется ли защищенное соединение; возможные значения - true или false. use-kerberos-auth: указывает, используется ли аутентификация kerberos; возможные значения - true или false. enable-kerberos-debug: указывает, используется ли отладочный режим аутентификации kerberos; возможные значения - true или false.

## Свойства узла *cognosimport*



Узел источника IBM Cognos импортирует данные из баз данных Cognos Analytics.

### Пример

```
node = stream.create("cognosimport", "My node")
node.setPropertyValue("cognos_connection", ["http://mycogsrv1:9300/p2pd/servlet/dispatch",
True, "", "", ""])
node.setPropertyValue("cognos_package_name", "/Public Folders/GOSALES")
node.setPropertyValue("cognos_items", ["[GreatOutdoors].[BRANCH].[BRANCH_CODE]", "[GreatOutdoors].[BRANCH].[COUNTRY_CODE]"])
```

Таблица 44. Свойства узла *cognosimport*.

Свойства узла <i>cognosimport</i>	Тип переменной	Описание свойства
mode	Данные Отчет	Задаёт, импортировать ли данные Cognos (по умолчанию), или отчеты.

Таблица 44. Свойства узла *cognosimport* (продолжение).

Свойства узла <i>cognosimport</i>	Тип переменной	Описание свойства
<i>cognos_connection</i>	<i>["строка", флаг, "строка", "строка" , "строка"]</i>	<p>Свойство списка, содержащего подробности соединения для сервера Cognos. Используется следующий формат: ["URL_сервера_Cognos", режим_регистрации, "пространство имен", "имя пользователя", "пароль"]</p> <p>где:  URL_сервера_Cognos - это URL сервера Cognos, содержащего источник данных.  режим_регистрации обозначает, используется ли анонимная регистрация, и может принимать значение true или false; если задано true, следующие поля должны быть заданы как "".  пространство имен задает провайдера аутентификации защиты, используемого для регистрации на сервере.  имя_пользователя и пароль - это значения для регистрации на сервере Cognos.</p> <p>Вместо режима режим_регистрации доступны также следующие режимы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>anonymousMode</i>. Например:  ["URL_сервера_Cognos", 'anonymousMode', "пространство имен", "имя пользователя", "пароль"]</li> <li>• <i>credentialMode</i>. Например:  ["URL_сервера_Cognos", 'credentialMode', "пространство имен", "имя пользователя", "пароль"]</li> <li>• <i>storedCredentialMode</i>. Например:  ["URL_сервера_Cognos", 'storedCredentialMode', "имя_хранимых_идентификац_данных"]</li> </ul> <p>Где имя_хранимых_идентификац_данных - это имя идентификационных данных Cognos в репозитории.</p>
<i>cognos_package_name</i>	<i>строка</i>	<p>Путь и имя пакета Cognos, из которого импортируются объекты данных, например: /Public Folders/GOSALES</p> <p><b>Примечание:</b> Допустимы символы только прямой дробной черты.</p>
<i>cognos_items</i>	<i>["поле", "поле", ... , "поле"]</i>	<p>Имя одного или нескольких объектов данных, которые будут импортированы. Формат <i>поле</i> следующий:  [пространство_имен].[субъект_запроса].  [элемент_запроса]</p>
<i>cognos_filters</i>	<i>поле</i>	<p>Имя одного или нескольких фильтров для применения перед импортом данных.</p>

Таблица 44. Свойства узла *cognosimport* (продолжение).

Свойства узла <i>cognosimport</i>	Тип переменной	Описание свойства
<i>cognos_data_parameters</i>	<i>список</i>	Значения для предложения параметров данных. Пары имя-и-значение заключены в квадратные скобки, а несколько пар разделяются запятыми, и вся строка заключается в квадратные скобки.  Формат: [["параметр1", "значение"],...["параметрN", "значение"]]
<i>cognos_report_directory</i>	<i>поле</i>	Путь Cognos к папке или пакету, из которой будут импортироваться отчеты, например: /Public Folders/GOSALES <b>Примечание:</b> Допустимы символы только прямой дробной черты.
<i>cognos_report_name</i>	<i>поле</i>	Путь и имя в положении отчетов того отчета, который будет импортироваться.
<i>cognos_report_parameters</i>	<i>список</i>	Значения для параметров отчета. Пары имя-и-значение заключены в квадратные скобки, а несколько пар разделяются запятыми, и вся строка заключается в квадратные скобки.  Формат: [["параметр1", "значение"],...["параметрN", "значение"]]

## Свойства *databasenode*



Узел База данных можно использовать для импорта данных из множества других систем, использующих ODBC (Open Database Connectivity), в том числе Microsoft SQL Server, Db2, Oracle и других.

### Пример

```
import modeler.api
stream = modeler.script.stream()
nnode = stream.create("database", "My node")
node.setPropertyValue("mode", "Table")
node.setPropertyValue("query", "SELECT * FROM drug1n")
node.setPropertyValue("datasource", "Drug1n_db")
node.setPropertyValue("username", "spss")
node.setPropertyValue("password", "spss")
node.setPropertyValue("tablename", ".Drug1n")
```

Таблица 45. Свойства *databasenode*.

Свойства <i>databasenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<i>mode</i>	Таблица Query	Укажите <i>Таблицу</i> для соединения с таблицей базы данных, используя элементы управления диалогового окна, или задайте <i>Запрос</i> для запроса в выбранной базе данных, используя SQL.



Таблица 45. Свойства *databasenode* (продолжение).

Свойства <i>databasenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<i>datasource</i>	<i>строка</i>	Имя базы данных (смотрите также примечание ниже).
<i>username</i>	<i>строка</i>	Подробности соединения с базой данных (смотрите также примечания ниже).
<i>password</i>	<i>строка</i>	
<i>credential</i>	<i>строка</i>	Имя регистрационных данных, хранимых в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. Его можно использовать вместо свойств <i>username</i> и <i>password</i> . Имя пользователя и пароль из регистрационных данных должны соответствовать имени пользователя и паролю для доступа к базе данных.
<i>use_credential</i>		Задайте True или False.
<i>epassword</i>	<i>строка</i>	Задаёт закодированный пароль как альтернативу жестко закодированному в сценарии паролю.  Дополнительную информацию смотрите в разделе “Генерирование закодированного пароля” на стр. 52. При выполнении это свойство предназначено только для чтения.
<i>tablename</i>	<i>строка</i>	Имя таблицы, к которой вы хотите обратиться.
<i>strip_spaces</i>	Нет Слева Справа Both	Опции для отброса начальных и завершающих пробелов в строках.
<i>use_quotes</i>	AsNeeded Всегда Никогда	Задайте, заключаются ли имена таблиц и столбцов в кавычки при отправлении запросов в базу данных (например, если они содержат пробелы или знаки пунктуации).
<i>query</i>	<i>строка</i>	Задаёт код SQL для запроса, который вы хотите передать.

**Примечание:** Если имя базы данных (в свойстве *datasource*) содержит один или несколько пробелов, точек или знаков подчеркивания, чтобы оно было обработано как строка, можно применить формат "обратная дробная черта двойная кавычка". Например: `"{\db2v9.7.6_linux\}"` или `"{\TDATA 131\}"`. Кроме этого, всегда заключайте значения строки *datasource* в двойные кавычки и в фигурные скобки, как в следующем примере: `"{\SQL Server\",spssuser,abcd1234,false}"`.

**Примечание:** Если имя базы данных (в свойстве *datasource*) содержит пробелы, вместо отдельных свойств (для *datasource*, *username* и *password*) можно также использовать одно свойство *datasource* в следующем формате:

Таблица 46. Свойства узла базы данных (databasenode) - для конкретного источника данных.

Свойства databasenode	Тип переменной	Описание свойства
datasource	строка	<p>Формат: [имя_базы_данных, имя_пользователя, пароль[,true   false]]</p> <p>Последний параметр предназначен для использования с зашифрованными паролями. Если для него задано значение true, перед использованием пароль будет расшифрован.</p>

Используйте этот формат также в том случае, если вы изменяете источник данных; однако если нужно изменить только имя пользователя или пароль, можно использовать свойства имя\_пользователя или пароль.

## Свойства узла импорта собрания данных (datacollectionimportnode)



Узел импорта данных Data Collection импортирует материалы обследования на основании модели данных Data Collection, используемой продуктами изучения рынка. Для использования этого узла должна быть установлена библиотека данных Data Collection.

### Пример

```
node = stream.create("datacollectionimport", "My node")
node.setPropertyValue("metadata_name", "mrQvDsc")
node.setPropertyValue("metadata_file", "C:/Program Files/IBM/SPSS/DataCollection/DDL/Data/
Quanvert/Museum/museum.pkd")
node.setPropertyValue("casedata_name", "mrQvDsc")
node.setPropertyValue("casedata_source_type", "File")
node.setPropertyValue("casedata_file", "C:/Program Files/IBM/SPSS/DataCollection/DDL/Data/
Quanvert/Museum/museum.pkd")
node.setPropertyValue("import_system_variables", "Common")
node.setPropertyValue("import_multi_response", "MultipleFlags")
```

Таблица 47. Свойства datacollectionimportnode.

Свойства datacollectionimportnode	Тип переменной	Описание свойства
metadata_name	string	<p>Имя MDSC. Специальное значение DimensionsMDD указывает, что нужно использовать стандартный документ метаданных Data Collection. Другие возможные значения включают в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>mrADODsc</li> <li>mrI2dDsc</li> <li>mrLogDsc</li> <li>mrQdiDrsDsc</li> <li>mrQvDsc</li> <li>mrSampleReportingMDSC</li> <li>mrSavDsc</li> <li>mrSCDsc</li> <li>mrScriptMDSC</li> </ul> <p>Специальное значение none означает, что нет MDSC.</p>
metadata_file	string	Имя файла, где хранятся метаданные.

Таблица 47. Свойства *datacollectionimportnode* (продолжение).

Свойства <i>datacollectionimportnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<i>casedata_name</i>	<i>string</i>	Имя CDSC. Возможные значения включают в себя: mrADODsc mrI2dDsc mrLogDsc mrPunchDSC mrQdiDrsDsc mrQvDsc mrRdbDsc2 mrSavDsc mrScDSC mrXm1Dsc  Специальное значение none означает, что нет CDSC.
<i>casedata_source_type</i>	Нет данных File Папка UDL DSN	Указывает тип источника CDSC.
<i>casedata_file</i>	<i>string</i>	Когда <i>casedata_source_type</i> - это <i>Файл</i> , задает файл, содержащий данные наблюдения.
<i>casedata_folder</i>	<i>string</i>	Когда <i>casedata_source_type</i> - это <i>Папка</i> , задает папку, содержащую данные наблюдения.
<i>casedata_udl_string</i>	<i>string</i>	Когда <i>casedata_source_type</i> - это <i>UDL</i> , задает строку соединения OLD-DB для источника данных, содержащего данные наблюдения.
<i>casedata_dsn_string</i>	<i>string</i>	Когда <i>casedata_source_type</i> - это <i>DSN</i> , задает строку соединения ODBC для источника данных.
<i>casedata_project</i>	<i>string</i>	При чтении данных наблюдения из базы данных Data Collection можно ввести имя проекта. Для всех остальных типов данных наблюдений значение этого параметра следует оставить пустым.
<i>version_import_mode</i>	All Последняя Задать	Определяет, как должны обрабатываться версии.
<i>specific_version</i>	<i>string</i>	Когда <i>version_import_mode</i> - это <i>Specify</i> , определяет версию данных наблюдения для импорта.
<i>use_language</i>	<i>string</i>	Определяет, должны ли использоваться метки конкретного языка.
язык	<i>string</i>	Если значение <i>use_language</i> - это true, определяет используемый при импорте код языка. Код языка должен быть одним из доступных в данных наблюдения.
<i>use_context</i>	<i>string</i>	Определяет, нужно ли импортировать конкретный контекст. Контексты используются для изменения описания, связанного с откликами.

Таблица 47. Свойства `datacollectionimportnode` (продолжение).

Свойства <code>datacollectionimportnode</code>	Тип переменной	Описание свойства
<code>context</code>	<i>string</i>	Если значение <code>use_context</code> - это true, определяет контекст для импорта. Контекст должен быть одним из доступных в данных наблюдения.
<code>use_label_type</code>	<i>string</i>	Определяет, нужно ли импортировать конкретный тип метки.
<code>label_type</code>	<i>string</i>	Если значение <code>use_label_type</code> - это true, определяет тип метки для импорта. Тип метки должен быть одним из доступных в данных наблюдения.
<code>user_id</code>	<i>string</i>	Для баз данных, требующих непосредственной регистрации, можно предоставить ID пользователя и пароль для доступа к источнику данных.
<code>password</code>	<i>string</i>	
<code>import_system_variables</code>	Общий Нет All	Задаёт, какие системные переменные импортируются.
<code>import_codes_variables</code>	<i>флаг</i>	
<code>import_sourcefile_variables</code>	<i>флаг</i>	
<code>import_multi_response</code>	MultipleFlags Single	

## Свойства узла импорта Excel (`excelimportnode`)



Узел импорта Excel импортирует данные из Microsoft Excel в формате файлов `.xlsx`. Источник данных ODBC не требуется.

### Примеры

```
#Чтобы использовать названный диапазон:
node = stream.create("excelimport", "My node")
node.setPropertyValue("excel_file_type", "Excel2007")
node.setPropertyValue("full_filename", "C:/drug.xlsx")
node.setPropertyValue("use_named_range", True)
node.setPropertyValue("named_range", "DRUG")
node.setPropertyValue("read_field_names", True)
```

```
#Чтобы использовать явный диапазон:
node = stream.create("excelimport", "My node")
node.setPropertyValue("excel_file_type", "Excel2007")
node.setPropertyValue("full_filename", "C:/drug.xlsx")
node.setPropertyValue("worksheet_mode", "Name")
node.setPropertyValue("worksheet_name", "Drug")
node.setPropertyValue("explicit_range_start", "A1")
node.setPropertyValue("explicit_range_end", "F300")
```

Таблица 48. Свойства *excelimportnode*.

Свойства <i>excelimportnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>excel_file_type</code>	Excel2007	
<code>full_filename</code>	<i>string</i>	Полное имя файла, включающее путь.
<code>use_named_range</code>	<i>Логический</i>	Использовать ли названный диапазон. При значении <code>true</code> свойство <code>named_range</code> используется для задания диапазона чтения, а другие параметры данных и рабочего листа игнорируются.
<code>named_range</code>	<i>string</i>	
<code>worksheet_mode</code>	Индекс Имя	Задаёт, чем определяется рабочий лист, индексом или именем.
<code>worksheet_index</code>	<i>целое</i>	Индекс рабочего листа для чтения, начинается с 0 для первого листа, 1 - для второго и так далее.
<code>worksheet_name</code>	<i>string</i>	Имя рабочего листа для чтения.
<code>data_range_mode</code>	FirstNonBlank ExplicitRange	Задаёт, как нужно определить диапазон.
<code>blank_rows</code>	StopReading ReturnBlankRows	Когда значение <code>data_range_mode</code> - это <i>FirstNonBlank</i> , определяет, как должны обрабатываться пустые строки.
<code>explicit_range_start</code>	<i>string</i>	Когда значение <code>data_range_mode</code> - это <i>ExplicitRange</i> , задаёт начальную точку диапазона для чтения.
<code>explicit_range_end</code>	<i>string</i>	
<code>read_field_names</code>	<i>Логический</i>	Задаёт, должна ли первая строка в заданном диапазоне использоваться для имен полей (столбцов).

## свойства *extensionimportnode*



При помощи узла Extension Import можно запускать сценарии R или Python for Spark для импорта данных.

### Пример Python for Spark

```
#### Пример сценария для Python for Spark
import modeler.api
stream = modeler.script.stream()
node = stream.create("extension_importer", "extension_importer")
node.setPropertyValue("syntax_type", "Python")

python_script = """
import spss.pyspark
from pyspark.sql.types import *

cxt = spss.pyspark.runtime.getContext()

_schema = StructType([StructField('id', LongType(), nullable=False), \
```

```

StructField('age', LongType(), nullable=True), \
StructField('Sex', StringType(), nullable=True), \
StructField('BP', StringType(), nullable=True), \
StructField('Cholesterol', StringType(), nullable=True), \
StructField('K', DoubleType(), nullable=True), \
StructField('Na', DoubleType(), nullable=True), \
StructField('Drug', StringType(), nullable=True]])

if cxt.isComputeDataModelOnly():
    cxt.setSparkOutputSchema(_schema)
else:
    df = cxt.getSparkInputData()
    if df is None:
        drugList=[(1,23,'F','HIGH','HIGH',0.792535,0.031258,'drugY'), \
(2,47,'M','LOW','HIGH',0.739309,0.056468,'drugC'),\
(3,47,'M','LOW','HIGH',0.697269,0.068944,'drugC'),\
(4,28,'F','NORMAL','HIGH',0.563682,0.072289,'drugX'),\
(5,61,'F','LOW','HIGH',0.559294,0.030998,'drugY'),\
(6,22,'F','NORMAL','HIGH',0.676901,0.078647,'drugX'),\
(7,49,'F','NORMAL','HIGH',0.789637,0.048518,'drugY'),\
(8,41,'M','LOW','HIGH',0.766635,0.069461,'drugC'),\
(9,60,'M','NORMAL','HIGH',0.777205,0.05123,'drugY'),\
(10,43,'M','LOW','NORMAL',0.526102,0.027164,'drugY')]

sqlcxt = cxt.getSparkSQLContext()
rdd = cxt.getSparkContext().parallelize(drugList)
print 'pyspark read data count = '+str(rdd.count())
df = sqlcxt.createDataFrame(rdd, _schema)

cxt.setSparkOutputData(df)
"""

node.setPropertyValue("python_syntax", python_script)

```

## Пример R

```

#### Пример сценария для R
node.setPropertyValue("syntax_type", "R")

R_script = """# 'JSON Import' Node v1.0 for IBM SPSS Modeler
# Пакет 'RJSONIO' создан Duncan Temple Lang - http://cran.r-project.org/web/packages/RJSONIO
# Пакет 'plyr' создан Hadley Wickham http://cran.r-project.org/web/packages/plyr
# Разработчик узла: Danil Savine - IBM Extreme Blue 2014
# Описание: этот узел позволяет импортировать данные из JSON в таблицу SPSS.
# Установить функцию для пакетов
packages <- function(x){
  x <- as.character(match.call()[[2]])
  if (!require(x,character.only=TRUE)){
    install.packages(pkgs=x,repos="http://cran.r-project.org")
    require(x,character.only=TRUE)
  }
}
# пакеты
packages(RJSONIO)
packages(plyr)
### Эта функция используется для автоматического генерирования модели данных dataModel
getMetaData <- function(data) {
  if (dim(data)[1]<=0) {

    print("Warning : modelerData has no line, all fieldStorage fields set to strings")
    getStorage <- function(x){return("string")}

  } else {

    getStorage <- function(x) {
      res <- NULL
      #если x - это фактор, typeof вернет целое значение, и мы рассмотрим этот случай отдельно
      if(is.factor(x)) {

```

```

        res <- "string"
    } else {
        res <- switch(typeof(unlist(x)),
            integer = "integer",
            double = "real",
            character = "string",
            "string")
    }
    return (res)
}
}

col = vector("list", dim(data)[2])
for (i in 1:dim(data)[2]) {
    col[[i]] <- c(fieldName=names(data[i]),
        fieldLabel="",
        fieldStorage=getStorage(data[i]),
        fieldMeasure="",
        fieldFormat="",
        fieldRole="")
}
mdm<-do.call(cbind,col)
mdm<-data.frame(mdm)
return(mdm)
}
# Из JSON в список
txt <- readLines('C:/test.json')
formattedtxt <- paste(txt, collapse = '')
json.list <- fromJSON(formattedtxt)
# Применить путь к json.list
if(strsplit(x='true', split='
',fixed=TRUE)[[1]][1]) {
    path.list <- unlist(strsplit(x='id_array', split=','))
    i = 1
    while(i<length(path.list)+1){
        if(is.null(getElement(json.list, path.list[i]))){
            json.list <- json.list[[1]]
        }else{
            json.list <- getElement(json.list, path.list[i])
            i <- i+1
        }
    }
}
}
# Из списке в dataframe через json вне списка
i <-1
filled <- data.frame()
while(i < length(json.list)+ 1){
    unlisted.json <- unlist(json.list[[i]])
    to.fill <- data.frame(t(as.data.frame(unlisted.json, row.names = names(unlisted.json))), stringsAsFactors=FALSE)
    filled <- rbind.fill(filled,to.fill)
    i <- 1 + i
}
# Экспорт в данные SPSS Modeler
modelerData <- filled
print(modelerData)
modelerDataModel <- getMetaData(modelerData)
print(modelerDataModel)

"""
node.setPropertyValue("r_syntax", R_script)

```

Таблица 49. свойства *extensionimportnode*

Свойства <i>extensionimportnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>syntax_type</code>	<i>R</i> <i>Python</i>	Указывает, какой сценарий работает – R или Python (R - значение по умолчанию).
<code>r_syntax</code>	<i>строка</i>	Синтаксис R для запускаемого сценария.
<code>python_syntax</code>	<i>строка</i>	Синтаксис Python для запускаемого сценария.

## Свойства *fixedfilenode*



Узел фиксированного файла импортирует данные из текстовых файлов с фиксированными полями, то есть, файлов, поля которых не разделяются, но начинаются с одного положения и у них фиксированная длина. Сгенерированные компьютером или устаревшие данные часто хранятся в формате фиксированных полей.

### Пример

```
node = stream.create("fixedfile", "My node")
node.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO_DEMOS/DRUG1n")
node.setPropertyValue("record_len", 32)
node.setPropertyValue("skip_header", 1)
node.setPropertyValue("fields", [{"Age", 1, 3}, {"Sex", 5, 7}, {"BP", 9, 10}, {"Cholesterol", 12, 22}, {"Na", 24, 25}, {"K", 27, 27}, {"Drug", 29, 32}])
node.setPropertyValue("decimal_symbol", "Period")
node.setPropertyValue("lines_to_scan", 30)
```

Таблица 50. Свойства *fixedfilenode*.

Свойства <i>fixedfilenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>record_len</code>	<i>number</i>	Задаёт количество символов в каждой записи.
<code>line_oriented</code>	<i>флаг</i>	Пропускает символ новой строки в конце каждой записи.
<code>decimal_symbol</code>	Default Comma Точка	Тип десятичного разделителя, используемого в вашем источнике данных.
<code>skip_header</code>	<i>number</i>	Задаёт число строк, которые будут игнорироваться в начале первой записи. Полезно, чтобы игнорировать заголовки столбцов.
<code>auto_recognize_datetime</code>	<i>флаг</i>	Задаёт, идентифицируются ли автоматически в исходных данных значения даты и времени.
<code>lines_to_scan</code>	<i>number</i>	
<code>fields</code>	<i>список</i>	Структурированное свойство.
<code>full_filename</code>	<i>string</i>	Полное имя файла для чтения, включая каталог.
<code>strip_spaces</code>	Нет Слева Справа Both	Отбрасывает начальные и завершающие пробелы в строках для импорта.



Таблица 50. Свойства *fixedfilenode* (продолжение).

Свойства <i>fixedfilenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<i>invalid_char_mode</i>	Исключение Replace	Удаляет недопустимые символы (null, 0 или любой символ, которого нет в текущей кодировке) из входных данных или замещает недопустимые символы на заданный однозначный символ.
<i>invalid_char_replacement</i>	<i>string</i>	
<i>use_custom_values</i>	<i>флаг</i>	
<i>custom_storage</i>	Нет данных Строка Целое Действительное число Время Дата Отметка времени	
<i>custom_date_format</i>	"ДДММГГ" "ММДДГГ" "ГГММДД" "ГГГГММДД" "ГГГГДДД" ДЕНЬ МЕСЯЦ "ДД-ММ-ГГ" "ДД-ММ-ГГГГ" "ММ-ДД-ГГ" "ММ-ДД-ГГГГ" "ДД-МЕС-ГГ" "ДД-МЕС-ГГГГ" "ГГГГ-ММ-ДД" "ДД.ММ.ГГ" "ДД.ММ.ГГГГ" "ММ.ДД.ГГ" "ММ.ДД.ГГГГ" "ДД.МЕС.ГГ" "ДД.МЕС.ГГГГ" "ДД/ММ/ГГ" "ДД/ММ/ГГГГ" "ММ/ДД/ГГ" "ММ/ДД/ГГГГ" "ДД/МЕС/ГГ" "ДД/МЕС/ГГГГ" МЕС ГГГГ к К ГГГГ нн НД ГГГГ	Это свойство применимо только в том случае, если была задана пользовательская система хранения.

Таблица 50. Свойства fixedfilenode (продолжение).

Свойства fixedfilenode	Тип переменной	Описание свойства
custom_time_format	"ЧЧММСС" "ЧЧММ" "ММСС" "ЧЧ:ММ:СС" "ЧЧ:ММ" "ММ:СС" "(Ч)Ч:(М)М:(С)С" "(Ч)Ч:(М)М" "(М)М:(С)С" "ЧЧ.ММ.СС" "ЧЧ.ММ" "ММ.СС" "(Ч)Ч.(М)М.(С)С" "(Ч)Ч.(М)М" "(М)М.(С)С"	Это свойство применимо только в том случае, если была задана пользовательская система хранения.
custom_decimal_symbol	поле	Это свойство применимо только в том случае, если была задана пользовательская система хранения.
encoding	StreamDefault SystemDefault "UTF-8"	Задаёт способ текстового кодирования.

## Свойства узла gsdata\_import



Узел Геопространственный источник используется для переноса карты или пространственных данных в сеанс исследования данных.

Таблица 51. свойства узла gsdata\_import

Свойства узла gsdata_import	Тип переменной	Описание свойства
full_filename	строка	Введите путь к файлу .shp, который вы хотите загрузить.
map_service_URL	строка	Введите URL службы карт, с которым устанавливается соединение.
map_name	строка	Только если используется map_service_URL; это свойство содержит верхний уровень структуры папок службы карт.

## Свойства узла импорта SAS (sasimportnode)



Узел импорта SAS импортирует данные SAS в IBM SPSS Modeler.

Пример

```

node = stream.create("sasimport", "My node")
node.setPropertyValue("format", "Windows")
node.setPropertyValue("full_filename", "C:/data/retail.sas7bdat")
node.setPropertyValue("member_name", "Test")
node.setPropertyValue("read_formats", False)
node.setPropertyValue("full_format_filename", "Test")
node.setPropertyValue("import_names", True)

```

Таблица 52. Свойства *sasimportnode*.

Свойства <i>sasimportnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
формат	Windows UNIX Transport SAS7 SAS8 SAS9	Формат файла для импорта.
full_filename	<i>string</i>	Полное вводимое имя файла, в том числе его путь.
member_name	<i>string</i>	Задать участника для импорта из заданного транспортного файла SAS.
read_formats	<i>флаг</i>	Читает форматы данных (такие как метки переменных) из заданного файла форматов.
full_format_filename	<i>string</i>	
import_names	NamesAndLabels LabelsAsNames	Задает способ для отображения имен переменных и меток при импорте.

## Свойства *simgennode*



Узел генерирования имитации обеспечивает удобный путь сгенерировать имитационные данные - либо с нуля, используя указанные пользователем статистические распределения, либо автоматически, используя распределения, полученные при выполнении узла подгонки имитации для существующих данных хронологии. Это полезно, когда нужно оценить вывод прогнозной модели при наличии неопределенности во входных данных модели.

Таблица 53. Свойства *simgennode*.

Свойства <i>simgennode</i>	Тип переменной	Описание свойства
fields	Структурированное свойство	Смотрите пример
корреляции	Структурированное свойство	Смотрите пример
keep_min_max_setting	<i>логическое</i>	
refit_correlations	<i>логическое</i>	
max_cases	<i>целое</i>	Минимальное значение - 1000, максимальное значение - 2 147 483 647
create_iteration_field	<i>логическое</i>	
iteration_field_name	<i>строка</i>	
replicate_results	<i>логическое</i>	
random_seed	<i>целое</i>	
parameter_xml	<i>строка</i>	Возвращает параметр Xml как строку

## Пример fields

Это структурированный параметр слота со следующим синтаксисом:

```
simgennode.setPropertyValue("fields", [
    [field1, storage, locked, [distribution1], min, max],
    [field2, storage, locked, [distribution2], min, max],
    [field3, storage, locked, [distribution3], min, max]
])
```

distribution - это объявление имени распределения, после которого следует список с парами имен и значений атрибутов. Каждое распределение определяется следующим способом:

```
[имя_распределения, [[пар1], [пар2], [пар3]]]
```

```
simgennode = modeler.script.stream().createAt("simgen", u"Sim Gen", 726, 322)
simgennode.setPropertyValue("fields", [[["Age", "integer", False, ["Uniform",["min","1"],["max","2"]]], ["", ""]])
```

Например, чтобы создать узел, генерирующий одно поле с распределением Биномиальное, можно использовать следующий сценарий:

```
simgen_node1 = modeler.script.stream().createAt("simgen", u"Sim Gen", 200, 200)
simgen_node1.setPropertyValue("fields", [[["Education", "Real", False, ["Binomial", [{"n", 32}, {"prob", 0.7}]]], ["", ""]])
```

Биномиальное распределение использует два параметра: n и prob. Так как биномиальное распределение не поддерживает минимальных и максимальных значений, они представлены как пустая строка.

**Примечание:** Невозможно непосредственно задать distribution; оно используется в связи со свойством fields.

В следующих примерах показаны все возможные типа распределений. Обратите внимание на то, что порог вводится как thresh и в NegativeBinomialFailures, и в NegativeBinomialTrial.

```
stream = modeler.script.stream()
simgennode = stream.createAt("simgen", u"Sim Gen", 200, 200)

beta_dist = ["Field1", "Real", False, ["Beta", [{"shape1", "1"}, {"shape2", "2"}]], ["", ""]
binomial_dist = ["Field2", "Real", False, ["Binomial", [{"n", "1"}, {"prob", "1"}]], ["", ""]
categorical_dist = ["Field3", "String", False, ["Categorical", [{"A", 0.3}, {"B", 0.5}, {"C", 0.2}]], ["", ""]
dice_dist = ["Field4", "Real", False, ["Dice", [{"1", "0.5"}, {"2", "0.5"}]], ["", ""]
exponential_dist = ["Field5", "Real", False, ["Exponential", [{"scale", "1"}]], ["", ""]
fixed_dist = ["Field6", "Real", False, ["Fixed", [{"value", "1"}]], ["", ""]
gamma_dist = ["Field7", "Real", False, ["Gamma", [{"scale", "1"}, {"shape", "1"}]], ["", ""]
lognormal_dist = ["Field8", "Real", False, ["Lognormal", [{"a", "1"}, {"b", "1"}]], ["", ""]
negbinomialfailures_dist = ["Field9", "Real", False, ["NegativeBinomialFailures", [{"prob", "0.5"}, {"thresh", "1"}]], ["", ""]
negbinomialtrial_dist = ["Field10", "Real", False, ["NegativeBinomialTrials", [{"prob", "0.2"}, {"thresh", "1"}]], ["", ""]
normal_dist = ["Field11", "Real", False, ["Normal", [{"mean", "1"}, {"stddev", "2"}]], ["", ""]
poisson_dist = ["Field12", "Real", False, ["Poisson", [{"mean", "1"}]], ["", ""]
range_dist = ["Field13", "Real", False, ["Range", [{"BEGIN", "1,3"}, {"END", "2,4"}, {"PROB", "[0.5],[0.5]}]], ["", ""]
triangular_dist = ["Field14", "Real", False, ["Triangular", [{"min", "0"}, {"max", "1"}, {"mode", "1"}]], ["", ""]
uniform_dist = ["Field15", "Real", False, ["Uniform", [{"min", "1"}, {"max", "2"}]], ["", ""]
weibull_dist = ["Field16", "Real", False, ["Weibull", [{"a", "0"}, {"b", "1"}, {"c", "1"}]], ["", ""]

simgennode.setPropertyValue("fields", [
    beta_dist, \
    binomial_dist, \
    categorical_dist, \
    dice_dist, \
    exponential_dist, \
    fixed_dist, \
    gamma_dist, \
    lognormal_dist, \
    negbinomialfailures_dist, \
    negbinomialtrial_dist, \
    normal_dist, \
    poisson_dist, \
    range_dist, \
    triangular_dist, \
    uniform_dist, \
    weibull_dist
])
```

## Пример correlations

Это структурированный параметр слота со следующим синтаксисом:

```
simgennode.setPropertyValue("correlations", [  
    [поле1, поле2, корреляция],  
    [поле1, поле3, корреляция],  
    [поле2, поле3, корреляция]  
])
```

Корреляция может быть любым числом от +1 до -1. Можно задать любое число корреляций. Незаданной корреляции присваивается значение ноль. Если какие-то из полей неизвестны, значение корреляции должно быть задано в корреляционной матрице (или таблице) и текст показан красным. Если есть неизвестные поля, выполнить узел нельзя.

---

## Свойства узла импорта статистики (statisticsimportnode)



Узел Файл IBM SPSS Statistics читает данные из файла формата *.sav*, используемого IBM SPSS Statistics, а также файлы кэша, сохраненные в IBM SPSS Modeler, которые также используют тот же формат.

Свойства этого узла описаны в разделе “Свойства узла импорта статистики (statisticsimportnode)” на стр. 345.

---

## Свойства узла tm1odataimport



Узел источника IBM Cognos TM1 импортирует данные из баз данных Cognos TM1.

Таблица 54. Свойства узла tm1odataimport

Свойства узла tm1odataimport	Тип переменной	Описание свойства
admin_host	строка	URL для имени хоста API REST.
server name	строка	Имя сервера TM1, выбранного на хост_admin.
credential_type	inputCredential или storedCredential	Используется для указания типа идентификационных данных.
input_credential	список	Когда credential_type - inputCredential; задайте домен, имя пользователя и пароль.
stored_credential_name	строка	Когда credential_type - storedCredential; задайте имя регистрационных данных на сервере C&DS.
selected_view	["поле" "поле"]	Свойство списка, содержащее подробности выбранного куба TM1 и имя представления кубов, откуда данные будут импортированы в SPSS. Например: TM1_import.setPropertyValue("выбранное_представление", ['план_BudgetPlan', 'Goal Input'])
is_private_view	флаг	Указывает, является ли selected_view собственным представлением. Значение по умолчанию - false.

Таблица 54. Свойства узла *tm1odataimport* (продолжение)

Свойства узла <i>tm1odataimport</i>	Тип переменной	Описание свойства
selected_columns	<i>["поле"]</i>	Укажите выбранный столбец; можно указать только один элемент.  Например: <code>setProperty("selected_columns", ["Measures"])</code>
selected_rows	<i>["поле" "поле"]</i>	Укажите выбранные строки.  Например: <code>setProperty("selected_rows", ["Dimension_1_1", "Dimension_2_1", "Dimension_3_1", "Periods"])</code>

## Свойства узла *tm1import* (объявлено устаревшим)



Узел источника IBM Cognos TM1 импортирует данные из баз данных Cognos TM1.

**Примечание:** Этот узел устарел в Modeler 18.0. Имя заменяющего сценария узла - *tm1odataimport*.

Таблица 55. Свойства узла *tm1import*.

Свойства узла <i>tm1import</i>	Тип переменной	Описание свойства
pm_host	<i>строка</i>	<b>Примечание:</b> Только для версий 16.0 и 17.0  Имя хоста. Например: <code>TM1_import.setProperty("pm_host", 'http://9.191.86.82:9510/pmhub/pm')</code>
tm1_connection	<i>["поле", "поле", ..., "поле"]</i>	<b>Примечание:</b> Только для версий 16.0 и 17.0  Свойство списка, содержащего подробности соединения для сервера TM1. Формат: "Имя_сервера_TM1", "имя_пользователя_tm1", "пароль_tm1"  Например: <code>TM1_import.setProperty("tm1_connection", ['Planning Sample', "admin", "apple"])</code>
selected_view	<i>["поле" "поле"]</i>	Свойство списка, содержащее подробности выбранного куба TM1 и имя представления кубов, откуда данные будут импортированы в SPSS. Например: <code>TM1_import.setProperty("выбранное_представление", ['план_BudgetPlan', 'Goal Input'])</code>
selected_column	<i>["поле"]</i>	Укажите выбранный столбец; можно указать только один элемент.  Например: <code>setProperty("selected_columns", ["Measures"])</code>

Таблица 55. Свойства узла *tm1import* (продолжение).

Свойства узла <i>tm1import</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>selected_rows</code>	<code>["поле" "поле"]</code>	Укажите выбранные строки.  Например: <code>setProperty("selected_rows", ["Dimension_1_1", "Dimension_2_1", "Dimension_3_1", "Periods"])</code>

## Свойства узла *twcimport*



Исходный узел TWC импортирует метеоданные из компании The Weather Company, дочерней компании IBM. Можно использовать его для получения хронологических или прогностических метеоданных для положения. Это может помочь в разработке бизнес-решений, связанных с погодой для оптимизации принятия решений благодаря использованию доступных самых точных метеоданных.

Таблица 56. Свойства узла *twcimport*

Свойства узла <i>twcimport</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>TWCDataImport.latitude</code>	<i>Действительное число</i>	Указывает значение широты в формате <code>[-90.0090.0]</code>
<code>TWCDataImport.longitude</code>	<i>Действительное число</i>	Указывает значение долготы в формате <code>[-180.00180.0]</code> .
<code>TWCDataImport.licenseKey</code>	<i>строка</i>	Задаёт лицензионный ключ, полученный от The Weather Company.
<code>TWCDataImport.measurmentUnit</code>	English Metric Hybrid	Задаёт систему единиц измерения. Возможные значения - English, Metric или Hybrid. Metric используется по умолчанию.
<code>TWCDataImport.dataType</code>	Historical Forecast	Задаёт тип данных погоды для ввода. Возможные значения - Historical или Forecast. Historical используется по умолчанию.
<code>TWCDataImport.startDate</code>	<i>Целое число</i>	Если для <code>TWCDataImport.dataType</code> задано Historical, укажите начальную дату в формате <code>ггггММдд</code> .
<code>TWCDataImport.endDate</code>	<i>Целое число</i>	Если для <code>TWCDataImport.dataType</code> задано Historical, укажите конечную дату в формате <code>ггггММдд</code> .
<code>TWCDataImport.forecastHour</code>	6 12 24 48	Если для <code>TWCDataImport.dataType</code> задано Forecast, укажите срок в часах - 6, 12, 24 или 48.

## Свойства *userinputnode*



Узел пользовательского ввода представляет простой способ создания синтетических данных, или от нуля, или изменением существующих данных. Например, это полезно, если вы хотите создать испытательный набор данных для моделирования.

Пример

```
node = stream.create("userinput", "My node")
node.setPropertyValue("names", ["test1", "test2"])
node.setKeyValue("data", "test1", "2, 4, 8")
node.setKeyedPropertyValue("custom_storage", "test1", "Integer")
node.setPropertyValue("data_mode", "Ordered")
```

Таблица 57. Свойства userinputnode.

Свойства userinputnode	Тип переменной	Описание свойства
data		
names		Структурированный слот, устанавливающий или возвращающий список имен полей, сгенерированных узлом.
custom_storage	Нет данных Строка Целое Действительное число Время Дата Отметка времени	Ключевой слот, задающий или возвращающий систему хранения для поля.
data_mode	Combined Ordered	Если задана опция Объединенная, записи генерируются для каждого объединения заданных значений и минимального/максимального значений. Количество сгенерированных записей равно произведению числа значений в каждом поле. Если задана опция Упорядоченная, из каждого столбца берется одно значение для каждой записи по порядку, чтобы сгенерировать строку данных. Количество сгенерированных записей равно максимальному числу значений, связанных с полем. Любые поля с меньшим числом данных будут дополнены значениями null.
values		<b>Примечание:</b> Это свойство было объявлено устаревшим с заменой на userinputnode.data и больше не должно использоваться.

## Свойства узла файла переменных (variablefilenode)



Узел файла переменных читает данные из текстовых файлов со свободными полями, то есть, такие файлы, записи которых содержат фиксированное количество полей, но переменное число символов. Этот узел полезен также для файлов с текстовыми заголовками фиксированной длины и с некоторыми типами аннотаций.

Пример

```
node = stream.create("variablefile", "My node")
node.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO_DEMOS/DRUG1n")
node.setPropertyValue("read_field_names", True)
node.setPropertyValue("delimit_other", True)
node.setPropertyValue("other", ",")
node.setPropertyValue("quotes_1", "Discard")
node.setPropertyValue("decimal_symbol", "Comma")
node.setPropertyValue("invalid_char_mode", "Replace")
node.setPropertyValue("invalid_char_replacement", "|")
```



```

node.setKeyedPropertyValue("use_custom_values", "Age", True)
node.setKeyedPropertyValue("direction", "Age", "Input")
node.setKeyedPropertyValue("type", "Age", "Range")
node.setKeyedPropertyValue("values", "Age", [1, 100])

```

Таблица 58. Свойства `variablefilenode`.

Свойства <code>variablefilenode</code>	Тип переменной	Описание свойства
<code>skip_header</code>	<i>number</i>	Задаёт число символов, которые будут игнорироваться в начале первой записи.
<code>num_fields_auto</code>	<i>флаг</i>	Автоматически определяет количество полей в каждой записи. Записи должны быть ограничены символом новой строки.
<code>num_fields</code>	<i>number</i>	Вручную задаёт количество полей в каждой записи.
<code>delimit_space</code>	<i>флаг</i>	Задаёт символ, который будет использоваться для разделения границ полей в файле.
<code>delimit_tab</code>	<i>флаг</i>	
<code>delimit_new_line</code>	<i>флаг</i>	
<code>delimit_non_printing</code>	<i>флаг</i>	
<code>delimit_comma</code>	<i>флаг</i>	В случаях, когда запятая - это и разделитель полей, и десятичный разграничитель для потоков, задайте для <code>delimit_other</code> значение <i>true</i> и укажите запятую в качестве разделителя, используя свойство <code>other</code> .
<code>delimit_other</code>	<i>флаг</i>	Позволяет задать пользовательский разделитель, используя свойство <code>other</code> .
<code>other</code>	<i>string</i>	Задаёт разделитель, используемый при установленном для <code>delimit_other</code> значении <i>true</i> .
<code>decimal_symbol</code>	Default Comma Period	Задаёт десятичный разделитель, используемый в источнике данных.
<code>multi_blank</code>	<i>флаг</i>	Рассматривает несколько смежных пустых символов разделителя как один разделитель.
<code>read_field_names</code>	<i>флаг</i>	Рассматривает первую строку в файле данных как метки для столбца.
<code>strip_spaces</code>	Нет Слева Справа Both	Отбрасывает начальные и завершающие пробелы в строках при импорте.
<code>invalid_char_mode</code>	Исключение Replace	Удаляет недопустимые символы ( <code>null</code> , <code>0</code> или любой символ, которого нет в текущей кодировке) из входных данных или заменяет недопустимые символы на заданный однозначный символ.
<code>invalid_char_replacement</code>	<i>string</i>	
<code>break_case_by_newline</code>	<i>флаг</i>	Задаёт, что разделитель строк - это символ новой строки.
<code>lines_to_scan</code>	<i>number</i>	Задаёт, сколько строк просматривать для заданных типов данных.
<code>auto_recognize_datetime</code>	<i>флаг</i>	Задаёт, идентифицируются ли автоматически в исходных данных значения даты или времени.

Таблица 58. Свойства *variablefilenode* (продолжение).

Свойства <i>variablefilenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
quotes_1	Исключение PairAndDiscard IncludeAsText	Задает, как рассматриваются при импорте одинарные кавычки.
quotes_2	Исключение PairAndDiscard IncludeAsText	Задает, как рассматриваются при импорте двойные кавычки.
full_filename	<i>string</i>	Полное имя файла для чтения, включая каталог.
use_custom_values	<i>флаг</i>	
custom_storage	Нет данных Строка Целое Действительное число Время Дата Отметка времени	
custom_date_format	"ДДММГГ" "ММДДГГ" "ГГММДД" "ГГГГММДД" "ГГГГДДД" ДЕНЬ МЕСЯЦ "ДД-ММ-ГГ" "ДД-ММ-ГГГГ" "ММ-ДД-ГГ" "ММ-ДД-ГГГГ" "ДД-МЕС-ГГ" "ДД-МЕС-ГГГГ" "ГГГГ-ММ-ДД" "ДД.ММ.ГГ" "ДД.ММ.ГГГГ" "ММ.ДД.ГГ" "ММ.ДД.ГГГГ" "ДД.МЕС.ГГ" "ДД.МЕС.ГГГГ" "ДД/ММ/ГГ" "ДД/ММ/ГГГГ" "ММ/ДД/ГГ" "ММ/ДД/ГГГГ" "ДД/МЕС/ГГ" "ДД/МЕС/ГГГГ" МЕС ГГГГ к К ГГГГ нн НД ГГГГ	Это свойство применимо только в том случае, если была задана пользовательская система хранения.

Таблица 58. Свойства *variablefilenode* (продолжение).

Свойства <i>variablefilenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
custom_time_format	"ЧЧММСС" "ЧЧММ" "ММСС" "ЧЧ:ММ:СС" "ЧЧ:ММ" "ММ:СС" "(Ч)Ч:(М)М:(С)С" "(Ч)Ч:(М)М" "(М)М:(С)С" "ЧЧ.ММ.СС" "ЧЧ.ММ" "ММ.СС" "(Ч)Ч.(М)М.(С)С" "(Ч)Ч.(М)М" "(М)М.(С)С"	Это свойство применимо только в том случае, если была задана пользовательская система хранения.
custom_decimal_symbol	<i>поле</i>	Это свойство применимо только в том случае, если была задана пользовательская система хранения.
encoding	StreamDefault SystemDefault "UTF-8"	Задаёт способ текстового кодирования.

## Свойства узла импорта XML (*xmlimportnode*)



Узел источника XML импортирует данные в формате XML в поток. Вы можете импортировать в каталог один файл или все файлы. Дополнительно вы можете задать файл схемы, из которой можно прочесть структуру XML.

### Пример

```
node = stream.create("xmlimport", "My node")
node.setPropertyValue("full_filename", "c:/import/ebooks.xml")
node.setPropertyValue("records", "/author/name")
```

Таблица 59. Свойства *xmlimportnode*.

Свойства <i>xmlimportnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
read	single directory	Читает один файл данных (по умолчанию) или все файлы XML в каталоге.
recurse	<i>флаг</i>	Задаёт, читать ли дополнительно файлы XML из всех подкаталогов заданного каталога.
full_filename	<i>string</i>	(обязательно) Полный путь и имя файла импорта XML (если read = single).
directory_name	<i>string</i>	(обязательно) Полный путь и имя каталога, из которого будут импортироваться файлы XML (если read = directory).
full_schema_filename	<i>string</i>	Полный путь и имя файла XSD или DTD, из которого будет читаться структура XML. Если опустить этот параметр, структура будет читаться из файла источника XML.

Таблица 59. Свойства `xmlimportnode` (продолжение).

Свойства <code>xmlimportnode</code>	Тип переменной	Описание свойства
<code>records</code>	<i>string</i>	Выражение XPath (например, <code>/author/name</code> ) для определения границы записи. При всякой встрече этого элемента в файле источника будет создаваться новая запись.
<code>mode</code>	<code>read</code> <code>specify</code>	Читать все записи (по умолчанию) или задать, какие элементы читать.
<code>fields</code>		Список объектов (элементов и атрибутов) для импорта. Каждый элемент в списке - это выражение XPath.

## Свойства `dataviewimport`



Узел Представление данных импортирует данные представления данных в IBM SPSS Modeler.

### Пример

```
stream = modeler.script.stream()

dvnnode = stream.createAt("dataviewimport", "Data View", 96, 96)
dvnnode.setPropertyValue("analytic_data_source",
["", "/folder/adv", "LATEST"])
dvnnode.setPropertyValue("table_name", ["", "com.ibm.spss.Table"])
dvnnode.setPropertyValue("data_access_plan",
["", "DataAccessPlan"])
dvnnode.setPropertyValue("optional_attributes",
[["", "NewDerivedAttribute"]])
dvnnode.setPropertyValue("include_xml", True)
dvnnode.setPropertyValue("include_xml_field", "xml_data")
```

Таблица 60. свойства `dataviewimport`

Свойства <code>dataviewimport</code>	Тип переменной	Описание свойства
<code>analytic_data_source</code>	<i>строка</i>	Объект Представление аналитических данных, хранимый в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. Имя пути и метка версии для используемой версии. ["ID объекта", "Полный путь", "Версия"]
<code>table_name</code>	<i>строка</i>	Таблица представления данных, используемая в представлении аналитических данных. Имя таблицы должно быть специфицировано в пакете. Этот пакет можно получить, экспортировав BOM с клиента менеджера внедрения IBM SPSS Collaboration and Deployment Services и отыскать его в экспортированном архиве zip в файле <code>default.bom</code> . Имя пакета должно быть всегда одним и тем же, если только BOM не импортируется из IBM Operational Decision Management (iLOG). ["ID объекта", "Имя"]

Таблица 60. свойства *dataviewimport* (продолжение)

Свойства <i>dataviewimport</i>	Тип переменной	Описание свойства
<i>data_access_plan</i>	<i>строка</i>	План доступа к данным, используемый для предоставления данных в Представление аналитических данных. ["ID объекта", "Имя"]
<i>optional_attributes</i>	<i>строка</i>	Список включаемых производных атрибутов. [["ID1", "Имя1"], ["ID2", "Имя2"]]
<i>include_xml</i>	<i>логическое</i>	True - если надо включить поле с данными экземпляра ХОМ. Если не используются узлы IBM Analytical Decision Management iLOG, рекомендуется значение false. Включение этого свойства может потребовать много дополнительной обработки.
<i>include_xml_field</i>	<i>строка</i>	Имя поля, добавляемого, если для <i>include_xml</i> задано значение true.



---

## Глава 10. Запись свойств узла операций

---

### Свойства appendnode



Узел присоединения проводит конкатенацию наборов записей. Это полезно для объединения наборов данных с похожими структурами, но различными данными.

#### Пример

```
node = stream.create("append", "My node")
node.setPropertyValue("match_by", "Name")
node.setPropertyValue("match_case", True)
node.setPropertyValue("include_fields_from", "All")
node.setPropertyValue("create_tag_field", True)
node.setPropertyValue("tag_field_name", "Append_Flag")
```

Таблица 61. Свойства appendnode.

Свойства appendnode	Тип переменной	Описание свойства
match_by	Положению Имя	Вы можете присоединить наборы данных на основе положения полей в главном источнике полей или имени полей во входных наборах полей.
match_case	флаг	Включает учет регистра при сравнении имен полей.
include_fields_from	Главные All	
create_tag_field	флаг	
tag_field_name	string	

---

### Свойства aggregatenode



Узел Агрегат замещает последовательность входных записей на итоговые, агрегированные выходные записи.

#### Пример

```
node = stream.create("aggregate", "My node")
# dbnode - сконфигурированный узел импорта базы данных
stream.link(dbnode, node)
node.setPropertyValue("contiguous", True)
node.setPropertyValue("keys", ["Drug"])
node.setKeyedPropertyValue("aggregates", "Age", ["Sum", "Mean"])
node.setPropertyValue("inc_record_count", True)
node.setPropertyValue("count_field", "index")
node.setPropertyValue("extension", "Aggregated_")
node.setPropertyValue("add_as", "Prefix")
```

Таблица 62. Свойства *aggregatenode*.

Свойства <i>aggregatenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
ключи	<i>список</i>	Перечисляет поля, которые можно использовать как ключи для агрегации. Например, если Пол и Область будут вашими полями ключа, то у каждой уникальной комбинации М и Ж с областями С и Ю (четыре уникальных комбинации) будет агрегированная запись.
contiguous	<i>флаг</i>	Выберите эту опцию, если вам известно, что все записи с одинаковыми значениями ключа группируются совместно во входных данных (например, если входные данные отсортированы по полям ключей). Выбрав эту опцию, можно увеличить производительность.
aggregates		Структурированное свойство, перечисляющее числовые поля, значения которых будут агрегированы, а также выбранные режимы агрегации.
aggregate_exprs		Ключевое свойство, включающее для имени полученного поля выражение агрегации, используемое для его вычисления. Например: <code>aggregatenode.setKeyedPropertyValue("aggregate_exprs", "Na_MAX", "MAX('Na')")</code>
extension	<i>строка</i>	Задайте префикс или суффикс для дубликатов агрегированных полей (пример ниже).
add_as	Суффикс Префикс	
inc_record_count	<i>флаг</i>	Создает дополнительное поле, в котором указывается, сколько входных записей было агрегировано для образования каждой записи агрегата.
count_field	<i>строка</i>	Задает имя поля количества записей.
allow_approximation	<i>Логический</i>	Разрешает аппроксимацию порядковых статистик при выполнении агрегирования в Analytic Server
bin_count	<i>целое</i>	Задает число интервалов для использования в аппроксимации

## Свойства *balancenode*



Узел Баланс исправляет дисбаланс в наборе данных, чтобы он соответствовал заданному условию. Директива балансировки корректирует часть записей, где выполнено условие по заданному фактору.

### Пример

```
node = stream.create("balance", "My node")
node.setPropertyValue("training_data_only", True)
node.setPropertyValue("directives", [[1.3, "Age > 60"], [1.5, "Na > 0.5"]])
```



Таблица 63. Свойства *balancenode*.

Свойства <i>balancenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>directives</code>		Структурированное свойство для балансировки доли значений поля на основании заданного числа (см. пример ниже).
<code>training_data_only</code>	<i>флаг</i>	Задаёт, что балансировка должна выполняться только для данных обучения. Если поле раздела отсутствует в потоке, эта опция игнорируется.

Это свойство узла использует следующий формат:

[[ *число, строка* ] \ [ *число, строка* ] \ ... [ *число, строка* ]].

**Примечание:** Если строки заключены в выражении (с использованием знаков двойных кавычек), перед ними должен быть символ обратной дробной черты " \ ". Символ " \ " является также символом продолжения строки, с помощью которого можно выравнивать для ясности аргументы.

## Свойства *crplexoptnode*



Узел Оптимизация CPLEX обеспечивает возможность использования сложной математической оптимизации (CPLEX) при помощи файла модели Optimization Programming Language (OPL). Эта функциональная возможность доступна в продукте IBM Analytical Decision Management, но теперь вы можете также использовать узел CPLEX в SPSS Modeler, не требующий IBM Analytical Decision Management.

Дополнительную информацию об оптимизации CPLEX и OPL смотрите в документации IBM Analytical Decision Management.

Таблица 64. Свойства *crplexoptnode*

Свойства <i>crplexoptnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>opl_model_text</code>	<i>строка</i>	Программа сценария OPL (Optimization Programming Language - язык программирования оптимизации), которую узел оптимизации выполнит, а затем сгенерирует результат оптимизации.
<code>opl_tuple_set_name</code>	<i>строка</i>	Имя набора кортежа в модели OPL, соответствующей поступающим данным. Это не обязательно, обычно это свойство не задается с помощью сценария. Это требуется использовать только для редактирования отображений полей выбранного источника данных.
<code>data_input_map</code>	<i>Список структурированных свойств</i>	Отображения поля ввода для источника данных. Это не обязательно, обычно это свойство не задается с помощью сценария. Это требуется использовать только для редактирования отображений полей выбранного источника данных.

Таблица 64. Свойства cplexoptnode (продолжение)

Свойства cplexoptnode	Тип переменной	Описание свойства
md_data_input_map	Список структурированных свойств	<p>Отображения полей между каждым кортежем, определенным в OPL, и каждым соответствующим полем источника данных (входящие данные). Пользователи могут редактировать их по отдельности для каждого источника данных. В этом сценарии можно задать свойство непосредственно, чтобы определить все отображения сразу. Этот параметр не выводится в пользовательском интерфейсе.</p> <p>Каждый объект в списке - структурированные данные:</p> <p><b>Тег источника данных.</b> Тег источника данных, который может быть найден в выпадающем списке источников данных. Например, для <code>θ_Products_Type</code> этот тег - <code>θ</code>.</p> <p><b>Индекс источника данных.</b> Физическая последовательность (индекс) источника данных. Это определяется порядком соединения.</p> <p><b>Исходный узел.</b> Исходный узел (аннотация) источника данных. Это может быть найдено в выпадающем списке источников данных. Например, для <code>θ_Products_Type</code> исходный узел - <code>Products</code>.</p> <p><b>Соединенный узел.</b> Предшествующий узел (аннотация), соединяющая текущий узел оптимизации CPLEX. Это может быть найдено в выпадающем списке источников данных. Например, для <code>θ_Products_Type</code> соединенный узел - <code>Type</code>.</p> <p><b>Имя набора кортежей.</b> Имя набора кортежей источника данных. Оно должно соответствовать определенному в OPL.</p> <p><b>Имя поля кортежа.</b> Имя поля набора кортежей источника данных. Оно должно соответствовать заданному в определении набора кортежей OPL.</p> <p><b>Тип хранения.</b> Тип хранения поля. Возможные значения - <code>int</code>, <code>float</code> или <code>string</code>.</p> <p><b>Имя поля данных.</b> Имя поля источника данных. <b>Пример:</b></p> <pre>[[[0,0,'Product','Type','Products', 'prod_id_tup','int','prod_id'], [0,0,'Product','Type','Products', 'prod_name_tup','string', 'prod_name'],[1,1,'Components','Type', 'Components', 'comp_id_tup','int','comp_id'], [1,1,'Components','Type', 'Components','comp_name_tup','string', 'comp_name']]]</pre>

Таблица 64. Свойства *crlexoptnode* (продолжение)

Свойства <i>crlexoptnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>opl_data_text</code>	<i>строка</i>	Определение некоторых переменных или данных, используемых в OPL.
<code>output_value_mode</code>	<i>строка</i>	Возможные значения - <code>raw</code> или <code>dvar</code> . Если задано <code>dvar</code> , пользователь на вкладке Вывод должен указать имя переменной функции объектов в OPL для вывода. Если задано <code>raw</code> , целевая функция будет выводиться непосредственно независимо от имени.
<code>decision_variable_name</code>	<i>строка</i>	Имя переменной целевой функции в определении OPL. Это поле активно, только когда для свойства <code>output_value_mode</code> задано значение <code>DVAR</code> .
<code>objective_function_value_fieldname</code>	<i>строка</i>	Имя поля для значения целевой функции для использования в выводе. Значение по умолчанию - <code>_OBJECTIVE</code> .
<code>output_tuple_set_names</code>	<i>строка</i>	Имя предопределенных кортежей из входящих данных. Они действуют как индексы переменной решения и ожидаются в качестве вывода с Выводом переменных. Кортеж вывода должен быть совместим с определением переменной решения в OPL. Если индексов несколько, именам кортежей надо разделять запятыми (,).  Пример отдельного кортежа - <code>Products</code> , соответствующее определение OPL будет <code>dvar float+ Production[Products];</code>  Пример нескольких кортежей - <code>Products, Components</code> , соответствующее определение OPL будет <code>dvar float+ Production[Products][Components];</code>
<code>decision_output_map</code>	<i>Список структурированных свойств</i>	Отображение полей между переменными, определенными в OPL, которые будут выводом, и полями вывода. Каждый объект в списке - структурированные данные:  <b>Имя переменной.</b> Имя переменной в OPL для вывода.  <b>Тип хранения.</b> Возможные значения - <code>int</code> , <code>float</code> или <code>string</code> .  <b>Имя поля вывода.</b> Ожидаемое имя поля в результатах (вывода или экспорта) <b>Пример:</b> <code>[['Production', 'int', 'res'], ['Remark', 'string', 'res_1']] ['Cost', 'float', 'res_2']]</code>

## Свойства *derive\_stbnode*



Узел Пространственно-временные диапазоны выводит пространственно-временные диапазоны из полей широты, долготы и отметок времени. Вы также можете указать часто встречающиеся пространственно-временные диапазоны как аттракторы.

Пример

```
node = modeler.script.stream().createAt("derive_stb", "My node", 96, 96)
```

```
# Режим отдельных записей
node.setPropertyValue("mode", "IndividualRecords")
node.setPropertyValue("latitude_field", "Latitude")
node.setPropertyValue("longitude_field", "Longitude")
node.setPropertyValue("timestamp_field", "OccurredAt")
node.setPropertyValue("densities", ["STB_GH7_1HOURL", "STB_GH7_30MINS"])
node.setPropertyValue("add_extension_as", "Prefix")
node.setPropertyValue("name_extension", "stb_")
```

```
# Режим аттракторов
node.setPropertyValue("mode", "Hangouts")
node.setPropertyValue("hangout_density", "STB_GH7_30MINS")
node.setPropertyValue("id_field", "Event")
node.setPropertyValue("qualifying_duration", "30MINUTES")
node.setPropertyValue("min_events", 4)
node.setPropertyValue("qualifying_pct", 65)
```

Таблица 65. Свойства узла *Space-Time-Boxes*

Свойства <i>derive_stbnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
mode	IndividualRecords Hangouts	
latitude_field	<i>поле</i>	
longitude_field	<i>поле</i>	
timestamp_field	<i>поле</i>	
hangout_density	<i>density</i>	Отдельная плотность. Допустимые значения плотности смотрите в описании плотности.

Таблица 65. Свойства узла Space-Time-Boxes (продолжение)

Свойства derive_stbnode	Тип переменной	Описание свойства
densities	[density,density,..., density]	Каждая плотность представляет собой строку, например, STB_GH8_1DAY. <b>Примечание:</b> Существуют пределы допустимой плотности. Для геохеша можно использовать значения от GH1 до GH15. Для временной части можно использовать следующие значения: ВСЕГДА 1ГОД 1МЕСЯЦ 1ДЕНЬ 12ЧАСОВ 8ЧАСОВ 6ЧАСОВ 4ЧАСА 3ЧАСА 2ЧАСА 1ЧАС 30МИН 15МИН 10МИН 5МИН 2МИН 1МИН 30СЕК 15СЕК 10СЕК 5СЕК 2СЕК 1СЕК
id_field	поле	
qualifying_duration	1ДЕНЬ 12ЧАСОВ 8ЧАСОВ 6ЧАСОВ 4ЧАСА 3ЧАСА 2ЧАСА 1ЧАС 30МИН 15МИН 10МИН 5МИН 2МИН 1МИН 30СЕК 15СЕК 10СЕК 5СЕК 2СЕК 1СЕК	Должно быть строковым.
min_events	целое	Минимальное целое значение - 2.
qualifying_pct	целое	Должно быть в диапазоне от 1 до 100.
add_extension_as	Префикс Суффикс	
name_extension	строка	

## Свойства distinctnode



Отдельный узел удаляет дублированные записи, или передавая первую отдельную запись в поток данных, или отбрасывая первую запись и вместо этого передавая в поток данных любые дубликаты.

### Пример

```
node = stream.create("distinct", "My node")
node.setPropertyValue("mode", "Include")
node.setPropertyValue("fields", ["Age" "Sex"])
node.setPropertyValue("keys_pre_sorted", True)
```

Таблица 66. Свойства distinctnode.

Свойства distinctnode	Тип переменной	Описание свойства
mode	Включать Исключение	Вы можете включить первую отдельную запись в потоке данных или отбросить первую отдельную запись и передать вместо этого в поток любые дублированные записи.
grouping_fields	<i>список</i>	Перечисляет поля, используемые для определения, идентичны ли записи. <b>Примечание:</b> Это свойство устарело, начиная с IBM SPSS Modeler 16.
composite_value	Структурированный слот	Смотрите пример ниже.
composite_values	Структурированный слот	Смотрите пример ниже.
inc_record_count	<i>флаг</i>	Создает дополнительное поле, в котором указывается, сколько входных записей было агрегировано для образования каждой записи агрегата.
count_field	<i>строка</i>	Задает имя поля количества записей.
sort_keys	Структурированный слот.	<b>Примечание:</b> Это свойство устарело, начиная с IBM SPSS Modeler 16.
default_ascending	<i>флаг</i>	
low_distinct_key_count	<i>флаг</i>	Задает, что у вас только небольшое число записей и/или небольшое количество уникальных значений ключевых полей.
keys_pre_sorted	<i>флаг</i>	Задает, что все записи с одинаковыми значениями ключа совместно группируются во входных данных.
disable_sql_generation	<i>флаг</i>	

### Пример для свойства composite\_value

У свойства composite\_value следующая общая форма:

```
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", ПОЛЕ, ОПЦИЯ_ЗАПОЛНЕНИЯ)
```

ОПЦИЯ\_ЗАПОЛНЕНИЯ имеет вид: [ Тип\_заполнения, Опция1, Опция2, ...].

Примеры:

```

node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Age", ["First"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Age", ["last"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Age", ["Total"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Age", ["Average"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Age", ["Min"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Age", ["Max"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Date", ["Earliest"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Date", ["Latest"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Code", ["FirstAlpha"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Code", ["LastAlpha"])

```

Пользовательским опциям требуется несколько аргументов; они добавляются списком, например:

```

node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Name", ["MostFrequent", "FirstRecord"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Date", ["LeastFrequent", "LastRecord"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Pending", ["IncludesValue", "T", "F"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Marital", ["FirstMatch", "Married", "Divorced", "Separated"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Code", ["Concatenate"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Code", ["Concatenate", "Space"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Code", ["Concatenate", "Comma"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Code", ["Concatenate", "UnderScore"])

```

## Пример для свойства composite\_values

У свойства composite\_values следующая общая форма:

```

node.setPropertyValue("composite_values", [
    [ПОЛЕ1, [ОПЦИЯ_ЗАПОЛНЕНИЯ1]],
    [ПОЛЕ2, [ОПЦИЯ_ЗАПОЛНЕНИЯ2]],
    .
    .
])

```

Пример:

```

node.setPropertyValue("composite_values", [
    ["Age", ["First"]],
    ["Name", ["MostFrequent", "First"]],
    ["Pending", ["IncludesValue", "T"]],
    ["Marital", ["FirstMatch", "Married", "Divorced", "Separated"]],
    ["Code", ["Concatenate", "Comma"]]
])

```

---

## Свойства extensionprocessnode



При помощи узла преобразования расширений можно брать данные из потока и применять к ним преобразования, используя сценарии R или Python for Spark.

### Пример Python for Spark

```

#### пример сценария для Python for Spark
import modeler.api
stream = modeler.script.stream()
node = stream.create("extension_process", "extension_process")
node.setPropertyValue("syntax_type", "Python")

process_script = """
import pyspark.runtime
from pyspark.sql.types import *

```

```

cxt = spss.pyspark.runtime.getContext()

if cxt.isComputeDataModelOnly():
    _schema = StructType([StructField("Age", LongType(), nullable=True), \
                             StructField("Sex", StringType(), nullable=True), \
                             StructField("BP", StringType(), nullable=True), \
                             StructField("Na", DoubleType(), nullable=True), \
                             StructField("K", DoubleType(), nullable=True), \
                             StructField("Drug", StringType(), nullable=True)])
    cxt.setSparkOutputSchema(_schema)
else:
    df = cxt.getSparkInputData()
    print df.dtypes[:]
    _newDF = df.select("Age", "Sex", "BP", "Na", "K", "Drug")
    print _newDF.dtypes[:]
    cxt.setSparkOutputData(_newDF)
"""

node.setPropertyValue("python_syntax", process_script)

```

## R example

```

#### script example for R
node.setPropertyValue("syntax_type", "R")
node.setPropertyValue("r_syntax", """"day<-as.Date(modelerData$dob, format="%Y-%m-%d")
next_day<-day + 1
modelerData<-cbind(modelerData,next_day)
var1<-c(fieldName="Next day",fieldLabel="",fieldStorage="date",fieldMeasure="",fieldFormat="",
fieldRole="")
modelerDataModel<-data.frame(modelerDataModel,var1)""")

```

Таблица 67. свойства *extensionprocessnode*

Свойства <i>extensionprocessnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>syntax_type</code>	<i>R</i> <i>Python</i>	Указывает, какой сценарий работает – R или Python (R - значение по умолчанию).
<code>r_syntax</code>	<i>строка</i>	Синтаксис R для запускаемого сценария.
<code>python_syntax</code>	<i>строка</i>	Синтаксис Python для запускаемого сценария.
<code>use_batch_size</code>	<i>флаг</i>	Включить использование пакетной обработки.
<code>batch_size</code>	<i>целое</i>	Укажите количество записей данных, которые будут включаться в каждый пакет.
<code>convert_flags</code>	StringsAndDoubles LogicalValues	Опция для преобразования флаговых полей.
<code>convert_missing</code>	<i>флаг</i>	Опция для преобразования пропущенных значений в значение R NA.
<code>convert_datetime</code>	<i>флаг</i>	Опция для преобразования переменных с форматом данных даты или даты-времени в форматы даты/времени R.
<code>convert_datetime_class</code>	POSIXct POSIXlt	Опции для указания, в какой формат нужно конвертировать переменные из формата даты или даты-времени.



## Свойства mergenode



Узел слияния берет несколько входных записей и создает одну выходную запись, содержащую некоторые или все из входных полей. Он полезен для слияния данных из разных источников, например, из внутренних данных о клиентах и приобретенных демографических данных.

### Пример

```
node = stream.create("merge", "My node")
# предполагается, что customerdata и salesdata - это сконфигурированные узлы импорта баз данных
stream.link(customerdata, node)
stream.link(salesdata, node)
node.setPropertyValue("method", "Keys")
node.setPropertyValue("key_fields", ["id"])
node.setPropertyValue("common_keys", True)
node.setPropertyValue("join", "PartialOuter")
node.setKeyedPropertyValue("outer_join_tag", "2", True)
node.setKeyedPropertyValue("outer_join_tag", "4", True)
node.setPropertyValue("single_large_input", True)
node.setPropertyValue("single_large_input_tag", "2")
node.setPropertyValue("use_existing_sort_keys", True)
node.setPropertyValue("existing_sort_keys", [["id", "Ascending"]])
```

Таблица 68. Свойства mergenode.

Свойства mergenode	Тип переменной	Описание свойства
method	Порядок Ключи Условие Rankedcondition	Укажите, выполнять ли слияние записей в порядке их перечисления в файлах данных, если одно или несколько полей ключей будут использоваться для слияния записей с одинаковым в полях ключей значением, если слияние записей будет выполняться при выполнении заданного условия или если у каждой строки есть пара в подлежащих слиянию первичном и всех вторичных наборах данных (при помощи выражения ранжирования для сортировки всех множественных соответствий в порядке от наименьшего к наибольшему).
condition	<i>string</i>	Если значение method - это Condition, задает условие для включения или отбрасывания записей.
key_fields	<i>список</i>	
common_keys	<i>флаг</i>	
join	Внутреннее FullOuter PartialOuter Anti	
outer_join_tag.n	<i>флаг</i>	В этом свойстве <i>n</i> - это имя тега, как оно выведено на экран в диалоговом окне Выбрать набор данных. Обратите внимание на то, что можно задать несколько имен тегов, так как вклад может внести любое число наборов данных.
single_large_input	<i>флаг</i>	Задаёт, будет ли использоваться оптимизация, чтобы одно входное множество было относительно большим в сравнении с другими вводами.

Таблица 68. Свойства *mergenode* (продолжение).

Свойства <i>mergenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>single_large_input_tag</code>	<i>string</i>	Задаёт имя тега, как оно показывается в диалоговом окне Выбрать большой набор данных. Обратите внимание на то, что использование этого свойства немного отличается от свойства <code>outer_join_tag</code> (флаг по сравнению со строкой), так как можно задать только один входной набор данных.
<code>use_existing_sort_keys</code>	<i>флаг</i>	Определяет, отсортированы ли уже входные поля по одному или нескольким полям ключей.
<code>existing_sort_keys</code>	[[ <i>'string'</i> , 'Ascending'] \ [ <i>'string'</i> , 'Descending']]	Задаёт поля, которые уже отсортированы, и направление, в котором они отсортированы.
<code>primary_dataset</code>	<i>строка</i>	Если <code>method</code> - <code>Rankedcondition</code> , выберите первичный набор данных в выражении слияния. Он может рассматриваться как левая часть выражения слияния внешнего объединения.
<code>rename_duplicate_fields</code>	<i>Логический</i>	Если <code>method</code> - <code>Rankedcondition</code> и для него задано значение <code>Y</code> , если итоговый набор данных слияния содержит несколько полей с одним и тем же именем из различных источников данных, в начало заголовков столбцов полей добавляются соответствующие теги из этих источников данных.
<code>merge_condition</code>	<i>строка</i>	
<code>ranking_expression</code>	<i>строка</i>	
<code>Num_matches</code>	<i>целое</i>	Число подлежащих возврату соответствий на основе <code>merge_condition</code> и <code>ranking_expression</code> . Минимум 1, максимум 100.

## Свойства *rfmaggregatenode*



Узел агрегата Новизна, частота, деньги (Recency, Frequency, Monetary - RFM) позволяет рассмотреть хронологические данные транзакций клиента, исключить любые неиспользуемые данные и объединить все оставшиеся данные транзакций в одну строку, где будет представлено, когда в последний раз обращался клиент, сколько транзакций он произвел и какова общая денежная сумма этих транзакций.

### Пример

```
node = stream.create("rfmaggregate", "My node")
node.setPropertyValue("relative_to", "Fixed")
node.setPropertyValue("reference_date", "2007-10-12")
node.setPropertyValue("id_field", "CardID")
node.setPropertyValue("date_field", "Date")
node.setPropertyValue("value_field", "Amount")
node.setPropertyValue("only_recent_transactions", True)
node.setPropertyValue("transaction_date_after", "2000-10-01")
```

Таблица 69. Свойства *rfmaggregatenode*.

Свойства <i>rfmaggregatenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>relative_to</code>	Фиксированная Сегодня	Задать дату, по сравнению с которой будет вычисляться новизна транзакций.

Таблица 69. Свойства *rftmaggregatencode* (продолжение).

Свойства <i>rftmaggregatencode</i>	Тип переменной	Описание свойства
reference_date	дата	Доступно только в том случае, если для <i>relative_to</i> выбрано Fixed.
contiguous	флаг	Если ваши данные предварительно отсортированы, так что все записи с одинаковым ID сгруппированы совместно в потоке данных, выбор этой опции ускоряет обработку.
id_field	поле	Задать поле, используемое для идентификации клиентов и их транзакций.
date_field	поле	Задать поле даты, которое будет использоваться для вычисления новизны.
value_field	поле	Задать поле, которое будет использоваться для вычисления денежного значения.
extension	string	Задать префикс или суффикс для дублированных агрегированных полей.
add_as	Суффикс Префикс	Указать использование для расширение - как суффикс или как префикс.
discard_low_value_records	флаг	Включить использование параметра <i>discard_records_below</i> .
discard_records_below	number	Задать минимальное значение, ниже которого любые подробности транзакций не используются при вычислении суммарных значений RFM. Единицы измерения относятся к выбранному полю значение.
only_recent_transactions	флаг	Включить использование одного из параметров, <i>specify_transaction_date</i> или <i>transaction_within_last</i> .
specify_transaction_date	флаг	
transaction_date_after	дата	Доступно только в том случае, если выбрано <i>specify_transaction_date</i> . Определить дату транзакции, после которой записи будут включены в ваш анализ.
transaction_within_last	number	Доступно только в том случае, если выбрано <i>transaction_within_last</i> . Задать количество и тип периодов времени (дни, недели, месяцы и годы) для отсчета назад от даты для вычисления недавних значений и включения этих записей в ваш анализ.
transaction_scale	Days Weeks Months Years	Доступно только в том случае, если выбрано <i>transaction_within_last</i> . Задать количество и тип периодов времени (дни, недели, месяцы и годы) для отсчета назад от даты для вычисления недавних значений и включения этих записей в ваш анализ.
save_r2	флаг	Задает дату предпоследней из недавних транзакций для каждого клиента.
save_r3	флаг	Доступно только в том случае, если выбрано <i>save_r2</i> . Задает дату третьей по счету из самых недавних транзакций для каждого клиента.

## Свойства Rprocessnode



Узел преобразования R дает возможность брать данные из потока IBM(r) SPSS(r) Modeler и модифицировать их при помощи пользовательского сценария R. После модификации данные возвращаются в поток.

### Пример

```
node = stream.create("rprocess", "My node")
node.setPropertyValue("custom_name", "my_node")
node.setPropertyValue("syntax", """"day<-as.Date(modelerData$dob, format="%Y-%m-%d")
next_day<-day + 1
modelerData<-cbind(modelerData,next_day)
var1<-c(fieldName="Next day",fieldLabel="",fieldStorage="date",fieldMeasure="",fieldFormat="",
fieldRole="")
modelerDataModel<-data.frame(modelerDataModel,var1)""")
node.setPropertyValue("convert_datetime", "POSIXct")
```

Таблица 70. Свойства Rprocessnode.

Свойства Rprocessnode	Тип переменной	Описание свойства
синтаксис	строка	
convert_flags	StringsAndDoubles LogicalValues	
convert_datetime	флаг	
convert_datetime_class	POSIXct POSIXlt	
convert_missing	флаг	
use_batch_size	флаг	Включить использование пакетной обработки
batch_size	целое	Укажите количество записей данных, которые будут включаться в каждый пакет

## Свойства samplenode



Узел Выборка отбирает подмножество записей. Поддерживается несколько типов выборки, в том числе стратифицированные, кластеризованные и неслучайные (структурированные) выборки. Выборки могут быть полезны для повышения производительности и для выбора групп связанных записей или транзакций для анализа.

### Пример

```
/* Создать два узла выборки для извлечения
различных выборок из одинаковых данных */

node = stream.create("sample", "My node")
node.setPropertyValue("method", "Simple")
node.setPropertyValue("mode", "Include")
node.setPropertyValue("sample_type", "First")
node.setPropertyValue("first_n", 500)

node = stream.create("sample", "My node")
node.setPropertyValue("method", "Complex")
```

```

node.setPropertyValue("stratify_by", ["Sex", "Cholesterol"])
node.setPropertyValue("sample_units", "Proportions")
node.setPropertyValue("sample_size_proportions", "Custom")
node.setPropertyValue("sizes_proportions", [["M", "High", "Default"], ["M", "Normal", "Default"],
["F", "High", 0.3], ["F", "Normal", 0.3]])

```

Таблица 71. Свойства *samplenode*.

Свойства <i>samplenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
method	Простой Сложный	
mode	Включать Исключение	Включить или отбросить записи, для которых выполнено заданное условие.
sample_type	Первое OneInN RandomPct	Задаёт способ выборки.
first_n	<i>целое</i>	Записи вплоть до заданной точки отсечения будут включены или отброшены.
one_in_n	<i>number</i>	Включить или отбросить каждую <i>n</i> -ную запись.
rand_pct	<i>number</i>	Задать процентную долю записей для включения или отбрасывания.
use_max_size	<i>флаг</i>	Включить использование параметра <i>maximum_size</i> .
maximum_size	<i>целое</i>	Задать самую большую выборку, которая будет включена в поток данных или отброшена из него. Эта опция избыточна и поэтому будет отключена, когда заданы <i>First</i> и <i>Include</i> .
set_random_seed	<i>флаг</i>	Включение использования параметра начального значения генератора псевдослучайных чисел.
random_seed	<i>целое</i>	Задать значение, используемое как начальное значение генератора псевдослучайных чисел.
complex_sample_type	Переменный Систематическая	
sample_units	Доли Количества	
sample_size_proportions	Фиксированная Пользовательские Переменная	
sample_size_counts	Фиксированная Пользовательские Переменная	
fixed_proportions	<i>number</i>	
fixed_counts	<i>целое</i>	
variable_proportions	<i>поле</i>	
variable_counts	<i>поле</i>	
use_min_stratum_size	<i>флаг</i>	
minimum_stratum_size	<i>целое</i>	Эта опция применяется только в том случае, когда берётся сложная выборка с опцией <i>Sample units=Proportions</i> .
use_max_stratum_size	<i>флаг</i>	

Таблица 71. Свойства *samplenode* (продолжение).

Свойства <i>samplenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
maximum_stratum_size	целое	Эта опция применяется только в том случае, когда берется сложная выборка с опцией <code>Sample units=Proportions</code> .
кластеры	поле	
stratify_by	[поле1 ... полеN]	
specify_input_weight	флаг	
input_weight	поле	
new_output_weight	string	
sizes_proportions	[[string строковое_значение][string строковое_значение]...]	Если задано <code>sample_units=proportions</code> и <code>sample_size_proportions=Custom</code> , указывает значение для каждой возможной комбинации значений полей стратификации.
default_proportion	number	
sizes_counts	[[string строковое_значение][string строковое_значение]...]	Указывает значение для каждой возможной комбинации значений полей стратификации. Использование аналогично <code>sizes_proportions</code> , но указывается целое число, а не доля.
default_count	number	

## Свойства *selectnode*



Узел Выбор отбирает или отбрасывает подмножество записей из потока данных на основе конкретного условия. Например, вы можете выбрать записи, принадлежащие определенному району продаж.

### Пример

```
node = stream.create("select", "My node")
node.setPropertyValue("mode", "Include")
node.setPropertyValue("condition", "Age < 18")
```

Таблица 72. Свойства *selectnode*.

Свойства <i>selectnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
mode	Включать Исключение	Задаёт, включать или отбрасывать выбранные записи.
condition	string	Условие для включения или отбрасывания записей.

## Свойства *sortnode*



Узел Сортировка сортирует записи в восходящем или убывающем порядке на основании значений одного или нескольких полей.

Пример

```
node = stream.create("sort", "My node")
node.setPropertyValue("keys", [{"Age", "Ascending"}, {"Sex", "Descending"}])
node.setPropertyValue("default_ascending", False)
node.setPropertyValue("use_existing_keys", True)
node.setPropertyValue("existing_keys", [{"Age", "Ascending"}])
```

Таблица 73. Свойства *sortnode*.

Свойства <i>sortnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
ключи	<i>список</i>	Задаёт поля, которые вам нужно отсортировать. Если направление сортировки не задано, используются значения по умолчанию.
default_ascending	<i>флаг</i>	Задаёт порядок сортировки по умолчанию.
use_existing_keys	<i>флаг</i>	Задаёт, оптимизирована ли сортировка посредством использования предыдущего порядка сортировки для полей, которые уже сортировались.
existing_keys		Задаёт поля, которые уже сортировались, и направление, в котором они сортировались. Использует тот же формат, что и свойство <i>ключи</i> .

## Свойства *spacetimeboxes*



Пространственно-временные диапазоны (Space-Time-Boxes, STB) - это расширение пространственных положений с географической привязкой. Более конкретно, STB - это алфавитно-цифровая строка, представляющая область в пространстве и времени правильной формы.

Таблица 74. Свойства *spacetimeboxes*

Свойства <i>spacetimeboxes</i>	Тип переменной	Описание свойства
mode	<i>IndividualRecords</i> <i>Hangouts</i>	
latitude_field	<i>поле</i>	
longitude_field	<i>поле</i>	
timestamp_field	<i>поле</i>	

Таблица 74. Свойства *spacetimeboxes* (продолжение)

Свойства <i>spacetimeboxes</i>	Тип переменной	Описание свойства
<i>densities</i>	[плотность, плотность, плотность...]	Каждая плотность - строка. Например: STB_GH8_1DAY  Обратите внимание, что существуют пределы допустимой плотности.  Для geohash могут использоваться значения от GH1-GH15.  Для временной части можно использовать следующие значения: КАЖДЫЙ 1ГОД 1МЕСЯЦ 1ДЕНЬ 12ЧАСОВ 8ЧАСОВ 6ЧАСОВ 4ЧАСА 3ЧАСА 2ЧАСА 1ЧАС 30МИН 15МИН 10МИН 5МИН 2 MINS (2 минуты) 1 MIN (1 минута) 30СЕК 15СЕК 10СЕК 5 SECS (5 секунд) 2 SECS (2 секунды) 1СЕК
<i>field_name_extension</i>	строка	
<i>add_extension_as</i>	Префикс  Суффикс	
<i>hangout_density</i>	<i>density</i>	Отдельная плотность (см. выше)
<i>id_field</i>	поле	
<i>qualifying_duration</i>	1ДЕНЬ 12ЧАСОВ 8ЧАСОВ 6ЧАСОВ 4ЧАСА 2ЧАСА 1ЧАС 30МИН 15МИН 10МИН 5МИН 2МИН 1МИН 30СЕК 15СЕК 10СЕК 5СЕК 2СЕК 1СЕК	Должно быть строкой.



Таблица 74. Свойства *spacetimeboxes* (продолжение)

Свойства <i>spacetimeboxes</i>	Тип переменной	Описание свойства
min_events	целое	Минимальное значение: 2
qualifying_pct	целое	Должно быть в диапазоне 1-100

## Свойства *streamingtimeseries*



Узел потоковых временных рядов выполняет построение и скоринг моделей временных рядов за один шаг.

**Примечание:** Этот узел потоковых временных рядов подобен предыдущему узлу потоковых временных рядов, объявленному устаревшим в SPSS Modeler версии 18.

Таблица 75. Свойства *streamingtimeseries*

Свойства <i>streamingtimeseries</i>	Значения	Описание свойства
targets	поле	Узел потоковых временных рядов прогнозирует значения одного или нескольких полей назначения, используя в качестве предикторов одно или несколько входных полей. Поля веса и частоты не используются. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 183.
candidate_inputs	[поле1 ... полеN]	Входные (или предикторные) поля, используемые в модели.
use_period	флаг	
date_time_field	поле	
input_interval	Нет Нет данных Year Quarter Month Week Day Hour Hour_nonperiod Minute Minute_nonperiod Second Second_nonperiod	
period_field	поле	
period_start_value	целое	
num_days_per_week	целое	

Таблица 75. Свойства *streamingtimeseries* (продолжение)

Свойства <i>streamingtimeseries</i>	Значения	Описание свойства
start_day_of_week	Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота	
num_hours_per_day	<i>целое</i>	
start_hour_of_day	<i>целое</i>	
timestamp_increments	<i>целое</i>	
cyclic_increments	<i>целое</i>	
cyclic_periods	<i>список</i>	
output_interval	Нет Year Quarter Month Week Day Hour Minute Second	
is_same_interval	<i>флаг</i>	
cross_hour	<i>флаг</i>	
aggregate_and_distribute	<i>список</i>	
aggregate_default	Mean Sum Mode Min Max	
distribute_default	Mean Сумма	
group_default	Mean Sum Mode Min Max	
missing_imput	Linear_interp Series_mean K_mean K_median Linear_trend	
k_span_points	<i>целое</i>	
use_estimation_period	<i>флаг</i>	
estimation_period	Observations Times	
date_estimation	<i>список</i>	Доступно, только если используется <code>date_time_field</code>

Таблица 75. Свойства *streamingtimeseries* (продолжение)

Свойства <i>streamingtimeseries</i>	Значения	Описание свойства
period_estimation	список	Доступно, только если используется use_period
observations_type	Последняя Самые ранние	
observations_num	целое	
observations_exclude	целое	
method	ExpertModeler Exsmooth Arima	
expert_modeler_method	ExpertModeler Exsmooth Arima	
consider_seasonal	флаг	
detect_outliers	флаг	
expert_outlier_additive	флаг	
expert_outlier_level_shift	флаг	
expert_outlier_innovational	флаг	
expert_outlier_level_shift	флаг	
expert_outlier_transient	флаг	
expert_outlier_seasonal_additive	флаг	
expert_outlier_local_trend	флаг	
expert_outlier_additive_patch	флаг	
consider_newesmodels	флаг	
exsmooth_model_type	Простые HoltsLinearTrend BrownsLinearTrend DampedTrend SimpleSeasonal WintersAdditive WintersMultiplicative DampedTrendAdditive DampedTrendMultiplicative MultiplicativeTrendAdditive MultiplicativeSeasonal MultiplicativeTrend- Multiplicative MultiplicativeTrend	
futureValue_type_method	Compute specify	
exsmooth_transformation_type	Нет SquareRoot NaturalLog	
arima.p	целое	
arima.d	целое	
arima.q	целое	
arima.sp	целое	
arima.sd	целое	

Таблица 75. Свойства *streamingtimeseries* (продолжение)

Свойства <i>streamingtimeseries</i>	Значения	Описание свойства
<i>arma_sq</i>	<i>целое</i>	
<i>arma_transformation_type</i>	Нет SquareRoot NaturalLog	
<i>arma_include_constant</i>	<i>флаг</i>	
<i>tf_arma.p. имя_поля</i>	<i>целое</i>	Для передаточных функций.
<i>tf_arma.d. имя_поля</i>	<i>целое</i>	Для передаточных функций.
<i>tf_arma.q. имя_поля</i>	<i>целое</i>	Для передаточных функций.
<i>tf_arma.sp. имя_поля</i>	<i>целое</i>	Для передаточных функций.
<i>tf_arma.sd. имя_поля</i>	<i>целое</i>	Для передаточных функций.
<i>tf_arma.sq. имя_поля</i>	<i>целое</i>	Для передаточных функций.
<i>tf_arma.delay. имя_поля</i>	<i>целое</i>	Для передаточных функций.
<i>tf_arma.transformation_type. имя_поля</i>	Нет SquareRoot NaturalLog	Для передаточных функций.
<i>arma_detect_outliers</i>	<i>флаг</i>	
<i>arma_outlier_additive</i>	<i>флаг</i>	
<i>arma_outlier_level_shift</i>	<i>флаг</i>	
<i>arma_outlier_innovational</i>	<i>флаг</i>	
<i>arma_outlier_transient</i>	<i>флаг</i>	
<i>arma_outlier_seasonal_additive</i>	<i>флаг</i>	
<i>arma_outlier_local_trend</i>	<i>флаг</i>	
<i>arma_outlier_additive_patch</i>	<i>флаг</i>	
<i>conf_limit_pct</i>	<i>действительное число</i>	
события	<i>fields</i>	
<i>forecastperiods</i>	<i>целое</i>	
<i>extend_records_into_future</i>	<i>флаг</i>	
<i>conf_limits</i>	<i>флаг</i>	
<i>noise_res</i>	<i>флаг</i>	

## Свойства *streamingts* (объявлено устаревшим)



**Примечание:** Этот исходный узел Потокосые временные ряды в версии 18 SPSS Modeler был объявлен устаревшим и заменен новым узлом Потокосые временные ряды, который спроектирован с учетом мощности IBM SPSS Analytic Server и обработки больших объемов данных. Узел Потокосые временные ряды строит и оценивает модели временных рядов за один шаг, без необходимости использования узла Временные интервалы.

### Пример

```
node = stream.create("streamingts", "My node")
node.setPropertyValue("deployment_force_rebuild", True)
node.setPropertyValue("deployment_rebuild_mode", "Count")
```

```

node.setPropertyValue("deployment_rebuild_count", 3)
node.setPropertyValue("deployment_rebuild_pct", 11)
node.setPropertyValue("deployment_rebuild_field", "Year")

```

Таблица 76. Свойства *streamings*.

Свойства <i>streamings</i>	Тип переменной	Описание свойства
custom_fields	флаг	Если custom_fields=false, используются параметры с вышележащего узла типа. Если custom_fields=true, надо задать поля назначения и входные поля.
targets	[поле_1...поле_N]	
inputs	[поле_1...поле_N]	
method	ExpertModeler Exsmooth Arima	
calculate_conf	флаг	
conf_limit_pct	действительное число	
use_time_intervals_node	флаг	Если use_time_intervals_node=true, используются параметры с вышележащего узла временных интервалов. Если use_time_intervals_node=false, должны быть заданы interval_offset_position, interval_offset, и interval_type.
interval_offset_position	LastObservation LastRecord	LastObservation - это <b>Последнее допустимое наблюдение</b> . LastRecord - это <b>Обратный отсчет с последней записи</b> .
interval_offset	число	
interval_type	Периоды Годы Кварталы Месяцы WeeksNonPeriodic DaysNonPeriodic HoursNonPeriodic MinutesNonPeriodic SecondsNonPeriodic	
события	fields	
expert_modeler_method	AllModels Exsmooth Arima	
consider_seasonal	флаг	
detect_outliers	флаг	
expert_outlier_additive	флаг	
expert_outlier_level_shift	флаг	
expert_outlier_innovational	флаг	
expert_outlier_transient	флаг	
expert_outlier_seasonal_additive	флаг	
expert_outlier_local_trend	флаг	
expert_outlier_additive_patch	флаг	

Таблица 76. Свойства *streamingts* (продолжение).

Свойства <i>streamingts</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>exsmooth_model_type</code>	Простой HoltLinearTrend BrownLinearTrend DampedTrend SimpleSeasonal WintersAdditive WintersMultiplicative	
<code>exsmooth_transformation_type</code>	Нет SquareRoot NaturalLog	
<code>arma_p</code>	<i>целое</i>	То же самое свойство, что для узла моделирования временных рядов
<code>arma_d</code>	<i>целое</i>	То же самое свойство, что для узла моделирования временных рядов
<code>arma_q</code>	<i>целое</i>	То же самое свойство, что для узла моделирования временных рядов
<code>arma_sp</code>	<i>целое</i>	То же самое свойство, что для узла моделирования временных рядов
<code>arma_sd</code>	<i>целое</i>	То же самое свойство, что для узла моделирования временных рядов
<code>arma_sq</code>	<i>целое</i>	То же самое свойство, что для узла моделирования временных рядов
<code>arma_transformation_type</code>	Нет SquareRoot NaturalLog	То же самое свойство, что для узла моделирования временных рядов
<code>arma_include_constant</code>	<i>флаг</i>	То же самое свойство, что для узла моделирования временных рядов
<code>tf_arma_p.fieldname</code>	<i>целое</i>	То же самое свойство, что для узла моделирования временных рядов. Для передаточных функций.
<code>tf_arma_d.fieldname</code>	<i>целое</i>	То же самое свойство, что для узла моделирования временных рядов. Для передаточных функций.
<code>tf_arma_q.fieldname</code>	<i>целое</i>	То же самое свойство, что для узла моделирования временных рядов. Для передаточных функций.
<code>tf_arma_sp.fieldname</code>	<i>целое</i>	То же самое свойство, что для узла моделирования временных рядов. Для передаточных функций.
<code>tf_arma_sd.fieldname</code>	<i>целое</i>	То же самое свойство, что для узла моделирования временных рядов. Для передаточных функций.
<code>tf_arma_sq.fieldname</code>	<i>целое</i>	То же самое свойство, что для узла моделирования временных рядов. Для передаточных функций.
<code>tf_arma_delay.fieldname</code>	<i>целое</i>	То же самое свойство, что для узла моделирования временных рядов. Для передаточных функций.
<code>tf_arma_transformation_type. имя_поля</code>	Нет SquareRoot NaturalLog	

Таблица 76. Свойства *streamings* (продолжение).

Свойства <i>streamings</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>arima_detect_outlier_mode</code>	Нет Автоматически	
<code>arima_outlier_additive</code>	<i>флаг</i>	
<code>arima_outlier_level_shift</code>	<i>флаг</i>	
<code>arima_outlier_innovational</code>	<i>флаг</i>	
<code>arima_outlier_transient</code>	<i>флаг</i>	
<code>arima_outlier_seasonal_additive</code>	<i>флаг</i>	
<code>arima_outlier_local_trend</code>	<i>флаг</i>	
<code>arima_outlier_additive_patch</code>	<i>флаг</i>	
<code>deployment_force_rebuild</code>	<i>флаг</i>	
<code>deployment_rebuild_mode</code>	Количество Percent	
<code>deployment_rebuild_count</code>	<i>число</i>	
<code>deployment_rebuild_pct</code>	<i>число</i>	
<code>deployment_rebuild_field</code>	<i>&lt;field&gt;</i>	





## Глава 11. Поле Свойства узла операций

### Свойства anonymizenode



Узел анонимизации преобразует способ представления имен и значений полей уровнем ниже, маскируя таким образом исходные данные. Это может быть полезно, если вы хотите разрешить другим пользователям построить модели, используя чувствительные данные, такие как имена клиентов или другие подробности.

#### Пример

```
stream = modeler.script.stream()
varfilenode = stream.createAt("variablefile", "File", 96, 96)
varfilenode.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO_DEMOS/DRUG1n")
node = stream.createAt("anonymize", "My node", 192, 96)
# Узлу анонимизации требуются входные поля при задании значений
stream.link(varfilenode, node)
node.setKeyedPropertyValue("enable_anonymize", "Age", True)
node.setKeyedPropertyValue("transformation", "Age", "Random")
node.setKeyedPropertyValue("set_random_seed", "Age", True)
node.setKeyedPropertyValue("random_seed", "Age", 123)
node.setKeyedPropertyValue("enable_anonymize", "Drug", True)
node.setKeyedPropertyValue("use_prefix", "Drug", True)
node.setKeyedPropertyValue("prefix", "Drug", "myprefix")
```

Таблица 77. Свойства anonymizenode

Свойства anonymizenode	Тип переменной	Описание свойства
enable_anonymize	флаг	Если задано значение True, активирует анонимизацию значений полей (эквивалентно выбору варианта <b>Да</b> для этого поля в столбце Анонимизировать значения).
use_prefix	флаг	Если задано значение True, будет использоваться пользовательский префикс, если он задан. Применяется к полям, которые будут анонимизированы хеш-методом, что эквивалентно включению радиокнопки <b>Настроить</b> в диалоговом окне Заменить значения для этого поля.
prefix	строка	Эквивалентно вводу префикса в текстовом поле диалогового окна Заменить значения. Если ничего дополнительного не задано, префикс по умолчанию - это значение по умолчанию.
преобразование	Переменный Фиксированная	Определяет, какими будут параметры преобразования для анонимизируемого методом Преобразование поля - случайными или фиксированными.
set_random_seed	флаг	Если задано значение True, будет использоваться указанное начальное значение генератора псевдослучайных чисел (если для transformation также задано значение Random).
random_seed	целое	Если для set_random_seed задано значение True, это начальное значение генератора псевдослучайных чисел.
scale	число	Если для transformation задано значение Fixed, это значение используется для функции "умножить на". Максимальное значение масштабирования обычно равно 10, но его можно уменьшить для предотвращения переполнения.

Таблица 77. Свойства *anonymizenode* (продолжение)

Свойства <i>anonymizenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
translate	число	Если для transformation задано значение Fixed, это значение используется для функции "умножить на". Максимальное значение умножения обычно равно 1000, но его можно уменьшить для предотвращения переполнения.

## Свойства *autodatapreprenode*



Узел автоматической подготовки данных (Automated Data Preparation, ADP) может анализировать ваши данные и находит исправления, выявляет проблемные и малополезные поля, создает при необходимости производные атрибуты и повышает производительность, применяя интеллектуальные способы анализа и выборки. Этот узел можно использовать в полностью автоматическом режиме, позволив ему выбирать и применять исправления или предварительно просматривать изменения перед тем, как они сделаны и приняты, а при желании применять, отклонять или исправлять их.

### Пример

```
node = stream.create("autodataprep", "My node")
node.setPropertyValue("objective", "Balanced")
node.setPropertyValue("excluded_fields", "Filter")
node.setPropertyValue("prepare_dates_and_times", True)
node.setPropertyValue("compute_time_until_date", True)
node.setPropertyValue("reference_date", "Today")
node.setPropertyValue("units_for_date_durations", "Automatic")
```

Таблица 78. Свойства *autodatapreprenode*

Свойства <i>autodatapreprenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
objective	Balanced Speed Accuracy Custom	
custom_fields	флаг	Если значение флага true, это позволяет вам задать поле назначения, входные и другие поля для текущего узла. При значении false используются текущие параметры с вышележащего узла Тип.
target	поле	Задаёт одно поле назначения.
inputs	[поле1 ... полеN]	Входные (или предикторные) поля, используемые в модели.
use_frequency	флаг	
frequency_field	поле	
use_weight	флаг	
weight_field	поле	
excluded_fields	Фильтр Нет	
if_fields_do_not_match	StopExecution ClearAnalysis	
prepare_dates_and_times	флаг	Управлять доступом ко всем полям даты и времени
compute_time_until_date	флаг	

Таблица 78. Свойства *autodatarprenode* (продолжение)

Свойства <i>autodatarprenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
reference_date	Сегодня Фиксированная	
fixed_date	<i>дата</i>	
units_for_date_durations	Автоматически Фиксированная	
fixed_date_units	Years Months Days	
compute_time_until_time	<i>флаг</i>	
reference_time	CurrentTime Fixed	
fixed_time	<i>время</i>	
units_for_time_durations	Automatic Fixed	
fixed_date_units	Hours Minutes Seconds	
extract_year_from_date	<i>флаг</i>	
extract_month_from_date	<i>флаг</i>	
extract_day_from_date	<i>флаг</i>	
extract_hour_from_time	<i>флаг</i>	
extract_minute_from_time	<i>флаг</i>	
extract_second_from_time	<i>флаг</i>	
exclude_low_quality_inputs	<i>флаг</i>	
exclude_too_many_missing	<i>флаг</i>	
maximum_percentage_missing	<i>число</i>	
exclude_too_many_categories	<i>флаг</i>	
maximum_number_categories	<i>число</i>	
exclude_if_large_category	<i>флаг</i>	
maximum_percentage_category	<i>число</i>	
prepare_inputs_and_target	<i>флаг</i>	
adjust_type_inputs	<i>флаг</i>	
adjust_type_target	<i>флаг</i>	
reorder_nominal_inputs	<i>флаг</i>	
reorder_nominal_target	<i>флаг</i>	
replace_outliers_inputs	<i>флаг</i>	
replace_outliers_target	<i>флаг</i>	
replace_missing_continuous_inputs	<i>флаг</i>	
replace_missing_continuous_target	<i>флаг</i>	
replace_missing_nominal_inputs	<i>флаг</i>	
replace_missing_nominal_target	<i>флаг</i>	
replace_missing_ordinal_inputs	<i>флаг</i>	

Таблица 78. Свойства autodatapreppnode (продолжение)

Свойства autodatapreppnode	Тип переменной	Описание свойства
replace_missing_ordinal_target	флаг	
maximum_values_for_ordinal	число	
minimum_values_for_continuous	число	
outlier_cutoff_value	число	
outlier_method	Replace Удалить	
rescale_continuous_inputs	флаг	
rescaling_method	MinMax ZScore	
min_max_minimum	число	
min_max_maximum	число	
z_score_final_mean	число	
z_score_final_sd	число	
rescale_continuous_target	флаг	
target_final_mean	число	
target_final_sd	число	
transform_select_input_fields	флаг	
maximize_association_with_target	флаг	
p_value_for_merging	число	
merge_ordinal_features	флаг	
merge_nominal_features	флаг	
minimum_cases_in_category	число	
bin_continuous_fields	флаг	
p_value_for_binning	число	
perform_feature_selection	флаг	
p_value_for_selection	число	
perform_feature_construction	флаг	
transformed_target_name_extension	строка	
transformed_inputs_name_extension	строка	
constructed_features_root_name	строка	
years_duration_name_extension	строка	
months_duration_name_extension	строка	
days_duration_name_extension	строка	
hours_duration_name_extension	строка	
minutes_duration_name_extension	строка	
seconds_duration_name_extension	строка	
year_cyclical_name_extension	строка	
month_cyclical_name_extension	строка	
day_cyclical_name_extension	строка	
hour_cyclical_name_extension	строка	

Таблица 78. Свойства *autodataprepnode* (продолжение)

Свойства <i>autodataprepnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>minute_cyclical_name_extension</code>	<i>строка</i>	
<code>second_cyclical_name_extension</code>	<i>строка</i>	

## Свойства *astimeintervalsnode*



Узел Интервалы времени используется для задания интервалов и получения нового поля времени для операций оценки или прогноза. Поддерживается весь диапазон интервалов времени от секунд до лет.

Таблица 79. Свойства *astimeintervalsnode*

Свойства <i>astimeintervalsnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>time_field</code>	<i>поле</i>	Может принимать только одно количественное поле. Это поле используется узлом в качестве ключа агрегирования для преобразования интервала. Если здесь используется целочисленное поле, считается, что у него есть индекс времени.
измерения	<i>[поле1 поле2 ... полен]</i>	Эти поля используются для создания отдельных временных рядов, основанных на значениях этих полей.
<code>fields_to_aggregate</code>	<i>[поле1 поле2 ... полен]</i>	Агрегирование этих полей входит в состав операции изменения периода поля времени. Из любых полей, не включенных в этот инструмент выбора, отфильтровываются данные, исключаемые из узла.

## Свойства *binningnode*



Узел разделения на интервалы автоматически создает новые номинальные поля на основе значений одного или нескольких существующих количественных полей (числового диапазона). Например, можно преобразовать количественное входное поле в новое категориальное поле, содержащее группы входных данных, как отклонения от среднего. После создания интервалов для нового поля вы можете сгенерировать узел извлечения на основе точек деления.

### Пример

```
node = stream.create("binning", "My node")
node.setPropertyValue("fields", ["Na", "K"])
node.setPropertyValue("method", "Rank")
node.setPropertyValue("fixed_width_name_extension", "_binned")
node.setPropertyValue("fixed_width_add_as", "Suffix")
node.setPropertyValue("fixed_bin_method", "Count")
node.setPropertyValue("fixed_bin_count", 10)
node.setPropertyValue("fixed_bin_width", 3.5)
node.setPropertyValue("tile10", True)
```

Таблица 80. Свойства binningnode

Свойства binningnode	Тип переменной	Описание свойства
fields	[поле1 поле2 ... полен]	Отложенное преобразование количественных полей (числовой диапазон). Можно разделить на интервалы несколько полей одновременно.
method	FixedWidth EqualCount Rank SDev Optimal	Способ, используемый для определения точек разделения для новых интервалов поля (категорий).
rcalculate_bins	Always IfNecessary	Задаёт, вычисляются ли повторно интервалы для размещения данных в соответствующем интервале при каждом выполнении узла, или же данные добавляются только в существующие и любые новые добавленные интервалы.
fixed_width_name_extension	string	Расширение по умолчанию - это <i>_BIN</i> .
fixed_width_add_as	Суффикс Префикс	Задаёт, куда добавляется расширение имени поля, в конец имени (суффикс) или в начало (префикс). Расширение по умолчанию - это <i>income_BIN</i> .
fixed_bin_method	Width Count	
fixed_bin_count	целое	Задаёт целое число, используемое для определения количества интервалов фиксированной ширины (категорий) для нового поля или полей.
fixed_bin_width	real	Значение (целое или действительное) для вычисления ширины интервала.
equal_count_name_extension	строка	Расширение по умолчанию - это <i>_TILE</i> .
equal_count_add_as	Суффикс Префикс	Задаёт расширение, суффикс или префикс, используемое для имени поля, сгенерированного при помощи стандартных процентилей. Расширение по умолчанию - это <i>_TILE</i> плюс <i>N</i> , где <i>N</i> - это порядок процентиля.
tile4	флаг	Задаёт четыре интервала квантили, каждая из которых содержит 25% наблюдений.
tile5	флаг	Генерирует пять интервалов квинтили.
tile10	флаг	Генерирует десять интервалов децили.
tile20	флаг	Генерирует 20 интервалов вингтили.
tile100	флаг	Генерирует 100 интервалов процентиля.
use_custom_tile	флаг	
custom_tile_name_extension	строка	Расширение по умолчанию - это <i>_TILEN</i> .
custom_tile_add_as	Суффикс Префикс	
custom_tile	целое	

Таблица 80. Свойства *binningnode* (продолжение)

Свойства <i>binningnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>equal_count_method</code>	RecordCount ValueSum	Способ RecordCount направлен на назначение одинакового числа записей в каждый интервал, в то время как ValueSum назначает записи так, чтобы сумма значений в каждом интервале была одинакова.
<code>tied_values_method</code>	Next Current Random	Задаёт, в какой интервал будут помещены связанные со значением данные.
<code>rank_order</code>	По возрастанию По убыванию	Это свойство включает в себя опции По возрастанию (минимальное значение помечается как первое) или По убыванию (максимальное значение помечается как первое).
<code>rank_add_as</code>	Суффикс Префикс	Эта опция применяется к рангу, дробному рангу и процентному рангу.
<code>rank</code>	<i>флаг</i>	
<code>rank_name_extension</code>	<i>строка</i>	Расширение по умолчанию - это <i>_RANK</i> .
<code>rank_fractional</code>	<i>флаг</i>	Ранжирует наблюдения, причем значение в новом поле равно рангу, деленному на сумму весов непропущенных наблюдений. Дробные ранги лежат в диапазоне 0–1.
<code>rank_fractional_name_extension</code>	<i>строка</i>	Расширение по умолчанию - это <i>_F_RANK</i> .
<code>rank_pct</code>	<i>флаг</i>	Каждый ранг делится на число записей с непропущенными значениями и умножается на 100. Процентные дробные ранги лежат в диапазоне 1–100.
<code>rank_pct_name_extension</code>	<i>строка</i>	Расширение по умолчанию - это <i>_P_RANK</i> .
<code>sdev_name_extension</code>	<i>строка</i>	
<code>sdev_add_as</code>	Суффикс Префикс	
<code>sdev_count</code>	One Two Three	
<code>optimal_name_extension</code>	<i>строка</i>	Расширение по умолчанию - это <i>_OPTIMAL</i> .
<code>optimal_add_as</code>	Суффикс Префикс	
<code>optimal_supervisor_field</code>	<i>поле</i>	Поле, выбранное как контрольное, с которым связаны поля, выбранные для разделения на интервалы.
<code>optimal_merge_bins</code>	<i>флаг</i>	Задаёт, что любые интервалы с малым количеством наблюдений будут добавлены к большему соседнему интервалу.
<code>optimal_small_bin_threshold</code>	<i>целое</i>	
<code>optimal_pre_bin</code>	<i>флаг</i>	Обозначает, что должно выполняться предварительное разделение набора данных на интервалы.

Таблица 80. Свойства binningnode (продолжение)

Свойства binningnode	Тип переменной	Описание свойства
optimal_max_bins	целое	Задает верхний предел, чтобы исключить создания неограниченно большого числа интервалов.
optimal_lower_end_point	Inclusive Exclusive	
optimal_first_bin	Неограниченный Bounded	
optimal_last_bin	Неограниченный Bounded	

## Свойства derivenode



Узел извлечения изменяет значения данных или создает новые поля из одного или нескольких существующих полей. Он создает поля формулы типа, флага, номинала, состояния, количества и условного выражения.

### Пример 1

```
# Создать и сконфигурировать флаг Извлечь узел поля
node = stream.create("derive", "My node")
node.setPropertyValue("new_name", "DrugX_Flag")
node.setPropertyValue("result_type", "Flag")
node.setPropertyValue("flag_true", "1")
node.setPropertyValue("flag_false", "0")
node.setPropertyValue("flag_expr", "'Drug' == \"drugX\"")

# Создать и сконфигурировать условное извлечение узла поля
node = stream.create("derive", "My node")
node.setPropertyValue("result_type", "Conditional")
node.setPropertyValue("cond_if_cond", "@OFFSET(\"Age\", 1) = \"Age\"")
node.setPropertyValue("cond_then_expr", "@OFFSET(\"Age\", 1) = \"Age\" >< @INDEX")
node.setPropertyValue("cond_else_expr", "\"Age\"")
```

### Пример 2

В этом сценарии предполагается наличие двух столбцов с именами XPos и YPos, представляющих координаты X и Y точки (например, точки, где произошло событие). Этот сценарий создает узел извлечения, вычисляющий столбец геопространственного типа на основе координат X и Y, представляя полученную точку в конкретной системе координат.

```
stream = modeler.script.stream()
# Остальной код конфигурирования потока
node = stream.createAt("derive", "Location", 192, 96)
node.setPropertyValue("new_name", "Location")
node.setPropertyValue("formula_expr", "['XPos', 'YPos']")
node.setPropertyValue("formula_type", "Geospatial")
# Теперь мы задаем общий тип измерения, определяем
# особенности геопространственного объекта
node.setPropertyValue("geo_type", "Point")
node.setPropertyValue("has_coordinate_system", True)
node.setPropertyValue("coordinate_system", "ETRS_1989_EPSG_Arctic_zone_5-47")
```



Таблица 81. Свойства *derivnode*

Свойства <i>derivnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<i>new_name</i>	<i>строка</i>	Имя нового поля.
режим	Одиночный Несколько	Создает одно или несколько полей.
<i>fields</i>	<i>список</i>	Используется только в режиме Несколько для выбора несколько полей.
<i>name_extension</i>	<i>строка</i>	Задаёт расширение для имен новых полей.
<i>add_as</i>	Суффикс Префикс	Добавляет расширение как префикс (в начале) или как суффикс (в конце) имени поля.
<i>result_type</i>	Формула Флаг Установить Состояние Количество Conditional	Шесть типов новых полей, которые можно создать.
<i>formula_expr</i>	<i>строка</i>	Выражение для вычисления значения в новом поле на узле Извлечение.
<i>flag_expr</i>	<i>строка</i>	
<i>flag_true</i>	<i>строка</i>	
<i>flag_false</i>	<i>строка</i>	
<i>set_default</i>	<i>строка</i>	
<i>set_value_cond</i>	<i>строка</i>	Структурировано для предоставления условия, связанного с данным значением.
<i>state_on_val</i>	<i>строка</i>	Задаёт значение для нового поля, когда выполнено условие On.
<i>state_off_val</i>	<i>строка</i>	Задаёт значение для нового поля, когда выполнено условие Off.
<i>state_on_expression</i>	<i>строка</i>	
<i>state_off_expression</i>	<i>строка</i>	
<i>state_initial</i>	Вкл Выкл	Назначает каждой записи нового поля начальное значение On или Off. Это значение можно изменить при выполнении любого условия.
<i>count_initial_val</i>	<i>строка</i>	
<i>count_inc_condition</i>	<i>строка</i>	
<i>count_inc_expression</i>	<i>строка</i>	
<i>count_reset_condition</i>	<i>строка</i>	
<i>cond_if_cond</i>	<i>строка</i>	
<i>cond_then_expr</i>	<i>строка</i>	
<i>cond_else_expr</i>	<i>строка</i>	

Таблица 81. Свойства *derivnode* (продолжение)

Свойства <i>derivnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>formula_measure_type</code>	Range / MeasureType.RANGE Discrete / MeasureType.DISCRETE Flag / MeasureType.FLAG Set / MeasureType.SET OrderedSet / MeasureType.ORDERED_SET Typeless / MeasureType.TYPELESS Collection / MeasureType.COLLECTION Geospatial / MeasureType.GEOSPATIAL	Это свойство может использоваться для определения измерения, связанного с производным полем. Функции <code>setter</code> можно передавать строку или одно из значений <code>MeasureType</code> . <code>getter</code> будет всегда возвращать значения <code>MeasureType</code> .
<code>collection_measure</code>	Range / MeasureType.RANGE Flag / MeasureType.FLAG Set / MeasureType.SET OrderedSet / MeasureType.ORDERED_SET Typeless / MeasureType.TYPELESS	Для полей собраний (списков с глубиной 0) это свойство определяет тип измерения, связанный с базовыми значениями.
<code>geo_type</code>	Точки Несколько точек Ломаная Мультиломаная Многоугольник Мультиполигон	Для геопространственных полей это свойство определяет тип геопространственного объекта, представляемого этим полем. Он должен быть согласован с глубиной списка значений
<code>has_coordinate_system</code>	<i>логическое</i>	Для геопространственных полей это свойство определяет наличие у поля системы координат.
<code>coordinate_system</code>	<i>строка</i>	Для геопространственных полей это свойство определяет для данного поля систему координат.

## Свойства *ensemblenode*



Узел Ансамбль объединяет два или более слепков моделей для получения более точных предсказаний, чем можно получить от любой модели.

### Пример

```
# Создать и сконфигурировать узел ансамбля
# Использовать этот узел с моделями в demos\streams\pm_binaryclassifier.str
node = stream.create("ensemble", "My node")
node.setPropertyValue("ensemble_target_field", "response")
node.setPropertyValue("filter_individual_model_output", False)
node.setPropertyValue("flag_ensemble_method", "ConfidenceWeightedVoting")
node.setPropertyValue("flag_voting_tie_selection", "HighestConfidence")
```

Таблица 82. Свойства *ensemblenode*.

Свойства <i>ensemblenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>ensemble_target_field</code>	<i>поле</i>	Задаёт поле назначения для всех моделей, используемых в ансамбле.
<code>filter_individual_model_output</code>	<i>флаг</i>	Задаёт, нужно ли отключать результаты скоринга из индивидуальных моделей.

Таблица 82. Свойства *ensemblenode* (продолжение).

Свойства <i>ensemblenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
flag_ensemble_method	Голосование ConfidenceWeightedVoting RawPropensityWeightedVoting AdjustedPropensityWeightedVoting HighestConfidence AverageRawPropensity AverageAdjustedPropensity	Задает способ, используемый для определения оценки ансамбля. Этот параметр применяется только в том случае, если выбранное поле назначения - это флаговое поле.
set_ensemble_method	Голосование ConfidenceWeightedVoting HighestConfidence	Задает способ, используемый для определения оценки ансамбля. Этот параметр применим только в том случае, если выбранное поле назначения номинальное.
flag_voting_tie_selection	Переменный HighestConfidence RawPropensity AdjustedPropensity	Если выбран способ голосования, задает, как разрешаются связи. Этот параметр применяется только в том случае, если выбранное поле назначения - это флаговое поле.
set_voting_tie_selection	Переменный HighestConfidence	Если выбран способ голосования, задает, как разрешаются связи. Этот параметр применим только в том случае, если выбранное поле назначения номинальное.
calculate_standard_error	<i>флаг</i>	Если поле назначения количественное, по умолчанию запускается вычисление среднеквадратичной ошибки для определения различий между измеренными или оцененными значениями и действительными значениями, а также для демонстрации, насколько эти оценки совпали.

## Свойства *fillernode*



Узел заполнителя замещает значения полей и заменяет систему хранения. Вы можете заменить значения на основе условия CLEM, такого как @BLANK(@FIELD). Как вариант, вы можете выбрать замещение всех пустых значений или значений null на конкретное значение. Узел заполнителя часто используется вместе с узлом Тип для замены пропущенных значений.

### Пример

```
node = stream.create("filler", "My node")
node.setPropertyValue("fields", ["Age"])
node.setPropertyValue("replace_mode", "Always")
node.setPropertyValue("condition", "(\"Age\" > 60) and (\"Sex\" = \"M\")")
node.setPropertyValue("replace_with", "\"old man\"")
```

Таблица 83. Свойства *fillernode*

Свойства <i>fillernode</i>	Тип переменной	Описание свойства
fields	<i>список</i>	Поля из набора данных, значения которого будут проверены и заменены.

Таблица 83. Свойства *fillernode* (продолжение)

Свойства <i>fillernode</i>	Тип переменной	Описание свойства
replace_mode	Всегда Условное Пробел Ноль BlankAndNull	Вы можете заменить все значения, пустые значения или значения null, а также выполнить замену на основе заданного условия.
condition	строка	
replace_with	строка	

## Свойства *filternode*



Узел Фильтр фильтрует (отбрасывает) поля, переименовывает поля и отображает поля с одного узла источника на другой.

### Пример

```
node = stream.create("filter", "My node")
node.setPropertyValue("default_include", True)
node.setKeyedPropertyValue("new_name", "Drug", "Chemical")
node.setKeyedPropertyValue("include", "Drug", False)
```

**Использование свойства `default_include`.** Обратите внимание на то, что задание значения для свойства `default_include` автоматически не включает и не исключает все поля; оно просто определяет значения по умолчанию для текущего выбора. Это функциональный эквивалент нажатия кнопки **Включить поля по умолчанию** в диалоговом окне узла Фильтр. Допустим, например, что вы запускаете следующий сценарий:

```
node = modeler.script.stream().create("filter", "Filter")
node.setPropertyValue("default_include", False)
# Включить эти два поля в список
for f in ["Age", "Sex"]:
    node.setKeyedPropertyValue("include", f, True)
```

В результате узел передаст только поля *Age* и *Sex* и отбросит все другие поля. Допустим теперь, что вы запускаете тот же сценарий снова, но называете два других поля:

```
node = modeler.script.stream().create("filter", "Filter")
node.setPropertyValue("default_include", False)
# Включить эти два поля в список
for f in ["BP", "Na"]:
    node.setKeyedPropertyValue("include", f, True)
```

При этом к фильтру добавится еще два поля, так что всего будет передано четыре поля (*Age*, *Sex*, *BP*, *Na*). Другими словами, сброс значения `default_include` до `False` автоматически не сбрасывает все поля.

Как вариант, если теперь изменить `default_include` на `True`, используя сценарий или в диалоговом окне Фильтр, это изменит поведение, так что четыре перечисленные поля будут отброшены, а не включены. При сомнениях можно опробовать управляющие элементы диалогового окна узла Фильтр, что будет полезно для понимания таких взаимодействий.

Таблица 84. Свойства *filternode*

Свойства <i>filternode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>default_include</code>	<i>флаг</i>	Ключевое свойство для указания, каким будет поведение по умолчанию, передать или отфильтровать поля:  Обратите внимание на то, что задание значения для этого свойства автоматически не включает и не исключает все поля; оно просто определяет, включаются или исключаются выбранные поля по умолчанию. Дополнительные комментарии смотрите в примере ниже.
<code>include</code>	<i>флаг</i>	Ключевое свойство для включения или удаления поля.
<code>new_name</code>	<i>строка</i>	

## Свойства *historynode*



Узел Хронология создает новые поля, содержащие данные из полей в предыдущих записях. Хронологические узлы чаще всего используются для последовательных данных, таких как данные временных рядов. Перед использованием узла Хронология может потребоваться отсортировать данные с использованием узла Сортировка.

Пример

```
node = stream.create("history", "My node")
node.setPropertyValue("fields", ["Drug"])
node.setPropertyValue("offset", 1)
node.setPropertyValue("span", 3)
node.setPropertyValue("unavailable", "Discard")
node.setPropertyValue("fill_with", "undef")
```

Таблица 85. Свойства *historynode*

Свойства <i>historynode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>fields</code>	<i>список</i>	Поля, для которых требуется хронология.
<code>смещение</code>	<i>число</i>	Задаёт последнюю запись (предшествующую текущей записи), из которой нужно извлекать значения хронологического поля.
<code>span</code>	<i>число</i>	Задаёт количество предшествующих записей, из которых нужно извлекать значения.
<code>unavailable</code>	Исключение Leave Заполнить	Обсуждая обработку записей без хронологических значений, обычно имеют в виду первые несколько записей (наверху набора данных), у которых еще нет предыдущих записей, которые можно было бы использовать как хронологические.
<code>fill_with</code>	Строка Число	Задаёт значение или строку, которые будут использоваться для записей без доступных хронологических значений.

## Свойства partitionnode



Узел Разделы генерирует поле раздела, которое разбивает данные на отдельные подмножества для стадий обучения, испытания и проверки при построении моделей.

### Пример

```
node = stream.create("partition", "My node")
node.setPropertyValue("create_validation", True)
node.setPropertyValue("training_size", 33)
node.setPropertyValue("testing_size", 33)
node.setPropertyValue("validation_size", 33)
node.setPropertyValue("set_random_seed", True)
node.setPropertyValue("random_seed", 123)
node.setPropertyValue("value_mode", "System")
```

Таблица 86. Свойства partitionnode

Свойства partitionnode	Тип переменной	Описание свойства
new_name	строка	Имя поля раздела, сгенерированного узлом.
create_validation	флаг	Задаёт, должен ли создаваться раздел проверки.
training_size	целое	Процентная доля записей (0–100) для выделения разделу обучения.
testing_size	целое	Процентная доля записей (0–100) для выделения разделу испытания.
validation_size	целое	Процентная доля записей (0–100) для выделения разделу проверки. Игнорируется, если раздел проверки не создан.
training_label	строка	Метка для раздела обучения.
testing_label	строка	Метка для раздела испытания.
validation_label	строка	Метка для раздела проверки. Игнорируется, если раздел проверки не создан.
value_mode	Системная SystemAndLabel Метка	Задаёт значения, используемые для представления каждого раздела в данных. Например, обучающая выборка может быть представлена системным целым числом 1, меткой Обучение или комбинацией обоих значений 1_Обучение.
set_random_seed	Логический	Задаёт, нужно ли использовать определенное пользователем начальное значение генератора псевдослучайных чисел.
random_seed	целое	Заданное пользователем случайное начальное значение генератора псевдослучайных чисел. Чтобы использовать это значение, для set_random_seed должно быть задано True.
enable_sql_generation	Логический	Задаёт, использовать ли SQL pushback для назначения записей разделам.

Таблица 86. Свойства *partitionnode* (продолжение)

Свойства <i>partitionnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
unique_field		Задает входное поле, используемое для обеспечения назначения записей разделам случайным, но повторяемым образом. Чтобы использовать это значение, для <code>enable_sql_generation</code> должно быть задано значение True.

## Свойства *reclassifynode*



Узел переклассификации преобразует один набор категориальных значений в другой. Переклассификация полезна для сворачивания категорий или для перегруппировки данных для анализа.

### Пример

```
node = stream.create("reclassify", "My node")
node.setPropertyValue("mode", "Multiple")
node.setPropertyValue("replace_field", True)
node.setPropertyValue("field", "Drug")
node.setPropertyValue("new_name", "Chemical")
node.setPropertyValue("fields", ["Drug", "BP"])
node.setPropertyValue("name_extension", "reclassified")
node.setPropertyValue("add_as", "Prefix")
node.setKeyedPropertyValue("reclassify", "drugA", True)
node.setPropertyValue("use_default", True)
node.setPropertyValue("default", "BrandX")
node.setPropertyValue("pick_list", ["BrandX", "Placebo", "Generic"])
```

Таблица 87. Свойства *reclassifynode*

Свойства <i>reclassifynode</i>	Тип переменной	Описание свойства
режим	Single Несколько	Режим Единичный переклассифицирует категории для одного поля. Несколько активирует опции, включающие одновременное преобразование нескольких полей.
replace_field	<i>флаг</i>	
field	<i>строка</i>	Используется только в режиме Единичный.
new_name	<i>строка</i>	Используется только в режиме Единичный.
fields	<i>[поле1 поле2 ... полен]</i>	Используется только в режиме Несколько.
name_extension	<i>строка</i>	Используется только в режиме Несколько.
add_as	Суффикс Префикс	Используется только в режиме Несколько.
reclassify	<i>строка</i>	Структурированное свойство для значений полей.
use_default	<i>флаг</i>	Использовать значение по умолчанию.
по умолчанию	<i>строка</i>	Задать значение по умолчанию.
pick_list	<i>[строка строка ... строка]</i>	Позволяет пользователю импортировать список известных новых значений для заполнения раскрывающегося списка в таблице.

## Свойства reordernode



Узел переупорядочения полей определяет естественный порядок, используемый для вывода полей нижележащего уровня. Этот порядок влияет на показ полей во многих положениях, таких как таблицы, списки и средство выбора полей. Эта операция полезна при работе с обширными наборами данных, чтобы сделать нужные поля более наглядными.

### Пример

```
node = stream.create("reorder", "My node")
node.setPropertyValue("mode", "Custom")
node.setPropertyValue("sort_by", "Storage")
node.setPropertyValue("ascending", False)
node.setPropertyValue("start_fields", ["Age", "Cholesterol"])
node.setPropertyValue("end_fields", ["Drug"])
```

Таблица 88. Свойства reordernode

Свойства reordernode	Тип переменной	Описание свойства
режим	Пользовательские Авто	Значения можно сортировать автоматически или задавать пользовательский порядок.
sort_by	Имя Тип Хранение	
ascending	флаг	
start_fields	[поле1 поле2 ... полен]	Новые поля вставляются после этих полей.
end_fields	[поле1 поле2 ... полен]	Новые поля вставляются перед этими полями.

## Свойства reprojectnode



В SPSS Modeler элементы, такие как пространственные функции построителя выражений, узел Пространственное предсказание (Spatio-Temporal Prediction, STP) и узел Визуализация карт используют систему координат проекции. При помощи узла Репроецирование можно изменить систему координат для любых импортируемых данных, где используется географическая система координат.

Таблица 89. Свойства reprojectnode

Свойства reprojectnode	Тип переменной	Описание свойства
reproject_fields	[поле1 поле2 ... полен]	Список всех полей, которые надо репроецировать.
reproject_type	Streamdefault Specify	Выберите способ репроецирования полей.
coordinate_system	строка	Имя применяемой к полям системы координат. Пример: set reprojectnode.coordinate_system = "WGS_1984_World_Mercator"



## Свойства restructurenode



Узел реструктуризации преобразует номинальное или флаговое поле в группу полей, которые можно заполнить значениями еще одного поля. Например, если задано поле с именем *тип\_платежа*, у которого могут быть значения *кредит*, *наличные* и *дебет*, могут быть заданы три новые поля (*кредит*, *наличные*, *дебет*), каждое из которых может содержать значение фактического выполненного платежа.

### Пример

```
node = stream.create("restructure", "My node")
node.setKeyedPropertyValue("fields_from", "Drug", ["drugA", "drugX"])
node.setPropertyValue("include_field_name", True)
node.setPropertyValue("value_mode", "OtherFields")
node.setPropertyValue("value_fields", ["Age", "BP"])
```

Таблица 90. Свойства restructurenode

Свойства restructurenode	Тип переменной	Описание свойства
fields_from	[категория категория категория] all	
include_field_name	флаг	Указывает, использовать ли имя поля в реструктурированном имени поля.
value_mode	OtherFields Флаги	Указывает на режим для того, чтобы определить значения для реструктурированных полей. Используя OtherFields, нужно указать, какие поля использовать (см. ниже). При использовании Flags значения - это числовые флаги.
value_fields	список	Требуется, если для value_mode задано OtherFields. Задает, какие поля использовать как поля значений.

## Свойства rfanalysisnode



Узел анализа Новизна, частота, деньги (Recency, Frequency, Monetary - RFM) позволяет вам количественно определить, какие клиенты вероятно будут лучшими, исследуя, насколько недавно они сделали свои последние покупки (новизна), как часто они покупали (частота) и сколько денег потратили на все транзакции (деньги).

### Пример

```
node = stream.create("rfanalysis", "My node")
node.setPropertyValue("recency", "Recency")
node.setPropertyValue("frequency", "Frequency")
node.setPropertyValue("monetary", "Monetary")
node.setPropertyValue("tied_values_method", "Next")
node.setPropertyValue("recalculate_bins", "IfNecessary")
node.setPropertyValue("recency_thresholds", [1, 500, 800, 1500, 2000, 2500])
```

Таблица 91. Свойства *rfanalysisnode*

Свойства <i>rfanalysisnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<i>recency</i>	<i>поле</i>	Задать поле новизны. Это может быть дата, отметка времени или просто число.
<i>frequency</i>	<i>поле</i>	Задать поле частоты.
<i>monetary</i>	<i>поле</i>	Задать поле денег.
<i>recency_bins</i>	<i>целое</i>	Задать количество интервалов новизны, которые будут сгенерированы.
<i>recency_weight</i>	<i>число</i>	Задать веса для применения к недавним данным. По умолчанию используется значение 100.
<i>frequency_bins</i>	<i>целое</i>	Задать количество интервалов частоты, которые будут сгенерированы.
<i>frequency_weight</i>	<i>число</i>	Задать веса для применения к данным частоты. Значение по умолчанию - 10.
<i>monetary_bins</i>	<i>целое</i>	Задать количество интервалов денег, которые будут сгенерированы.
<i>monetary_weight</i>	<i>число</i>	Задать веса для применения к денежным данным. Значение по умолчанию - 1.
<i>tied_values_method</i>	Следующее Текущий	Задаёт, в какой интервал будут помещены связанные со значением данные.
<i>recalculate_bins</i>	Всегда IfNecessary	
<i>add_outliers</i>	<i>флаг</i>	Доступно только в том случае, если для <i>recalculate_bins</i> задано значение IfNecessary. Если задана эта опция, записи, лежащие ниже самого нижнего интервала, будут добавлены к нему, а записи, лежащие выше самого верхнего интервала, будут добавлены к этому интервалу.
<i>binned_field</i>	Недавность Частота Деньги	
<i>recency_thresholds</i>	<i>значение значение</i>	Доступно только в том случае, если для <i>recalculate_bins</i> задано значение Always. Задать верхний и нижний порог для интервалов новизны. Верхний порог одного интервала используется как нижний порог следующего, например, [10 30 60] будет определять два интервала, первый интервал с верхним и нижним порогами 10 и 30, а второй интервал с порогами 30 и 60.
<i>frequency_thresholds</i>	<i>значение значение</i>	Доступно только в том случае, если для <i>recalculate_bins</i> задано значение Always.
<i>monetary_thresholds</i>	<i>значение значение</i>	Доступно только в том случае, если для <i>recalculate_bins</i> задано значение Always.

## Свойства settoflagnode



Узел Задать как флаг извлекает несколько полей флагов на основании категориальных значений, определенных для одного или нескольких номинальных полей.

### Пример

```
node = stream.create("settoflag", "My node")
node.setKeyedPropertyValue("fields_from", "Drug", ["drugA", "drugX"])
node.setPropertyValue("true_value", "1")
node.setPropertyValue("false_value", "0")
node.setPropertyValue("use_extension", True)
node.setPropertyValue("extension", "Drug_Flag")
node.setPropertyValue("add_as", "Suffix")
node.setPropertyValue("aggregate", True)
node.setPropertyValue("keys", ["Cholesterol"])
```

Таблица 92. Свойства settoflagnode

Свойства settoflagnode	Тип переменной	Описание свойства
fields_from	[категория категория категория] all	
true_value	строка	Задает значение true, используемое узлом при установке флага. Значение по умолчанию - Т.
false_value	строка	Задает значение false, используемое узлом при установке флага. Значение по умолчанию - F.
use_extension	флаг	Использовать расширение как префикс или суффикс для нового поля флага.
extension	строка	
add_as	Суффикс Префикс	Задает, как добавляется расширение, в виде префикса или суффикса.
aggregate	флаг	Группирует совместно записи на основании ключевых полей. Если для какой-то записи задается значение true, включаются все флаговые поля в группе.
ключи	список	Ключевые поля.

## Свойства statistictransformnode



Узел Преобразование статистики запускает разнообразные команды синтаксиса IBM SPSS Statistics для источников данных в IBM SPSS Modeler. Этому узлу требуется лицензированная копия IBM SPSS Statistics.

Свойства этого узла описаны в разделе “Свойства statistictransformnode” на стр. 345.

## Свойства timeintervalsnode (объявлено устаревшим)



**Примечание:** Этот узел в версии 18 SPSS Modeler был объявлен устаревшим и заменен новым узлом Временной ряд. Узел Интервалы времени задает интервалы и создает метки (при необходимости) для моделирования временных рядов. Если значения явно не разделены пробелами, этот узел может заполнить или агрегировать значения, как требуется для генерирования однородных интервалов между записями.

### Пример

```
node = stream.create("timeintervals", "My node")
node.setPropertyValue("interval_type", "SecondsPerDay")
node.setPropertyValue("days_per_week", 4)
node.setPropertyValue("week_begins_on", "Tuesday")
node.setPropertyValue("hours_per_day", 10)
node.setPropertyValue("day_begins_hour", 7)
node.setPropertyValue("day_begins_minute", 5)
node.setPropertyValue("day_begins_second", 17)
node.setPropertyValue("mode", "Label")
node.setPropertyValue("year_start", 2005)
node.setPropertyValue("month_start", "January")
node.setPropertyValue("day_start", 4)
node.setKeyedPropertyValue("pad", "AGE", "MeanOfRecentPoints")
node.setPropertyValue("agg_mode", "Specify")
node.setPropertyValue("agg_set_default", "Last")
```

Таблица 93. Свойства timeintervalsnode.

Свойства timeintervalsnode	Тип переменной	Описание свойства
interval_type	Нет Периоды CyclicPeriods Years Quarters Months DaysPerWeek DaysNonPeriodic HoursPerDay HoursNonPeriodic MinutesPerDay MinutesNonPeriodic SecondsPerDay SecondsNonPeriodic	
mode	Label Create	Определяет, хотите ли вы маркировать записи последовательно или построить ряд на основе указанного поля даты, метки времени или времени.
поле	поле	При построении ряда из данных задает поле, обозначающее дату или время для каждой записи.
period_start	целое	Задает начальный интервал для периодов или периодов циклов
cycle_start	целое	Начальный цикл для периодов циклов.
year_start	целое	Для применимых типов интервалов - год, в который попадает первый интервал.
quarter_start	целое	Для применимых типов интервалов - квартал, в который попадает первый интервал.

Таблица 93. Свойства *timeintervalnode* (продолжение).

Свойства <i>timeintervalnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
month_start	Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь	
day_start	<i>целое</i>	
hour_start	<i>целое</i>	
minute_start	<i>целое</i>	
second_start	<i>целое</i>	
periods_per_cycle	<i>целое</i>	Для периодов циклов - число в каждом цикле.
fiscal_year_begins	Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь	Для квартальных интервалов задает месяц начала финансового года.
week_begins_on	Воскресенье Понедельник Tuesday Wednesday Четверг Friday Суббота Воскресенье	Для периодических интервалов (дней в неделю, часов в день, минут в день и секунд в день) задает день, с которого начинается неделя.
day_begins_hour	<i>целое</i>	Для периодических интервалов (часов в день, минут в день и секунд в день) задает час, с которого начинается день. Можно использовать вместе с <i>day_begins_minute</i> и <i>day_begins_second</i> , чтобы задать точное время, такое как <i>8:05:01</i> . Смотрите пример использования ниже.
day_begins_minute	<i>целое</i>	Для периодических интервалов (часов в день, минут в день и секунд в день) задает минуту, в которую начинается день (например, <i>5</i> в <i>8:05</i> ).
day_begins_second	<i>целое</i>	Для периодических интервалов (часов в день, минут в день и секунд в день) задает секунду, в которую начинается день (например, <i>17</i> в <i>8:05:17</i> ).
days_per_week	<i>целое</i>	Для периодических интервалов (дней в неделю, часов в день, минут в день и секунд в день) задает количество дней в неделю.

Таблица 93. Свойства *timeintervalnode* (продолжение).

Свойства <i>timeintervalnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
hours_per_day	<i>целое</i>	Для периодических интервалов (часов в день, минут в день и секунд в день) задает количество часов в день.
interval_increment	1 2 3 4 5 6 10 15 20 30	Для минут в день и секунд в день задает количество минут или секунд для инкремента при переходе к следующей записи.
field_name_extension	<i>string</i>	
field_name_extension_as_prefix	<i>флаг</i>	
date_format	"ДДММГГ" "ММДДГГ" "ГГММДД" "ГГГГММДД" "ГГГГДД" DAY MONTH "ДД-ММ-ГГ" "ДД-ММ-ГГГГ" "ММ-ДД-ГГ" "ММ-ДД-ГГГГ" "ДД-МЕС-ГГ" "ДД-МЕС-ГГГГ" "ГГГГ-ММ-ДД" "ДД.ММ.ГГ" "ДД.ММ.ГГГГ" "ММ.ДД.ГГГГ" "ДД.МЕС.ГГ" "ДД.МЕС.ГГГГ" "ДД/ММ/ГГ" "ДД/ММ/ГГГГ" "ММ/ДД/ГГ" "ММ/ДД/ГГГГ" "ДД/МЕС/ГГ" "ДД/МЕС/ГГГГ" МЕС ГГГГ к К ГГГГ нн НД ГГГГ	
time_format	"ЧЧММСС" "ЧЧММ" "ММСС" "ЧЧ:ММ:СС" "ЧЧ:ММ" "ММ:СС" "(Ч)Ч:(М)М:(С)С" "(Ч)Ч:(М)М" "(М)М:(С)С" "ЧЧ.ММ.СС" "ЧЧ.ММ" "ММ.СС" "(Ч)Ч.(М)М.(С)С" "(Ч)Ч.(М)М" "(М)М.(С)С"	

Таблица 93. Свойства *timeintervalnode* (продолжение).

Свойства <i>timeintervalnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
aggregate	Mean Sum Мода Min Max Первое Последнее TrueIfAnyTrue	Задаёт метод агрегации для поля.
pad	Пробел MeanOfRecentPoints True False	Задаёт метод дополнения значений переменной длины для поля.
agg_mode	All Задать	Задаёт, как агрегировать или заполнять поля - используя нужные функции по умолчанию или задавая поля и функции для использования.
agg_range_default	Mean Sum Мода Min Max	Задаёт функцию по умолчанию для агрегирования количественных полей.
agg_set_default	Мода Первое Последнее	Задаёт функцию по умолчанию для агрегирования номинальных полей.
agg_flag_default	TrueIfAnyTrue Мода Первое Последнее	
pad_range_default	Пробел MeanOfRecentPoints	Задаёт функцию по умолчанию для заполнения количественных полей.
pad_set_default	Пробел MostRecentValue	
pad_flag_default	Пробел True False	
max_records_to_create	<i>целое</i>	Задаёт максимальное количество записей для создания при заполнении ряда.
estimation_from_beginning	<i>флаг</i>	
estimation_to_end	<i>флаг</i>	
estimation_start_offset	<i>целое</i>	
estimation_num_holdouts	<i>целое</i>	
create_future_records	<i>флаг</i>	
num_future_records	<i>целое</i>	
create_future_field	<i>флаг</i>	
future_field_name	<i>string</i>	

## Свойства transposenode



Узел Транспонирование меняет данные в строках и столбцах, чтобы записи становились полями, а поля записями.

### Пример

```
node = stream.create("transpose", "My node")
node.setPropertyValue("transposed_names", "Read")
node.setPropertyValue("read_from_field", "TimeLabel")
node.setPropertyValue("max_num_fields", "1000")
node.setPropertyValue("id_field_name", "ID")
```

Таблица 94. Свойства transposenode

Свойства transposenode	Тип переменной	Описание свойства
transpose_method	перечисляемый	Задаёт метод транспонирования: Нормальный (normal), CASE в VAR (casetovar) или VAR в CASE (vartocase).
transposed_names	Prefix Read	Свойство для нормального метода транспонирования. Новые имена полей могут быть сгенерированы автоматически на основе указанного префикса, или они могут быть считаны из уже существующего поля в данных.
prefix	строка	Свойство для нормального метода транспонирования.
num_new_fields	целое	Свойство для нормального метода транспонирования. При использовании префикса задаёт максимальное количество новых полей для создания.
read_from_field	поле	Свойство для нормального метода транспонирования. Поле, из которого читаются имена. Это должно быть полностью определенное поле, или при выполнении узла произойдет ошибка.
max_num_fields	целое	Свойство для нормального метода транспонирования. При чтении имен из поля задаёт верхний предел для исключения создания неограниченно большого числа полей.
transpose_type	Numeric String Custom	Свойство для нормального метода транспонирования. По умолчанию транспонируются только количественные поля (числового диапазона), но можно выбрать пользовательское подмножество числовых полей или вместо этого транспонировать все поля строки.
transpose_fields	список	Свойство для нормального метода транспонирования. Задаёт поля, которые будут транспонироваться, если используется опция Настроить.
id_field_name	поле	Свойство для нормального метода транспонирования.



Таблица 94. Свойства *transposenode* (продолжение)

Свойства <i>transposenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
Индекс	<i>поле</i>	Свойство для метода транспонирования CASE to VAR ( <i>casetovar</i> ). Принимает несколько полей для использования в качестве полей индексов. поле1 ... полеN
column	<i>поле</i>	Свойство для метода транспонирования CASE to VAR ( <i>casetovar</i> ). Принимает несколько полей для использования в качестве полей столбцов. поле1 ... полеN
value	<i>поле</i>	Свойство для метода транспонирования CASE to VAR ( <i>casetovar</i> ). Принимает несколько полей для использования в качестве полей значений. поле1 ... полеN
id_variables	<i>поле</i>	Свойство для метода транспонирования VAR to CASE ( <i>vartocase</i> ). Принимает несколько полей для использования в качестве полей переменных ID. поле1 ... полеN
value_variables	<i>поле</i>	Свойство для метода транспонирования VAR to CASE ( <i>vartocase</i> ). Принимает несколько полей для использования в качестве полей переменных значений. поле1 ... полеN

## Свойства *typenode*



Узел Тип задает метаданные и свойства полей. Например, можно задать уровень измерений (количественный, номинальный, порядковый или флаговый) для каждого поля, задать опции для обработки отсутствующих значений и системных null, задавать роль поля для целей моделирования, задавать метки полей и значений и задавать значения для поля.

### Пример

```
node = stream.createAt("type", "My node", 50, 50)
node.setKeyedPropertyValue("check", "Cholesterol", "Coerce")
node.setKeyedPropertyValue("direction", "Drug", "Input")
node.setKeyedPropertyValue("type", "K", "Range")
node.setKeyedPropertyValue("values", "Drug", ["drugA", "drugB", "drugC", "drugD", "drugX",
"drugY", "drugZ"])
node.setKeyedPropertyValue("null_missing", "BP", False)
node.setKeyedPropertyValue("whitespace_missing", "BP", False)
node.setKeyedPropertyValue("description", "BP", "Blood Pressure")
node.setKeyedPropertyValue("value_labels", "BP", [["HIGH", "High Blood Pressure"],
["NORMAL", "normal blood pressure"]])
```

Обратите внимание на то, что в некоторых случаях вам может потребоваться полностью определить узел Тип, чтобы правильно работали другие узлы, например, свойство поля из узла Задать как флаг. Вы можете просто соединиться с узлом Таблица и выполнить его для полного определения полей:

```
tablenode = stream.createAt("table", "Table node", 150, 50)
stream.link(node, tablenode)
tablenode.run(None)
stream.delete(tablenode)
```

Таблица 95. Свойства *typenode*.

Свойства <i>typenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
direction	Input Target Both Нет Partition Split Frequency RecordID	Ключевое свойство для ролей полей. <b>Примечание:</b> Значения In и Out в настоящее время объявлены устаревшими. Их поддержка может быть прекращена в следующем выпуске.
type	Range Flag Set Typeless Discrete OrderedSet Default	Тип измерений поля (прежнее название - тип поля). При задании для <i>type</i> значения Default будут очищены все настройки параметров значения, и если для режим_значения будет установлено Задать, эта настройка сбросится до Читать. Если для <i>value_mode</i> задано Pass или Read, значение <i>type</i> не повлияет на <i>value_mode</i> . <b>Примечание:</b> Типы данных, используемые внутренне, отличаются от типов, видимых в узле типа. Соответствие следующее: Range -> Continuous Set -> Nominal OrderedSet -> Ordinal Discrete-> Categorical
storage	Нет данных Строка Целое Действительное число Время Дата Timestamp	Предназначенное только для чтения ключевое свойство для типа хранения поля.
check	Нет Аннулировать Принуждать Исключение Предупреждение Abort	Ключевое свойство для проверки типа и диапазона поля.
значения	[значение значение]	Для количественных полей первое значение - это минимум, а последнее - максимум. Для номинальных полей задайте все значения. Для флаговых полей первое значение представляет <i>false</i> , а последнее - <i>true</i> . Задание этого свойства автоматически устанавливает для свойства режим_значения значение Задать.
value_mode	Чтение Успех Read+ Текущий Specify	Определяет, как установлены значения. Обратите внимание на то, что вы не можете непосредственно установить для этого свойства значение Задать; чтобы использовать конкретные значения, задайте свойство значения.
extend_values	<i>флаг</i>	Применяется, когда для режим_значения задано Чтение. Задайте T, чтобы добавить вновь прочитанные значения к любым существующим значениям для этого поля. Задайте F, чтобы отбросить существующие значения и заменить их на вновь прочитанные значения.

Таблица 95. Свойства *typenode* (продолжение).

Свойства <i>typenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>enable_missing</code>	<i>флаг</i>	Когда задано T, активирует отслеживание пропущенных значений для поля.
<code>missing_values</code>	[значение значение ...]	Задаёт значения данных, отмечающие пропущенные данные.
<code>range_missing</code>	<i>флаг</i>	Указывает, определен ли для этого поля диапазон пропущенных (пустых) значений.
<code>missing_lower</code>	<i>строка</i>	Когда для значения <code>диапазон_отсутствия</code> задано true, указывает нижнюю границу диапазона значений отсутствия.
<code>missing_upper</code>	<i>строка</i>	Когда для значения <code>диапазон_отсутствия</code> задано true, указывает верхнюю границу диапазона значений отсутствия.
<code>null_missing</code>	<i>флаг</i>	Когда для этого свойства задано T, значения <i>nulls</i> (не определенные значения, обозначаемые в программах как <code>\$null\$</code> ) рассматриваются как значения отсутствия.
<code>whitespace_missing</code>	<i>флаг</i>	Когда для этого свойства задано T, значения, содержащие только пробельные символы (пробелы, знаки табуляции и новой строки) рассматриваются как значения отсутствия.
<code>description</code>	<i>строка</i>	Задаёт описание для поля.
<code>value_labels</code>	[[Значение <i>LabelString</i> ] [Значение <i>LabelString</i> ] ...]	Используется для задания меток параметрам значений.
<code>display_places</code>	<i>целое</i>	Задаёт количество десятичных разрядов при выводе поля (применимо только к полям с системой хранения REAL). При значении -1 будут использоваться значения потока по умолчанию.
<code>export_places</code>	<i>целое</i>	Задаёт количество десятичных разрядов при экспорте поля (применимо только к полям с системой хранения REAL). При значении -1 будут использоваться значения потока по умолчанию.
<code>decimal_separator</code>	DEFAULT PERIOD COMMA	Задаёт десятичный разделитель для поля (применимо только к полям с системой хранения REAL).

Таблица 95. Свойства *typenode* (продолжение).

Свойства <i>typenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
date_format	"ДДММГГ" "ММДДГГ" "ГГММДД" "ГГГГММДД" "ГГГГДД" DAY MONTH "ДД-ММ-ГГ" "ДД-ММ-ГГГГ" "ММ-ДД-ГГ" "ММ-ДД-ГГГГ" "ДД-МЕС-ГГ" "ДД-МЕС-ГГГГ" "ГГГГ-ММ-ДД" "ДД.ММ.ГГ" "ДД.ММ.ГГГГ" "ММ.ДД.ГГГГ" "ДД.МЕС.ГГ" "ДД.МЕС.ГГГГ" "ДД/ММ/ГГ" "ДД/ММ/ГГГГ" "ММ/ДД/ГГ" "ММ/ДД/ГГГГ" "ДД/МЕС/ГГ" "ДД/МЕС/ГГГГ" МЕС ГГГГ к К ГГГГ нн нД ГГГГ	Задает формат даты для поля (применимо только к полям с системой хранения DATE или TIMESTAMP).
time_format	"ЧЧММСС" "ЧЧММ" "ММСС" "ЧЧ:ММ:СС" "ЧЧ:ММ" "ММ:СС" "(Ч)Ч:(М)М:(С)С" "(Ч)Ч:(М)М" "(М)М:(С)С" "ЧЧ.ММ.СС" "ЧЧ.ММ" "ММ.СС" "(Ч)Ч.(М)М.(С)С" "(Ч)Ч.(М)М" "(М)М.(С)С"	Задает формат времени для поля (применимо только к полям с системой хранения TIME или TIMESTAMP).
number_format	DEFAULT STANDARD SCIENTIFIC CURRENCY	Задает формат вывода чисел для поля.
standard_places	<i>целое</i>	Задает количество десятичных разрядов при выводе поля в стандартном формате. При значении -1 будут использоваться значения потока по умолчанию. Обратите внимание на то, что существующий слот <i>разряды_вывода</i> может также использоваться для изменения, но сейчас он объявлен устаревшим.
scientific_places	<i>целое</i>	Задает количество десятичных разрядов при выводе поля в экспоненциальном представлении. При значении -1 будут использоваться значения потока по умолчанию.

Таблица 95. Свойства *typenode* (продолжение).

Свойства <i>typenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>currency_places</code>	<i>целое</i>	Задаёт количество десятичных разрядов при выводе поля в формате валюты. При значении -1 будут использоваться значения потока по умолчанию.
<code>grouping_symbol</code>	DEFAULT NONE LOCALE PERIOD COMMA SPACE	Задаёт знак группировки для поля.
<code>column_width</code>	<i>целое</i>	Задаёт ширину столбца для поля. При значении -1 для ширины столбца будет задано Auto.
Выравнивание	AUTO CENTER LEFT RIGHT	Задаёт выравнивание столбцов для поля.
<code>measure_type</code>	Range / MeasureType.RANGE Discrete / MeasureType.DISCRETE Flag / MeasureType.FLAG Set / MeasureType.SET OrderedSet / MeasureType.ORDERED_SET Typeless / MeasureType.TYPELESS Collection / MeasureType.COLLECTION Geospatial / MeasureType.GEOSPATIAL	Это ключевое свойство похоже на свойство <code>type</code> тем, что может использоваться для определения связанного с полем измерения. Отличие - в сценариях Python; функции <code>setter</code> может также передаваться одно из значений MeasureType, тогда как <code>getter</code> будет всегда возвращать значения MeasureType.
<code>collection_measure</code>	Range / MeasureType.RANGE Flag / MeasureType.FLAG Set / MeasureType.SET OrderedSet / MeasureType.ORDERED_SET Typeless / MeasureType.TYPELESS	Для полей собраний (списков с глубиной 0) это ключевое свойство определяет тип измерения, связанный с базовыми значениями.
<code>geo_type</code>	Точки Несколько точек Ломаная Мультиломаная Многоугольник Мультиполигон	Для геопространственных полей это ключевое свойство определяет тип геопространственного объекта, представляемого этим полем. Он должен быть согласован с глубиной списка значений.
<code>has_coordinate_system</code>	<i>логическое</i>	Для геопространственных полей это свойство определяет наличие у поля системы координат.
<code>coordinate_system</code>	<i>строка</i>	Для геопространственных полей это ключевое свойство определяет для данного поля систему координат.
<code>custom_storage_type</code>	Unknown / MeasureType.UNKNOWN String / MeasureType.STRING Integer / MeasureType.INTEGER Real / MeasureType.REAL Time / MeasureType.TIME Date / MeasureType.DATE Timestamp / MeasureType.TIMESTAMP List / MeasureType.LIST	Это ключевое свойство похоже на свойство <code>custom_storage</code> тем, что может использоваться для определения для поля хранения переопределения. Отличие - в сценариях Python; функции <code>setter</code> может также передаваться одно из значений StorageType, тогда как <code>getter</code> будет всегда возвращать значения StorageType.

Таблица 95. Свойства *typenode* (продолжение).

Свойства <i>typenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<i>custom_list_storage_type</i>	String / MeasureType.STRING Integer / MeasureType.INTEGER Real / MeasureType.REAL Time / MeasureType.TIME Date / MeasureType.DATE Timestamp / MeasureType.TIMESTAMP	Для полей списков это ключевое свойство задает тип хранения базовых значений.
<i>custom_list_depth</i>	<i>целое</i>	Для полей списков это ключевое свойство задает глубину поля.
<i>max_list_length</i>	<i>целое</i>	Доступно только для данных со шкалой измерений <i>Геопространственная</i> или <i>Собрание</i> . Задайте максимальную длину списка, указав количество элементов, которые может содержать этот список.
<i>max_string_length</i>	<i>целое</i>	Доступно только для данных <i>typeless</i> и используется, когда вы производите SQL для составления таблицы. Введите значение самой большой строки в ваших данных; тогда сгенерируется столбец в таблице, которая будет достаточно большой для содержания строки.

---

## Глава 12. Свойства узла графика

---

### Общие свойства узлов графиков

В этом разделе описаны свойства, доступные для узлов графиков, в том числе общие свойства и свойства, специфичные для каждого типа узла.

Таблица 96. Свойства *Common graph node*

Свойства <i>Common graph node</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>title</code>	<i>строка</i>	Задаёт заголовок. Пример: "Это заголовок".
<code>caption</code>	<i>строка</i>	Задаёт подпись. Пример: "Это подпись".
<code>output_mode</code>	Screen File	Задаёт способ обработки выходных данных с узла графика - будут ли они выводиться на экран, или записываться в файл.
<code>output_format</code>	BMP JPEG PNG HTML output (.cou)	Задаёт тип выходных данных. Точный тип выходных данных, разрешенный для каждого из узлов, варьируется.
<code>full_filename</code>	<i>строка</i>	Задаёт путь назначения и имя файла для выходных данных, сгенерированных на узле графика.
<code>use_graph_size</code>	<i>флаг</i>	Управляет точностью определения размера графика, используя свойства ширины и высоты ниже. Влияет только на графики, которые выводятся на экран. Недоступно для узла Распределение.
<code>graph_width</code>	<i>число</i>	Когда значение <code>use_graph_size</code> - это True, задаёт ширину графика в пикселях.
<code>graph_height</code>	<i>число</i>	Когда значение <code>use_graph_size</code> - это True, задаёт высоту графика в пикселях.

### Выключение дополнительных полей

Дополнительные поля, такие как поля наложения для диаграмм, можно выключить при задании для свойства значения " " (пустая строка), как показано в следующем примере:

```
plotnode.setPropertyValue("color_field", "")
```

### Указание цветов

Цвета для заголовков, подписей, фона и меток можно задать, используя шестнадцатиричные строки, начинающиеся с символа решетки (#). Например, чтобы задать для фона лазурный цвет, используется следующий оператор:

```
mygraphnode.setPropertyValue("graph_background", "#87CEEB")
```

Здесь первые две цифры 87 задают долю красного; средние две цифры CE - зеленого; последние две цифры EB - голубого. У каждой цифры диапазон изменения 0–9 или A–F. Совместно эти значения задают цвет в RGB (красный, зеленый, голубой).

**Примечание:** При задании цвета в RGB можно использовать средство выбора полей в пользовательском интерфейсе, чтобы определить правильный код цвета. Просто наведите указатель мыши на цвет, чтобы активировать подсказку с нужной информацией.

## Свойства узла Собрание (collectionnode)



Узел Собрание показывает распределение значений для одного числового поля относительно значений другого. (При этом создаются диаграммы, похожие на гистограммы). Это полезно для иллюстрации переменной или поля, значения которых изменяется во времени. Используя 3D-представление, вы можете включить также символическую ось, показывающую распределения по категориям.

### Пример

```
node = stream.create("collection", "My node")
# Вкладка "График"
node.setPropertyValue("three_D", True)
node.setPropertyValue("collect_field", "Drug")
node.setPropertyValue("over_field", "Age")
node.setPropertyValue("by_field", "BP")
node.setPropertyValue("operation", "Sum")
# Раздел "Наложение"
node.setPropertyValue("color_field", "Drug")
node.setPropertyValue("panel_field", "Sex")
node.setPropertyValue("animation_field", "")
# Вкладка "Опции"
node.setPropertyValue("range_mode", "Automatic")
node.setPropertyValue("range_min", 1)
node.setPropertyValue("range_max", 100)
node.setPropertyValue("bins", "ByNumber")
node.setPropertyValue("num_bins", 10)
node.setPropertyValue("bin_width", 5)
```

Таблица 97. Свойства collectionnode

Свойства collectionnode	Тип переменной	Описание свойства
over_field	поле	
over_label_auto	флаг	
over_label	строка	
collect_field	поле	
collect_label_auto	флаг	
collect_label	строка	
three_D	флаг	
by_field	поле	
by_label_auto	флаг	
by_label	строка	
operation	Sum Mean Min Max SDev	
color_field	строка	
panel_field	строка	
animation_field	строка	
range_mode	Автоматически UserDefined	
range_min	число	



Таблица 97. Свойства *collectionnode* (продолжение)

Свойства <i>collectionnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
range_max	число	
интервалы	ByNumber ByWidth	
num_bins	число	
bin_width	число	
use_grid	флаг	
graph_background	цвет	Стандартные цвета графиков описаны в начале этого раздела.
page_background	цвет	Стандартные цвета графиков описаны в начале этого раздела.

## Свойства узла распределения (*distributionnode*)



Узел распределения показывает появление символических (категориальных) значений, таких как тип закладных или пол. Обычно узел распределения используется для показа разбалансировки данных, которую можно выправить при помощи узла балансировки до создания модели.

### Пример

```
node = stream.create("distribution", "My node")
# Вкладка "График"
node.setPropertyValue("plot", "Flags")
node.setPropertyValue("x_field", "Age")
node.setPropertyValue("color_field", "Drug")
node.setPropertyValue("normalize", True)
node.setPropertyValue("sort_mode", "ByOccurrence")
node.setPropertyValue("use_proportional_scale", True)
```

Таблица 98. Свойства *distributionnode*

Свойства <i>distributionnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
plot	SelectedFields Флаги	
x_field	поле	
color_field	поле	Поле наложения.
normalize	флаг	
sort_mode	ByOccurrence По алфавиту	
use_proportional_scale	флаг	

## Свойства узла оценки (evaluationnode)



Узел Оценка помогает оценить и сравнить прогнозирующие модели. Диаграмма оценки показывает, насколько хорошо модели предсказывают конкретные выходные данные. Он сортирует записи на основе предсказанного значения и доверительного интервала предсказания. Он разбивает записи на группы равного размера (**квантили**) и затем выводит значение бизнес-критерия для каждой квантили от самой высокой до самой низкой. Несколько моделей представляются разными линиями на графике.

### Пример

```
node = stream.create("evaluation", "My node")
# Вкладка "График"
node.setPropertyValue("chart_type", "Gains")
node.setPropertyValue("cumulative", False)
node.setPropertyValue("field_detection_method", "Name")
node.setPropertyValue("inc_baseline", True)
node.setPropertyValue("n_tile", "Deciles")
node.setPropertyValue("style", "Point")
node.setPropertyValue("point_type", "Dot")
node.setPropertyValue("use_fixed_cost", True)
node.setPropertyValue("cost_value", 5.0)
node.setPropertyValue("cost_field", "Na")
node.setPropertyValue("use_fixed_revenue", True)
node.setPropertyValue("revenue_value", 30.0)
node.setPropertyValue("revenue_field", "Age")
node.setPropertyValue("use_fixed_weight", True)
node.setPropertyValue("weight_value", 2.0)
node.setPropertyValue("weight_field", "K")
```

Таблица 99. Свойства *evaluationnode*.

Свойства <i>evaluationnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
chart_type	Рост Отклик Рост Доход ROI ROC	
inc_baseline	<i>флаг</i>	
field_detection_method	Метаданные Имя	
use_fixed_cost	<i>флаг</i>	
cost_value	<i>number</i>	
cost_field	<i>string</i>	
use_fixed_revenue	<i>флаг</i>	
revenue_value	<i>number</i>	
revenue_field	<i>string</i>	
use_fixed_weight	<i>флаг</i>	
weight_value	<i>number</i>	
weight_field	<i>поле</i>	

Таблица 99. Свойства *evaluationnode* (продолжение).

Свойства <i>evaluationnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<i>n_tile</i>	Квартили Quintles Децили Вингтили Процентили 1000-тили	
<i>cumulative</i>	<i>флаг</i>	
<i>style</i>	Line Точка	
<i>point_type</i>	Прямоугольник Точки Треугольник Шестиугольник Плюс Пятиугольник Звезда BowTie HorizontalDash VerticalDash IronCross Фабрика Дом Собор OnionDome ConcaveTriangle OblateGlobe CatEye FourSidedPillow RoundRectangle Веер	
<i>export_data</i>	<i>флаг</i>	
<i>data_filename</i>	<i>строка</i>	
<i>delimiter</i>	<i>строка</i>	
<i>new_line</i>	<i>флаг</i>	
<i>inc_field_names</i>	<i>флаг</i>	
<i>inc_best_line</i>	<i>флаг</i>	
<i>inc_business_rule</i>	<i>флаг</i>	
<i>business_rule_condition</i>	<i>string</i>	
<i>plot_score_fields</i>	<i>флаг</i>	
<i>score_fields</i>	<i>[поле1 ... полеN]</i>	
<i>target_field</i>	<i>поле</i>	
<i>use_hit_condition</i>	<i>флаг</i>	
<i>hit_condition</i>	<i>string</i>	
<i>use_score_expression</i>	<i>флаг</i>	
<i>score_expression</i>	<i>string</i>	
<i>caption_auto</i>	<i>флаг</i>	

---

## Свойства узла панели выбора диаграмм (graphboardnode)



Узел Панель выбора диаграмм предлагает много разных типов диаграмм на одном узле. Используя этот узел, можно выбрать поля данных, которые вы хотите изучать, а затем выбрать диаграмму из доступных для выбранных данных. Узел автоматически отфильтровывает все типы диаграмм, которые нельзя использовать для работы с выбранными полями.

**Примечание:** Если задается свойство, недопустимое для типа диаграммы (например, для гистограммы указывается поле `_y`), это свойство игнорируется.

**Примечание:** В пользовательском интерфейсе на вкладке Подробности для многих разных типов диаграмм есть поле **Сводка**; в настоящее время это поле не поддерживается сценариями.

Пример

```
node = stream.create("graphboard", "My node")
node.setPropertyValue("graph_type", "Line")
node.setPropertyValue("x_field", "K")
node.setPropertyValue("y_field", "Na")
```

Таблица 100. Свойства *graphboardnode*

Свойства <i>graphboard</i>	Тип переменной	Описание свойства
<i>graph_type</i>	2DDotplot 3DArea 3DBar 3DDensity 3DHistogram 3DPie 3DScatterplot Область ArrowMap Столбцы BarCounts BarCountsMap BarMap BinnedScatter Коробчатая диаграмма Пузырьковая ChoroplethMeans ChoroplethMedians ChoroplethSums ChoroplethValues ChoroplethCounts CoordinateMap CoordinateChoroplethMeans CoordinateChoroplethMedians CoordinateChoroplethSums CoordinateChoroplethValues CoordinateChoroplethCounts Точечная диаграмма Тепловая карта HexBinScatter Гистограмма Line LineChartMap LineOverlayMap Параллельная Путь Круг PieCountMap PieCounts PieMap PointOverlayMap PolygonOverlayMap Лента Диаграмма рассеяния SPLOM Поверхность	Определяет тип диаграммы.
<i>x_field</i>	<i>поле</i>	Задаёт пользовательскую метку для оси <i>x</i> . Доступно только для меток.
<i>y_field</i>	<i>поле</i>	Задаёт пользовательскую метку для оси <i>y</i> . Доступно только для меток.
<i>z_field</i>	<i>поле</i>	Используется в некоторых трехмерных диаграммах.
<i>color_field</i>	<i>поле</i>	Используется на картах интенсивности.
<i>size_field</i>	<i>поле</i>	Используется на диаграммах с пузырями.
<i>categories_field</i>	<i>поле</i>	

Таблица 100. Свойства *graphboardnode* (продолжение)

Свойства <i>graphboard</i>	Тип переменной	Описание свойства
values_field	поле	
rows_field	поле	
columns_field	поле	
fields	поле	
start_longitude_field	поле	Используется со стрелками на опорной карте.
end_longitude_field	поле	
start_latitude_field	поле	
end_latitude_field	поле	
data_key_field	поле	Используется на различных картах.
panelrow_field	строка	
panelcol_field	строка	
animation_field	строка	
longitude_field	поле	Используется с координатами на картах.
latitude_field	поле	
map_color_field	поле	

## Свойства узла гистограммы (*histogramnode*)



Узел Гистограмма показывает существующие значения для числовых полей. Он часто используется для изучения данных перед работой с ними и построением моделей. Аналогично узлу Распределение узел Гистограмма часто выявляет несбалансированность данных.

### Пример

```
node = stream.create("histogram", "My node")
# Вкладка "График"
node.setPropertyValue("field", "Drug")
node.setPropertyValue("color_field", "Drug")
node.setPropertyValue("panel_field", "Sex")
node.setPropertyValue("animation_field", "")
# Вкладка "Опции"
node.setPropertyValue("range_mode", "Automatic")
node.setPropertyValue("range_min", 1.0)
node.setPropertyValue("range_max", 100.0)
node.setPropertyValue("num_bins", 10)
node.setPropertyValue("bin_width", 10)
node.setPropertyValue("normalize", True)
node.setPropertyValue("separate_bands", False)
```

Таблица 101. Свойства *histogramnode*

Свойства <i>histogramnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
field	поле	
color_field	поле	
panel_field	поле	
animation_field	поле	

Таблица 101. Свойства histogramnode (продолжение)

Свойства histogramnode	Тип переменной	Описание свойства
range_mode	Автоматически UserDefined	
range_min	число	
range_max	число	
интервалы	ByNumber ByWidth	
num_bins	число	
bin_width	число	
normalize	флаг	
separate_bands	флаг	
x_label_auto	флаг	
x_label	строка	
y_label_auto	флаг	
y_label	строка	
use_grid	флаг	
graph_background	цвет	Стандартные цвета графиков описаны в начале этого раздела.
page_background	цвет	Стандартные цвета графиков описаны в начале этого раздела.
normal_curve	флаг	Указывает, должна ли кривая нормального распределения показываться при выводе.

## Свойства mapvisualization



Узел Визуализация карты может принять несколько входных соединений и вывести геопространственные данные на карту как несколько слоев. Каждый слой - это одно геопространственное поле; например, базовым слоем может быть карта страны, выше может накладываться один слой дорог, один слой рек и один слой городов.

Таблица 102. Свойства mapvisualization

Свойства mapvisualization	Тип переменной	Описание свойства
tag	строка	Задаёт имя тега для ввода. Тег по умолчанию - число на основе порядка подсоединения входных данных к узлу (первый тег соединения - 1, второй тег соединения - 2 и так далее).

Таблица 102. Свойства *mapvisualization* (продолжение)

Свойства <i>mapvisualization</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>layer_field</code>	<i>поле</i>	<p>Выбирает, какое геопространственное поле из набора данных будет выводиться в качестве слоя на карте. Вариант выбора по умолчанию основан на следующем порядке сортировки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Первый - Точка</li> <li>• Ломаная</li> <li>• Многоугольник</li> <li>• Несколько точек</li> <li>• Мультиломаная</li> <li>• Последний - Мультиполигон</li> </ul> <p>Если существует два поля с одинаковым типом измерений, по умолчанию выбирается первое поле в алфавитном порядке (по имени).</p>
<code>color_type</code>	<i>логическое</i>	<p>Указывает, что ко всем возможностям геопространственного поля применяться стандартный цвет (<i>standard</i>), либо задает поле наложения (<i>overlay</i>), где к возможностям будет применяться цвет на основе значений из другого поля в наборе данных. Возможные значения: <i>standard</i> или <i>overlay</i>. По умолчанию: <i>standard</i>.</p>
<code>color</code>	<i>строка</i>	<p>Если для свойства <code>color_type</code> выбрано значение <i>standard</i>, выпадающее меню будет содержать ту же палитру цветов, что и для порядка цветов категории диаграмм на вкладке пользовательских опций Вывод.</p> <p>Значение по умолчанию - цвет категории диаграмм 1.</p>
<code>color_field</code>	<i>поле</i>	<p>Если для свойства <code>color_type</code> выбрано значение <i>overlay</i>, выпадающее меню будет содержать все поля из того же набора данных, что и в геопространственном поле, выбранном в качестве слоя.</p>
<code>symbol_type</code>	<i>логическое</i>	<p>Указывает, что ко всем записям геопространственного поля применяться стандартное обозначение (<i>standard</i>), либо задает обозначение наложения (<i>overlay</i>), изменяющее значок обозначения для точек на основе значений из другого поля в наборе данных. Возможные значения: <i>standard</i> или <i>overlay</i>. По умолчанию: <i>standard</i>.</p>
<code>symbol</code>	<i>строка</i>	<p>Если для свойства <code>symbol_type</code> выбрано значение <i>standard</i>, выпадающее меню будет содержать варианты обозначений, которые можно использовать для вывода точек на карте.</p>
<code>symbol_field</code>	<i>поле</i>	<p>Если для свойства <code>symbol_type</code> выбрано значение <i>overlay</i>, выпадающее меню будет содержать все номинальные, порядковые или категориальные поля из того же набора данных, что и в геопространственном поле, выбранном в качестве слоя.</p>



Таблица 102. Свойства *mapvisualization* (продолжение)

Свойства <i>mapvisualization</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>size_type</code>	<i>логическое</i>	Указывает, что ко всем записям геопространственного поля применяться стандартный размер ( <i>standard</i> ), либо задает размер наложения ( <i>overlay</i> ), изменяющий размер значка обозначения или толщину линий на основе значений из другого поля в наборе данных. Возможные значения: <i>standard</i> или <i>overlay</i> . По умолчанию: <i>standard</i> .
<code>size</code>	<i>строка</i>	Если для свойства <code>size_type</code> выбрано значение <i>standard</i> , для <i>point</i> или <i>multipoint</i> выпадающее меню будет содержать варианты размеров для выбранного обозначения. Для <i>linestring</i> или <i>multilinestring</i> выпадающее меню будет содержать варианты толщины линий.
<code>size_field</code>	<i>поле</i>	Если для свойства <code>size_type</code> выбрано значение <i>overlay</i> , выпадающее меню будет содержать все поля из того же набора данных, что и в геопространственном поле, выбранном в качестве слоя.
<code>transp_type</code>	<i>логическое</i>	Указывает, что ко всем записям геопространственного поля применяться стандартная прозрачность ( <i>standard</i> ), либо задает прозрачность наложения ( <i>overlay</i> ), изменяющая уровень прозрачности для обозначения, линии или многоугольника на основе значений из другого поля в наборе данных. Возможные значения: <i>standard</i> или <i>overlay</i> . По умолчанию: <i>standard</i> .
<code>transp</code>	<i>целое</i>	<p>Если для свойства <code>transp_type</code> выбрано значение <i>standard</i>, выпадающее меню будет содержать варианты уровней прозрачности от 0% (непрозрачный) до 100% (прозрачный) с шагом 10%. Задает прозрачность точек, линий или многоугольников на карте.</p> <p>Если для свойства <code>size_type</code> выбрано значение <i>overlay</i>, выпадающее меню будет содержать все поля из того же набора данных, что и в геопространственном поле, выбранном в качестве слоя.</p> <p>Для <i>points</i>, <i>multipoints</i>, <i>linestrings</i> и <i>multilinestrings</i>, <i>polygons</i> и <i>multipolygons</i> значение по умолчанию - 0%. Для <i>polygons</i> и <i>multipolygons</i>, находящихся не в нижнем слое, значение по умолчанию - 50% (во избежание затенения слоев под этими многоугольниками).</p>
<code>transp_field</code>	<i>поле</i>	Если для свойства <code>transp_type</code> выбрано значение <i>overlay</i> , выпадающее меню будет содержать все поля из того же набора данных, что и в геопространственном поле, выбранном в качестве слоя.

Таблица 102. Свойства *mapvisualization* (продолжение)

Свойства <i>mapvisualization</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>data_label_field</code>	<i>поле</i>	Задает поле для использования в качестве меток данных на карте. Например, слой, к которому применяется этот параметр, представляет собой слой многоугольников, метка данных может быть полем имен ( <code>name</code> ), содержащим название для каждого многоугольника. Поэтому выбор здесь поля имен ( <code>name</code> ) приводит к выводу соответствующих названий на карте.
<code>use_hex_binning</code>	<i>логическое</i>	Включает группировку шестиугольниками и поддержку всех выпадающих меню агрегации. Этот параметр выключен по умолчанию.
<code>color_aggregation</code> и <code>transp_aggregation</code>	<i>строка</i>	<p>Если выбрано поле наложения для слоя точек, где используется группировка шестиугольниками, все значения для этого поля должны агрегироваться для всех точек в составе шестиугольника. Поэтому нужно задать функцию агрегирования для любых полей наложения, которые вы хотите применить к карте.</p> <p>Доступные функции агрегации:</p> <p>Количественные (система хранения Действительное или Целое число):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сумма</li> <li>• Среднее значение</li> <li>• Минимум</li> <li>• Максимум</li> <li>• Медиана</li> <li>• 1-я квартиль</li> <li>• 3-я квартиль</li> </ul> <p>Количественные (система хранения Время, Дата или Отметка времени):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Среднее значение</li> <li>• Минимум</li> <li>• Максимум</li> </ul> <p>Nominal/Categorical:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мода</li> <li>• Минимум</li> <li>• Максимум</li> </ul> <p>Флаг:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• True, если любое - true</li> <li>• False, если любое - false</li> </ul>
<code>custom_storage</code>	<i>строка</i>	Задает общий тип хранения поля. Значение по умолчанию - <code>List</code> (список). Если задано значение <code>List</code> , выводятся следующие элементы управления <code>custom_value_storage</code> и <code>list_depth</code> .
<code>custom_value_storage</code>	<i>строка</i>	Задает типы хранения элементов в списке вместо задания типа для поля в целом. Значение по умолчанию - <code>Real</code> .

Таблица 102. Свойства *mapvisualization* (продолжение)

Свойства <i>mapvisualization</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>list_depth</code>	<i>целое</i>	<p>Задаёт глубину поля списка. Требуемая глубина зависит от типа геопространственного поля с учетом следующих критериев:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Точка - 0</li> <li>• Ломаная – 1</li> <li>• Многоугольник - 2</li> <li>• Несколько точек – 1</li> <li>• Мультиломаная – 2</li> <li>• Мультиполигон - 3</li> </ul> <p>Вы должны знать тип геопространственного поля, преобразуемого обратно в список, и нужную глубину поля такого сорта. Если задать его неправильно, использовать поле будет нельзя.</p> <p>Значение по умолчанию: 0, минимум 0 и максимум 10.</p>

## Свойства узла **Несколько графиков (multiplotnode)**



Узел нескольких графиков (Multiplot) создает график, выводящий несколько полей *Y* по отношению к одному полю *X*. Значения полей *Y* изображаются на графике как цветные линии, каждая из которых эквивалентна графику на узле График при заданном значении стиля **Линия** и режиме **X Сортировка**. Узел Несколько графиков полезен, когда нужно исследовать флуктуации нескольких переменных во времени.

### Пример

```
node = stream.create("multiplot", "My node")
# Вкладка "График"
node.setPropertyValue("x_field", "Age")
node.setPropertyValue("y_fields", ["Drug", "BP"])
node.setPropertyValue("panel_field", "Sex")
# Раздел "Наложение"
node.setPropertyValue("animation_field", "")
node.setPropertyValue("tooltip", "test")
node.setPropertyValue("normalize", True)
node.setPropertyValue("use_overlay_expr", False)
node.setPropertyValue("overlay_expression", "test")
node.setPropertyValue("records_limit", 500)
node.setPropertyValue("if_over_limit", "PlotSample")
```

Таблица 103. Свойства *multiplotnode*

Свойства <i>multiplotnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>x_field</code>	<i>поле</i>	
<code>y_fields</code>	<i>список</i>	
<code>panel_field</code>	<i>поле</i>	
<code>animation_field</code>	<i>поле</i>	
<code>normalize</code>	<i>флаг</i>	
<code>use_overlay_expr</code>	<i>флаг</i>	
<code>overlay_expression</code>	<i>строка</i>	

Таблица 103. Свойства *multiplotnode* (продолжение)

Свойства <i>multiplotnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>records_limit</code>	<i>число</i>	
<code>if_over_limit</code>	PlotBins PlotSample PlotAll	
<code>x_label_auto</code>	<i>флаг</i>	
<code>x_label</code>	<i>строка</i>	
<code>y_label_auto</code>	<i>флаг</i>	
<code>y_label</code>	<i>строка</i>	
<code>use_grid</code>	<i>флаг</i>	
<code>graph_background</code>	<i>цвет</i>	Стандартные цвета графиков описаны в начале этого раздела.
<code>page_background</code>	<i>цвет</i>	Стандартные цвета графиков описаны в начале этого раздела.

## Свойства *plotnode*



Узел График показывает взаимосвязь между численными полями. Графики можно создавать, используя точки (диаграммы рассеяния) или линии.

### Пример

```
node = stream.create("plot", "My node")
# Вкладка "График"
node.setPropertyValue("three_D", True)
node.setPropertyValue("x_field", "BP")
node.setPropertyValue("y_field", "Cholesterol")
node.setPropertyValue("z_field", "Drug")
# Раздел "Наложение"
node.setPropertyValue("color_field", "Drug")
node.setPropertyValue("size_field", "Age")
node.setPropertyValue("shape_field", "")
node.setPropertyValue("panel_field", "Sex")
node.setPropertyValue("animation_field", "BP")
node.setPropertyValue("transp_field", "")
node.setPropertyValue("style", "Point")
# Вкладка "Выходные данные"
node.setPropertyValue("output_mode", "File")
node.setPropertyValue("output_format", "JPEG")
node.setPropertyValue("full_filename", "C:/temp/graph_output/plot_output.jpeg")
```

Таблица 104. Свойства *plotnode*.

Свойства <i>plotnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>x_field</code>	<i>поле</i>	Задаёт пользовательскую метку для оси <i>x</i> . Доступно только для меток.
<code>y_field</code>	<i>поле</i>	Задаёт пользовательскую метку для оси <i>y</i> . Доступно только для меток.

Таблица 104. Свойства plotnode (продолжение).

Свойства plotnode	Тип переменной	Описание свойства
three_D	флаг	Задаёт пользовательскую метку для оси <i>у</i> . Доступно только для меток трёхмерных графиков.
z_field	поле	
color_field	поле	Поле наложения.
size_field	поле	
shape_field	поле	
panel_field	поле	Задаёт номинальное или флаговое поле для использования при построении отдельной диаграммы для каждой категории. Диаграммы располагаются совместно в одном выходном окне.
animation_field	поле	Задаёт номинальное или флаговое поле для иллюстрации категорий значений данных посредством создания набора диаграмм, показываемых последовательно с использованием анимации.
transp_field	поле	Задаёт номинальное или флаговое поле для иллюстрации категорий значений данных посредством различных уровней прозрачности для каждой категории. Недоступно для линейных графиков.
overlay_type	Нет Сглаживатель Function	Задаёт, что будет выводиться, функция наложения или сглаживатель LOESS.
overlay_expression	string	Задаёт выражение, которое используется, когда для overlay_type задано значение Function.
style	Точка Line	
point_type	Прямоугольник Точки Треугольник Шестиугольник Плюс Пятиугольник Звезда BowTie HorizontalDash VerticalDash IronCross Фабрика Дом Собор OnionDome ConcaveTriangle OblateGlobe CatEye FourSidedPillow RoundRectangle Веер	
x_mode	Сортировка Наложение AsRead	
x_range_mode	Автоматически UserDefined	

Таблица 104. Свойства *plotnode* (продолжение).

Свойства <i>plotnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<i>x_range_min</i>	<i>number</i>	
<i>x_range_max</i>	<i>number</i>	
<i>y_range_mode</i>	Автоматически UserDefined	
<i>y_range_min</i>	<i>number</i>	
<i>y_range_max</i>	<i>number</i>	
<i>z_range_mode</i>	Автоматически UserDefined	
<i>z_range_min</i>	<i>number</i>	
<i>z_range_max</i>	<i>number</i>	
<i>jitter</i>	<i>флаг</i>	
<i>records_limit</i>	<i>number</i>	
<i>if_over_limit</i>	PlotBins PlotSample PlotAll	
<i>x_label_auto</i>	<i>флаг</i>	
<i>x_label</i>	<i>строка</i>	
<i>y_label_auto</i>	<i>флаг</i>	
<i>y_label</i>	<i>string</i>	
<i>z_label_auto</i>	<i>флаг</i>	
<i>z_label</i>	<i>string</i>	
<i>use_grid</i>	<i>флаг</i>	
<i>graph_background</i>	<i>цвет</i>	Стандартные цвета графиков описаны в начале этого раздела.
<i>page_background</i>	<i>цвет</i>	Стандартные цвета графиков описаны в начале этого раздела.
<i>use_overlay_expr</i>	<i>флаг</i>	Объявлено устаревшим с заменой на <i>overlay_type</i> .

## Свойства узла График зависимости от времени (*timeplotnode*)



Узел Временной график выводит один или несколько наборов данных временных рядов. Обычно вы сначала используете узел Временные интервалы для создания поля *TimeLabel*, которое будет использовано для отметок по оси *x*.

### Пример

```
node = stream.create("timeplot", "My node")
node.setPropertyValue("y_fields", ["sales", "men", "women"])
node.setPropertyValue("panel", True)
node.setPropertyValue("normalize", True)
node.setPropertyValue("line", True)
node.setPropertyValue("smoother", True)
```

```

node.setPropertyValue("use_records_limit", True)
node.setPropertyValue("records_limit", 2000)
# Параметры представления
node.setPropertyValue("symbol_size", 2.0)

```

Таблица 105. Свойства *timeplotnode*.

Свойства <i>timeplotnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
plot_series	Ряды Модели	
use_custom_x_field	<i>флаг</i>	
x_field	<i>поле</i>	
y_fields	<i>список</i>	
panel	<i>флаг</i>	
normalize	<i>флаг</i>	
line	<i>флаг</i>	
points	<i>флаг</i>	
point_type	Прямоугольник Точки Треугольник Шестиугольник Плюс Пятиугольник Звезда BowTie HorizontalDash VerticalDash IronCross Фабрика Дом Собор OnionDome ConcaveTriangle OblateGlobe CatEye FourSidedPillow RoundRectangle Веер	
smoother	<i>флаг</i>	Добавить к графику сглаживатели можно только в том случае, если для <i>panel</i> вы задали значение True.
use_records_limit	<i>флаг</i>	
records_limit	<i>целое</i>	
symbol_size	<i>number</i>	Задаёт размер знака.
panel_layout	Горизонтально Вертикальный	

## Свойства *erplotnode*



Узел Электронный график (бета-версия) показывает взаимосвязь между числовыми полями. Он подобен узлу График, но его опции отличаются, а вывод использует новый графический интерфейс, предназначенный для этого узла. Используйте бета-версию узла, чтобы попробовать новые возможности построения графиков.

Таблица 106. Свойства *eplotnode*

Свойства <i>eplotnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<i>x_field</i>	<i>строка</i>	Выберите поле для вывода по горизонтальной оси X.
<i>y_field</i>	<i>строка</i>	Выберите поле для вывода по вертикальной оси Y.
<i>color_field</i>	<i>строка</i>	Задайте поле, чтобы при желании использовать в наложении карты цветов.
<i>size_field</i>	<i>строка</i>	Задайте поле, чтобы при желании использовать в наложении карты размера.
<i>shape_field</i>	<i>строка</i>	Задайте поле, чтобы при желании использовать в наложении карты форм.
<i>interested_fields</i>	<i>строка</i>	Укажите поля, которые вы хотите включить в вывод.
<i>records_limit</i>	<i>целое</i>	Задайте число - максимальное количество записей для графика в выводе. 2000 - значение по умолчанию.
<i>if_over_limit</i>	<i>логический</i>	Задайте, использовать ли опцию Выборка или Использовать все данные, если число записей превосходит <i>records_limit</i> . Выборка предполагается по умолчанию, при этом данные выбираются случайным образом, пока не будет достигнут <i>records_limit</i> . Если вы задаете Использовать все данные, чтобы проигнорировать <i>records_limit</i> и нанести на график все точки данных, учтите, что это может существенно снизить производительность.

## Свойства *tsnnode*



t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE) - инструмент для визуализации многомерных данных. Он преобразует аффинитеты точек данных в вероятности. Этот узел t-SNE SPSS Modeler реализован на языке Python, и для него требуется библиотека Python *scikit-learn*©.

Таблица 107. Свойства *tsnnode*

Свойства <i>tsnnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<i>mode_type</i>	<i>строка</i>	Задайте режим - <i>simple</i> или <i>expert</i> .
<i>n_components</i>	<i>строка</i>	Размерность встроенного пространства (2D или 3D). Задайте 2 или 3. Значение по умолчанию - 2.
<i>method</i>	<i>строка</i>	Задайте <i>barnes_hut</i> или <i>exact</i> . Значение по умолчанию - <i>barnes_hut</i> .
<i>init</i>	<i>строка</i>	Инициализация встраивания. Задайте <i>random</i> или <i>pca</i> . Значение по умолчанию - <i>random</i> .
<i>target_field</i>	<i>строка</i>	Имя поля назначения. Это будет цветовая карта выходного изображения. Если поле назначения не указано, в изображении будет использоваться один цвет.



Таблица 107. Свойства *tsnemode* (продолжение)

Свойства <i>tsnemode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>perplexity</code>	<i>плавающее</i>	Перплексия связана с числом ближайших соседей, используемых в других алгоритмах множественного обучения. Для больших наборов данных обычно требуется большая перплексия. Обдумайте выбор значения от 5 до 50. Значение по умолчанию - 30.
<code>early_exaggeration</code>	<i>плавающее</i>	Управляет тем, как тесно естественные кластеры в исходном пространстве находятся во вложенном пространстве, и сколько места будет между ними. Значение по умолчанию - 12,0.
<code>learning_rate</code>	<i>плавающее</i>	Значение по умолчанию - 200.
<code>n_iter</code>	<i>целое</i>	Максимальное число итераций для оптимизации. Задайте не меньше 250. Значение по умолчанию - 1000.
<code>angle</code>	<i>плавающее</i>	Угловой размер удаленного узла, измеренный с точки. Задайте значение в диапазоне от 0 до 1. Значение по умолчанию - 0,5.
<code>enable_random_seed</code>	<i>Логический</i>	Задайте <code>true</code> , чтобы включить параметр <code>random_seed</code> . Значение по умолчанию - <code>false</code> .
<code>random_seed</code>	<i>целое</i>	Используемое начальное значение для генератора псевдослучайных чисел. Значение по умолчанию - <code>None</code> .
<code>n_iter_without_progress</code>	<i>целое</i>	Максимальное число итераций, не дающих прогресса. Значение по умолчанию - 300.
<code>min_grad_norm</code>	<i>строка</i>	Если норма градиента ниже этого порога, оптимизация будет остановлена. Значение по умолчанию - $1.0E-7$ . Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>1.0E-1</math></li> <li>• <math>1.0E-2</math></li> <li>• <math>1.0E-3</math></li> <li>• <math>1.0E-4</math></li> <li>• <math>1.0E-5</math></li> <li>• <math>1.0E-6</math></li> <li>• <math>1.0E-7</math></li> <li>• <math>1.0E-8</math></li> </ul>
<code>isGridSearch</code>	<i>Логический</i>	Задайте <code>true</code> , чтобы выполнить t-SNE с несколькими различными значениями перплексии. Значение по умолчанию - <code>false</code> .
<code>output_Rename</code>	<i>Логический</i>	Задайте <code>true</code> , если вы хотите указать пользовательское имя, или <code>false</code> , чтобы назвать вывод автоматически. Значение по умолчанию - <code>false</code> .
<code>output_to</code>	<i>строка</i>	Задайте <code>Screen</code> или <code>Output</code> . Значение по умолчанию - <code>Screen</code> .
<code>full_filename</code>	<i>строка</i>	Задайте имя файла вывода.
<code>output_file_type</code>	<i>строка</i>	Формат файл вывода. Задайте <code>HTML</code> или <code>Output object</code> . Значение по умолчанию - <code>HTML</code> .

## Свойства узла Web (webnode)



Узел Web иллюстрирует силу взаимосвязи между значениями двух или более символических (категориальных) полей. На графике используются линии разной ширины для обозначения силы соединения. Например, вы можете использовать узел Web для изучения взаимосвязи между покупкой набора товаров на сайте интернет-магазина.

### Пример

```
node = stream.create("web", "My node")
# Вкладка "График"
node.setPropertyValue("use_directed_web", True)
node.setPropertyValue("to_field", "Drug")
node.setPropertyValue("fields", ["BP", "Cholesterol", "Sex", "Drug"])
node.setPropertyValue("from_fields", ["BP", "Cholesterol", "Sex"])
node.setPropertyValue("true_flags_only", False)
node.setPropertyValue("line_values", "Absolute")
node.setPropertyValue("strong_links_heavier", True)
# Вкладка "Опции"
node.setPropertyValue("max_num_links", 300)
node.setPropertyValue("links_above", 10)
node.setPropertyValue("num_links", "ShowAll")
node.setPropertyValue("discard_links_min", True)
node.setPropertyValue("links_min_records", 5)
node.setPropertyValue("discard_links_max", True)
node.setPropertyValue("weak_below", 10)
node.setPropertyValue("strong_above", 19)
node.setPropertyValue("link_size_continuous", True)
node.setPropertyValue("web_display", "Circular")
```

Таблица 108. Свойства webnode

Свойства webnode	Тип переменной	Описание свойства
use_directed_web	флаг	
fields	список	
to_field	поле	
from_fields	список	
true_flags_only	флаг	
line_values	Абсолютная OverallPct PctLarger PctSmaller	
strong_links_heavier	флаг	
num_links	ShowMaximum ShowLinksAbove ShowAll	
max_num_links	число	
links_above	число	
discard_links_min	флаг	
links_min_records	число	
discard_links_max	флаг	
links_max_records	число	

Таблица 108. Свойства *webnode* (продолжение)

Свойства <i>webnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<i>weak_below</i>	<i>число</i>	
<i>strong_above</i>	<i>число</i>	
<i>link_size_continuous</i>	<i>флаг</i>	
<i>web_display</i>	Circular Network Directed Сетка	
<i>graph_background</i>	<i>цвет</i>	Стандартные цвета графиков описаны в начале этого раздела.
<i>symbol_size</i>	<i>число</i>	Задаёт размер знака.



---

## Глава 13. Свойства узла моделирования

---

### Общие свойства узлов моделирования

Следующие свойства общие для всех или некоторых узлов моделирования. Любые исключительные ситуации соответствующим образом отмечаются в документации для индивидуальных узлов моделирования.

Таблица 109. Общие свойства узлов моделирования

Свойство	Значения	Описание свойства
custom_fields	флаг	Если значение флага true, это позволяет вам задать поле назначения, входные и другие поля для текущего узла. При значении false используются текущие параметры с вышележащего узла Тип.
target или targets	поле или [поле1 ... полеN]	Задаёт одно поле назначения или несколько полей назначения в зависимости от типа модели.
inputs	[поле1 ... полеN]	Входные (или предикторные) поля, используемые в модели.
partition	поле	
use_partitioned_data	флаг	Если определено поле раздела, эта опция обеспечивает, что для построения модели используются только данные из раздела обучения.
use_split_data	флаг	
splits	[поле1 ... fieldN]	Задаёт поле или поля, которые будут использоваться для моделирования разбиения. Действует только в том случае, если для use_split_data задано значение True.
use_frequency	флаг	Поля веса и частоты используются конкретными моделями, как отмечено для каждого типа модели.
frequency_field	поле	
use_weight	флаг	
weight_field	поле	
use_model_name	флаг	
model_name	строка	Пользовательское имя для новой модели.
режим	Простые Expert	

## Свойства anomalydetectionnode



Узел выявления аномалий определяет необычные наблюдения, или выбросы, которые не соответствуют структуре “нормальных” данных. При помощи этого узла можно находить выбросы даже в том случае, если они не подходят ни под какие ранее известные шаблоны или вы точно не уверены, что именно ищете.

### Пример

```
node = stream.create("anomalydetection", "My node")
node.setPropertyValue("anomaly_method", "PerRecords")
node.setPropertyValue("percent_records", 95)
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("peer_group_num_auto", True)
node.setPropertyValue("min_num_peer_groups", 3)
node.setPropertyValue("max_num_peer_groups", 10)
```

Таблица 110. Свойства anomalydetectionnode

Свойства anomalydetectionnode	Значения	Описание свойства
inputs	[поле1 ... fieldN]	Модели обнаружения аномалий изучают данные на основе заданных входных полей. Они не используют поле назначения. Поля веса и частоты также не используются. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 183.
режим	Эксперт Простой	
anomaly_method	IndexLevel PerRecords NumRecords	Задаёт способ определения значения отсечения для пометки записей как аномальных.
index_level	число	Задаёт минимальное пороговое значение для отметки аномалий.
percent_records	число	Задаёт порог для отметки записей на основании процентной доли записей в данных обучения.
num_records	число	Задаёт порог для отметки записей на основании количества записей в данных обучения.
num_fields	целое	Количество полей для отчета о каждой аномальной записи.
impute_missing_values	флаг	
adjustment_coeff	число	Значение для балансировки относительного веса, предназначенное для количественных и категориальных полей при вычислении расстояния.
peer_group_num_auto	флаг	Автоматически вычисляет количество равноправных групп.
min_num_peer_groups	целое	Задаёт минимальное количество равноправных групп, используемых, если для поля peer_group_num_auto задано значение True.

Таблица 110. Свойства *anomalydetectionnode* (продолжение)

Свойства <i>anomalydetectionnode</i>	Значения	Описание свойства
<code>max_num_per_groups</code>	<i>целое</i>	Задаёт максимальное количество равноправных групп.
<code>num_peer_groups</code>	<i>целое</i>	Задаёт минимальное количество равноправных групп, используемых, если для поля <code>peer_group_num_auto</code> задано значение <code>False</code> .
<code>noise_level</code>	<i>число</i>	Определяет, как при кластеризации обрабатываются выбросы. Укажите значение от 0 до 0,5.
<code>noise_ratio</code>	<i>число</i>	Определяет часть памяти, выделенной для компонента, который должен использоваться для буферизации шума. Укажите значение от 0 до 0,5.

## Свойства *apriorinode*



Узел Априори извлекает набор правил из данных, выделяя правила с наибольшим информационным содержанием. Узел Априори предлагает пять различных способов выбора правил и использует сложные схемы индексирования для эффективной обработки больших наборов данных. Для больших задач узел Априори обычно быстрее при обучении; у него нет произвольного ограничения количества правил, которые можно сохранить, и он может обрабатывать правила с количеством предварительных условий до 32. Для узла Априори требуются категориальные входные и выходные поля, он был оптимизирован для полей такого типа и показывает с ними высокую производительность.

### Пример

```
node = stream.create("apriori", "My node")
# Вкладка "Поля"
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("partition", "Test")
# Для нетранзакционных
node.setPropertyValue("use_transactional_data", False)
node.setPropertyValue("consequents", ["Age"])
node.setPropertyValue("antecedents", ["BP", "Cholesterol", "Drug"])
# Для транзакционных
node.setPropertyValue("use_transactional_data", True)
node.setPropertyValue("id_field", "Age")
node.setPropertyValue("contiguous", True)
node.setPropertyValue("content_field", "Drug")
# Вкладка "Модель"
node.setPropertyValue("use_model_name", False)
node.setPropertyValue("model_name", "Apriori_bp_choles_drug")
node.setPropertyValue("min_supp", 7.0)
node.setPropertyValue("min_conf", 30.0)
node.setPropertyValue("max_antecedents", 7)
node.setPropertyValue("true_flags", False)
node.setPropertyValue("optimize", "Memory")
# Вкладка "Эксперт"
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("evaluation", "ConfidenceRatio")
node.setPropertyValue("lower_bound", 7)
```

Таблица 111. Свойства *apriorinode*

Свойства <i>apriorinode</i>	Значения	Описание свойства
consequents	<i>поле</i>	Априорные модели используют консеквенты и антецеденты вместо стандартных полей назначения и входных полей. Поля веса и частоты не используются. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 183.
antecedents	[ <i>поле1 ... полеN</i> ]	
min_supp	<i>число</i>	
min_conf	<i>число</i>	
max_antecedents	<i>число</i>	
true_flags	<i>флаг</i>	
optimize	Скорость Память	
use_transactional_data	<i>флаг</i>	
contiguous	<i>флаг</i>	
id_field	<i>строка</i>	
content_field	<i>строка</i>	
режим	Простые Expert	
evaluation	RuleConfidence DifferenceToPrior ConfidenceRatio InformationDifference NormalizedChiSquare	
lower_bound	<i>число</i>	
optimize	Скорость Память	Используется для определения, нужно ли при построении модели оптимизировать скорость или использование памяти.

## Свойства *associationrulesnode*



Узел Правила связывания аналогичен узлу Априори, однако в отличие от Априори узел Правила связывания может обрабатывать данные списков. Кроме того, узел Правила связывания можно использовать с IBM SPSS Analytic Server для обработки данных большого объема, получая преимущества более быстрой параллельной обработкой.

Таблица 112. Свойства *associationrulesnode*

Свойства <i>associationrulesnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
предсказания	<i>поле</i>	Поля в этом списке могут появляться только в качестве предиктора правила.
условия	[ <i>поле_1...поле_N</i> ]	Поля в этом списке могут появляться только в качестве условия правила.
max_rule_conditions	<i>целое</i>	Максимальное количество условий, которые можно включить в одно правило. Минимум 1, максимум 9.



Таблица 112. Свойства *associationrulesnode* (продолжение)

Свойства <i>associationrulesnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>max_rule_predictions</code>	<i>целое</i>	Максимальное количество предсказаний, которые можно включить в одно правило. Минимум 1, максимум 5.
<code>max_num_rules</code>	<i>целое</i>	Максимальное число правил, которые могут рассматриваться в составе операции построения правил. Минимум 1, максимум 10000.
<code>rule_criterion_top_n</code>	Показатель доверия Rulesupport Рост Conditionsupport Внедряемость	Критерий правила, определяющий значение, по которому выбираются первые "N" правил в модели.
<code>true_flags</code>	<i>Логический</i>	Задание значения <i>Y</i> определяет, что при построении правил для полей флагов будут учитываться только значения <code>true</code> , рассматриваются.
<code>rule_criterion</code>	<i>Логический</i>	Задание значения <i>Y</i> определяет, что при построении модели для правил исключения будут учитываться только значения критерия правил.
<code>min_confidence</code>	<i>число</i>	От 0,1 до 100 - процентное значение достоверности в качестве минимально необходимого доверительного уровня для правила, генерируемого моделью. Если модель сгенерирует правило с уровнем конфиденциальности меньше заданного здесь значения, правило будет отброшено.
<code>min_rule_support</code>	<i>число</i>	От 0,1 до 100 - процентное значение достоверности в качестве минимально необходимой поддержки правила для правила, генерируемого моделью. Если модель сгенерирует правило с уровнем поддержки правила меньше заданного значения, правило будет отброшено.
<code>min_condition_support</code>	<i>число</i>	От 0,1 до 100 - процентное значение достоверности в качестве минимально необходимой поддержки условия для правила, генерируемого моделью. Если модель сгенерирует правило с уровнем поддержки условия меньше заданного значения, правило будет отброшено.
<code>min_lift</code>	<i>целое</i>	Значение от 1 до 10 представляет минимально необходимое значение роста для правила, генерируемого моделью. Если модель сгенерирует правило с уровнем роста меньше заданного значения, правило будет отброшено.
<code>exclude_rules</code>	<i>Логический</i>	Используется для выбора списка связанных полей, из которых вы не хотите создания моделью правил.  Например, <code>set :gsarsnode.exclude_rules = [[поле1, поле2, поле3],[поле4, поле5]]</code> - здесь каждый список выделенных скобками [] полей - это строка в таблице.
<code>num_bins</code>	<i>целое</i>	Задайте число интервалов автоматического разделения непрерывных полей. Минимум 2, максимум 10.

Таблица 112. Свойства associationrulesnode (продолжение)

Свойства associationrulesnode	Тип переменной	Описание свойства
max_list_length	целое	Применяется ко всем полям, максимальная длина которых неизвестна. Элементы в списке до указанного здесь числа включаются в сборку модели; все последующие элементы отбрасываются. Минимум 1, максимум 100.
output_confidence	Логический	
output_rule_support	Логический	
output_lift	Логический	
output_condition_support	Логический	
output_deployability	Логический	
rules_to_display	upto all	Максимальное число правил, выводимых в выходных таблицах.
display_upto	целое	Если в качестве upto задано rules_to_display, задайте число правил, выводимых в выходных таблицах. Минимум - 1.
field_transformations	Логический	
records_summary	Логический	
rule_statistics	Логический	
most_frequent_values	Логический	
most_frequent_fields	Логический	
word_cloud	Логический	
word_cloud_sort	Показатель доверия Rulesupport Рост Conditionsupport Внедряемость	
word_cloud_display	целое	Минимум 1, максимум 20
max_predictions	целое	Максимальное число правил, которые могут быть применены к каждому элементу ввода в скоринг.
criterion	Показатель доверия Rulesupport Рост Conditionsupport Внедряемость	Выберите показатель для определения силы правил.
allow_repeats	Логический	Определите, включать ли в скоринг правила с одинаковым предсказанием.
check_input	NoPredictions Predictions NoCheck	

## Свойства autotransformernode



Узел автоклассификации создает и сравнивает несколько различных моделей для двоичных выходных данных (да или нет, уйдет клиент или останется и так далее), что позволяет выбрать лучший подход для данного анализа. Поддерживается несколько алгоритмов моделирования, что делает возможным выбор желательных для использования способов, конкретных опций для каждого из них и критериев сравнения результатов. Этот узел генерирует набор моделей на основе заданных опций и ранжирует лучших кандидатов в соответствии с заданными вами критериями.

### Пример

```
node = stream.create("autoclassifier", "My node")
node.setPropertyValue("ranking_measure", "Accuracy")
node.setPropertyValue("ranking_dataset", "Training")
node.setPropertyValue("enable_accuracy_limit", True)
node.setPropertyValue("accuracy_limit", 0.9)
node.setPropertyValue("calculate_variable_importance", True)
node.setPropertyValue("use_costs", True)
node.setPropertyValue("svm", False)
```

Таблица 113. Свойства autotransformernode.

Свойства autotransformernode	Значения	Описание свойства
target	поле	Для флаговых полей назначения узлу автоклассификации требуется одно поле назначения и одно или несколько входных полей. Можно задать также поля веса и частоты. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 183.
ranking_measure	Точность Area_under_curve Доход Рост Num_variables	
ranking_dataset	Обучающее Критерий	
number_of_models	целое	Количество моделей для включения в слепок моделей. Указать целое число от 1 до 100.
calculate_variable_importance	флаг	
enable_accuracy_limit	флаг	
accuracy_limit	целое	Целое число от 0 до 100.
enable_area_under_curve_limit	флаг	
area_under_curve_limit	number	Действительное число от 0,0 до 1,0.
enable_profit_limit	флаг	
profit_limit	number	Целое число больше 0.
enable_lift_limit	флаг	
lift_limit	number	Действительное число, большее 1,0.
enable_number_of_variables_limit	флаг	
number_of_variables_limit	number	Целое число больше 0.

Таблица 113. Свойства *autoclassifiernode* (продолжение).

Свойства <i>autoclassifiernode</i>	Значения	Описание свойства
<code>use_fixed_cost</code>	<i>флаг</i>	
<code>fixed_cost</code>	<i>number</i>	Действительное число, большее 0,0.
<code>variable_cost</code>	<i>поле</i>	
<code>use_fixed_revenue</code>	<i>флаг</i>	
<code>fixed_revenue</code>	<i>number</i>	Действительное число, большее 0,0.
<code>variable_revenue</code>	<i>поле</i>	
<code>use_fixed_weight</code>	<i>флаг</i>	
<code>fixed_weight</code>	<i>number</i>	Действительное число, большее 0,0
<code>variable_weight</code>	<i>поле</i>	
<code>lift_percentile</code>	<i>number</i>	Целое число от 0 до 100.
<code>enable_model_build_time_limit</code>	<i>флаг</i>	
<code>model_build_time_limit</code>	<i>number</i>	Целое число, заданное для числа минут, чтобы ограничить время на построение каждой конкретной модели.
<code>enable_stop_after_time_limit</code>	<i>флаг</i>	
<code>stop_after_time_limit</code>	<i>number</i>	Действительное число, заданное для количества часов для ограничения общего используемого времени на выполнение автоклассификации.
<code>enable_stop_after_valid_model_produced</code>	<i>флаг</i>	
<code>use_costs</code>	<i>флаг</i>	
<алгоритм>	<i>флаг</i>	Включает или отключает использование конкретного алгоритма.
<алгоритм>.<свойство>	<i>string</i>	Задаёт значение свойства для конкретного алгоритма. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Задание свойств алгоритмов”.

## Задание свойств алгоритмов

Для узлов автоклассификации, автонумерации и автокластеризации свойства конкретных используемых узлов алгоритмов можно задать с использованием общей формы:

```
autonode.setKeyedPropertyValue(<алгоритм>, <свойство>, <значение>)
```

Например:

```
node.setKeyedPropertyValue("neuralnetwork", "method", "MultilayerPerceptron")
```

Имена алгоритмов для узла автоклассификации - это `cart`, `chaid`, `quest`, `c50`, `logreg`, `decisionlist`, `bayesnet`, `discriminant`, `svm` и `knn`.

Имена алгоритмов для узла автонумерации - это `cart`, `chaid`, `neuralnetwork`, `genlin`, `svm`, `regression`, `linear` и `knn`.

Имена алгоритмов для узла автокластеризации - это `twostep`, `k-means` и `kohonen`.

Имена свойств стандартные, как документировано для каждого узла алгоритмов.

Свойства алгоритмов, содержащие точки или другие знаки пунктуации, должны заключаться в одинарные кавычки, например:

```
node.setKeyedPropertyValue("logreg", "tolerance", "1.0E-5")
```

Для свойства можно назначить также несколько значений, например:

```
node.setKeyedPropertyValue("decisionlist", "search_direction", ["Up", "Down"])
```

Чтобы включить или отключить использование конкретного алгоритма:

```
node.setPropertyValue("chaid", True)
```

**Примечание:** В тех случаях, когда некоторые опции алгоритмов недоступны на узле автоклассификации, или можно задать только одно значение, а не диапазон значений, такие же ограничения применяются к сценариям и при обращении к узлу обычным образом.

## Свойства autoclusternode



Узел автоматической кластеризации оценивает и сравнивает модели кластеризации, идентифицирующие группы записей со сходными характеристиками. Этот узел работает аналогично другим узлам автоматического моделирования, допуская экспериментирование с несколькими комбинациями опций при одном проходе моделирования. Модели можно сравнивать при помощи базовых показателей, пытаясь фильтровать и ранжировать с их использованием полезность моделей кластеризации и предоставить показатель на основе важности конкретных полей.

Пример

```
node = stream.create("autocluster", "My node")
node.setPropertyValue("ranking_measure", "Silhouette")
node.setPropertyValue("ranking_dataset", "Training")
node.setPropertyValue("enable_silhouette_limit", True)
node.setPropertyValue("silhouette_limit", 5)
```

Таблица 114. Свойства autoclusternode

Свойства autoclusternode	Значения	Описание свойства
evaluation	поле	<b>Примечание:</b> Только для узла автокластеризации. Определяет поле, для которого будет вычислено значение важности. Как вариант, может использоваться для определения, насколько хорошо кластер различает значение этого поля, и как следствие - насколько хорошо модель предскажет значение в этом поле.
ranking_measure	Силуэтная мера Num_clusters Size_smallest_cluster Size_largest_cluster Smallest_to_largest Важность	
ranking_dataset	Обучающее Критерий	
summary_limit	целое	Количество моделей для перечисления в отчете. Указать целое число от 1 до 100.
enable_silhouette_limit	флаг	
silhouette_limit	целое	Целое число от 0 до 100.

Таблица 114. Свойства *autoclusternode* (продолжение)

Свойства <i>autoclusternode</i>	Значения	Описание свойства
<code>enable_number_less_limit</code>	<i>флаг</i>	
<code>number_less_limit</code>	<i>число</i>	Действительное число от 0,0 до 1,0.
<code>enable_number_greater_limit</code>	<i>флаг</i>	
<code>number_greater_limit</code>	<i>число</i>	Целое число больше 0.
<code>enable_smallest_cluster_limit</code>	<i>флаг</i>	
<code>smallest_cluster_units</code>	Процент Количества	
<code>smallest_cluster_limit_percentage</code>	<i>число</i>	
<code>smallest_cluster_limit_count</code>	<i>целое</i>	Целое число больше 0.
<code>enable_largest_cluster_limit</code>	<i>флаг</i>	
<code>largest_cluster_units</code>	Процент Количества	
<code>largest_cluster_limit_percentage</code>	<i>число</i>	
<code>largest_cluster_limit_count</code>	<i>целое</i>	
<code>enable_smallest_largest_limit</code>	<i>флаг</i>	
<code>smallest_largest_limit</code>	<i>число</i>	
<code>enable_importance_limit</code>	<i>флаг</i>	
<code>importance_limit_condition</code>	Greater_than Less_than	
<code>importance_limit_greater_than</code>	<i>число</i>	Целое число от 0 до 100.
<code>importance_limit_less_than</code>	<i>число</i>	Целое число от 0 до 100.
<алгоритм>	<i>флаг</i>	Включает или отключает использование конкретного алгоритма.
<алгоритм>.<свойство>	<i>строка</i>	Задаёт значение свойства для конкретного алгоритма. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Задание свойств алгоритмов” на стр. 190.

## Свойства *autonumericnode*



Узел автономерации оценивает и сравнивает модели для выходных данных в количественном числовом диапазоне при помощи нескольких разных способов. Этот узел работает аналогично другим узлам автоклассификации, допуская выбор алгоритмов для использования и экспериментирование с несколькими комбинациями опций при одном проходе моделирования. Поддерживаемые алгоритмы включают в себя нейросети, дерево C&R, CHAID, линейную регрессию, обобщенную линейную регрессию и механизмы опорных векторов (support vector machines, SVM). Модели можно сравнивать на основе корреляции, относительной ошибки или числа используемых переменных.

### Пример

```
node = stream.create("autonumeric", "My node")
node.setPropertyValue("ranking_measure", "Correlation")
node.setPropertyValue("ranking_dataset", "Training")
node.setPropertyValue("enable_correlation_limit", True)
```

```

node.setPropertyValue("correlation_limit", 0.8)
node.setPropertyValue("calculate_variable_importance", True)
node.setPropertyValue("neuralnetwork", True)
node.setPropertyValue("chaid", False)

```

Таблица 115. Свойства *autonumericnode*

Свойства <i>autonumericnode</i>	Значения	Описание свойства
custom_fields	<i>флаг</i>	При значении True вместо параметров узла Тип будут использоваться пользовательские параметры полей.
target	<i>поле</i>	Для узла автонумерации требуется одно поле назначения и одно или несколько входных полей. Можно задать также поля веса и частоты. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 183.
inputs	<i>[поле1 ... поле2]</i>	
partition	<i>поле</i>	
use_frequency	<i>флаг</i>	
frequency_field	<i>поле</i>	
use_weight	<i>флаг</i>	
weight_field	<i>поле</i>	
use_partitioned_data	<i>флаг</i>	Если определено поле раздела, для построения модели используются только данные из раздела обучения.
ranking_measure	Корреляция NumberOfFields	
ranking_dataset	Критерий Обучающее	
number_of_models	<i>целое</i>	Количество моделей для включения в слепок моделей. Указать целое число от 1 до 100.
calculate_variable_importance	<i>флаг</i>	
enable_correlation_limit	<i>флаг</i>	
correlation_limit	<i>целое</i>	
enable_number_of_fields_limit	<i>флаг</i>	
number_of_fields_limit	<i>целое</i>	
enable_relative_error_limit	<i>флаг</i>	
relative_error_limit	<i>целое</i>	
enable_model_build_time_limit	<i>флаг</i>	
model_build_time_limit	<i>целое</i>	
enable_stop_after_time_limit	<i>флаг</i>	
stop_after_time_limit	<i>целое</i>	
stop_if_valid_model	<i>флаг</i>	
<algorithm>	<i>флаг</i>	Включает или отключает использование конкретного алгоритма.

Таблица 115. Свойства *autonumericnode* (продолжение)

Свойства <i>autonumericnode</i>	Значения	Описание свойства
<algorithm>.<property>	строка	Задаёт значение свойства для конкретного алгоритма. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Задание свойств алгоритмов” на стр. 190.

## Свойства *bayesnetnode*



Узел Байесовская сеть позволяет построить вероятностную модель, комбинируя наблюдаемые и записанные сведения с очевидными с точки зрения здравого смысла данными, чтобы установить правдоподобие возникновения событий. Этот узел в основном работает с усиленными деревом наивными байесовскими сетями (Tree Augmented Naïve Bayes, TAN) и полными марковскими сетями, которые изначально используются для классификации.

### Пример

```
node = stream.create("bayesnet", "My node")
node.setPropertyValue("continue_training_existing_model", True)
node.setPropertyValue("structure_type", "MarkovBlanket")
node.setPropertyValue("use_feature_selection", True)
# Вкладка Эксперт
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("all_probabilities", True)
node.setPropertyValue("independence", "Pearson")
```

Таблица 116. Свойства *bayesnetnode*

Свойства <i>bayesnetnode</i>	Значения	Описание свойства
inputs	[поле1 ... полеN]	Модели Байесовской сети используют одно поле назначения и одно или несколько входных полей. Количественные поля автоматически разбиваются на интервалы. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 183.
continue_training_existing_model	флаг	
structure_type	TAN MarkovBlanket	Выберите структуру, которая будет использоваться при построении Байесовской сети.
use_feature_selection	флаг	
parameter_learning_method	Вероятность Bayes	Задаёт способ, используемый для оценки таблиц условной вероятности между узлами, когда родительские элементы известны.
режим	Эксперт Простой	
missing_values	флаг	
all_probabilities	флаг	
independence	Вероятность Пирсона	Задаёт способ, используемый для определения, независимы ли друг от друга парные наблюдения двух переменных.



Таблица 116. Свойства bayesnetnode (продолжение)

Свойства bayesnetnode	Значения	Описание свойства
significance_level	число	Задаёт значение отсечения для определения независимости.
maximal_conditioning_set	число	Задаёт максимальное количество переменных настройки, которые будут использоваться для проверки независимости.
inputs_always_selected	[поле1 ... fieldN]	Задаёт, какие поля из набора данных всегда будут использоваться при построении Байесовской сети. <b>Примечание:</b> Поле назначения всегда выбрано.
maximum_number_inputs	число	Задаёт максимальное количество входных полей, которые будут использоваться при построении Байесовской сети.
calculate_variable_importance	флаг	
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	
adjusted_propensity_partition	Критерий Validation	

## свойства buildr



Узел построения R позволяет ввести пользовательский сценарий R для выполнения построения и скоринга модели, внедренной в IBM SPSS Modeler.

Пример

```
node = stream.create("buildr", "My node")
node.setPropertyValue("score_syntax", "")
result<-predict(modelerModel,newdata=modelerData)
modelerData<-cbind(modelerData,result)
var1<-c(fieldName="NaPrediction",fieldLabel="",fieldStorage="real",fieldMeasure="",
fieldFormat="",fieldRole="")
modelerDataModel<-data.frame(modelerDataModel,var1)""
```

Таблица 117. свойства buildr.

Свойства buildr	Значения	Описание свойства
build_syntax	string	Синтаксис сценария R для построения моделей.
score_syntax	строка	Синтаксис сценария R для скоринга моделей.
convert_flags	StringsAndDoubles LogicalValues	Опция для преобразования флаговых полей.
convert_datetime	флаг	Опция для преобразования переменных с форматом данных даты или даты-времени в форматы даты/времени R.

Таблица 117. свойства *buildr* (продолжение).

Свойства <i>buildr</i>	Значения	Описание свойства
<code>convert_datetime_class</code>	POSIXct POSIXlt	Опции для указания, в какой формат нужно конвертировать переменные из формата даты или даты-времени.
<code>convert_missing</code>	<i>флаг</i>	Опция для преобразования пропущенных значений в значение R NA.
<code>output_html</code>	<i>флаг</i>	Опция для вывода графиков на вкладке в слепке модели R.
<code>output_text</code>	<i>флаг</i>	Опция для записи текстового вывода консоли R на вкладку в слепке модели R.

## Свойства *c50node*



Узел C5.0 строит или дерево решений, или набор правил. Эта модель работает, разделяя выборку на основании значения в поле, дающего максимальный информационный выигрыш на каждом уровне. Поле назначения должно быть категориальным. Разрешено несколько разделений на подгруппы, и таких подгрупп может быть больше двух.

### Пример

```
node = stream.create("c50", "My node")
# Вкладка "Модель"
node.setPropertyValue("use_model_name", False)
node.setPropertyValue("model_name", "C5_Drug")
node.setPropertyValue("use_partitioned_data", True)
node.setPropertyValue("output_type", "DecisionTree")
node.setPropertyValue("use_xval", True)
node.setPropertyValue("xval_num_folds", 3)
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("favor", "Generality")
node.setPropertyValue("min_child_records", 3)
# Вкладка "Стоимости"
node.setPropertyValue("use_costs", True)
node.setPropertyValue("costs", [["drugA", "drugX", 2]])
```

Таблица 118. Свойства *c50node*

Свойства <i>c50node</i>	Значения	Описание свойства
<code>target</code>	<i>поле</i>	Модели C50 используют одно поле назначения и одно или несколько входных полей. Можно задать также поле веса. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 183.
<code>output_type</code>	DecisionTree RuleSet	
<code>group_symbolics</code>	<i>флаг</i>	
<code>use_boost</code>	<i>флаг</i>	
<code>boost_num_trials</code>	<i>число</i>	
<code>use_xval</code>	<i>флаг</i>	
<code>xval_num_folds</code>	<i>число</i>	

Таблица 118. Свойства c50node (продолжение)

Свойства c50node	Значения	Описание свойства
режим	Простые Expert	
favor	Точность Общность	Предпочтение точности или общности.
expected_noise	<i>число</i>	
min_child_records	<i>число</i>	
pruning_severity	<i>число</i>	
use_costs	<i>флаг</i>	
costs	<i>структурированный</i>	Это структурированное свойство.
use_winning	<i>флаг</i>	
use_global_pruning	<i>флаг</i>	По умолчанию значение (True).
calculate_variable_importance	<i>флаг</i>	
calculate_raw_propensities	<i>флаг</i>	
calculate_adjusted_propensities	<i>флаг</i>	
adjusted_propensity_partition	Критерий Validation	

## Свойства carmanode



Модель CARMA извлекает из данных набор правил, не требуя, чтобы вы задавали входные или выходные поля. В отличие от узла Априори, узел CARMA предлагает параметры построения для поддержки правил (поддержка относится и к antecedентам, и к консеквентам), а не только для поддержки antecedентов. Это означает, что сгенерированные правила можно использовать в более широком наборе прикладных программ, например, чтобы найти список продуктов или услуг (antecedентов), консеквент которых - это товар, который вы хотите продвигать в этом летнем сезоне.

### Пример

```
node = stream.create("carma", "My node")
# Вкладка "Поля"
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("use_transactional_data", True)
node.setPropertyValue("inputs", ["BP", "Cholesterol", "Drug"])
node.setPropertyValue("partition", "Test")
# Вкладка "Модель"
node.setPropertyValue("use_model_name", False)
node.setPropertyValue("model_name", "age_bp_drug")
node.setPropertyValue("use_partitioned_data", False)
node.setPropertyValue("min_supp", 10.0)
node.setPropertyValue("min_conf", 30.0)
node.setPropertyValue("max_size", 5)
# Опции эксперта
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("use_pruning", True)
node.setPropertyValue("pruning_value", 300)
node.setPropertyValue("vary_support", True)
node.setPropertyValue("estimated_transactions", 30)
node.setPropertyValue("rules_without_antecedents", True)
```

Таблица 119. Свойства *cartanode*

Свойства <i>cartanode</i>	Значения	Описание свойства
inputs	[поле1 ... полеn]	Модели CARMA используют список входных полей, но не поля назначения. Поля веса и частоты не используются. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 183.
id_field	поле	Поле, используемое в качестве поля ID для построения модели.
contiguous	флаг	Используется для указания, последовательные ли ID содержатся в поле ID.
use_transactional_data	флаг	
content_field	поле	
min_supp	число(процент)	Относится к поддержке правила, а не антецедента. Значение по умолчанию - 20%.
min_conf	число(процент)	Значение по умолчанию - 20%.
max_size	число	Значение по умолчанию - 10.
режим	Простые Expert	Значение по умолчанию - Simple.
exclude_multiple	флаг	Исключает правила с несколькими консеквентами. Значение по умолчанию: Ложь .
use_pruning	флаг	Значение по умолчанию: Ложь .
pruning_value	число	Значение по умолчанию - 500.
vary_support	флаг	
estimated_transactions	целое	
rules_without_antecedents	флаг	

## Свойства *cartnode*



Узел дерева классификации и регрессии (Classification and Regression, C&R) генерирует дерево решений, позволяющее предсказывать или классифицировать будущие наблюдения. Этот метод использует рекурсивное разделение, чтобы расщепить обучающие записи на сегменты, на каждом шаге минимизируя неоднородность, причем узел дерева считается “чистым”, если все 100% наблюдений в узле попадают в конкретную категорию поля назначения. Входные поля и поля назначения могут быть из числового диапазона или категориальными (номинальными, порядковыми или флагами); все расщепления бинарны (только две подгруппы).

### Пример

```
node = stream.createAt("cart", "My node", 200, 100)
# Вкладка "Поля"
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("target", "Drug")
node.setPropertyValue("inputs", ["Age", "BP", "Cholesterol"])
# "Build Options" tab, "Objective" panel
node.setPropertyValue("model_output_type", "InteractiveBuilder")
node.setPropertyValue("use_tree_directives", True)
node.setPropertyValue("tree_directives", """Grow Node Index 0 Children 1 2"
```

```

Grow Node Index 2 Children 3 4""")
# Вкладка "Опции сборки", панель "Основные параметры"
node.setPropertyValue("prune_tree", False)
node.setPropertyValue("use_std_err_rule", True)
node.setPropertyValue("std_err_multiplier", 3.0)
node.setPropertyValue("max_surrogates", 7)
# Вкладка "Опции сборки", панель "Правила остановки"
node.setPropertyValue("use_percentage", True)
node.setPropertyValue("min_parent_records_pc", 5)
node.setPropertyValue("min_child_records_pc", 3)
# Вкладка "Опции сборки", панель "Дополнительно"
node.setPropertyValue("min_impurity", 0.0003)
node.setPropertyValue("impurity_measure", "Twoing")
# Вкладка "Опции модели"
node.setPropertyValue("use_model_name", True)
node.setPropertyValue("model_name", "Cart_Drug")

```

Таблица 120. Свойства *cartnode*

Свойства <i>cartnode</i>	Значения	Описание свойства
target	<i>поле</i>	Моделям дерева C&R требуется одно поле назначения и одно или несколько входных полей. Может быть задано также поле частоты. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 183.
continue_training_existing_model	<i>флаг</i>	
objective	Стандартные Бустинг Бэггинг psm	psm используется для очень больших наборов данных и требует соединения с сервером.
model_output_type	Одиночный InteractiveBuilder	
use_tree_directives	<i>флаг</i>	
tree_directives	<i>строка</i>	Задайте директивы роста дерева. Чтобы не использовать символов перехода на новую строку или двойных кавычек, директивы можно заключить в тройные знаки кавычек. Обратите внимание на то, что директивы могут быть очень чувствительны к небольшим изменениям данных или опций моделирования, и их нельзя обобщать на другие наборы данных.
use_max_depth	По умолчанию Custom	
max_depth	<i>целое</i>	Максимальное количество уровней в дереве, от 0 до 1000. Используется только в том случае, если use_max_depth = Custom.
prune_tree	<i>флаг</i>	Отсекать ветви, чтобы избежать переобучения.
use_std_err	<i>флаг</i>	Использовать максимальную разницу в риске (в стандартных ошибках).
std_err_multiplier	<i>число</i>	Максимальная разность.
max_surrogates	<i>число</i>	Максимум суррогатов.

Таблица 120. Свойства cartnode (продолжение)

Свойства cartnode	Значения	Описание свойства
use_percentage	флаг	
min_parent_records_pc	число	
min_child_records_pc	число	
min_parent_records_abs	число	
min_child_records_abs	число	
use_costs	флаг	
costs	структурированный	Структурированное свойство.
priors	Данные Равенство Custom	
custom_priors	структурированный	Структурированное свойство.
adjust_priors	флаг	
trails	число	Число моделей компонентов для бустинга или бэггинга.
set_ensemble_method	Голосование HighestProbability HighestMeanProbability	Принятое по умолчанию правило объединения для категориальных целевых полей.
range_ensemble_method	Mean Median	Принятое по умолчанию правило объединения для непрерывных целевых полей.
large_boost	флаг	Применить бустинг к очень большим наборам данных.
min_impurity	число	
impurity_measure	Gini Бинаризация Упорядоченная	
train_pct	число	Множество предотвращения сверхобучения.
set_random_seed	флаг	Опция репликации результатов.
seed	число	
calculate_variable_importance	флаг	
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	
adjusted_propensity_partition	Критерий Validation	

## Свойства chaidnode



Узел CHAID генерирует деревья решений, используя статистику хи-квадрат для определения оптимальных расщеплений. В отличие от узлов дерева C&R и QUEST, CHAID может генерировать не только бинарные деревья, то есть у некоторых расщеплений может быть больше двух ветвей. Входные поля и поле назначения могут быть количественными (числовой диапазон) или категориальными. Исчерпывающий CHAID - это модификация метода CHAID, при котором продельвается более тщательная работа по изучению всех возможных расщеплений для каждого предиктора, но это требует больше времени для вычислений.

Пример

```

filenode = stream.createAt("variablefile", "My node", 100, 100)
filenode.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO_DEMOS/DRUG1n")
node = stream.createAt("chaid", "My node", 200, 100)
stream.link(filenode, node)

node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("target", "Drug")
node.setPropertyValue("inputs", ["Age", "Na", "K", "Cholesterol", "BP"])
node.setPropertyValue("use_model_name", True)
node.setPropertyValue("model_name", "CHAID")
node.setPropertyValue("method", "Chaid")
node.setPropertyValue("model_output_type", "InteractiveBuilder")
node.setPropertyValue("use_tree_directives", True)
node.setPropertyValue("tree_directives", "Test")
node.setPropertyValue("split_alpha", 0.03)
node.setPropertyValue("merge_alpha", 0.04)
node.setPropertyValue("chi_square", "Pearson")
node.setPropertyValue("use_percentage", False)
node.setPropertyValue("min_parent_records_abs", 40)
node.setPropertyValue("min_child_records_abs", 30)
node.setPropertyValue("epsilon", 0.003)
node.setPropertyValue("max_iterations", 75)
node.setPropertyValue("split_merged_categories", True)
node.setPropertyValue("bonferroni_adjustment", True)

```

Таблица 121. Свойства chaidnode

Свойства chaidnode	Значения	Описание свойства
target	поле	Моделям CHAID требуется одно поле назначения и одно или несколько входных полей. Может быть задано также поле частоты. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 183.
continue_training_existing_model	флаг	
objective	Стандартные Бустинг Бэггинг psm	psm используется для очень больших наборов данных и требует соединения с сервером.
model_output_type	Single InteractiveBuilder	
use_tree_directives	флаг	
tree_directives	строка	
method	Chaid ExhaustiveChaid	
use_max_depth	Default Custom	
max_depth	целое	Максимальное количество уровней в дереве, от 0 до 1000. Используется только в том случае, если use_max_depth = Custom.
use_percentage	флаг	
min_parent_records_pc	число	
min_child_records_pc	число	
min_parent_records_abs	число	

Таблица 121. Свойства *chaidnode* (продолжение)

Свойства <i>chaidnode</i>	Значения	Описание свойства
<code>min_child_records_abs</code>	<i>число</i>	
<code>use_costs</code>	<i>флаг</i>	
<code>costs</code>	<i>структурированный</i>	Структурированное свойство.
<code>trails</code>	<i>число</i>	Число моделей компонентов для бустинга или бэггинга.
<code>set_ensemble_method</code>	Голосование HighestProbability HighestMeanProbability	Принятое по умолчанию правило объединения для категориальных целевых полей.
<code>range_ensemble_method</code>	Mean Median	Принятое по умолчанию правило объединения для непрерывных целевых полей.
<code>large_boost</code>	<i>флаг</i>	Применить бустинг к очень большим наборам данных.
<code>split_alpha</code>	<i>число</i>	Уровень значимости для разбиения.
<code>merge_alpha</code>	<i>число</i>	Уровень значимости для слияния.
<code>bonferroni_adjustment</code>	<i>флаг</i>	Скорректировать уровни значимости, используя метод Бонферрони.
<code>split_merged_categories</code>	<i>флаг</i>	Допускать разбиение объединенных категорий.
<code>chi_square</code>	Пирсона LR	Используемый для вычисления статистики хи-квадрат метод: Пирсона или отношения правдоподобия
<code>epsilon</code>	<i>число</i>	Минимальное изменение ожидаемых частот в ячейках.
<code>max_iterations</code>	<i>число</i>	Максимум итераций до сходимости.
<code>set_random_seed</code>	<i>целое</i>	
<code>seed</code>	<i>число</i>	
<code>calculate_variable_importance</code>	<i>флаг</i>	
<code>calculate_raw_propensities</code>	<i>флаг</i>	
<code>calculate_adjusted_propensities</code>	<i>флаг</i>	
<code>adjusted_propensity_partition</code>	Критерий Validation	
<code>maximum_number_of_models</code>	<i>целое</i>	

## Свойства *coxregnode*



Узел регрессии Кокса позволяет построить модель дожития для данных времени-до-события в присутствии цензурируемых записей. Эта модель создает функцию дожития, которая предсказывает вероятность, что изучаемое событие произойдет в данное время (*t*) для данных значений входных переменных.

### Пример

```
node = stream.create("coxreg", "My node")
node.setPropertyValue("survival_time", "tenure")
node.setPropertyValue("method", "BackwardsStepwise")
```



```
# Вкладка Эксперт
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("removal_criterion", "Conditional")
node.setPropertyValue("survival", True)
```

Таблица 122. Свойства *coxregnode*

Свойства <i>coxregnode</i>	Значения	Описание свойства
survival_time	поле	Модели регрессии Кокса требуют одного поля, содержащего времена выживания.
target	поле	Моделям Кокса требуется одно поле назначения и одно или несколько входных полей. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 183.
method	Ввод Пошаговый BackwardsStepwise	
groups	поле	
model_type	MainEffects Custom	
custom_terms	["BP*Sex" "BP*Age"]	
режим	Эксперт Простой	
max_iterations	число	
p_converge	1,0E-4 1,0E-5 1,0E-6 1,0E-7 1,0E-8 0	
p_converge	1,0E-4 1,0E-5 1,0E-6 1,0E-7 1,0E-8 0	
l_converge	1,0E-1 1,0E-2 1,0E-3 1,0E-4 1,0E-5 0	
removal_criterion	LR Вальда Conditional	
probability_entry	число	
probability_removal	число	
output_display	EachStep LastStep	
ci_enable	флаг	
ci_value	90 95 99	

Таблица 122. Свойства *coxregnode* (продолжение)

Свойства <i>coxregnode</i>	Значения	Описание свойства
корреляция	<i>флаг</i>	
display_baseline	<i>флаг</i>	
survival	<i>флаг</i>	
hazard	<i>флаг</i>	
log_minus_log	<i>флаг</i>	
one_minus_survival	<i>флаг</i>	
separate_line	<i>поле</i>	
value	<i>число или строка</i>	Если никакое значение для поля не задано, для него будет использоваться опция по умолчанию "Среднее".

## Свойства *decisionlistnode*



Узел списка решений определяет подгруппы или сегменты, которые показывают более высокое или более низкое правдоподобие для данного бинарного результата по сравнению с полной совокупностью. Например, вы могли бы искать клиентов с низкой вероятностью оттока или с высокой вероятностью отклика на кампанию. Вы можете включить свои знания о бизнесе в модель, добавляя свои собственные пользовательские сегменты и параллельно просматривая альтернативные модели, чтобы сравнить результаты. Модели списка решений состоят из списка правил, в котором каждое правило имеет условие и следствие. Правила применяются по очереди, и первое подходящее правило определяет результат.

### Пример

```
node = stream.create("decisionlist", "My node")
node.setPropertyValue("search_direction", "Down")
node.setPropertyValue("target_value", 1)
node.setPropertyValue("max_rules", 4)
node.setPropertyValue("min_group_size_pct", 15)
```

Таблица 123. Свойства *decisionlistnode*

Свойства <i>decisionlistnode</i>	Значения	Описание свойства
target	<i>поле</i>	Модели списка решений используют одно поле назначения и одно или несколько входных полей. Может быть задано также поле частоты. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 183.
model_output_type	Модель InteractiveBuilder	
search_direction	Вверх Вниз	Относится к нахождению сегментов; где Вверх - это эквивалент высокой вероятности, а Вниз - низкой.
target_value	<i>строка</i>	Если не задано, для флагов предполагается значение true.
max_rules	<i>целое</i>	Максимальное количество сегментов за исключением остатка.
min_group_size	<i>целое</i>	Минимальный размер сегмента.

Таблица 123. Свойства decisionlistnode (продолжение)

Свойства decisionlistnode	Значения	Описание свойства
min_group_size_pct	число	Минимальный размер сегмента, выраженный как процентная доля.
confidence_level	число	Минимальный порог, насколько входное поле должно повысить правдоподобие отклика (обеспечить подъем), чтобы был смысл добавить определение сегмента.
max_segments_per_rule	целое	
режим	Простые Expert	
bin_method	EqualWidth EqualCount	
bin_count	число	
max_models_per_cycle	целое	Ширина поиска для списков.
max_rules_per_cycle	целое	Ширина поиска для правил сегментов.
segment_growth	число	
include_missing	флаг	
final_results_only	флаг	
reuse_fields	флаг	Позволяет повторное использование атрибутов (входных полей, появляющихся в правилах).
max_alternatives	целое	
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	
adjusted_propensity_partition	Критерий Validation	

## Свойства discriminantnode



Дискриминантный анализ делает более строгие предположения, чем логистическая регрессия, но он может быть ценной альтернативой или дополнением к анализу логистической регрессии, когда эти предположения оказываются правильными.

### Пример

```
node = stream.create("discriminant", "My node")
node.setPropertyValue("target", "custcat")
node.setPropertyValue("use_partitioned_data", False)
node.setPropertyValue("method", "Stepwise")
```

Таблица 124. Свойства discriminantnode

Свойства discriminantnode	Значения	Описание свойства
target	поле	Моделям дискриминанта требуется одно поле назначения и одно или несколько входных полей. Поля веса и частоты не используются. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 183.
method	Ввод Пошаговый	
режим	Простые Expert	
prior_probabilities	AllEqual ComputeFromSizes	
covariance_matrix	WithinGroups SeparateGroups	
средние значения	флаг	Опции статистики в диалоговом окне расширенного вывода.
univariate_anovas	флаг	
box_m	флаг	
within_group_covariance	флаг	
within_groups_correlation	флаг	
separate_groups_covariance	флаг	
total_covariance	флаг	
fishers	флаг	
unstandardized	флаг	
casewise_results	флаг	Опции классификации в диалоговом окне расширенного вывода.
limit_to_first	число	Значение по умолчанию - 10.
summary_table	флаг	
leave_one_classification	флаг	
combined_groups	флаг	
separate_groups_covariance	флаг	Опция матриц <b>Ковариации отдельно по группам</b> .
territorial_map	флаг	
combined_groups	флаг	Опция графика <b>Объединенные группы</b> .
separate_groups	флаг	Опция графика <b>Отдельные группы</b> .
summary_of_steps	флаг	
F_pairwise	флаг	
stepwise_method	WilksLambda UnexplainedVariance MahalanobisDistance SmallestF RaosV	
V_to_enter	число	
критерии	UseValue UseProbability	

Таблица 124. Свойства discriminantnode (продолжение)

Свойства discriminantnode	Значения	Описание свойства
F_value_entry	число	Значение по умолчанию - 3,84.
F_value_removal	число	Значение по умолчанию - 2,71.
probability_entry	число	Значение по умолчанию - 0,05.
probability_removal	число	Значение по умолчанию - 0,10.
calculate_variable_importance	флаг	
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	
adjusted_propensity_partition	Критерий Validation	

## Свойства extensionmodelnode



При помощи узла Extension Model можно запускать сценарии R или Python for spark для построения и скоринга результатов.

### Пример Python for Spark

```
#### пример сценария для Python for Spark
import modeler.api
stream = modeler.script.stream()
node = stream.create("extension_build", "extension_build")
node.setPropertyValue("syntax_type", "Python")

build_script = """
import json
import spss.pyspark.runtime
from pyspark.mllib.regression import LabeledPoint
from pyspark.mllib.linalg import DenseVector
from pyspark.mllib.tree import DecisionTree

cxt = spss.pyspark.runtime.getContext()
df = cxt.getSparkInputData()
schema = df.dtypes[:]

target = "Drug"
predictors = ["Age", "BP", "Sex", "Cholesterol", "Na", "K"]

def metaMap(row, schema):
    col = 0
    meta = []
    for (cname, ctype) in schema:
        if ctype == 'string':
            meta.append(set([row[col]]))
        else:
            meta.append((row[col], row[col]))
        col += 1
    return meta

def metaReduce(meta1, meta2, schema):
    col = 0
```

```

meta = []
for (cname, ctype) in schema:
    if ctype == 'string':
        meta.append(meta1[col].union(meta2[col]))
    else:
        meta.append((min(meta1[col][0],meta2[col][0]),max(meta1[col][1],meta2[col][1])))
    col += 1
return meta

metadata = df.rdd.map(lambda row: metaMap(row,schema)).reduce(lambda x,y:metaReduce(x,y,schema))

def setToList(v):
    if isinstance(v,set):
        return list(v)
    return v

metadata = map(lambda x: setToList(x), metadata)
print metadata

lookup = {}
for i in range(0,len(schema)):
    lookup[schema[i][0]] = i

def row2LabeledPoint(dm,lookup,target,predictors,row):
    target_index = lookup[target]
    tval = dm[target_index].index(row[target_index])
    pvals = []
    for predictor in predictors:
        predictor_index = lookup[predictor]
        if isinstance(dm[predictor_index],list):
            pval = dm[predictor_index].index(row[predictor_index])
        else:
            pval = row[predictor_index]
        pvals.append(pval)
    return LabeledPoint(tval,DenseVector(pvals))

# число классов назначения по счетчику
predictorClassCount = len(metadata[lookup[target]])

# определить функцию для извлечения информации категориальных предикторов из модели данных
def getCategoricalFeatureInfo(dm,lookup,predictors):
    info = {}
    for i in range(0,len(predictors)):
        predictor = predictors[i]
        predictor_index = lookup[predictor]
        if isinstance(dm[predictor_index],list):
            info[i] = len(dm[predictor_index])
    return info

# преобразование кадра данных в RDD, содержащий LabeledPoint
lps = df.rdd.map(lambda row: row2LabeledPoint(metadata,lookup,target,predictors,row))

treeModel = DecisionTree.trainClassifier(
    lps,
    numClasses=predictorClassCount,
    categoricalFeaturesInfo=getCategoricalFeatureInfo(metadata, lookup, predictors),
    impurity='gini',
    maxDepth=5,
    maxBins=100)

_outputPath = cxt.createTemporaryFolder()
treeModel.save(cxt.getSparkContext(), _outputPath)
cxt.setModelContentFromPath("TreeModel", _outputPath)
cxt.setModelContentFromString("model.dm",json.dumps(metadata), mimeType="application/json")\
    .setModelContentFromString("model.structure",treeModel.toDebugString())

```

```
"""
node.setPropertyValue("python_build_syntax", build_script)
```

## R example

```
#### script example for R
node.setPropertyValue("syntax_type", "R")
node.setPropertyValue("r_build_syntax", ""modelerModel <- lm(modelerData$Na~modelerData$K,modelerData)
modelerDataModel
modelerModel
""")
```

Таблица 125. Свойства *extensionmodelnode*

Свойства <i>extensionmodelnode</i>	Значения	Описание свойства
<code>syntax_type</code>	<i>R</i> <i>Python</i>	Указывает, какой сценарий работает – R или Python (R - значение по умолчанию).
<code>r_build_syntax</code>	<i>строка</i>	Синтаксис сценария R для построения моделей.
<code>r_score_syntax</code>	<i>строка</i>	Синтаксис сценария R для скоринга моделей.
<code>python_build_syntax</code>	<i>строка</i>	Синтаксис сценария Python для построения моделей.
<code>python_score_syntax</code>	<i>строка</i>	Синтаксис сценария Python для скоринга моделей.
<code>convert_flags</code>	StringsAndDoubles LogicalValues	Опция для преобразования флаговых полей.
<code>convert_missing</code>	<i>флаг</i>	Опция для преобразования пропущенных значений в значение R NA.
<code>convert_datetime</code>	<i>флаг</i>	Опция для преобразования переменных с форматом данных даты или даты-времени в форматы даты/времени R.
<code>convert_datetime_class</code>	POSIXct POSIXlt	Опции для указания, в какой формат нужно конвертировать переменные из формата даты или даты-времени.
<code>output_html</code>	<i>флаг</i>	Опция для вывода графиков на вкладке в слепке модели R.
<code>output_text</code>	<i>флаг</i>	Опция для записи текстового вывода консоли R на вкладку в слепке модели R.

## Свойства *factornode*



Узел PCA/фактора предоставляет мощные средства сокращения числа данных для уменьшения сложности ваших данных. Анализ главных компонент (principal components analysis, PCA) находит линейные комбинации входных полей, которыми главным образом определяются изменения в целом наборе полей, где компоненты ортогональны друг другу. Факторный анализ направлен на выявление скрытых факторов, объясняющих структуру корреляций в наборе наблюдаемых полей. Цель обоих подходов - найти небольшое количество производных полей, которые эффективно суммируют информацию исходного набора входных полей.

### Пример

```
node = stream.create("factor", "My node")
# Вкладка "Поля"
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("inputs", ["BP", "Na", "K"])
```

```

node.setPropertyValue("partition", "Test")
# Вкладка "Модель"
node.setPropertyValue("use_model_name", True)
node.setPropertyValue("model_name", "Factor_Age")
node.setPropertyValue("use_partitioned_data", False)
node.setPropertyValue("method", "GLS")
# Опции эксперта
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("complete_records", True)
node.setPropertyValue("matrix", "Covariance")
node.setPropertyValue("max_iterations", 30)
node.setPropertyValue("extract_factors", "ByFactors")
node.setPropertyValue("min_eigenvalue", 3.0)
node.setPropertyValue("max_factor", 7)
node.setPropertyValue("sort_values", True)
node.setPropertyValue("hide_values", True)
node.setPropertyValue("hide_below", 0.7)
# Раздел "Вращение"
node.setPropertyValue("rotation", "DirectOblimin")
node.setPropertyValue("delta", 0.3)
node.setPropertyValue("kappa", 7.0)

```

Таблица 126. Свойства *factornode*

Свойства <i>factornode</i>	Значения	Описание свойства
inputs	[поле1 ... полеN]	Модели PCA/факторов используют список входных полей, но не поле назначения. Поля веса и частоты не используются. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 183.
method	PC ULS GLS ML PAF Альфа Рисунок	
режим	Простые Expert	
max_iterations	число	
complete_records	флаг	
матрица	Корреляция Ковариация	
extract_factors	ByEigenvalues ByFactors	
min_eigenvalue	число	
max_factor	число	
rotation	Нет Варимакс DirectOblimin Эквимакс Quartimax Промакс	



Таблица 126. Свойства *factornode* (продолжение)

Свойства <i>factornode</i>	Значения	Описание свойства
delta	число	При выборе <code>Direct0blimin</code> в качестве типа данных вращения, можно задать значение для <code>delta</code> .  Если значение не задавать, будет использоваться значение <code>delta</code> по умолчанию.
каппа	число	Если в качестве типа данных вращения выбрать <code>Protax</code> , можно задать значение для <code>каппа</code> .  Если значение не задавать, будет использоваться значение <code>каппа</code> по умолчанию.
sort_values	флаг	
hide_values	флаг	
hide_below	число	

## Свойства *featureselectionnode*



Узел выбора возможностей изучает входные поля на возможность удаления, основываясь на наборе критериев (таких как процентная доля пропущенных значений); затем этот узел ранжирует важность оставшихся полей по отношению к заданному полю назначения. Например, если у набора данных сотни потенциальных входных полей, какие из них потенциально наиболее полезны при моделировании исхода лечения пациента?

Пример

```
node = stream.create("featureselection", "My node")
node.setPropertyValue("screen_single_category", True)
node.setPropertyValue("max_single_category", 95)
node.setPropertyValue("screen_missing_values", True)
node.setPropertyValue("max_missing_values", 80)
node.setPropertyValue("criteria", "Likelihood")
node.setPropertyValue("unimportant_below", 0.8)
node.setPropertyValue("important_above", 0.9)
node.setPropertyValue("important_label", "Check Me Out!")
node.setPropertyValue("selection_mode", "TopN")
node.setPropertyValue("top_n", 15)
```

Более подробный пример создания и применения модели выбора возможностей смотрите в разделе “Пример автономного сценария: генерирование модели выбора возможностей” на стр. 5.

Таблица 127. Свойства *featureselectionnode*

Свойства <i>featureselectionnode</i>	Значения	Описание свойства
target	поле	Модели выбора возможностей ранжируют предикторы относительно заданного назначения. Поля веса и частоты не используются.  Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 183.

Таблица 127. Свойства *featureselectionnode* (продолжение)

Свойства <i>featureselectionnode</i>	Значения	Описание свойства
<code>screen_single_category</code>	<i>флаг</i>	При значении True экранирует поля, у которых слишком много записей относительно общего количества записей попадает в одну категорию.
<code>max_single_category</code>	<i>число</i>	Задаёт порог, используемый при значении <code>screen_single_category</code> , равном True.
<code>screen_missing_values</code>	<i>флаг</i>	При значении True экранирует поля, у которых слишком много пропущенных значений, выражается процентной долей от общего числа записей.
<code>max_missing_values</code>	<i>число</i>	
<code>screen_num_categories</code>	<i>флаг</i>	При значении True экранирует поля, у которых слишком много категорий относительно общего числа записей.
<code>max_num_categories</code>	<i>число</i>	
<code>screen_std_dev</code>	<i>флаг</i>	При значении True экранирует поля, для которых среднеквадратичные отклонения меньше или равны заданному минимуму.
<code>min_std_dev</code>	<i>число</i>	
<code>screen_coeff_of_var</code>	<i>флаг</i>	При значении True экранирует поля, для которых коэффициент изменчивости меньше или равен заданному минимуму.
<code>min_coeff_of_var</code>	<i>число</i>	
критерии	Пирсона Вероятность CramersV Лямбда	При ранжировании категориальных предикторов по категориальным полям назначения задаёт показатель, на котором основывается значение важности.
<code>unimportant_below</code>	<i>число</i>	Задаёт пороговые значения <i>p</i> , используемые для ранжирования переменных как важных, пограничных или не важных. Принимает значения от 0,0 до 1,0.
<code>important_above</code>	<i>число</i>	Принимает значения от 0,0 до 1,0.
<code>unimportant_label</code>	<i>строка</i>	Задаёт метку для ранжирования как не важного.
<code>marginal_label</code>	<i>строка</i>	
<code>important_label</code>	<i>строка</i>	
<code>selection_mode</code>	ImportanceLevel ImportanceValue TopN	
<code>select_important</code>	<i>флаг</i>	Когда для <code>selection_mode</code> задано значение ImportanceLevel, задаёт, выбрать ли важные поля.
<code>select_marginal</code>	<i>флаг</i>	Когда для <code>selection_mode</code> задано значение ImportanceLevel, задаёт, выбрать ли пограничные поля.
<code>select_unimportant</code>	<i>флаг</i>	Когда для <code>selection_mode</code> задано значение ImportanceLevel, задаёт, выбрать ли не важные поля.

Таблица 127. Свойства *featureselectionnode* (продолжение)

Свойства <i>featureselectionnode</i>	Значения	Описание свойства
<i>importance_value</i>	<i>число</i>	Когда для <i>selection_mode</i> задано значение <i>ImportanceValue</i> , задает значение отсечения для использования. Принимает значения от 0 до 100.
<i>top_n</i>	<i>целое</i>	Когда для <i>selection_mode</i> задано значение <i>TopN</i> , задает значение отсечения для использования. Принимает значения от 0 до 1000.

## Свойства *genlinnode*



Обобщенная линейная модель расширяет общую линейную модель, так что зависимая переменная считается линейно связанной с факторами и ковариатами через заданную функцию связи. Более того, модель допускает наличие у зависимой переменной распределения, отличающегося от нормального. Она включает в себя функциональные возможности большого количества статистических моделей, в том числе линейной регрессии, логистической регрессии, логлинейных моделей для количества данных и интервал-цензурированных моделей выживания.

### Пример

```
node = stream.create("genlin", "My node")
node.setPropertyValue("model_type", "MainAndAllTwoWayEffects")
node.setPropertyValue("offset_type", "Variable")
node.setPropertyValue("offset_field", "Claimant")
```

Таблица 128. Свойства *genlinnode*

Свойства <i>genlinnode</i>	Значения	Описание свойства
<i>target</i>	<i>поле</i>	Обобщенным линейным моделям требуется одно поле назначения, которое должно быть номинальным или флаговым, и одно или несколько входных полей. Можно задать также поле веса. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 183.
<i>use_weight</i>	<i>флаг</i>	
<i>weight_field</i>	<i>поле</i>	Тип поля - только количественный.
<i>target_represents_trials</i>	<i>флаг</i>	
<i>trials_type</i>	Переменная <i>FixedValue</i>	
<i>trials_field</i>	<i>поле</i>	Тип поля - количественный, флаговый или порядковый.
<i>trials_number</i>	<i>число</i>	Значение по умолчанию - 10.
<i>model_type</i>	<i>MainEffects</i> <i>MainAndAllTwoWayEffects</i>	
<i>offset_type</i>	Переменная <i>FixedValue</i>	
<i>offset_field</i>	<i>поле</i>	Тип поля - только количественный.
<i>offset_value</i>	<i>число</i>	Должно быть действительным числом.

Таблица 128. Свойства *genlnode* (продолжение)

Свойства <i>genlnode</i>	Значения	Описание свойства
base_category	Последнее Первое	
include_intercept	<i>флаг</i>	
режим	Простые Expert	
распределение	BINOMIAL GAMMA IGAUSS NEGBIN NORMAL POISSON TWEEDIE MULTINOMIAL	IGAUSS: Обратный гауссиан. NEGBIN: Отрицательное биномиальное.
negbin_para_type	Задать Оценка	
negbin_parameter	<i>число</i>	Значение по умолчанию 1. Должно содержать неотрицательное действительное число.
tweedie_parameter	<i>число</i>	
link_function	IDENTITY CLOGLOG LOG LOGC LOGIT NEGBIN NLOGLOG ODDSPOWER PROBIT POWER CUMCAUCHIT CUMCLOGLOG CUMLOGIT CUMNLOGLOG CUMPROBIT	CLOGLOG: Дополнительное лог-лог. LOGC: Дополняющее лог. NEGBIN: Отрицательное биномиальное. NLOGLOG: Отрицательное лог-лог. CUMCAUCHIT: Кумулятивное Коши. CUMCLOGLOG: Кумулятивное дополняющее лог-лог. CUMLOGIT: Кумулятивное логит. CUMNLOGLOG: Кумулятивное отрицательное лог-лог. CUMPROBIT: Кумулятивное пробит.
Степень	<i>число</i>	Значение должно быть действительным ненулевым числом.
method	Гибридный Фишера NewtonRaphson	
max_fisher_iterations	<i>число</i>	Значение по умолчанию - 1; допустимы только положительные целые.
scale_method	MaxLikelihoodEstimate Отклонение PearsonChiSquare FixedValue	
scale_value	<i>число</i>	Значение по умолчанию - 1; должно быть больше 0.
covariance_matrix	ModelEstimator RobustEstimator	

Таблица 128. Свойства *genlnode* (продолжение)

Свойства <i>genlnode</i>	Значения	Описание свойства
<i>max_iterations</i>	<i>число</i>	Значение по умолчанию - 100; допустимы только неотрицательные целые.
<i>max_step_halving</i>	<i>число</i>	Значение по умолчанию - 5; допустимы только положительные целые.
<i>check_separation</i>	<i>флаг</i>	
<i>start_iteration</i>	<i>число</i>	Значение по умолчанию - 20; допустимы только положительные целые.
<i>estimates_change</i>	<i>флаг</i>	
<i>estimates_change_min</i>	<i>число</i>	Значение по умолчанию - 1E-006; допустимы только положительные числа.
<i>estimates_change_type</i>	Абсолютная Относительный	
<i>loglikelihood_change</i>	<i>флаг</i>	
<i>loglikelihood_change_min</i>	<i>число</i>	Допускаются только положительные числа.
<i>loglikelihood_change_type</i>	Абсолютная Относительный	
<i>hessian_convergence</i>	<i>флаг</i>	
<i>hessian_convergence_min</i>	<i>число</i>	Допускаются только положительные числа.
<i>hessian_convergence_type</i>	Абсолютная Относительный	
<i>case_summary</i>	<i>флаг</i>	
<i>contrast_matrices</i>	<i>флаг</i>	
<i>descriptive_statistics</i>	<i>флаг</i>	
<i>estimable_functions</i>	<i>флаг</i>	
<i>model_info</i>	<i>флаг</i>	
<i>iteration_history</i>	<i>флаг</i>	
<i>goodness_of_fit</i>	<i>флаг</i>	
<i>print_interval</i>	<i>число</i>	Значение по умолчанию - 1; допустимы только положительные целые.
<i>model_summary</i>	<i>флаг</i>	
<i>lagrange_multiplier</i>	<i>флаг</i>	
<i>parameter_estimates</i>	<i>флаг</i>	
<i>include_exponential</i>	<i>флаг</i>	
<i>covariance_estimates</i>	<i>флаг</i>	
<i>correlation_estimates</i>	<i>флаг</i>	
<i>analysis_type</i>	TypeI TypeIII TypeIAndTypeIII	
статистики	Вальда LR	
<i>citype</i>	Вальда Профиль	
<i>tolerancelevel</i>	<i>число</i>	Значение по умолчанию - 0,0001.

Таблица 128. Свойства *genl*node (продолжение)

Свойства <i>genl</i> node	Значения	Описание свойства
confidence_interval	число	Значение по умолчанию - 95.
loglikelihood_function	Заполнено Ядро	
singularity_tolerance	1E-007 1E-008 1E-009 1E-010 1E-011 1E-012	
value_order	По возрастанию По убыванию DataOrder	
calculate_variable_importance	флаг	
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	
adjusted_propensity_partition	Критерий Validation	

## Свойства *glmm*node



Обобщенная линейная смешанная модель (generalized linear mixed model, GLMM) обобщает линейную модель таким образом, что у значений назначения может быть отличное от нормального распределение и оно будет линейно связано с факторами и ковариатами через задаваемую функцию связи, так что наблюдения могут быть скоррелированными. Обобщенные линейные смешанные модели включают широкий набор моделей, начиная от простой линейной регрессии и кончая сложными многоуровневыми моделями для не нормально распределенных данных с повторными измерениями.

Таблица 129. Свойства *glmm*node.

Свойства <i>glmm</i> node	Значения	Описание свойства
residual_subject_spec	структурированный	Сочетание значений заданных категориальных полей, уникальным образом определяющее субъекты в наборе данных
repeated_measures	структурированный	Поля, используемые для идентификации повторных наблюдений.
residual_group_spec	[поле1 ... полеN]	Поля, определяющие независимые наборы параметров ковариации повторяющихся эффектов.
residual_covariance_type	Диагональная AR1 ARMA11 COMPOUND_SYMMETRY IDENTITY TOEPLITZ UNSTRUCTURED VARIANCE_COMPONENTS	Задаёт ковариационную структуру для остатков.

Таблица 129. Свойства *glmtnode* (продолжение).

Свойства <i>glmtnode</i>	Значения	Описание свойства
custom_target	флаг	Обозначает, использовать ли поле назначения, определенное на вышележащем узле (false), или пользовательское поле назначения, заданное в поле target_field (true).
target_field	поле	Поле для использования в качестве поля назначения, если значение custom_target - это true.
use_trials	флаг	Обозначает, что будет использоваться, когда отклик назначения - это число произошедших в наборе испытаний событий, дополнительное поле или значение, задающее число испытаний. Значение по умолчанию - false.
use_field_or_value	Поле Значение	Обозначает, что используется для задания числа испытаний, поле (по умолчанию) или значение.
trials_field	поле	Поле, используемое для задания числа испытаний.
trials_value	целое	Значение, используемое для задания числа испытаний. Если задано, минимальное значение равно 1.
use_custom_target_reference	флаг	Обозначает, будет ли использоваться для категориального поля пользовательская опорная категория. Значение по умолчанию - false.
target_reference_value	string	Опорная категория для использования, если значение use_custom_target_reference равно true.
dist_link_combination	Номинальная Логит ГаммаLog БиномиальнЛогит ПуассонLog БиномиальнПробит ОтрицБиномLog БиномиальнLogC Пользовательские	Общие модели для распределения значений поля назначения. Выберите Custom, чтобы задать распределение из списка в поле target_distribution.
target_distribution	Нормальный Биномиальное Multinomial Гамма Обратная NegativeBinomial Poisson	Распределение значений для поля назначения, когда dist_link_combination равно Custom.

Таблица 129. Свойства *glmtnode* (продолжение).

Свойства <i>glmtnode</i>	Значения	Описание свойства
<code>link_function_type</code>	Тождество LogC Логарифмическое CLOGLOG Логит NLOGLOG PROBIT POWER CAUCHIT	Функция связи для установления соотношений между значениями назначения и предикторами. Если <code>target_distribution</code> - Binomial, можно использовать любую из перечисленных функций связи. Если <code>target_distribution</code> - Multinomial, можно использовать CLOGLOG, CAUCHIT, LOGIT, NLOGLOG или PROBIT. Если <code>target_distribution</code> - не Binomial и не Multinomial, можно использовать IDENTITY, LOG или POWER.
<code>link_function_param</code>	<i>number</i>	Значение параметра функции связи для использования. Применимо только в том случае, если <code>normal_link_function</code> или <code>link_function_type</code> - это POWER.
<code>use_predefined_inputs</code>	<i>флаг</i>	Обозначает, что представляют собой фиксированные поля эффектов - определяются ли они вышележащими полями как входные (true), или берутся из списка <code>fixed_effects_list</code> (false). Значение по умолчанию - false.
<code>fixed_effects_list</code>	<i>структурированный</i>	Если <code>use_predefined_inputs</code> - это false, задается, что входные поля будут использоваться как фиксированные поля эффектов.
<code>use_intercept</code>	<i>флаг</i>	При значении true (по умолчанию) в модель включается свободный член.
<code>random_effects_list</code>	<i>структурированный</i>	Список полей для задания в качестве случайных эффектов.
<code>regression_weight_field</code>	<i>поле</i>	Поле для использования в качестве поля веса анализа.
<code>use_offset</code>	Нет <code>offset_value</code> <code>offset_field</code>	Обозначает, как задается смещение. Значение Нет означает, что смещение не используется.
<code>offset_value</code>	<i>number</i>	Значение для использования в качестве смещения, если для <code>use_offset</code> задано <code>offset_value</code> .
<code>offset_field</code>	<i>поле</i>	Поле, используемое для значения смещения, если для <code>use_offset</code> задано <code>offset_field</code> .
<code>target_category_order</code>	По возрастанию По убыванию Данные	Порядок сортировки для категориальных целевых переменных. Значение Данные задает использование порядка сортировки, найденного в данных. Значение по умолчанию - Ascending (по возрастанию).
<code>inputs_category_order</code>	По возрастанию По убыванию Данные	Порядок сортировки для категориальных предикторов. Значение Данные задает использование порядка сортировки, найденного в данных. Значение по умолчанию - Ascending (по возрастанию).



Таблица 129. Свойства *glmtnode* (продолжение).

Свойства <i>glmtnode</i>	Значения	Описание свойства
<code>max_iterations</code>	<i>целое</i>	Максимальное количество итераций, которые могут быть выполнены алгоритмом. Неотрицательное целое число; значение по умолчанию - 100.
<code>confidence_level</code>	<i>целое</i>	Доверительный уровень, используемый для вычисления оценок интервалов коэффициентов модели. Неотрицательное целое число; максимальное значение 100, значение по умолчанию 95.
<code>degrees_of_freedom_method</code>	Фиксированная Varied	Задаёт, как вычисляется число степеней свободы для критерия значимости.
<code>test_fixed_effects_coefficients</code>	Модель Робастная	Способ вычисления матрицы ковариации оценок параметров.
<code>use_p_converge</code>	<i>флаг</i>	Опция для сходимости параметра.
<code>p_converge</code>	<i>число</i>	Пробел или любое положительное значение.
<code>p_converge_type</code>	Абсолютная Относительная	
<code>use_l_converge</code>	<i>флаг</i>	Опция для сходимости логарифмического правдоподобия.
<code>l_converge</code>	<i>число</i>	Пробел или любое положительное значение.
<code>l_converge_type</code>	Абсолютная Относительная	
<code>use_h_converge</code>	<i>флаг</i>	Опция для сходимости гесса.
<code>h_converge</code>	<i>число</i>	Пробел или любое положительное значение.
<code>h_converge_type</code>	Абсолютная Относительная	
<code>max_fisher_steps</code>	<i>целое</i>	
<code>singularity_tolerance</code>	<i>число</i>	
<code>use_model_name</code>	<i>флаг</i>	Обозначает, как определять имя модели, задавать пользовательское имя ( <i>true</i> ) или использовать сгенерированное системой имя ( <i>false</i> ). Значение по умолчанию - <i>false</i> .
<code>model_name</code>	<i>string</i>	Если значение поля <code>use_model_name</code> равно <i>true</i> , задаёт имя модели для использования.
<code>confidence</code>	<i>onProbability</i> <i>onIncrease</i>	Основание для вычисления доверительного значения оценки: максимальная предсказанная вероятность или разность между максимальной и второй по значению предсказанной вероятностью.
<code>score_category_probabilities</code>	<i>флаг</i>	При значении <i>true</i> создаёт предсказанные вероятности для категориальных полей назначения. Значение по умолчанию - <i>false</i> .
<code>max_categories</code>	<i>целое</i>	Если значение <code>score_category_probabilities</code> - это <i>true</i> , задаёт максимальное число категорий для сохранения.

Таблица 129. Свойства *glmnode* (продолжение).

Свойства <i>glmnode</i>	Значения	Описание свойства
score_propensity	<i>флаг</i>	При значении true создает оценки склонности для флаговых полей назначения, определяющие правдоподобие выходного значения "true" для поля.
emeans	<i>structure</i>	Для каждого категориального поля из списка фиксированных эффектов задает, создавать ли оценочные маргинальные средние.
covariance_list	<i>structure</i>	Для каждого количественного поля из списка фиксированных эффектов задает, что использовать при вычислении оценочных маргинальных средних, среднее или пользовательское значение.
mean_scale	Исходное Преобразование	Задает, как вычислять оценочные маргинальные средние, на основе исходной шкалы назначения (по умолчанию) или преобразования функции связи.
comparison_adjustment_method	H3P SEQBONFERRONI SEQSIDAK	Способ корректировки для использования при выполнении испытаний гипотез с несколькими контрастами.

## Свойства *gle*



Модель GLE (generalized linear engine - обобщенный линейный механизм) обобщает линейную модель таким образом, что у значений назначения может быть отличное от нормального распределение и оно будет линейно связано с факторами и ковариатами через задаваемую функцию связи, так что наблюдения могут быть скоррелированными. Обобщенные линейные смешанные модели включают широкий набор моделей, начиная от простой линейной регрессии и кончая сложными многоуровневыми моделями для не нормально распределенных данных с повторными измерениями.

Таблица 130. Свойства *gle*

Свойства <i>gle</i>	Значения	Описание свойства
custom_target	<i>флаг</i>	Обозначает, использовать ли поле назначения, определенное на вышележащем узле (false), или пользовательское поле назначения, заданное в поле target_field (true).
target_field	<i>поле</i>	Поле для использования в качестве поля назначения, если значение custom_target - это true.
use_trials	<i>флаг</i>	Обозначает, что будет использоваться, когда отклик назначения - это число произошедших в наборе испытаний событий, дополнительное поле или значение, задающее число испытаний. Значение по умолчанию - false.
use_trials_field_or_value	Поле Value	Обозначает, что используется для задания числа испытаний, поле (по умолчанию) или значение.
trials_field	<i>поле</i>	Поле, используемое для задания числа испытаний.
trials_value	<i>целое</i>	Значение, используемое для задания числа испытаний. Если задано, минимальное значение равно 1.

Таблица 130. Свойства gle (продолжение)

Свойства gle	Значения	Описание свойства
use_custom_target_reference	флаг	Обозначает, будет ли использоваться для категориального поля пользовательская опорная категория. Значение по умолчанию - false.
target_reference_value	строка	Опорная категория для использования, если значение use_custom_target_reference равно true.
dist_link_combination	NormalIdentity ГаммаLog PoissonLog NegbinLog TweedieIdentity NominalLogit БиномиальнЛогит БиномиальнПробит БиномиальнLogC CUSTOM	Общие модели для распределения значений поля назначения.  Выберите CUSTOM, чтобы задать распределение из списка в поле target_distribution.
target_distribution	Нормальный Биномиальное Multinomial Гамма INVERSE_GAUSS (Обратное Гаусса) NEG_BINOMIAL (Отрицательное биномиальное) Poisson (Пуассона) TWEEDIE (Твиди) UNKNOWN (Неизвестно)	Распределение значений для поля назначения, когда dist_link_combination равно Custom.
link_function_type	Неизвестно IDENTITY LOG LOGIT PROBIT COMPL_LOG_LOG POWER LOG_COMPL NEG_LOG_LOG ODDS_POWER NEG_BINOMIAL GEN_LOGIT CUMUL_LOGIT CUMUL_PROBIT CUMUL_COMPL_LOG_LOG CUMUL_NEG_LOG_LOG CUMUL_CAUCHIT	Функция связи для установления соотношений между значениями назначения и предикторами. Если target_distribution - Binomial, можно использовать: UNKNOWN (Неизвестно) IDENTITY LOG LOGIT PROBIT COMPL_LOG_LOG POWER LOG_COMPL NEG_LOG_LOG ODDS_POWER  Если target_distribution - NEG_BINOMIAL, можно использовать: NEG_BINOMIAL.  Если значение target_distribution - UNKNOWN, можно использовать: GEN_LOGIT CUMUL_LOGIT CUMUL_PROBIT CUMUL_COMPL_LOG_LOG CUMUL_NEG_LOG_LOG CUMUL_CAUCHIT

Таблица 130. Свойства gle (продолжение)

Свойства gle	Значения	Описание свойства
link_function_param	число	Значение параметра Tweedie для использования. Применимо только в том случае, если normal_link_function или link_function_type - это POWER.
tweedie_param	число	Значение параметра функции связи для использования. Применимо только в том случае, когда для dist_link_combination задано значение TweedieIdentity или link_function_type - это TWEEDIE.
use_predefined_inputs	флаг	Обозначает, что представляют собой поля эффектов модели - определяются ли они вышележащими полями как входные (true), или берутся из списка fixed_effects_list (false).
model_effects_list	структурированный	Если use_predefined_inputs - это false, задается, что входные поля будут использоваться как поля эффектов модели.
use_intercept	флаг	При значении true (по умолчанию) в модель включается свободный член.
regression_weight_field	поле	Поле для использования в качестве поля веса анализа.
use_offset	Нет Значение Переменная	Обозначает, как задается смещение. Значение Нет означает, что смещение не используется.
offset_value	число	Значение для использования в качестве смещения, если для use_offset задано offset_value.
offset_field	поле	Поле, используемое для значения смещения, если для use_offset задано offset_field.
target_category_order	По возрастанию По убыванию	Порядок сортировки для категориальных целевых переменных. Значение по умолчанию - Ascending (по возрастанию).
inputs_category_order	По возрастанию По убыванию	Порядок сортировки для категориальных предикторов. Значение по умолчанию - Ascending (по возрастанию).
max_iterations	целое	Максимальное количество итераций, которые могут быть выполнены алгоритмом. Неотрицательное целое число; значение по умолчанию - 100.
confidence_level	число	Доверительный уровень, используемый для вычисления оценок интервалов коэффициентов модели. Неотрицательное целое число; максимальное значение 100, значение по умолчанию 95.
test_fixed_effects_coefficients	Модель Robust	Способ вычисления матрицы ковариации оценок параметров.
detect_outliers	флаг	При значении true алгоритм находит влияющие выбросы для всех распределений, кроме полиномиального.
conduct_trend_analysis	флаг	При значении true алгоритм проводит анализ тенденций для диаграммы рассеяния.

Таблица 130. Свойства *gle* (продолжение)

Свойства <i>gle</i>	Значения	Описание свойства
estimation_method	FISHER_SCORING NEWTON_RAPHSON HYBRID	Задаёт алгоритм оценки правдоподобия.
max_fisher_iterations	<i>целое</i>	Максимальное число итераций при использовании метода <i>estimation_method</i> для FISHER_SCORING. Минимум 0, максимум 20.
scale_parameter_method	MLE FIXED DEVIANCE PEARSON_CHISQUARE	Укажите метод, который будет использоваться для оценки масштабного коэффициента.
scale_value	<i>число</i>	Доступно только в том случае, если для <i>scale_parameter_method</i> задано значение Fixed.
negative_binomial_method	MLE FIXED	Укажите метод, который будет использоваться для оценки вспомогательного параметра отрицательного биномиального распределения.
negative_binomial_value	<i>число</i>	Доступно только в том случае, если для <i>negative_binomial_method</i> задано значение Fixed.
use_p_converge	<i>флаг</i>	Опция для сходимости параметра.
p_converge	<i>число</i>	Пробел или любое положительное значение.
p_converge_type	<i>флаг</i>	True = абсолютный, False = относительный
use_l_converge	<i>флаг</i>	Опция для сходимости логарифмического правдоподобия.
l_converge	<i>число</i>	Пробел или любое положительное значение.
l_converge_type	<i>флаг</i>	True = абсолютный, False = относительный
use_h_converge	<i>флаг</i>	Опция для сходимости гессiana.
h_converge	<i>число</i>	Пробел или любое положительное значение.
h_converge_type	<i>флаг</i>	True = абсолютный, False = относительный
max_iterations	<i>целое</i>	Максимальное количество итераций, которые могут быть выполнены алгоритмом. Неотрицательное целое число; значение по умолчанию - 100.
sing_tolerance	<i>целое</i>	
use_model_selection	<i>флаг</i>	Включает элементы управления пороговыми параметрами и выбором модели.
method	LASSO ELASTIC_NET FORWARD_STEPWISE RIDGE	Определяет используемый метод выбора модели или, при использовании Ridge, метод регуляризации.
detect_two_way_interactions	<i>флаг</i>	При значении True модель будет автоматически обнаруживать двусторонние взаимодействия между входными полями.  Этот элемент управления должен включаться исключительно в том случае, когда модель содержит только главные эффекты (то есть пользователь не создал эффектов более высокого порядка), а выбранный метод ( <i>method</i> ) - Прямой пошаговый, Лассо или Эластичная сеть.

Таблица 130. Свойства *gle* (продолжение)

Свойства <i>gle</i>	Значения	Описание свойства
<code>automatic_penalty_params</code>	<i>флаг</i>	<p>Доступно только в том случае, если метод выбора модели (<code>method</code>) - это Лассо или Эластичная сеть.</p> <p>Используйте эту функцию для ввода штрафных параметров, связанных с методами выбора переменных Лассо или Эластичной сети.</p> <p>При значении <code>True</code> используются значения по умолчанию. При значении <code>False</code> для штрафных параметров можно вводить пользовательские значения.</p>
<code>lasso_penalty_param</code>	<i>число</i>	<p>Доступно только в том случае, если метод выбора модели (<code>method</code>) - это Лассо или Эластичная сеть, а значение <code>automatic_penalty_params</code> - это <code>False</code>.                      Задайте значение штрафного параметра для метода Лассо.</p>
<code>elastic_net_penalty_param1</code>	<i>число</i>	<p>Доступно только в том случае, если метод выбора модели (<code>method</code>) - это Лассо или Эластичная сеть, а значение <code>automatic_penalty_params</code> - это <code>False</code>.                      Задайте значение штрафного параметра для параметра 1 метода Эластичная сеть.</p>
<code>elastic_net_penalty_param2</code>	<i>число</i>	<p>Доступно только в том случае, если метод выбора модели (<code>method</code>) - это Лассо или Эластичная сеть, а значение <code>automatic_penalty_params</code> - это <code>False</code>.                      Задайте значение штрафного параметра для параметра 2 метода Эластичная сеть.</p>
<code>probability_entry</code>	<i>число</i>	<p>Доступно только в том случае, если выбранный метод (<code>method</code>) - Прямой шаговый. Укажите уровень значимости критерия F-статистики для включения эффекта.</p>
<code>probability_removal</code>	<i>число</i>	<p>Доступно только в том случае, если выбранный метод (<code>method</code>) - Прямой шаговый. Укажите уровень значимости критерия F-статистики для удаления эффекта.</p>
<code>use_max_effects</code>	<i>флаг</i>	<p>Доступно только в том случае, если выбранный метод (<code>method</code>) - Прямой шаговый.</p> <p>Включает элемент управления <code>max_effects</code>.</p> <p>При значении <code>False</code> количество включенных эффектов по умолчанию должно равняться общему числу предоставленных для модели эффектов за исключением свободного члена.</p>
<code>max_effects</code>	<i>целое</i>	<p>Укажите максимальное число эффектов при использовании прямого пошагового метода построения.</p>
<code>use_max_steps</code>	<i>флаг</i>	<p>Включает элемент управления <code>max_steps</code>.</p> <p>При значении <code>False</code> количество шагов по умолчанию должно равняться утроенному числу предоставленных для модели эффектов за исключением свободного члена.</p>

Таблица 130. Свойства *gle* (продолжение)

Свойства <i>gle</i>	Значения	Описание свойства
max_steps	<i>целое</i>	Укажите максимальное число шагов, которые будут выполняться при использовании прямого пошагового метода (method) построения.
use_model_name	<i>флаг</i>	Обозначает, как определять имя модели, задавать пользовательское имя (true) или использовать сгенерированное системой имя (false). Значение по умолчанию - false.
model_name	<i>строка</i>	Если значение поля use_model_name равно true, задает имя модели для использования.
usePI	<i>флаг</i>	При значении true вычисляется важность предикторов.

## Свойства *kmeansnode*



Узел *K*-средних кластеризует набор данных в отдельные группы (или кластеры). Этот метод определяет фиксированное количество кластеров, итерационно распределяет записи по кластерам и настраивает центры кластеров, пока дальнейшие уточнения более не улучшают модель. Вместо попытки предсказать выходное значение *k*-средние используют процесс, называемый неконтролируемым обучением, чтобы обнаружить структуры в наборе входных полей.

### Пример

```
node = stream.create("kmeans", "My node")
# Вкладка "Поля"
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("inputs", ["Cholesterol", "BP", "Drug", "Na", "K", "Age"])
# Вкладка "Модель"
node.setPropertyValue("use_model_name", True)
node.setPropertyValue("model_name", "Kmeans_allinputs")
node.setPropertyValue("num_clusters", 9)
node.setPropertyValue("gen_distance", True)
node.setPropertyValue("cluster_label", "Number")
node.setPropertyValue("label_prefix", "Kmeans_")
node.setPropertyValue("optimize", "Speed")
# Вкладка "Эксперт"
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("stop_on", "Custom")
node.setPropertyValue("max_iterations", 10)
node.setPropertyValue("tolerance", 3.0)
node.setPropertyValue("encoding_value", 0.3)
```

Таблица 131. Свойства *kmeansnode*

Свойства <i>kmeansnode</i>	Значения	Описание свойства
inputs	[поле1 ... полеN]	Модели <i>k</i> -средних выполняют кластерный анализ для набора входных полей, но не используют поле назначения. Поля веса и частоты не используются. Дополнительную информацию смотрите в разделе "Общие свойства узлов моделирования" на стр. 183.
num_clusters	<i>число</i>	
gen_distance	<i>флаг</i>	

Таблица 131. Свойства kmeansnode (продолжение)

Свойства kmeansnode	Значения	Описание свойства
cluster_label	Строка Число	
label_prefix	строка	
режим	Простые Expert	
stop_on	Default Custom	
max_iterations	число	
tolerance	число	
encoding_value	число	
optimize	Скорость Память	Используется для определения, нужно ли при построении модели оптимизировать скорость или использование памяти.

## Свойства knnnode



Узел  $k$  ближайших соседей (k-Nearest Neighbor, KNN) связывает новое наблюдение с категорией или значением  $k$  объектов, ближайших к нему в пространстве предикторов, где  $k$  - это целое число. Подобные наблюдения близки друг к другу, а непохожие наблюдения, наоборот, удалены друг от друга.

### Пример

```
node = stream.create("knn", "My node")
# Вкладка Цели
node.setPropertyValue("objective", "Custom")
# Вкладка Параметры - панель Соседи
node.setPropertyValue("automatic_k_selection", False)
node.setPropertyValue("fixed_k", 2)
node.setPropertyValue("weight_by_importance", True)
# Вкладка Параметры - панель Анализ
node.setPropertyValue("save_distances", True)
```

Таблица 132. Свойства knnnode

Свойства knnnode	Значения	Описание свойства
analysis	PredictTarget IdentifyNeighbors	
objective	Баланс Скорость Точность Custom	
normalize_ranges	флаг	
use_case_labels	флаг	Переключатель для включения следующей опции.
case_labels_field	поле	
identify_focal_cases	флаг	Переключатель для включения следующей опции.
focal_cases_field	поле	



Таблица 132. Свойства knnnode (продолжение)

Свойства knnnode	Значения	Описание свойства
automatic_k_selection	флаг	
fixed_k	целое	Включается только в том случае, если значение automatic_k_selectio - это False.
minimum_k	целое	Включается только в том случае, если значение automatic_k_selectio - это True.
maximum_k	целое	
distance_computation	Евклидова CityBlock	
weight_by_importance	флаг	
range_predictions	Mean Median	
perform_feature_selection	флаг	
forced_entry_inputs	[поле1 ... полеN]	
stop_on_error_ratio	флаг	
number_to_select	целое	
minimum_change	число	
validation_fold_assign_by_field	флаг	
number_of_folds	целое	Включается только в том случае, если значение validation_fold_assign_by_field - это False
set_random_seed	флаг	
random_seed	число	
folds_field	поле	Включается только в том случае, если значение validation_fold_assign_by_field - это True
all_probabilities	флаг	
save_distances	флаг	
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	
adjusted_propensity_partition	Критерий Validation	

## Свойства kohonennode



Узел Коонена генерирует тип нейросети, которую можно использовать для кластеризации набора данных в отдельные группы. Когда сеть полностью обучена, похожие записи должны быть близко друг от друга на выходной карте, а отличающиеся записи должны быть сильно разделены. По количеству наблюдений, захваченных каждым нейроном в слепке модели, можно определить сильные нейроны. Это может дать представление об оправданном количестве кластеров.

### Пример

```
node = stream.create("kohonen", "My node")
# Вкладка "Модель"
node.setPropertyValue("use_model_name", False)
```

```

node.setPropertyValue("model_name", "Symbolic Cluster")
node.setPropertyValue("stop_on", "Time")
node.setPropertyValue("time", 1)
node.setPropertyValue("set_random_seed", True)
node.setPropertyValue("random_seed", 12345)
node.setPropertyValue("optimize", "Speed")
# Вкладка "Эксперт"
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("width", 3)
node.setPropertyValue("length", 3)
node.setPropertyValue("decay_style", "Exponential")
node.setPropertyValue("phase1_neighborhood", 3)
node.setPropertyValue("phase1_eta", 0.5)
node.setPropertyValue("phase1_cycles", 10)
node.setPropertyValue("phase2_neighborhood", 1)
node.setPropertyValue("phase2_eta", 0.2)
node.setPropertyValue("phase2_cycles", 75)

```

Таблица 133. Свойства kohonennode

Свойства kohonennode	Значения	Описание свойства
inputs	[поле1 ... полеN]	Модели Коонена используют список входных полей, но не поля назначения. Поля веса и частоты не используются. Дополнительную информацию смотрите в разделе "Общие свойства узлов моделирования" на стр. 183.
continue	флаг	
show_feedback	флаг	
stop_on	Default Время	
time	число	
optimize	Скорость Память	Используется для определения, нужно ли при построении модели оптимизировать скорость или использование памяти.
cluster_label	флаг	
режим	Простые Expert	
ширина	число	
length	число	
decay_style	Линейная Экспоненциальная	
phase1_neighborhood	число	
phase1_eta	число	
phase1_cycles	число	
phase2_neighborhood	число	
phase2_eta	число	
phase2_cycles	число	

## Свойства `linearnode`



Модели линейной регрессии предсказывают значения непрерывного целевого поля на основе линейных взаимосвязей между целевым полем и одним или несколькими предикторами.

### Пример

```
node = stream.create("linear", "My node")
# Вкладка Опции сборки - панель Цели
node.setPropertyValue("objective", "Standard")
# Вкладка Опции сборки - панель Выбор модели
node.setPropertyValue("model_selection", "BestSubsets")
node.setPropertyValue("criteria_best_subsets", "ASE")
# Вкладка Опции сборки - панель Ансамбли
node.setPropertyValue("combining_rule_categorical", "HighestMeanProbability")
```

Таблица 134. Свойства `linearnode`.

Свойства <code>linearnode</code>	Значения	Описание свойства
<code>target</code>	<i>поле</i>	Задаёт одно поле назначения.
<code>inputs</code>	[ <i>поле1 ... полеN</i> ]	Предикторные поля, используемые моделью.
<code>continue_training_existing_model</code>	<i>флаг</i>	
<code>objective</code>	Стандартные Бэггинг Бустинг psm	psm используется для очень больших наборов данных и требует соединения с сервером.
<code>use_auto_data_preparation</code>	<i>флаг</i>	
<code>confidence_level</code>	<i>number</i>	
<code>model_selection</code>	ForwardStepwise BestSubsets Нет	
<code>criteria_forward_stepwise</code>	AICC Fstatistics AdjustedRSquare ASE	
<code>probability_entry</code>	<i>number</i>	
<code>probability_removal</code>	<i>number</i>	
<code>use_max_effects</code>	<i>флаг</i>	
<code>max_effects</code>	<i>number</i>	
<code>use_max_steps</code>	<i>флаг</i>	
<code>max_steps</code>	<i>number</i>	
<code>criteria_best_subsets</code>	AICC AdjustedRSquare ASE	
<code>combining_rule_continuous</code>	Mean Медиана	

Таблица 134. Свойства *linearnode* (продолжение).

Свойства <i>linearnode</i>	Значения	Описание свойства
component_models_n	<i>number</i>	
use_random_seed	<i>флаг</i>	
random_seed	<i>number</i>	
use_custom_model_name	<i>флаг</i>	
custom_model_name	<i>string</i>	
use_custom_name	<i>флаг</i>	
custom_name	<i>string</i>	
tooltip	<i>string</i>	
keywords	<i>string</i>	
annotation	<i>string</i>	

## Свойства *linearnode*



Модели линейной регрессии предсказывают значения непрерывного целевого поля на основе линейных взаимосвязей между целевым полем и одним или несколькими предикторами.

Таблица 135. Свойства *linearnode*

Свойства <i>linearnode</i>	Значения	Описание свойства
target	<i>поле</i>	Задаёт одно поле назначения.
inputs	[ <i>поле1 ... полеN</i> ]	Предикторные поля, используемые моделью.
weight_field	<i>поле</i>	Поле анализа, используемое моделью.
custom_fields	<i>флаг</i>	Значение по умолчанию - TRUE.
intercept	<i>флаг</i>	Значение по умолчанию - TRUE.
detect_2way_interaction	<i>флаг</i>	Указывает, рассматривать или нет двустороннее взаимодействие. Значение по умолчанию - TRUE.
cin	<i>число</i>	Это доверительный уровень, используемый при вычислении оценок коэффициентов модели. Задайте значение больше 0 и меньше 100. Значение по умолчанию - 95.
factor_order	ascending descending	Порядок сортировки для категориальных предикторов. Значение по умолчанию - ascending.
var_select_method	ForwardStepwise BestSubsets нет	Используемый метод выбора модели. Значение по умолчанию - ForwardStepwise.
criteria_for_forward_stepwise	AICC Fstatistics AdjustedRSquare ASE	Статистика, используемая для определения того, следует ли эффект добавить в модель или исключить из нее. Значение по умолчанию - AdjustedRSquare.

Таблица 135. Свойства *linearasnode* (продолжение)

Свойства <i>linearasnode</i>	Значения	Описание свойства
pin	число	Эффект, у которого наименьшее р-значение меньше указанного порога pin, добавляется в модель. Значение по умолчанию - 0.05.
pout	число	Все эффекты в модели с р-значением больше этого указанного порога pout удаляются. Значение по умолчанию - 0.10.
use_custom_max_effects	флаг	Использовать ли максимальное количество эффектов в окончательной модели. Значение по умолчанию - FALSE.
max_effects	число	Максимальное количество эффектов для использования в окончательной модели. Значение по умолчанию - 1.
use_custom_max_steps	флаг	Использовать ли максимальное число шагов. Значение по умолчанию - FALSE.
max_steps	число	Максимальное число шагов до остановки пошагового алгоритма. Значение по умолчанию - 1.
criteria_for_best_subsets	AICC AdjustedRSquare ASE	Используемый режим критериев. Значение по умолчанию - AdjustedRSquare.

## Свойства *logregnode*



Логистическая регрессия - это статистический метод для классификации записей на основании значений входных полей. Она аналогична линейной регрессии, но логистическая регрессия использует категориальные поля назначения вместо численных.

Полиномиальный пример

```
node = stream.create("logreg", "My node")
# Вкладка "Поля"
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("target", "Drug")
node.setPropertyValue("inputs", ["BP", "Cholesterol", "Age"])
node.setPropertyValue("partition", "Test")
# Вкладка "Модель"
node.setPropertyValue("use_model_name", True)
node.setPropertyValue("model_name", "Log_reg Drug")
node.setPropertyValue("use_partitioned_data", True)
node.setPropertyValue("method", "Stepwise")
node.setPropertyValue("logistic_procedure", "Multinomial")
node.setPropertyValue("multinomial_base_category", "BP")
node.setPropertyValue("model_type", "FullFactorial")
node.setPropertyValue("custom_terms", [["BP", "Sex"], ["Age"], ["Na", "K"]])
node.setPropertyValue("include_constant", False)
# Вкладка "Эксперт"
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("scale", "Pearson")
node.setPropertyValue("scale_value", 3.0)
node.setPropertyValue("all_probabilities", True)
node.setPropertyValue("tolerance", "1.0E-7")
```

```

# Раздел "Сходимость..."
node.setPropertyValue("max_iterations", 50)
node.setPropertyValue("max_steps", 3)
node.setPropertyValue("l_converge", "1.0E-3")
node.setPropertyValue("p_converge", "1.0E-7")
node.setPropertyValue("delta", 0.03)
# Раздел "Вывод..."
node.setPropertyValue("summary", True)
node.setPropertyValue("likelihood_ratio", True)
node.setPropertyValue("asymptotic_correlation", True)
node.setPropertyValue("goodness_fit", True)
node.setPropertyValue("iteration_history", True)
node.setPropertyValue("history_steps", 3)
node.setPropertyValue("parameters", True)
node.setPropertyValue("confidence_interval", 90)
node.setPropertyValue("asymptotic_covariance", True)
node.setPropertyValue("classification_table", True)
# Опции "Пошаговые модели"
node.setPropertyValue("min_terms", 7)
node.setPropertyValue("use_max_terms", True)
node.setPropertyValue("max_terms", 10)
node.setPropertyValue("probability_entry", 3)
node.setPropertyValue("probability_removal", 5)
node.setPropertyValue("requirements", "Containment")

```

#### Биномиальный пример

```

node = stream.create("logreg", "My node")
# Вкладка "Поля"
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("target", "Cholesterol")
node.setPropertyValue("inputs", ["BP", "Drug", "Age"])
node.setPropertyValue("partition", "Test")
# Вкладка "Модель"
node.setPropertyValue("use_model_name", False)
node.setPropertyValue("model_name", "Log_reg Cholesterol")
node.setPropertyValue("multinomial_base_category", "BP")
node.setPropertyValue("use_partitioned_data", True)
node.setPropertyValue("binomial_method", "Forwards")
node.setPropertyValue("logistic_procedure", "Binomial")
node.setPropertyValue("binomial_categorical_input", "Sex")
node.setKeyedPropertyValue("binomial_input_contrast", "Sex", "Simple")
node.setKeyedPropertyValue("binomial_input_category", "Sex", "Last")
node.setPropertyValue("include_constant", False)
# Вкладка "Эксперт"
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("scale", "Pearson")
node.setPropertyValue("scale_value", 3.0)
node.setPropertyValue("all_probabilities", True)
node.setPropertyValue("tolerance", "1.0E-7")
# Раздел "Сходимость..."
node.setPropertyValue("max_iterations", 50)
node.setPropertyValue("l_converge", "1.0E-3")
node.setPropertyValue("p_converge", "1.0E-7")
# Раздел "Вывод..."
node.setPropertyValue("binomial_output_display", "at_each_step")
node.setPropertyValue("binomial_goodness_of_fit", True)
node.setPropertyValue("binomial_iteration_history", True)
node.setPropertyValue("binomial_parameters", True)
node.setPropertyValue("binomial_ci_enable", True)
node.setPropertyValue("binomial_ci", 85)

```

```
# Опции "Пошаговые модели"
node.setPropertyValue("binomial_removal_criterion", "LR")
node.setPropertyValue("binomial_probability_removal", 0.2)
```

Таблица 136. Свойства logregnode.

Свойства logregnode	Значения	Описание свойства
target	поле	Моделям логистической регрессии требуется одно поле назначения и одно или несколько входных полей. Поля веса и частоты не используются. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 183.
logistic_procedure	Биномиальное Multinomial	
include_constant	флаг	
mode	Простые Эксперт	
method	Ввод Пошаговый Вперед Backwards BackwardsStepwise	
binomial_method	Ввод Вперед Backwards	
model_type	MainEffects FullFactorial Пользовательские	Когда в качестве типа модели задано FullFactorial, пошаговые способы не будут запущены, даже если они заданы. Вместо этого будет использоваться способ Ввод.  Если для типа модели задано Пользовательский, но сами пользовательские поля не заданы, будет построена модель главных эффектов.
custom_terms	[BP Sex][BP][Age]	
multinomial_base_category	string	Задаёт, как определяется опорная категория.
binomial_categorical_input	string	
binomial_input_contrast	Индикатор Простые Разность Хелмерт Повторяемый Полиномиальный Отклонение	Ключевое свойство для категориального входного поля, которое задаёт, как определяется контраст.
binomial_input_category	Первое Последнее	Ключевое свойство для категориального входного поля, которое задаёт, как определяется контраст.
scale	Нет UserDefined Пирсона Отклонение	

Таблица 136. Свойства logregnode (продолжение).

Свойства logregnode	Значения	Описание свойства
scale_value	number	
all_probabilities	флаг	
tolerance	1,0E-5 1,0E-6 1,0E-7 1,0E-8 1,0E-9 1,0E-10	
min_terms	число	
use_max_terms	флаг	
max_terms	число	
entry_criterion	Оценка LR	
removal_criterion	LR Вальда	
probability_entry	number	
probability_removal	number	
binomial_probability_entry	number	
binomial_probability_removal	number	
requirements	HierarchyDiscrete HierarchyAll Containment Нет	
max_iterations	number	
max_steps	number	
p_converge	1,0E-4 1,0E-5 1,0E-6 1,0E-7 1,0E-8 0	
l_converge	1,0E-1 1,0E-2 1,0E-3 1,0E-4 1,0E-5 0	
delta	number	
iteration_history	флаг	
history_steps	число	
summary	флаг	
likelihood_ratio	флаг	
asymptotic_correlation	флаг	
goodness_fit	флаг	
parameters	флаг	
confidence_interval	number	
asymptotic_covariance	флаг	



Таблица 136. Свойства *logregnode* (продолжение).

Свойства <i>logregnode</i>	Значения	Описание свойства
<code>classification_table</code>	<i>флаг</i>	
<code>stepwise_summary</code>	<i>флаг</i>	
<code>info_criteria</code>	<i>флаг</i>	
<code>monotonicity_measures</code>	<i>флаг</i>	
<code>binomial_output_display</code>	<code>at_each_step</code> <code>at_last_step</code>	
<code>binomial_goodness_of_fit</code>	<i>флаг</i>	
<code>binomial_parameters</code>	<i>флаг</i>	
<code>binomial_iteration_history</code>	<i>флаг</i>	
<code>binomial_classification_plots</code>	<i>флаг</i>	
<code>binomial_ci_enable</code>	<i>флаг</i>	
<code>binomial_ci</code>	<i>number</i>	
<code>binomial_residual</code>	выбросы все	
<code>binomial_residual_enable</code>	<i>флаг</i>	
<code>binomial_outlier_threshold</code>	<i>number</i>	
<code>binomial_classification_cutoff</code>	<i>number</i>	
<code>binomial_removal_criterion</code>	LR Вальда Условное	
<code>calculate_variable_importance</code>	<i>флаг</i>	
<code>calculate_raw_propensities</code>	<i>флаг</i>	

## Свойства *lsvmnode*



Узел линейного механизма опорных векторов (Linear Support Vector Machine, LSVM) позволяет классифицировать данные по одной или двум группам без переобучения. Модель LSVM линейная и хорошо работает с широкими наборами данных, в частности, в случае очень большого числа записей.

Таблица 137. Свойства *lsvmnode*

Свойства <i>lsvmnode</i>	Значения	Описание свойства
<code>intercept</code>	<i>флаг</i>	Включает в модель свободный член. Значение по умолчанию - True.
<code>target_order</code>	По возрастанию По убыванию	Задает порядок сортировки для категориальных полей назначения. Для непрерывных полей назначения игнорируется. Значение по умолчанию - Ascending (по возрастанию).

Таблица 137. Свойства *lsvmnode* (продолжение)

Свойства <i>lsvmnode</i>	Значения	Описание свойства
precision	число	Используется только в том случае, если уровень измерения поля назначения - Количественный. Задаст параметр, относящийся к чувствительности потерь для регрессии. Минимальное значение 0, а максимум не определен. Значение по умолчанию - 0.1.
exclude_missing_values	флаг	При значении True запись исключается в случае отсутствия любого из значений. Значение по умолчанию - False.
penalty_function	L1 L2	Задаст тип используемой функции штрафа. Значение по умолчанию - L2.
лямбда	число	Параметр штрафа (регуляризации).
calculate_variable_importance	флаг	Для моделей, создающих соответствующую меру важности, при задании этой опции выводится диаграмма, указывающая относительную важность каждого предиктора при оценке модели. Обратите внимание на то, что для некоторых моделей вычисление важности переменных - это длительный процесс, особенно при работе с большими наборами данных, и в результате по умолчанию для некоторых моделей эта опция будет выключена. Важность переменных недоступна для моделей списка решений.

## Свойства *neuralnetnode*

**Важное замечание:** В этом выпуске доступна более новая версия узла моделирования нейронных сетей с расширенными возможностями, которая обсуждается в следующем разделе (*neuralnetwork*). Хотя вы по-прежнему можете построить и оценить модель в предыдущей версии, рекомендуется изменить сценарии для использования новой версии. Подробности предыдущей версии приведены здесь для справки.

Пример

```
node = stream.create("neuralnet", "My node")
# Вкладка "Поля"
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("targets", ["Drug"])
node.setPropertyValue("inputs", ["Age", "Na", "K", "Cholesterol", "BP"])
# Вкладка "Модель"
node.setPropertyValue("use_partitioned_data", True)
node.setPropertyValue("method", "Dynamic")
node.setPropertyValue("train_pct", 30)
node.setPropertyValue("set_random_seed", True)
node.setPropertyValue("random_seed", 12345)
node.setPropertyValue("stop_on", "Time")
node.setPropertyValue("accuracy", 95)
node.setPropertyValue("cycles", 200)
```

```

node.setPropertyValue("time", 3)
node.setPropertyValue("optimize", "Speed")
# Раздел "Опции эксперта для нескольких методов"
node.setPropertyValue("m_topologies", "5 30 5; 2 20 3, 1 10 1")
node.setPropertyValue("m_non_pyramids", False)
node.setPropertyValue("m_persistence", 100)

```

Таблица 138. Свойства neuralnetnode

Свойства neuralnetnode	Значения	Описание свойства
targets	[поле1 ... полеN]	Для узла нейронных сетей предполагаются одно или несколько полей назначения и одно или несколько входных полей. Поля веса и частоты игнорируются. Дополнительную информацию смотрите в разделе "Общие свойства узлов моделирования" на стр. 183.
method	Быстрый Динамический Несколько Сокращение ExhaustivePrune RBFN	
prevent_overtrain	флаг	
train_pct	число	
set_random_seed	флаг	
random_seed	число	
режим	Простые Expert	
stop_on	Default Точность Циклы Время	Режим остановки.
accuracy	число	Точность остановки.
cycles	число	Циклов для обучения.
time	число	Время для обучения (минуты).
continue	флаг	
show_feedback	флаг	
binary_encode	флаг	
use_last_model	флаг	
gen_logfile	флаг	
logfile_name	строка	
alpha	число	
initial_eta	число	
high_eta	число	
low_eta	число	
eta_decay_cycles	число	
hid_layers	Один Два Три	
h1_units_one	число	

Таблица 138. Свойства *neuralnetnode* (продолжение)

Свойства <i>neuralnetnode</i>	Значения	Описание свойства
<i>h1_units_two</i>	число	
<i>h1_units_three</i>	число	
<i>persistence</i>	число	
<i>m_topologies</i>	строка	
<i>m_non_pyramids</i>	флаг	
<i>m_persistence</i>	число	
<i>p_hid_layers</i>	Один Два Три	
<i>p_h1_units_one</i>	число	
<i>p_h1_units_two</i>	число	
<i>p_h1_units_three</i>	число	
<i>p_persistence</i>	число	
<i>p_hid_rate</i>	число	
<i>p_hid_pers</i>	число	
<i>p_inp_rate</i>	число	
<i>p_inp_pers</i>	число	
<i>p_overall_pers</i>	число	
<i>r_persistence</i>	число	
<i>r_num_clusters</i>	число	
<i>r_eta_auto</i>	флаг	
<i>r_alpha</i>	число	
<i>r_eta</i>	число	
<i>optimize</i>	Скорость Память	Используется для определения, нужно ли при построении модели оптимизировать скорость или использование памяти.
<i>calculate_variable_importance</i>	флаг	Комментарий: Свойство <i>sensitivity_analysis</i> , использованное в предыдущих выпусках, объявлено устаревшим и заменяется этим свойством. Старое свойство еще поддерживается, но рекомендуется использовать <i>calculate_variable_importance</i> .
<i>calculate_raw_propensities</i>	флаг	
<i>calculate_adjusted_propensities</i>	флаг	
<i>adjusted_propensity_partition</i>	Критерий Validation	

## Свойства neuralnetworknode



Узел нейросетей использует упрощенную модель обработки информации человеческим мозгом. Нейросети работают, обчитывая большое количество связанных между собой обрабатываемых элементов, которые представляют абстрактную версию нейронов. Нейросети - это мощные средства оценки общих функциональных зависимостей, требующие минимальных знаний статистики и математики для их обучения и применения.

### Пример

```
node = stream.create("neuralnetwork", "My node")
# Вкладка Опции сборки - панель Цели
node.setPropertyValue("objective", "Standard")
# Вкладка Опции сборки - панель Ансамбли
node.setPropertyValue("combining_rule_categorical", "HighestMeanProbability")
```

Таблица 139. Свойства neuralnetworknode

Свойства neuralnetworknode	Значения	Описание свойства
targets	[поле1 ... полеN]	Задаст поля назначения.
inputs	[поле1 ... полеN]	Предикторные поля, используемые моделью.
splits	[поле1 ... полеN]	Задаст поле или поля для использования для моделирования разбиения.
use_partition	флаг	Если определено поле раздела, эта опция обеспечивает, что для построения модели используются только данные из раздела обучения.
continue	флаг	Продолжить обучение существующей модели.
objective	Стандартные Бэггинг Бустинг psm	psm используется для очень больших наборов данных и требует соединения с сервером.
method	MultilayerPerceptron RadialBasisFunction	
use_custom_layers	флаг	
first_layer_units	число	
second_layer_units	число	
use_max_time	флаг	
max_time	число	
use_max_cycles	флаг	
max_cycles	число	
use_min_accuracy	флаг	
min_accuracy	число	
combining_rule_categorical	Голосование HighestProbability HighestMeanProbability	
combining_rule_continuous	Mean Медиана	

Таблица 139. Свойства *neuralnetworknode* (продолжение)

Свойства <i>neuralnetworknode</i>	Значения	Описание свойства
component_models_n	число	
overfit_prevention_pct	число	
use_random_seed	флаг	
random_seed	число	
missing_values	listwiseDeletion missingValueImputation	
use_model_name	логическое	
model_name	строка	
confidence	onProbability onIncrease	
score_category_probabilities	флаг	
max_categories	число	
score_propensity	флаг	
use_custom_name	флаг	
custom_name	строка	
tooltip	строка	
keywords	строка	
annotation	строка	

## Свойства *questnode*



Узел QUEST предоставляет метод бинарной классификации для построения деревьев решений, разработанный для уменьшения времени обработки, требуемого для анализа больших деревьев C&R, при одновременном подавлении обнаруженного в способах деревьев классификации предпочтения входных полей, допускающих больше расщеплений. Входные поля могут быть в числовом диапазоне (количественными), но поле назначения должно быть категориальным. Все расщепления бинарные.

### Пример

```
node = stream.create("quest", "My node")
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("target", "Drug")
node.setPropertyValue("inputs", ["Age", "Na", "K", "Cholesterol", "BP"])
node.setPropertyValue("model_output_type", "InteractiveBuilder")
node.setPropertyValue("use_tree_directives", True)
node.setPropertyValue("max_surrogates", 5)
node.setPropertyValue("split_alpha", 0.03)
node.setPropertyValue("use_percentage", False)
node.setPropertyValue("min_parent_records_abs", 40)
node.setPropertyValue("min_child_records_abs", 30)
node.setPropertyValue("prune_tree", True)
node.setPropertyValue("use_std_err", True)
node.setPropertyValue("std_err_multiplier", 3)
```

Таблица 140. Свойства questnode

Свойства questnode	Значения	Описание свойства
target	поле	Моделям QUEST требуется одно поле назначения и одно или несколько входных полей. Может быть задано также поле частоты. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 183.
continue_training_existing_model	флаг	
objective	Стандартные Бустинг Бэггинг psm	psm используется для очень больших наборов данных и требует соединения с сервером.
model_output_type	Single InteractiveBuilder	
use_tree_directives	флаг	
tree_directives	строка	
use_max_depth	Default Custom	
max_depth	целое	Максимальное количество уровней в дереве, от 0 до 1000. Используется только в том случае, если use_max_depth = Custom.
prune_tree	флаг	Отсекать ветви, чтобы избежать переобучения.
use_std_err	флаг	Использовать максимальную разницу в риске (в стандартных ошибках).
std_err_multiplier	число	Максимальная разность.
max_surrogates	число	Максимум суррогатов.
use_percentage	флаг	
min_parent_records_pc	число	
min_child_records_pc	число	
min_parent_records_abs	число	
min_child_records_abs	число	
use_costs	флаг	
costs	структурированный	Структурированное свойство.
priors	Данные Равенство Custom	
custom_priors	структурированный	Структурированное свойство.
adjust_priors	флаг	
trails	число	Число моделей компонентов для бустинга или бэггинга.
set_ensemble_method	Голосование HighestProbability HighestMeanProbability	Принятое по умолчанию правило объединения для категориальных целевых полей.
range_ensemble_method	Mean Median	Принятое по умолчанию правило объединения для непрерывных целевых полей.

Таблица 140. Свойства *questnode* (продолжение)

Свойства <i>questnode</i>	Значения	Описание свойства
large_boost	флаг	Применить бустинг к очень большим наборам данных.
split_alpha	число	Уровень значимости для разбиения.
train_pct	число	Множество предотвращения переобучения.
set_random_seed	флаг	Опция репликации результатов.
seed	число	
calculate_variable_importance	флаг	
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	
adjusted_propensity_partition	Критерий Validation	

## Свойства *randomtrees*



Узел случайных деревьев аналогичен существующему узлу C&RT; однако узел случайных деревьев сконструирован для обработки большого объема данных с целью создания одного дерева и выводит конечную модель в средстве просмотра вывода, добавленном в SPSS Modeler версии 17. Узел случайных деревьев генерирует дерево решений, которое используется для предсказания или классификации будущих наблюдений. Этот метод использует рекурсивное разделение, чтобы расщепить обучающие записи на сегменты, на каждом шаге минимизируя неоднородность, причем узел дерева считается *чистым*, если все 100% наблюдений в узле попадают в конкретную категорию поля назначения. Входные поля и поля назначения могут быть из числового диапазона или категориальными (номинальными, порядковыми или флагами); все расщепления бинарны (только две подгруппы).

Таблица 141. Свойства *randomtrees*

Свойства <i>randomtrees</i>	Значения	Описание свойства
target	поле	Моделям узла случайных деревьев требуется одно поле назначения и одно или несколько входных полей. Может быть задано также поле частоты. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 183.
number_of_models	целое	Определяет количество моделей для построения как часть моделирования ансамблей.
use_number_of_predictors	флаг	Определяет, будет ли использоваться <i>number_of_predictors</i> .
number_of_predictors	целое	Задаёт число предикторов, используемых при построении моделей расщепления.
use_stop_rule_for_accuracy	флаг	Определяет, останавливается ли построение модели, если точность нельзя улучшить.
sample_size	число	Уменьшите это значение для повышения производительности при обработке очень больших наборов данных.



Таблица 141. Свойства *randomtrees* (продолжение)

Свойства <i>randomtrees</i>	Значения	Описание свойства
<code>handle_imbalanced_data</code>	<i>флаг</i>	Если поле назначения модели - это отдельный выходной флаг, отношение числа предпочтительных результатов к числу нежелательных очень мало, данные не сбалансированы, а выполняемая моделью бутструп-выборка может повлиять на точность модели. Включите обработку несбалансированных данных, чтобы генерируемая модель была более надежной и захватывала большую часть предпочтительных выходных данных.
<code>use_weighted_sampling</code>	<i>флаг</i>	При значении <i>False</i> переменные для каждого узла выбираются случайно с равной вероятностью. При значении <i>True</i> переменным назначаются веса, определяющие вероятность выбора.
<code>max_node_number</code>	<i>целое</i>	Максимальное количество узлов, допустимых в отдельных деревьях. Если при следующем расщеплении это число может быть превышено, рост дерева остановится.
<code>max_depth</code>	<i>целое</i>	Максимальная глубина дерева до остановки роста.
<code>min_child_node_size</code>	<i>целое</i>	Определяет минимальное число записей, разрешенных для дочернего узла после расщепления родительского узла. Если дочерний узел содержал бы при расщеплении меньше указанного здесь значения, родительский узел не расщепляется.
<code>use_costs</code>	<i>флаг</i>	
<code>costs</code>	<i>структурированный</i>	Структурированное свойство. Формат - это список из трех значений: фактическое значение, предсказанное значение и стоимость ошибочного предсказания. Например: <code>tree.setPropertyValue("costs", [{"drugA", "drugB", 3.0}, {"drugX", "drugY", 4.0}])</code>
<code>default_cost_increase</code>	<i>none</i> <i>Линейная</i> <i>square</i> <i>custom</i>	<b>Примечание:</b> разрешено только для порядковых полей назначения.  Задайте значения по умолчанию в матрице стоимостей.
<code>max_pct_missing</code>	<i>целое</i>	Если процентная доля отсутствующих значений в любом входном поле превышает заданное здесь значение, это входное поле исключается. Минимум 0, максимум 100.
<code>exclude_single_cat_pct</code>	<i>целое</i>	Если одно значение категории представляет большую процентную долю записей, чем указано здесь, все поле будет исключено из построения модели. Минимум 1, максимум 99.
<code>max_category_number</code>	<i>целое</i>	Если число категорий в поле превосходит данное значение, это поле будет исключено из построения модели. Минимум - 2.

Таблица 141. Свойства *randomtrees* (продолжение)

Свойства <i>randomtrees</i>	Значения	Описание свойства
<code>min_field_variation</code>	<i>число</i>	Если коэффициент вариации непрерывного поля меньше данного значения, это поле исключается из построения модели.
<code>num_bins</code>	<i>целое</i>	Используется только в том случае, когда данные представлены непрерывными входными полями. Задайте число равных интервалов частоты, которые будут использоваться для входных полей; возможны варианты 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 или 100.
<code>topN</code>	<i>целое</i>	Задаёт число правил для отчета. Значение по умолчанию - 50, минимальное значение - 1, максимальное - 1000.

## Свойства *regressionnode*



Линейная регрессия - это общепринятый статистический метод обработки данных и вычисления предсказаний при подгонке прямой линии или плоскости, минимизирующих разности между предсказанными и фактическими выходными значениями.

**Примечание:** В следующем выпуске узел регрессии будет заменен узлом линейных моделей. Рекомендуется для линейной регрессии с этого момента перейти на использование узла *Линейные модели*.

### Пример

```
node = stream.create("regression", "My node")
# Вкладка "Поля"
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("target", "Age")
node.setPropertyValue("inputs", ["Na", "K"])
node.setPropertyValue("partition", "Test")
node.setPropertyValue("use_weight", True)
node.setPropertyValue("weight_field", "Drug")
# Вкладка "Модель"
node.setPropertyValue("use_model_name", True)
node.setPropertyValue("model_name", "Regression Age")
node.setPropertyValue("use_partitioned_data", True)
node.setPropertyValue("method", "Stepwise")
node.setPropertyValue("include_constant", False)
# Вкладка "Эксперт"
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("complete_records", False)
node.setPropertyValue("tolerance", "1.0E-3")
# Раздел "По шагам..."
node.setPropertyValue("stepping_method", "Probability")
node.setPropertyValue("probability_entry", 0.77)
node.setPropertyValue("probability_removal", 0.88)
node.setPropertyValue("F_value_entry", 7.0)
node.setPropertyValue("F_value_removal", 8.0)
# Раздел "Выход..."
node.setPropertyValue("model_fit", True)
node.setPropertyValue("r_squared_change", True)
```

```

node.setPropertyValue("selection_criteria", True)
node.setPropertyValue("descriptives", True)
node.setPropertyValue("p_correlations", True)
node.setPropertyValue("collinearity_diagnostics", True)
node.setPropertyValue("confidence_interval", True)
node.setPropertyValue("covariance_matrix", True)
node.setPropertyValue("durbin_watson", True)

```

Таблица 142. Свойства regressionnode

Свойства regressionnode	Значения	Описание свойства
target	поле	Моделям регрессии требуется одно поле назначения и одно или несколько входных полей. Можно задать также поле веса. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 183.
method	Ввод Пошаговый Backwards Вперед	
include_constant	флаг	
use_weight	флаг	
weight_field	поле	
режим	Простые Expert	
complete_records	флаг	
tolerance	1,0E-1 1,0E-2 1,0E-3 1,0E-4 1,0E-5 1,0E-6 1,0E-7 1,0E-8 1,0E-9 1,0E-10 1,0E-11 1,0E-12	Используйте двойные кавычки.
stepping_method	useP useF	useP : использовать вероятность F useF: использовать значение F
probability_entry	число	
probability_removal	число	
F_value_entry	число	
F_value_removal	число	
selection_criteria	флаг	
confidence_interval	флаг	
covariance_matrix	флаг	
collinearity_diagnostics	флаг	
regression_coefficients	флаг	
exclude_fields	флаг	
durbin_watson	флаг	

Таблица 142. Свойства regressionnode (продолжение)

Свойства regressionnode	Значения	Описание свойства
model_fit	флаг	
r_squared_change	флаг	
p_correlations	флаг	
описательные статистики	флаг	
calculate_variable_importance	флаг	

## Свойства sequencenode



Узел последовательности обнаруживает правила связывания для последовательных или зависящих от времени данных. Последовательность - это список наборов элементов с тенденцией появления в предсказуемом порядке. Например, покупатель, который приобрел лезвия и лосьон после бритья, с большой вероятностью в следующий раз купит крем для бритья. Узел последовательности основан на алгоритме правил связывания CARMA, использующем эффективный двухпроходный способ обнаружения последовательностей.

### Пример

```
node = stream.create("sequence", "My node")
# Вкладка "Поля"
node.setPropertyValue("id_field", "Age")
node.setPropertyValue("contiguous", True)
node.setPropertyValue("use_time_field", True)
node.setPropertyValue("time_field", "Date1")
node.setPropertyValue("content_fields", ["Drug", "BP"])
node.setPropertyValue("partition", "Test")
# Вкладка "Модель"
node.setPropertyValue("use_model_name", True)
node.setPropertyValue("model_name", "Sequence_test")
node.setPropertyValue("use_partitioned_data", False)
node.setPropertyValue("min_supp", 15.0)
node.setPropertyValue("min_conf", 14.0)
node.setPropertyValue("max_size", 7)
node.setPropertyValue("max_predictions", 5)
# Вкладка "Эксперт"
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("use_max_duration", True)
node.setPropertyValue("max_duration", 3.0)
node.setPropertyValue("use_pruning", True)
node.setPropertyValue("pruning_value", 4.0)
node.setPropertyValue("set_mem_sequences", True)
node.setPropertyValue("mem_sequences", 5.0)
node.setPropertyValue("use_gaps", True)
node.setPropertyValue("min_item_gap", 20.0)
node.setPropertyValue("max_item_gap", 30.0)
```

Таблица 143. Свойства *sequencenode*

Свойства <i>sequencenode</i>	Значения	Описание свойства
<i>id_field</i>	<i>поле</i>	Для создания модели Последовательности необходимо определить поле ID, дополнительное поле времени и одно или несколько полей содержимого. Поля веса и частоты не используются. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 183.
<i>time_field</i>	<i>поле</i>	
<i>use_time_field</i>	<i>флаг</i>	
<i>content_fields</i>	[ <i>поле1 ... полеn</i> ]	
<i>contiguous</i>	<i>флаг</i>	
<i>min_supp</i>	<i>число</i>	
<i>min_conf</i>	<i>число</i>	
<i>max_size</i>	<i>число</i>	
<i>max_predictions</i>	<i>число</i>	
режим	Простые Expert	
<i>use_max_duration</i>	<i>флаг</i>	
<i>max_duration</i>	<i>число</i>	
<i>use_gaps</i>	<i>флаг</i>	
<i>min_item_gap</i>	<i>число</i>	
<i>max_item_gap</i>	<i>число</i>	
<i>use_pruning</i>	<i>флаг</i>	
<i>pruning_value</i>	<i>число</i>	
<i>set_mem_sequences</i>	<i>флаг</i>	
<i>mem_sequences</i>	<i>целое</i>	

## Свойства *slrmnode*



Узел Самообучаемая модель откликов (Self-Learning Response Model, SLRM) позволяет построить модель, в которой одно новое наблюдение или всего несколько наблюдений могут быть использованы для повторной оценки модели без необходимости повторного обучения модели с использованием всех данных.

### Пример

```
node = stream.create("slrm", "My node")
node.setPropertyValue("target", "Offer")
node.setPropertyValue("target_response", "Response")
node.setPropertyValue("inputs", ["Cust_ID", "Age", "Ave_Bal"])
```

Таблица 144. Свойства *slrmnode*

Свойства <i>slrmnode</i>	Значения	Описание свойства
target	поле	Поле назначения должно быть номинальным или флаговым. Может быть задано также поле частоты. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 183.
target_response	поле	Тип должен быть флаговым.
continue_training_existing_model	флаг	
target_field_values	флаг	Использовать все: использовать все значения источника.  Задать: выбрать нужные значения.
target_field_values_specify	[поле1 ... fieldN]	
include_model_assessment	флаг	
model_assessment_random_seed	число	Должно быть действительным числом.
model_assessment_sample_size	число	Должно быть действительным числом.
model_assessment_iterations	число	Число итераций.
display_model_evaluation	флаг	
max_predictions	число	
randomization	число	
scoring_random_seed	число	
sort	По возрастанию По убыванию	Задаёт, в каком порядке будут показываться предложения, начиная с максимальной или минимальной оценки.
model_reliability	флаг	
calculate_variable_importance	флаг	

## Свойства *statisticsmodelnode*



Узел Статистическая модель позволяет проанализировать свои данные и работать с ними, запустив процедуры IBM SPSS Statistics, создающие PMML. Этому узлу требуется лицензированная копия IBM SPSS Statistics.

Свойства этого узла описаны в разделе “Свойства *statisticsmodelnode*” на стр. 346.

## Свойства *stpnode*



Узел пространственно-временного предсказания (Spatio-Temporal Prediction, STP) использует данные, содержащие информацию о положении, входные поля для прогноза (предикторы), поле времени и целевое поле. В этих данных для каждого положения в каждом времени измерения по каждому предиктору есть значительный ряд значений. После анализа данных их можно использовать для предсказания целевых значений в любом положении в области данных форм, используемых при анализе.

Таблица 145. Свойства *stpnode*

Свойства <i>stpnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<b>Вкладка Поля</b>		
target	поле	Это поле назначения.
местоположение	поле	Поле положения для модели. Разрешены только геопространственные поля.
location_label	поле	Категориальное поле, которое будет использоваться в выводе в качестве метки положений, выбранных в свойстве location
time_field	поле	Поле времени для модели. Разрешены только поля с непрерывным типом измерения, а тип хранения должен быть время, дата, отметка времени или integer.
inputs	[поле1 ... полеN]	Список входных полей.
<b>Вкладка Интервалы времени</b>		
interval_type_timestamp	Years Quarters Months Weeks Days Hours Minutes Seconds	
interval_type_date	Years Quarters Months Weeks Days	
interval_type_time	Hours Minutes Seconds	Ограничивает число дней в неделе, учитываемых при создании индекса времени, который используется STP для вычисления
interval_type_integer	Периоды (Только поля индексов времени; хранение типа Integer)	Интервал, в который должен быть преобразован набор данных. Переменная выбора зависит от типа хранения поля, выбираемого в качестве time_field для модели.
period_start	целое	
start_month	Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь	Месяц, с которого модель начнет индексирование (например, если задано Март, но для первой записи в наборе данных задано Январь, модель пропустит первые две записи и начнет индексирования с марта).

Таблица 145. Свойства *stptime* (продолжение)

Свойства <i>stptime</i>	Тип переменной	Описание свойства
week_begins_on	Sunday Monday Tuesday Wednesday Четверг Friday Saturday	Начальная точка для индекса времени, создаваемого STP (Spatio-Temporal Prediction - пространственно-временное предсказание) из данных
days_per_week	<i>целое</i>	Минимум 1, максимум 7 с шагом 1.
hours_per_day	<i>целое</i>	Сколько часов в день учитывает модель. Если задано значение 10, модель начнет индексирование в момент времени day_begins_at и продолжит его в течение 10 часов, затем пропустит все записи до следующего значения, подходящего для значения day_begins_at, и т.д.
day_begins_at	00:00 01:00 02:00 03:00 ... 23:00	Задаёт значение для часа, с которого модель начинает индексирование.
interval_increment	1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30	Это параметр инкремента для минут или секунд. Он определяет, где модель создает индексы из данных. Поэтому при инкременте 30 и типе интервала seconds модель будет создавать индекс из данных каждые 30 секунд.
data_matches_interval	<i>Логический</i>	Если задано N, перед построением модели выполняется преобразование данных в регулярный interval_type.  Если данные уже в верном формате и interval_type и все связанные значения параметров соответствуют вашим данным, задайте для этого свойства значение Y, чтобы предотвратить преобразование или агрегирование данных.  Задание значения Y отключает все элементы управления агрегированием.
agg_range_default	Sum Mean Min Max Median 1stQuartile 3rdQuartile	Это определяет способ агрегирования по умолчанию, используемый для количественных полей. Любые количественные поля, не включенные специально в пользовательское агрегирование, будут агрегироваться с использованием указанного здесь способа.



Таблица 145. Свойства *stpnode* (продолжение)

Свойства <i>stpnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
custom_agg	[[field, aggregation method], [..]  Демо: [['x5' 'FirstQuartile']]['x4' 'Sum']]	Структурированное свойство:  Параметр сценария: custom_agg  Например: set :stpnode.custom_agg = [ [field1 function] [field2 function] ]  Где функция - это функция агрегирования, которую следует использовать с этим полем.
<b>Вкладка основные параметры</b>		
include_intercept	<i>флаг</i>	
max_autoregressive_lag	<i>целое</i>	Минимум 1, максимум 5 с инкрементом 1. Это количество предыдущих записей, нужных для предсказания. Поэтому, например, при задании значения 5 для создания нового прогноза будут использоваться пять предыдущих записей. Заданное здесь число записей из данных сборки встроено в модель, и поэтому пользователю не нужно снова предоставлять эти данные при скоринге модели.
estimation_method	Parametric Nonparametric	Метод для моделирования матрицы пространственной ковариации.
parametric_model	Gaussian Exponential PoweredExponential	Параметр порядка для модели пространственной ковариации Parametric
exponential_power	<i>число</i>	Показатель степени для модели PoweredExponential. Минимум 1, максимум 2.
<b>Вкладка Дополнительно</b>		
max_missing_values	<i>целое</i>	Максимальный процент записей с разрешенным в модели числом пропущенных значений.
значимость	<i>число</i>	Уровень значимости для проверки гипотез при построении модели. Задает значение значимости для всех критериев в оценке моделей STP, в том числе для двух критериев согласия, F-критериев эффектов и t-критериев коэффициентов.
<b>Вкладка Вывод</b>		
model_specifications	<i>флаг</i>	
temporal_summary	<i>флаг</i>	
location_summary	<i>флаг</i>	Определяет, включена ли таблица Сводка положений в вывод модели.

Таблица 145. Свойства *stpnode* (продолжение)

Свойства <i>stpnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>model_quality</code>	<i>флаг</i>	
<code>test_mean_structure</code>	<i>флаг</i>	
<code>mean_structure_coefficients</code>	<i>флаг</i>	
<code>autoregressive_coefficients</code>	<i>флаг</i>	
<code>test_decay_space</code>	<i>флаг</i>	
<code>parametric_spatial_covariance</code>	<i>флаг</i>	
<code>correlations_heat_map</code>	<i>флаг</i>	
<code>correlations_map</code>	<i>флаг</i>	
<code>location_clusters</code>	<i>флаг</i>	
<code>similarity_threshold</code>	<i>число</i>	Порог, при котором кластеры вывода будут считаться достаточно подобными для слияния в один кластер.
<code>max_number_clusters</code>	<i>целое</i>	Верхний предел для числа кластеров, которые могут быть включены в вывод модели.
<b>Вкладка <i>Опции модели</i></b>		
<code>use_model_name</code>	<i>флаг</i>	
<code>model_name</code>	<i>строка</i>	
<code>uncertainty_factor</code>	<i>число</i>	Минимум 0, максимум 100. Определяет увеличение неопределенности (ошибки), применяемой к предсказаниям в будущем. Это верхняя и нижняя граница для предсказаний.

## Свойства *svmnode*



Узел механизма опорных векторов (Support Vector Machine, SVM) позволяет классифицировать данные по одной или двум группам без переобучения. SVM хорошо работает с широкими наборами данных, в частности, в случае очень большого числа входных полей.

### Пример

```
node = stream.create("svm", "My node")
# Вкладка Эксперт
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("all_probabilities", True)
node.setPropertyValue("kernel", "Polynomial")
node.setPropertyValue("gamma", 1.5)
```

Таблица 146. Свойства *svmnode*.

Свойства <i>svmnode</i>	Значения	Описание свойства
<code>all_probabilities</code>	<i>флаг</i>	

Таблица 146. Свойства *svtnode* (продолжение).

Свойства <i>svtnode</i>	Значения	Описание свойства
stopping_criteria	1,0E-1 1,0E-2 1,0E-3 (по умолчанию) 1,0E-4 1,0E-5 1,0E-6	Определяет, когда остановить алгоритм оптимизации.
regularization	<i>number</i>	Известно также как C-параметр.
precision	<i>number</i>	Используется только в том случае, если уровень измерения поля назначения - Количественный.
kernel	RBF(default) Полиномиальный Сигмоид Линейная	Тип функции ядра, используемой для преобразования.
rbf_gamma	<i>number</i>	Используется только в том случае, если kernel - это RBF.
gamma	<i>number</i>	Используется только в том случае, если kernel - это Polynomial или Sigmoid.
bias	<i>number</i>	
degree	<i>number</i>	Используется только в том случае, если kernel - это Polynomial.
calculate_variable_importance	<i>флаг</i>	
calculate_raw_propensities	<i>флаг</i>	
calculate_adjusted_propensities	<i>флаг</i>	
adjusted_propensity_partition	Критерий Проверка	

## Свойства *tcmnode*



При создании причинных моделей времени делается попытка обнаружить ключевую причинную взаимосвязь в данных ряда. При создании причинной модели времени вы задаете набор рядов назначения и набор входных рядов-кандидатов для этих назначений. Затем процедура строит авторегрессивную модель временного ряда для каждого назначения и включает только те входные ряды, у которых наиболее существенная причинная взаимосвязь с назначением.

Таблица 147. свойства *tcmnode*

Свойства <i>tcmnode</i>	Значения	Описание свойства
custom_fields	<i>Логический</i>	
dimensionlist	[ <i>измерение1 ... измерениеN</i> ]	
data_struct	Несколько Одиночный	
metric_fields	<i>fields</i>	
both_target_and_input	[ <i>f1 ... fN</i> ]	
targets	[ <i>f1 ... fN</i> ]	

Таблица 147. свойства tsmnode (продолжение)

Свойства tsmnode	Значения	Описание свойства
candidate_inputs	[f1 ... fN]	
forced_inputs	[f1 ... fN]	
use_timestamp	Отметка времени Period	
input_interval	Нет Нет данных Year Quarter Month Week Day Hour Hour_nonperiod Minute Minute_nonperiod Second Second_nonperiod	
period_field	строка	
period_start_value	целое	
num_days_per_week	целое	
start_day_of_week	Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота	
num_hours_per_day	целое	
start_hour_of_day	целое	
timestamp_increments	целое	
cyclic_increments	целое	
cyclic_periods	список	
output_interval	Нет Year Quarter Month Week Day Hour Minute Second	
is_same_interval	То же Notsame	
cross_hour	Логический	
aggregate_and_distribute	список	
aggregate_default	Mean Sum Mode Min Max	

Таблица 147. свойства tcnode (продолжение)

Свойства tcnode	Значения	Описание свойства
distribute_default	Mean Sum	
group_default	Mean Sum Mode Min Max	
missing_imput	Linear_interp Series_mean K_mean K_meridian Linear_trend Нет	
k_mean_param	целое	
k_median_param	целое	
missing_value_threshold	целое	
conf_level	целое	
max_num_predictor	целое	
max_lag	целое	
epsilon	число	
пороговое значение	целое	
is_re_est	Логический	
num_targets	целое	
percent_targets	целое	
fields_display	список	
series_display	список	
network_graph_for_target	Логический	
sign_level_for_target	число	
fit_and_outlier_for_target	Логический	
sum_and_para_for_target	Логический	
impact_diag_for_target	Логический	
impact_diag_type_for_target	Эффект Cause Both	
impact_diag_level_for_target	целое	
series_plot_for_target	Логический	
res_plot_for_target	Логический	
top_input_for_target	Логический	
forecast_table_for_target	Логический	
same_as_for_target	Логический	
network_graph_for_series	Логический	
sign_level_for_series	число	
fit_and_outlier_for_series	Логический	

Таблица 147. свойства tcsmnode (продолжение)

Свойства tcsmnode	Значения	Описание свойства
sum_and_para_for_series	Логический	
impact_diagram_for_series	Логический	
impact_diagram_type_for_series	Эффект Cause Both	
impact_diagram_level_for_series	целое	
series_plot_for_series	Логический	
residual_plot_for_series	Логический	
forecast_table_for_series	Логический	
outlier_root_cause_analysis	Логический	
causal_levels	целое	
outlier_table	Интерактивно Pivot Both	
rmsp_error	Логический	
bic	Логический	
r_square	Логический	
outliers_over_time	Логический	
series_transormation	Логический	
use_estimation_period	Логический	
estimation_period	Times Наблюдение	
observations	список	
observations_type	Последняя Самые ранние	
observations_num	целое	
observations_exclude	целое	
extend_records_into_future	Логический	
forecastperiods	целое	
max_num_distinct_values	целое	
display_targets	FIXEDNUMBER PERCENTAGE	
goodness_fit_measure	ROOTMEAN BIC RSQUARE	
top_input_for_series	Логический	
aic	Логический	
rmse	Логический	

## Свойства ts



Узел временных рядов оценивает экспоненциальное сглаживание, а также одномерные и многомерные модели авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего (Autoregressive Integrated Moving Average, ARIMA) для временных рядов и создает прогнозы будущего выполнения. Этот узел временных рядов подобен предыдущему узлу временных рядов, объявленному устаревшим в SPSS Modeler версии 18. Однако этот более новый узел временных рядов спроектирован так, чтобы использовать мощность IBM SPSS Analytic Server для обработки объемных данных и вывода полученной модели в программе просмотра вывода, которая была добавлена в SPSS Modeler версии 17.

Таблица 148. Свойства ts

Свойства ts	Значения	Описание свойства
targets	<i>поле</i>	Узел временных рядов прогнозирует значения одного или нескольких полей назначения, используя в качестве предикторов одно или несколько входных полей. Поля веса и частоты не используются. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 183.
candidate_inputs	[ <i>поле1 ... полеN</i> ]	Входные (или предикторные) поля, используемые в модели.
use_period	<i>флаг</i>	
date_time_field	<i>поле</i>	
input_interval	None Unknown Year Quarter Month Week Day Hour Hour_nonperiod Minute Minute_nonperiod Second Second_nonperiod	
period_field	<i>поле</i>	
period_start_value	<i>целое</i>	
num_days_per_week	<i>целое</i>	
start_day_of_week	Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday	

Таблица 148. Свойства ts (продолжение)

Свойства ts	Значения	Описание свойства
num_hours_per_day	целое	
start_hour_of_day	целое	
timestamp_increments	целое	
cyclic_increments	целое	
cyclic_periods	список	
output_interval	None Year Quarter Month Week Day Hour Minute Second	
is_same_interval	флаг	
cross_hour	флаг	
aggregate_and_distribute	список	
aggregate_default	Mean Sum Mode Min Max	
distribute_default	Mean Sum	
group_default	Mean Sum Mode Min Max	
missing_imput	Linear_interp Series_mean K_mean K_median Linear_trend	
k_span_points	целое	
use_estimation_period	флаг	
estimation_period	Observations Times	
date_estimation	список	Доступно, только если используется date_time_field
period_estimation	список	Доступно, только если используется use_period
observations_type	Последняя Самые ранние	
observations_num	целое	
observations_exclude	целое	



Таблица 148. Свойства ts (продолжение)

Свойства ts	Значения	Описание свойства
method	ExpertModeler Exsmooth Arima	
expert_modeler_method	ExpertModeler Exsmooth Arima	
consider_seasonal	<i>флаг</i>	
detect_outliers	<i>флаг</i>	
expert_outlier_additive	<i>флаг</i>	
expert_outlier_level_shift	<i>флаг</i>	
expert_outlier_innovational	<i>флаг</i>	
expert_outlier_level_shift	<i>флаг</i>	
expert_outlier_transient	<i>флаг</i>	
expert_outlier_seasonal_additive	<i>флаг</i>	
expert_outlier_local_trend	<i>флаг</i>	
expert_outlier_additive_patch	<i>флаг</i>	
consider_newesmodels	<i>флаг</i>	
exsmooth_model_type	Simple HoltLinearTrend BrownLinearTrend DampedTrend SimpleSeasonal WintersAdditive WintersMultiplicative DampedTrendAdditive DampedTrendMultiplicative MultiplicativeTrendAdditive MultiplicativeSeasonal MultiplicativeTrendMultiplicative MultiplicativeTrend	Задает метод экспоненциального сглаживания. Значение по умолчанию - Simple.

Таблица 148. Свойства ts (продолжение)

Свойства ts	Значения	Описание свойства
futureValue_type_method	Compute specify	Если используется Compute, система вычисляет будущие значения для периода прогноза для каждого предиктора.  Для каждого предиктора можно выбрать функцию в списке функций или выбрать specify, чтобы ввести значения вручную. Чтобы задать отдельные поля и свойства, используйте свойство extend_metric_values. Например: set :ts.futureValue_type method="specify" set : ts.extend_metric_values= [{'Market_1','USER_' SPECIFY', [1,2,3]}, {'Market_2','MOST_' RECENT_VALUE', ''}, {'Market_3','RECENT_' POINTS_MEAN', ''}]
exsmooth_transformation_type	Нет SquareRoot NaturalLog	
arma.p	целое	
arma.d	целое	
arma.q	целое	
arma.sp	целое	
arma.sd	целое	
arma.sq	целое	
arma_transformation_type	Нет SquareRoot NaturalLog	
arma_include_constant	флаг	
tf_arma.p. имя_поля	целое	Для передаточных функций.
tf_arma.d. имя_поля	целое	Для передаточных функций.
tf_arma.q. имя_поля	целое	Для передаточных функций.
tf_arma.sp. имя_поля	целое	Для передаточных функций.
tf_arma.sd. имя_поля	целое	Для передаточных функций.
tf_arma.sq. имя_поля	целое	Для передаточных функций.
tf_arma.delay. имя_поля	целое	Для передаточных функций.
tf_arma.transformation_type. имя_поля	Нет SquareRoot NaturalLog	Для передаточных функций.
arma_detect_outliers	флаг	

Таблица 148. Свойства ts (продолжение)

Свойства ts	Значения	Описание свойства
arma_outlier_additive	флаг	
arma_outlier_level_shift	флаг	
arma_outlier_innovational	флаг	
arma_outlier_transient	флаг	
arma_outlier_seasonal_additive	флаг	
arma_outlier_local_trend	флаг	
arma_outlier_additive_patch	флаг	
max_lags	целое	
cal_PI	флаг	
conf_limit_pct	действительное число	
события	fields	
continue	флаг	
scoring_model_only	флаг	Использовать для моделей с очень большим числом временных рядов (десятки тысяч).
forecastperiods	целое	
extend_records_into_future	флаг	
extend_metric_values	fields	Позволяет задать будущие значения для предикторов.
conf_limits	флаг	
noise_res	флаг	
max_models_output	целое	Управляет тем, сколько моделей показывается в выводе. Значение по умолчанию - 10. Модели не показываются в выводе, если полное число построенных моделей превосходит это значение. При этом модели остаются доступными для скоринга.

## Свойства timeseriesnode (объявлено устаревшим)



**Примечание:** Этот исходный узел Временные ряды в версии 18 SPSS Modeler был объявлен устаревшим и заменен новым узлом Временные ряды, который спроектирован с учетом мощности IBM SPSS Analytic Server и обработки больших объемов данных. Узел временных рядов оценивает экспоненциальное сглаживание, а также одномерные и многомерные модели авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего (Autoregressive Integrated Moving Average, ARIMA) для временных рядов и создает прогнозы будущего выполнения. Предшественником узла временных рядов всегда должен быть узел Интервалы времени.

Пример

```

node = stream.create("timeseries", "My node")
node.setPropertyValue("method", "Exsmooth")
node.setPropertyValue("exsmooth_model_type", "HoltsLinearTrend")
node.setPropertyValue("exsmooth_transformation_type", "None")

```

Таблица 149. Свойства timeseriesnode

Свойства timeseriesnode	Значения	Описание свойства
targets	поле	Узел временных рядов прогнозирует значения одного или нескольких полей назначения, используя в качестве предикторов одно или несколько входных полей. Поля веса и частоты не используются. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 183.
continue	флаг	
method	ExpertModeler Exsmooth Arima Reuse	
expert_modeler_method	флаг	
consider_seasonal	флаг	
detect_outliers	флаг	
expert_outlier_additive	флаг	
expert_outlier_level_shift	флаг	
expert_outlier_innovational	флаг	
expert_outlier_level_shift	флаг	
expert_outlier_transient	флаг	
expert_outlier_seasonal_additive	флаг	
expert_outlier_local_trend	флаг	
expert_outlier_additive_patch	флаг	
exsmooth_model_type	Простые HoltsLinearTrend BrownsLinearTrend DampedTrend SimpleSeasonal WintersAdditive WintersMultiplicative	
exsmooth_transformation_type	Нет SquareRoot NaturalLog	
arima_p	целое	
arima_d	целое	
arima_q	целое	
arima_sp	целое	
arima_sd	целое	

Таблица 149. Свойства *timeseriesnode* (продолжение)

Свойства <i>timeseriesnode</i>	Значения	Описание свойства
<i>arma_sq</i>	<i>целое</i>	
<i>arma_transformation_type</i>	Нет SquareRoot NaturalLog	
<i>arma_include_constant</i>	<i>флаг</i>	
<i>tf_arma_p. имя_поля</i>	<i>целое</i>	Для передаточных функций.
<i>tf_arma_d. имя_поля</i>	<i>целое</i>	Для передаточных функций.
<i>tf_arma_q. имя_поля</i>	<i>целое</i>	Для передаточных функций.
<i>tf_arma_sp. имя_поля</i>	<i>целое</i>	Для передаточных функций.
<i>tf_arma_sd. имя_поля</i>	<i>целое</i>	Для передаточных функций.
<i>tf_arma_sq. имя_поля</i>	<i>целое</i>	Для передаточных функций.
<i>tf_arma_delay. имя_поля</i>	<i>целое</i>	Для передаточных функций.
<i>tf_arma_transformation_type. имя_поля</i>	Нет SquareRoot NaturalLog	Для передаточных функций.
<i>arma_detect_outlier_mode</i>	Нет Автоматически	
<i>arma_outlier_additive</i>	<i>флаг</i>	
<i>arma_outlier_level_shift</i>	<i>флаг</i>	
<i>arma_outlier_innovational</i>	<i>флаг</i>	
<i>arma_outlier_transient</i>	<i>флаг</i>	
<i>arma_outlier_seasonal_additive</i>	<i>флаг</i>	
<i>arma_outlier_local_trend</i>	<i>флаг</i>	
<i>arma_outlier_additive_patch</i>	<i>флаг</i>	
<i>conf_limit_pct</i>	<i>real</i>	
<i>max_lags</i>	<i>целое</i>	
события	<i>fields</i>	
<i>scoring_model_only</i>	<i>флаг</i>	Использовать для моделей с очень большим числом временных рядов (десятки тысяч).

## Свойства *treeas*



Узел деревьев-AS аналогичен существующему узлу CHAID, однако узел деревьев-AS сконструирован для обработки большого объема данных с целью создания одного дерева и выводит конечную модель в программе просмотра вывода, добавленной в SPSS Modeler версии 17. Этот узел генерирует дерево решений с использованием статистики хи-квадрат (CHAID) для определения оптимальных расщеплений. Такое использование CHAID может сгенерировать небинарные деревья, то есть у некоторых расщеплений может быть больше двух ветвей. Входные поля и поле назначения могут быть количественными (числовой диапазон) или категориальными. Исчерпывающий CHAID - это модификация метода CHAID, при котором прodelывается более тщательная работа по изучению всех возможных расщеплений для каждого предиктора, но это требует больше времени для вычислений.

Таблица 150. Свойства treeas

Свойства treeas	Значения	Описание свойства
target	поле	На узле деревьев-AS моделям CHAID требуется одно поле назначения и одно или несколько входных полей. Может быть задано также поле частоты. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 183.
method	chaid exhaustive_chaid	
max_depth	целое	Максимальное количество уровней в дереве, от 0 до 20. Значение по умолчанию - 5.
num_bins	целое	Используется только в том случае, когда данные представлены непрерывными входными полями. Задайте число равных интервалов частоты, которые будут использоваться для входных полей; возможны варианты 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 или 100.
record_threshold	целое	Количество записей, по которым при построении дерева модель будет переключаться с использования р-значений на размер эффекта. Значение по умолчанию - 1000000; увеличьте или уменьшите это значение с инкрементом 10000.
split_alpha	число	Уровень значимости для разбиения. Это значение должно находиться в диапазоне от 0,01 до 0,99.
merge_alpha	число	Уровень значимости для слияния. Это значение должно находиться в диапазоне от 0,01 до 0,99.
bonferroni_adjustment	флаг	Скорректировать уровни значимости, используя метод Бонферрони.
effect_size_threshold_cont	число	Задайте порог размера эффекта для расщепления полей и слияния категорий при использовании непрерывного поля назначения. Это значение должно находиться в диапазоне от 0,01 до 0,99.
effect_size_threshold_cat	число	Задайте порог размера эффекта для расщепления полей и слияния категорий при использовании категориального поля назначения. Это значение должно находиться в диапазоне от 0,01 до 0,99.
split_merged_categories	флаг	Допускать разбиение объединенных категорий.
grouping_sig_level	число	Используется для определения, как формируются группы узлов и как идентифицируются необычные узлы.
chi_square	Пирсона likelihood_ratio	Используемый для вычисления статистики хи-квадрат метод: Пирсона или отношения правдоподобия
minimum_record_use	use_percentage use_absolute	

Таблица 150. Свойства *treeas* (продолжение)

Свойства <i>treeas</i>	Значения	Описание свойства
<code>min_parent_records_pc</code>	<i>число</i>	Значение по умолчанию - 2. Минимальное значение - 1, максимальное - 100, инкремент 1. Значение для родительской ветви должно быть больше, чем для дочерней.
<code>min_child_records_pc</code>	<i>число</i>	Значение по умолчанию - 1. Минимальное значение - 1, максимальное - 100, инкремент 1.
<code>min_parent_records_abs</code>	<i>число</i>	Значение по умолчанию - 100. Минимальное значение 1, максимальное - 100, инкремент 1. Значение для родительской ветви должно быть больше, чем для дочерней.
<code>min_child_records_abs</code>	<i>число</i>	Значение по умолчанию - 50. Минимум 1, максимум 100 с шагом 1.
<code>epsilon</code>	<i>число</i>	Минимальное изменение ожидаемых частот в ячейках.
<code>max_iterations</code>	<i>число</i>	Максимум итераций до сходимости.
<code>use_costs</code>	<i>флаг</i>	
<code>costs</code>	<i>структурированный</i>	Структурированное свойство. Формат - это список из трех значений: фактическое значение, предсказанное значение и стоимость ошибочного предсказания. Например: <code>tree.setPropertyValue("costs", [{"drugA", "drugB", 3.0}, {"drugX", "drugY", 4.0}])</code>
<code>default_cost_increase</code>	none Линейная square custom	<b>Примечание:</b> разрешено только для порядковых полей назначения.  Задайте значения по умолчанию в матрице стоимостей.
<code>calculate_conf</code>	<i>флаг</i>	
<code>display_rule_id</code>	<i>флаг</i>	Добавляет поле в выводе данных скоринга, обозначающее ID для конечного узла, которому назначена каждая запись.

## Свойства узла двухшаговых моделей (*twostepnode*)



Узел Двухшаговый использует метод двухшаговой кластеризации. На первом шаге проводится первый проход по данным, при котором необработанные входные данные сжимаются в управляемый набор подкластеров. На втором шаге используется способ иерархической кластеризации для все большего слияния подкластеров в крупные и еще более крупные кластеры. У двухшагового метода есть преимущество автоматической оценки оптимального числа кластеров для обучающих данных. Он может эффективно обрабатывать поля смешанных типов и большие наборы данных.

### Пример

```
node = stream.create("twostep", "My node")
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("inputs", ["Age", "K", "Na", "BP"])
node.setPropertyValue("partition", "Test")
node.setPropertyValue("use_model_name", False)
```

```

node.setPropertyValue("model_name", "TwoStep_Drug")
node.setPropertyValue("use_partitioned_data", True)
node.setPropertyValue("exclude_outliers", True)
node.setPropertyValue("cluster_label", "String")
node.setPropertyValue("label_prefix", "TwoStep_")
node.setPropertyValue("cluster_num_auto", False)
node.setPropertyValue("max_num_clusters", 9)
node.setPropertyValue("min_num_clusters", 3)
node.setPropertyValue("num_clusters", 7)

```

Таблица 151. Свойства twostepnode

Свойства twostepnode	Значения	Описание свойства
inputs	[поле1 ... полеN]	Двухшаговые модели используют список входных полей, но не поле назначения. Поля веса и частоты не распознаются. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов моделирования” на стр. 183.
Стандартизация	флаг	
exclude_outliers	флаг	
процент	число	
cluster_num_auto	флаг	
min_num_clusters	число	
max_num_clusters	число	
num_clusters	число	
cluster_label	Строка Число	
label_prefix	строка	
distance_measure	Евклидова Loglikelihood	
clustering_criterion	AIC BIC	

## Свойства twostepAS



Кластерный анализ TwoStep - это инструмент разведочного анализа, предназначенный для выявления естественного разбиения набора данных на группы (или кластеры), которое без его применения трудно обнаружить. У используемого в этой процедуре алгоритма есть несколько ценных возможностей, отличающих его от традиционных способов кластеризации, таких как обработка категориальных и количественных переменных, автоматический выбор количества кластеров и масштабируемость.

Таблица 152. Свойства twostepAS

Свойства twostepAS	Значения	Описание свойства
inputs	[f1 ... fN]	Модели TwoStepAS используют список входных полей, но не полей назначения. Поля веса и частоты не распознаются.
use_predefined_roles	Логическое значение	Значение по умолчанию=True



Таблица 152. Свойства twostepAS (продолжение)

Свойства twostepAS	Значения	Описание свойства
use_custom_field_assignments	Логическое значение	Значение по умолчанию=False
cluster_num_auto	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
min_num_clusters	целое_число	Значение по умолчанию=2
max_num_clusters	целое_число	Значение по умолчанию=15
num_clusters	целое_число	Значение по умолчанию=5
clustering_criterion	AIC BIC	
automatic_clustering_method	использовать_параметр_критерия_кластеризации  Скачок_расстояния Минимум Максимум	
feature_importance_method	использовать_параметр_критерия_кластеризации  размер_эффекта	
use_random_seed	Логическое значение	
random_seed	целое_число	
distance_measure	Евклидова Loglikelihood	
include_outlier_clusters	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
num_cases_in_feature_tree_leaf_is_less_than	целое_число	Значение по умолчанию=10
top_perc_outliers	целое_число	Значение по умолчанию=5
initial_dist_change_threshold	целое_число	Значение по умолчанию=0
leaf_node_maximum_branches	целое_число	Значение по умолчанию=8
non_leaf_node_maximum_branches	целое_число	Значение по умолчанию=8
max_tree_depth	целое_число	Значение по умолчанию=3
adjustment_weight_on_measurement_level	целое_число	Значение по умолчанию=6
memory_allocation_mb	число	Значение по умолчанию=512
delayed_split	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
fields_to_standardize	[f1 ... fN]	
adaptive_feature_selection	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
featureMisPercent	целое_число	Значение по умолчанию=70
coefRange	число	Значение по умолчанию=0,05
percCasesSingleCategory	целое_число	Значение по умолчанию=95
numCases	целое_число	Значение по умолчанию=24
include_model_specifications	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
include_record_summary	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
include_field_transformations	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
excluded_inputs	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
evaluate_model_quality	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
show_feature_importance_bar_chart	Логическое значение	Значение по умолчанию=True

Таблица 152. Свойства twostepAS (продолжение)

Свойства twostepAS	Значения	Описание свойства
show_feature_importance_word_cloud	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
show_outlier_clusters interactive_table_and_chart	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
show_outlier_clusters_pivot_table	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
across_cluster_feature_importance	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
across_cluster_profiles_pivot_table	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
withinprofiles	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
cluster_distances	Логическое значение	Значение по умолчанию=True
cluster_label	Строка Число	
label_prefix	Строка символов	

---

## Глава 14. Свойства узлов слепков моделей

У узлов слепков моделей те же общие свойства, что и у других узлов. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Общие свойства узлов” на стр. 69.

---

### Свойства применения узла обнаружения аномалий (applyanomalydetectionnode)

Узлы моделирования обнаружения аномалий можно использовать для генерирования слепка модели обнаружения аномалий. Имя сценария этого слепка модели - *applyanomalydetectionnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства anomalydetectionnode” на стр. 184

Таблица 153. Свойства *applyanomalydetectionnode*.

Свойства <i>applyanomalydetectionnode</i>	Значения	Описание свойства
<code>anomaly_score_method</code>	FlagAndScore FlagOnly ScoreOnly	Определяет, какие выходные значения создаются для скоринга.
<code>num_fields</code>	<i>целое</i>	Поля для отчета.
<code>discard_records</code>	<i>флаг</i>	Указывает, отбрасываются или нет записи из выходных данных.
<code>discard_anomalous_records</code>	<i>флаг</i>	Индикатор, какие записи отбрасывать - аномальные или <i>не</i> аномальные. Значение по умолчанию <code>off</code> соответствует отбрасыванию <i>не</i> аномальных полей. В противном случае, если задано <code>on</code> , будут отброшены аномальные записи. Это свойство включается только в том случае, если включено свойство <code>discard_records</code> .

---

### Свойства применения узла Априори (applyapriorinode)

Узлы моделирования Априори можно использовать для генерирования слепка априорной модели. Имя сценария этого слепка модели - *applyapriorinode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства apriorinode” на стр. 185

Таблица 154. Свойства *applyapriorinode*.

Свойства <i>applyapriorinode</i>	Значения	Описание свойства
<code>max_predictions</code>	<i>количество (целое число)</i>	
<code>ignore_unmatched</code>	<i>флаг</i>	
<code>allow_repeats</code>	<i>флаг</i>	
<code>check_basket</code>	NoPredictions Predictions NoCheck	
<code>criterion</code>	Показатель доверия Поддержка RuleSupport Рост Deployability	

## Свойства applyassociationrulesnode

При помощи узла моделирования Правила связывания можно сгенерировать слепок модели правил связывания. Имя сценария этого слепка модели - *applyassociationrulesnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства associationrulesnode” на стр. 186.

Таблица 155. свойства applyassociationrulesnode

Свойства applyassociationrulesnode	Тип переменной	Описание свойства
max_predictions	целое	Максимальное число правил, которые могут быть применены к каждому элементу ввода для скоринга.
criterion	Показатель доверия Rulesupport Рост Conditionsupport Внедряемость	Выберите показатель для определения силы правил.
allow_repeats	Логический	Определите, включать ли в скоринг правила с одинаковым предсказанием.
check_input	NoPredictions Predictions NoCheck	

## Свойство применения узла автоклассификации (applyautoclassifiernode)

Узлы моделирования автоклассификации можно использовать для генерирования слепка модели автоклассификации. Имя сценария этого слепка модели - *applyautoclassifiernode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства autoclassifiernode” на стр. 189

Таблица 156. Свойства applyautoclassifiernode.

Свойства applyautoclassifiernode	Значения	Описание свойства
flag_ensemble_method	Голосование ConfidenceWeightedVoting RawPropensityWeightedVoting HighestConfidence AverageRawPropensity	Задаёт способ, используемый для определения оценки ансамбля. Этот параметр применим только в том случае, если выбранное поле назначения флаговое.
flag_voting_tie_selection	Переменный HighestConfidence RawPropensity	Если выбран способ голосования, задаёт, как разрешаются связи. Этот параметр применим только в том случае, если выбранное поле назначения флаговое.
set_ensemble_method	Голосование ConfidenceWeightedVoting HighestConfidence	Задаёт способ, используемый для определения оценки ансамбля. Этот параметр применим только в том случае, если выбранное поле назначения - это поле набора.
set_voting_tie_selection	Переменный HighestConfidence	Если выбран способ голосования, задаёт, как разрешаются связи. Этот параметр применим только в том случае, если выбранное поле назначения номинальное.

---

## Свойства применения узла автокластеризации (applyautoclusternode)

Узлы моделирования автокластеризации можно использовать для генерирования слепка модели автокластеризации. Имя сценария этого слепка модели - *applyautoclusternode*. Других свойств для этого слепка модели нет. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства autoclusternode” на стр. 191

---

## Свойства узла автонумерации (applyautonumericnode)

Узлы моделирования автонумерации можно использовать для генерирования слепка модели автонумерации. Имя сценария этого слепка модели - *applyautonumericnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства autonumericnode” на стр. 192

Таблица 157. Свойства *applyautonumericnode*.

Свойства <i>applyautonumericnode</i>	Значения	Описание свойства
calculate_standard_error	флаг	

---

## Свойства применения узла Байесовской сети (applybayesnetnode)

Узлы моделирования Байесовской сети можно использовать для генерирования слепка модели Байесовской сети. Имя сценария этого слепка модели - *applybayesnetnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства bayesnetnode” на стр. 194.

Таблица 158. Свойства *applybayesnetnode*.

Свойства <i>applybayesnetnode</i>	Значения	Описание свойства
all_probabilities	флаг	
raw_propensity	флаг	
adjusted_propensity	флаг	
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	

---

## Свойство применения узла C5.0 (applyc50node)

Узлы моделирования C5.0 можно использовать для генерирования слепка модели C5.0. Имя сценария этого слепка модели - *applyc50node*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства c50node” на стр. 196.

Таблица 159. Свойства *applyc50node*.

Свойства <i>applyc50node</i>	Значения	Описание свойства
sql_generate	Никогда NoMissingValues	Используется для задания опций генерирования SQL во время выполнения набора правил.
calculate_conf	флаг	Доступно, когда включено генерирование SQL; это свойство включает в себя вычисления доверительных показателей в сгенерированном дереве.
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	

---

## Свойства применения узла CARMA (applycarmanode)

Узлы моделирования CARMA можно использовать для генерирования слепка модели CARMA. Имя сценария этого слепка модели - *applycarmanode*. Других свойств для этого слепка модели нет. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства carmanode” на стр. 197.

---

## Свойства применения узла CART (applycartnode)

Узлы моделирования дерева C&R можно использовать для генерирования слепка модели дерева C&R. Имя сценария этого слепка модели - *applycartnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства cartnode” на стр. 198.

Таблица 160. Свойства *applycartnode*.

Свойства <i>applycartnode</i>	Значения	Описание свойства
enable_sql_generation	Никогда MissingValues NoMissingValues	Используется для задания опций генерирования SQL во время выполнения набора правил.
calculate_conf	флаг	Доступно, когда включено генерирование SQL; это свойство включает в себя вычисления доверительных показателей в сгенерированном дереве.
display_rule_id	флаг	Добавляет поле в выводе данных скоринга, обозначающее ID для конечного узла, которому назначена каждая запись.
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	

---

## Свойства применения узла CHAID (applychaidnode)

Узлы моделирования CHAID можно использовать для генерирования слепка модели CHAID. Имя сценария этого слепка модели - *applychaidnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства chaidnode” на стр. 200.

Таблица 161. Свойства *applychaidnode*.

свойства <i>applychaidnode</i>	Значения	Описание свойства
enable_sql_generation	Никогда MissingValues	Используется для задания опций генерирования SQL во время выполнения набора правил.
calculate_conf	флаг	
display_rule_id	флаг	Добавляет поле в выводе данных скоринга, обозначающее ID для конечного узла, которому назначена каждая запись.
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	

---

## Свойства узла применения регрессии Кокса (applycoxregnode)

Узлы моделирования Кокса можно использовать для генерации слепка модели Кокса. Имя сценария этого слепка модели - *applycoxregnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства coxregnode” на стр. 202.

Таблица 162. Свойства *applycoxregnode*.

Свойства <i>applycoxregnode</i>	Значения	Описание свойства
future_time_as	Интервалы Поля	
time_interval	число	
num_future_times	целое	
time_field	поле	
past_survival_time	поле	
all_probabilities	флаг	
cumulative_hazard	флаг	

---

## Свойства применения узла списка решений (applydecisionlistnode)

Узлы моделирования списка решений можно использовать для генерирования слепка модели списка решений. Имя сценария этого слепка модели - *applydecisionlistnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства decisionlistnode” на стр. 204.

Таблица 163. Свойства *applydecisionlistnode*.

Свойства <i>applydecisionlistnode</i>	Значения	Описание свойства
enable_sql_generation	флаг	При значении true IBM SPSS Modeler будет стараться продвинуть модель списка решений обратно в SQL.
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	

---

## Свойства применения узла дискриминанта (applydiscriminantnode)

Узлы моделирования дискриминанта можно использовать для генерирования слепка модели дискриминанта. Имя сценария этого слепка модели - *applydiscriminantnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства discriminantnode” на стр. 205.

Таблица 164. Свойства *applydiscriminantnode*.

Свойства <i>applydiscriminantnode</i>	Значения	Описание свойства
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	

---

## Свойства applyextension



Узлы Extension Model можно использовать для генерирования слепка модели Extension. Имя сценария этого слепка модели - *applyextension*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства extensionmodelnode” на стр. 207.

### Пример Python for Spark

```
#### пример сценария для Python for Spark
applyModel = stream.findByType("extension_apply", None)

score_script = """
import json
import spss.pyspark.runtime
from pyspark.mllib.regression import LabeledPoint
from pyspark.mllib.linalg import DenseVector
from pyspark.mllib.tree import DecisionTreeModel
from pyspark.sql.types import StringType, StructField

cxt = spss.pyspark.runtime.getContext()

if cxt.isComputeDataModelOnly():
    _schema = cxt.getSparkInputSchema()
    _schema.fields.append(StructField("Prediction", StringType(), nullable=True))
    cxt.setSparkOutputSchema(_schema)
else:
    df = cxt.getSparkInputData()

    _modelPath = cxt.getModelContentToPath("TreeModel")
    metadata = json.loads(cxt.getModelContentToString("model.dm"))

    schema = df.dtypes[:]
    target = "Drug"
    predictors = ["Age", "BP", "Sex", "Cholesterol", "Na", "K"]

    lookup = {}
    for i in range(0, len(schema)):
        lookup[schema[i][0]] = i

    def row2LabeledPoint(dm, lookup, target, predictors, row):
        target_index = lookup[target]
        tval = dm[target_index].index(row[target_index])
        pvals = []
        for predictor in predictors:
            predictor_index = lookup[predictor]
            if isinstance(dm[predictor_index], list):
                pval = row[predictor_index] in dm[predictor_index] and
                    dm[predictor_index].index(row[predictor_index]) or -1
            else:
                pval = row[predictor_index]
            pvals.append(pval)
        return LabeledPoint(tval, DenseVector(pvals))

    # преобразование рамки данных в RDD, содержащий LabeledPoint
    lps = df.rdd.map(lambda row: row2LabeledPoint(metadata, lookup, target, predictors, row))
    treeModel = DecisionTreeModel.load(cxt.getSparkContext(), _modelPath);
    # скоринг модели, генерирует RDD, содержащий только значения-дубликаты
    predictions = treeModel.predict(lps.map(lambda lp: lp.features))

    def addPrediction(x, dm, lookup, target):
```



```

result = []
for _idx in range(0, len(x[0])):
    result.append(x[0][_idx])
result.append(dm[lookup[target]][int(x[1])])
return result

_schema = cxt.getSparkInputSchema()
_schema.fields.append(StructField("Prediction", StringType(), nullable=True))
rdd2 = df.rdd.zip(predictions).map(lambda x:addPrediction(x, metadata, lookup, target))
outDF = cxt.getSparkSQLContext().createDataFrame(rdd2, _schema)

cxt.setSparkOutputData(outDF)
"""
applyModel.setPropertyValue("python_syntax", score_script)

```

## R example

```

#### script example for R
applyModel.setPropertyValue("r_syntax", """
result<-predict(modelerModel,newdata=modelerData)
modelerData<-cbind(modelerData,result)
var1<-c(fieldName="NaPrediction",fieldLabel="",fieldStorage="real",fieldMeasure="",
fieldFormat="",fieldRole="")
modelerDataModel<-data.frame(modelerDataModel,var1)""")

```

Таблица 165. Свойства *applyextension*

Свойства <i>applyextension</i>	Значения	Описание свойства
<i>r_syntax</i>	<i>строка</i>	Синтаксис сценария R для скоринга моделей.
<i>python_syntax</i>	<i>строка</i>	Синтаксис сценария Python для скоринга моделей.
<i>use_batch_size</i>	<i>флаг</i>	Включить использование пакетной обработки.
<i>batch_size</i>	<i>целое</i>	Укажите количество записей данных, которые будут включаться в каждый пакет.
<i>convert_flags</i>	StringsAndDoubles LogicalValues	Опция для преобразования флаговых полей.
<i>convert_missing</i>	<i>флаг</i>	Опция для преобразования пропущенных значений в значение R NA.
<i>convert_datetime</i>	<i>флаг</i>	Опция для преобразования переменных с форматом данных даты или даты-времени в форматы даты/времени R.
<i>convert_datetime_class</i>	POSIXct POSIXlt	Опции для указания, в какой формат нужно конвертировать переменные из формата даты или даты-времени.

## Свойства применения узла факторов (*applyfactornode*)

Узлы моделирования PCA/факторов можно использовать для генерирования слепка модели PCA/факторов. Имя сценария этого слепка модели - *applyfactornode*. Других свойств для этого слепка модели нет. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства *factornode*” на стр. 209.

## Свойства применения узла выбора возможностей (applyfeatureselectionnode)

Узлы моделирования выбора возможностей можно использовать для генерирования слепка модели выбора возможностей. Имя сценария этого слепка модели - *applyfeatureselectionnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства featureselectionnode” на стр. 211.

Таблица 166. Свойства *applyfeatureselectionnode*.

Свойства <i>applyfeatureselectionnode</i>	Значения	Описание свойства
selected_ranked_fields		Задаёт, какие ранжированные поля отмечаются для выбора в браузере моделей.
selected_screened_fields		Задаёт, какие экранированные поля отмечены для выбора в браузере моделей.

## Свойства применения узла обобщенной линейной регрессии (applygeneralizedlinearnode)

Узлы моделирования обобщенной линейной регрессии (genlin) можно использовать для генерирования слепка обобщенной линейной модели. Имя сценария этого слепка модели - *applygeneralizedlinearnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства genlinnode” на стр. 213.

Таблица 167. Свойства *applygeneralizedlinearnode*.

Свойства <i>applygeneralizedlinearnode</i>	Значения	Описание свойства
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	

## Свойства применения узла GLMM (applyglmnode)

Узлы моделирования GLMM можно использовать для генерирования слепка модели GLMM. Имя сценария этого слепка модели - *applyglmnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства glmnode” на стр. 216.

Таблица 168. Свойства *applyglmnode*.

Свойства <i>applyglmnode</i>	Значения	Описание свойства
confidence	onProbability onIncrease	Основание для вычисления доверительного значения оценки: максимальная предсказанная вероятность или разность между максимальной и второй по значению предсказанной вероятностью.
score_category_probabilities	флаг	При значении True создает предсказанные вероятности для категориальных полей назначения. Для каждой категории создается поле. Значение по умолчанию - False.
max_categories	целое	Максимальное количество категорий, для которых будут предсказываться вероятности. Используется только в том случае, когда значение <i>score_category_probabilities</i> - это True.

Таблица 168. Свойства *applyglmnode* (продолжение).

Свойства <i>applyglmnode</i>	Значения	Описание свойства
score_propensity	флаг	Если задано значение True, создает простые оценки склонности (правдоподобие выхода "True") для моделей с флаговыми полями назначения. Если используются разделы, создаются также скорректированные оценки склонности на основании обучающего раздела. Значение по умолчанию - False.
enable_sql_generation	udf native	Используется для задания опций генерирования SQL во время выполнения потока. Опции - это обратный перенос в базу данных и скоринг при помощи адаптера скоринга SPSS® Modeler Server (при соединении с базой данных с установленным адаптером скоринга) либо скоринг в SPSS Modeler.  Значение по умолчанию - udf.

## Свойства *applygle*

Узел моделирования GLE можно использовать для генерирования слепка модели GLE. Имя сценария этого слепка модели - *applygle*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства *gle*” на стр. 220.

Таблица 169. Свойства *applygle*

Свойства <i>applygle</i>	Значения	Описание свойства
enable_sql_generation	udf native	Используется для задания опций генерирования SQL во время выполнения потока. Choose either to pushback to the database and score using a SPSS Modeler Server scoring adapter (if connected to a database with a scoring adapter installed), or score within SPSS Modeler.

## Свойства применения узла k-средних (*applykmeansnode*)

Узлы моделирования K-средних можно использовать для генерирования слепка модели K-средних. Имя сценария этого слепка модели - *applykmeansnode*. Других свойств для этого слепка модели нет. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства *kmeansnode*” на стр. 225.

## Свойства применения узла KNN (*applyknnnode*)

Узлы моделирования KNN можно использовать для генерирования слепка модели KNN. Имя сценария этого слепка модели - *applyknnnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства *knnnode*” на стр. 226.

Таблица 170. Свойства *applyknnnode*.

Свойства <i>applyknnnode</i>	Значения	Описание свойства
all_probabilities	флаг	
save_distances	флаг	

---

## Свойства применения узла Коонена (applykohonenode)

Узлы моделирования Коонена можно использовать для генерирования слепка модели Коонена. Имя сценария этого слепка модели - *applykohonenode*. Других свойств для этого слепка модели нет. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства c50node” на стр. 196.

---

## Свойства применения узла линейных моделей (applylinearnode)

Узлы линейного моделирования можно использовать для генерирования слепка линейной модели. Имя сценария этого слепка модели - *applylinearnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства linearnode” на стр. 229.

Таблица 171. Свойства *applylinearnode*.

Свойства линейных моделей	Значения	Описание свойства
use_custom_name	флаг	
custom_name	строка	
enable_sql_generation	udf native puresql	Используется для задания опций генерирования SQL во время выполнения потока. К этим опциям относится обратный перенос в базу данных и скоринг при помощи адаптера скоринга сервера SPSS® Modeler (при соединении с базой данных с установленным адаптером скоринга), скоринг в SPSS Modeler или обратный перенос в базу данных и скоринг с использованием SQL.  Значение по умолчанию - udf.

---

## Свойства applylinearasnode

Узлы линейных-AS моделей можно использовать для генерирования слепка линейной-AS модели. Имя сценария этого слепка модели - *applylinearasnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства linearasnode” на стр. 230.

Таблица 172. Свойства *applylinearasnode*

Свойство <i>applylinearasnode</i>	Значения	Описание свойства
enable_sql_generation	udf native	Значение по умолчанию - udf.

---

## Свойства применения узла логистической регрессии (applylogregnode)

Узлы моделирования логистической регрессии можно использовать для генерирования слепка модели логистической регрессии. Имя сценария этого слепка модели - *applylogregnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства logregnode” на стр. 231.

Таблица 173. Свойства *applylogregnode*.

Свойства <i>applylogregnode</i>	Значения	Описание свойства
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_conf	флаг	

Таблица 173. Свойства *applylogregnode* (продолжение).

Свойства <i>applylogregnode</i>	Значения	Описание свойства
<code>enable_sql_generation</code>	<i>флаг</i>	

## Свойства *applylsvmnode*

Узлы моделирования LSVM можно использовать для генерирования слепка модели LSVM. Имя сценария этого слепка модели - *applylsvmnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства *lsvmnode*” на стр. 235.

Таблица 174. Свойства *applylsvmnode*

Свойства <i>applylsvmnode</i>	Значения	Описание свойства
<code>calculate_raw_propensities</code>	<i>флаг</i>	Указывает, вычислять ли простые оценки склонности.
<code>enable_sql_generation</code>	<code>udf</code> <code>native</code>	Указывает, как выполнять скоринг, - при помощи адаптера скоринга (если он установлен), в процессе или вне базы данных.

## Свойства *applyneuralnetnode*

Узлы моделирования нейронной сети можно использовать для генерирования слепка модели нейронной сети. Имя сценария этого слепка модели - *applyneuralnetnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства *neuralnetnode*” на стр. 236.

**Внимание:** В этом выпуске доступна более новая версия узла моделирования нейронных сетей с расширенными возможностями, которая обсуждается в следующем разделе (*applyneuralnetwork*). Несмотря на то, что предыдущая версия все еще доступна, мы рекомендуем обновить ваши сценарии для использования новой версии. Подробности предыдущей версии приведены здесь для справки, но ее поддержка будет прекращена в следующем выпуске.

Таблица 175. Свойства *applyneuralnetnode*.

Свойства <i>applyneuralnetnode</i>	Значения	Описание свойства
<code>calculate_conf</code>	<i>флаг</i>	Доступно, когда включено генерирование SQL; это свойство включает в себя вычисления доверительных показателей в сгенерированном дереве.
<code>enable_sql_generation</code>	<i>флаг</i>	
<code>nn_score_method</code>	Разность SoftMax	
<code>calculate_raw_propensities</code>	<i>флаг</i>	
<code>calculate_adjusted_propensities</code>	<i>флаг</i>	

## Свойства applyneuralnetworknode

Узлы моделирования нейронной сети можно использовать для генерирования слепка модели нейронной сети. Имя сценария этого слепка модели - *applyneuralnetworknode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе Свойства neuralnetworknode.

Таблица 176. Свойства applyneuralnetworknode

Свойства applyneuralnetworknode	Значения	Описание свойства
use_custom_name	флаг	
custom_name	строка	
confidence	onProbability onIncrease	
score_category_probabilities	флаг	
max_categories	число	
score_propensity	флаг	
enable_sql_generation	udf native puresql	Используется для задания опций генерирования SQL во время выполнения потока. К этим опциям относится обратный перенос в базу данных и скоринг при помощи адаптера скоринга сервера SPSS® Modeler (при соединении с базой данных с установленным адаптером скоринга), скоринг в SPSS Modeler или обратный перенос в базу данных и скоринг с использованием SQL.  Значение по умолчанию - udf.

## Свойства applyocsvmnode

Узлы One-Class SVM можно использовать для генерирования слепка модели One-Class SVM. Имя сценария этого слепка модели - *applyocsvmnode*. Других свойств для этого слепка модели нет. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства ocsvmnode” на стр. 349.

## Свойства применения узла QUEST (applyquestnode)

Узлы моделирования QUEST можно использовать для генерирования слепка модели QUEST. Имя сценария этого слепка модели - *applyquestnode*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства questnode” на стр. 240.

Таблица 177. Свойства applyquestnode.

Свойства applyquestnode	Значения	Описание свойства
enable_sql_generation	Никогда MissingValues NoMissingValues	Используется для задания опций генерирования SQL во время выполнения набора правил.
calculate_conf	флаг	
display_rule_id	флаг	Добавляет поле в выводе данных скоринга, обозначающее ID для конечного узла, которому назначена каждая запись.
calculate_raw_propensities	флаг	
calculate_adjusted_propensities	флаг	

---

## Свойства applyr

Узлы моделирования R можно использовать для генерирования слепка модели R. Имя сценария этого слепка модели - *applyr*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “свойства buildr” на стр. 195.

Таблица 178. свойства applyr

Свойства applyr	Значения	Описание свойства
score_syntax	строка	Синтаксис сценария R для скоринга моделей.
convert_flags	StringsAndDoubles LogicalValues	Опция для преобразования флаговых полей.
convert_datetime	флаг	Опции для преобразования переменных с форматом данных даты или даты-времени в форматы даты/времени R.
convert_datetime_class	POSIXct POSIXlt	Опции для указания, в какой формат нужно конвертировать переменные из формата даты или даты-времени.
convert_missing	флаг	Опция для преобразования значений отсутствия в значение R NA.
use_batch_size	флаг	Включить использование пакетной обработки
batch_size	целое	Укажите количество записей данных, которые будут включаться в каждый пакет

---

## Свойства applyrandomtrees

Узел моделирования случайных деревьев можно использовать для генерирования слепка модели случайных деревьев. Имя сценария этого слепка модели - *applyrandomtrees*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства randomtrees” на стр. 242.

Таблица 179. Свойства applyrandomtrees

Свойства applyrandomtrees	Значения	Описание свойства
calculate_conf	флаг	Это свойство включает в себя вычисления доверительных показателей в сгенерированном дереве.
enable_sql_generation	udf native	Используется для задания опций генерирования SQL во время выполнения потока. Choose either to pushback to the database and score using a SPSS Modeler Server scoring adapter (if connected to a database with a scoring adapter installed), or score within SPSS Modeler.

---

## Свойства применения узла регрессии (applyregressionnode)

Узлы моделирования линейной регрессии можно использовать для генерирования слепка модели линейной регрессии. Имя сценария этого слепка модели - *applyregressionnode*. Других свойств для этого слепка модели нет. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства regressionnode” на стр. 244.

---

## Свойства `applyselflearningnode`

Узлы моделирования откликов самообучения (Self-Learning Response Model, SLRM) можно использовать для генерирования слепка модели SLRM. Имя сценария этого слепка модели - `applyselflearningnode`. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства `slrmnode`” на стр. 247.

Таблица 180. Свойства `applyselflearningnode`.

Свойства <code>applyselflearningnode</code>	Значения	Описание свойства
<code>max_predictions</code>	<i>число</i>	
<code>randomization</code>	<i>число</i>	
<code>scoring_random_seed</code>	<i>число</i>	
<code>sort</code>	<code>ascending</code> <code>descending</code>	Задаёт, в каком порядке будут показываться предложения, начиная с максимальной или минимальной оценки.
<code>model_reliability</code>	<i>флаг</i>	Принимает во внимание опцию надёжности модели на вкладке Параметры.

---

## Свойства применения узла последовательности (`applysequencenode`)

Узлы моделирования последовательности можно использовать для генерации слепка модели последовательности. Имя сценария этого слепка модели - `applysequencenode`. Других свойств для этого слепка модели нет. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства `sequencenode`” на стр. 246.

---

## Свойства применения узла SVM (`applysvmnode`)

Узлы моделирования SVM можно использовать для генерирования слепка модели SVM. Имя сценария этого слепка модели - `applysvmnode`. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства `svmnode`” на стр. 252.

Таблица 181. Свойства `applysvmnode`.

Свойства <code>applysvmnode</code>	Значения	Описание свойства
<code>all_probabilities</code>	<i>флаг</i>	
<code>calculate_raw_propensities</code>	<i>флаг</i>	
<code>calculate_adjusted_propensities</code>	<i>флаг</i>	

---

## Свойства `applystptime`

При помощи узла STP (Spatio-Temporal Prediction - пространственно-временное предсказание) можно сгенерировать связанный слепок модели, представляющий вывод модели в средстве просмотра вывода. Имя сценария этого слепка модели - `applystptime`. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства `stptime`” на стр. 248.

Таблица 182. Свойства `applystptime`

Свойства <code>applystptime</code>	Тип переменной	Описание свойства
<code>uncertainty_factor</code>	<i>Логический</i>	Минимум 0, максимум 100.



---

## Свойства `aplytcmnode`

Узлы моделирования TCM (Temporal Causal Modeling) можно использовать для генерирования слепка модели TCM. Имя сценария этого слепка модели - `aplytcmnode`. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства `tcmnode`” на стр. 253.

Таблица 183. Свойства `aplytcmnode`

Свойства <code>aplytcmnode</code>	Значения	Описание свойства
<code>ext_future</code>	<i>логическое</i>	
<code>ext_future_num</code>	<i>целое</i>	
<code>noise_res</code>	<i>логическое</i>	
<code>conf_limits</code>	<i>логическое</i>	
<code>target_fields</code>	<i>список</i>	
<code>target_series</code>	<i>список</i>	

---

## Свойства `aplyts`

Узел моделирования временных рядов можно использовать для генерирования слепка модели временных рядов.4 Имя сценария этого слепка модели - `aplyts`. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства `ts`” на стр. 257.

Таблица 184. Свойства `aplyts`

Свойства <code>aplyts</code>	Значения	Описание свойства
<code>extend_records_into_future</code>	<i>Логический</i>	
<code>ext_future_num</code>	<i>целое</i>	
<code>compute_future_values_input</code>	<i>Логический</i>	
<code>forecastperiods</code>	<i>целое</i>	
<code>noise_res</code>	<i>логическое</i>	
<code>conf_limits</code>	<i>логическое</i>	
<code>target_fields</code>	<i>список</i>	
<code>target_series</code>	<i>список</i>	
<code>includeTargets</code>	<i>поле</i>	

---

## Свойства `aplytimeseriesnode` (объявлено устаревшим)

Узел моделирования временных рядов можно использовать для генерирования слепка модели временных рядов.4 Имя сценария этого слепка модели - `aplytimeseriesnode`. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства `timeseriesnode` (объявлено устаревшим)” на стр. 261.

Таблица 185. Свойства `aplytimeseriesnode`.

Свойства <code>aplytimeseriesnode</code>	Значения	Описание свойства
<code>calculate_conf</code>	<i>флаг</i>	
<code>calculate_residuals</code>	<i>флаг</i>	

---

## Свойства applytreeas

Узлы моделирования деревьев-AS можно использовать для генерации слепка модели деревьев-AS. Имя сценария этого слепка модели - *applytreeas*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства treeas” на стр. 263.

Таблица 186. Свойства applytreeas

Свойства applytreeas	Значения	Описание свойства
calculate_conf	флаг	Это свойство включает в себя вычисления доверительных показателей в сгенерированном дереве.
display_rule_id	флаг	Добавляет поле в выводе данных скоринга, обозначающее ID для конечного узла, которому назначена каждая запись.
enable_sql_generation	udf native	Используется для задания опций генерирования SQL во время выполнения потока. Choose either to pushback to the database and score using a SPSS Modeler Server scoring adapter (if connected to a database with a scoring adapter installed), or score within SPSS Modeler.

---

## Свойства применения узла двухшаговых моделей (applytwostepnode)

Узлы двухшагового моделирования можно использовать для генерирования слепка двухшаговой модели. Имя сценария этого слепка модели - *applytwostepnode*. Других свойств для этого слепка модели нет. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства узла двухшаговых моделей (twostepnode)” на стр. 265.

---

## Свойства applytwostepAS

Узлы двухшагового моделирования AS можно использовать для генерирования слепка двухшаговой модели AS. Имя сценария этого слепка модели - *applytwostepAS*. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства twostepAS” на стр. 266.

Таблица 187. Свойства applytwostepAS

Свойства applytwostepAS	Значения	Описание свойства
enable_sql_generation	udf native	Используется для задания опций генерирования SQL во время выполнения потока. Возможные варианты - обратный перенос в базу данных и скоринг при помощи адаптера скоринга SPSS® Modeler Server (при соединении с базой данных с установленным адаптером скоринга) либо скоринг в SPSS Modeler.  Значение по умолчанию - udf.

---

## Свойства `applyxgboosttreenode`

Узел Дерево XGBoost можно использовать для генерирования слепка модели дерева XGBoost. Имя сценария этого слепка модели - `applyxgboosttreenode`. Других свойств для этого слепка модели нет. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства `xgboosttreenode`” на стр. 355.

---

## Свойства `applyxgboostlinearnode`

Узлы Линейный XGBoost можно использовать для генерирования слепка модели Линейный XGBoost. Имя сценария этого слепка модели - `applyxgboostlinearnode`. Других свойств для этого слепка модели нет. Более подробную информацию о сценарии самого узла моделирования смотрите в разделе “Свойства `xgboostlinearnode`” на стр. 355.



---

## Глава 15. Свойства узла моделирования баз данных

IBM SPSS Modeler поддерживает интеграцию с исследованием данных и инструментами моделирования, доступными у поставщиков баз данных, в том числе Microsoft SQL Server Analysis Services, Oracle Data Mining и IBM Netezza Analytics. Вы можете построить и оценить модели с помощью собственных алгоритмов баз данных изнутри прикладной программы IBM SPSS Modeler. Модели баз данных можно создавать также и работать с ними через сценарии, используя описанные в этом разделе свойства.

Например, следующий отрывок сценария иллюстрирует создание модели деревьев решений Microsoft с использованием интерфейса сценариев IBM SPSS Modeler:

```
stream = modeler.script.stream()
msbuilder = stream.createAt("mstreenode", "MSBuilder", 200, 200)

msbuilder.setPropertyValue("analysis_server_name", 'localhost')
msbuilder.setPropertyValue("analysis_database_name", 'TESTDB')
msbuilder.setPropertyValue("mode", 'Expert')
msbuilder.setPropertyValue("datasource", 'LocalServer')
msbuilder.setPropertyValue("target", 'Drug')
msbuilder.setPropertyValue("inputs", ['Age', 'Sex'])
msbuilder.setPropertyValue("unique_field", 'IDX')
msbuilder.setPropertyValue("custom_fields", True)
msbuilder.setPropertyValue("model_name", 'MSDRUG')

typenode = stream.findByType("type", None)
stream.link(typenode, msbuilder)
results = []
msbuilder.run(results)
msapplier = stream.createModelApplierAt(results[0], "Drug", 200, 300)
tablenode = stream.createAt("table", "Results", 300, 300)
stream.linkBetween(msapplier, typenode, tablenode)
msapplier.setPropertyValue("sql_generate", True)
tablenode.run([])
```

---

### Свойства узлов для моделирования Microsoft

#### Свойства узлов моделирования Microsoft

##### Общие свойства

Следующие свойства общие для узлов моделирования баз данных Microsoft.

Таблица 188. Общие свойства узлов Microsoft

Общие свойства узлов Microsoft	Значения	Описание свойства
analysis_database_name	строка	Имя базы данных Analysis Services.
analysis_server_name	строка	Имя хоста Analysis Services.
use_transactional_data	флаг	Задаёт, в каком формате используются входные данные, в табличном или транзакционном.
inputs	список	Входные поля для табличных данных.
target	поле	Предсказанное поле (неприменимо для узлов кластеризации MS или кластеризации последовательностей).
unique_field	поле	Ключевое поле.

Таблица 188. Общие свойства узлов Microsoft (продолжение)

Общие свойства узлов Microsoft	Значения	Описание свойства
msas_parameters	<i>структурированный</i>	Параметры алгоритмов. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Параметры алгоритма” на стр. 289.
with_drillthrough	<i>флаг</i>	С опцией детализации.

## Дерево решений MS

Не существует специфических свойств, определенных для узлов типа `mstreenode`. Смотрите описание общих свойств Microsoft в начале этого раздела.

## Кластеризация MS

Не существует специфических свойств, определенных для узлов типа `msclusternode`. Смотрите описание общих свойств Microsoft в начале этого раздела.

## Правила связывания MS

Следующие конкретные свойства доступны для узлов типа `msassocnode`:

Таблица 189. Свойства `msassocnode`

Свойства <code>msassocnode</code>	Значения	Описание свойства
<code>id_field</code>	<i>поле</i>	Идентифицирует каждую транзакцию в данных.
<code>trans_inputs</code>	<i>список</i>	Входные поля для транзакционных данных.
<code>transactional_target</code>	<i>поле</i>	Предсказанное поле (транзакционные данные).

## Наивный критерий Байеса MS

Не существует специфических свойств, определенных для узлов типа `msbayesnode`. Смотрите описание общих свойств Microsoft в начале этого раздела.

## Линейная регрессия MS

Не существует специфических свойств, определенных для узлов типа `msregressionnode`. Смотрите описание общих свойств Microsoft в начале этого раздела.

## Нейросеть MS

Не существует специфических свойств, определенных для узлов типа `msneuralnetworknode`. Смотрите описание общих свойств Microsoft в начале этого раздела.

## Логистическая регрессия MS

Не существует специфических свойств, определенных для узлов типа `mslogisticnode`. Смотрите описание общих свойств Microsoft в начале этого раздела.

## Временные ряды MS

Не существует специфических свойств, определенных для узлов типа `mstimeseriesnode`. Смотрите описание общих свойств Microsoft в начале этого раздела.

## Кластеризация последовательностей MS

Следующие конкретные свойства доступны для узлов типа `mssequenceclusternode`:

Таблица 190. Свойства `mssequenceclusternode`

Свойства <code>mssequenceclusternode</code>	Значения	Описание свойства
<code>id_field</code>	<i>поле</i>	Идентифицирует каждую транзакцию в данных.
<code>input_fields</code>	<i>список</i>	Входные поля для транзакционных данных.
<code>sequence_field</code>	<i>поле</i>	Идентификатор последовательности.
<code>target_field</code>	<i>поле</i>	Предсказанное поле (табличные данные).

## Параметры алгоритма

У каждого типа моделей баз данных Microsoft есть специфический параметр, который можно задать с использованием свойства `msas_parameters`, например:

```
stream = modeler.script.stream()
msregressionnode = stream.findByType("msregression", None)
msregressionnode.setPropertyValue("msas_parameters", [{"MAXIMUM_INPUT_ATTRIBUTES", 255},
["MAXIMUM_OUTPUT_ATTRIBUTES", 255]])
```

Эти параметры получены от SQL Server. Чтобы увидеть соответствующие параметры для каждого узла:

1. Поместите узел источника базы данных на холст.
2. Откройте узел источника базы данных.
3. Выберите допустимый источник из раскрывающегося списка **Источник данных**.
4. Выберите допустимую таблицу из списка **Имя таблицы**.
5. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть узел источника базы данных.
6. Присоедините узел моделирования базы данных Microsoft, свойства которого вы хотите перечислить.
7. Откройте узел моделирования баз данных.
8. Выберите вкладку **Эксперт**.

Будут выведены доступные свойства `msas_parameters` для этого узла.

## Свойства слепков моделей Microsoft

Следующие свойства предназначены для слепков моделей, созданных с использованием узлов моделирования баз данных Microsoft.

## Дерево решений MS

Таблица 191. Свойства дерева решений MS

Свойства <code>appliedstreenode</code>	Значения	Описание
<code>analysis_database_name</code>	<i>строка</i>	Этот узел может быть оценен непосредственно в потоке.  Это свойство используется для идентификации имени базы данных Analysis Services.
<code>analysis_server_name</code>	<i>строка</i>	Имя хоста сервера анализа.
<code>datasource</code>	<i>строка</i>	Имя источника данных (data source name, DSN) SQL Server ODBC.
<code>sql_generate</code>	<i>флаг</i>	Включает генерирование SQL.

## Линейная регрессия MS

Таблица 192. Свойства линейной регрессии MS

Свойства <code>applum regressionnode</code>	Значения	Описание
<code>analysis_database_name</code>	<i>строка</i>	Этот узел может быть оценен непосредственно в потоке.  Это свойство используется для идентификации имени базы данных Analysis Services.
<code>analysis_server_name</code>	<i>строка</i>	Имя хоста сервера анализа.

## Нейросеть MS

Таблица 193. Свойства нейронной сети MS

Свойства <code>applum neuralnetworknode</code>	Значения	Описание
<code>analysis_database_name</code>	<i>строка</i>	Этот узел может быть оценен непосредственно в потоке.  Это свойство используется для идентификации имени базы данных Analysis Services.
<code>analysis_server_name</code>	<i>строка</i>	Имя хоста сервера анализа.

## Логистическая регрессия MS

Таблица 194. Свойства логистической регрессии MS

Свойства <code>applum logisticnode</code>	Значения	Описание
<code>analysis_database_name</code>	<i>строка</i>	Этот узел может быть оценен непосредственно в потоке.  Это свойство используется для идентификации имени базы данных Analysis Services.
<code>analysis_server_name</code>	<i>строка</i>	Имя хоста сервера анализа.

## Временные ряды MS

Таблица 195. Свойства MS Time Series

Свойства <code>applum timeseriesnode</code>	Значения	Описание
<code>analysis_database_name</code>	<i>строка</i>	Этот узел может быть оценен непосредственно в потоке.  Это свойство используется для идентификации имени базы данных Analysis Services.
<code>analysis_server_name</code>	<i>строка</i>	Имя хоста сервера анализа.
<code>start_from</code>	<code>new_prediction</code> <code>historical_prediction</code>	Задает, какие предсказания будут делаться, будущие или хронологические.
<code>new_step</code>	<i>число</i>	Определяет начальный период времени для будущих предсказаний.
<code>historical_step</code>	<i>число</i>	Определяет начальный период времени для будущих предсказаний.
<code>end_step</code>	<i>число</i>	Определяет конечный период времени для предсказаний.



## Кластеризация последовательностей MS

Таблица 196. Свойства кластеризации последовательностей MS

Свойства <code>appliedsequenceclusternode</code>	Значения	Описание
<code>analysis_database_name</code>	<i>строка</i>	Этот узел может быть оценен непосредственно в потоке.  Это свойство используется для идентификации имени базы данных Analysis Services.
<code>analysis_server_name</code>	<i>строка</i>	Имя хоста сервера анализа.

## Свойства узлов для моделирования Oracle

### Свойства узлов моделирования Oracle

Следующие свойства общие для узлов моделирования баз данных Oracle.

Таблица 197. Общие свойства узлов Oracle.

Общие свойства узлов Oracle	Значения	Описание свойства
<code>target</code>	<i>поле</i>	
<code>inputs</code>	<i>Список полей</i>	
<code>partition</code>	<i>поле</i>	Поле, которое будет использоваться для разделения данных на отдельные выборки для стадий обучения, испытания и проверки при построении моделей.
<code>datasource</code>		
<code>username</code>		
<code>password</code>		
<code>epassword</code>		
<code>use_model_name</code>	<i>флаг</i>	
<code>model_name</code>	<i>строка</i>	Пользовательское имя для новой модели.
<code>use_partitioned_data</code>	<i>флаг</i>	Если определено поле раздела, эта опция обеспечивает, что для построения модели используются только данные из раздела обучения.
<code>unique_field</code>	<i>поле</i>	
<code>auto_data_prep</code>	<i>флаг</i>	Включает или отключает возможность автоматической подготовки данных (только для баз данных 11g).
<code>costs</code>	<i>структурированный</i>	Структурированное свойство в следующей форме: <code>[[drugA drugB 1.5] [drugA drugC 2.1]]</code> , где аргументы в квадратных скобках [] - это фактические предсказанные стоимости.
<code>mode</code>	Простые Эксперт	Приводит к тому, что при заданной опции Простые некоторые свойства игнорируются, как отмечено в свойствах конкретных узлов.
<code>use_prediction_probability</code>	<i>флаг</i>	
<code>prediction_probability</code>	<i>string</i>	
<code>use_prediction_set</code>	<i>флаг</i>	

## Наивный критерий Байеса Oracle

Следующие свойства доступны для узлов типа oranbnode.

Таблица 198. Свойства oranbnode

Свойства oranbnode	Значения	Описание свойства
singleton_threshold	число	0,0–1,0.*
pairwise_threshold	число	0,0–1,0.*
priors	Данные Равенство Custom	
custom_priors	структурированный	Структурированное свойство в следующей форме: set :oranbnode.custom_priors = [[drugA 1][drugB 2][drugC 3][drugX 4][drugY 5]]

\* Свойства, которые игнорируются, если для mode задано значение Простые.

## Адаптивный критерий Байеса Oracle

Следующие свойства доступны для узлов типа oraabnnode.

Таблица 199. Свойства oraabnnode

Свойства oraabnnode	Значения	Описание свойства
model_type	SingleFeature MultiFeature NaiveBayes	
use_execution_time_limit	флаг	*
execution_time_limit	целое	Значение должно быть больше 0,*
max_naive_bayes_predictors	целое	Значение должно быть больше 0,*
max_predictors	целое	Значение должно быть больше 0,*
priors	Данные Равенство Custom	
custom_priors	структурированный	Структурированное свойство в следующей форме: set :oraabnnode.custom_priors = [[drugA 1][drugB 2][drugC 3][drugX 4][drugY 5]]

\* Свойства, которые игнорируются, если для mode задано значение Простые.

## Механизмы опорных векторов Oracle

Следующие свойства доступны для узлов типа orasvmnode.

Таблица 200. Свойства orasvmnode

Свойства orasvmnode	Значения	Описание свойства
active_learning	Enable Disable	
kernel_function	Linear Gaussian System	

Таблица 200. Свойства *orasvnode* (продолжение)

Свойства <i>orasvnode</i>	Значения	Описание свойства
<i>normalization_method</i>	zscore minmax нет	
<i>kernel_cache_size</i>	<i>целое</i>	Только гауссовское ядро. Значение должно быть больше 0,*
<i>convergence_tolerance</i>	<i>число</i>	Значение должно быть больше 0,*
<i>use_standard_deviation</i>	<i>флаг</i>	Только гауссовское ядро.*
<i>standard_deviation</i>	<i>число</i>	Значение должно быть больше 0,*
<i>use_epsilon</i>	<i>флаг</i>	Только модели регрессии.*
<i>epsilon</i>	<i>число</i>	Значение должно быть больше 0,*
<i>use_complexity_factor</i>	<i>флаг</i>	*
<i>complexity_factor</i>	<i>число</i>	*
<i>use_outlier_rate</i>	<i>флаг</i>	Только вариант одного класса.*
<i>outlier_rate</i>	<i>число</i>	Только вариант одного класса. 0,0–1,0.*
<i>weights</i>	Data Equal Custom	
<i>custom_weights</i>	<i>структурированный</i>	Структурированное свойство в следующей форме: set :orasvnode.custom_weights = [[drugA 1][drugB 2][drugC 3][drugX 4][drugY 5]]

\* Свойства, которые игнорируются, если для *mode* задано значение Простые.

## Обобщенные линейные модели Oracle

Следующие свойства доступны для узлов типа *oraglmnode*.

Таблица 201. Свойства *oraglmnode*

Свойства <i>oraglmnode</i>	Значения	Описание свойства
<i>normalization_method</i>	zscore minmax нет	
<i>missing_value_handling</i>	ReplaceWithMean UseCompleteRecords	
<i>use_row_weights</i>	<i>флаг</i>	*
<i>row_weights_field</i>	<i>поле</i>	*
<i>save_row_diagnostics</i>	<i>флаг</i>	*
<i>row_diagnostics_table</i>	<i>строка</i>	*
<i>coefficient_confidence</i>	<i>число</i>	*
<i>use_reference_category</i>	<i>флаг</i>	*
<i>reference_category</i>	<i>строка</i>	*

Таблица 201. Свойства *oraglmnode* (продолжение)

Свойства <i>oraglmnode</i>	Значения	Описание свойства
ridge_regression	Авто Off On	*
parameter_value	число	*
vif_for_ridge	флаг	*

\* Свойства, которые игнорируются, если для *mode* задано значение Простые.

## Дерево решений Oracle

Следующие свойства доступны для узлов типа *oradecisiontreenode*.

Таблица 202. Свойства *oradecisiontreenode*

Свойства <i>oradecisiontreenode</i>	Значения	Описание свойства
use_costs	флаг	
impurity_metric	Entropy Gini	
term_max_depth	целое	2–20.*
term_minpct_node	число	0,0–10,0.*
term_minpct_split	число	0,0–20,0.*
term_minrec_node	целое	Значение должно быть больше 0,*
term_minrec_split	целое	Значение должно быть больше 0,*
display_rule_ids	флаг	*

\* Свойства, которые игнорируются, если для *mode* задано значение Простые.

## О-кластер Oracle

Следующие свойства доступны для узлов типа *oraoclusternode*.

Таблица 203. Свойства *oraoclusternode*

Свойства <i>oraoclusternode</i>	Значения	Описание свойства
max_num_clusters	целое	Значение должно быть больше 0.
max_buffer	целое	Значение должно быть больше 0,*
sensitivity	число	0,0–1,0.*

\* Свойства, которые игнорируются, если для *mode* задано значение Простые.

## К-средние Oracle

Следующие свойства доступны для узлов типа *orakmeansnode*.

Таблица 204. Свойства *orakmeansnode*

Свойства <i>orakmeansnode</i>	Значения	Описание свойства
num_clusters	целое	Значение должно быть больше 0.

Таблица 204. Свойства *orakmeansnode* (продолжение)

Свойства <i>orakmeansnode</i>	Значения	Описание свойства
<i>normalization_method</i>	<i>zscore</i> <i>minmax</i> нет	
<i>distance_function</i>	Евклидова Косинус	
<i>iterations</i>	<i>целое</i>	0–20.*
<i>conv_tolerance</i>	<i>число</i>	0,0–0,5.*
<i>split_criterion</i>	Variance Size	По умолчанию используется Variance (дисперсия).*
<i>num_bins</i>	<i>целое</i>	Значение должно быть больше 0,*
<i>block_growth</i>	<i>целое</i>	1–5.*
<i>min_pct_attr_support</i>	<i>число</i>	0,0–1,0.*

\* Свойства, которые игнорируются, если для *mode* задано значение Простые.

## NMF Oracle

Следующие свойства доступны для узлов типа *oranmfnode*.

Таблица 205. Свойства *oranmfnode*

Свойства <i>oranmfnode</i>	Значения	Описание свойства
<i>normalization_method</i>	<i>minmax</i> нет	
<i>use_num_features</i>	<i>флаг</i>	*
<i>num_features</i>	<i>целое</i>	0–1. Значение по умолчанию оценено алгоритмом по данным.*
<i>random_seed</i>	<i>число</i>	*
<i>num_iterations</i>	<i>целое</i>	0–500.*
<i>conv_tolerance</i>	<i>число</i>	0,0–0,5.*
<i>display_all_features</i>	<i>флаг</i>	*

\* Свойства, которые игнорируются, если для *mode* задано значение Простые.

## Априорный анализ Oracle

Следующие свойства доступны для узлов типа *oraapriorinode*.

Таблица 206. Свойства *oraapriorinode*

Свойства <i>oraapriorinode</i>	Значения	Описание свойства
<i>content_field</i>	<i>поле</i>	
<i>id_field</i>	<i>поле</i>	
<i>max_rule_length</i>	<i>целое</i>	2–20.
<i>min_confidence</i>	<i>число</i>	0,0–1,0.

Таблица 206. Свойства *oraapriorinode* (продолжение)

Свойства <i>oraapriorinode</i>	Значения	Описание свойства
<i>min_support</i>	<i>число</i>	0,0–1,0.
<i>use_transactional_data</i>	<i>флаг</i>	

## Минимальная длина описания (Minimum Description Length, MDL) Oracle

Не существует специфических свойств, определенных для узлов типа *oramdlnode*. Смотрите описание общих свойств Oracle в начале этого раздела.

## Важность атрибутов Oracle (AI)

Следующие свойства доступны для узлов типа *oraainode*.

Таблица 207. Свойства *oraainode*

Свойства <i>oraainode</i>	Значения	Описание свойства
<i>custom_fields</i>	<i>флаг</i>	Если значение флага <i>true</i> , это позволяет вам задать поле назначения, входные и другие поля для текущего узла. При значении <i>false</i> используются текущие параметры с вышележащего узла Тип.
<i>selection_mode</i>	<i>ImportanceLevel</i> <i>ImportanceValue</i> <i>TopN</i>	
<i>select_important</i>	<i>флаг</i>	Когда для <i>selection_mode</i> задано значение <i>ImportanceLevel</i> , задает, выбрать ли важные поля.
<i>important_label</i>	<i>строка</i>	Задаёт метку для ранжирования "важно".
<i>select_marginal</i>	<i>флаг</i>	Когда для <i>selection_mode</i> задано значение <i>ImportanceLevel</i> , задает, выбрать ли пограничные поля.
<i>marginal_label</i>	<i>строка</i>	Задаёт метку для ранжирования "пограничное".
<i>important_above</i>	<i>число</i>	0,0–1,0.
<i>select_unimportant</i>	<i>флаг</i>	Когда для <i>selection_mode</i> задано значение <i>ImportanceLevel</i> , задает, выбрать ли не важные поля.
<i>unimportant_label</i>	<i>строка</i>	Задаёт метку для ранжирования "не важно".
<i>unimportant_below</i>	<i>число</i>	0,0–1,0.
<i>importance_value</i>	<i>число</i>	Когда для <i>selection_mode</i> задано значение <i>ImportanceValue</i> , задает значение отсечения для использования. Принимает значения от 0 до 100.
<i>top_n</i>	<i>число</i>	Когда для <i>selection_mode</i> задано значение <i>TopN</i> , задает значение отсечения для использования. Принимает значения от 0 до 1000.

## Свойства слепков моделей Oracle

Следующие свойства предназначены для слепков моделей, созданных с использованием моделей Oracle.

## Наивный критерий Байеса Oracle

Не существует специфических свойств, определенных для узлов типа *applyoranbnode*.

## Адаптивный критерий Байеса Oracle

Не существует специфических свойств, определенных для узлов типа `applyoraabnnode`.

## Механизмы векторов поддержки Oracle

Не существует специфических свойств, определенных для узлов типа `applyorasvmnode`.

## Дерево решений Oracle

Следующие свойства доступны для узлов типа `applyoradecisiontreenode`.

Таблица 208. Свойства `applyoradecisiontreenode`

Свойства <code>applyoradecisiontreenode</code>	Значения	Описание свойства
<code>use_costs</code>	<i>флаг</i>	
<code>display_rule_ids</code>	<i>флаг</i>	

## О-кластер Oracle

Не существует специфических свойств, определенных для узлов типа `applyoraoclusternode`.

## К-средние Oracle

Не существует специфических свойств, определенных для узлов типа `applyorakmeansnode`.

## NMF Oracle

Следующие конкретные свойства доступны для узлов типа `applyoranmfnode`:

Таблица 209. Свойства `applyoranmfnode`

Свойства <code>applyoranmfnode</code>	Значения	Описание свойства
<code>display_all_features</code>	<i>флаг</i>	

## Априорный анализ Oracle

Этот слепок модели нельзя применять в сценарии.

## MDL Oracle

Этот слепок модели нельзя применять в сценарии.

---

## Свойства узлов для моделирования IBM Netezza Analytics

### Свойства узлов моделирования Netezza

Следующие свойства общие для узлов моделирования баз данных IBM Netezza.

Таблица 210. Свойства `Common Netezza node`.

Общие свойства узлов Netezza	Значения	Описание свойства
<code>custom_fields</code>	<i>флаг</i>	Если значение флага <code>true</code> , это позволяет вам задать поле назначения, входные и другие поля для текущего узла. При значении <code>false</code> используются текущие параметры с вышележащего узла Тип.

Таблица 210. Свойства Common Netezza node (продолжение).

Общие свойства узлов Netezza	Значения	Описание свойства
inputs	[поле1 ... полеN]	Входные (или предикторные) поля, используемые в модели.
target	поле	Поле назначения (количественное или категориальные).
record_id	поле	Поле для использования в качестве уникального идентификатора записей.
use_upstream_connection	флаг	При значении true (по умолчанию) подробности соединения задаются на узле более высокого уровня. Не используется, если задано move_data_to_connection.
move_data_connection	флаг	При значении true перемещает данные в базу данных, заданную connection. Не используется, если задано use_upstream_connection.
connection	структурированный	Строка соединения для базы данных Netezza, где хранится модель. Структурированное свойство в следующей форме: ['odbc' '<dsn>' '<имя_пользователя>' '<пароль>' '<имя_каталога>' '<атрибуты_соединения>' [true false]]  где: <dsn> - это имя источника данных <имя_пользователя> и <пароль> - это имя пользователя и пароль для базы данных <имя_каталога> - это имя каталога <атрибуты_соединения> - это атрибуты соединения true   false обозначает, нужен ли пароль.
table_name	string	Имя таблицы базы данных, в которой будет храниться модель.
use_model_name	флаг	При значении true использует имя, заданное опцией имя_модели как имя модели, в противном случае имя модели создается системой.
model_name	string	Пользовательское имя для новой модели.
include_input_fields	флаг	При значении true передает все входные поля ниже уровнем, в противном случае передает только ID_записи и поля, сгенерированные моделью.

## Дерево решений Netezza

Следующие свойства доступны для узлов типа netezzadectreenode.

Таблица 211. Свойства netezzadectreenode

Свойства netezzadectreenode	Значения	Описание свойства
impurity_measure	Энтропия Gini	Мера неоднородности используется для оценки лучшего положения для разветвления дерева.
max_tree_depth	целое	Максимальное количество уровней, до которых может расти дерево. Значение по умолчанию 62 (максимально возможное).



Таблица 211. Свойства *netezza\_dectreenode* (продолжение)

Свойства <i>netezza_dectreenode</i>	Значения	Описание свойства
<code>min_improvement_splits</code>	<i>число</i>	Минимальное значение улучшения неоднородности, чтобы произошло разделение. Значение по умолчанию 0,01.
<code>min_instances_split</code>	<i>целое</i>	Минимальное количество остающихся неразделенных записей до возможного разделения. Значение по умолчанию 2 (минимально возможное).
<code>weights</code>	<i>структурированный</i>	Относительные значения веса для классов. Структурированное свойство в следующей форме: <code>set :netezza_dectree.weights = [[drugA 0.3][drugB 0.6]]</code>  По умолчанию вес 1 задается для всех классов.
<code>pruning_measure</code>	Acc wAcc	Значение по умолчанию Acc (точность). Альтернативное значение wAcc (взвешенная точность) при применении усечения учитывает веса классов.
<code>prune_tree_options</code>	<code>allTrainingData</code> <code>partitionTrainingData</code> <code>useOtherTable</code>	По умолчанию для оценки точности модели используется <code>allTrainingData</code> . Используйте <code>partitionTrainingData</code> , чтобы задать для использования процентную долю данных обучения, или <code>useOtherTable</code> , чтобы использовать набор данных обучения из заданной таблицы базы данных.
<code>perc_training_data</code>	<i>число</i>	Если для <code>prune_tree_options</code> задано значение <code>partitionTrainingData</code> , определяет процентную долю данных для использования при обучении.
<code>prune_seed</code>	<i>целое</i>	Начальное значение генератора псевдослучайных чисел, используемое для репликации результатов анализа, когда для <code>prune_tree_options</code> задано значение <code>partitionTrainingData</code> ; значение по умолчанию равно 1.
<code>pruning_table</code>	<i>строка</i>	Имя таблицы отдельного набора данных усечения для оценки точности модели.
<code>compute_probabilities</code>	<i>флаг</i>	При значении <code>true</code> создает поле доверительного интервала (вероятности), а также поле предсказания.

## К-средние Netezza

Следующие свойства доступны для узлов типа netezzakmeansnode.

Таблица 212. Свойства netezzakmeansnode

Свойства netezzakmeansnode	Значения	Описание свойства
distance_measure	Евклидова Манхеттен Канберра maximum	Способ, используемый для измерения расстояния между точками данных.
num_clusters	целое	Количество кластеров, которые будут созданы; значение по умолчанию 3.
max_iterations	целое	Количество итераций алгоритма, после которого останавливается обучение модели; значение по умолчанию 5.
rand_seed	целое	Начальное значение генератора псевдослучайных чисел, используемое для репликации результатов анализа; значение по умолчанию 12345.

## Байесовская сеть Netezza

Следующие свойства доступны для узлов типа netezزابayesnode.

Таблица 213. Свойства netezزابayesnode

Свойства netezزابayesnode	Значения	Описание свойства
base_index	целое	Числовой идентификатор, назначенный первому входному полю для внутреннего управления; значение по умолчанию 777.
sample_size	целое	Размер выборки, которую требуется сделать при очень большом числе атрибутов; значение по умолчанию 10 000.
display_additional_information	флаг	При значении true в диалоговом окне сообщений выводит дополнительную информацию о ходе выполнения.
type_of_prediction	best соседи nn-neighbors	Тип алгоритма предсказания для использования: наилучший (наиболее скоррелированные соседи), соседи (взвешенное предсказание соседей) или nn-соседи (непустые соседние).

## Наивный байесовский анализ Netezza

Следующие свойства доступны для узлов типа netezzanaiveybayesnode.

Таблица 214. Свойства netezzanaiveybayesnode

Свойства netezzanaiveybayesnode	Значения	Описание свойства
compute_probabilities	флаг	При значении true создает поле доверительного интервала (вероятности), а также поле предсказания.
use_m_estimation	флаг	При значении true использует способ m-оценки для исключения при оценке нулевых вероятностей.

## KNN Netezza

Следующие свойства доступны для узлов типа `netezzaknnnode`.

Таблица 215. Свойства `netezzaknnnode`

Свойства <code>netezzaknnnode</code>	Значения	Описание свойства
<code>weights</code>	<i>структурированный</i>	Структурированное свойство, используемое для назначения весов индивидуальным классам. Пример: <code>set :netezzaknnnode.weights = [[drugA 0.3] [drugB 0.6]]</code>
<code>distance_measure</code>	Евклидова Манхеттен Канберра Максимум	Способ, используемый для измерения расстояния между точками данных.
<code>num_nearest_neighbors</code>	<i>целое</i>	Количество ближайших соседей для конкретного наблюдения; значение по умолчанию 3.
<code>standardize_measurements</code>	<i>флаг</i>	При значении <code>true</code> стандартизует измерения для количественных входных полей перед вычислением значений расстояния.
<code>use_coresets</code>	<i>флаг</i>	При значении <code>true</code> использует выборку базового набора для ускорения вычислений для больших наборов данных.

## Разделительная кластеризация Netezza

Следующие свойства доступны для узлов типа `netezzadivclusternode`.

Таблица 216. Свойства `netezzadivclusternode`

Свойства <code>netezzadivclusternode</code>	Значения	Описание свойства
<code>distance_measure</code>	Евклидова Манхеттен Канберра Максимум	Способ, используемый для измерения расстояния между точками данных.
<code>max_iterations</code>	<i>целое</i>	Максимальное количество итераций алгоритма для выполнения перед остановками обучения модели; значение по умолчанию - 5.
<code>max_tree_depth</code>	<i>целое</i>	Максимальное число уровней, на которые можно разделить набор данных; значение по умолчанию 3.
<code>rand_seed</code>	<i>целое</i>	Начальное значение генератора псевдослучайных чисел, используемое для репликации результатов анализа; значение для умолчанию 12345.
<code>min_instances_split</code>	<i>целое</i>	Минимальное количество записей, которые можно разделить; значение по умолчанию 5.
<code>level</code>	<i>целое</i>	Уровень иерархии, до которого будут оцениваться записи; значение по умолчанию равно -1.

## PCA Netezza

Следующие свойства доступны для узлов типа `netezzapcanode`.

Таблица 217. Свойства `netezzapcanode`

Свойства <code>netezzapcanode</code>	Значения	Описание свойства
<code>center_data</code>	<i>флаг</i>	При значении <code>true</code> (по умолчанию), эта опция перед анализом выполняет центрирование данных (называемое также "извлечение среднего").
<code>perform_data_scaling</code>	<i>флаг</i>	При значении <code>true</code> выполняет масштабирование данных перед анализом. Это делает анализ менее произвольным, когда различные переменные измеряются разными единицами.
<code>force_eigensolve</code>	<i>флаг</i>	При значении <code>true</code> использует менее точный, но быстрый способ нахождения главных компонент.
<code>pc_number</code>	<i>целое</i>	Количество главных компонент, до которого будет сокращен набор данных; значение по умолчанию 1.

## Дерево регрессии Netezza

Следующие свойства доступны для узлов типа `netezzaregtreenode`.

Таблица 218. Свойства `netezzaregtreenode`

Свойства <code>netezzaregtreenode</code>	Значения	Описание свойства
<code>max_tree_depth</code>	<i>целое</i>	Максимальное количество уровней, до которых может расти дерево ниже корневого узла; значение по умолчанию 10.
<code>split_evaluation_measure</code>	Дисперсия	Показатель неоднородности классов, используется для оценки лучшего положения для разделения дерева; значение по умолчанию (в настоящее время единственное) - Дисперсия.
<code>min_improvement_splits</code>	<i>число</i>	Минимальное сокращение неоднородности перед созданием нового разделения в дереве.
<code>min_instances_split</code>	<i>целое</i>	Минимальное количество записей, которые можно разделить.
<code>pruning_measure</code>	mse r2 Пирсона spearman	Способ, который будет использоваться для усечения.
<code>prune_tree_options</code>	<code>allTrainingData</code> <code>partitionTrainingData</code> <code>useOtherTable</code>	По умолчанию для оценки точности модели используется <code>allTrainingData</code> . Используйте <code>partitionTrainingData</code> , чтобы задать для использования процентную долю данных обучения, или <code>useOtherTable</code> , чтобы использовать набор данных обучения из заданной таблицы базы данных.

Таблица 218. Свойства *netezzaregtreenode* (продолжение)

Свойства <i>netezzaregtreenode</i>	Значения	Описание свойства
<code>perc_training_data</code>	<i>число</i>	Если для <code>prune_tree_options</code> задано значение <code>PercTrainingData</code> , определяет процентную долю данных для использования при обучении.
<code>prune_seed</code>	<i>целое</i>	Начальное значение генератора псевдослучайных чисел, используемое для репликации результатов анализа, когда для <code>prune_tree_options</code> задано значение <code>PercTrainingData</code> ; значение по умолчанию равно 1.
<code>pruning_table</code>	<i>строка</i>	Имя таблицы отдельного набора данных усечения для оценки точности модели.
<code>compute_probabilities</code>	<i>флаг</i>	При значении <code>true</code> задает, что дисперсии назначенных классов должны включаться в выходные данные.

## Линейная регрессия Netezza

Следующие свойства доступны для узлов типа *netezzalineressionnode*.

Таблица 219. Свойства *netezzalineressionnode*

Свойства <i>netezzalineressionnode</i>	Значения	Описание свойства
<code>use_svd</code>	<i>флаг</i>	При значении <code>true</code> использует матрицу декомпозиции единичного значения вместо исходной матрицы для повышения скорости и точности вычислений.
<code>include_intercept</code>	<i>флаг</i>	При значении <code>true</code> (по умолчанию) повышает общую точность решения.
<code>calculate_model_diagnostics</code>	<i>флаг</i>	При значении <code>true</code> вычисляет диагностику для модели.

## Временные ряды Netezza

Следующие свойства доступны для узлов типа *netezzatimeseriesnode*.

Таблица 220. Свойства *netezzatimeseriesnode*

Свойства <i>netezzatimeseriesnode</i>	Значения	Описание свойства
<code>time_points</code>	<i>поле</i>	Входное поле, содержащее значения даты или времени для временных рядов.
<code>time_series_ids</code>	<i>поле</i>	Входное поле, содержащее значения ID временных рядов; используется, если входные данные содержат больше одного временного ряда.
<code>model_table</code>	<i>поле</i>	Имя таблицы базы данных, где будет храниться модель временного ряда Netezza.
<code>description_table</code>	<i>поле</i>	Имя входной таблицы, содержащей имена и описания временных рядов.

Таблица 220. Свойства *netezzatimeseriesnode* (продолжение)

Свойства <i>netezzatimeseriesnode</i>	Значения	Описание свойства
<code>seasonal_adjustment_table</code>	<i>поле</i>	Имя выходной таблицы, где будут храниться значения, скорректированные по сезону, вычисленные по алгоритмам экспоненциального сглаживания или декомпозиции сезонных тенденций.
<code>algorithm_name</code>	SpectralAnalysis или спектральный ExponentialSmoothing или esmoothing АРПСС SeasonalTrendDecomposition или std	Алгоритмы, которые будут использованы для моделирования временных рядов.
<code>trend_name</code>	N A DA M DM	Тип тенденции для экспоненциального сглаживания: N - нет A - дополнительный DA - демпфированный аддитивный M - мультипликативный DM - демпфированный мультипликативный
<code>seasonality_type</code>	N A M	Тип сезонности для экспоненциального сглаживания: N - нет A - дополнительный M - мультипликативный
<code>interpolation_method</code>	Линейная cubicspline exponentialspline	Способ интерполяции, который будет использован.
<code>timerange_setting</code>	SD SP	Параметр диапазона времени для использования: SD - определяется системой (system-determined), использует полный диапазон данных временного ряда SP - задается пользователем при помощи <code>earliest_time</code> и <code>latest_time</code>
<code>earliest_time</code> <code>latest_time</code>	<i>целое</i> <i>дата</i> <i>время</i> <i>timestamp</i>	Начальное и конечное значения, если для <code>timerange_setting</code> задано значение SP.  Формат должен следовать значению <code>time_points</code> .  Например, если поле <code>time_points</code> содержит дату, формат тоже должен быть форматом даты.  Пример: <code>set NZ_DT1.timerange_setting = 'SP'</code> <code>set NZ_DT1.earliest_time = '1921-01-01'</code> <code>set NZ_DT1.latest_time = '2121-01-01'</code>

Таблица 220. Свойства *netezzatimeseriesnode* (продолжение)

Свойства <i>netezzatimeseriesnode</i>	Значения	Описание свойства
arima_setting	SD SP	<p>Параметр для алгоритма ARIMA (используется только в том случае, если для имя_алгоритма задано значение ARIMA): SD - определяется системой SP - задается пользователем</p> <p>Если arima_setting = SP, используйте следующие параметры, чтобы задать сезонные и несезонные значения. Пример (только несезонные значения): set NZ_DT1.algorithm_name = 'arima' set NZ_DT1.arima_setting = 'SP' set NZ_DT1.p_symbol = 'lesseq' set NZ_DT1.p = '4' set NZ_DT1.d_symbol = 'lesseq' set NZ_DT1.d = '2' set NZ_DT1.q_symbol = 'lesseq' set NZ_DT1.q = '4'</p>
p_symbol	less eq lesseq	ARIMA - оператор для параметров p, d, q, sp, sd и sq: less - меньше чем eq - равно lesseq - less than or equal to
d_symbol		
q_symbol		
sp_symbol		
sd_symbol		
sq_symbol		
p	целое	ARIMA - несезонные степени автокорреляции.
q	целое	ARIMA - несезонное значение отклонения.
d	целое	ARIMA - несезонное количество порядков скользящего среднего в модели.
sp	целое	ARIMA - сезонные степени автокорреляции.
sq	целое	ARIMA - сезонное значение отклонения.
sd	целое	ARIMA - сезонное количество порядков скользящего среднего в модели.

Таблица 220. Свойства *netezzatimeseriesnode* (продолжение)

Свойства <i>netezzatimeseriesnode</i>	Значения	Описание свойства
advanced_setting	SD SP	<p>Определяет, как будут обрабатываться расширенные параметры: SD - определяется системой SP - задается пользователем через период, единицы_периода и параметр_прогноза.</p> <p>Пример: set NZ_DT1.advanced_setting = 'SP' set NZ_DT1.period = 5 set NZ_DT1.units_period = 'd'</p>
period	<i>целое</i>	Длина сезонного цикла, задается в сочетании с единицами_периода. Не применяется для спектрального анализа.
units_period	ms s min h d wk q y	<p>Единицы, в которых выражается период: ms - миллисекунды s - секунды min - минуты h - часы d - дни wk - недели q - кварталы y - годы</p> <p>Например, для понедельных временных рядов используйте 1 для периода и wk для единиц_периода.</p>
forecast_setting	forecasthorizon forecasttimes	Задаст, как будет делаться прогноз.
forecast_horizon	<i>целое</i> <i>дата</i> <i>время</i> <i>timestamp</i>	<p>Если forecast_setting = forecasthorizon, задает значение конечной точки прогнозирования.</p> <p>Формат должен следовать значению time_points.</p> <p>Например, если поле time_points содержит дату, формат тоже должен быть форматом даты.</p>
forecast_times	<i>целое</i> <i>дата</i> <i>время</i> <i>timestamp</i>	<p>Если forecast_setting = forecasttimes, задает значения для прогнозирования.</p> <p>Формат должен следовать значению time_points.</p> <p>Например, если поле time_points содержит дату, формат тоже должен быть форматом даты.</p>
include_history	<i>флаг</i>	Обозначает, будут ли включены хронологические значения в выходные данные.



Таблица 220. Свойства *netezzatimeseriesnode* (продолжение)

Свойства <i>netezzatimeseriesnode</i>	Значения	Описание свойства
<code>include_interpolated_values</code>	<i>флаг</i>	Обозначает, будут ли включены интерполированные значения в выходные данные. Не применяется, если для <code>include_history</code> задано значение <code>false</code> .

## Обобщенный линейный анализ Netezza

Следующие свойства доступны для узлов типа *netezzaglmnode*.

Таблица 221. Свойства *netezzaglmnode*

Свойства <i>netezzaglmnode</i>	Значения	Описание свойства
<code>dist_family</code>	<code>bernoulli</code> Нормальное <code>poisson</code> <code>negativebinomial</code> <code>wald</code> <code>gamma</code>	Тип распределения; значение по умолчанию <code>bernoulli</code> .
<code>dist_params</code>	<i>число</i>	Значение параметра распределения для использования. Применимо только в том случае, если <code>distribution</code> - это <code>Negativebinomial</code> .
<code>trials</code>	<i>целое</i>	Применимо только в том случае, если <code>distribution</code> - это <code>Binomial</code> . Если отклик назначения - это количество событий, произошедших в наборе испытаний, поле <code>target</code> содержит количество событий, а поле <code>trials</code> - число испытаний.
<code>model_table</code>	<i>поле</i>	Имя таблицы базы данных, где будет храниться обобщенная линейная модель Netezza.
<code>maxit</code>	<i>целое</i>	Максимальное количество итераций, которые должны быть выполнены алгоритмом; значение по умолчанию 20.
<code>eps</code>	<i>число</i>	Максимальное значение ошибки (в экспоненциальном представлении), при котором алгоритм должен остановиться при поиске модели с наилучшей подгонкой. Значение по умолчанию -3, что означает $1E-3$ , или 0,001.
<code>tol</code>	<i>число</i>	Значение (в экспоненциальном представлении), ниже которого ошибки рассматриваются как имеющие нулевое значение. Значение по умолчанию -7, то есть значения ошибки меньше $1E-7$ (или 0,0000001) рассматриваются как несущественные.

Таблица 221. Свойства netezzaglmnode (продолжение)

Свойства netezzaglmnode	Значения	Описание свойства
link_func	Тождество обратное invnegative invsquare sqrt Степень oddspower log clog loglog cloglog Логит Пробит gaussit cauchit canbinom cangeom cannegbinom	Функция связи, которая будет использоваться; значение по умолчанию logit.
link_params	число	Значение параметра функции связи для использования. Применимо только в том случае, если link_function - это power или oddspower.
interaction	[[[имена_столбцов1],[уровни1]], [[имена_столбцов2],[уровни2]], ...,[[имена_столбцовN],[уровниN]],]	Задаст взаимодействия между полями. имена_столбцов - это список входных полей, а уровень - это всегда 0 для каждого поля.  Пример: [[["К", "BP", "Sex", "K"], [0, 0, 0, 0]], [["Age", "Na"], [0, 0]]]
intercept	флаг	При значении true включает в модель свободный член.

## Свойства слепков моделей Netezza

Следующие свойства общие для слепков моделей баз данных Netezza.

Таблица 222. Общие свойства слепков моделей Netezza

Общие свойства слепков моделей Netezza	Значения	Описание свойства
connection	строка	Строка соединения для базы данных Netezza, где хранится модель.
table_name	строка	Имя таблицы базы данных, в которой хранится модель.

Другие свойства слепков моделей - те же, что для соответствующего узла моделирования.

Имена сценариев слепков моделей следующие.

Таблица 223. Имена сценариев слепков моделей Netezza

Образец модели	Имя сценария
Дерево решений	appliednetezzadectreenode
К-средних	appliednetezzakmeansnode

Таблица 223. Имена сценариев слепков моделей Netezza (продолжение)

Образец модели	Имя сценария
Байесовская сеть	applynetezzabayesnode
наивная модель Байеса	applynetezzanaivebayesnode
KNN	applynetezzaknnnode
Разделительная кластеризация	applynetezzadivclusternode
PCA	applynetezzapcanode
Дерево регрессии	applynetezzaregtreenode
Линейная регрессия	applynetezzalineregressionnode
Временные ряды	applynetezzatimeseriesnode
Обобщенная линейная	applynetezzaglmnode



---

## Глава 16. Свойства узлов вывода

Свойства узлов вывода немного отличаются от свойств других типов узлов. Вместо того, чтобы относиться к определенной опции узла, свойства узлов вывода хранят ссылку на выходной объект. Это полезно, когда нужно взять значение из таблицы, а затем задать его как параметр потока.

В этом разделе описываются свойства сценариев, доступные для полей вывода.

---

### Свойства `analysisnode`



Узел Анализ оценивает способность прогнозирующих моделей генерировать точные предсказания. Узлы анализа выполняют различные сравнения между предсказанными и фактическими значениями для одного или нескольких слепков моделей. Они могут сравнивать также прогнозирующие модели друг с другом.

Пример

```
node = stream.create("analysis", "My node")
# Вкладка "Анализ"
node.setPropertyValue("coincidence", True)
node.setPropertyValue("performance", True)
node.setPropertyValue("confidence", True)
node.setPropertyValue("threshold", 75)
node.setPropertyValue("improve_accuracy", 3)
node.setPropertyValue("inc_user_measure", True)
# "Определить пользовательский показатель..."
node.setPropertyValue("user_if", "@TARGET = @PREDICTED")
node.setPropertyValue("user_then", "101")
node.setPropertyValue("user_else", "1")
node.setPropertyValue("user_compute", ["Mean", "Sum"])
node.setPropertyValue("by_fields", ["Drug"])
# Вкладка "Выход"
node.setPropertyValue("output_format", "HTML")
node.setPropertyValue("full_filename", "C:/output/analysis_out.html")
```

Таблица 224. Свойства `analysisnode`.

Свойства <code>analysisnode</code>	Тип переменной	Описание свойства
<code>output_mode</code>	Screen File	Используется для задания положения назначения для выходных данных, сгенерированных на узле выходных данных.
<code>use_output_name</code>	<i>флаг</i>	Указывает, используется ли пользовательское имя выходного поля.
<code>output_name</code>	<i>строка</i>	Если для <code>use_output_name</code> задано <code>true</code> , определяет имя для использования.
<code>output_format</code>	Text (.txt) HTML (.html) Output (.cou)	Используется для указания типа выхода.
<code>by_fields</code>	<i>список</i>	

Таблица 224. Свойства *analysisnode* (продолжение).

Свойства <i>analysisnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
full_filename	строка	Имя выходного файла для диска, данных или HTML.
coincidence	флаг	
performance	флаг	
evaluation_binary	флаг	
confidence	флаг	
threshold	number	
improve_accuracy	number	
inc_user_measure	флаг	
user_if	expr	
user_then	expr	
user_else	expr	
user_compute	[Среднее Сумма Мин Макс Среднеквадр_отклон]	

## Свойства *dataauditnode*



Узел Аудит данных предоставляет всесторонний первый взгляд на данные, в том числе сводную статистику, гистограммы и распределение для каждого поля, а также информацию о выбросах, значениях отсутствия и экстремумах. Результаты выводятся в виде простой для чтения матрицы, которую можно отсортировать и использовать для генерирования узлов полноразмерных графиков и подготовки данных.

### Пример

```

filenode = stream.createAt("variablefile", "File", 100, 100)
filenode.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO_DEMOS/DRUG1n")
node = stream.createAt("dataaudit", "My node", 196, 100)
stream.link(filenode, node)
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("fields", ["Age", "Na", "K"])
node.setPropertyValue("display_graphs", True)
node.setPropertyValue("basic_stats", True)
node.setPropertyValue("advanced_stats", True)
node.setPropertyValue("median_stats", False)
node.setPropertyValue("calculate", ["Count", "Breakdown"])
node.setPropertyValue("outlier_detection_method", "std")
node.setPropertyValue("outlier_detection_std_outlier", 1.0)
node.setPropertyValue("outlier_detection_std_extreme", 3.0)
node.setPropertyValue("output_mode", "Screen")

```

Таблица 225. Свойства *dataauditnode*.

Свойства <i>dataauditnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
custom_fields	флаг	
fields	[поле1 ... полеN]	
overlay	поле	

Таблица 225. Свойства *dataauditnode* (продолжение).

Свойства <i>dataauditnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>display_graphs</code>	<i>флаг</i>	Используется для включения или выключения вывода графиков в выходной матрице.
<code>basic_stats</code>	<i>флаг</i>	
<code>advanced_stats</code>	<i>флаг</i>	
<code>median_stats</code>	<i>флаг</i>	
<code>calculate</code>	Количество Breakdown	Используется для вычисления пропущенных значений. Выберите один из способов вычисления, оба или ни одного.
<code>outlier_detection_method</code>	<code>std</code> <code>iqr</code>	Используется для задания способа детектирования выбросов и экстремальных значений.
<code>outlier_detection_std_outlier</code>	<i>число</i>	Если способ_обнаружения_выбросов - это <code>std</code> , задает число, используемое для определения выбросов.
<code>outlier_detection_std_extreme</code>	<i>number</i>	Если способ_обнаружения_выбросов - это <code>std</code> , задает число, используемое для определения экстремальных значений.
<code>outlier_detection_iqr_outlier</code>	<i>number</i>	Если способ_обнаружения_выбросов - это <code>iqr</code> , задает число, используемое для определения выбросов.
<code>outlier_detection_iqr_extreme</code>	<i>number</i>	Если способ_обнаружения_выбросов - это <code>iqr</code> , задает число, используемое для определения экстремальных значений.
<code>use_output_name</code>	<i>флаг</i>	Задает, используется ли пользовательское имя вывода.
<code>output_name</code>	<i>string</i>	Если для <code>use_output_name</code> задано <code>true</code> , определяет имя для использования.
<code>output_mode</code>	Screen File	Используется для задания положения назначения для выходных данных, сгенерированных на узле выходных данных.
<code>output_format</code>	Formatted ( <i>.tab</i> ) Delimited ( <i>.csv</i> ) HTML ( <i>.html</i> ) Output ( <i>.cou</i> )	Используется для указания типа выхода.
<code>paginate_output</code>	<i>флаг</i>	Когда <code>output_format</code> - это HTML, выходные данные будут разделяться на страницы.
<code>lines_per_page</code>	<i>число</i>	При использовании с <code>paginate_output</code> задает количество строк на страницу в выходных данных.
<code>full_filename</code>	<i>строка</i>	

## Свойства extensionoutputnode



Узел вывода Extension дает возможность проанализировать данные и результаты скоринга модели, используя ваш собственный пользовательский сценарий R или Python for Spark. Вывод анализа может быть текстовым или графическим. Кроме того, вывод добавляется на вкладку **Вывод** панели менеджеров; другой вариант - направить вывод в файл.

### Пример Python for Spark

```
#### пример сценария для Python for Spark
import modeler.api
stream = modeler.script.stream()
node = stream.create("extension_output", "extension_output")
node.setPropertyValue("syntax_type", "Python")

python_script = """
import json
import spss.pyspark.runtime

cxt = spss.pyspark.runtime.getContext()
df = cxt.getSparkInputData()
schema = df.dtypes[:]
print df
"""

node.setPropertyValue("python_syntax", python_script)
```

### Пример R

```
#### Пример сценария для R
node.setPropertyValue("syntax_type", "R")
node.setPropertyValue("r_syntax", "print(modelerData$Age)")
```

Таблица 226. Свойства extensionoutputnode

Свойства extensionoutputnode	Тип переменной	Описание свойства
syntax_type	R Python	Указывает, какой сценарий работает – R или Python (R - значение по умолчанию).
r_syntax	строка	Синтаксис сценария R для скоринга моделей.
python_syntax	строка	Синтаксис сценария Python для скоринга моделей.
convert_flags	StringsAndDoubles LogicalValues	Опция для преобразования флаговых полей.
convert_missing	флаг	Опция для преобразования пропущенных значений в значение R NA.
convert_datetime	флаг	Опция для преобразования переменных с форматом данных даты или даты-времени в форматы даты/времени R.
convert_datetime_class	POSIXct POSIXlt	Опции для указания, в какой формат нужно конвертировать переменные из формата даты или даты-времени.



Таблица 226. Свойства *extensionoutputnode* (продолжение)

Свойства <i>extensionoutputnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
output_to	Screen Файл	Задайте тип вывода (Screen - экран - или File - файл).
output_type	График Текст	Укажите, каким должен быть вывод, графическим или текстовым.
full_filename	<i>строка</i>	Имя файла для использования в сгенерированном выводе.
graph_file_type	HTML COU	Тип выходного файла (.html или .cou).
text_file_type	HTML TEXT COU	Задайте тип файла для текстового вывода (.html, .txt или .cou).

## Свойства *matrixnode*



Узел Матрица создает таблицу, показывающую взаимосвязи между полями. Чаще всего он используется для показа взаимосвязи между двумя символическими полями, но он же может показывать взаимосвязи между флаговыми или числовыми полями.

### Пример

```
node = stream.create("matrix", "My node")
# Вкладка "Параметры"
node.setPropertyValue("fields", "Numerics")
node.setPropertyValue("row", "K")
node.setPropertyValue("column", "Na")
node.setPropertyValue("cell_contents", "Function")
node.setPropertyValue("function_field", "Age")
node.setPropertyValue("function", "Sum")
# Вкладка "Вид"
node.setPropertyValue("sort_mode", "Ascending")
node.setPropertyValue("highlight_top", 1)
node.setPropertyValue("highlight_bottom", 5)
node.setPropertyValue("display", ["Counts", "Expected", "Residuals"])
node.setPropertyValue("include_totals", True)
# Вкладка "Выходные данные"
node.setPropertyValue("full_filename", "C:/output/matrix_output.html")
node.setPropertyValue("output_format", "HTML")
node.setPropertyValue("paginate_output", True)
node.setPropertyValue("lines_per_page", 50)
```

Таблица 227. Свойства *matrixnode*.

Свойства <i>matrixnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
fields	Выбранные Флаги Numerics	
строка	<i>поле</i>	
столбец	<i>поле</i>	

Таблица 227. Свойства *matrixnode* (продолжение).

Свойства <i>matrixnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>include_missing_values</code>	<i>флаг</i>	Задаёт, включаются ли в вывод строк и столбцов пользовательские значения отсутствия (пустые) и системные значения отсутствия (null).
<code>cell_contents</code>	CrossTabs Function	
<code>function_field</code>	<i>string</i>	
<code>function</code>	Sum Mean Min Max SDev	
<code>sort_mode</code>	Без сортировки По возрастанию По убыванию	
<code>highlight_top</code>	<i>number</i>	Если отлично от нуля, то true.
<code>highlight_bottom</code>	<i>number</i>	Если отлично от нуля, то true.
<code>display</code>	[Количества Ожидаемые Остатки RowPct ColumnPct TotalPct]	
<code>include_totals</code>	<i>флаг</i>	
<code>use_output_name</code>	<i>флаг</i>	Задаёт, используется ли пользовательское имя вывода.
<code>output_name</code>	<i>string</i>	Если для <code>use_output_name</code> задано true, определяет имя для использования.
<code>output_mode</code>	Screen File	Используется для задания положения назначения для выходных данных, сгенерированных на узле выходных данных.
<code>output_format</code>	Formatted (.tab) Delimited (.csv) HTML (.html) Output (.cou)	Используется для указания типа выхода. Оба формата, Formatted и Delimited, могут использовать модификатор transposed, который транспонирует строки и столбцы в таблице.
<code>paginate_output</code>	<i>флаг</i>	Когда <code>output_format</code> - это HTML, выходные данные будут разделяться на страницы.
<code>lines_per_page</code>	<i>число</i>	При использовании с <code>paginate_output</code> задаёт количество строк на страницу в выходных данных.
<code>full_filename</code>	<i>строка</i>	

## Свойства meansnode



Узел средних значений сравнивает независимые группы или пары связанных полей для проверки, существует ли между ними существенное различие. Например, можно сравнить средние прибыли до и после рекламной кампании, или сравнить прибыли от клиентов, не получивших рекламы, и клиентов, участвовавших в программе продвижения товара.

### Пример

```
node = stream.create("means", "My node")
node.setPropertyValue("means_mode", "BetweenFields")
node.setPropertyValue("paired_fields", [["OPEN_BAL", "CURR_BAL"]])
node.setPropertyValue("label_correlations", True)
node.setPropertyValue("output_view", "Advanced")
node.setPropertyValue("output_mode", "File")
node.setPropertyValue("output_format", "HTML")
node.setPropertyValue("full_filename", "C:/output/means_output.html")
```

Таблица 228. Свойства meansnode.

Свойства meansnode	Тип переменной	Описание свойства
means_mode	BetweenGroups BetweenFields	Задаёт тип статистики средних для выполнения для данных.
test_fields	[поле1 ... полен]	Задаёт проверяемое поле, когда для means_mode задано BetweenGroups.
grouping_field	поле	Задаёт поле группировки.
paired_fields	[[поле1 поле2] [поле3 поле4] ...]	Задаёт пары полей, когда для means_mode задано BetweenFields.
label_correlations	флаг	Задаёт, показываются ли при выводе метки корреляции. Этот параметр применим, когда для means_mode задано BetweenFields.
correlation_mode	Вероятность Абсолютная	Задаёт, как помечать корреляции - по вероятности или по абсолютному значению.
weak_label	string	
medium_label	string	
strong_label	string	
weak_below_probability	число	Когда для correlation_mode задано значение Probability, задаёт значение отсечения для слабых корреляций. Это должно быть значение от 0 до 1, например, 0,90.
strong_above_probability	число	Значение отсечения для сильных корреляций.
weak_below_absolute	number	Когда для correlation_mode задано значение Absolute, задаёт значение отсечения для слабых корреляций. Это должно быть значение от 0 до 1, например, 0,90.
strong_above_absolute	number	Значение отсечения для сильных корреляций.

Таблица 228. Свойства *meansnode* (продолжение).

Свойства <i>meansnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>unimportant_label</code>	<i>string</i>	
<code>marginal_label</code>	<i>string</i>	
<code>important_label</code>	<i>string</i>	
<code>unimportant_below</code>	<i>number</i>	Значение отсечения для низкой важности полей. Это должно быть значение от 0 до 1, например, 0,90.
<code>important_above</code>	<i>number</i>	
<code>use_output_name</code>	<i>флаг</i>	Задаёт, используется ли пользовательское имя вывода.
<code>output_name</code>	<i>string</i>	Имя для использования.
<code>output_mode</code>	Screen File	Задаёт положение назначения для выходных данных, сгенерированных на узле выходных данных.
<code>output_format</code>	Formatted (.tab) Delimited (.csv) HTML (.html) Output (.cou)	Задаёт тип выходных данных.
<code>full_filename</code>	<i>строка</i>	
<code>output_view</code>	Простые Дополнительные параметры	Задаёт, какое представление используется для вывода - простое или расширенное.

## Свойства *reportnode*



Узел отчетов создает форматированные отчеты, содержащие фиксированный текст, а также данные и другие выражения, полученные из данных. Вы задаете формат отчета, используя текстовые шаблоны, чтобы определить конструкции фиксированного текста и вывода данных. Вы можете предоставить пользовательское форматирование текста с помощью тегов HTML в шаблоне и задав опции на вкладке Вывод. Значения данных и другой условный вывод можно включить в отчет с использованием выражений CLEM в шаблоне.

### Пример

```
node = stream.create("report", "My node")
node.setPropertyValue("output_format", "HTML")
node.setPropertyValue("full_filename", "C:/report_output.html")
node.setPropertyValue("lines_per_page", 50)
node.setPropertyValue("title", "Узел отчета, созданный сценарием")
node.setPropertyValue("highlights", False)
```

Таблица 229. Свойства *reportnode*.

Свойства <i>reportnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>output_mode</code>	Screen File	Используется для задания положения назначения для выходных данных, сгенерированных на узле выходных данных.
<code>output_format</code>	HTML (.html) Text (.txt) Output (.cou)	Используется для указания типа выходного файла.

Таблица 229. Свойства reportnode (продолжение).

Свойства reportnode	Тип переменной	Описание свойства
формат	Авто Custom	Служит для выбора, форматировать ли вывод автоматически или при помощи HTML, включенного в шаблон. Для использования в шаблоне форматирования HTML задайте Custom.
use_output_name	флаг	Задает, используется ли пользовательское имя вывода.
output_name	string	Если для use_output_name задано true, определяет имя для использования.
text	string	
full_filename	string	
highlights	флаг	
title	string	
lines_per_page	number	

## Свойства Routputnode



Узел вывода R дает возможность проанализировать данные и результаты оценки модели, используя пользовательский сценарий R. Вывод анализа может быть текстовым или графическим. Кроме того, вывод добавляется на вкладку **Вывод** панели менеджеров; другой вариант - направить вывод в файл.

Таблица 230. Свойства Routputnode

Свойства Routputnode	Тип переменной	Описание свойства
синтаксис	строка	
convert_flags	StringsAndDoubles LogicalValues	
convert_datetime	флаг	
convert_datetime_class	POSIXct POSIXlt	
convert_missing	флаг	
output_name	Авто Пользовательское:	
custom_name	строка	
output_to	Screen Файл	
output_type	График Текст	
full_filename	строка	
graph_file_type	HTML COU	

Таблица 230. Свойства *Rouputnode* (продолжение)

Свойства <i>Rouputnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
text_file_type	HTML TEXT COU	

## Свойства *setglobalsnode*



Узел *Задать глобальные значения* просматривает данные и вычисляет сводные значения, которые можно использовать в выражениях CLEM. Например, можно использовать этот узел для вычисления статистических показателей для поля с именем *age*, а затем использовать общее среднее *age* в выражениях CLEM, вставив функцию `@GLOBAL_MEAN(age)`.

### Пример

```
node = stream.create("setglobals", "My node")
node.setKeyedPropertyValue("globals", "Na", ["Max", "Sum", "Mean"])
node.setKeyedPropertyValue("globals", "K", ["Max", "Sum", "Mean"])
node.setKeyedPropertyValue("globals", "Age", ["Max", "Sum", "Mean", "SDev"])
node.setPropertyValue("clear_first", False)
node.setPropertyValue("show_preview", True)
```

Таблица 231. Свойства *setglobalsnode*.

Свойства <i>setglobalsnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
globals	[Сумма Среднее Мин Макс Среднеквадр_отклон]	Структурированное свойство, где на поля, которые будут задаваться, нужно ссылаться с использованием следующего синтаксиса: <code>node.setKeyedPropertyValue("globals", "Age", ["Max", "Sum", "Mean", "SDev"])</code>
clear_first	флаг	
show_preview	флаг	

## Свойства *simevalnode*



Узел *оценки имитации* оценивает заданное предсказанное поле назначения и представляет информацию о распределении и корреляции этого поля назначения.

Таблица 232. Свойства *simevalnode*.

Свойства <i>simevalnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
target	поле	
iteration	поле	
presorted_by_iteration	логическое	
max_iterations	число	
tornado_fields	[поле_1...поле_N]	

Таблица 232. Свойства *simevalnode* (продолжение).

Свойства <i>simevalnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
plot_pdf	логическое	
plot_cdf	логическое	
show_ref_mean	логическое	
show_ref_median	логическое	
show_ref_sigma	логическое	
num_ref_sigma	число	
show_ref_pct	логическое	
ref_pct_bottom	число	
ref_pct_top	число	
show_ref_custom	логическое	
ref_custom_values	[число_1...число_N]	
category_values	Категория Вероятности И те, и другие	
category_groups	Категории Итерации	
create_pct_table	логическое	
pct_table	Квартили Интервалы Пользовательское:	
pct_intervals_num	число	
pct_custom_values	[число_1...число_N]	

## Свойства *simfitnode*



Узел подгонки имитации исследует статистическое распределение данных в каждом поле и генерирует (или обновляет) узел генерирования имитации, используя для каждого поля оптимально подогнанное распределение. Затем узел генерирования имитации можно использовать для генерирования данных имитации.


Таблица 233. Свойства *simfitnode*.

Свойства <i>simfitnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
build	Узел XMLExport И те, и другие	
use_source_node_name	логическое	
source_node_name	строка	Пользовательское имя генерируемого или изменяемого узла источника.
use_cases	Все LimitFirstN	
use_case_limit	целое	
fit_criterion	AndersonDarling KolmogorovSmirnov	

Таблица 233. Свойства *simfitnode* (продолжение).

Свойства <i>simfitnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
num_bins	целое	
parameter_xml_filename	строка	
generate_parameter_import	логическое	

## Свойства *statisticsnode*



Узел Статистика предоставляет базовую сводную информацию о числовых полях. Здесь вычисляется сводная статистика для индивидуальных полей и корреляции между полями.

### Пример

```
node = stream.create("statistics", "My node")
# Вкладка "Параметры"
node.setPropertyValue("examine", ["Age", "BP", "Drug"])
node.setPropertyValue("statistics", ["mean", "sum", "sdev"])
node.setPropertyValue("correlate", ["BP", "Drug"])
# Раздел "Метки корреляции..."
node.setPropertyValue("label_correlations", True)
node.setPropertyValue("weak_below_absolute", 0.25)
node.setPropertyValue("weak_label", "lower quartile")
node.setPropertyValue("strong_above_absolute", 0.75)
node.setPropertyValue("medium_label", "middle quartiles")
node.setPropertyValue("strong_label", "upper quartile")
# Вкладка "Выходные данные"
node.setPropertyValue("full_filename", "c:/output/statistics_output.html")
node.setPropertyValue("output_format", "HTML")
```

Таблица 234. Свойства *statisticsnode*.

Свойства <i>statisticsnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
use_output_name	флаг	Задаёт, используется ли пользовательское имя вывода.
output_name	string	Если для use_output_name задано true, определяет имя для использования.
output_mode	Screen File	Используется для задания положения назначения для выходных данных, сгенерированных на узле выходных данных.
output_format	Text (.txt) HTML (.html) Output (.cou)	Используется для указания типа выходных данных.
full_filename	строка	
examine	список	
correlate	список	



Таблица 234. Свойства *statisticsnode* (продолжение).

Свойства <i>statisticsnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<i>statistics</i>	[count mean sum min max range variance sdev semean median mode]	
<i>correlation_mode</i>	Вероятность Абсолютная	Задаёт, как метить корреляции, по вероятности или по абсолютному значению.
<i>label_correlations</i>	<i>flag</i>	
<i>weak_label</i>	<i>string</i>	
<i>medium_label</i>	<i>string</i>	
<i>strong_label</i>	<i>string</i>	
<i>weak_below_probability</i>	<i>число</i>	Когда для <i>correlation_mode</i> задано значение <i>Probability</i> , определяет значение отсечения для слабых корреляций. Это должно быть значение от 0 до 1, например, 0,90.
<i>strong_above_probability</i>	<i>number</i>	Значение отсечения для сильных корреляций.
<i>weak_below_absolute</i>	<i>number</i>	Когда для <i>correlation_mode</i> задано значение <i>Absolute</i> , определяет значение отсечения для слабых корреляций. Это должно быть значение от 0 до 1, например, 0,90.
<i>strong_above_absolute</i>	<i>number</i>	Значение отсечения для сильных корреляций.

## Свойства узла выходных данных статистики (*statisticsoutputnode*)



Узел Вывод статистики позволяет вызвать процедуру IBM SPSS Statistics для анализа ваших данных IBM SPSS Modeler. Доступны разнообразные аналитические процедуры IBM SPSS Statistics. Этому узлу требуется лицензированная копия IBM SPSS Statistics.

Свойства этого узла описаны в разделе “Свойства узла выходных данных статистики (*statisticsoutputnode*)” на стр. 346.

## Свойства *tablenode*



Узел Таблица выводит данные в табличном формате, которые можно также записать в файл. Это полезно всякий раз, когда вам нужно проверить значения своих данных или экспортировать их в просто читаемую форму.

Пример

```

node = stream.create("table", "My node")
node.setPropertyValue("highlight_expr", "Age > 30")
node.setPropertyValue("output_format", "HTML")
node.setPropertyValue("transpose_data", True)
node.setPropertyValue("full_filename", "C:/output/table_output.htm")
node.setPropertyValue("paginate_output", True)
node.setPropertyValue("lines_per_page", 50)

```

Таблица 235. Свойства *tablenode*.

Свойства <i>tablenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
full_filename	<i>строка</i>	Имя выходного файла для диска, данных или HTML.
use_output_name	<i>флаг</i>	Задаёт, используется ли пользовательское имя вывода.
output_name	<i>string</i>	Если для <i>use_output_name</i> задано true, определяет имя для использования.
output_mode	Screen File	Используется для задания положения назначения для выходных данных, сгенерированных на узле выходных данных.
output_format	Formatted (.tab) Delimited (.csv) HTML (.html) Output (.cou)	Используется для указания типа выходных данных.
transpose_data	<i>флаг</i>	Транспонирует данные перед экспортом, чтобы строки представляли поля, а столбцы - записи.
paginate_output	<i>флаг</i>	Когда <i>output_format</i> - это HTML, выходные данные будут разделяться на страницы.
lines_per_page	<i>число</i>	При использовании с <i>paginate_output</i> задаёт количество строк на страницу в выходных данных.
highlight_expr	<i>string</i>	
output	<i>string</i>	Свойство только для чтения, содержащее ссылку на последнюю таблицу, созданную узлом.
value_labels	[[Value LabelString] [Value LabelString] ...]	Используется для задания меток параметров значений.
display_places	<i>целое</i>	Задаёт количество десятичных разрядов при выводе поля (применимо только к полям с системой хранения REAL). При значении -1 будут использоваться значения потока по умолчанию.
export_places	<i>целое</i>	Задаёт количество десятичных разрядов при экспорте (применимо только к полям с системой хранения REAL). При значении -1 будут использоваться значения потока по умолчанию.
decimal_separator	DEFAULT PERIOD COMMA	Задаёт десятичный разделитель для поля (применимо только к полям с системой хранения REAL).

Таблица 235. Свойства *tablenode* (продолжение).

Свойства <i>tablenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>date_format</code>	"ДДММГГ" "ММДДГГ" "ГГММДД" "ГГГММДД" "ГГГГДД" DAY MONTH "ДД-ММ-ГГ" "ДД-ММ-ГГГГ" "ММ-ДД-ГГ" "ММ-ДД-ГГГГ" "ДД-МЕС-ГГ" "ДД-МЕС-ГГГГ" "ГГГГ-ММ-ДД" "ДД.ММ.ГГ" "ДД.ММ.ГГГГ" "ММ.ДД.ГГГГ" "ДД.МЕС.ГГ" "ДД.МЕС.ГГГГ" "ДД/ММ/ГГ" "ДД/ММ/ГГГГ" "ММ/ДД/ГГ" "ММ/ДД/ГГГГ" "ДД/МЕС/ГГ" "ДД/МЕС/ГГГГ" МЕС ГГГГ к К ГГГГ нн НД ГГГГ	Задает формат даты для поля (применимо только к полям с системой хранения DATE или TIMESTAMP).
<code>time_format</code>	"ЧЧММСС" "ЧЧММ" "ММСС" "ЧЧ:ММ:СС" "ЧЧ:ММ" "ММ:СС" "(Ч)Ч:(М)М:(С)С" "(Ч)Ч:(М)М" "(М)М:(С)С" "ЧЧ.ММ.СС" "ЧЧ.ММ" "ММ.СС" "(Ч)Ч.(М)М.(С)С" "(Ч)Ч.(М)М" "(М)М.(С)С"	Задает формат времени для поля (применимо только к полям с системой хранения TIME или TIMESTAMP).
<code>column_width</code>	<i>целое</i>	Задает ширину столбца для поля. При значении -1 для ширины столбца будет задано Auto.
<code>justify</code>	AUTO CENTER LEFT RIGHT	Задает выравнивание столбцов для поля.

## Свойства transformnode



Узел Преобразование позволяет выбрать и предварительно просмотреть результаты преобразований, прежде чем применить их к выбранным полям.

### Пример

```
node = stream.create("transform", "My node")
node.setPropertyValue("fields", ["AGE", "INCOME"])
node.setPropertyValue("formula", "Select")
node.setPropertyValue("formula_log_n", True)
node.setPropertyValue("formula_log_n_offset", 1)
```

Таблица 236. Свойства transformnode.

Свойства transformnode	Тип переменной	Описание свойства
fields	[ поле1... полеn]	Поля для использования в преобразовании.
formula	All Выбрать	Обозначает, какие преобразования будут вычисляться, все или выбранные.
formula_inverse	флаг	Обозначает, должно ли использоваться обратное преобразование.
formula_inverse_offset	number	Обозначает смещение данных для использования в формуле. По умолчанию задано 0, в противном случае указывается пользователем.
formula_log_n	флаг	Обозначает, должно ли использоваться преобразование $\log_n$ .
formula_log_n_offset	number	
formula_log_10	флаг	Обозначает, должно ли использоваться преобразование $\log_{10}$ .
formula_log_10_offset	number	
formula_exponential	флаг	Обозначает, должно ли использоваться экспоненциальное преобразование ( $e^x$ ).
formula_square_root	флаг	Обозначает, должно ли использоваться преобразование квадратного корня.
use_output_name	флаг	Задаёт, используется ли пользовательское имя вывода.
output_name	строка	Если значение поля use_output_name - это true, задаёт имя для использования.
output_mode	Screen File	Используется для задания положения назначения для выходных данных, сгенерированных на узле выходных данных.

Таблица 236. Свойства *transformnode* (продолжение).

Свойства <i>transformnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>output_format</code>	HTML ( <i>.html</i> ) Output ( <i>.cou</i> )	Используется для указания типа выходных данных.
<code>paginate_output</code>	<i>флаг</i>	Когда <code>output_format</code> - это HTML, выходные данные будут разделяться на страницы.
<code>lines_per_page</code>	<i>число</i>	При использовании с <code>paginate_output</code> задает количество строк на страницу в выходных данных.
<code>full_filename</code>	<i>строка</i>	Обозначает имя файла для использования при файловых выходных данных.



---

## Глава 17. Свойства узла экспорта

---

### Общие свойства узлов экспорта

Следующие свойства общие для всех узлов экспорта.

Таблица 237. Общие свойства узлов экспорта

Свойство	Значения	Описание свойства
publish_path	строка	Введите имя rootname, которое будет использоваться для опубликованного образа и файлов параметров.
publish_metadata	флаг	Задаёт, будет ли создаваться файл метаданных, описывающий входные и выходные данные образа и их модели.
publish_use_parameters	флаг	Задаёт, включаются ли параметры потока в файл *.par.
publish_parameters	список строк	Задайте параметры, которые будут включены.
execute_mode	export_data publish	Задаёт, будет ли выполняться узел без публикации потока, или при выполнении узла поток публикуется автоматически.

---

### Свойства asexport

При помощи экспорта Analytic Server поток можно выполнить в файловой системе HDFS (Hadoop Distributed File System).

#### Пример

```
node.setPropertyValue("use_default_as", False)
node.setPropertyValue("connection",
["false", "9.119.141.141", "9080", "analyticserver", "ibm", "admin", "admin", "false", "", "", "", ""])
```

Таблица 238. Свойства asexport.

свойства asexport	Тип переменной	Описание свойства
data_source	string	Имя источника данных.
export_mode	строка	Задаёт, что нужно присоединить ( <b>append</b> ) экспортированные данные к существующему источнику данных или перезаписать ( <b>overwrite</b> ) существующий источник данных.
use_default_as	логическое	Если задано True, используется соединение Analytic Server по умолчанию, сконфигурированное в файле options.cfg сервера. Если задано False, используется соединение данного узла.

Таблица 238. Свойства *asexport* (продолжение).

свойства <i>asexport</i>	Тип переменной	Описание свойства
connection	["string", "string", "string", "string", "string", "string", "string", "string", "string", "string"]	Свойство списка, содержащее подробности соединения Analytic Server. Формат: ["is_secure_connect", "server_url", "server_port", "context_root", "consumer", "user_name", "password", "use-kerberos-auth", "kerberos-krb5-config-file-path", "kerberos-jaas-config-file-path", "kerberos-krb5-service-principal-name", "enable-kerberos-debug"] где: is_secure_connect: указывает, используется ли защищенное соединение; возможные значения - true или false. use-kerberos-auth: указывает, используется ли аутентификация kerberos; возможные значения - true или false. enable-kerberos-debug: указывает, используется ли отладочный режим аутентификации kerberos; возможные значения - true или false.

## Свойства узла экспорта Cognos (cognosexportnode)



Узел экспорта IBM Cognos экспортирует данные в формате, который могут прочесть базы данных Cognos.

Для этого узла необходимо определить подключение Cognos и подключение ODBC.



## Подключение Cognos

Свойства соединения Cognos следующие.

Таблица 239. Свойства *cognosexportnode*

Свойства <i>cognosexportnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<i>cognos_connection</i>	<i>["строка", "флаг", "строка", "строка", "строка"]</i>	<p>Свойство списка, содержащего подробности соединения для сервера Cognos. Используется следующий формат: ["URL_сервера_Cognos", режим_регистрации, "пространство имен", "имя пользователя", "пароль"]</p> <p>где:  URL_сервера_Cognos - это URL сервера Cognos, содержащего источник данных.  режим_регистрации обозначает, используется ли анонимная регистрация, и может принимать значение true или false; если задано true, следующие поля должны быть заданы как "" .  пространство имен задает провайдера аутентификации защиты, используемого для регистрации на сервере.  имя_пользователя и пароль - это значения для регистрации на сервере Cognos.</p> <p>Вместо режима режим_регистрации доступны также следующие режимы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>anonymousMode</i>. Например:  ["URL_сервера_Cognos", 'anonymousMode', "пространство имен", "имя пользователя", "пароль"]</li> <li>• <i>credentialMode</i>. Например:  ["URL_сервера_Cognos", 'credentialMode', "пространство имен", "имя пользователя", "пароль"]</li> <li>• <i>storedCredentialMode</i>. Например:  ["URL_сервера_Cognos", 'storedCredentialMode', "имя_хранимых_идентификац_данных"]</li> </ul> <p>Где <i>имя_хранимых_идентификац_данных</i> - это имя идентификационных данных Cognos в репозитории.</p>
<i>cognos_package_name</i>	<i>строка</i>	Путь и имя пакета Cognos, в который экспортируются данные, например: /Public Folders/MyPackage
<i>cognos_datasource</i>	<i>строка</i>	
<i>cognos_export_mode</i>	Опубликовать ExportFile	
<i>cognos_filename</i>	<i>строка</i>	

## Подключение ODBC

Свойства соединения ODBC идентичны перечисленным для databaseexportnode в следующем разделе, за тем исключением, что свойство datasource не используется.

## Свойства databaseexportnode



Узел экспорта баз данных записывает данные в совместимый с ODBC источник реляционных данных. Чтобы произвести запись в источник данных ODBC, этот источник данных должен существовать и у вас должны быть разрешения записи для него.

### Пример

```
...
```

Предполагается, что источник базы данных с именем "MyDatasource" был сконфигурирован

```
...
```

```
stream = modeler.script.stream()
db_exportnode = stream.createAt("databaseexport", "DB Export", 200, 200)
applynn = stream.findByType("applyneuralnetwork", None)
stream.link(applynn, db_exportnode)

# Вкладка Экспорт
db_exportnode.setPropertyValue("username", "user")
db_exportnode.setPropertyValue("datasource", "MyDatasource")
db_exportnode.setPropertyValue("password", "password")
db_exportnode.setPropertyValue("table_name", "predictions")
db_exportnode.setPropertyValue("write_mode", "Create")
db_exportnode.setPropertyValue("generate_import", True)
db_exportnode.setPropertyValue("drop_existing_table", True)
db_exportnode.setPropertyValue("delete_existing_rows", True)
db_exportnode.setPropertyValue("default_string_size", 32)

# Диалоговое окно Схема
db_exportnode.setKeyedPropertyValue("type", "region", "VARCHAR(10)")
db_exportnode.setKeyedPropertyValue("export_db_primarykey", "id", True)
db_exportnode.setPropertyValue("use_custom_create_table_command", True)
db_exportnode.setPropertyValue("custom_create_table_command", "My SQL Code")

# Диалоговое окно Индексы
db_exportnode.setPropertyValue("use_custom_create_index_command", True)
db_exportnode.setPropertyValue("custom_create_index_command", "CREATE BITMAP INDEX <имя-индекса>
ON <имя-таблицы> <(индекс-столбцы)>")
db_exportnode.setKeyedPropertyValue("indexes", "MYINDEX", [{"fields", ["id", "region"]})
```

Таблица 240. Свойства databaseexportnode.

Свойства databaseexportnode	Тип переменной	Описание свойства
datasource	строка	
username	строка	
password	строка	

Таблица 240. Свойства databaseexportnode (продолжение).

Свойства databaseexportnode	Тип переменной	Описание свойства
epassword	строка	При выполнении этот слот предназначен только для чтения. Чтобы сгенерировать закодированный пароль, используйте Инструмент паролей из меню Инструменты. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Генерирование закодированного пароля” на стр. 52.
table_name	строка	
write_mode	Создать Добавлять в конец Merge	
map	строка	Отображает имя поля потока на имя столбца базы данных (допустимо только в том случае, если режим_записи - это Слияние).  При слиянии все поля должны быть отображены, чтобы их можно было экспортировать. Имена полей, не существующие в базе данных, добавляются как новые столбцы.
key_fields	список	Задаёт поле потока, используемое для ключа; свойство map показывает, чему оно соответствует в базе данных.
join	База данных Add	
drop_existing_table	флаг	
delete_existing_rows	флаг	
default_string_size	целое	
type		Структурированное свойство, используемое для задания типа схемы.
generate_import	флаг	
use_custom_create_table_command	флаг	Используйте слот <i>пользовательское_создание_таблицы</i> для изменения стандартной команды SQL CREATE TABLE.
custom_create_table_command	строка	Задаёт строковую команду для использования вместо стандартной команды SQL CREATE TABLE.
use_batch	флаг	Следующие свойства - это расширенные опции для массовой загрузки базы данных. Значение True для опции <i>Использовать_пакет</i> выключает принятия строки за строкой в базу данных.
batch_size	число	Задаёт количество записей для отправки в базу данных до принятия в память.

Таблица 240. Свойства databaseexportnode (продолжение).

Свойства databaseexportnode	Тип переменной	Описание свойства
bulk_loading	Выкл ODBC Внешние данные	Задаёт тип массовой загрузки. Дополнительные опции для ODBC и Внешнее перечислены ниже.
not_logged	<i>флаг</i>	
odbc_binding	Строка Столбец	Задайте построчное или постолбцовое связывание для массовой загрузки через ODBC.
loader_delimit_mode	Табуляция Пробел Other	Для массовой загрузки через внешнюю программу задайте тип разделителя. Выберите Другое в сочетании со свойством loader_other_delimiter для указания других разделителей, например, запятой (.).
loader_other_delimiter	<i>строка</i>	
specify_data_file	<i>флаг</i>	Значение флага True активирует свойство файл_данных ниже, где можно задать имя файла и путь для записи в него при массовой загрузке в базу данных.
data_file	<i>строка</i>	
specify_loader_program	<i>флаг</i>	Значение флага True активирует свойство программа_загрузчика ниже, где можно задать имя файла и положение сценария или программы внешнего загрузчика.
loader_program	<i>строка</i>	
gen_logfile	<i>флаг</i>	Значение флага True активирует свойство имя_файла_журнала ниже, где можно задать имя файла на сервере для генерирования журнала ошибок.
logfile_name	<i>строка</i>	
check_table_size	<i>флаг</i>	Флаг True позволяет проверить таблицу, чтобы увеличение размера таблицы базы данных соответствовало количеству строк, экспортированных из IBM SPSS Modeler.
loader_options	<i>строка</i>	Задайте дополнительные аргументы, такие как -comment и -specialdir, в программу загрузчика.
export_db_primarykey	<i>флаг</i>	Указывает, представляет ли собой данное поле первичный ключ.
use_custom_create_index_command	<i>флаг</i>	Если true, включает пользовательский SQL для всех индексов.
custom_create_index_command	<i>строка</i>	Задаёт команду SQL, используемую для создания индексов при включении пользовательского SQL. (Это значение можно переопределить для конкретных индексов, как описано ниже).

Таблица 240. Свойства *databaseexportnode* (продолжение).

Свойства <i>databaseexportnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>indexes.INDEXNAME.fields</code>		При необходимости создает заданный индекс и перечисляет имена полей для включения в этот индекс.
<code>INDEXNAME</code> <code>"use_custom_create_index_command"</code>	<i>флаг</i>	Используется для включения или отключения пользовательского SQL для конкретного индекса. Смотрите примеры после следующей таблицы.
<code>INDEXNAME</code> <code>"custom_create_index_command"</code>	<i>строка</i>	Задает пользовательский SQL, используемый для заданного индекса. Смотрите примеры после следующей таблицы.
<code>indexes.INDEXNAME.remove</code>	<i>флаг</i>	Если True, удаляет заданный индекс из набора индексов.
<code>table_space</code>	<i>строка</i>	Задает табличное пространство, которое будет создано.
<code>use_partition</code>	<i>флаг</i>	Задает, что будет использоваться хеш-поле распределения.
<code>partition_field</code>	<i>строка</i>	Задает содержимое хеш-поля распределения.

**Примечание:** Для некоторых баз данных можно задать, чтобы таблицы базы данных создавались для экспорта со сжатием (например, эквивалент `CREATE TABLE MYTABLE (...) COMPRESS YES;` в SQL). Для поддержки этой возможности предоставляются свойства `использовать_сжатие` и `режим_сжатия`, как это описано ниже.

Таблица 241. Свойства узла экспорта базы данных (*databaseexportnode*) с использованием возможностей сжатия.

Свойства <i>databaseexportnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>use_compression</code>	<i>Логический</i>	Если задано True, создает таблицы для экспорта со сжатием.
<code>compression_mode</code>	Строка Страница	Задает уровень сжатия для баз данных SQL Server.
	По умолчанию Direct_Load_Operations All_Operations Тип OLTP Query_High Query_Low Archive_High Archive_Low	Задает уровень сжатия для баз данных Oracle. Обратите внимание на то, что для использования значений OLTP, Query_High, Query_Low, Archive_High и Archive_Low требуется как минимум Oracle 11gR2.

Пример, показывающий изменение команды `CREATE INDEX` для конкретного индекса

```
db_exportnode.setKeyedPropertyValue("indexes", "MYINDEX", ["use_custom_create_index_command", True])
db_exportnode.setKeyedPropertyValue("indexes", "MYINDEX", ["custom_create_index_command", "CREATE BITMAP INDEX <имя-индекса> ON <имя-таблицы> <(индекс-столбцы)>"])
```

Другой вариант - сделать это через хеш-таблицу:

```
db_exportnode.setKeyedPropertyValue("indexes", "MYINDEX", [{"fields":["id", "region"],
"use_custom_create_index_command":True, "custom_create_index_command":"CREATE INDEX <имя-индекса> ON
<имя-таблицы> <(индекс-столбцы)>"}])
```

## Свойства узла экспорта собрания данных (datacollectionexportnode)



Узел экспорта Data Collection выводит данные в формате, используемом программным обеспечением изучения рынка Data Collection. Для использования этого узла должна быть установлена библиотека данных Data Collection.

### Пример

```
stream = modeler.script.stream()
datacollectionexportnode = stream.createAt("datacollectionexport", "Data Collection", 200, 200)
datacollectionexportnode.setPropertyValue("metadata_file", "c:\\museums.mdd")
datacollectionexportnode.setPropertyValue("merge_metadata", "Overwrite")
datacollectionexportnode.setPropertyValue("casedata_file", "c:\\museumdata.sav")
datacollectionexportnode.setPropertyValue("generate_import", True)
datacollectionexportnode.setPropertyValue("enable_system_variables", True)
```

Таблица 242. Свойства datacollectionexportnode

Свойства datacollectionexportnode	Тип переменной	Описание свойства
metadata_file	строка	Имя файла метаданных для экспорта.
merge_metadata	Перезаписать MergeCurrent	
enable_system_variables	флаг	Задаёт, должен ли экспортируемый файл .mdd включать в себя системные переменные Data Collection.
casedata_file	строка	Имя файла .sav, в который экспортируются данные наблюдения.
generate_import	флаг	

## Свойства узла экспорта Excel (excelexportnode)



Узел экспорта Excel выводит данные в формате файлов Microsoft Excel .xlsx. Дополнительно можно выбрать автоматический запуск Excel и открытие экспортированного файла при выполнении узла.

### Пример

```
stream = modeler.script.stream()
excelexportnode = stream.createAt("excelexport", "Excel", 200, 200)
excelexportnode.setPropertyValue("full_filename", "C:/output/myexport.xlsx")
excelexportnode.setPropertyValue("excel_file_type", "Excel2007")
excelexportnode.setPropertyValue("inc_field_names", True)
excelexportnode.setPropertyValue("inc_labels_as_cell_notes", False)
excelexportnode.setPropertyValue("launch_application", True)
excelexportnode.setPropertyValue("generate_import", True)
```

Таблица 243. Свойства *excelexportnode*

Свойства <i>excelexportnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
full_filename	строка	
excel_file_type	Excel2007	
export_mode	Создать Добавлять в конец	
inc_field_names	флаг	Задаёт, должны ли имена полей включаться в первую строку рабочего листа.
start_cell	строка	Задаёт начальную ячейку для экспорта.
worksheet_name	строка	Имя рабочего листа для записи.
launch_application	флаг	Задаёт, должен ли Excel вызываться для итогового файла. Обратите внимание на то, что путь для запуска Excel должен быть задан в диалоговом окне Прикладные программы помощника (меню Инструменты, прикладные программы помощника).
generate_import	флаг	Задаёт, должен ли быть сгенерирован узел импорта Excel, который будет читать файл экспортированных данных.

## Свойства *extensionexportnode*



При помощи узла Extension Export можно запускать сценарии R или Python for Spark для экспорта данных.

### Пример Python for Spark

```
#### пример сценария для Python for Spark
import modeler.api
stream = modeler.script.stream()
node = stream.create("extension_export", "extension_export")
node.setPropertyValue("syntax_type", "Python")

python_script = """import spss.pyspark.runtime
from pyspark.sql import SQLContext
from pyspark.sql.types import *

cxt = spss.pyspark.runtime.getContext()
df = cxt.getSparkInputData()
print df.dtypes[:]
_newDF = df.select("Age","Drug")
print _newDF.dtypes[:]
```

```
df.select("Age", "Drug").write.save("c:/data/ageAndDrug.json", format="json")
"""
```

```
node.setPropertyValue("python_syntax", python_script)
```

## Пример R

```
#### пример сценария для R
node.setPropertyValue("syntax_type", "R")
node.setPropertyValue("r_syntax", ""write.csv(modelerData, "C:/export.csv)""")
```

Таблица 244. Свойства `extensionexportnode`

Свойства <code>extensionexportnode</code>	Тип переменной	Описание свойства
<code>syntax_type</code>	<i>R</i> <i>Python</i>	Указывает, какой сценарий работает – R или Python (R - значение по умолчанию).
<code>r_syntax</code>	<i>строка</i>	Синтаксис R для запускаемого сценария.
<code>python_syntax</code>	<i>строка</i>	Синтаксис Python для запускаемого сценария.
<code>convert_flags</code>	StringsAndDoubles LogicalValues	Опция для преобразования флаговых полей.
<code>convert_missing</code>	<i>флаг</i>	Опция для преобразования пропущенных значений в значение R NA.
<code>convert_datetime</code>	<i>флаг</i>	Опция для преобразования переменных с форматом данных даты или даты-времени в форматы даты/времени R.
<code>convert_datetime_class</code>	POSIXct POSIXlt	Опции для указания, в какой формат нужно конвертировать переменные из формата даты или даты-времени.

## Свойства узла выходного файла (`outputfilenode`)



Узел экспорта плоских файлов выводит данные в текстовом формате с разделителями. Он полезен для экспорта данных, которые может читать другое программное обеспечение анализа или электронных таблиц.

### Пример

```
stream = modeler.script.stream()
outputfile = stream.createAt("outputfile", "File Output", 200, 200)
outputfile.setPropertyValue("full_filename", "c:/output/flatfile_output.txt")
outputfile.setPropertyValue("write_mode", "Append")
outputfile.setPropertyValue("inc_field_names", False)
outputfile.setPropertyValue("use_newline_after_records", False)
outputfile.setPropertyValue("delimit_mode", "Tab")
outputfile.setPropertyValue("other_delimiter", ",")
outputfile.setPropertyValue("quote_mode", "Double")
outputfile.setPropertyValue("other_quote", "*")
outputfile.setPropertyValue("decimal_symbol", "Period")
outputfile.setPropertyValue("generate_import", True)
```



Таблица 245. Свойства *outputfilenode*

Свойства <i>outputfilenode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<i>full_filename</i>	<i>строка</i>	Имя выходного файла.
<i>write_mode</i>	Перезаписать Добавлять в конец	
<i>inc_field_names</i>	<i>флаг</i>	
<i>use_newline_after_records</i>	<i>флаг</i>	
<i>delimit_mode</i>	Запятая Табуляция Пробел Other	
<i>other_delimiter</i>	<i>char</i>	
<i>quote_mode</i>	Нет Одиночный Двойной точности Other	
<i>other_quote</i>	<i>флаг</i>	
<i>generate_import</i>	<i>флаг</i>	
кодировка	StreamDefault SystemDefault "UTF-8"	

## Свойства узла экспорта SAS (*sasexportnode*)



Узел экспорта SAS выводит данные в формате SAS, которые можно прочесть в программных пакетах SAS или SAS-совместимых. Доступно три формата файлов SAS: SAS для Windows/OS2, SAS для UNIX или SAS Версии 7/8.

### Пример

```
stream = modeler.script.stream()
sasexportnode = stream.createAt("sasexport", "SAS Export", 200, 200)
sasexportnode.setPropertyValue("full_filename", "c:/output/SAS_output.sas7bdat")
sasexportnode.setPropertyValue("format", "SAS8")
sasexportnode.setPropertyValue("export_names", "NamesAndLabels")
sasexportnode.setPropertyValue("generate_import", True)
```

Таблица 246. Свойства *sasexportnode*

Свойства <i>sasexportnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
формат	Windows UNIX SAS7 SAS8	Поля меток различных свойств.
<i>full_filename</i>	<i>строка</i>	
<i>export_names</i>	NamesAndLabels NamesAsLabels	Используется для отображения имен полей из IBM SPSS Modeler при экспорте на IBM SPSS Statistics или на имена переменных SAS.

Таблица 246. Свойства *sasexportnode* (продолжение)

Свойства <i>sasexportnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
generate_import	флаг	

## Свойства узла экспорта статистики (*statisticsexportnode*)



Узел Экспорт статистики выводит данные в формате IBM SPSS Statistics *.sav* или *.zsav*. Файлы *.sav* или *.zsav* могут быть прочитаны модулем IBM SPSS Statistics Base и другими продуктами. Это формат, используемый также для файлов кэша в IBM SPSS Modeler.

Свойства этого узла описаны в разделе “Свойства узла экспорта статистики (*statisticsexportnode*)” на стр. 347.

## Свойства узла *tm1odataexport*



Узел экспорта IBM Cognos TM1 экспортирует данные в формате, который могут прочесть базы данных Cognos TM1.

Таблица 247. Свойства узла *tm1odataexport*

Свойства узла <i>tm1odataexport</i>	Тип переменной	Описание свойства
admin_host	строка	URL для имени хоста API REST.
server_name	строка	Имя сервера TM1, выбранного на хост_admin.
credential_type	inputCredential или storedCredential	Используется для указания типа идентификационных данных.
input_credential	список	Когда credential_type - inputCredential; задайте домен, имя пользователя и пароль.
stored_credential_name	строка	Когда credential_type - storedCredential; задайте имя регистрационных данных на сервере C&DS.
selected_cube	поле	Имя куба, куда вы экспортируете данные. Например: <code>TM1_export.setPropertyValue("выбранный_куб", "план_BudgetPlan")</code>

Таблица 247. Свойства узла tm1odataexport (продолжение)

Свойства узла tm1odataexport	Тип переменной	Описание свойства
spss_field_to_tm1_element_mapping	список	<p>Элемент tm1, на который выполняется отображение, должен входить в состав измерения столбцов для выбранного представления кубов. Формат: [[Поле_1, Измерение_1, False], [Элемент_1, Измерение_2, True], ...], [[Поле_2, Существующий_элемент_показаний, False], [Поле_3, Новый_элемент_показаний, True], ...]]</p> <p>Для описания информации отображения есть два списка. Отображение конечного элемента на измерение соответствует примеру 2 ниже: Пример 1: первый список: ([[Поле_1, Измерение_1, False], [Элемент_1, Измерение_2, True], ...]) используется для информации отображения измерения TM1.</p> <p>Каждая тройка значений списка указывает информацию отображения измерения. Третье значение - логическое, оно используется для указания, выбран ли элемент для измерения. Например, "[Поле_1, Измерение_1, False]" означает, что Поле_1 отображается на Измерение_1; "[Элемент_1, Измерение_2, True]" означает, что Элемент_1 выбран для Измерения_2.</p> <p>Пример 2: Второй список: ([[Поле_2, ExistMeasureElement, False], [Поле_3, NewMeasureElement, True], ...]) используется для информации об отображении элемента измерения показаний TM1.</p> <p>Каждая тройка значений списка указывает информацию отображения элемента показаний. Третье логическое значение используется для указания на потребность создать новый элемент. "[Поле_2, ExistMeasureElement, False]" означает, что Поле_2 отображено на ExistMeasureElement; "[Поле_3, NewMeasureElement, True]" означает, что NewMeasureElement должен быть измерением показаний, выбранном в выбранное_показание, и Поле_3 отображается на него.</p>
selected_measure	строка	<p>Задайте измерение показаний.</p> <p>Пример: setPropertyValue("selected_measure", "Measures")</p>

## Свойства узла tm1export (объявлено устаревшим)



Узел экспорта IBM Cognos TM1 экспортирует данные в формате, который могут прочесть базы данных Cognos TM1.

**Примечание:** Этот узел устарел в Modeler 18.0. Имя заменяющего сценария узла - *tm1odataexport*.

Таблица 248. Свойства узла *tm1export*.

Свойства узла <i>tm1export</i>	Тип переменной	Описание свойства
pm_host	строка	<p><b>Примечание:</b> Только для версий 16.0 и 17.0</p> <p>Имя хоста. Например:  <code>TM1_export.setPropertyValue("pm_host", 'http://9.191.86.82:9510/pmhub/pm')</code></p>
tm1_connection	["поле", "поле", ..., "поле"]	<p><b>Примечание:</b> Только для версий 16.0 и 17.0</p> <p>Свойство списка, содержащего подробности соединения для сервера TM1. Формат: [ "имя_сервера_TM1", "имя_пользователя_tm1", "пароль_tm1" ]</p> <p>Например:  <code>TM1_export.setPropertyValue("tm1_connection", ['Planning Sample', "admin" "apple"])</code></p>
selected_cube	поле	<p>Имя куба, куда вы экспортируете данные. Например:  <code>TM1_export.setPropertyValue("выбранный_куб", "план_BudgetPlan")</code></p>

Таблица 248. Свойства узла *tm1export* (продолжение).

Свойства узла <b>tm1export</b>	Тип переменной	Описание свойства
<code>spssfield_tm1element_mapping</code>	<i>список</i>	<p>Элемент <code>tm1</code>, на который выполняется отображение, должен входить в состав измерения столбцов для выбранного представления кубов. Формат: <code>[[[Поле_1, Измерение_1, False], [Элемент_1, Измерение_2, True], ...], [[Поле_2, Существующий_элемент_показаний, False], [Поле_3, Новый_элемент_показаний, True], ...]]</code></p> <p>Для описания информации отображения есть два списка. Отображение конечного элемента на измерение соответствует примеру 2 ниже:                      Пример 1: первый список: <code>([[Поле_1, Измерение_1, False], [Элемент_1, Измерение_2, True], ...])</code> используется для информации отображения измерения <code>TM1</code>.</p> <p>Каждая тройка значений списка указывает информацию отображения измерения. Третье значение - логическое, оно используется для указания, выбран ли элемент для измерения. Например, <code>"[Поле_1, Измерение_1, False]"</code> означает, что <code>Поле_1</code> отображается на <code>Измерение_1</code>; <code>"[Элемент_1, Измерение_2, True]"</code> означает, что <code>Элемент_1</code> выбран для <code>Измерения_2</code>.</p> <p>Пример 2: Второй список: <code>([[Поле_2, ExistMeasureElement, False], [Поле_3, NewMeasureElement, True], ...])</code> используется для информации об отображении элемента измерения показаний <code>TM1</code>.</p> <p>Каждая тройка значений списка указывает информацию отображения элемента показаний. Третье логическое значение используется для указания на потребность создать новый элемент. <code>"[Поле_2, ExistMeasureElement, False]"</code> означает, что <code>Поле_2</code> отображено на <code>ExistMeasureElement</code>; <code>"[Поле_3, NewMeasureElement, True]"</code> означает, что <code>NewMeasureElement</code> должен быть измерением показаний, выбранном в выбранное_показание, и <code>Поле_3</code> отображается на него.</p>
<code>selected_measure</code>	<i>строка</i>	<p>Задайте измерение показаний.</p> <p>Пример: <code>setProperty("selected_measure", "Measures")</code></p>

## Свойства узла экспорта XML (`xmlexportnode`)



Узел экспорта XML выводит данные в файл в формате XML. Дополнительно вы можете создать узел источника XML, чтобы прочесть экспортированные данные обратно в поток.

Пример

```
stream = modeler.script.stream()
xmlexportnode = stream.createAt("xmlexport", "XML Export", 200, 200)
xmlexportnode.setPropertyValue("full_filename", "c:/export/data.xml")
xmlexportnode.setPropertyValue("map", [{"catalog/book/genre", "genre"}, {"catalog/book/title", "title"}])
```

Таблица 249. Свойства `xmlexportnode`

Свойства <code>xmlexportnode</code>	Тип переменной	Описание свойства
<code>full_filename</code>	<i>строка</i>	(обязательно) Полный путь и имя файла экспорта XML.
<code>use_xml_schema</code>	<i>флаг</i>	Задаёт, использовать ли схему XML (файл XSD или DTD) для управления структурой экспортированных данных.
<code>full_schema_filename</code>	<i>строка</i>	Полный путь и имя файла XSD или DTD для использования. Обязательно, если для <code>use_xml_schema</code> задано значение <code>true</code> .
<code>generate_import</code>	<i>флаг</i>	Генерирует узел источника XML, который будет читать файл экспортированных данных обратно в поток.
<code>записи</code>	<i>строка</i>	Выражение XPath, обозначающее границу записи.
<code>map</code>	<i>строка</i>	Отображает имя поля на структуру XML.

---

## Глава 18. Свойства узла IBM SPSS Statistics

---

### Свойства узла импорта статистики (statisticsimportnode)



Узел Файл статистики читает данные в формате файлов *.sav*, используемом IBM SPSS Statistics, а также файлы кэша, сохраненные IBM SPSS Modeler, которые также используют этот формат.

#### Пример

```
stream = modeler.script.stream()
statisticsimportnode = stream.createAt("statisticsimport", "SAV Import", 200, 200)
statisticsimportnode.setPropertyValue("full_filename", "C:/data/drug1n.sav")
statisticsimportnode.setPropertyValue("import_names", True)
statisticsimportnode.setPropertyValue("import_data", True)
```

Таблица 250. Свойства statisticsimportnode.

Свойства statisticsimportnode	Тип переменной	Описание свойства
full_filename	<i>string</i>	Полное имя файла, включающее путь.
password	<i>string</i>	Пароль. Параметр password должен быть задан перед параметром file_encrypted.
file_encrypted	<i>флаг</i>	Защищен ли файл паролем.
import_names	NamesAndLabels LabelsAsNames	Способ для обработки имен и меток переменных.
import_data	DataAndLabels LabelsAsData	Способ для обработки значений и меток.
use_field_format_for_storage	<i>Логический</i>	Указывает, использовать ли при импорте информацию о формате полей IBM SPSS Statistics.

---

### Свойства statistictransformnode



Узел Преобразование статистики запускает разнообразные команды синтаксиса IBM SPSS Statistics для источников данных в IBM SPSS Modeler. Этому узлу требуется лицензированная копия IBM SPSS Statistics.

#### Пример

```
stream = modeler.script.stream()
statistictransformnode = stream.createAt("statistictransform", "Transform", 200, 200)
statistictransformnode.setPropertyValue("syntax", "COMPUTE NewVar = Na + K.")
statistictransformnode.setKeyedPropertyValue("new_name", "NewVar", "Mixed Drugs")
statistictransformnode.setPropertyValue("check_before_saving", True)
```

Таблица 251. Свойства *statisticstransformnode*

Свойства <i>statisticstransformnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
синтаксис	<i>строка</i>	
check_before_saving	<i>флаг</i>	Проверяет введенный синтаксис перед сохранением записей. Выводит сообщение об ошибке, если синтаксис неправильный.
default_include	<i>флаг</i>	Дополнительную информацию смотрите в разделе “Свойства <i>filternode</i> ” на стр. 142.
include	<i>флаг</i>	Дополнительную информацию смотрите в разделе “Свойства <i>filternode</i> ” на стр. 142.
new_name	<i>строка</i>	Дополнительную информацию смотрите в разделе “Свойства <i>filternode</i> ” на стр. 142.

## Свойства *statisticsmodelnode*



Узел Статистическая модель позволяет проанализировать свои данные и работать с ними, запустив процедуры IBM SPSS Statistics, создающие PMML. Этому узлу требуется лицензированная копия IBM SPSS Statistics.

### Пример

```
stream = modeler.script.stream()
statisticsmodelnode = stream.createAt("statisticsmodel", "Model", 200, 200)
statisticsmodelnode.setPropertyValue("syntax", "COMPUTE NewVar = Na + K.")
statisticsmodelnode.setKeyedPropertyValue("new_name", "NewVar", "Mixed Drugs")
```

Свойства <i>statisticsmodelnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
синтаксис	<i>строка</i>	
default_include	<i>флаг</i>	Дополнительную информацию смотрите в разделе “Свойства <i>filternode</i> ” на стр. 142.
include	<i>флаг</i>	Дополнительную информацию смотрите в разделе “Свойства <i>filternode</i> ” на стр. 142.
new_name	<i>строка</i>	Дополнительную информацию смотрите в разделе “Свойства <i>filternode</i> ” на стр. 142.

## Свойства узла выходных данных статистики (*statisticsoutputnode*)



Узел Вывод статистики позволяет вызвать процедуру IBM SPSS Statistics для анализа ваших данных IBM SPSS Modeler. Доступны разнообразные аналитические процедуры IBM SPSS Statistics. Этому узлу требуется лицензированная копия IBM SPSS Statistics.



Пример

```
stream = modeler.script.stream()
statisticsoutputnode = stream.createAt("statisticsoutput", "Output", 200, 200)
statisticsoutputnode.setPropertyValue("syntax", "SORT CASES BY Age(A) Sex(A) BP(A) Cholesterol(A)")
statisticsoutputnode.setPropertyValue("use_output_name", False)
statisticsoutputnode.setPropertyValue("output_mode", "File")
statisticsoutputnode.setPropertyValue("full_filename", "Cases by Age, Sex and Medical History")
statisticsoutputnode.setPropertyValue("file_type", "HTML")
```

Таблица 252. Свойства *statisticsoutputnode*

Свойства <i>statisticsoutputnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
режим	Dialog Синтаксис	Выбирает опцию "Диалоговое окно IBM SPSS Statistics" или редактор синтаксиса
синтаксис	<i>строка</i>	
use_output_name	<i>флаг</i>	
output_name	<i>строка</i>	
output_mode	Screen File	
full_filename	<i>строка</i>	
file_type	HTML SPV SPW	

## Свойства узла экспорта статистики (*statisticsexportnode*)



Узел Экспорт статистики выводит данные в формате IBM SPSS Statistics *.sav* или *.zsav*. Файлы *.sav* или *.zsav* могут быть прочитаны модулем IBM SPSS Statistics Base и другими продуктами. Это формат, используемый также для файлов кэша в IBM SPSS Modeler.

Пример

```
stream = modeler.script.stream()
statisticsexportnode = stream.createAt("statisticsexport", "Export", 200, 200)
statisticsexportnode.setPropertyValue("full_filename", "c:/output/SPSS_Statistics_out.sav")
statisticsexportnode.setPropertyValue("field_names", "Names")
statisticsexportnode.setPropertyValue("launch_application", True)
statisticsexportnode.setPropertyValue("generate_import", True)
```

Таблица 253. Свойства *statisticsexportnode*.

Свойства <i>statisticsexportnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
full_filename	<i>строка</i>	
file_type	sav zsav	Сохранить файл в формате <i>sav</i> или <i>zsav</i> . Например: <code>statisticsexportnode.setPropertyValue("file_type", "sav")</code>
encrypt_file	<i>флаг</i>	Защищен ли файл паролем.
password	<i>строка</i>	Пароль.

Таблица 253. Свойства *statisticsexportnode* (продолжение).

Свойства <i>statisticsexportnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
launch_application	<i>флаг</i>	
export_names	NamesAndLabels NamesAsLabels	Используется для отображения имен полей из IBM SPSS Modeler при экспорте на IBM SPSS Statistics или на имена переменных SAS.
generate_import	<i>флаг</i>	

## Глава 19. Свойства узла Python

### Свойства ocsvmnode



Узел One-Class SVM использует неконтролируемый алгоритм обучения. Этот узел можно использовать для обнаружения новизны. Он будет обнаруживать нерезкую границу данного набора выборок, чтобы затем классифицировать новые точки как принадлежащие к этому набору или нет. Этот узел моделирования One-Class SVM в SPSS Modeler реализован на языке Python, и для него требуется библиотека Python `scikit-learn`.

Таблица 254. свойства ocsvmnode

Свойства ocsvmnode	Тип переменной	Описание свойства
role_use	строка	Задайте значение predefined для использования заранее заданных ролей или значение custom для использования пользовательских назначений полей. Значение по умолчанию - predefined.
inputs	поле	Список имён полей для ввода.
расщепления	поле	Список имён полей для расщепления.
use_partition	Логический	Задайте true или false. Значение по умолчанию - true. Если задать значение true, при построении модели будут использоваться только данные обучения.
mode_type	строка	Режим. Возможные значения - simple или expert. Если задать simple, на вкладке Эксперт будут выведены все параметры.
stopping_criteria	строка	Строка в экспоненциальной записи. Возможные значения - 1.0E-1, 1.0E-2, 1.0E-3, 1.0E-4, 1.0E-5 или 1.0E-6. Значение по умолчанию - 1.0E-3.
precision	плавающее	Точность регрессии (ню). Граница для доли ошибок обучения и опорных векторов. Задайте число больше 0 и не больше 1.0. Значение по умолчанию - 0.1.
kernel	строка	Тип ядра для использования в алгоритме. Возможные значения: linear, poly, rbf, sigmoid или precomputed. Значение по умолчанию - rbf.
enable_gamma	Логический	Разрешает использование параметра gamma. Задайте true или false. Значение по умолчанию - true.
gamma	плавающее	Поддержка этого параметра включается только для ядер rbf, poly и sigmoid. Если для параметра enable_gamma задать значение false, для этого параметра будет задано значение auto. Если задать значение true, будет использоваться значение по умолчанию 0,1.
coef0	плавающее	Независимый член в функции ядра. Поддержка этого параметра включается только для ядра poly и ядра sigmoid. Значение по умолчанию - 0.0.

Таблица 254. свойства *ocsvmnode* (продолжение)

Свойства <i>ocsvmnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
degree	<i>целое</i>	Степень полиномиальной функции ядра. Поддержка этого параметра включается только для ядра <i>poly</i> . Задайте любое целое число. Значение по умолчанию - 3.
shrinking	<i>Логический</i>	Указывает, использовать ли опцию сокращения. Задайте <i>true</i> или <i>false</i> . Значение по умолчанию - <i>false</i> .
enable_cache_size	<i>Логический</i>	Разрешает использование параметра <i>cache_size</i> . Задайте <i>true</i> или <i>false</i> . Значение по умолчанию - <i>false</i> .
cache_size	<i>плавающее</i>	Размер кэша ядра в Мбайтах. Значение по умолчанию - 200.
enable_random_seed	<i>Логический</i>	Разрешает использование параметра <i>random_seed</i> . Задайте <i>true</i> или <i>false</i> . Значение по умолчанию - <i>false</i> .
random_seed	<i>целое</i>	Начальное значение для генератора псевдослучайных чисел, используемое при перестановке данных для оценки вероятности. Задайте любое целое число.
pc_type	<i>строка</i>	Тип диаграммы параллельных координат. Возможные опции - <i>independent</i> или <i>general</i> .
lines_amount	<i>целое</i>	Максимальное число строк, включаемых в диаграмму. э Укажите целое число от 1 до 1000.
lines_fields_custom	<i>Логический</i>	Включает поддержку параметра <i>lines_fields</i> , разрешающего задавать пользовательские поля для включения в вывод диаграммы. Если задать значение <i>false</i> , будут выводиться все поля. Если задать значение <i>true</i> , будут выводиться только поля, заданные с параметром <i>lines_fields</i> . По причинам производительности будет показано не более 20 полей.
lines_fields	<i>поле</i>	Список имён полей, включаемых в диаграмму в качестве ординат.
enable_graphic	<i>Логический</i>	Задайте <i>true</i> или <i>false</i> . Включает графический вывод (отключите, чтобы сократить время и размер потокового файла).
enable_hpo	<i>Логический</i>	Задайте <i>true</i> или <i>false</i> , чтобы включить или отключить свойства НПО. Если задано <i>true</i> , будет применен <i>Rbfort</i> для автоматического поиска "наилучшей" модели SVM с одним классом, которая достигает целевого значения показателя, определенного пользователем при помощи следующего параметра <i>target_objval</i> .
target_objval	<i>плавающее</i>	Значение целевой функции (частоты ошибок модели на выборках), которого мы хотим достичь (например, значение неизвестного оптимума). Задайте для этого параметра подходящее значение, если оптимум неизвестен (например, 0.01).
max_iterations	<i>целое</i>	Максимальное число итераций для попыток построения модели. Значение по умолчанию - 1000.

Таблица 254. свойства *ocsvmnode* (продолжение)

Свойства <i>ocsvmnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
max_evaluations	целое	Максимальное число оценок функций для попыток построения модели, если наша цель - точность, а не скорость. Значение по умолчанию - 300.

## Свойства *rfnode*



Узел Случайный лес использует улучшенную реализацию алгоритма бэггинга с моделью дерева в качестве базовой. Этот узел моделирования Случайный лес в SPSS Modeler реализован на языке Python, и для него требуется библиотека Python `scikit-learn`©.

Таблица 255. Свойства *rfnode*

Свойства <i>rfnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
role_use	строка	Задайте значение <code>predefined</code> для использования заранее заданных ролей или значение <code>custom</code> для использования пользовательских назначений полей. Значение по умолчанию - <code>predefined</code> .
inputs	поле	Список имён полей для ввода.
splits	поле	Список имён полей для расщепления.
n_estimators	целое	Число создаваемых деревьев. Значение по умолчанию - 10.
specify_max_depth	Логический	Задать пользовательскую максимальную глубину. При значении <code>false</code> узлы раскрываются, пока все листья не станут однородными или пока каждый лист не будет содержать менее <code>min_samples_split</code> примеров. Значение по умолчанию - <code>false</code> .
max_depth	целое	Максимальная глубина дерева. Значение по умолчанию - 10.
min_samples_leaf	целое	Минимальный размер конечного узла. Значение по умолчанию - 1.
max_features	строка	Число рассматриваемых возможностей при поиске наилучшего расщепления: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Если задано значение <code>auto</code>, используется <code>max_features=sqrt(n_features)</code> для классификатора и <code>max_features=sqrt(n_features)</code> для регрессии.</li> <li>• Если задано значение <code>sqrt</code>, используется <code>max_features=sqrt(n_features)</code>.</li> <li>• Если задано значение <code>log2</code>, используется <code>max_features=log2(n_features)</code>.</li> </ul> Значение по умолчанию - <code>auto</code> .
bootstrap	Логический	Использовать выборки бутстрепа при построении деревьев. Значение по умолчанию - <code>true</code> .

Таблица 255. Свойства *rfnode* (продолжение)

Свойства <i>rfnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<i>oob_score</i>	<i>Логический</i>	Применять неиспользуемую часть выборки для оценки точности генерализации. Значение по умолчанию - <i>false</i> .
<i>extreme</i>	<i>Логический</i>	Использовать предельно рандомизированные деревья. Значение по умолчанию - <i>false</i> .
<i>use_random_seed</i>	<i>Логический</i>	Задайте этот параметр, чтобы получить воспроизводимые результаты. Значение по умолчанию - <i>false</i> .
<i>random_seed</i>	<i>целое</i>	Начальное значение для генератора псевдослучайных чисел, используемое при построении деревьев. Задайте любое целое число.
<i>cache_size</i>	<i>плавающее</i>	Размер кэша ядра в Мбайтах. Значение по умолчанию - 200.
<i>enable_random_seed</i>	<i>Логический</i>	Разрешает использование параметра <i>random_seed</i> . Задайте <i>true</i> или <i>false</i> . Значение по умолчанию - <i>false</i> .
<i>enable_hpo</i>	<i>Логический</i>	Задайте <i>true</i> или <i>false</i> , чтобы включить или отключить свойства НРО. Если задано <i>true</i> , будет применен Rbfort для автоматического определения "наилучшей" модели случайного леса, которая достигает целевого значения показателя, определенного пользователем при помощи следующего параметра <i>target_objval</i> .
<i>target_objval</i>	<i>плавающее</i>	Значение целевой функции (частоты ошибок модели на выборках), которого вы хотите достичь (например, значение неизвестного оптимума). Задайте для этого параметра подходящее значение, если оптимум неизвестен (например, 0.01).
<i>max_iterations</i>	<i>целое</i>	Максимальное число итераций для попыток построения модели. Значение по умолчанию - 1000.
<i>max_evaluations</i>	<i>целое</i>	Максимальное число оценок функций для попыток построения модели, если наша цель - точность, а не скорость. Значение по умолчанию - 300.

## Свойства *tsnode*



t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE) - инструмент для визуализации многомерных данных. Он преобразует аффинитеты точек данных в вероятности. Этот узел t-SNE SPSS Modeler реализован на языке Python, и для него требуется библиотека Python *scikit-learn*©.

Таблица 256. Свойства *tsnode*

Свойства <i>tsnode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<i>mode_type</i>	<i>строка</i>	Задайте режим - <i>simple</i> или <i>expert</i> .

Таблица 256. Свойства *tsnecode* (продолжение)

Свойства <i>tsnecode</i>	Тип переменной	Описание свойства
<code>n_components</code>	<i>строка</i>	Размерность встроенного пространства (2D или 3D). Задайте 2 или 3. Значение по умолчанию - 2.
<code>method</code>	<i>строка</i>	Задайте <code>barnes_hut</code> или <code>exact</code> . Значение по умолчанию - <code>barnes_hut</code> .
<code>init</code>	<i>строка</i>	Инициализация встраивания. Задайте <code>random</code> или <code>rsa</code> . Значение по умолчанию - <code>random</code> .
<code>target_field</code>	<i>строка</i>	Имя поля назначения. Это будет цветовая карта выходного изображения. Если поле назначения не указано, в изображении будет использоваться один цвет.
<code>perplexity</code>	<i>плавающее</i>	Перплексия связана с числом ближайших соседей, используемых в других алгоритмах множественного обучения. Для больших наборов данных обычно требуется большая перплексия. Обдумайте выбор значения от 5 до 50. Значение по умолчанию - 30.
<code>early_exaggeration</code>	<i>плавающее</i>	Управляет тем, как тесно естественные кластеры в исходном пространстве находятся во вложенном пространстве, и сколько места будет между ними. Значение по умолчанию - 12,0.
<code>learning_rate</code>	<i>плавающее</i>	Значение по умолчанию - 200.
<code>n_iter</code>	<i>целое</i>	Максимальное число итераций для оптимизации. Задайте не меньше 250. Значение по умолчанию - 1000.
<code>angle</code>	<i>плавающее</i>	Угловой размер удаленного узла, измеренный с точки. Задайте значение в диапазоне от 0 до 1. Значение по умолчанию - 0,5.
<code>enable_random_seed</code>	<i>Логический</i>	Задайте <code>true</code> , чтобы включить параметр <code>random_seed</code> . Значение по умолчанию - <code>false</code> .
<code>random_seed</code>	<i>целое</i>	Используемое начальное значение для генератора псевдослучайных чисел. Значение по умолчанию - <code>None</code> .
<code>n_iter_without_progress</code>	<i>целое</i>	Максимальное число итераций, не дающих прогресса. Значение по умолчанию - 300.
<code>min_grad_norm</code>	<i>строка</i>	Если норма градиента ниже этого порога, оптимизация будет остановлена. Значение по умолчанию - $1.0E-7$ . Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>1.0E-1</math></li> <li>• <math>1.0E-2</math></li> <li>• <math>1.0E-3</math></li> <li>• <math>1.0E-4</math></li> <li>• <math>1.0E-5</math></li> <li>• <math>1.0E-6</math></li> <li>• <math>1.0E-7</math></li> <li>• <math>1.0E-8</math></li> </ul>
<code>isGridSearch</code>	<i>Логический</i>	Задайте <code>true</code> , чтобы выполнить t-SNE с несколькими различными значениями перплексии. Значение по умолчанию - <code>false</code> .

Таблица 256. Свойства tsnode (продолжение)

Свойства tsnode	Тип переменной	Описание свойства
output_Rename	Логический	Задайте true, если вы хотите указать пользовательское имя, или false, чтобы назвать вывод автоматически. Значение по умолчанию - false.
output_to	строка	Задайте Screen или Output. Значение по умолчанию - Screen.
full_filename	строка	Задайте имя файла вывода.
output_file_type	строка	Формат файл вывода. Задайте HTML или Output object. Значение по умолчанию - HTML.

## Свойства smotnode



Узел алгоритма синтетической дискретизации с уменьшением шага для миноритарного класса (Synthetic Minority Over-sampling Technique, SMOTE) представляет алгоритм дискретизации с уменьшением шага для работы с несбалансированными наборами данных. Он обеспечивает улучшенный способ балансировки данных. Узел процесса SMOTE в SPSS Modeler реализован на языке Python и требует библиотеки Python imbalanced-learn©.

Таблица 257. Свойства smotnode

Свойства smotnode	Тип переменной	Описание свойства
target_field	поле	Поле назначения.
sample_ratio	строка	Включает поддержку пользовательского значения соотношения. Можно либо использовать Автоматический выбор (sample_ratio_auto), либо задать соотношение (sample_ratio_manual).
sample_ratio_value	плавающее	Этот показатель представляет собой отношение дискретизации выборки в миноритарном классе к дискретизации в мажоритарном классе. Оно должно быть больше 0 и не больше 1. Значение по умолчанию - auto.
enable_random_seed	Логический	Если задать значение true, будет включено свойство random_seed.
random_seed	целое	Начальное значение, используемое генератором случайных чисел.
k_neighbours	целое	Число ближайших соседей, которые будут использоваться для построения синтетических примеров. Значение по умолчанию - 5.
m_neighbours	целое	Число ближайших соседей, которые будут использоваться для определения, находится ли миноритарный пример в опасности. Эта опция включается только с алгоритмом SMOTE типов borderline1 и borderline2. Значение по умолчанию - 10.
algorithm_kind	строка	Тип алгоритма SMOTE: regular, borderline1 или borderline2.
usepartition	Логический	Если задать значение true, для построения модели будут использоваться только данные обучения. Значение по умолчанию - true.



## Свойства xgboostlinearnode



Алгоритм Линейный XGBoost© - улучшенная реализация алгоритма градиентного бустинга с линейной моделью в качестве базовой. Алгоритмы бустинга итеративно обучают слабые классификаторы и затем добавляют их к итоговому сильному классификатору. Узел Линейный XGBoost в SPSS Modeler реализован на языке Python.

Таблица 258. Свойства xgboostlinearnode

Свойства xgboostlinearnode	Тип переменной	Описание свойства
TargetField	поле	
InputFields	поле	
alpha	двойной точности	Параметр альфа линейного бустера. Задайте любое число не меньше 0. Значение по умолчанию - 0.
лямбда	двойной точности	Параметр лямбда линейного бустера. Задайте любое число не меньше 0. Значение по умолчанию - 1.
lambdaBias	двойной точности	Смещение лямбда линейного бустера. Задайте любое число. Значение по умолчанию - 0.
numBoostRound	целое	Число циклов бустинга для построения моделей. Укажите значение от 1 до 1000. Значение по умолчанию - 10.
objectiveType	строка	Целевой тип для задачи обучения. Возможны значения - $\Delta$ reg:linear, $\Delta$ reg:logistic, $\Delta$ reg:gamma, $\Delta$ reg:tweedie, count:poisson, $\Delta$ rank:pairwise, binary:logistic или multi. Имейте в виду, что для флаговых полей назначения можно использовать только binary:logistic или multi. Если используется multi, в результате скоринга будут выводиться целевые типы XGBoost multi:softmax и multi:softprob.
random_seed	целое	Начальное значение для генератора псевдослучайных чисел. Любое число между 0 и 9999999. Значение по умолчанию - 0.
useHPO	Логический	Задайте true или false, чтобы включить или отключить свойства HPO. Если задано true, будет применен Rbfopt для автоматического поиска "наилучшей" модели SVM с одним классом, которая достигает целевого значения показателя, определенного пользователем при помощи параметра target_objval.

## Свойства xgboosttreenode



Алгоритм Дерево XGBoost© - улучшенная реализация алгоритма градиентного бустинга с моделью дерева в качестве базовой. Алгоритмы бустинга итеративно обучают слабые классификаторы и затем добавляют их к итоговому сильному классификатору. Дерево XGBoost - очень гибкий алгоритм, предоставляющий много параметров, которые могут показаться чрезмерными большинству пользователей, поэтому узел Дерево XGBoost в SPSS Modeler представляет основные возможности и чаще используемые параметры. Этот узел реализован на языке Python.

Таблица 259. Свойства `xgboosttreenode`

Свойства <code>xgboosttreenode</code>	Тип переменной	Описание свойства
TargetField	<i>поле</i>	Поля назначения.
InputFields	<i>поле</i>	Входные поля.
treeMethod	<i>строка</i>	Метод дерева для построения моделей. Возможные значения - <code>auto</code> , <code>exact</code> или <code>approx</code> . Значение по умолчанию - <code>auto</code> .
numBoostRound	<i>целое</i>	Число циклов бустинга для построения моделей. Укажите значение от 1 до 1000. Значение по умолчанию - 10.
maxDepth	<i>целое</i>	Максимальная глубина для роста дерева. Укажите значение не меньше 1. Значение по умолчанию - 6.
minChildWeight	<i>двойной точности</i>	Минимальный вес дочерних для роста дерева. Укажите значение не меньше 0. Значение по умолчанию - 1.
maxDeltaStep	<i>двойной точности</i>	Максимальный шаг приращения для роста дерева. Укажите значение не меньше 0. Значение по умолчанию - 0.
objectiveType	<i>строка</i>	Целевой тип для задачи обучения. Возможны значения - <code>reg:linear</code> , <code>reg:logistic</code> , <code>reg:gamma</code> , <code>reg:tweedie</code> , <code>count:poisson</code> , <code>rank:pairwise</code> , <code>binary:logistic</code> или <code>multi</code> . Имейте в виду, что для флаговых полей назначения можно использовать только <code>binary:logistic</code> или <code>multi</code> . Если используется <code>multi</code> , в результате скоринга будут выводиться целевые типы XGBoost <code>multi:softmax</code> и <code>multi:softprob</code> .
random_seed	<i>целое</i>	Начальное значение для псевдослучайных чисел. Любое число между 0 и 9999999. Значение по умолчанию - 0.
sampleSize	<i>двойной точности</i>	Подвыборка для управления избыточной подгонкой (переобучением). Укажите значение от 0.1 до 1.0. Значение по умолчанию - 0.1.
эта	<i>двойной точности</i>	Эта для управления переобучением. Укажите значение от 0 до 1. Значение по умолчанию - 0.3.
gamma	<i>двойной точности</i>	Гамма для управления переобучением. Задайте любое число не меньше 0. Значение по умолчанию - 6.
colsSampleRatio	<i>двойной точности</i>	Выборка столбцов по дереву для управления переобучением. Укажите значение от 0.01 до 1. Значение по умолчанию - 1.
colsSampleLevel	<i>двойной точности</i>	Выборка столбцов по уровню для управления переобучением. Укажите значение от 0.01 до 1. Значение по умолчанию - 1.
лямбда	<i>двойной точности</i>	Лямбда для управления переобучением. Задайте любое число не меньше 0. Значение по умолчанию - 1.
alpha	<i>двойной точности</i>	Альфа для управления переобучением. Задайте любое число не меньше 0. Значение по умолчанию - 0.

Таблица 259. Свойства `xgboosttreenode` (продолжение)

Свойства <code>xgboosttreenode</code>	Тип переменной	Описание свойства
<code>scalePosWeight</code>	<i>двойной точности</i>	Положительный вес масштабирования для несбалансированных наборов данных. Значение по умолчанию - 1.



---

## Глава 20. Свойства узла Spark

---

### Свойства isotonicasnode



Изотоническая регрессия принадлежит к семейству алгоритмов регрессии. Узел Isotonic-AS в SPSS Modeler реализован на языке Spark. Подробности об изотонической регрессии смотрите в разделе <https://spark.apache.org/docs/2.2.0/mllib-isotonic-regression.html>.

Таблица 260. Свойства isotonicasnode

Свойства isotonicasnode	Тип переменной	Описание свойства
label	<i>строка</i>	Это свойство - зависимая переменная, для которой вычисляется изотоническая регрессия.
элементы	<i>строка</i>	Это свойство - независимая переменная.
weightCol	<i>строка</i>	Вес представляет количество применяемых мер. Значение по умолчанию - 1.
isotonic	<i>логический</i>	Это свойство указывает, является ли тип Изотоническим или Антитоническим.
featureIndex	<i>целое</i>	Это свойство для индекса функции, если featuresCol - векторный столбец. Значение по умолчанию - 0.

---

### Свойства xgboostasnode



Алгоритм XGBoost - это улучшенная реализация алгоритма градиентного бустинга. Алгоритмы бустинга итеративно обучают слабые классификаторы и затем добавляют их к итоговому сильному классификатору. XGBoost - очень гибкий алгоритм, предоставляющий много параметров, которые могут показаться чрезмерными большинству пользователей, поэтому узел XGBoost-AS в SPSS Modeler представляет основные возможности и чаще используемые параметры. Узел XGBoost-AS реализован на языке Spark.

Таблица 261. свойства xgboostasnode

Свойства xgboostasnode	Тип переменной	Описание свойства
target_field	<i>field</i>	Список имен полей для назначения.
input_fields	<i>field</i>	Список имен полей для ввода.
nWorkers	<i>целое</i>	Число обработчиков, используемых для обучения модели XGBoost. Значение по умолчанию - 1.
numThreadPerTask	<i>целое</i>	Число потоков, используемых на каждого обработчика. Значение по умолчанию - 1.
useExternalMemory	<i>логический</i>	Использовать ли внешнюю память как кэш. По умолчанию - <b>false</b> .
boosterType	<i>строка</i>	Используемый тип бустера. Возможные опции: gbtrees, gblinear и dart. Значение по умолчанию - gbtrees.

Таблица 261. свойства xgboostasnode (продолжение)

Свойства xgboostasnode	Тип переменной	Описание свойства
numBoostRound	целое	Число циклов бустинга. Укажите значение не меньше 0. Значение по умолчанию - 10.
scalePosWeight	Двойной точности	Управление балансом положительных и отрицательных весов. Значение по умолчанию - 1.
randomseed	целое	Начальное значение, используемое генератором случайных чисел. Значение по умолчанию - 0.
objectiveType	строка	Цель обучения. Возможные значения - $\Delta$ reg:linear, $\Delta$ reg:logistic, $\Delta$ reg:gamma, $\Delta$ reg:tweedie, count:poisson, $\Delta$ rank:pairwise, binary:logistic или multi. Имейте в виду, что для флаговых полей назначения можно использовать только binary:logistic или multi. Если используется multi, в результате скоринга будут выводиться целевые типы XGBoost multi:softmax и multi:softprob. Значение по умолчанию - reg:linear.
evalMetric	строка	Метрики оценки для данных проверки. Метрика по умолчанию будет назначена в соответствии с целевым показателем. Возможные значения: rmse, mae, logloss, error, merror, mlogloss, auc, ndcg, map и gamma-deviance. Значение по умолчанию - rmse.
lambda	Двойной точности	Член регуляризации L2 для весов. Увеличение этого значения сделает модель более консервативной. Задайте любое число не меньше 0. Значение по умолчанию - 1.
alpha	Двойной точности	Член регуляризации L1 для весов. Увеличение этого значения сделает модель более консервативной. Задайте любое число не меньше 0. Значение по умолчанию - 0.
lambdaBias	Двойной точности	Член регуляризации L2 для смещения. Параметр смещения лямбда линейного бустинга доступен, если используется тип бустинга gblinear. Задайте любое число не меньше 0. Значение по умолчанию - 0.
treeMethod	строка	Параметр метода дерева для роста дерева (как и следующие три параметра) доступен, если используется тип бустинга gbtree или dart. Задаёт алгоритм построения дерева XGBoost. Возможные опции: auto, exact и approx. Значение по умолчанию - auto.
maxDepth	целое	Максимальная глубина для деревьев. Укажите значение не меньше 2. Значение по умолчанию - 6.
minChildWeight	Двойной точности	Минимальная сумма весов экземпляров (гессиян), необходимая для дочернего элемента. Укажите значение не меньше 0. Значение по умолчанию - 1.
maxDeltaStep	Двойной точности	Шаг с максимальной дельтой, чтобы разрешить оценку веса каждого дерева. Укажите значение не меньше 0. Значение по умолчанию - 0.

Таблица 261. свойства xgboostasnode (продолжение)

Свойства xgboostasnode	Тип переменной	Описание свойства
sampleSize	Двойной точности	Подвыборка - это доля экземпляра обучения. Укажите значение от 0.1 до 1.0. Значение по умолчанию - 1.0.
эта	Двойной точности	Сокращение размера шага, используемое на шаге обновления для предотвращения переобучения. Укажите значение от 0 до 1. Значение по умолчанию - 0.3.
gamma	Двойной точности	Минимальное сокращение потерь, необходимое для выполнения следующего разделения на конечном узле дерева. Задайте любое число не меньше 0. Значение по умолчанию - 6.
colsSampleRatio	Двойной точности	Доля подмножества столбцов при построении каждого дерева. Укажите значение от 0,01 и 1. Значение по умолчанию - 1.
colsSampleLevel	Двойной точности	Доля подмножества для каждого разделения в каждом уровне. Укажите значение от 0,01 и 1. Значение по умолчанию - 1.
normalizeType	строка	Этот параметр DART (как и следующие три параметра DART) доступен, если используется тип бустинга dart. Этот параметр задает алгоритм нормализации. Укажите tree или forest. Значение по умолчанию - tree.
sampleType	строка	Тип алгоритма выборки. Укажите uniform или weighted. Значение по умолчанию - uniform.
rateDrop	Двойной точности	Параметр бустера DART доли отсева. Укажите значение от 0.0 до 1.0. Значение по умолчанию - 0.0.
skipDrop	Двойной точности	параметр бустинга DART для вероятности пропуска отсева. Укажите значение от 0.0 до 1.0. Значение по умолчанию - 0.0.





---

## Глава 21. Свойства надузлов

В следующих таблицах описываются свойства, специфичные для надузлов. Обратите внимание на то, что общие свойства узлов применимы также к надузлам.

Таблица 262. Свойства конечных надузлов

Имя свойства	Тип свойства/Список значений	Описание свойства
execute_method	Сценарий Нормальный	
script	<i>строка</i>	

### Параметры надузлов

Сценарии можно использовать для создания или задания параметров надузлов в следующем общем формате:

```
mySuperNode.setParameterValue("minvalue", 30)
```

Значение параметра можно получить следующим образом:

```
value mySuperNode.getParameterValue("minvalue")
```

### Нахождение существующих надузлов

Надузлы в потоках можно найти с помощью функции `findByType()`:

```
source_supernode = modeler.script.stream().findByType("source_super", None)
process_supernode = modeler.script.stream().findByType("process_super", None)
terminal_supernode = modeler.script.stream().findByType("terminal_super", None)
```

### Задание свойств для инкапсулированных узлов

Можно задать свойства для конкретных узлов, инкапсулированных в надузел, обратившись к дочерней диаграмме в составе надузла. Например, допустим, что есть надузел источника с инкапсулированным узлом файлов переменных для чтения данных. Имя файла для чтения (заданное при помощи свойства `полное_имя_файла`) можно передать, перейдя к дочерней диаграмме и найдя соответствующий узел:

```
childDiagram = source_supernode.getChildDiagram()
varfilenode = childDiagram.findByType("variablefile", None)
varfilenode.setPropertyValue("full_filename", "c:/mydata.txt")
```

### Создание надузлов

Если вы хотите создать надузел и его содержимое с нуля, это можно сделать аналогично, обратившись к дочерней диаграмме и создав нужные узлы. Необходимо обеспечить также, чтобы узлы из диаграммы надузлов были связаны с узлами входящих и/или исходящих соединений. Например, если нужно создать надузел процесса:

```
process_supernode = modeler.script.stream().createAt("process_super", "My SuperNode", 200, 200)
childDiagram = process_supernode.getChildDiagram()
filternode = childDiagram.createAt("filter", "My Filter", 100, 100)
childDiagram.linkFromInputConnector(filternode)
childDiagram.linkToOutputConnector(filternode)
```



---

## Приложение А. Ссылки на имена узлов

В этом разделе представлены ссылки на имена сценариев узлов в IBM SPSS Modeler.

---

### Имена слепков моделей

На слепки моделей (также известные как сгенерированные модели) можно сослаться по типу, как и на узел и выходные объекты. В следующей таблице перечислены имена ссылок на объекты моделей.

Обратите внимание на то, что эти имена используются в частности для ссылки на слепки моделей на палитре Модели (в верхнем правом углу окна IBM SPSS Modeler). Для ссылки на узлы модели, добавленные в поток для целей скоринга, используется другой набор имен с префиксом `app|y...` Дополнительную информацию смотрите в разделе Свойства узла слепков моделей.

*Примечание:* При обычных обстоятельствах рекомендуется, чтобы исключить путаницу, сослаться на модели по имени и по типу.

Таблица 263. Имена слепков моделей (палитра моделирования).

Имя модели	Модель
anomalydetection	Аномалия
априори	Априорный анализ
autoclassifier	Автоклассификатор
autocluster	Автокластер
autonumeric	Автономерация
bayesnet	Байесовская сеть
c50	C5.0
carma	Carma
cart	C&R Tree
chaid	CHAID
coxreg	Регрессия Кокса
decisionlist	Список решений
discriminant	Дискриминантный
factor	РСА/фактор
featureselection	Отбор показателей
genlin	Обобщенная линейная регрессия
glm	GLMM
kmeans	К-средних
knn	$k$ ближайших соседей
kohonen	Коонена
Линейная	Линейное
logreg	Логистическая регрессия
neuralnetwork	Нейросеть
quest	QUEST
регрессия	Линейная регрессия

Таблица 263. Имена слепков моделей (палитра моделирования) (продолжение).

Имя модели	Модель
последовательность	Порядковый номер
slrm	Самообучаемая модель откликов
statisticsmodel	Модель IBM SPSS Statistics
svm	Механизм опорных векторов
timeseries	Временные ряды
twostep	TwoStep

Таблица 264. Имена слепков моделей (палитра моделирования базы данных).

Имя модели	Модель
db2imcluster	Кластеризация IBM ISW
db2imlog	Логистическая регрессия IBM ISW
db2imnb	Наивный критерий Байеса IBM ISW
db2imreg	Регрессия IBM ISW
db2imtree	Дерево решений IBM ISW
msassoc	Правила связывания MS
msbayes	Наивный критерий Байеса MS
mscluster	Кластеризация MS
mslogistic	Логистическая регрессия MS
msneuralnetwork	Нейросеть MS
msregression	Линейная регрессия MS
mssequencecluster	Кластеризация последовательностей MS
mstimeseries	Временные ряды MS
mstree	Дерево решений MS
netezzabayes	Байесовская сеть Netezza
netezzadectree	Дерево решений Netezza
netezzadivcluster	Разделительная кластеризация Netezza
netezzaglm	Обобщенный линейный анализ Netezza
netezzakmeans	K-средние Netezza
netezzaknn	KNN Netezza
netezzalineression	Линейная регрессия Netezza
netezzanaivebayes	Наивный байесовский анализ Netezza
netezzapca	PCA Netezza
netezzaregtree	Дерево регрессии Netezza
netezzatimeseries	Временные ряды Netezza
oraabn	Адаптивный критерий Байеса Oracle
oraai	AI Oracle
oradecisiontree	Дерево решений Oracle
oraglm	ОЛМ Oracle
orakmeans	k-средние Oracle
oranb	Наивный критерий Байеса Oracle

Таблица 264. Имена слепков моделей (палитра моделирования базы данных) (продолжение).

Имя модели	Модель
oranmf	NMF Oracle
oracluster	О-кластер Oracle
orasvm	SVM Oracle

## Исключение дублирования имен моделей

При использовании сценариев для работы со сгенерированными моделями имейте в виду, что разрешение дублирования имен моделей может привести к неоднозначным ссылкам. Для исключения этого рекомендуется при написании сценариев потребовать уникальности имен для сгенерированных моделей.

Чтобы задать опции для дублирования имен моделей:

1. Выберите в меню:  
**Инструменты > Пользовательские опции**
2. Щелкните по вкладке **Уведомления**.
3. Выберите **Заменить предыдущую модель**, чтобы ограничить дублирование имен для сгенерированных моделей.

Поведение выполнения сценариев может различаться для SPSS Modeler и IBM SPSS Collaboration and Deployment Services, когда есть неоднозначные ссылки на модель. Клиент SPSS Modeler включает в себя опцию "Заменить предыдущую модель", которая автоматически заменяет модели с одинаковыми именами (например, когда в сценарии происходит цикл для создания всякий раз новой модели). Однако эта опция недоступна, когда тот же сценарий запущен в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. Исключить эту ситуацию можно, или переименовав модель, сгенерированную при каждой итерации, чтобы исключить неоднозначные ссылки на модели, или очистив текущую модель (например, добавляя оператор `clear generated palette`) перед окончанием цикла.

## Имена типов вывода

В следующей таблице перечислены все типы объектов вывода и узлы, которые их создали. Полный список форматов экспорта, доступных для каждого типа объектов вывода, смотрите в описании свойств для узла, создающего тип вывода, в разделах Общие свойства узла графика и Свойства узлов вывода.

Таблица 265. Типы объектов вывода и создающие их узлы.

Тип объектов вывода	Узел
analysisoutput	Анализ
collectionoutput	Собрание
dataauditoutput	Аудит данных
distributionoutput	Распределение
evaluationoutput	Оценка
histogramoutput	Гистограмма
matrixoutput	Матрица
meansoutput	Средние
multiplotoutput	Мультиграфик
plotoutput	График
qualityoutput	Качество

Таблица 265. Типы объектов вывода и создающие их узлы (продолжение).

Тип объектов вывода	Узел
reportdocumentoutput	Этот тип объектов создан не узлом, такой вывод создается отчетом проекта
reportoutput	Отчет
statisticsprocedureoutput	Вывод Statistics
statisticsoutput	Статистика
tableoutput	Таблица
timeplotoutput	график зависимости от времени
weboutput	Веб

---

## Приложение В. Перенастройка от унаследованных сценарием к сценариям Python

---

### Обзор перенастройки унаследованных сценариев

В этом разделе дается обзор различий между сценариями Python и унаследованными сценариями в IBM SPSS Modeler, а также информация о том, как перенастроить унаследованные сценарии в сценарии Python. В этом разделе вы найдете список унаследованных стандартных команд SPSS Modeler и эквивалентных команд Python.

---

### Общие отличия

Во многом структура унаследованных сценариев происходит от командных сценариев операционной системы. Унаследованные сценарии ориентированы на строки, и отступы обычно не играют роли, несмотря на то, что используются некоторые блочные структуры, например, `if...then...else...endif` и `for...endfor`.

В сценариях Python отступы важны, и у строк одного логического блока должен быть один и тот же уровень отступа.

**Примечание:** Будьте осторожны при копировании кода Python. Строка с отступами, введенными клавишей Tab, может выглядеть в редакторе так же, как строка с отступами, введенными клавишей пробела. Однако сценарий Python сгенерирует ошибку, поскольку он не считает такие отступы строк одинаковыми.

---

### Контекст сценариев

Контекст сценариев определяет среду, в которой выполняется сценарий, например, поток или надузел, вызывающий сценарий. В унаследованных сценариях контекст задается неявно; например, ссылки на узлы в сценарии потока считаются ссылками на узлы в потоке, запустившем сценарий.

В сценариях Python контекст сценариев задается явным образом через модуль `modeler.script`. Например, сценарий потока Python может обратиться к потоку, который выполняет сценарий с таким кодом:

```
s = modeler.script.stream()
```

После этого через возвращенный объект можно вызывать функции, связанные с потоком.

---

### Команды или функции

Унаследованные сценарии ориентированы на команды. Это значит, что обычно строка сценария начинается с выполняемой команды, за которой следуют параметры, например:

```
connect 'Type':typenode to :filternode  
rename :derivenode as "Compute Total"
```

Python uses functions that are usually invoked through an object (a module, class or object) that defines the function, for example:

```
stream = modeler.script.stream()  
typenode = stream.findByType("type", "Type")  
filternode = stream.findByType("filter", None)  
stream.link(typenode, filternode)  
derive.setLabel("Compute Total")
```

## Литералы и комментарии

Для некоторых команд литералов и комментариев, широко используемых в IBM SPSS Modeler, есть эквивалентные команды в сценариях Python. Это может помочь при преобразовании ваших существующих сценариев SPSS Modeler прежних версий в сценарии Python для использования в IBM SPSS Modeler 17.

Таблица 266. Отображение унаследованных сценариев на сценарии Python для литералов и комментариев.

Унаследованный сценарий	Сценарий Python
Целое число, например, 4	То же
Число с плавающей точкой, например, 0.003	То же
Строки в одинарных кавычках, например 'Привет'	То же <b>Примечание:</b> Перед строковыми литералами, содержащими не входящие в ASCII символы, надо указывать u, чтобы они интерпретировались как символы Unicode.
Строки в двойных кавычках, например, "Привет еще раз"	То же <b>Примечание:</b> Перед строковыми литералами, содержащими не входящие в ASCII символы, надо указывать u, чтобы они интерпретировались как символы Unicode.
Длинные строки, например """Это строковое значение, которое занимает несколько строк"""	То же
Списки, например, [1 2 3]	[1, 2, 3]
Ссылка на переменную, например, set x = 3	x = 3
Продолжение строки (\), например set x = [1 2 \ 3 4]	x = [ 1, 2,\ 3, 4]
Блок комментариев, например /* Это длинный комментарий с переносом на другую строку. */	""" это длинный комментарий с переносом на другую строку. """
Однострочные комментарии, например, set x = 3 # задать для x значение 3	x = 3 # задать для x значение 3
undef	Нет
true	True
false	False

## Операторы

Для некоторых операционных команд, широко используемых в IBM SPSS Modeler, есть эквивалентные команды в сценариях Python. Это может помочь при преобразовании ваших существующих сценариев SPSS Modeler прежних версий в сценарии Python для использования в IBM SPSS Modeler 17.

Таблица 267. Отображение унаследованных сценариев на сценарии Python для операций.

Унаследованный сценарий	Сценарий Python
NUM1 + NUM2 LIST + ITEM LIST1 + LIST2	NUM1 + NUM2 LIST.append(ITEM) LIST1.extend(LIST2)
NUM1 - NUM2 LIST - ITEM	NUM1 - NUM2 LIST.remove(ITEM)
NUM1 * NUM2	NUM1 * NUM2



Таблица 267. Отображение унаследованных сценариев на сценарии Python для операций (продолжение).

Унаследованный сценарий	Сценарий Python
NUM1 / NUM2	NUM1 / NUM2
= ==	==
/= /==	!=
X ** Y	X ** Y
X < Y X <= Y X > Y X >= Y	X < Y X <= Y X > Y X >= Y
X div Y X rem Y X mod Y	X // Y X % Y X % Y
и или not(EXPR)	и или not EXPR

## Условное выполнение и циклы

Для некоторых команд условного выполнения и циклов, широко используемых в IBM SPSS Modeler, есть эквивалентные команды в сценариях Python. Это может помочь при преобразовании ваших существующих сценариев SPSS Modeler прежних версий в сценарии Python для использования в IBM SPSS Modeler 17.

Таблица 268. Отображение унаследованных сценариев на сценарии Python для условных выполнений и циклов.

Унаследованный сценарий	Сценарий Python
for VAR from INT1 to INT2 ... endfor	for VAR in range(INT1, INT2): ... или VAR = INT1 while VAR <= INT2: ... VAR += 1
for VAR in LIST ... endfor	for VAR in LIST: ...
for VAR in_fields_to NODE ... endfor	for VAR in NODE.getInputDataModel(): ...
for VAR in_fields_at NODE ... endfor	for VAR in NODE.getOutputDataModel(): ...
if...then ... elseif...then ... else ... endif	if ...: ... elif ...: ... else: ...
with TYPE OBJECT ... endwith	Нет эквивалента

Таблица 268. Отображение унаследованных сценариев на сценарии Python для условных выполнений и циклов (продолжение).

Унаследованный сценарий	Сценарий Python
var VAR1	Объявление переменной не требуется

---

## Переменные

В унаследованных сценариях переменные объявляются до их использования, например:

```
var mynode
set mynode = create typenode at 96 96
```

В сценариях Python переменные создаются при первом использовании, например:

```
mynode = stream.createAt("type", "Type", 96, 96)
```

В унаследованных сценариях ссылки на переменные нужно удалять явным образом при помощи операции ^, например:

```
var mynode
set mynode = create typenode at 96 96
set ^mynode.direction."Age" = Input
```

В сценариях Python, как и в большинстве языков сценариев, такой необходимости нет, например:

```
mynode = stream.createAt("type", "Type", 96, 96)
mynode.setKeyedPropertyValue("direction", "Age", "Input")
```

---

## Типы узлов, объектов вывода и моделей

В унаследованных сценариях к конкретному типу узла, объекта вывода и модели обычно добавляется общий тип (node, output и model). Например, узел вычислений имеет тип `derivenode`:

```
set feature_name_node = create derivenode at 96 96
```

В API Python IBM SPSS Modeler не добавляет суффикс `node`, так что тип узла вычислений - `derive`, например:

```
feature_name_node = stream.createAt("derive", "Feature", 96, 96)
```

Отсутствие суффикса типа - единственное различие между именами типов в унаследованных сценариях и языке сценариев Python.

---

## Имена свойств

Имена свойств в унаследованных сценариях и в сценариях Python одни и те же. Так, на узле файла переменных свойство, задающее положение файла, называется `full_filename` в обеих языковых средах.

---

## Ссылки на узлы

Во многих унаследованных сценариях для доступа к редактируемому узлу используется неявный поиск. Например, приведенные ниже команды ищут в текущем потоке узел типа с меткой "Type", а затем задают направление (или роль моделирования) поля "Age" как Входное поле и поля "Drug" - как Поле назначения, то есть предсказываемое:

```
set 'Type':typenode.direction."Age" = Input
set 'Type':typenode.direction."Drug" = Target
```

В сценариях Python поиск объектов нужно выполнять явно и до того, как вызывается функция, задающая значение свойства, например:

```
typenode = stream.findByType("type", "Type")
typenode.setKeyedPropertyValue("direction", "Age", "Input")
typenode.setKeyedPropertyValue("direction", "Drug", "Target")
```

**Примечание:** В этом случае "Target" берется в кавычки.

Другой вариант - в сценариях Python может использоваться нумерация `ModelingRole` в пакете `modeler.api`.

Сценарии Python могут получаться более громоздкими, зато производительность при их выполнении выше, поскольку поиск узла в них, как правило, производится только один раз. В примере унаследованных сценариев поиск узла выполняется для каждой команды.

Поддерживается также поиск узлов по ID (ID узла можно видеть в диалоговом окне узла на вкладке аннотаций). Например, в унаследованных сценариях:

```
# id65EMPB9VL87 - это ID узла типа
set @id65EMPB9VL87.direction."Age" = Input
```

В следующем сценарии показан пример на языке Python:

```
typenode = stream.findByID("id65EMPB9VL87")
typenode.setKeyedPropertyValue("direction", "Age", "Input")
```

---

## Получение и задание свойств

Унаследованные сценарии используют команду `set` для задания значения. Элемент после команды `set` может быть определением свойства. В приведенном ниже сценарии показано два возможных формата для задания свойства в сценарии:

```
set <ссылка на узел>.<свойство> = <значение>
set <ссылка на узел>.<ключевое свойство>.<ключ> = <значение>
```

В сценариях Python тот же результат достигается использованием функций `setProperty()` и `setKeyedPropertyValue()`, например:

```
object.setProperty(property, value)
object.setKeyedPropertyValue(keyed-property, key, value)
```

В унаследованных сценариях для доступа к значениям свойств можно было использовать команду `get`, например:

```
var n v
set n = get node :filternode
set v = ^n.name
```

В сценариях Python тот же результат достигается использованием функции `getProperty()`, например:

```
n = stream.findByType("filter", None)
v = n.getProperty("name")
```

---

## Редактирование потоков

В унаследованных сценариях для создания нового узла служит команда `create`, например:

```
var agg select
set agg = create aggregatenode at 96 96
set select = create selectnode at 164 96
```

В сценариях Python есть ряд методов для создания узлов в потоках, например:

```
stream = modeler.script.stream()
agg = stream.createAt("aggregate", "Aggregate", 96, 96)
select = stream.createAt("select", "Select", 164, 96)
```

В унаследованных сценариях для создания связей между узлами служит команда `connect`, например:

```
connect ^agg to ^select
```

В сценариях Python для создания связей между узлами служит метод `link`, например:

```
stream.link(agg, select)
```

В унаследованных сценариях для удаления связей между узлами служит команда `disconnect`, например:

```
disconnect ^agg from ^select
```

В сценариях Python для удаления связей между узлами служит метод `unlink`, например:

```
stream.unlink(agg, select)
```

В унаследованных сценариях для размещения узлов на холсте потока или между другими узлами служит команда `position`, например:

```
position ^agg at 256 256  
position ^agg between ^myselect and ^mydistinct
```

В сценариях Python тот же результат достигается использованием двух различных методов - `setXYPosition` и `setPositionBetween`. Например:

```
agg.setXYPosition(256, 256)  
agg.setPositionBetween(myselect, mydistinct)
```

## Операции с узлами

Для некоторых команд операций с узлами, широко используемых в IBM SPSS Modeler, есть эквивалентные команды в сценариях Python. Это может помочь при преобразовании ваших существующих сценариев SPSS Modeler прежних версий в сценарии Python для использования в IBM SPSS Modeler 17.

Таблица 269. Отображение унаследованных сценариев на сценарии Python для операций с узлами.

Унаследованный сценарий	Сценарий Python
<code>create nodespec at x y</code>	<code>stream.create(type, name)</code> <code>stream.createAt(type, name, x, y)</code> <code>stream.createBetween(type, name, preNode, postNode)</code> <code>stream.createModelApplier(model, name)</code>
<code>connect fromNode to toNode</code>	<code>stream.link(fromNode, toNode)</code>
<code>delete node</code>	<code>stream.delete(node)</code>
<code>disable node</code>	<code>stream.setEnabled(node, False)</code>
<code>enable node</code>	<code>stream.setEnabled(node, True)</code>
<code>disconnect fromNode from toNode</code>	<code>stream.unlink(fromNode, toNode)</code> <code>stream.disconnect(node)</code>
<code>duplicate node</code>	<code>node.duplicate()</code>
<code>execute node</code>	<code>stream.runSelected(nodes, results)</code> <code>stream.runAll(results)</code>
<code>flush node</code>	<code>node.flushCache()</code>
<code>position node at x y</code>	<code>node.setXYPosition(x, y)</code>
<code>position node between node1 and node2</code>	<code>node.setPositionBetween(node1, node2)</code>
<code>rename node as name</code>	<code>node.setLabel(name)</code>

---

## Циклы

В унаследованных сценариях поддерживаются следующие две основных опции:

- *Циклы с подсчетом*, в которых переменная индекса изменяется в диапазоне между двумя целыми числами.

- *Циклы последовательности*, в которых перебирается последовательность значений, которые привязывают текущее значение к переменной цикла.

Следующий сценарий служит примером цикла с подсчетом в унаследованных сценариях:

```
for i from 1 to 10
  println ^i
endfor
```

Следующий сценарий служит примером цикла последовательности в унаследованных сценариях:

```
var items
set items = [a b c d]

for i in items
  println ^i
endfor
```

Доступны и другие типы циклов:

- Итерация по моделям на палитре моделей или по объектам вывода на палитре объектов вывода.
- Итерация по входным или выходным полям узла.

В сценариях Python тоже поддерживаются различные типы циклов. Следующий сценарий служит примером цикла с подсчетом в языке сценариях Python:

```
i = 1
while i <= 10:
  print i
  i += 1
```

Следующий сценарий служит примером цикла последовательности в сценариях Python:

```
items = ["a", "b", "c", "d"]
for i in items:
  print i
```

Цикл последовательности - весьма гибкая конструкция, а в сочетании с методами API IBM SPSS Modeler способен поддерживать большинство ситуаций в унаследованных сценариях. Приведенный ниже пример показывает, как использовать цикл последовательности в сценариях Python для итерации по выходным полям узла:

```
node = modeler.script.stream().findByType("filter", None)
for column in node.getOutputDataModel().columnIterator():
  print column.getColumnname()
```

---

## Выполнение потоков

Во время выполнения потока генерируемые объекты моделей и выходные объекты добавляются в один из менеджеров объектов. В унаследованных сценариях построенные объекты нужно либо найти в менеджере объектов, либо вызвать как последний сгенерированный вывод соответствующего узла.

В сценариях Python выполнение потока отличается в том отношении, что все модели и выходные объекты, сгенерированные при выполнении потока, возвращаются в виде списка, передаваемого внешней функции. Это упрощает доступ к результатам выполнения потока.

В унаследованных сценариях поддерживаются три команды выполнения потока:

- `execute_all` выполняет все выполняемые конечные узлы потока.
- `execute_script` выполняет сценарий потока независимо от того, задано ли выполнение сценариев.
- `execute узел` выполняет указанный узел.

В сценариях Python поддерживается аналогичный набор функций:

- `поток.runAll` (*список-результатов*) выполняет все выполняемые конечные узлы в потоке.
- `поток.runScript` (*список-результатов*) выполняет сценарий потока независимо от того, задано ли выполнение сценариев.
- `поток.runSelected` (*массив-узлов, список-результатов*) выполняет заданный набор узлов в том порядке, в котором они заданы.
- `поток.run` (*список-результатов*) выполняет указанный узел.

В унаследованных сценариях можно завершить выполнение потока командой `exit` с необязательным целочисленным кодом, например:

```
exit 1
```

В языке Python того же результата можно достичь таким сценарием:

```
modeler.script.exit(1)
```

---

## Доступ к объектам через файловую систему и репозиторий

В унаследованных сценариях можно открыть существующий поток, модель или выходной объект командой `open`, например:

```
var s
set s = open stream "c:/my streams/modeling.str"
```

В языке сценариев Python есть класс `TaskRunner`, доступный из сеанса и поддерживающий аналогичные задачи, например:

```
taskrunner = modeler.script.session().getTaskRunner()
s = taskrunner.openStreamFromFile("c:/my streams/modeling.str", True)
```

Чтобы сохранить объект в унаследованных сценариях, можно использовать команду `save`, например:

```
save stream s as "c:/my streams/new_modeling.str"
```

Эквивалентный подход в языке сценариев Python - использовать класс `TaskRunner`, например:

```
taskrunner.saveStreamToFile(s, "c:/my streams/new_modeling.str")
```

Операции на основе IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository поддерживаются в унаследованных сценариях через команды `retrieve` и `store`, например:

```
var s
set s = retrieve stream "/my repository folder/my_stream.str"
store stream ^s as "/my repository folder/my_stream_copy.str"
```

В языке сценариев Python более удобен доступ к эквивалентным возможностям через объект репозитория, связанный с сеансом:

```
session = modeler.script.session()
repo = session.getRepository()
s = repo.retrieveStream("/my repository folder/my_stream.str", None, None, True)
repo.storeStream(s, "/my repository folder/my_stream_copy.str", None)
```

**Примечание:** Для доступа к репозиторию требуется, чтобы сеанс был сконфигурирован с использованием допустимого соединения с репозиторием.

## Операции с потоками

Для некоторых команд операций с потоками, широко используемых в IBM SPSS Modeler, есть эквивалентные команды в сценариях Python. Это может помочь при преобразовании ваших существующих сценариев SPSS Modeler прежних версий в сценарии Python для использования в IBM SPSS Modeler 17.

Таблица 270. Отображение унаследованных сценариев на сценарии Python для операций с потоками.

Унаследованный сценарий	Сценарий Python
create stream <i>DEFAULT_FILENAME</i>	<code>taskrunner.createStream(name, autoConnect, autoManage)</code>
close stream	<code>stream.close()</code>
clear stream	<code>stream.clear()</code>
get stream <i>stream</i>	Нет эквивалента
load stream <i>path</i>	Нет эквивалента
open stream <i>path</i>	<code>taskrunner.openStreamFromFile(path, autoManage)</code>
save <i>stream</i> as <i>path</i>	<code>taskrunner.saveStreamToFile(stream, path)</code>
retrieve stream <i>path</i>	<code>repository.retrieveStream(path, version, label, autoManage)</code>
store <i>stream</i> as <i>path</i>	<code>repository.storeStream(stream, path, label)</code>

## Операции с моделями

Для некоторых команд операций с моделями, широко используемых в IBM SPSS Modeler, есть эквивалентные команды в сценариях Python. Это может помочь при преобразовании ваших существующих сценариев SPSS Modeler прежних версий в сценарии Python для использования в IBM SPSS Modeler 17.

Таблица 271. Отображение унаследованных сценариев на сценарии Python для операций с моделями.

Унаследованный сценарий	Сценарий Python
open model <i>path</i>	<code>taskrunner.openModelFromFile(path, autoManage)</code>
save <i>model</i> as <i>path</i>	<code>taskrunner.saveModelToFile(model, path)</code>
retrieve model <i>path</i>	<code>repository.retrieveModel(path, version, label, autoManage)</code>
store <i>model</i> as <i>path</i>	<code>repository.storeModel(model, path, label)</code>

## Операции вывода документов

Для некоторых команд операций вывода документов, широко используемых в IBM SPSS Modeler, есть эквивалентные команды в сценариях Python. Это может помочь при преобразовании ваших существующих сценариев SPSS Modeler прежних версий в сценарии Python для использования в IBM SPSS Modeler 17.

Таблица 272. Отображение унаследованных сценариев на сценарии Python для операций вывода документов.

Унаследованный сценарий	Сценарий Python
open output <i>path</i>	<code>taskrunner.openDocumentFromFile(path, autoManage)</code>
save <i>output</i> as <i>path</i>	<code>taskrunner.saveDocumentToFile(output, path)</code>
retrieve output <i>path</i>	<code>repository.retrieveDocument(path, version, label, autoManage)</code>
store <i>output</i> as <i>path</i>	<code>repository.storeDocument(output, path, label)</code>

## Другие различие между унаследованными сценариями и сценариями Python

В унаследованных сценариях есть поддержка работы с проектами IBM SPSS Modeler. Сценарии Python в настоящее время это не поддерживают.

В унаследованных сценариях до некоторой степени поддерживается загрузка *объектов состояния* (сочетание потоков и моделей). Объекты состояния устарели, начиная с версии IBM SPSS Modeler 8.0. Сценарии Python не поддерживают объекты состояния.

В сценариях Python предлагаются следующие дополнительные возможности, недоступные в унаследованных сценариях:

- Определения классов и функций
- Обработка ошибок
- Более современная поддержка ввода-вывода
- Внешние модули и модули других производителей



---

## Уведомления

Эта информация относится к продуктам и сервису, предлагаемым в США. Этот материал может быть доступен от IBM на других языках. Однако для его получения может понадобиться приобрести продукт или версию продукта на нужном языке.

IBM может не предоставлять в других странах продукты, услуги и аппаратные средства, описанные в данном документе. За информацией о продуктах и услугах, предоставляемых в вашей стране, обращайтесь к местному представителю IBM. Ссылки на продукты, программы или услуги IBM не означают и не предполагают, что можно использовать только указанные продукты, программы или услуги IBM. Разрешается использовать любые функционально эквивалентные продукты, программы или услуги, если при этом не нарушаются права IBM на интеллектуальную собственность. Однако ответственность за оценку и проверку работы любого продукта, программы или сервиса, не произведенного корпорацией IBM, лежит на пользователе.

IBM может располагать патентами или рассматриваемыми заявками на патенты, относящимися к предмету данного документа. Предъявление данного документа не предоставляет какую-либо лицензию на эти патенты. Вы можете послать письменный запрос о лицензии по адресу:

*IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive, MD-NC119  
Armonk, NY 10504-1785  
US*

По поводу лицензий, связанных с использованием наборов двухбайтных символов (DBCS), обращайтесь в отдел интеллектуальной собственности IBM в вашей стране или направьте запрос в письменной форме по адресу:

*Intellectual Property Licensing  
Legal and Intellectual Property Law  
IBM Japan Ltd.  
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku  
Tokyo 103-8510, Japan*

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ "КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, КАК ЯВНЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТАКОВЫМИ, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ГАРАНТИИ СОБЛЮДЕНИЯ ЧЬИХ-ЛИБО АВТОРСКИХ ПРАВ, ВОЗМОЖНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ЦЕЛЕЙ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. В некоторых странах для ряда сделок не допускается отказ от явных или предполагаемых гарантий; в таком случае данное положение к вам не относится.

Эта информация может содержать технические неточности и типографские ошибки. В представленную здесь информацию периодически вносятся изменения; эти изменения будут включаться в новые издания данной публикации. Фирма IBM может в любое время без уведомления вносить изменения и усовершенствования в продукты и программы, описанные в этой публикации.

Любые ссылки в этой публикации на сайты, не принадлежащие IBM, приведены только для удобства и никоим образом не означают их поддержки. Материалы на этих сайтах не входят в число материалов по данному продукту IBM, и весь риск пользования этими сайтами несете вы сами.

Любую предоставленную вами информацию IBM может использовать или распространять любым способом, какой сочтет нужным, не беря на себя никаких обязательств по отношению к вам.

Если обладателю лицензии на данную программу понадобятся сведения о возможности: (i) обмена данными между независимо разработанными программами и другими программами (включая данную) и (ii) совместного использования таких данных, он может обратиться по адресу:

*IBM Director of Licensing*  
*IBM Corporation*  
*North Castle Drive, MD-NC119*  
*Armonk, NY 10504-1785*  
*US*

Такая информация может быть доступна при соответствующих условиях и соглашениях, включая в некоторых случаях взимание платы.

Описанную в данном документе лицензионную программу и все прилагаемые к ней лицензированные материалы IBM предоставляет на основе положений Соглашения между IBM и Заказчиком, Международного Соглашения о Лицензиях на Программы IBM или любого эквивалентного соглашения между IBM и заказчиком.

Данные производительности и примеры клиентов представлены только для иллюстрации. Фактическая производительность зависит от конкретной конфигурации и условий работы.

Информация о продуктах других компаний (не IBM) получена от поставщиков этих продуктов, из их опубликованных объявлений или из иных общедоступных источников. IBM не производила тестирование этих продуктов и никак не может подтвердить информацию о их точности работы и совместимости, а также прочие заявления относительно продуктов других компаний (не IBM). Вопросы о возможностях продуктов других компаний (не IBM) следует направлять поставщикам этих продуктов.

Все утверждения о будущих планах и намерениях IBM могут быть изменены или отменены без уведомлений, и описывают исключительно цели фирмы.

Эти сведения содержат примеры данных и отчетов, используемых в повседневных деловых операциях. Чтобы проиллюстрировать их настолько полно, насколько это возможно, данные примеры включают имена индивидуумов, названия компаний, брендов и продуктов. Все эти имена являются вымышленными и любое их сходство с реальными именами и адресами предприятий является случайным.

---

## **Товарные знаки**

IBM, логотип IBM, и [ibm.com](http://ibm.com) являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании International Business Machines Corp., зарегистрированными во многих странах мира. Прочие наименования продуктов и услуг могут быть товарными знаками, принадлежащими IBM или другим компаниям. Текущий список товарных знаков IBM смотрите на веб-сайте "Copyright and trademark information" (Информация об авторских правах и товарных знаках) по адресу [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

Adobe, логотип Adobe, PostScript и логотип PostScript являются либо зарегистрированными товарными знаками, либо товарными знаками корпорации Adobe Systems в Соединенных Штатах и/или других странах.

Intel, логотип Intel, Intel Inside, логотип Intel Inside, Intel Centrino, логотип Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium и Pentium являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Intel или ее дочерних компаний в Соединенных Штатах и других странах.

Linux является зарегистрированным товарным знаком Linus Torvalds в Соединенных Штатах и других странах.

Microsoft, Windows, Windows NT и логотип Windows являются товарными знаками корпорации Microsoft в Соединенных Штатах и других странах.

UNIX является зарегистрированным товарным знаком The Open Group в Соединенных Штатах и других странах.

Java и все основанные на Java товарные знаки и логотипы - товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки Oracle и/или его филиалов.

---

## **Правила и условия для документации продукта**

Разрешения для использования этих публикаций предоставляются на следующих условиях.

### **Применимость**

Данные правила и условия являются дополнением к правилам использования для сайта IBM.

### **Персональное использование**

Вы можете воспроизводить эти публикации для персонального некоммерческого использования при условии сохранения всех замечаний о правах собственности. Вам запрещается распространять эти публикации, полностью или по частям, демонстрировать их или создавать из них производные продукты без явного на то согласия от IBM.

### **Коммерческое использование**

Вам предоставляется право воспроизводить эти публикации исключительно в пределах своего предприятия при условии, что будут воспроизведены все замечания об авторских правах. За пределами вашего предприятия вам запрещается распространять эти публикации, полностью или по частям, демонстрировать их или создавать из них производные продукты без явного на то согласия от IBM.

### **Права**

За исключением прав, явным образом предоставляемых настоящим разрешением, никаких иных разрешений, лицензий и прав, ни явных, ни подразумеваемых, в отношении публикаций и любой содержащейся в них информации, данных, программ или иной интеллектуальной собственности, не предоставляется.

IBM оставляет за собой право отозвать разрешения, предоставленные этим документом, если, по мнению IBM, использование публикаций наносит ущерб IBM или, как это установлено IBM, вышеприведенные инструкции не соблюдаются должным образом.

Запрещается загружать, экспортировать или реэкспортировать эту информацию, если при этом не будут полностью соблюдаться все применимые законы и постановления, включая все законы и постановления США, касающиеся экспорта.

**IBM НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО СОДЕРЖАНИЯ ЭТИХ ПУБЛИКАЦИЙ. ПУБЛИКАЦИИ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ "КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТАКОВЫМИ) ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ, КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.**



# Индекс

## A

API сценариев  
автономные сценарии 47  
введение 37  
глобальные значения 46  
доступ к сгенерированным объектам 40  
метаданные 38  
несколько потоков 47  
обработка ошибок 42  
параметры stream 43  
параметры надузла 43  
параметры сеанса 43  
поиск 37  
получение каталога 37  
пример 37

## C

CLEM  
сценарий 1

## D

derive\_stbnode  
свойства 109

## E

exportModelToFile 40

## I

IBM SPSS Modeler  
выполнение из командной строки 61

## J

Jython 15

## N

Netezza K-Means models  
Свойства node scripting 297, 308

## O

O-кластер Oracle  
Свойства node scripting 291, 296

## P

Python 15  
сценарий 16

## S

SuperNodes  
сценарии 6

## A

автоматическая подготовка данных  
свойства 132  
автономные сценарии 1, 4, 27  
адаптивные модели Байеса Oracle  
Свойства node scripting 291, 296  
априорные модели  
Свойства node scripting 185, 269  
аргументы  
командный файл 66  
система 62  
соединение с репозиторием IBM SPSS  
Collaboration and Deployment  
Services 65  
соединение с репозиторием сервера  
IBM SPSS Analytic 65  
соединение с сервером 64

## B

Байесовские модели сети  
Свойства node scripting 194  
блоки кода 19

## B

Временные ряды MS  
Свойства node scripting 289  
Выполнение потоков 27  
выполнение сценариев 12  
выходные узлы  
свойства сценариев 311

## G

геопространственный узел источника  
свойства 92

## D

двухшаговые модели  
Свойства node scripting 265, 284  
Дерево решений MS  
Свойства node scripting 287, 289  
диаграммы 27  
дискриминантные модели  
Свойства node scripting 205, 273  
добавление атрибутов 24  
доступ к результатам выполнения  
потока 53, 58  
модель содержимого JSON 57  
модель содержимого XML 55  
модель табличного содержимого 54

## З

задание свойств 30  
закодированные пароли  
добавление к сценариям 52  
защита  
закодированные пароли 52, 64

## I

идентификаторы 19  
изменение потоков 31, 33  
имена полей  
изменение регистра 49  
исходные узлы  
свойства 75  
исходный узел IBM Cognos TM1  
свойства 95  
Исходный узел IBM Cognos TM1  
свойства 96  
исходный узел Представление данных  
свойства 102

## K

Кластеризация последовательностей MS  
Свойства node scripting 289  
ключ итерации  
циклы в сценариях 8  
команда clear generated palette 53  
Команда for 49  
Команда multiset 67  
Команда retrieve 50  
команда хранилища 50  
командная строка  
выполнение IBM SPSS Modeler 61  
несколько аргументов 66  
параметры 63  
список аргументов 62, 64, 65  
сценарий 52  
комментарии 18

## L

линейная модель метода опорных  
векторов  
свойства сценариев узлов 235, 279  
Линейная регрессия MS  
Свойства node scripting 287, 289  
линейные модели  
Свойства node scripting 229, 278  
линейные-AS модели  
свойства сценариев узлов 230, 278  
линейные-AS свойства 230  
Логистическая регрессия MS  
Свойства node scripting 287, 289

## M

математические методы 21

- модели
    - имена сценариев 365, 367
  - модели AI Oracle
    - Свойства node scripting 291
  - модели C5.0
    - Свойства node scripting 196, 271
  - модели CARMA
    - Свойства node scripting 197, 272
  - модели CHAID
    - Свойства node scripting 200, 272
  - модели GLE
    - свойства сценариев узлов 220, 277
  - модели GLMM
    - Свойства node scripting 216, 276
  - Модели IBM SPSS Statistics
    - Свойства node scripting 346
  - модели k-средних
    - Свойства node scripting 225, 277
  - модели K-средних Oracle
    - Свойства node scripting 291, 296
  - модели KNN
    - Свойства node scripting 277
  - модели KNN Netezza
    - Свойства node scripting 297, 308
  - Модели LSVM
    - свойства сценариев узлов 235
  - модели MDL Oracle
    - Свойства node scripting 291, 296
  - модели Microsoft
    - Свойства node scripting 287, 289
  - модели Netezza
    - Свойства node scripting 297
  - модели NMF Oracle
    - Свойства node scripting 291, 296
  - модели Oracle
    - Свойства node scripting 291
  - модели PCA
    - Свойства node scripting 209, 275
  - модели PCA Netezza
    - Свойства node scripting 297, 308
  - модели PCA/факторов
    - Свойства node scripting 209, 275
  - модели Python
    - свойства node scripting 285
    - Свойства node scripting 285
    - свойства сценариев узлов 280
  - Модели QUEST
    - Свойства node scripting 240, 280
  - модели SLRM
    - Свойства node scripting 247, 282
  - модели SVM
    - Свойства node scripting 252
  - модели tcm
    - свойства сценариев узлов 283
  - модели TwoStep AS
    - Свойства node scripting 266, 284
  - модели автоклассификации
    - Свойства node scripting 270
  - модели автокластеризации
    - Свойства node scripting 271
  - модели автонумерации
    - Свойства node scripting 192, 271
  - модели априори Oracle
    - Свойства node scripting 291, 296
  - модели Байесовской сети
    - Свойства node scripting 271
  - модели Байесовской сети Netezza
    - Свойства node scripting 297, 308
  - модели ближайших соседей
    - Свойства node scripting 226
  - модели временных рядов
    - Свойства node scripting 261, 283
    - свойства сценариев узлов 257, 283
  - модели временных рядов Netezza
    - Свойства node scripting 297
  - модели выбора возможностей
    - Свойства node scripting 211, 276
  - Модели выбора функций
    - применение 5
    - сценарий 5
  - модели дерева C&R
    - Свойства node scripting 198, 272
  - модели дерева регрессии Netezza
    - Свойства node scripting 297, 308
  - модели дерева решений Oracle
    - Свойства node scripting 291, 296
  - модели дерева-AS
    - свойства сценариев узлов 263, 284
  - модели деревьев решений Netezza
    - Свойства node scripting 297, 308
  - модели Коонена
    - Свойства node scripting 227, 278
  - модели линейной регрессии
    - Свойства node scripting 244, 281
  - модели линейной регрессии Netezza
    - Свойства node scripting 297, 308
  - модели логистической регрессии
    - Свойства node scripting 231, 278
  - модели механизмов опорных векторов
    - Свойства node scripting 252, 282
  - модели механизмов опорных векторов Oracle
    - Свойства node scripting 291, 296
  - модели нейронной сети
    - Свойства node scripting 236, 279
  - модели обнаружения аномалий
    - Свойства node scripting 184, 269
  - Модели откликов самообучения
    - Свойства node scripting 247, 282
  - модели последовательности
    - Свойства node scripting 246, 282
  - модели потоковых временных рядов
    - свойства сценариев узлов 123
  - модели раздельной кластеризации Netezza
    - Свойства node scripting 297, 308
  - модели регрессии Кокса
    - Свойства node scripting 202, 273
  - Модели случайных деревьев
    - свойства сценариев узлов 242, 281
  - модели списка решений
    - Свойства node scripting 204, 273
  - моделирование баз данных 287
  - модель содержимого JSON 57
  - модель содержимого XML 55
  - модель табличного содержимого 54
- Н**
- надузел 67
  - Надузел
    - поток 27
- Надузлы
- задание свойств в 363
  - параметры 363
  - потоки 27
  - свойства 363
  - сценарии 1, 5, 27
  - сценарий 363
- наивные модели Байеса
- Свойства node scripting 308
- наивные модели Байеса Netezza
- Свойства node scripting 297
- наивные модели Байеса Oracle
- Свойства node scripting 291, 296
- направленный узел Web
- свойства 180
- наследование 25
- нейросети
- Свойства node scripting 239, 280
- Нейросеть MS
- Свойства node scripting 287, 289
- О**
- обобщенные линейные модели
- Свойства node scripting 213, 276
- обобщенные линейные модели Netezza
- Свойства node scripting 297
- обобщенные линейные модели Oracle
- Свойства node scripting 291
- объектно-ориентированное 23
- объекты вывода
- имена сценариев 367
- объекты моделей
- имена сценариев 365
- объекты модели
- имена сценариев 367
- операторы 19
- операции 16
- определение атрибутов 24
- определение класса 24
- определение методов 24
- Особый узел
- свойства 112
- П**
- параметры 5, 67, 68, 71
- Надузлы 363
  - сценарий 16
- Параметры slot 5, 67, 69
- пароли
- добавление к сценариям 52
  - закодированные 64
- передача аргументов 20
- переменная итерации
- циклы в сценариях 9
- переменные
- сценарий 16
- перемещение по узлам 33
- перенастройка
- выполнение потоков 375
  - доступ к объектам 376
  - задание свойств 373
  - имена свойств 372
  - команды 369
  - контекст сценариев 369

- перенастройка (*продолжение*)
  - обзор 369
  - общие отличия 369
  - очистка менеджеров потоков, выводов и моделей 34
  - переменные 372
  - получение свойств 373
  - разное 377
  - редактирование потоков 373
  - репозиторий 376
  - ссылки на узлы 372
  - типы вывода 372
  - типы моделей 372
  - типы узлов 372
  - файловая система 376
  - функции 369
  - циклы 374
- перепроектирование системы координат
  - свойства 146
- поиск узлов 29
- поля
  - выключение в сценариях 161
- порядок выполнения
  - изменение через сценарии 49
- порядок выполнения потока
  - изменение через сценарии 49
- потоки
  - выполнение 27
  - изменение 31
  - Команда multiset 67
  - свойства 71
  - сценарий 1, 27
  - условное выполнение 6, 10
  - циклы 6, 7
- прерывание сценариев 12
- примеры 20
- причинные модели времени
  - свойства сценариев узлов 253
- проверка ошибок
  - сценарий 52

## P

- Репозиторий IBM SPSS Collaboration and Deployment Services
  - аргументы командной строки 65
  - сценарий 50
- репозиторий сервера IBM SPSS Analytic
  - аргументы командной строки 65

## C

- свойства
  - Надузлы 363
  - общие сценарии 69
  - поток 71
  - сценарий 67, 68, 69, 183, 269, 329
  - узлы моделирования баз данных 287
  - узлы фильтрации 67
- Свойства aggregatenode 105
- Свойства analysisnode 311
- Свойства anomalydetectionnode 184
- Свойства anonymizenode 131
- Свойства appendnode 105
- Свойства applyanomalydetectionnode 269
- Свойства applyapriorinode 269

- свойства applyassociationrulesnode 270
- Свойства applyautoclassifiernode 270
- свойства applyautoclusternode 271
- Свойства applyautonumericnode 271
- Свойства applybayesnetnode 271
- Свойства applyc50node 271
- Свойства applycarmanode 272
- Свойства applycartnode 272
- Свойства applychaidnode 272
- Свойства applycoxregnode 273
- Свойства applydecisionlistnode 273
- Свойства applydiscriminantnode 273
- свойства applyextension 274
- Свойства applyfactornode 275
- Свойства applyfeatureselectionnode 276
- Свойства applygeneralizedlinearnode 276
- свойства applygle 277
- Свойства applyglmnode 276
- Свойства applykmeansnode 277
- Свойства applyknnnode 277
- Свойства applykohonenode 278
- свойства applylinearasnode 278
- Свойства applylinearnode 278
- Свойства applylogregnode 278
- свойства applylsvmnode 279
- Свойства applymslogisticnode 289
- Свойства applymsneuralnetworknode 289
- Свойства applymsregressionnode 289
- Свойства applymssequenceclusternode 289
- Свойства applymstimeseriesnode 289
- Свойства applymstreenode 289
- Свойства applynetezabayesnode 308
- Свойства applynetezadectreenode 308
- Свойства applynetezadivclusternode 308
- Свойства applynetezakmeansnode 308
- Свойства applynetezaknnnode 308
- Свойства
  - applynetezalineregressionnode 308
- Свойства applynetezanaivebayesnode 308
- Свойства applynetezapcanode 308
- Свойства applynetezaregreenode 308
- Свойства applyneuralnetnode 279
- Свойства applyneuralnetworknode 280
- свойства applyocsvm 280
- Свойства applyoraabnnode 296
- Свойства applyoradecisiontreenode 296
- Свойства applyorakmeansnode 296
- Свойства applyoranbnnode 296
- Свойства applyoranmfnode 296
- Свойства applyoraoclusternode 296
- Свойства applyorasvmnode 296
- Свойства applyquestnode 280
- свойства applyr 281
- свойства applyrandomtrees 281
- свойства applyregressionnode 281
- Свойства applyselflearningnode 282
- Свойства applysequencenode 282
- свойства applystpnode 282
- Свойства applysvmnode 282
- свойства applytcmnode 283
- Свойства applytimeseriesnode 283
- свойства applytreeas 284
- свойства applytys 283
- свойства applytwostepAS 284
- Свойства applytwostepnode 284
- свойства applyxgboostlinearnode 285
- свойства applyxgboosttreenode 285

- Свойства apriorinode 185
- свойства asexport 329
- свойства asimport 79
- свойства associationrulesnode 186
- свойства astimeintervalsnode 135
- Свойства autoclassifiernode 189
- Свойства autoclusternode 191
- Свойства autodatapreprenode 132
- Свойства autonumericnode 192
- Свойства balancenode 106
- Свойства bayesnet 194
- Свойства binningnode 135
- свойства buildr 195
- Свойства c50node 196
- Свойства carmanode 197
- Свойства cartnode 198
- Свойства chaidnode 200
- Свойства collectionnode 162
- Свойства coxregnode 202
- Свойства cplexoptnode 107
- Свойства dataauditnode 312
- Свойства databaseexportnode 332
- Свойства databasenode 82
- Свойства datacollectionexportnode 336
- Свойства datacollectionimportnode 84
- свойства dataviewimport 102
- Свойства decisionlist 204
- Свойства derivenode 138
- Свойства directedwebnode 180
- Свойства discriminantnode 205
- Свойства distinctnode 112
- Свойства distributionnode 163
- Свойства ensamblenode 140
- свойства eplotnode 177
- Свойства evaluationnode 164
- Свойства excelexportnode 336
- Свойства excelimportnode 86
- свойства extensionexportnode 337
- свойства extensionimportnode 87
- свойства extensionmodelnode 207
- свойства extensionoutputnode 314
- свойства extensionprocessnode 113
- Свойства factornode 209
- Свойства featureselectionnode 5, 211
- Свойства fillernode 141
- Свойства filternode 142
- Свойства fixedfilenode 90
- Свойства flatfilenode 338
- Свойства genlinnode 213
- свойства gle 220
- Свойства glmnode 216
- Свойства graphboardnode 166
- Свойства histogramnode 168
- Свойства historynode 143
- Свойства isotonicasnode 359
- Свойства kmeansnode 225
- Свойства knnnode 226
- Свойства kohonenode 227
- Свойства linear 229
- Свойства logregnode 231
- свойства lsvmnode 235
- Свойства mapvisualization 169
- Свойства matrixnode 315
- Свойства meansnode 317
- Свойства mergenode 115
- Свойства msassocnode 287
- Свойства msbayesnode 287

- Свойства msclusternode 287
- Свойства mslogisticnode 287
- Свойства msneuralnetworknode 287
- Свойства msregressionnode 287
- Свойства mssequenceclusternode 287
- Свойства mstimeseriesnode 287
- Свойства mstreencode 287
- Свойства multiplotnode 173
- Свойства netezزابayesnode 297
- Свойства netezзадectreenode 297
- Свойства netezзадivclusternode 297
- Свойства netezzaglmnode 297
- Свойства netezzakmeansnode 297
- Свойства netezzaknnode 297
- Свойства netezzalineregressionnode 297
- Свойства netezzanativebayesnode 297
- Свойства netezzapcanode 297
- Свойства netezzaregtreenode 297
- Свойства netezzatimeseriesnode 297
- Свойства neuralnetnode 236
- Свойства neuralnetworknode 239
- Свойства node scripting
  - слепки модели 269
  - узлы моделирования 183
  - узлы экспорта 329
- Свойства numericpredictornode 192
- свойства ocsvmnode 349
- Свойства oraabnnode 291
- Свойства oraainode 291
- Свойства oraariorinode 291
- Свойства oradecisiontreencode 291
- Свойства oraglmnode 291
- Свойства orakmeansnode 291
- Свойства oramdlnode 291
- Свойства oranbnnode 291
- Свойства oranmfnode 291
- Свойства oraoclusternode 291
- Свойства orasvmnode 291
- Свойства outputfilenode 338
- Свойства partitionnode 144
- Свойства plotnode 174
- Свойства questnode 240
- свойства randomtrees 242
- Свойства reclassifynode 145
- Свойства regressionnode 244
- Свойства reordernode 146
- Свойства reportnode 318
- свойства reprojectnode 146
- Свойства restructurenode 147
- Свойства rfmaggregatenode 116
- Свойства rfanalysisnode 147
- свойства rfnode 351
- свойства routputnode 319
- свойства Rprocessnode 118
- Свойства samplnode 118
- Свойства sasexportnode 339
- Свойства sasimportnode 92
- Свойства selectnode 120
- Свойства sequencenode 246
- Свойства setglobalsnode 320
- Свойства settoflagnode 149
- свойства simevalnode 320
- свойства simfitnode 321
- свойства simgennode 93
- Свойства slrmnode 247
- свойства smotenode 354
- Свойства sortnode 120
- Свойства spacetimeboxes 121
- Свойства statisticsexportnode 347
- Свойства statisticsimportnode 5, 345
- Свойства statisticsmodelnode 346
- Свойства statisticsnode 322
- Свойства statisticsoutputnode 346
- Свойства statisticstransformnode 345
- свойства stpnode 248
- свойства streamingtimeseries 123
- Свойства streamingts 126
- Свойства svmnode 252
- Свойства tablnode 323
- свойства tcmlnode 253
- Свойства timeintervalsnode 150
- Свойства timeplotnode 176
- Свойства timeseriesnode 261
- Свойства transformnode 326
- Свойства transposenode 154
- свойства treeas 263
- свойства ts 257
- свойства tsenode 178, 352
- свойства twostepAS 266
- Свойства twostepnode 265
- Свойства typenode 5, 155
- Свойства userinputnode 97
- Свойства variablefilenode 98
- Свойства webnode 180
- свойства xgboostasnode 359
- свойства xgboostlinearnode 355
- свойства xgboosttreencode 355
- Свойства xmlexportnode 343
- Свойства xmlimportnode 101
- свойства сценариев узлов 287
- Свойства узла cognosimport 80
- свойства узла gsdata\_import 92
- Свойства узла Space-Time-Boxes 109
- свойства узла tmlimport 96
- Свойства узла tmlodataimport 95
- свойства узла twcimport 97
- свойство stream.nodes 49
- сгенерированное ключевое слово 53
- сгенерированные модели
  - имена сценариев 365, 367
- сервер
  - аргументы командной строки 64
- символы не из кодового набора ASCII 22
- системные
  - аргументы командной строки 62
  - скрытые переменные 25
- слепки
  - Свойства node scripting 269
- слепки модели
  - имена сценариев 365, 367
  - Свойства node scripting 269
- слепок узла STP
  - свойства 282
- слепок узла Правила связывания
  - свойства 270
- создание класса 24
- создание узлов 31, 32
- списки 16
- ссылки на узлы 29
  - задание свойств 30
  - поиск узлов 29
- строки 17
  - изменение регистра 49
- структурированные свойства 67
- сценарии
  - в надузлах 5
  - выбор полей 10
  - импорт из текстовых файлов 1
  - ключ итерации 8
  - переменная итерации 9
  - пользовательский интерфейс 4, 5
  - сохранение 1
  - условное выполнение 6, 10
  - циклы 6, 7
- сценарий
  - автономные сценарии 1, 27
  - выбор полей 10
  - выполнение 12
  - выходные узлы 311
  - диаграммы 27
  - из командной строки 52
  - используемые сокращения 68
  - ключ итерации 8
  - контекст 28
  - Модели выбора функций 5
  - наглядное изображение циклов 6, 7
  - обзор 1, 15
  - общие свойства 69
  - переменная итерации 9
  - пользовательский интерфейс 1
  - порядок выполнения потока 49
  - потoki 1, 27
  - потoki надузлов 27
  - прерывание 12
  - проверка ошибок 52
  - синтаксис 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
  - совместимость с более старыми версиями 53
  - сценарии надузла 1, 27
  - Сценарий Python 370, 371, 374, 377
  - узлы диаграммы 161
  - унаследованные сценарии 370, 371, 374, 377
  - условное выполнение 6, 10

## У

- узел Extension Export
  - свойства 337
- узел Extension Import
  - свойства 87
- узел Extension Model
  - свойства сценариев узлов 207
- узел Extension Output
  - свойства 314
- узел Extension Transform
  - свойства 113
- узел Isotonic-AS
  - properties 359
- узел One-Class SVM
  - свойства 349
- узел simeval (оценка имитации)
  - свойства 320
- узел SimFit (подгонка имитации)
  - свойства 321
- узел SimGen
  - свойства 93
- узел SMOTE
  - свойства 354



- узел STP
  - свойства 248
- узел t-SNE
  - свойства 178, 352
- узел Web
  - свойства 180
- узел XGBoost-AS
  - свойства 359
- узел автоклассификации
  - Свойства node scripting 189
- узел автокластеризации
  - Свойства node scripting 191
- Узел агрегации
  - свойства 105
- узел агрегации RFM
  - свойства 116
- узел анализа
  - свойства 311
- узел анализа RFM
  - свойства 147
- узел анонимизации
  - свойства 131
- узел ансамбля
  - свойства 140
- узел Аудит данных
  - свойства 312
- узел базы данных
  - свойства 82
- узел балансировки
  - свойства 106
- Узел визуализации карт
  - свойства 169
- узел выбора
  - свойства 120
- Узел выборки
  - свойства 118
- Узел вывода IBM SPSS Statistics
  - свойства 346
- узел вывода R
  - свойства 319
- узел генерирования имитации
  - свойства 93
- узел Гистограмма
  - свойства 168
- узел График
  - свойства 174
- узел График зависимости от времени
  - свойства 176
- Узел дерева XGBoost
  - свойства 355
- узел добавления
  - свойства 105
- узел Задать глобальные значения
  - свойства 320
- узел Задать как флаг
  - свойства 149
- Узел заполнения
  - свойства 141
- узел извлечения
  - свойства 138
- узел интервалов времени
  - свойства 150
- узел интервалов времени AS
  - свойства 135
- узел источника Analytic Server
  - свойства 79
- узел источника Data Collection
  - свойства 84
- узел источника Excel
  - свойства 86
- узел источника IBM Cognos
  - свойства 80
- узел источника IBM SPSS Statistics
  - свойства 345
- узел источника SAS
  - свойства 92
- узел источника TWC Import
  - свойства 97
- узел источника XML
  - свойства 101
- узел Линейный XGBoost
  - свойства 355
- узел Матрица
  - свойства 315
- узел Несколько графиков
  - свойства 173
- Узел Оптимизация CPLEX
  - свойства 107
- узел отчета
  - свойства 318
- узел Оценка
  - свойства 164
- узел оценки имитации
  - свойства 320
- узел Панель выбора диаграмм
  - свойства 166
- Узел переклассификации
  - свойства 145
- узел перепроектирования
  - свойства 146
- узел переупорядочения
  - свойства 146
- узел переупорядочения полей
  - свойства 146
- узел плоского файла
  - свойства 338
- узел подгонки имитации
  - свойства 321
- узел пользовательского ввода
  - свойства 97
- Узел потоковых временных рядов
  - свойства 126
- узел Правила связывания
  - свойства 186
- узел преобразования
  - свойства 326
- узел преобразования IBM SPSS Statistics
  - свойства 345
- узел преобразования R
  - свойства 118
- узел пространственно-временного предсказания
  - свойства 248
- узел раздела
  - свойства 144
- Узел разделения на интервалы
  - свойства 135
- узел Распределение
  - свойства 163
- узел реструктуризации
  - свойства 147
- узел сборки R
  - Свойства node scripting 195
- узел слияния
  - свойства 115
- узел Случайный лес
  - свойства 351
- узел Собрание
  - свойства 162
- Узел сортировки
  - свойства 120
- узел средних
  - свойства 317
- узел статистики
  - свойства 322
- узел таблицы
  - свойства 323
- узел типа
  - свойства 155
- узел транспонирования
  - свойства 154
- узел файла переменных
  - свойства 98
- узел фиксированного файла
  - свойства 90
- Узел фильтра
  - свойства 142
- узел Хронология
  - свойства 143
- узел экспорта Data Collection
  - свойства 336
- узел экспорта Excel
  - свойства 336
- узел экспорта IBM SPSS Statistics
  - свойства 347
- узел экспорта SAS
  - свойства 339
- узел экспорта XML
  - свойства 343
- узел экспорта базы данных
  - свойства 332
- узел Электронный график
  - свойства 177
- узлы
  - замена 32
  - импорт 32
  - информация 34
  - отсоединение узлов 31
  - соединение узлов 31
  - ссылки на имена 365
  - удаление 32
  - цикл по сценариям 49
- узлы диаграммы
  - свойства сценариев 161
- узлы моделирования
  - Свойства node scripting 183
- узлы пространственно-временных интервалов
  - свойства 109, 121
- узлы экспорта
  - Свойства node scripting 329
- условное выполнение потоков 6, 10

## Ф

- флаги
  - аргументы командной строки 61
  - объединение нескольких флагов 66
- функции
  - комментарии 370

функции *(продолжение)*  
литералы 370  
операторы 370  
операции вывода документов 377  
операции с моделями 377  
операции с потоками 377  
операции с узлами 374  
ссылки на объекты 370  
условное выполнение 371  
циклы 371  
функции для работы с текстовыми  
значениями 49  
Функция `lowertoupper` 49

## Ц

циклы  
использование в сценариях 49  
циклы в потоках 6, 7





Напечатано в Дании