

# ***IBM SPSS Statistics per Linux - Istruzioni di installazione abbreviate (Licenza per sito)***

Le seguenti istruzioni sono relative all'installazione di IBM® SPSS® Statistics versione 20 con licenza per sito.

Durante l'installazione verranno richieste le seguenti informazioni. Se non si è in possesso delle informazioni seguenti, contattare l'amministratore.

**Nome:**

**Azienda:**

**Codice di autorizzazione:**

## ***Installazione di IBM SPSS Statistics***

L'amministratore dovrebbe avere fornito un disco di installazione o un percorso di rete definito dal quale eseguire l'installazione. Consultare l'amministratore se non si conoscono le modalità di installazione di IBM® SPSS® Statistics.

*Nota:* per installare SPSS Statistics, occorre eseguire il programma di installazione come utente *root*.

## ***Esecuzione di più versioni e aggiornamento da una release precedente***

Non occorre disinstallare la versione precedente di IBM® SPSS® Statistics prima di installare quella nuova. È possibile installare ed eseguire più versioni sullo stesso computer. Tuttavia, non installare la nuova versione nella stessa directory in cui è installata una versione precedente.

## ***Nota per IBM SPSS Statistics Developer***

Se si sta installando IBM® SPSS® Statistics Developer, è possibile eseguire il prodotto come prodotto autonomo. È anche possibile installare R Essentials e Python Essentials per sviluppare con R e Python.

## ***Installazione da un file scaricato***

- ▶ Avviare un'applicazione di terminale.
- ▶ Passare alla directory in cui è stato scaricato il file.
- ▶ Estrarre il contenuto del file.
- ▶ Passare alla directory in cui si sono estratti i file.

- ▶ Assicurarsi che le autorizzazioni per *setup.bin* siano impostate sull'esecuzione.
- ▶ Al prompt dei comandi, digitare:  

```
./setup.bin
```
- ▶ Seguire le istruzioni visualizzate nel programma di installazione. Vedere [Note di installazione](#) per eventuali istruzioni specifiche.

### **Installazione dal DVD/CD**

- ▶ Inserire il DVD/CD nell'unità DVD/CD.
- ▶ Avviare un'applicazione di terminale.
- ▶ Passare alla directory del punto di avvio del DVD/CD.
- ▶ Al prompt dei comandi, digitare:

```
./Linux/setup.bin
```

*Nota:* questo comando funzionerà solo se il DVD/CD viene avviato con l'opzione per eseguire file binari. In alternativa, è possibile creare una copia locale del DVD/CD. Passare alla directory *Linux* nella copia locale e assicurarsi che le autorizzazioni per *setup.bin* siano impostate per l'esecuzione, quindi eseguire *setup.bin*.

- ▶ Seguire le istruzioni visualizzate nel programma di installazione. Vedere [Note di installazione](#) per eventuali istruzioni specifiche.

### **Note di installazione**

Questa sezione contiene istruzioni specifiche per l'installazione corrente.

**Lingua del programma di installazione.** Nel primo riquadro del programma di installazione viene richiesto di specificare una lingua. Per impostazione predefinita viene selezionata la lingua corrispondente alle impostazioni locali utilizzate. Per visualizzare il programma di installazione in una lingua diversa, selezionare quella desiderata. Al termine dell'operazione, fare clic su OK.

**Tipo di licenza.** Assicurarsi di selezionare Licenza per sito.

**Lingua dell' Aiuto.** IBM® SPSS® Statistics offre la possibilità di cambiare la lingua dell'interfaccia utente. Se si desidera che la lingua dell' Aiuto corrisponda sempre alla lingua dell'interfaccia utente, selezionare le lingue che potranno essere utilizzate. L'installazione dell' Aiuto in lingue aggiuntive aumenta i requisiti di spazio su disco di 60-70 MB per ogni lingua.

### **Uso dell'Autorizzazione guidata licenza**

- ▶ Se non si avvia l'Autorizzazione guidata licenza durante l'installazione o se si annulla questa procedura guidata prima di ottenere una licenza, è possibile avviarla che esegue il file *licensewizard* nella sottodirectory *bin* della directory di installazione. Anche questo file, come il file di installazione, va eseguito come *root*.

- ▶ Quando richiesto, scegliere l'opzione appropriata per ottenere la licenza per il prodotto.
- ▶ Quando richiesto, digitare uno o più codici di autorizzazione. I codici di autorizzazione vengono consegnati dall'amministratore.

L'Autorizzazione guidata licenza invia il codice di autorizzazione a IBM Corp. tramite Internet e recupera automaticamente la licenza. Se il computer utilizza un proxy, fare clic sull'opzione per configurarlo e immettere i valori adeguati.

Se il processo di autorizzazione non riesce, verrà richiesto di inviare un messaggio e-mail. Scegliere se inviare il messaggio attraverso il programma di posta elettronica del desktop o un'applicazione basata su Web.

- Se si sceglie la prima opzione, verrà creato automaticamente un nuovo messaggio con le informazioni adeguate.
- Se si sceglie la seconda opzione, occorre anzitutto creare un nuovo messaggio nel programma di posta elettronica basato su Web, quindi copiare il testo del messaggio dell'Autorizzazione guidata licenza e incollarlo nell'applicazione di posta elettronica.

Inviare il messaggio e-mail e rispondere alla richiesta nell'Autorizzazione guidata licenza. Il messaggio verrà elaborato quasi istantaneamente. È possibile fare clic su *Inserisci codice/i di licenza* per immettere gli eventuali codici di licenza ricevuti. Se l'Autorizzazione guidata licenza è già stata chiusa, riavviarla e selezionare *Attiva ora la licenza per il prodotto*. Nel riquadro di immissione dei codici, aggiungere il codice di licenza ricevuto e fare clic su *Avanti* per completare la procedura.