

IBM SPSS Statistics for Mac OS のインストール手順（ネットワークライセンス）

以下に示すのは、ネットワーク ライセンス を使用した IBM® SPSS® Statistics バージョン 20 のインストール手順です。この文書は、デスクトップ コンピュータに SPSS Statistics をインストールしているエンド ユーザーを対象にしています。ネットワーク管理者の方は、『Network License Administrators Guide』を参照して、ネットワーク ライセンスの設定とエンド ユーザーへの製品の配布方法を確認してください。

インストールの実行中、次の情報の入力が必要になります。次の情報がわからない場合は、サイト管理者に連絡してください。

名前(N):

会社名:

**ライセンス マネージャ サーバ の名前または IP
アドレス:**

IBM SPSS Statistics のシステム動作環境

IBM® SPSS® Statistics でのハードウェアとソフトウェアに対する必要条件は、次のとおりです。

オペレーティング システム

- Mac OS X 10.5 以上（32 ビットまたは 64 ビット）。

その他の要件については、リリース ノートを参照してください。リリース ノートは次のリンクから入手できます。
<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24029274>

布置

- Intel プロセッサ。
- 1 GB 以上の RAM。
- 800 メガバイト (MB) のハード ディスク空き領域。複数のヘルプ言語をインストールする場合、各追加言語につき 60 ~ 170 MB のディスク領域が必要です。
- インストール メディアを使用する場合は、DVD/CD ドライブ。
- XGA (1024x768) または高解像度のモニター。
- SPSS Statistics サーバー接続用に、TCP/IP ネットワーク プロトコルが動作するネットワーク アダプタ。

ソフトウェア

- Java Standard Edition 5.0 (J2SE 5.0) または 6.0 (J2SE 6.0)

IBM SPSS Statistics のインストール

管理者からインストール ディスクを提供してもらるか、インストール先のネットワークの場所を教えてください。IBM® SPSS® Statistics のインストール方法がわからない場合は、管理者に相談してください。

複数バージョンの実行および前のリリースからのアップグレード

新しいバージョンをインストールする前に古いバージョンの IBM® SPSS® Statistics をアンインストールする必要はありません。同じコンピュータに複数のバージョンをインストールして実行できます。ただし、以前のバージョンがインストールされているディレクトリに新しいバージョンをインストールしないでください。

IBM SPSS Statistics Developer に関する注意事項

IBM® SPSS® Statistics Developer をインストールしている場合、製品をスタンドアロンで実行できます。また、R Essentials および Python Essentials をインストールして、R および Python を使用して開発することもできます。

ダウンロードされたファイルからのインストール

- ▶ ダウンロードしたファイルをダブルクリックしてインストーラ ディスク イメージをマウントします。
- ▶ マウントされたディスク イメージで、SPSS Statistics Installer をダブルクリックして、画面に表示された指示に従います。特別な手順については、「[インストールに関する注意事項](#)」を参照してください。

DVD/CD からのインストール

- ▶ DVD/CD を DVD/CD ドライブに挿入します。
- ▶ DVD/CD ドライブを参照します。
- ▶ SPSS Statistics Installer をダブルクリックして、画面に表示された指示に従います。特別な手順については、「[インストールに関する注意事項](#)」を参照してください。

インストールに関する注意事項

このセクションでは、このインストールに関する特別な指示が記載されています。

インストーラの言語。 インストーラの最初のパネルにインストーラの言語について表示されます。デフォルトは、ロケールに一致する言語が選択されます。インストーラを別の言語で表示する場合、その言語を選択します。入力し終わったら、[OK] をクリックします。

ライセンスの種類。 [ネットワーク (同時使用)ライセンス] を選択してください。

ヘルプの言語: IBM® SPSS® Statistics はユーザー インターフェイスの言語を変更できません。ヘルプ言語をユーザー インターフェイスの言語と一致させたいときは、使用する言語を選択します。追加の言語でヘルプをインストールするには、言語ごとに 60 から 70 MB のデスク領域を追加する必要があります。

ライセンス マネージャのサーバー名または IP アドレス。 ネットワーク ライセンス マネージャを実行しているサーバーの名前または IP アドレスを指定します。この情報がわからない場合は、管理者に連絡してください。

コンピュータ ライセンスのチェックアウト/チェックイン

ネットワーク ライセンスを使用する場合、通常ネットワークに接続して IBM® SPSS® Statistics を実行することが必要です。管理者がコンピュータ ライセンスを有効にした場合、ネットワークに接続していないとき、コンピュータ ライセンスをチェックアウトして、ネットワーク ライセンスを使用できます。たとえば、ネットワーク接続を持たない場合、トレインで SPSS Statistics を実行できます。ネットワークから接続を解除してトレインを取得する場合、制限時間にコンピュータ ライセンスをチェックアウトすることができました。期限時間を過ぎる前にネットワークに再接続し、再度ライセンスをチェックインする必要があります。そうでない場合、SPSS Statistics は停止します。

管理者によって、ネットワーク ライセンスが有効化および設定されます。この機能を使用したくてもできない場合、管理者に確認してください。

重要: ネットワークに再接続しているため SPSS Statistics を実行できる場合であっても、必ずライセンスをチェックインしてください。そうすることによって、他のユーザーもコンピュータ ライセンスを利用できます。

ライセンスのチェックアウト

- ▶ インストール ディレクトリの Commuter Utility をダブルクリックします。
- ▶ チェックアウトするライセンスを選択します。
- ▶ [期間] ボックスに、ライセンスをチェックアウトしておく日数を入力します。これには、管理者が設定する制限があります。

- ▶ [Check Out] をクリックします。

[Duration] で指定した日数が過ぎると、コンピュータ ライセンスの有効期限が切れます。このライセンスについては、手動操作でいつでもチェックイン状態に戻すことができます。

ライセンスのチェックイン

- ▶ インストール ディレクトリの Commuter Utility をダブルクリックします。
- ▶ チェックインするライセンスを選択します。チェックアウトしたライセンスにはチェック マークが表示されています。
- ▶ [チェックイン] をクリックします。

IBM SPSS Statistics のアンインストール

- ▶ インストール フォルダをごみ箱に移動します。デフォルトでは /Applications/IBM/SPSS/Statistics/20 です。
- ▶ Home フォルダで Library/Preferences を参照します。
- ▶ com.ibm.spss.plist をごみ箱にドラッグします。このファイルは IBM® SPSS® Statistics、SPSS Statistics Student Version、および IBM® SPSS® Smartreader で使用されます。これらのアプリケーションがインストールされていない場合、このファイルを削除することはできません。
- ▶ Home フォルダで Library/Application Support/IBM/SPSS/Statistics/20/Eclipse/ をごみ箱にドラッグします。
- ▶ 必要に応じて、インストールしたカスタム ダイアログを /Library/Application Support/IBM/SPSS/Statistics/20/CustomDialogs/ からごみ箱にドラッグして削除します。
- ▶ 必要に応じて、インストールした拡張コマンドを /Library/Application Support/IBM/SPSS/Statistics/20/extensions/ からごみ箱にドラッグして削除します。
- ▶ ごみ箱を空にします。