

# ***IBM SPSS Statistics для Linux***

## ***Сокращенная инструкция по установке (Лицензия на рабочее место)***

Приведенные ниже инструкции предназначены для установки IBM® SPSS® Statistics версии 20 с использованием лицензия на рабочее место.

В процессе установки потребуются следующие сведения. Для получения следующих сведений обратитесь к администратору узла.

**Имя:**

**Организация:**

**Код авторизации:**

### ***Установка IBM SPSS Statistics***

Ваш системный администратор должен выдать Вам установочный компакт-диск или сообщить сетевой путь к файлам установки. Если Вы не знаете, как устанавливать IBM® SPSS® Statistics, обратитесь к своему системному администратору.

*Примечание:* Для установки SPSS Statistics необходимо запустить программу установки как *root*.

### ***Использование нескольких версий и переход к новой версии от предыдущей***

Для установки новой версии IBM® SPSS® Statistics не обязательно удалять старую. На одном компьютере может быть установлено и использоваться несколько версий. Новую версию, однако, не следует устанавливать в папку, в которой установлена предыдущая версия.

### ***Примечание для IBM SPSS Statistics Developer***

При установке IBM® SPSS® Statistics Developer, можно запускать программный продукт автономно. Можно также установить R Essentials и Python Essentials для разработки с помощью R и Python.

### ***Установка из загруженного файла***

- ▶ Запустите терминальное приложение.

- ▶ Перейдите в папку с загруженным файлом.
- ▶ Извлеките содержимое файла.
- ▶ Перейдите в папку с загруженным файлами.
- ▶ Убедитесь, что для файла *setup.bin* установлены разрешения на исполнение.
- ▶ В командной строке введите:  
`./setup.bin`
- ▶ Следуйте появляющимся на экране инструкциям программы установки. Дополнительные сведения можно найти в [Примечания для установки](#).

## ***Установка из DVD/CD***

- ▶ Вставьте DVD/CD в привод DVD/CD.
- ▶ Запустите терминальное приложение.
- ▶ Перейдите в папку DVD/CD.
- ▶ В командной строке введите:  
`./Linux/setup.bin`

*Примечание:* Предыдущая команда будет работать, только если DVD/CD смонтирован с разрешением запуска двоичных файлов. Можно также создать копии DVD/CD на локальном компьютере. Перейдите в папку *Linux* в локальной копии и убедитесь, что разрешения на исполнение для файла *setup.bin* заданы, а затем запустите файл *setup.bin*.

- ▶ Следуйте появляющимся на экране инструкциям программы установки. Дополнительные сведения можно найти в [Примечания для установки](#).

## ***Примечания для установки***

Этот раздел содержит особые указания для данной установки

**Язык программы установки.** На первой панели программы установки выводится запрос языка программы установки. По умолчанию выбран язык, который соответствует используемым языковым стандартам. Если Вы хотите, чтобы программа установки работала на другом языке, выберите этот язык. Для продолжения нажмите кнопку ОК.

**Тип лицензии.** Убедитесь, что Вы выбрали Лицензия на рабочее место.

**Язык справки.** IBM® SPSS® Statistics позволяет изменять язык пользовательского интерфейса. Если требуется, чтобы в качестве языка справки всегда совпадал с языком интерфейса пользователя, выберите все языки, которые могут использоваться. Установка справки для дополнительных языков увеличивает требования к свободному месту на жестком диске на 60-70 Мб для каждого языка.

## Использование Конструктора авторизации лицензий

- ▶ Если Конструктор авторизации лицензий не был запущен при установке или был закрыт до завершения авторизации лицензии, его можно запустить запустив файл *licensewizard*, находящийся в папке *bin* в папке, где установлен программный продукт. Как и в случае с файлом программы установки, запустите этот файл как *root*.
- ▶ В ответ на запрос выберите Авторизовать лицензию сейчас.
- ▶ В ответ на запрос введите один или более авторизационных кодов. Возможно, вы получили коды авторизации от вашего администратора.

Конструктор авторизации лицензий отправляет код авторизации через Интернет в IBM Corp. и автоматически вводит Ваш лицензионный код. Если компьютер находится за прокси, нажмите Настройка параметров прокси и введите соответствующие параметры.

Если авторизация закончится неудачей, появится запрос на отправку электронного письма. Выберите вариант отправки сообщения: через почтовый клиент, установленный на Вашем компьютере, или через Интернет-почту.

- Если выбрать вариант с почтовым клиентом, в программе электронной почты будет автоматически создано новое сообщение.
- Если выбрать вариант с Интернет-почтой, необходимо будет сначала создать новое сообщение в Вашей Интернет-почте. Затем необходимо скопировать текст сообщения из Конструктора авторизации лицензий и вставить его в сообщение Интернет-почты.

Отправьте электронное сообщение и ответьте на запрос Конструктора авторизации лицензий. Электронное сообщение будет обработано практически мгновенно. Можно нажать Ввести лицензионный(е) код(ы), чтобы ввести все полученные лицензионные коды. Если Вы уже закрыли Конструктор авторизации лицензий, перезапустите его и выберите Авторизовать лицензию сейчас. Перейдите к панели Ввод кодов и введите полученный лицензионный код, а затем нажмите Далее для завершения процесса.