

IBM SPSS Statistics - Essentials for R: Инструкции по установке для Windows

IBM SPSS Statistics - Essentials for R Инструкции по установке для Windows

Следующие инструкции касаются установки IBM® SPSS® Statistics - Essentials for R в операционных системах Windows®.

Обзор

IBM® SPSS® Statistics - Essentials for R предоставляет все необходимое для начала разработки пользовательских приложений R для использования с IBM® SPSS® Statistics. В пакет входят следующие компоненты.

- ▶ IBM® SPSS® Statistics - Integration Plug-In for R предназначен для SPSS Statistics 20
- ▶ Набор рабочих примеров приложений R для SPSS Statistics

Установите приложение IBM SPSS Statistics

IBM® SPSS® Statistics - Essentials for R разработан для следующих приложений:

- IBM SPSS Statistics для Windows
- IBM SPSS Statistics Server для Windows

Дополнительные требования к оборудованию и операционной системе отсутствуют. Компоненты, установленные с Essentials for R, работают с любой действительной лицензией на IBM® SPSS® Statistics.

Если этого еще не было сделано, следуйте прилагаемым к программному обеспечению инструкциям, чтобы установить одно из приложений SPSS Statistics на компьютер, куда будет установлен Essentials for R. При установке Essentials for R на настольный компьютер, установите SPSS Statistics 20 на настольный компьютер. При установке Essentials for R на сервер, установите SPSS Statistics Server 20 на сервер.

Загрузите и установите R 2.12

Версия 20 IBM® SPSS® Statistics - Essentials for R требует установленного R версии 2.12 (рекомендуется версия 2.12.1). Установите R на компьютер, куда Вы будете устанавливать Essentials for R. Этот пакет доступен в <http://www.r-project.org/>. Вы также можете загрузить его прямо с <ftp://ftp.stat.math.ethz.ch/Software/CRAN/bin/windows/base/old/>.

Примечание: При установке R на 64-разрядном компьютере убедитесь в том, что включили в установку 32-разрядную версию R.

Загрузите и установите IBM SPSS Statistics - Essentials for R

Убедитесь, что пользуетесь версией IBM® SPSS® Statistics - Essentials for R, совместимой с версией IBM® SPSS® Statistics, установленной на Вашем компьютере. С основной версией SPSS Statistics, такой как 20, необходимо использовать версию Essentials for R, которая имеет тот же номер основной версии. Нет необходимости удалять предыдущие версии Essentials for R, перед тем как устанавливать более новую версию.

Пользователям, которые работают в распределенном режиме (с SPSS Statistics Server), необходимо установить Essentials for R как на клиентский, так и на серверный компьютеры. Если установлена 32-разрядная версия SPSS Statistics Server, установите на сервер 32-разрядную версию Essentials for R. Если установлена 64-разрядная версия SPSS Statistics Server, установите на сервер 64-разрядную версию Essentials for R. *Примечание:* На 64-разрядном компьютере программа установки SPSS Statistics автоматически установит 64-разрядную версию SPSS Statistics Server, если вы явно не выберете установку 32-разрядной версии.

- ▶ Загрузите версию 20 программы Essentials for R из Сообщество SPSS на <http://www.ibm.com/developerworks/spssdevcentral>.

Windows XP

- ▶ Дважды щелкните по значку загруженного файла, затем следуйте инструкциям, появляющимся на экране.

Windows Vista, Windows 7, или Windows Server 2008

Необходимо запустить программу установки, имея права администратора:

- ▶ С помощью Проводника Windows перейдите в папку, в которой находится загруженный файл.
- ▶ Щелкните правой кнопкой мыши по файлу и выберите Запуск от имени администратора.
- ▶ Следуйте указаниям на экране.

Установка по сети

Альтернативой ручной установке, описанной выше, является установка по сети на компьютеры Windows. Этот вариант будет наиболее полезен для системных администраторов, выполняющих установку для множества пользователей. Ниже приведены инструкции командной строки для выполнения установки по сети:

```
<файл_установки> /S /v/qn
```

где <файл_установки> - имя файла установки Essentials for R, например:
SPSS_Statistics_REssentials_2000_win32.exe .

Как часть установки, любой R-пакет, который необходим для демонстрации примеров на R, будет автоматически загружен из Интернет, если это возможно. Это может занять несколько минут.

Перед началом использования IBM SPSS Statistics - Integration Plug-In for R

После установки IBM® SPSS® Statistics - Essentials for R Вы можете начать разработку приложений R с помощью IBM® SPSS® Statistics - Integration Plug-In for R. Полная документация по настройке имеется в разделе “Integration Plug-In for R” в справочной системе IBM® SPSS® Statistics. Она также доступна в PDF-файле через меню «Справка» SPSS Statistics: Programmability > Подключаемый модуль R. Можно также обратиться к обучающим материалам через меню Справка>Работа с R.

Доступ к примерам на R

IBM® SPSS® Statistics - Essentials for R включает набор рабочих примеров пользовательских процедур на R для IBM® SPSS® Statistics. Все примеры включают пользовательские диалоговые окна и все кроме одного (Rboxplot) также включают команду расширения. Ниже приведены пункты меню пользовательских диалоговых окон для примеров на R:

- Анализ>Корреляция>Гетерогенные корреляции
- Анализ>Регрессия>Квантильная регрессия
- Анализ>Регрессия>Критерий гетероскедастичности остатков
- Анализ>Регрессия>Робастная регрессия
- Анализ>Регрессия>Тобит регрессия
- Анализ>Шкала>Модель Рэша
- Графики>R - ящичная диаграмма

Пример Гетерогенные корреляции требует наличия как IBM® SPSS® Statistics - Integration Plug-In for R, так и IBM® SPSS® Statistics - Integration Plug-In for Python. Integration Plug-In for Python имеется в IBM® SPSS® Statistics - Essentials for Python, что доступно в Сообщество SPSS на <http://www.ibm.com/developerworks/spssdevcentral>.

Если в используемой программе SPSS Statistics не представлен один из пунктов меню «Анализ», то в меню «Пользовательские» найдите диалоги меню «Анализ», например, Пользовательские>Гетерогенные корреляции.

Код реализации и файлы спецификации XML для команд расширения, связанных с пользовательскими диалоговыми окнами, можно найти в каталоге *extensions* папки, куда установлен SPSS Statistics . Устанавливаются следующие файлы:

- **Гетерогенные корреляции.** *SPSSINC_HETCOR.py* и *SPSSINC_HETCOR.xml*
- **Квантильная регрессия.** *SPSSINC_QUANTREG.R* и *SPSSINC_QUANTREG.xml*
- **Критерий гетероскедастичности остатков.** *SPSSINC_BREUSCH_PAGAN.R* и *SPSSINC_BREUSCH_PAGAN.xml*

- **Робастная регрессия.** *SPSSINC_ROBUST_REGR.R* и *SPSSINC_ROBUST_REGR.xml*
- **Тобит регрессия.** *SPSSINC_TOBIT_REGR.R* и *SPSSINC_TOBIT_REGR.xml*
- **Модель Рэша.** *SPSSINC_RASCH.R* и *SPSSINC_RASCH.xml*

Примечания

- Справка по каждой процедуре, доступной из меню, вызывается с помощью кнопки Справка в соответствующем диалоговом окне. Данная справка, однако, не интегрирована со справочной системой SPSS Statistics.
- Полная справка по синтаксису каждой из команд расширения, связанной с пользовательскими диалогами, доступна через исполнение команды с включением подкоманды `/HELP`. Именем команды является имя соответствующего файла реализации без символов подчеркивания, например:

```
SPSSINC HETCOR /HELP.
```

Справка по синтаксису команд, однако, не интегрирована в справочную систему SPSS Statistics и не включена в файл *Command Syntax Reference*.

- Данные диалоги были созданы с помощью Конструктора настраиваемых диалоговых окон в SPSS Statistics. Вы можете рассмотреть внешний вид этих диалогов и изменить его с помощью Конструктора настраиваемых диалоговых окон, доступного через меню Сервис>Настраиваемые диалоговые окна>Конструктор настраиваемых диалоговых окон. Чтобы просмотреть внешний вид диалога, выбрав в меню Конструктора настраиваемых диалоговых окон Файл>Открыть установленное.
- Если для команд расширения с помощью переменной окружения *SPSS_EXTENSIONS_PATH* указано альтернативное расположение, то файлы реализации и спецификации будут расположены в первом каталоге, допускающем запись, из тех, что указаны в этой переменной, вместо каталога *extensions*.
- Вам, возможно, потребуется установить регион SPSS Statistics подходящим образом, чтобы символы расширения выводились должным образом, даже когда вы работаете в режиме Unicode.
- Другие команды расширения, не включенные в Essentials for R, доступны для загрузки с Сообщество SPSS.

Восстановление установки

Если Вы удалите, а затем заново установите приложение IBM® SPSS® Statistics 20 или R 2.12, не забудьте также удалить и заново установить версию 20 IBM® SPSS® Statistics - Essentials for R.

Удаление компонентов IBM SPSS Statistics - Essentials for R

- ▶ Из панели управления Windows удалите Python версии IBM SPSS Statistics - Essentials for R 20.
- ▶ Если необходимо, из панели управления Windows удалите R версии 2.12.