

IBM SPSS Statistics - Essentials for Python: Installationsanweisungen für Linux

Im Folgenden finden Sie die Installationsanweisungen für IBM® SPSS® Statistics - Essentials for Python auf den Linux-Betriebssystemen.

Übersicht

IBM® SPSS® Statistics - Essentials for Python bietet Ihnen die nötigen Werkzeuge zur Entwicklung benutzerdefinierter Python-Anwendungen für den Einsatz in IBM® SPSS® Statistics. Folgende Produkte sind enthalten:

- ▶ IBM® SPSS® Statistics - Integration Plug-in for Python für SPSS Statistics 21
- ▶ Ein Reihe angepasster Prozeduren, die in Python implementiert sind und in SPSS Statistics verwendet werden können

Installieren der IBM SPSS Statistics-Anwendung

IBM® SPSS® Statistics - Essentials for Python wurde für die folgenden Anwendungen konzipiert:

- IBM SPSS Statistics für Linux

Es bestehen keine zusätzlichen Anforderungen an das Betriebssystem oder die Hardware. Die mit Essentials for Python installierten Komponenten sind mit jeder gültigen IBM® SPSS® Statistics-Lizenz funktionsfähig.

Folgen Sie, falls nicht bereits geschehen, den Anweisungen der Software zur Installation einer der SPSS Statistics-Anwendungen auf dem Computer, auf dem Sie Essentials for Python installieren werden.

Herunterladen und Installieren von Python 2.7

Für die Version 21 von IBM® SPSS® Statistics - Essentials for Python muss Python Version 2.7 vorhanden sein (Version 2.7.2 wird empfohlen). Installieren Sie Python auf dem Computer, auf dem Sie Essentials for Python installieren werden. Der Quellcode für Python ist verfügbar unter <http://www.python.org>. Sie müssen die Quelle kompilieren und anschließend die Installation von Python durchführen. Beachten Sie: Auch wenn auf Ihrem System bereits Python 2.7 installiert ist, wurde es möglicherweise nicht mit der Konfigurationsoption erstellt, die Sie für das IBM® SPSS® Statistics - Integration Plug-in for Python benötigen. Daher wird dringend empfohlen, den Quellcode für Python 2.7 herunterzuladen und Python selbst zu kompilieren.

Die grundlegenden Schritte für die Kompilierung und Installation von Python sind im Folgenden angegeben. Es wird jedoch empfohlen, die Datei *README* zu lesen, die dem Python-Quellcode beiliegt.

Hinweis: Python kann mit Befehlssyntax oder Skripts verwendet werden. Skripts erfordern das Tkinter-Modul. Wenn Sie Python aus dem Quellcode kompilieren, wird die Tkinter-Unterstützung ggf. nicht standardmäßig in Python integriert. Um Tkinter zu unterstützen, installieren Sie die Tk/Tcl- und BLT-Development-Pakete und Header-Dateien, bevor Sie Python kompilieren/erstellen. Die Namen dieser Pakete enden auf *-dev* oder auf *-devel*. Beispielsweise können Sie unter Debian `apt-get install tk-dev` eingeben, um das Paket *tk-dev* und alle zugehörigen abhängigen Elemente zu installieren. Nach der Installation der Tk/Tcl- und BLT-Development-Pakete können Sie mit folgenden Schritten fortfahren.

- ▶ Erstellen Sie ein temporäres Verzeichnis, in das Sie den Python-Quellcode dekomprimieren und entpacken. Geben Sie beispielsweise an der Eingabeaufforderung Folgendes ein:

```
mkdir ~/pysource
```

- ▶ Laden Sie den Quellcode herunter von <http://www.python.org> und speichern Sie sie in das temporäre Verzeichnis.
- ▶ Wechseln Sie zum temporären Verzeichnis. Geben Sie beispielsweise an der Eingabeaufforderung Folgendes ein:

```
cd ~/pysource
```

- ▶ Dekomprimieren und entpacken Sie den Python-Quellcode in das temporäre Verzeichnis. Geben Sie beispielsweise an der Eingabeaufforderung Folgendes ein:

```
tar xzf Python-2.7.2.tgz
```

- ▶ Wechseln Sie zum Quellverzeichnis. Geben Sie beispielsweise an der Eingabeaufforderung Folgendes ein:

```
cd Python-2.7.2
```

- ▶ Lesen Sie, bevor Sie fortfahren, die Datei *README* in diesem Verzeichnis.

Hinweis: Um Python im Standardverzeichnis zu installieren, müssen Sie den folgenden Schritt als root ausführen, indem Sie sich als root anmelden oder den Befehl `sudo` verwenden.

- ▶ Konfigurieren, kompilieren und installieren Sie Python. Stellen Sie sicher, dass Sie Python mit den Argumenten `--enable-shared` und `--enable-unicode=ucs2` konfigurieren. Geben Sie beispielsweise an der Eingabeaufforderung Folgendes ein:

```
./configure --enable-shared --enable-unicode=ucs2 && make && make  
install
```

Hinweis: Für die Versionen 5.x und 6.0 von Red Hat Enterprise Linux müssen Sie Python 2.7 an einen anderen Speicherort als den Standardspeicherort installieren, indem Sie die Option `--prefix=<PYTHON_HOME>` für `configure` mit einschließen und `<PYTHON_HOME>` auf einen anderen Speicherort als `/usr` or `/usr/local` setzen.

Installieren von IBM SPSS Statistics - Essentials for Python

Hinweis: Es ist nicht erforderlich, frühere Versionen von IBM® SPSS® Statistics - Essentials for Python zu deinstallieren, bevor Sie eine neue Version installieren.

Benutzer, die im verteilten Modus arbeiten (mit IBM® SPSS® Statistics Server), sollten Essentials for Python sowohl auf dem Client- als auch auf dem Servercomputer installieren.

Installation mit einer heruntergeladenen Datei

- ▶ Starten Sie eine Terminalanwendung.
- ▶ Wechseln Sie in das Verzeichnis, in das Sie IBM® SPSS® Statistics - Essentials for Python heruntergeladen haben.
- ▶ Geben Sie an der Eingabeaufforderung Folgendes ein:

```
./<<Dateiname>>
```

wobei <<Dateiname>> für den Namen der heruntergeladenen Datei steht.

Hinweis: Sie müssen den vorherigen Befehl als root ausführen, indem Sie sich als root anmelden oder den Befehl `sudo` verwenden.

- ▶ Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, den Speicherort für Python anzugeben, beachten Sie, dass es sich hierbei um den Installationsort von Python 2.7 handelt – Beispiel: `/opt/Python2.7` – und nicht um den Pfad zur ausführbaren Python 2.7-Datei.

Installation von der DVD/CD

- ▶ Legen Sie die DVD/CD in Ihr DVD/CD-Laufwerk ein.
- ▶ Starten Sie eine Terminalanwendung.
- ▶ Ändern Sie das Verzeichnis auf den DVD/CD-Mountpoint.
- ▶ Geben Sie an der Eingabeaufforderung Folgendes ein:

```
./Linux/Programmability/Python  
Essentials/WIN32/SPSS_Statistics_PythonEssentials_21000_linux32.bin
```

Hinweis: Sie müssen den vorherigen Befehl als root ausführen, indem Sie sich als root anmelden oder den Befehl `sudo` verwenden. Außerdem funktioniert der vorherige Befehl nur, wenn Sie die DVD/CD mit der Option zur Ausführung von Binärdateien gestartet haben. Alternativ können Sie eine Kopie der DVD/CD erstellen. Wechseln Sie in das Verzeichnis `Linux/Programmability/Python Essentials/WIN32` in der lokalen Kopie, stellen Sie sicher, dass Sie über Berechtigungen zum Ausführen der Datei `SPSS_Statistics_PythonEssentials_21000_linux32.bin` verfügen und führen Sie anschließend `SPSS_Statistics_PythonEssentials_21000_linux32.bin` aus.

- ▶ Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, den Speicherort für Python anzugeben, beachten Sie, dass es sich hierbei um den Installationsort von Python 2.7 handelt – Beispiel: `/opt/Python2.7` – und nicht um den Pfad zur ausführbaren Python 2.7-Datei.

Automatische Installation

Alternativ zur oben beschriebenen manuellen Installation können Sie auch eine automatische Installation durchführen. Dieses Verfahren eignet sich insbesondere für Netzwerkadministratoren, die Installationen auf vielen Endbenutzercomputern durchführen müssen. Gehen Sie wie folgt vor, um die automatische Installation auszuführen:

- ▶ Mithilfe eines Editors erstellen Sie eine Antwortdatei mit dem Namen *installer.properties*.
- ▶ Fügen Sie die folgenden Eigenschaften und verknüpften Werte zur Antwortdatei hinzu:

```
INSTALLER_UI=silent
USER_SPSS_HOME=< IBM SPSS Statistics Speicherort >
USER_PYTHON_HOME=< Python 2.7-Home-Verzeichnis >
LICENSE_ACCEPTED=true
```

hierbei steht <IBM SPSS Statistics location> für das Installationsverzeichnis von IBM SPSS Statistics, und <Python 2.7 home directory> ist das Installationsverzeichnis von Python 2.7.
Beispiel:

```
USER_SPSS_HOME=/opt/IBM/SPSS/Statistics/21
USER_PYTHON_HOME=/opt/Python2.7
```

Beachten Sie, dass mit `LICENSE_ACCEPTED=true` die Zustimmung zur Lizenzvereinbarung angegeben wird.

- ▶ Speichern Sie *installer.properties* in das Verzeichnis, das auch die Datei *.bin* für IBM® SPSS® Statistics - Essentials for Python enthält. Wechseln Sie anschließend in dieses Verzeichnis.
- ▶ Führen Sie das Installationsprogramm über den folgenden Befehl aus:

```
./<installer_name>
```

hierbei steht <*installer_name*> für den Namen der Datei *.bin* für Essentials for Python. *Hinweis:* Sie müssen den vorherigen Befehl als root ausführen, indem Sie sich als root anmelden oder den Befehl `sudo` verwenden.

Hinweis: Wenn Sie eine andere Antwortdatei verwenden möchten (abweichend von *installer.properties*), führen Sie das Installationsprogramm mit dem folgenden Befehl aus:

```
./<installer_name> -f <Name der Antwortdatei>
```

Vor der Verwendung von IBM SPSS Statistics - Integration Plug-in for Python

Nach der Installation von IBM® SPSS® Statistics - Essentials for Python können Sie damit beginnen, Python-Anwendungen mit dem IBM® SPSS® Statistics - Integration Plug-in for Python zu erstellen. Eine vollständige Dokumentation über das Plugin finden Sie unter dem Thema “Integration Plug-in for Python” im IBM® SPSS® Statistics-Hilfesystem. Diese ist auch in zwei getrennten PDF-Dateien (je eine für die durch das Plugin installierten Oberflächen) über

“Programmierbarkeit” > “Python-Plugin” und “Programmierbarkeit” > “Skripterstellung” im SPSS Statistics-Hilfesystem verfügbar.

Ausführen von IBM SPSS Statistics über einen externen Python-Prozess

Sie können Python-Programme, die den IBM® SPSS® Statistics-Prozessor nutzen, von einem externen Python-Prozess wie einer Python IDE oder dem Python-Interpreter ausführen. In diesem Modus startet das Python-Programm eine neue Instanz des SPSS Statistics Prozessors ohne eine zugeordnete Instanz des SPSS Statistics Client. Sie können diesen Modus verwenden, um Ihre Python-Programme mit dem Python IDE Ihrer Wahl zu debuggen.

Um den SPSS Statistics-Prozessor über einen externen Python-Prozess zu steuern, müssen folgende Speicherorte zur Umgebungsvariablen `LD_LIBRARY_PATH` hinzugefügt werden:

```
LD_LIBRARY_PATH=<PYTHON_HOME>/lib:<SPSS_HOME>/lib:$LD_LIBRARY_PATH
```

Dabei ist `<PYTHON_HOME>` der Speicherort, unter dem Python installiert wurde, üblicherweise `/usr/local`, und `<SPSS_HOME>` ist das Installationsverzeichnis von SPSS Statistics, beispielsweise `/opt/IBM/SPSS/Statistics/21`.

Herunterladen und Installieren von Python-Hilfsmodulen für IBM SPSS Statistics

IBM SPSS hat eine Anzahl an Python-Modulen erstellt, die auf der Funktionalität von IBM® SPSS® Statistics - Integration Plug-in for Python aufbauen und die Funktionalität in manchen Fällen erweitern. Diese Module sind optional und benötigen Integration Plug-in for Python, um ausgeführt werden zu können. Die Module `spssdata`, `spssaux`, `namedtuple` und `extension` sind in IBM® SPSS® Statistics - Essentials for Python enthalten. Weitere Module können hier heruntergeladen werden: SPSS Community unter <http://www.ibm.com/developerworks/spssdevcentral>.

Sie sollten auch den Artikel *How to Use Downloaded Python Modules* lesen, der ebenfalls hier zur Verfügung steht: SPSS Community. Außerdem müssen Sie möglicherweise aktualisierte Versionen von Hilfsmodulen herunterladen, um die in IBM® SPSS® Statistics 21 verfügbaren neuen Funktionen nutzen zu können. Suchen Sie in der SPSS Community nach Updates.

Ausführen mehrerer Versionen von IBM SPSS Statistics und des IBM SPSS Statistics - Integration Plug-in for Python

Sie können mehrere Versionen von IBM® SPSS® Statistics auf einem einzigen Computer mit jeweils einer separaten Version von IBM® SPSS® Statistics - Integration Plug-in for Python ausführen. Weitere Informationen über die Arbeit mit mehreren Versionen finden Sie in der Dokumentation zum Plugin.

Deinstallieren von IBM SPSS Statistics - Essentials for Python-Komponenten

- ▶ Starten Sie eine Terminalanwendung.
- ▶ Wechseln Sie das Verzeichnis zu `Uninstall_IBM_SPSS_Statistics_Essentials_for_Python_21` im Installationsverzeichnis von IBM® SPSS® Statistics.
- ▶ Geben Sie an der Eingabeaufforderung Folgendes ein:

```
./Uninstall_IBM_SPSS_Statistics_Essentials_for_Python_21
```

Wichtiger Hinweis: Sie benötigen die Berechtigung, um das Installationsverzeichnis zu entfernen, anderenfalls schlägt der Deinstallationsvorgang fehl.

Benutzerdefinierte Python-Prozeduren in Essentials for Python

IBM® SPSS® Statistics - Essentials for Python enthält eine Reihe von benutzerdefinierten Prozeduren, die in Python implementiert wurden und den Funktionsumfang, der standardmäßig in den integrierten SPSS Statistics-Prozeduren enthalten ist, erweitert. Alle benutzerdefinierten Prozeduren, mit Ausnahme von `FUZZY`, können über die SPSS Statistics-Menüs aufgerufen werden, sobald Essentials for Python erfolgreich installiert wurde. Alle benutzerdefinierten Prozeduren (einschließlich `FUZZY`) können über die SPSS Statistics-Befehlsyntax aufgerufen werden. Der folgenden Tabelle können Sie den Menüort, den verknüpften Befehlsnamen und eine Kurzzusammenfassung jeder einzelnen benutzerdefinierten Prozedur entnehmen. Die Befehle werden in gleicher Weise ausgeführt wie die standardmäßig integrierten Befehle, wie z. B. `FREQUENCIES`.

Menüort	Name des Befehls	Beschreibung
keine	<code>FUZZY</code>	Führen Sie einen genauen oder ungenauen Fallüberwachungsabgleich durch.
Datei>Variableninformationen erfassen	<code>GATHERMD</code>	Erstellen Sie einen Datensatz mit Variableninformationen aus verschiedenen Datensätzen.
Daten>Datensätze vergleichen	<code>SPSSINC COMPARE DATASETS</code>	Vergleichen Sie zwei offene Datensätze.
Transformieren>Dummy-Variablen erstellen	<code>SPSSINC CREATE DUMMIES</code>	Erstellen Sie eine Reihe von Dummy-Variablen, die die Werte einer Variablen darstellen.
Extras>Viewer-Tabellen zusammenführen	<code>SPSSINC MERGE TABLES</code>	Führen Sie die Inhalte einer Pivot-Tabelle im Viewer in einer anderen Tabelle zusammen.
Extras>Ausgabetitel ändern	<code>SPSSINC MODIFY OUTPUT</code>	Ändern Sie die Ausgabetitel.
Extras>Tabellendarstellung ändern	<code>SPSSINC MODIFY TABLES</code>	Ändern Sie die Darstellung von Pivot-Tabellen.
Transformieren>Programmierbarkeits-transformierung	<code>SPSSINC TRANS</code>	Wenden Sie eine Python-Funktion auf Falldaten an.
Analysieren>Deskriptive Statistiken>TURF-Analyse	<code>SPSSINC TURF</code>	Führen Sie eine TURF-Analyse durch (Total Unduplicated Reach and Frequency).

Diagramme>Regressionsvariablen diagramm	STATISTICS REGRESS PLOT	Diagramme zur Bewertung von Regressionsbeziehungen.
Diagramme>Untergruppen vergleichen	STATS SUBGROUP PLOTS	Grafischer Vergleich der Verteilungen eines Sets von Variablen in einer Partition der Daten.

Anmerkungen

- Hilfe zu den Prozeduren, die Sie über die Menüs aufrufen können, finden Sie über die Schaltfläche Hilfe im entsprechenden Dialogfeld. Die Hilfe ist jedoch nicht im Hilfesystem von SPSS Statistics integriert.
- Eine umfassende Syntaxhilfe zu den oben beschriebenen Befehlen finden Sie, wenn Sie den Befehl ausführen und den Unterbefehl `/HELP` eingeben. Beispiel:

```
SPSSINC COMPARE DATASETS /HELP.
```

Diese Befehlssyntaxhilfe ist jedoch nicht im Hilfesystem von SPSS Statistics integriert und nicht in der *Befehlssyntaxreferenz* enthalten.

- Wenn das Menü “Analysieren” > “Deskriptive Statistiken” in Ihrem Produkt von IBM® SPSS® Statistics nicht angezeigt wird, suchen Sie bitte im Menü “Benutzerdefiniert” nach dem Dialogfeld “TURF-Analyse”.
- Die Dialogfelder wurden mithilfe des Dialogfeld-Aufbaus in SPSS Statistics erstellt. Sie können über den Dialogfeld-Aufbau das Design aller Dialogfelder anzeigen und/oder anpassen. Rufen Sie den Dialogfeld-Aufbau über “Extras”>“Benutzerdefinierte Dialogfelder”>“Dialogfeld-Aufbau” auf. Wählen Sie zum Anzeigen des Designs eines Dialogfelds “Datei”>“Installiertes Dialogfeld öffnen” über den Dialogfeld-Aufbau auf.
- Die Syntaxbefehle werden als Erweiterungsbefehle implementiert. Den Implementierungscode (Python-Module) sowie die XML-Spezifikationsdateien für diese Erweiterungsbefehle finden Sie im Verzeichnis *extensions* unter dem SPSS Statistics Installationsverzeichnis.
Wenn Sie mithilfe der Umgebungsvariablen `SPSS_EXTENSIONS_PATH` alternative Speicherorte für Erweiterungsbefehle angegeben haben, befinden sich die Dateien im ersten schreibbaren Speicherort in dieser Variablen und nicht im Ordner *extensions*.
- Andere Erweiterungsbefehle, die nicht in Essentials for Python enthalten sind, können hier heruntergeladen werden: SPSS Community. Hier finden Sie möglicherweise auch neuere Versionen der Python-Prozeduren, die in Essentials for Python enthalten sind.