

# ***Instrucciones de instalación abreviadas de IBM SPSS Statistics para Linux (Licencia de red)***

Las siguientes instrucciones deben utilizarse para instalar IBM® SPSS® Statistics versión 21 utilizando licencia de red.

Durante la instalación se le pedirá la siguiente información. Póngase en contacto con el administrador de la empresa si no dispone de la siguiente información.

**Nombre:**

**Organización:**

**Nombre del servidor del administrador de licencias  
o dirección IP:**

## ***Instalación de IBM SPSS Statistics***

Puede que el administrador le haya proporcionado un disco de instalación o le haya indicado una ubicación en la red desde donde puede realizar la instalación. Consulte al administrador si no sabe cómo instalar IBM® SPSS® Statistics.

*Nota:* Para instalar SPSS Statistics, debe ejecutar el programa de instalación como *root*.

## ***Ejecución de varias versiones y actualización desde una versión anterior***

No tiene que desinstalar una versión anterior de IBM® SPSS® Statistics antes de instalar la versión nueva. Se pueden instalar y ejecutar varias versiones en el mismo ordenador. Sin embargo, no instale la nueva versión en el mismo directorio en el que ya haya instalado una versión anterior.

## ***Nota para IBM SPSS Statistics Developer***

Si está instalando IBM® SPSS® Statistics Developer, puede ejecutar el producto de forma independiente. También puede instalar R Essentials y Python Essentials para desarrollar con R y Python.

## ***Instalación desde un archivo descargado***

- ▶ Inicie una aplicación terminal.
- ▶ Cambie el directorio en el que ha descargado el archivo.
- ▶ Extraiga el contenido del archivo.
- ▶ Cambie el directorio desde el que ha extraído los archivos.

- ▶ Compruebe que los permisos para el archivo *setup.bin* están definidos a ejecutar.
- ▶ En el símbolo del sistema, escriba:  

```
./setup.bin
```
- ▶ Siga las instrucciones que aparecen en el programa de instalación. Consulte [Notas para la instalación](#) el p. 2 para obtener instrucciones específicas.

### ***Instalación desde DVD/CD***

- ▶ Introduzca el DVD/CD en su unidad DVD/CD.
- ▶ Inicie una aplicación terminal.
- ▶ Cambie el directorio al punto de montaje del DVD/CD.
- ▶ En el símbolo del sistema, escriba:  

```
./Linux/setup.bin
```

*Nota:* el comando anterior sólo funcionará si ha montado el DVD/CD con la opción para ejecutar archivos binarios. También puede copiar los DVD/CD localmente. Vaya al directorio *Linux* en la copia local y compruebe que los permisos de *setup.bin* están activados y, a continuación, ejecute *setup.bin*.

- ▶ Siga las instrucciones que aparecen en el programa de instalación. Consulte [Notas para la instalación](#) para obtener instrucciones específicas.

### ***Notas para la instalación***

Esta sección contiene instrucciones para realizar la instalación.

**Idioma del instalador.** El primer panel del instalador muestra el idioma del instalador. Por defecto, se selecciona el idioma de su configuración regional. Si desea ver el instalador en otro idioma, seleccione el idioma. Pulse en Aceptar cuando esté listo para continuar.

**Tipo de licencia.** Asegúrese de seleccionar Licencia de red (Concurrente).

**Idioma de la ayuda.** IBM® SPSS® Statistics le permite cambiar el idioma de la interfaz de usuario. Si desea que el idioma de la ayuda siempre corresponda con el de la interfaz, seleccione los idiomas que va a utilizar. La instalación de la ayuda en otros idiomas requiere mayor espacio en disco, con aproximadamente 60-70 MB por cada idioma.

**Nombre del servidor del administrador de licencias o dirección IP.** Ésta es la dirección IP o el nombre del servidor en el que se ejecuta el administrador de licencia de red. Si tiene varias direcciones o nombres, sepárelos con dos puntos (por ejemplo, *servidor1:servidor2:servidor3*). Póngase en contacto con el administrador si no dispone de esta información.