

IBM SPSS Statistics for Mac OS のインストール手順（ネットワークライセンス）

以下に示すのは、ネットワーク ライセンス を使用した IBM® SPSS® Statistics バージョン 21 のインストール手順です。この文書は、デスクトップ コンピュータに SPSS Statistics をインストールするエンド ユーザーが対象です。ネットワーク管理者の方は、『Network License Administrators Guide』を参照して、ネットワーク ライセンスの設定とエンド ユーザーへの製品の配布方法を確認してください。

インストールの実行中、次の情報の入力が必要になります。次の情報がわからない場合は、サイト管理者に連絡してください。

名前(N):

会社名:

**ライセンス マネージャ サーバ の名前または IP
アドレス:**

IBM SPSS Statistics のシステム動作環境

IBM® SPSS® Statistics でのハードウェアとソフトウェアに対する必要条件是、次のとおりです。

オペレーティング システム

- Mac OS X 10.6 以上（32 ビットまたは 64 ビット）。

その他の要件については、リリース ノートを参照してください。リリース ノートは次のリンクから入手できます。
<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24029274>

布置

- Intel プロセッサ。
- 1 GB 以上の RAM。
- 900 メガバイト (MB) のハード ディスク空き領域。複数のヘルプ言語をインストールする場合、各追加言語につき 60 ~ 170 MB のディスク領域が必要です。
- インストール メディアを使用する場合は、DVD/CD ドライブ。
- XGA (1024x768) または高解像度のモニター。
- IBM® SPSS® Statistics サーバー接続用に、TCP/IP ネットワーク プロトコルが動作するネットワーク アダプタ。

ソフトウェア

- Java Standard Edition 5.0 (J2SE 5.0) または 6.0 (J2SE 6.0)

IBM SPSS Statistics のインストール

管理者からインストール ディスクを提供してもらうか、インストール先のネットワークの場所を教えてください。IBM® SPSS® Statistics のインストール方法がわからない場合は、管理者に相談してください。

複数バージョンの実行および前のリリースからのアップグレード

新しいバージョンをインストールする前に古いバージョンの IBM® SPSS® Statistics をアンインストールする必要はありません。同じコンピュータに複数のバージョンをインストールして実行できます。ただし、以前のバージョンがインストールされているディレクトリに新しいバージョンをインストールしないでください。

IBM SPSS Statistics Developer に関する注意事項

IBM® SPSS® Statistics Developer をインストールしている場合、製品をスタンドアロンで実行できます。また、R Essentials および Python Essentials をインストールして、R および Python を使用して開発することもできます。

ダウンロードされたファイルからのインストール

- ▶ ダウンロードしたファイルをダブルクリックしてインストーラ ディスク イメージをマウントします。
- ▶ マウントされたディスク イメージで、SPSS Statistics Installer をダブルクリックして、画面に表示された指示に従います。特別な手順については、「[インストールに関する注意事項](#) p. 2 」を参照してください。

DVD/CD からのインストール

- ▶ DVD/CD を DVD/CD ドライブに挿入します。
- ▶ DVD/CD ドライブを参照します。
- ▶ SPSS Statistics Installer をダブルクリックして、画面に表示された指示に従います。特別な手順については、「[インストールに関する注意事項](#)」を参照してください。

インストールに関する注意事項

このセクションでは、このインストールに関する特別な指示が記載されています。

インストーラの言語。 インストーラの最初のパネルにインストーラの言語について表示されます。デフォルトは、ロケールに一致する言語が選択されます。インストーラを別の言語で表示する場合、その言語を選択します。入力し終わったら、[OK] をクリックします。

ライセンスの種類。 [ネットワーク (同時使用)ライセンス] を選択してください。

ヘルプの言語: IBM® SPSS® Statistics はユーザー インターフェイスの言語を変更できます。ヘルプ言語をユーザー インターフェイスの言語と一致させたいときは、使用する言語を選択します。追加の言語でヘルプをインストールするには、言語ごとに 60 から 70 MB のデスク領域を追加する必要があります。

ライセンス マネージャのサーバー名または IP アドレス。 ネットワーク ライセンス マネージャを実行しているサーバーの名前または IP アドレスを指定します。複数のアドレスまたは名前がある場合、それぞれをコロンで区切ります (例 : server1:server2:server3)。この情報がわからない場合は、管理者に連絡してください。

コンピュータ ライセンスのチェックアウト/チェックイン

ネットワーク ライセンスを使用する場合、通常ネットワークに接続して IBM® SPSS® Statistics を実行することが必要です。管理者がコンピュータ ライセンスを有効にした場合、ネットワークに接続していないとき、コンピュータ ライセンスをチェックアウトして、ネットワーク ライセンスを使用できます。たとえば、ネットワーク接続を持たない場合、トレインで SPSS Statistics を実行できます。ネットワークから接続を解除してトレインを取得する場合、制限時間にコンピュータ ライセンスをチェックアウトすることができました。期限時間を過ぎる前にネットワークに再接続し、再度ライセンスをチェックインする必要があります。そうでない場合、SPSS Statistics は停止します。

管理者によって、ネットワーク ライセンスが有効化および設定されます。この機能を使用したくてもできない場合、管理者に確認してください。

重要: ネットワークに再接続しているため SPSS Statistics を実行できる場合であっても、必ずライセンスをチェックインしてください。そうすることによって、他のユーザーもコンピュータ ライセンスを利用できます。

ライセンスのチェックアウト

- ▶ インストール ディレクトリの Commuter Utility をダブルクリックします。
- ▶ チェックアウトするライセンスを選択します。
- ▶ [期間] ボックスに、ライセンスをチェックアウトしておく日数を入力します。これには、管理者が設定する制限があります。
- ▶ [チェックアウト] をクリックします。

[期間] で指定した日数が過ぎると、コンピュータ ライセンスの有効期限が切れま
す。このライセンスについては、手動操作でいつでもチェックイン状態に戻す
ことができます。

IBM SPSS Statistics for Mac OS のインストール手順 (ネットワーク ライセンス)

次のようなメッセージが表示される場合があります。

Error while checkout with error code:<code>

一般的なコードは次のとおりです。

| コード | 意味 |
|------|---------------------------------------|
| 77 | 使用できるすべてのライセンスがチェックアウトされています。 |
| 1402 | 別のユーザーに保持されているライセンスをチェックアウトしようとしています。 |

ライセンスのチェックイン

- ▶ インストール ディレクトリの Commuter Utility をダブルクリックします。
- ▶ チェックインするライセンスを選択します。チェックアウトしたライセンスにはチェックマークが表示されています。
- ▶ [チェックイン] をクリックします。

IBM SPSS Statistics のアンインストール

- ▶ インストール フォルダをごみ箱に移動します。デフォルトでは /Applications/IBM/SPSS/Statistics/21 です。
- ▶ Home フォルダで Library/Preferences を参照します。
- ▶ com.ibm.spss.plist をごみ箱にドラッグします。このファイルは IBM® SPSS® Statistics、SPSS Statistics Student Version、および IBM® SPSS® Smartreader で使用されます。これらのアプリケーションがインストールされていない場合、このファイルを削除することはできません。
- ▶ Home フォルダで Library/Application Support/IBM/SPSS/Statistics/21/Eclipse/ をごみ箱にドラッグします。
- ▶ 必要に応じて、インストールしたカスタム ダイアログを /Library/Application Support/IBM/SPSS/Statistics/21/CustomDialogs/ からごみ箱にドラッグして削除します。
- ▶ 必要に応じて、インストールした拡張コマンドを /Library/Application Support/IBM/SPSS/Statistics/21/extensions/ からごみ箱にドラッグして削除します。
- ▶ ごみ箱を空にします。