

IBM SPSS Statistics
Version 24

*Instructions d'installation sous Mac OS
(licence simultanée)*

IBM

Table des matières

Avis aux lecteurs canadiens	v	Installation à partir d'un fichier téléchargé	1
Instructions d'installation	1	Installation à partir du DVD/CD	1
Configuration requise	1	Remarques sur l'installation	1
Installation	1	Enregistrement du produit.	2
Exécution de plusieurs versions et mise à niveau		Utilisation de l'assistant d'autorisation de licence	2
d'une version antérieure	1	Emprunt/remise d'une licence nomade	2
Remarque pour IBM SPSS Statistics Developer	1	Application des groupes de correctifs	3
		Désinstallation.	3

Avis aux lecteurs canadiens

Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et particularités dont vous devez tenir compte.

Illustrations

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des données propres à la France.

Terminologie

La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au tableau ci-dessous, au besoin.

IBM France	IBM Canada
ingénieur commercial	représentant
agence commerciale	succursale
ingénieur technico-commercial	informaticien
inspecteur	technicien du matériel

Claviers

Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et le clavier français-canadien de type QWERTY.

OS/2 et Windows - Paramètres canadiens

Au Canada, on utilise :

- les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
- le code pays 002,
- le code clavier CF.

Nomenclature

Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

France	Canada	Etats-Unis
⌘ (Pos1)	⌘	Home
Fin	Fin	End
⇧ (PgAr)	⇧	PgUp
⇩ (PgAv)	⇩	PgDn
Inser	Inser	Ins
Suppr	Suppr	Del
Echap	Echap	Esc
Attn	Intrp	Break
Impr écran	ImpEc	PrtSc
Verr num	Num	Num Lock
Arrêt défil	Défil	Scroll Lock
🔒 (Verr maj)	FixMaj	Caps Lock
AltGr	AltCar	Alt (à droite)

Brevets

Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

Assistance téléphonique

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.

Instructions d'installation

Les instructions suivantes permettent d'installer IBM® SPSS Statistics version 24 à l'aide d'une licence simultanée. Le présent document s'adresse aux utilisateurs qui installent le produit sur leur ordinateur de bureau.

Configuration requise

Pour consulter la configuration requise pour IBM SPSS Statistics, voir <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/products/statistics/requirements.html>.

Installation

Exécution de plusieurs versions et mise à niveau d'une version antérieure

Il n'est pas nécessaire de désinstaller une ancienne version d'IBM SPSS Statistics pour installer la nouvelle version. Plusieurs versions peuvent être installées et exécutées sur le même ordinateur. Toutefois, n'installez pas la nouvelle version dans le même répertoire d'installation qu'une version antérieure.

Remarque pour IBM SPSS Statistics Developer

Si vous installez IBM SPSS Statistics Developer, vous pouvez exécuter le produit de manière autonome. Si vous acceptez l'option par défaut pour installer IBM SPSS Statistics - Essentials for Python, vous disposerez des outils de développement Python. Vous pouvez également installer IBM SPSS Statistics - Essentials for R pour développer avec R. Ce produit est disponible à partir de la communauté SPSS à l'adresse suivante : <https://developer.ibm.com/predictiveanalytics/predictive-extensions/>.

Installation à partir d'un fichier téléchargé

1. Montez l'image de disque de l'installateur en cliquant deux fois sur le fichier que vous avez téléchargé.
2. Dans l'image de disque montée, cliquez deux fois sur le fichier du programme d'installation, puis suivez les instructions à l'écran. Pour plus d'informations, voir «Remarques sur l'installation».

Installation à partir du DVD/CD

1. Insérez le DVD/CD dans votre lecteur de DVD/CD.
2. Accédez au lecteur du DVD/CD.
3. Double-cliquez sur *SPSS Statistics Installer*, puis suivez les instructions à l'écran. Pour plus d'informations, voir «Remarques sur l'installation».

Remarques sur l'installation

Cette section contient des instructions spéciales pour cette installation.

Langue d'installation. Le premier panel de l'installation vous invite à choisir une langue d'installation. Par défaut, la langue définie dans vos paramètres régionaux est sélectionnée. Si vous souhaitez afficher le programme d'installation dans une autre langue, choisissez cette langue. Cliquez sur **OK** lorsque vous souhaitez poursuivre.

IBM SPSS Statistics - Essentials for Python. Vous êtes invité à installer IBM SPSS Statistics - Essentials for Python. Essentials for Python met à votre disposition des outils pour développer des applications

Python personnalisées pouvant être utilisées avec IBM SPSS Statistics et pour exécuter des commandes d'extension implémentées dans le langage Python. Ce produit inclut Python versions 2.7 et 3.4, le plug-in d'intégration de Python pour IBM SPSS Statistics et un ensemble de commandes d'extension Python qui offrent des fonctions complémentaires à celles disponibles avec les procédures SPSS Statistics intégrées. Pour plus d'informations, voir plug-in d'intégration de Python dans le système d'aide. Pour accepter l'option par défaut pour installer IBM SPSS Statistics - Essentials for Python, vous devez accepter les dispositions du contrat de licence associé.

Enregistrement du produit

Vous devez exécuter l'assistant d'autorisation de licence pour obtenir la licence de votre produit.

Utilisation de l'assistant d'autorisation de licence

1. Pour lancer l'assistant d'autorisation de licence, cliquez sur **Produit sous licence** dans la boîte de dialogue Bienvenue ou cliquez sur l'icône **Assistant d'autorisation de licence** dans le dossier de l'application IBM SPSS Statistics.
2. Sélectionnez **Licence simultanée**. Lorsque vous y êtes invité, entre le nom ou l'adresse IP du serveur du gestionnaire de licences. Il s'agit de l'adresse IP ou du nom du serveur sur lequel le gestionnaire de licences réseau est exécuté. Si vous disposez de plusieurs adresses ou noms, séparez-les avec un signe tilde (par exemple, serveur1~serveur2~serveur3). Contactez votre administrateur si vous ne connaissez pas ces informations.

Emprunt/remise d'une licence nomade

Les licences réseaux requièrent que vous soyez connectés au réseau pour pouvoir exécuter IBM SPSS Statistics. Si votre administrateur a activé des licences nomades, vous pouvez emprunter une licence nomade et utiliser la licence réseau lorsque vous n'êtes pas connecté au réseau. Par exemple, vous pouvez vouloir exécuter IBM SPSS Statistics lors de vos trajets en train lorsque que vous n'avez pas accès à une connexion réseau. Avant de vous déconnecter de votre réseau et de monter dans le train, vous pouvez emprunter une licence nomade pour une durée limitée. Vous devrez toutefois vous reconnecter au réseau pour rendre la licence avant l'expiration du délai. Sinon, IBM SPSS Statistics cessera de fonctionner.

Les licences réseau sont activées et configurées par votre administrateur. Si vous souhaitez utiliser cette fonction et n'y arrivez pas, consultez votre administrateur.

Important : Même si vous pouvez exécuter IBM SPSS Statistics car vous vous êtes reconnectés au réseau, vous devez rendre la licence nomade. Ainsi, vous permettez aux autres utilisateurs d'en bénéficier.

Emprunt d'une licence

1. Double-cliquez sur *Utilitaire de licence nomade* dans le répertoire d'installation.
2. Sélectionnez la licence que vous voulez emprunter.
3. Dans la case *Durée*, entrez le nombre de jours pendant lesquels vous voulez emprunter la licence. Il y a une limite à cette période qui est définie par votre administrateur.
4. Cliquez sur **Emprunt**.

La licence nomade expirera à la fin de la période indiquée dans la case **Durée**. Vous pouvez également rendre la licence manuellement à tout moment.

Vous pouvez recevoir un message au format suivant :

```
Error while checkout with error code: <code>
```

Les codes les plus courants sont les suivants.

Code	Signification
77	Toutes les licences disponibles ont été empruntées.
1402	Tentative d'emprunter une licence réservée à un autre utilisateur.

Remise d'une licence

1. Double-cliquez sur *Utilitaire de licence nomade* dans le répertoire d'installation.
2. Sélectionnez la licence que vous voulez remettre. Les licences remises sont signalées par une coche.
3. Cliquez sur **Remettre**.

Application des groupes de correctifs

Pour garantir un fonctionnement sans problème, veillez à toujours disposer de la version la plus récente des groupes de correctifs de votre produit. Effectuez toutes les tâches de préinstallation et post-installation décrites dans les instructions fournies avec le groupe de correctifs.

Désinstallation

1. Faites glisser le dossier d'installation vers la corbeille. Par défaut, il s'agit de */Applications/IBM/SPSS/Statistics/24*.
2. Dans votre dossier personnel, accédez à *Bibliothèque/Préférences*.
3. Faites glisser *com.ibm.spss.plist* vers la corbeille. Notez que ce fichier est utilisé par IBM SPSS Statistics, la version Student de IBM SPSS Statistics et par IBM SPSS Smartreader. Si une de ces applications est encore installée, vous ne devez *pas* supprimer ce fichier.
4. Dans votre dossier personnel, déplacez *Library/Application Support/IBM/SPSS/Statistics/24/Eclipse/* vers la corbeille.
5. Si vous le souhaitez, supprimez toutes les boîtes de dialogue installées en les faisant glisser vers la corbeille depuis */Library/Application Support/IBM/SPSS/Statistics/24/CustomDialogs/*.
6. Si vous le souhaitez, supprimez toutes les commandes d'extension installées en les faisant glisser vers la corbeille depuis */Library/Application Support/IBM/SPSS/Statistics/24/extensions/*.
7. Videz la corbeille.

