

*IBM SPSS Statistics - Essentials for R :  
Instructions d'installation sous  
Windows*

**IBM**



---

## Table des matières

<b>Avis aux lecteurs canadiens . . . . .</b>	<b>v</b>	Téléchargement et installation d'IBM SPSS Statistics - Essentials for R . . . . .	1
<b>IBM SPSS Statistics - Essentials for R : Instructions d'installation pour Windows</b>	<b>1</b>	Avant de commencer à utiliser le plug-in d'intégration de R pour IBM SPSS Statistics . . . . .	2
IBM SPSS Statistics - Essentials for R : Instructions d'installation pour Windows . . . . .	1	Accès aux exemples R . . . . .	3
Sommaire . . . . .	1	Réparation d'une installation . . . . .	5
Installation de l'application IBM SPSS Statistics. . . . .	1	Désinstallation des composants d'IBM SPSS Statistics - Essentials for R . . . . .	5
Téléchargement et installation de R 3.2 . . . . .	1		



---

## Avis aux lecteurs canadiens

Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et particularités dont vous devez tenir compte.

### Illustrations

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des données propres à la France.

### Terminologie

La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au tableau ci-dessous, au besoin.

IBM France	IBM Canada
ingénieur commercial	représentant
agence commerciale	succursale
ingénieur technico-commercial	informaticien
inspecteur	technicien du matériel

### Claviers

Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et le clavier français-canadien de type QWERTY.

### OS/2 et Windows - Paramètres canadiens

Au Canada, on utilise :

- les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
- le code pays 002,
- le code clavier CF.

### Nomenclature

Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

France	Canada	Etats-Unis
⌫ (Pos1)	⌫	Home
Fin	Fin	End
⬆ (PgAr)	⬆	PgUp
⬇ (PgAv)	⬇	PgDn
Inser	Inser	Ins
Suppr	Suppr	Del
Echap	Echap	Esc
Attn	Intrp	Break
Impr écran	ImpEc	PrtSc
Verr num	Num	Num Lock
Arrêt défil	Défil	Scroll Lock
🔒 (Verr maj)	FixMaj	Caps Lock
AltGr	AltCar	Alt (à droite)

## Brevets

Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

## Assistance téléphonique

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.

---

# IBM SPSS Statistics - Essentials for R : Instructions d'installation pour Windows

---

## IBM SPSS Statistics - Essentials for R : Instructions d'installation pour Windows

Les instructions suivantes concernent l'installation d'IBM® SPSS Statistics - Essentials for R sur les systèmes d'exploitation Windows.

---

### Sommaire

IBM SPSS Statistics - Essentials for R vous fournit tous les outils nécessaires pour développer des applications personnalisées R pour IBM SPSS Statistics. Il comprend les éléments suivants :

1. Le plug-in d'intégration de R pour IBM SPSS Statistics pour IBM SPSS Statistics 24
2. Un ensemble d'exemples d'utilisation d'applications R pour IBM SPSS Statistics

---

### Installation de l'application IBM SPSS Statistics

IBM SPSS Statistics - Essentials for R est conçu pour les applications suivantes :

- IBM SPSS Statistics pour Windows
- IBM SPSS Statistics Server pour Windows

Les composants installés avec IBM SPSS Statistics - Essentials for R fonctionnent avec toute licence IBM SPSS Statistics valide.

Si vous ne l'avez pas déjà fait, suivez les instructions fournies avec le logiciel pour installer l'une des applications IBM SPSS Statistics sur l'ordinateur où vous avez l'intention d'installer IBM SPSS Statistics - Essentials for R. Si vous installez IBM SPSS Statistics - Essentials for R sur un ordinateur de bureau, installez IBM SPSS Statistics 24 sur cet ordinateur. Si vous installez IBM SPSS Statistics - Essentials for R sur un serveur, installez IBM SPSS Statistics Server 24 sur ce serveur.

---

### Téléchargement et installation de R 3.2

La version 24 de IBM SPSS Statistics - Essentials for R nécessite la version R 3.2 (la version 3.2.2 est recommandée). Installez R sur l'ordinateur où vous allez installer IBM SPSS Statistics - Essentials for R.

La version R 3.2 est disponible depuis <http://www.r-project.org/>. Vous pouvez également la télécharger depuis <ftp://ftp.stat.math.ethz.ch/Software/CRAN/bin/windows/base/old/>.

---

### Téléchargement et installation d'IBM SPSS Statistics - Essentials for R

Vous devez utiliser une version d'IBM SPSS Statistics - Essentials for R compatible avec la version d'IBM SPSS Statistics de la machine. Dans une version majeure d'IBM SPSS Statistics, telle que 24, vous devez utiliser une version d'IBM SPSS Statistics - Essentials for R de la même version majeure. Il n'est pas nécessaire de désinstaller les versions précédentes de IBM SPSS Statistics - Essentials for R avant d'installer une version plus récente.

Pour les utilisateurs travaillant en mode distribué (avec IBM SPSS Statistics Server), veuillez installer IBM SPSS Statistics - Essentials for R à la fois sur le client et sur le serveur.

Téléchargez la version 24 d'IBM SPSS Statistics - Essentials for R depuis la communauté IBM SPSS Predictive Analytics à l'adresse <https://developer.ibm.com/predictiveanalytics/predictive-extensions/>.

Vous devez exécuter le programme d'installation en tant qu'administrateur :

1. A l'aide de l'Explorateur de Windows, accédez au dossier dans lequel vous avez téléchargé le fichier.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier téléchargé et sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur**.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

#### Important :

- Si vous installez Essentials for R sur un ordinateur qui ne dispose d'aucun accès Internet et prévoyez d'utiliser les exemples de travail pour R qui sont fournis avec Essentials for R, vous devez vous procurer les packs R requis par ces exemples et les installer manuellement dans R. Pour déterminer quels packs R sont requis pour un exemple R spécifique, ouvrez le hub d'extension (Extensions > Hub d'extension), accédez à l'onglet Installé et cliquez sur **Plus d'infos...** pour l'exemple de votre choix (chaque exemple est installé en tant qu'extension distincte). Les packs R requis sont répertoriés dans la section Dépendances de la boîte de dialogue Détails de l'extension. Les packs R peuvent être obtenus à partir de n'importe quel site miroir R CRAN, disponibles sur <http://www.r-project.org/>. Prenez soin de vous procurer les versions des packs qui correspondent à votre version R. Les packs spécifiques aux versions sont disponibles via les liens de la page "Contributed Packages" sur le site miroir CRAN.
- Vous devrez peut-être installer IBM SPSS Statistics - Essentials for R à partir d'un compte administrateur sur votre ordinateur afin d'activer l'utilisation du plug-in d'intégration de R pour IBM SPSS Statistics.

#### Propagation d'une installation

Au lieu d'effectuer l'installation manuelle décrite ci-dessus, vous pouvez propager l'installation vers des ordinateurs Windows. Ceci est plus utile pour les administrateurs réseau qui ont besoin d'effectuer l'installation pour plusieurs utilisateurs finaux. Le format de la ligne de commande pour propager une installation est le suivant :

```
<nom_programme_installation> /S /v/qn
```

où *<nom\_programme\_installation>* désigne le nom du fichier du programme d'installation pour IBM SPSS Statistics - Essentials for R, par exemple : *SPSSStatisticsEssentialsForR\_24000\_Win64.exe* .

**Remarque :** Vous devez disposer des privilèges administrateur pour déclencher une installation.

Dans le cadre de l'installation, tous les packs R requis pour les exemples R seront automatiquement téléchargés via Internet, si cela est possible. Cela peut prendre plusieurs minutes.

---

## Avant de commencer à utiliser le plug-in d'intégration de R pour IBM SPSS Statistics

Une fois IBM SPSS Statistics - Essentials for R installé, vous pourrez commencer à développer des applications R dans plug-in d'intégration de R pour IBM SPSS Statistics. La documentation complète du plug-in est disponible à la rubrique plug-in d'intégration de R dans le système d'aide d'IBM SPSS Statistics. Vous pouvez également consulter les tutoriels disponibles dans la rubrique Utilisation de R du système d'aide.



## Accès aux exemples R

IBM SPSS Statistics - Essentials for R inclut un ensemble d'exemples d'utilisation d'extensions R pour IBM SPSS Statistics qui fournissent des fonctionnalités supplémentaires aux procédures intégrées d'IBM SPSS Statistics. Toutes les extensions R comprennent une boîte de dialogue personnalisée et une commande d'extension. Vous pouvez exécuter les commandes d'extension à partir de la syntaxe de commande d'IBM SPSS Statistics ainsi que vous le feriez pour les autres commandes intégrées, telles que `FREQUENCIES`. Vous pouvez générer une syntaxe de commande pour chaque commande d'extension à partir de la boîte de dialogue personnalisée associée.

Tableau 1. Liste des extensions R.

Emplacement du menu	Nom de la commande	Description
Analyse>Rapports>Apriori	SPSSINC APRIORI	Découverte des ensembles d'éléments fréquents et des règles d'association à l'aide de l'algorithme Apriori.
Analyse>Corrélation>Corrélations hétérogènes	SPSSINC HETCOR	Calcul des corrélations entre variables nominales, ordinales et d'échelle.
Analyse>Statistiques descriptives>Tracé Q-Q à deux variables ou groupes	SPSSINC QQPLOT2	Tracé Q-Q à deux variables ou deux groupes
Analyse>Régression>Régression quantile	SPSSINC QUANTREG	Estimation d'un ou de plusieurs quantiles conditionnels pour un modèle linéaire.
Analyse>Estimation RanFor	SPSSINC RANFOR	Estimation de la forêt aléatoire.
Analyse>Prévision Ranfor	SPSSINC RANPRED	Calcul des prévisions de nouvelles données à l'aide de forêts via SPSSINC RANFOR.
Analyse>Régression>Régression robuste	SPSSINC ROBUST REGR	Estimation d'un modèle de régression linéaire par régression robuste à l'aide d'un M-estimateur.
Analyse>Régression>Régression Tobit	SPSSINC TOBIT REGR	Estimation d'un modèle de régression dont les variables dépendantes ont une limite inférieure et/ou supérieure fixée.
Analyse>Survie>Extension de la régression de Cox	STATS COXREG	Régression de Cox (risques proportionnels).
Analyse>Classifier>Prévision à l'aide du cluster par densité	STATS DBPRED	Prévision basée sur la mise en cluster par densité.
Analyse>Classifier>Mise en cluster basée sur la densité	STATS DBSCAN	Mise en cluster basée sur la densité.
Analyse>Régression>Systèmes d'équations	STATS EQNSYSTEM	Estimation d'un système d'équations linéaires.
Analyse>Echelle>Rasch étendu	STATS EXRASCH	Calcul des modèles de Rasch standard et étendus.
Analyse>Régression>Régression logistique de Firth	STATS FIRTHLOG	Régression logistique de Firth.
Analyse>Prévisions>Modèles GARCH	STATS GARCH	Modèles GARCH.
Analyse>Modèles linéaires généralisés>Régression boostée généralisée	STATS GBM	Estimation des modèles de régression boostée généralisés.
Analyse>Modèles linéaires généralisés>Prévision de la régression boostée généralisée	STATS GBMPRED	Calcul des prévisions pour des modèles de régression boostée généralisée.

Tableau 1. Liste des extensions R (suite).

Emplacement du menu	Nom de la commande	Description
Fichier>Obtenir un espace de travail R	STATS GET R	Obtention d'informations sur le contenu d'un espace de travail R et création de jeux de données SPSS.
Analyse>Echelle>Modèle de réponses graduées	STATS GRM	Ajustement des modèles de réponses graduées aux données ordinales.
Analyse>Echelle>Modèle de réponse à l'item	STATS IRM	Ajustement des modèles de réponses aux items à trois paramètres.
Analyse>Log-linéaire>Analyse de classes latentes	STATS LATENT CLASS	Analyse de classes latentes.
Analyse>Statistiques descriptives>Calculer les valeurs p ajustées	STATS PADJUST	Calcul des valeurs p ajustées pour les tests d'hypothèses multiples.
Analyse>Modèles linéaires généralisés>Régression proportionnelle	STATS PROPOR REGR	Modèles linéaires pour les variables dépendantes proportionnelles.
Analyse>Modèles linéaires généralisés>Prévision de la régression proportionnelle	STATS PROPOR REGRPRED	Calcul de prévisions pour les modèles de régression proportionnels.
Analyse>Régression>Discontinuité de régression	STATS RDD	Analyse de discontinuité de la régression.
Analyse>Régression>Importance relative de régression	STATS RELIMP	Mesures d'importance relative pour la régression.
Analyse>Survie>Régression paramétrique	STATS SURVREG	Régression de survie paramétrique.
Analyse>Classifier>Séparateurs à vaste marge	STATS SVM	Séparateur à vaste marge.
Analyse>Modèles linéaires généralisés>Modèles d'effectif modifiés en zéro	STATS ZEROINFL	Estimation et prévision d'un modèle d'effectif modifié en zéro.

### Important :

L'exemple des corrélations hétérogènes nécessite le plug-in d'intégration de R pour IBM SPSS Statistics et le plug-in d'intégration de Python pour IBM SPSS Statistics. Le plug-in d'intégration de Python pour IBM SPSS Statistics est inclus dans IBM SPSS Statistics - Essentials for Python, qui est installé par défaut avec votre produit IBM SPSS Statistics.

### Remarques

- Une aide est disponible pour chacune des extensions R en cliquant sur le bouton **Aide** de la boîte de dialogue associée. Toutefois, l'aide n'est pas intégrée dans le système d'aide d'SPSS Statistics.
- L'aide de la syntaxe complète pour chacune des commandes d'extension est disponible en positionnant le curseur dans la commande (dans une fenêtre de syntaxe) et en appuyant sur F1. Elle est également disponible en exécutant la commande avec la sous-commande /HELP incluse. Par exemple :

SPSSINC HETCOR /HELP.

Toutefois, l'aide de la syntaxe de commande n'est pas intégrée dans le système d'aide de SPSS Statistics et n'est pas incluse dans *Command Syntax Reference*.

**Remarque :** Le mécanisme F1 pour l'affichage de l'aide n'est pas pris en charge en mode distribué.

- Si l'emplacement de menu spécifié pour une commande d'extension n'existe pas dans votre produit IBM SPSS Statistics, recherchez la boîte de dialogue associée dans le menu **Extensions**.
- Les boîtes de dialogue ont été créées avec le Générateur de boîtes de dialogue personnalisées dans IBM SPSS Statistics. Vous pouvez visualiser le plan de n'importe quelle boîte de dialogue et les personnaliser à l'aide du Générateur de boîtes de dialogue personnalisées. Il est disponible dans **Extensions>Utilitaires>Générateur de boîtes de dialogue personnalisées (mode de compatibilité)...** Pour afficher le plan d'une boîte de dialogue, choisissez **Fichier > Ouvrir installé** depuis le Générateur de boîtes de dialogue personnalisées.
- Les fichiers de code d'implémentation (fichier de code source R) et de spécifications XML pour chaque commande d'extension R se trouvent à l'emplacement où les commandes d'extension ont été installées sur votre ordinateur. Pour afficher l'emplacement, exécutez la commande de syntaxe SHOW EXTPATHS. La sortie contient une liste d'emplacements sous l'en-tête "Emplacements des commandes d'extension". Les fichiers sont installés dans le premier emplacement accessible en écriture répertorié dans la liste.
- Vous aurez peut être besoin de définir vos paramètres régionaux SPSS Statistics de sorte à ce qu'ils correspondent à la langue de sortie de SPSS Statistics (OLANG) afin d'afficher les caractères étendus correctement, même si vous utilisez le mode Unicode. Par exemple, si la langue de sortie est le japonais, vous aurez besoin de définir vos paramètres régionaux SPSS Statistics sur Japonais, avec la syntaxe SET LOCALE='japanese'.
- Les autres commandes d'extension non incluses dans IBM SPSS Statistics - Essentials for R peuvent être téléchargées depuis le hub d'extension, accessible dans **Extensions>Hub d'extension**. Le hub d'extension affiche également les mises à jour disponibles pour les commandes d'extension incluses dans IBM SPSS Statistics - Essentials for R, en plus des mises à jour disponibles pour les extensions déjà installées.
- Si vous installez des extensions sur SPSS Statistics Server, vous pouvez utiliser un script pour installer plusieurs extensions à la fois. Pour obtenir des informations, voir **Système central > Extensions> Installation des bundles d'extension locaux > Installation par lots de bundles d'extension** dans le système d'aide.

---

## Réparation d'une installation

Si vous désinstallez et réinstallez l'application IBM SPSS Statistics 24 ou R 3.2, veuillez désinstaller et réinstaller la version 24 d'IBM SPSS Statistics - Essentials for R.

---

## Désinstallation des composants d'IBM SPSS Statistics - Essentials for R

1. Désinstallez IBM SPSS Statistics - Essentials for R 24 à partir du Panneau de configuration Windows.
2. Désinstallez la version 3.2 de R à partir du Panneau de configuration Windows, si vous le désirez.





