

**IBM SPSS Statistics
V24**

Linux 安装说明（授权用户许可证）



目录

安装说明.	1		
系统需求.	1	对产品执行授权许可.	2
授权代码.	1	使用许可证授权向导.	2
安装	1	查看许可证.	3
运行多个版本和从先前发行版升级	1	远程运行应用程序.	3
IBM SPSS Statistics Developer 说明.	1	启动 IBM SPSS Statistics	3
从下载的文件安装.	1	应用修订包	3
从 DVD/CD 安装.	2	卸载	3
安装说明.	2	更新、修改和续订 IBM SPSS Statistics.	3

安装说明

下列说明介绍如何使用许可证类型授权用户许可证来安装 IBM® SPSS® Statistics V24。本文档面向要在台式计算机上进行安装的用户。

系统需求

要查看 IBM SPSS Statistics 的系统需求, 请访问 <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/products/statistics/requirements.html>。

授权代码

您还需要授权代码。在某些情况下, 您可能有多个代码。您将需要所有代码。

您应该已接收到有关获取授权代码的单独说明。如果您找不到授权代码, 请通过访问 <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/support/clientcare.html> 与客户服务联系。

安装

要点: 要进行安装, 您必须以 *root* 用户身份运行安装程序。

运行多个版本和从先前发行版升级

安装新版本之前, 您无需卸载 IBM SPSS Statistics 的旧版本。可以在同一台机器上安装和运行多个版本。但是, 不要在安装以前版本的相同目录中安装新版本。

IBM SPSS Statistics Developer 说明

如果您在安装 IBM SPSS Statistics Developer, 可单独运行产品。如果接受缺省选项来安装 IBM SPSS Statistics - Essentials for Python, 那么您将拥有使用 Python 进行开发的工具。您还可以安装 IBM SPSS Statistics - Essentials for R 来使用 R 进行开发。可以从 SPSS 社区 (<https://developer.ibm.com/predictiveanalytics/predictive-extensions/>) 获取此产品。

从下载的文件安装

1. 启动终端应用程序。
2. 更改为您下载文件的文件夹。
3. 提取文件的内容。
4. 更改为提取文件的目录。
5. 务必将 *setup.bin* 的权限设为执行。
6. 在命令提示符处输入:
`./setup.bin`
7. 按照安装程序中显示的说明进行操作。请参阅第 2 页的『安装说明』, 以了解任何特别说明。

从 DVD/CD 安装

1. 将 DVD/CD 插入您的 DVD/CD 驱动器中。
2. 启动终端应用程序。
3. 将目录更改为 DVD/CD 安装点。
4. 在命令提示符处输入:

```
./Linux/setup.bin
```

注: 只有当您使用执行二进制文件的选项安装 DVD/CD 时, 之前的命令才会工作。您也可以创建 DVD/CD 的本地副本。转到本地副本上的 *Linux* 目录, 确保将 *setup.bin* 权限设为执行, 然后运行 *setup.bin*。

5. 按照安装程序中显示的说明进行操作。请参阅『安装说明』, 以了解任何特别说明。

安装说明

本部分包含此安装的特别说明。

安装程序语言。 安装程序的第一个面板将提示您选择安装程序语言。缺省情况下, 将选中与您所在语言环境匹配的语言。如果您希望以另一种语言显示安装程序, 请选择相应的语言。就绪之后, 单击**确定**。

IBM SPSS Statistics - Essentials for Python. 系统将提示您安装 IBM SPSS Statistics - Essentials for Python。Essentials for Python 为您提供了一些工具, 用于开发定制 Python 应用程序以便与 IBM SPSS Statistics 配合使用, 以及用于运行使用 Python 语言实现的扩展命令。它包含 Python V2.7 和 V3.4、IBM SPSS Statistics - Integration Plug-in for Python 以及一组 Python 扩展命令, 这些命令提供除内置 SPSS Statistics 过程随附的功能以外的功能。有关更多信息, 请参阅帮助系统中的 Integration Plug-in for Python。要接受缺省选项来安装 IBM SPSS Statistics - Essentials for Python, 您必须接受关联的许可协议。

对产品执行授权许可

必须运行“许可证授权向导”才能对产品执行授权许可。

注: 许可证使用锁定码与计算机硬件相关联。如果更换计算机或其硬件, 那么将会有新的锁定码, 并且需要重复执行授权过程。如果对计算机重新应用映像, 也是如此。如果发现允许的授权数超过了许可证协议中指定的授权数, 请转至 <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/support/clientcare.html>, 联系 Client Care 团队获取帮助。

要点: 许可证会受到时间更改的影响。如果必须更改系统时间, 从而导致无法运行该产品, 可访问 <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/support/clientcare.html>, 联系 Client Care 团队以获取帮助。

使用许可证授权向导

1. 要启动许可证授权向导, 运行安装目录 *bin* 子目录中的 *licensewizard* 文件。如安装程序文件一样, 以 *root* 用户身份运行此文件。
2. 选择**授权用户许可证**。提示时, 输入一个或多个授权代码。

您应该已接收到有关获取授权代码的单独说明。如果您找不到授权代码, 请通过访问 <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/support/clientcare.html> 与客户服务联系。

许可证授权向导会通过因特网将授权代码发送到 IBM Corp., 并自动检索您的许可证。如果计算机位于代理之后, 请单击**通过代理服务器连接到因特网**并输入相应的设置。

如果授权流程失败，将提示您发送电子邮件消息。选择是要通过桌面电子邮件程序还是基于 Web 的电子邮件应用程序来发送电子邮件消息。

- 如果选择桌面选项，将自动创建包含相应信息的新消息。
- 如果选择基于 Web 的选项，首先必须在基于 Web 的电子邮件程序中创建新消息。然后，将许可证授权向导中的消息文本复制并粘贴到电子邮件应用程序中。

发送电子邮件消息并对许可证授权向导中的提示做出响应。电子邮件消息几乎会立即处理完成。您可以单击输入许可代码以输入收到的任何许可代码。如果已关闭许可证授权向导，请重新启动并选择授权用户许可证。在“输入代码”面板上，添加您收到的许可代码，并单击下一步以完成该流程。

查看许可证

可以通过重新启动“许可证授权向导”来查看许可证。第一个面板显示许可信息。完成时单击取消，在提示取消后单击是。

注：您还可以通过使用命令语法运行 SHOW LICENSE 命令来查看许可证。

远程运行应用程序

您必须在安装此产品的计算机上运行 IBM SPSS Statistics。不能使用 DISPLAY 环境变量从远程计算机上运行 IBM SPSS Statistics。

启动 IBM SPSS Statistics

1. 浏览到安装目录中的 *bin* 子目录。
2. 运行 *stats* 文件。

应用修订包

要确保无故障运行，请保持您的产品处于最新修订包级别。按修订包指示信息中的描述完成所有必需的预安装和后续安装任务。

卸载

1. 启动终端程序。
2. 将目录切换到 IBM SPSS Statistics 安装目录中的 *Uninstall_IBM SPSS Statistics 24*。
3. 在命令提示符处输入：

/Uninstall_IBM SPSS Statistics_24

要点：您必须有权除去安装目录，否则卸载过程将失败。

4. 请按照卸载程序中显示的指示信息执行操作。
5. 删除文件夹 *~/.IBM/SPSS/Statistics/24/Eclipse*。在终端应用程序中，输入以下命令：
rm -fr ~/.IBM/SPSS/Statistics/24/Eclipse

更新、修改和续订 IBM SPSS Statistics

如果您购买了附加模块或续订了许可证，您将收到一个或多个新的授权代码。有关使用授权代码的说明，请参阅第 2 页的『对产品执行授权许可』。

IBM[®]

Printed in China