
第 12 章 — 路由

设计分发的目的是允许向位于应用程序本身内部和外部的个人提供通知。分发与电子邮件别名类似。通过在 WebSphere Product Center 中构建这些类型的分发列表，就有可能联系到 WebSphere Product Center 外部的人员。

“路由控制台”显示所有存储在 WebSphere Product Center 中的先前已创建的分发。从这里，用户可以修改或删除任何当前分发以及创建新的分发或分发组。分发组仅仅是先前已构建的分发的有名组。

分发

一旦导出了目录，就可以将其发送到多个目标，以便进行核准和 / 或验证。导出的分发组件允许用户选择要将该目录发送到的目标。可以以电子邮件（在电子邮件的正文中）或 FTP 形式发送目录。基本上，分发也称为目标方式。

创建新的分发

要创建新的分发，请执行下列操作：

- 单击**协作管理器 > 路由 > 路由控制台**，将显示“路由控制台”界面。
- 单击**新的分发**按钮。将显示“分发”向导。完成该向导的每个步骤。

1. 分发名称 — 为分发输入名称并单击**下一步**。

2. 选择分发类型 — 选择分发类型并单击**下一步**。选择下列其中一个选项：

- Ariba 目录上载
- 定制
- 电子邮件
- FTP
- 公布

3. 分发方式 — 如果有需要的话，根据选择的分发类型的不同，输入必需的信息。单击**保存**以存储分发设置。

创建路由组

- 单击**协作管理器 > 路由 > 路由控制台**，将显示“路由控制台”界面。
- 单击**新建分发组**按钮。将显示“分发组”表。完成该向导的每个步骤。

2. 在“组名”字段中输入分发的名称。
3. 从提供的分发列表中选择分发名并单击**添加或除去**以创建组。
4. 单击**保存**以存储分发组设置。新的组将显示在“路由控制台”中。

删除分发

- 要从“路由控制台”中删除分发或分发组，请单击分发或分发组旁边的“删除”按钮。