

---

## 제 2 장 홈

각 WebSphere Product Center 사용자는 설정이 WebSphere Product Center 시스템에 저장되고 사용자가 로그인할 때마다 표시되는 사용자 정의 가능한 홈 페이지를 가지고 있습니다. 이 장에서는 홈 메뉴 항목에 대해 다루며 다음 주제를 설명합니다.

- 내 홈 보기
- 내 타스크 목록 구성
- 내 설정 편집
- 내 프로파일 구성
- 타스크 목록 작성

---

### 홈

메뉴 표시줄에서 홈 모듈을 선택하여 홈 모듈을 구성하는 연관된 구성요소를 보십시오.

- 내 홈
- 내 타스크 목록
- 내 설정
- 내 프로파일
- 사인 아웃
- 종료

### 내 홈

일반 홈 페이지에는 왼쪽 분할창 표시줄 및 오른쪽 프레임의 협업 영역 콘솔이 있습니다. WebSphere Product Center 사용자 인터페이스를 사용자 역할로 사용자 정의할 수 있습니다. 모든 역할에 대해 WebSphere Product Center의 선택된 구성요소를 허용하거나 제한하십시오. 역할에 지정된 모든 사용자에게 적용됩니다. 사용자가 여러 역할에 지정되는 경우 가장 높은 수준의 액세스가 허용됩니다.




그림 2.1 - 사용자 홈 페이지

## 내 task 목록

WebSphere Product Center의 사용자 인터페이스를 통해 세부 사용자 정의가 가능하며 사용자는 사용자 고유의 task 목록 화면을 구성할 수 있습니다. task 목록 설정은 Application Server에 저장되므로 사용자는 네트워크의 웹 브라우저 위치에서 로그인하고 사용자 정의 설정에 액세스할 수 있습니다.

다음 구성요소를 표시하도록 task 목록을 사용자 정의할 수 있습니다.

- **경보** – 사용자와 연관된 경보 표시
- **승인** – 승인 대기 중인 요청 표시
- **회사 활동 히스토리** – 수행 또는 스케줄된 이벤트 표시

## 내 task 목록 페이지 작성

사용자가 내 task 목록의 구성요소를 사용하려면 먼저 페이지를 작성해야 합니다.

1. 메뉴 경로 **홈 > 내 task 목록**을 사용하십시오. 내 페이지 목록 테이블 표제에서 **새로 작성**을 클릭하십시오.
2. **페이지 이름** 필드에 task 목록 화면의 이름을 입력하십시오.
3. 왼쪽에는 사용 가능한 모듈 목록이 있으며 오른쪽에는 선택한 모듈의 목록이 있습니다. 사용 가능한 모듈에서 모듈을 선택하고 **추가**를 클릭하십시오.





그림 2.2 - 사용자 정의 페이지 환경 설정

4. 사용자 정의 페이지에서 모듈을 제거하려면 "선택한 모듈"에서 모듈을 선택하고 제거 아이콘을 클릭하십시오. 위 및 아래 화살표 단추를 사용하여 모듈이 표시되는 순서를 배열하십시오.

5. 사용자 정의 보기에 대해 모든 모듈을 선택한 경우에는 **저장** 단추를 클릭하십시오. 선택한 모듈이 사용자의 내 태스크 목록 보기에 표시됩니다.

6. 내 태스크 목록 페이지에서 을 클릭하여 사용 가능한 모듈을 편집하십시오.

**참고:** 설정을 확약하기 위해 반드시 **저장**을 클릭하십시오.

## 내 설정

사용자 설정 인터페이스에서 사용자 설정을 검토하고 편집할 수 있습니다. 설정은 사용자 고유 설정이며 **Application Server**에 저장되므로 사용자는 네트워크의 웹 브라우저 위치에서 로그인하고 사용자 정의 설정에 액세스할 수 있습니다.

### 사용자 설정 갱신

1. 메뉴 경로 **홈 > 내 설정**을 사용하여 사용자 설정을 갱신하십시오.

2. 사용자 설정을 수정하고 저장 단추를 클릭하여 새 구성을 저장하십시오.

**참고:** 각 설정에 대한 설명은 다음 페이지에서 사용자 설정 표를 참조하십시오.

그림 2.3 - 사용자 설정 인터페이스

### 사용자 설정 설명

일반 설정	
사용자 인터페이스 표시 로케일	사용자 인터페이스 변환.
항목 및 카테고리 데이터 표시 로케일	GUI에서 항목 및 카테고리 데이터를 보려면 로케일을 선택하십시오. 아무 것도 선택되지 않으면 기본 이름이 사용됩니다.
항목 및 카테고리 화면에 표시되는 속성을 선택한 로케일로 제한	항목 및 카테고리 화면에 표시되는 속성을 선택한 로케일로 제한하십시오.  참고: 사용할 로케일을 구성하지 않은 경우에는 로케일을 사용할 수 없습니다. "회사 속성"에서 로케일을 설정하십시오.
시간대	사용자의 해당 지역에 따라 적절한 값을 선택하십시오.
날짜 시간 입력 형식 선택	입력에 사용되는 날짜/시간 형식 선택
응용프로그램 범위에서 기본 글꼴 크기 사용	GUI로 표시된 글꼴 크기 선택
도구 모음 위치	응용프로그램 화면의 맨 위 또는 맨 아래에 도구 모음을 표시하도록 선택
경보 시 전자 우편	사용자 프로파일에 설정된 주소로 보내는 전자 우편, 경보를 알림
테이블 표시 설정	
스펙 콘솔의 페이지당 행 수	스펙 콘솔에서 한 페이지에 표시되는 행 수
스크립트 콘솔의 페이지당 행 수	스크립트 콘솔에서 한 페이지에 표시되는 행 수
항목 세트의 페이지당 행 수	항목 세트를 표시하는 화면에서 한 페이지에 표시되는 행 수
다중 편집의 페이지당 행 수	다중 편집 화면에서 한 페이지에 표시되는 행 수
경보 표시의 페이지당 행 수	경보 표시에서 한 페이지에 표시되는 행 수

찾아보기 테이블의 페이지당 행 수	찾아보기 테이블에서 한 페이지에 표시되는 행 수
텍스트 영역의 행 수	텍스트 영역에 표시할 행 수
텍스트 영역의 열 수	텍스트 영역의 열 수 설정
가로 영역 절약을 위해 다중 라인 표시를 사용하기 위해 넘어야 하는 문자열의 문자 수	다중 라인 표시를 사용하기 위해 넘어야 하는 문자열의 문자 수 설정

WebSphere Product Center를 종료하거나 사인 아웃하기 전에 반드시 작업을 저장하십시오.

## 사인 아웃

사인 아웃을 사용할 경우 사용자가 로그인 화면으로 리턴됩니다. WebSphere Product Center의 사인 아웃 전에 반드시 작업을 저장하십시오.

### WebSphere Product Center의 사인 아웃

- WebSphere Product Center에서 사인 아웃하고 로그인 페이지로 되돌아가려면 메뉴 경로(**홈 > 사인 아웃**)를 사용하십시오.

## 종료

종료를 사용할 경우 브라우저가 닫힙니다. WebSphere Product Center를 종료하기 전에 작업을 저장하십시오.

### WebSphere Product Center 종료

- WebSphere Product Center 웹 응용프로그램을 종료하고 브라우저를 닫으려면 메뉴 경로(**홈 > 종료**)를 사용하십시오.

## 비활동 대화 상자

15분 간의 비활동 후에 세션이 시간 초과됨을 사용자에게 경고하는 대화 상자가 나타납니다. 세션을 재설정하려면 **확인**을 클릭하고 로그아웃하려면 **취소**를 클릭하십시오.