
제 5 장 백업 및 복구

사용되는 특정 백업 방법 및 소프트웨어는 이 문서의 범위에 해당하지 않지만 백업 개념은 나와 있습니다.

WebSphere Product Center 백업은 WebSphere Product Center가 설치된 파일 시스템 디렉토리 백업과 데이터베이스 백업의 두 가지 구성요소로 구성됩니다.

WebSphere Product Center 백업

WebSphere Product Center를 백업하려면, `common.properties`에 정의된 대로 \$TOP 디렉토리를 간단히 백업하십시오. 파일이 이러한 디렉토리를 변경하지 않으므로 일일 백업이 권장됩니다. 일반 전체 백업 및 일일 증가 백업으로 구성된 백업 스케줄 설정이 권장됩니다.

데이터베이스 백업

데이터베이스 백업 방식은 내보내기, 최신 백업, 콜드 백업, 미러링 등과 같이 사용 가능한 방법의 다양함으로 인해 이 문서에서는 다루지 않습니다. 선택한 방식이 무엇이든지 `common.properties`에 정의된 대로 WebSphere Product Center 데이터베이스 사용자의 스키마는 백업되어야 하는 모든 것입니다.

WebSphere Product Center 실행에 데이터베이스를 사용할 수 있어야 하므로, 일일 온라인 또는 '최신' 백업을 사용할 것을 권장합니다. 내보내기 또는 오프라인 백업도 규칙적으로 수행해야 합니다.

데이터베이스 백업에 대한 자세한 정보는 "데이터베이스 백업" 절을 참조하십시오.

복구

복구는 WebSphere Product Center 및 지원 파일 복구와 데이터베이스 복구의 두 가지 카테고리로 나눌 수 있습니다.

WebSphere Product Center 및 지원 파일을 복구하려면 간단히 누락 파일 및 디렉토리를 원래 위치로 복원한 후 WebSphere Product Center를 시작하십시오.

데이터베이스를 복구하려면 다음 단계를 수행하십시오.

- Application Server 종료
- WebSphere Product Center 미들웨어 종료
- 스키마 복원
- WebSphere Product Center 미들웨어 시작
- Application Server 시작