
第 5 章 备份和恢复

本文档不阐述所使用的特定备份方法和软件；但是，这里提供了备份概念。

WebSphere Product Center 的备份由两个组件组成：备份安装了 WebSphere Product Center 的文件系统目录以及备份数据库。

WebSphere Product Center 备份

要备份 WebSphere Product Center，只需备份 `common.properties` 中定义的 `$STOP` 目录。由于这些目录中的文件会更改，所以，建议您执行日常备份。备份安排机制由定期的完全备份和建议的日常增量备份组成。

数据库备份

本文档不阐述数据库的备份方式，最主要的原因是可用的方法多种多样：导出、热备份、冷备份以及镜像等等。无论选择哪一种方式，必须备份的只有 `common.properties` 中定义的 WebSphere Product Center 数据库用户模式。

由于仅当数据库可用时 WebSphere Product Center 才能运行，所以建议使用日常联机备份，即“热”备份。还应该定期执行导出或脱机备份。

有关数据库备份的更多信息，请参阅“数据库备份”一节。

恢复

可以将恢复分为两类：WebSphere Product Center 和支持文件的恢复以及数据库的恢复。

要恢复 WebSphere Product Center 和支持文件，只需要将缺少的文件或目录恢复到它们的原始位置并接着启动 WebSphere Product Center。

要恢复数据库，执行下列步骤：

- 关闭应用程序服务器
- 关闭 WebSphere Product Center 中间件
- 复原模式
- 启动 WebSphere Product Center 中间件
- 启动应用程序服务器