







주!

이 정보와 이 정보가 지원하는 제품을 사용하기 전에, 먼저 65 페이지의 『주의사항』의 정보를 읽으십시오.

#### 개정판 주의사항

이 개정판은 새 개정판이 출시될 때까지 IBM OmniFind Yahoo! Edition(제품 번호 5724-R21)의 버전 8, 릴리스 4, 수정 2 및 모든 후속 릴리스와 수정사항에 적용됩니다.

© Copyright International Business Machines Corporation 2006, 2007. All rights reserved.

---

## 목차

ibm.com 및 관련 자원 . . . . .	1	이주 메시지(IQQM) . . . . .	43
주석을 보내는 방법 . . . . .	1	구문 분석기 메시지(IQQP) . . . . .	45
IBM 문의처 . . . . .	2	REST API 메시지(IQQR) . . . . .	51
메시지 . . . . .	3	검색 메시지(IQQS) . . . . .	55
관리 메시지(IQQA) . . . . .	5	서비스 메시지(IQQW) . . . . .	57
크롤러 메시지(IQQC) . . . . .	7	앵커 텍스트 검색 메시지(IQQX) . . . . .	59
데이터베이스 메시지(IQQD) . . . . .	17	주의사항 . . . . .	65
일반 메시지(IQQG) . . . . .	23	주의사항 . . . . .	65
인덱스 메시지(IQQI) . . . . .	37	상표 . . . . .	67



---

## ibm.com 및 관련 자원

ibm.com에 제품 지원 및 문서가 있습니다.

### 지원 및 보조

웹에서 제품 지원을 사용할 수 있습니다. 다음 제품 웹 사이트에서 Support를 누르십시오.

#### OmniFind Yahoo! Edition

<http://www.ibm.com/software/data/enterprise-search/omnifind-yahoo/support.html>

### PDF 책

운영 체제에 맞는 Adobe Acrobat Reader를 사용하여 온라인에서 PDF 파일을 볼 수 있습니다. Acrobat Reader가 설치되어 있지 않은 경우 <http://www.adobe.com>의 Adobe 웹 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

다음 PDF 책 웹 사이트를 참조하십시오.

제품	웹 사이트 주소
IBM OmniFind Discovery Edition	<a href="http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=3035&amp;uid=swg27008552">http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=3035&amp;uid=swg27008552</a>
IBM OmniFind Enterprise Edition	<a href="http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=63&amp;uid=swg27007911">http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=63&amp;uid=swg27007911</a>
IBM OmniFind Yahoo! Edition	<a href="http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=3193&amp;uid=swg27010191">http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=3193&amp;uid=swg27010191</a>

---

## 주석을 보내는 방법

가장 정확한 최상의 정보를 제공하기 위해 귀하의 피드백은 매우 중요합니다.

[https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/signup.do?lang=en\\_US&source=swg-rcf](https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/signup.do?lang=en_US&source=swg-rcf)에 있는 온라인 Reader Comment Form을 사용하여 귀하의 의견을 보내십시오.

---

## IBM 문의처

미국 또는 캐나다에 있는 IBM 고객 서비스에 문의하려면 1-800-IBM-SERV(1-800-426-7378)로 문의하십시오.

사용 가능한 서비스 옵션에 대해 알아보려면 다음 번호로 문의하십시오.

- 미국: 1-888-426-4343
- 캐나다: 1-800-465-9600

IBM에 문의하는 방법에 대한 자세한 정보는 IBM 문의 웹 사이트인 <http://www.ibm.com/contact/kr/>을 참조하십시오.

---

## 메시지

검색 엔진 메시지에 대한 추가 정보(예: 오류 발생 원인 및 문제점 해결 방법)를 볼 수 있습니다.

대부분의 검색 엔진 메시지는 기타 메시지 체인에 표시됩니다. 예를 들어, 시작되지 않은 크롤러에 대한 오류가 표시될 수 있습니다. 그러나 여러 가지 다른 문제점이 이 문제점의 원인일 수 있습니다. 다음 샘플 메시지 체인에서 마지막 메시지에 문제점의 주요 원인이 제공됩니다.

IQQA1234E: <http://www.example.org/records/document.pdf> 문서를  
인덱스화할 수 없습니다.

IQQA1235E: 크롤러가 URL <http://www.example.org/records/>를 크롤할 수 없습니다.

IQQA1236E: URL <http://www.example.org>가 암호로 보호되어  
크롤할 수 없습니다.

문제점 해결 방법에 대한 자세한 정보를 보려면 관리 콘솔의 시스템 로그 창에서 링크된 메시지 ID(예: IQQA1236E)를 누르십시오.



---

## 관리 메시지(IQQA)

관리 메시지는 관리 콘솔을 사용할 때 발생할 수 있는 일반 문제점에 대해 설명합니다.

---

**IQQA0002E** "*collection\_name*" 컬렉션을 작성할 수 없습니다.

**설명:**

컬렉션을 작성할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

컬렉션을 작성하지 못한 이유를 알려면 시스템 로그를 점검하십시오.

---

**IQQA0010E** 컬렉션 이름을 입력하십시오.

**설명:**

컬렉션 이름 필드가 비어 있습니다.

**사용자 응답:**

컬렉션 이름을 입력하고 이름에 유효하지 않은 문자(#, /, : \* ?)가 포함되지 않았는지 확인하십시오. " < > |

---

**IQQA0011E** 컬렉션 이름에 유효하지 않은 문자가 포함되어 있습니다.

**설명:**

컬렉션 이름 필드에는 다음의 유효하지 않은 문자 중 하나가 포함되어 있습니다. # . / : \* ? " < > | #

**사용자 응답:**

유효한 문자만으로 이루어진 컬렉션 이름을 입력하십시오.

---

**IQQA0012E** 컬렉션 이름이 이미 있습니다.

**설명:**

지정한 컬렉션 이름이 이미 있습니다.

**사용자 응답:**

다른 컬렉션 이름을 입력하십시오.

---

**IQQA0020E** 웹 주소가 유효한 URL이 아닙니다. 유효한 웹 주소(URL)를 입력하십시오(예: <http://www.example.org>).

**설명:**

웹 주소에 유효하지 않은 문자가 있습니다.

**사용자 응답:**

유효한 접두부로 시작하는 웹 주소를 입력하십시오(예: <http://>, <https://>).

---

**IQQA0022E** 웹 주소를 입력하십시오.

**설명:**

시작 URL 목록이 비어 있습니다.

**사용자 응답:**

크롤러가 크롤을 시작할 웹 주소를 하나 이상 지정하십시오.

---

**IQQA0134E** 지정된 호스트 이름 "*host\_name*" 및 포트 "*port\_number*"과(와) 통신 중에 문제점이 발생했습니다.

**설명:**

지정된 *host\_name* 및 *port\_number*와 통신 중에 문제점이 발생했습니다. 서버가 다운되었거나 잘못된 이름이 지정되었습니다.

**사용자 응답:**

호스트 이름 및 포트가 유효한지, 지정된 서버가 실행 중이며 지정된 포트를 리스닝 중인지 확인하십시오.

---

**IQQA1803E** 컬렉션을 다시 작성할 수 없습니다. 검색 엔진 서버를 중지하고 *directory\_name* 서브디렉토리를 수동으로 제거하십시오. 서버를 재시작하면 컬렉션이 다시 작성됩니다.

**설명:**

인덱스를 다시 작성하는 프로세스에서 오류가 발생했습니다.

**사용자 응답:**

## IQQA2144I

검색 엔진 서버를 중지하고 *directory\_name* 서브디렉토리를 수동으로 제거하십시오. 서버를 재시작하면 인덱스가 다시 작성됩니다.

---

**IQQA2144I** *collection\_name* 컬렉션은 현재의 디폴트 컬렉션입니다.

**설명:**

이름 지정된 컬렉션은 현재의 디폴트 컬렉션입니다.

**사용자 응답:**

없습니다.

---

**IQQA2200E** 컬렉션 검색을 사용하지 않을 경우 문서 추적이 사용 불가능합니다.

**설명:**

컬렉션 검색을 사용하지 않을 경우 문서 추적 기능이 사용 불가능합니다.

**사용자 응답:**

문서 추적 기능을 사용하려면 검색을 사용하십시오.

---

**IQQA2201E** 문서 추적을 위해 컬렉션을 검색하는 중에 오류가 발생했습니다.

**설명:**

문서 추적을 위해 인덱스를 검색하는 중에 오류가 발생했습니다.

**사용자 응답:**

오류를 정정한 후 문서 추적을 다시 시도하십시오.

---

**IQQA2202E** 문서 추적 시 자원을 해제할 수 없습니다.

**설명:**

자원 해제에 문제점이 있습니다.

**사용자 응답:**

내부 오류이므로 사용자 조치가 필요하지 않습니다.

---

**IQQA2203E** 문서 추적 코드가 유효하지 않습니다.

**설명:**

유효하지 않은 문서 추적 코드입니다.

**사용자 응답:**

내부 오류이므로 사용자 조치가 필요하지 않습니다.

---

**IQQA2204E** 인덱스에서 오류 정보를 로드할 수 없습니다.

**설명:**

인덱스에서 문서 오류 정보를 로드할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

내부 오류이므로 사용자 조치가 필요하지 않습니다.

---

## 크롤러 메시지(IQQC)

크롤러 메시지는 크롤 스페이스의 크롤 및 관리에 관련된 문제점과 일반 크롤러 기능에 대해 설명합니다.

---

**IQQC3005I** *crawl\_mode* 모드의 *crawlspace\_name*에 대한 *crawler\_name* 크롤러가 시작되었습니다.

**설명:**  
지정된 크롤 스페이스에 대한 크롤러 프로세스가 시작되었습니다.

**사용자 응답:**  
어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQC3006I** *crawlspace\_name*에 대한 *crawler\_name* 크롤러가 크롤링 중입니다.

**설명:**  
지정된 크롤 스페이스에 대한 크롤러 프로세스가 이미 시작되었습니다.

**사용자 응답:**  
어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQC3007I** *crawlspace\_name*에 대한 *crawler\_name* 크롤러가 중지되었습니다.

**설명:**  
지정된 크롤 스페이스에 대한 크롤러 프로세스가 중지되었습니다.

**사용자 응답:**  
어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQC3011E** *crawl\_mode* 모드에서 *crawlspace\_name*의 *crawler\_name* 크롤러에 대해 스케줄된 크롤을 시작할 수 없습니다.

**설명:**  
스케줄러가 지정된 크롤 스페이스에 대해 스케줄된 크롤을 시작할 수 없습니다. 원인은 크롤 스페이스가 없기 때문입니다.

**사용자 응답:**

관리 콘솔에서 지정된 크롤러에 대한 크롤 스페이스를 구성하십시오.

---

**IQQC3017E** 구성 파일을 로드하는 중에 입출력 오류가 발생했습니다. 크롤러 구성 파일은 "*crawler\_configuration\_filename*"입니다.

**설명:**  
시스템이 크롤러 구성 정보를 읽는 중에 입출력 오류가 발생했습니다.

**사용자 응답:**  
크롤러 구성 파일이 있는지 및 파일을 읽을 수 있는지 확인하십시오.

---

**IQQC3019E** 크롤러 구성 파일을 작성할 수 없습니다. 크롤러 구성 파일은 "*crawler\_configuration\_filename*"입니다.

**설명:**  
시스템이 크롤러 구성 파일을 작성할 수 없습니다.

**사용자 응답:**  
크롤러 구성 파일을 작성할 수 있는지 확인하십시오. 디렉토리에 대한 권한을 확인하고 동일한 이름의 디렉토리가 없는지 확인하십시오.

---

**IQQC3020E** 크롤러 구성 파일에서 중복 구성 ID가 발견되었습니다. 유효하지 않은 구성 ID는 "*duplicate\_configuration\_id*"입니다.

**설명:**  
크롤러 구성 파일에서 중복 구성 ID가 발견되었습니다.

**사용자 응답:**  
크롤러 구성 파일에서 각 구성이 고유한 구성 ID를 가지는지 확인하십시오.

**IQQC3021E** 크롤러 구성을 로드하는 중에 다음 오류가 발생했습니다(*error\_message*).

**설명:**

크롤러 구성을 로드하는 중에 오류가 발생했습니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 연관된 오류 메시지를 참고한 후 적절한 조치를 수행하십시오.

---

**IQQC3022W** 크롤러 관리 프로그램이 *crawler\_type* 크롤러 유형에 대한 필수 매개변수를 빌드하는 중에 오류가 발생했습니다.

**설명:**

크롤러 관리 프로그램이 지정된 크롤러 유형에 대한 크롤러를 시작하지 못했습니다.

**사용자 응답:**

심각한 오류에 대해서는 시스템 로그를 확인하십시오.

---

**IQQC3023E** 크롤러 구성을 저장하는 중에 다음 오류가 발생했습니다(*error\_message*).

**설명:**

크롤러 구성을 저장하는 중에 오류가 발생했습니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 연관된 오류 메시지를 참고한 후 적절한 조치를 수행하십시오.

---

**IQQC3024E** 크롤러 구성 파일에서 유효하지 않은 값이 발견되었습니다. 매개변수 이름은 "*parameter\_name*"이며 값은 "*parameter\_value*"입니다.

**설명:**

유효하지 않은 값이 발견되어 시스템에서 크롤러 구성 파일을 읽을 수 없습니다.

**사용자 응답:**

크롤러 구성 파일에서 유효하지 않은 매개변수 값을 수정하십시오.

---

**IQQC3025W** 크롤러 구성 파일에서 의미 없는 매개변수 값이 발견되었습니다. 이는 무시됩니다. 매개변수 이름은 "*parameter\_name*"이며 값은 "*parameter\_value*"입니다.

**설명:**

의미 없는 매개변수 값이 발견되었으며 이는 무시됩니다.

**사용자 응답:**

지정된 매개변수와 값에 대한 크롤러 구성 파일을 확인하십시오.

---

**IQQC3500E** 내부 데이터베이스에 연결하지 못했습니다. 데이터베이스 디렉토리는 *database\_directory*입니다.

**설명:**

내부 데이터베이스에 연결할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

데이터베이스 디렉토리의 상위 디렉토리가 액세스 가능하고 쓸 수 있는지 확인하십시오. 해당 디렉토리가 이미 있으면 이를 수동으로 제거하고 크롤러를 다시 작하십시오.

---

**IQQC3510W** 문서의 크기가 시스템 한계인 *size\_limit* 바이트보다 크므로 크롤러가 문서 콘텐츠를 잘랐습니다. 문서 ID: *document\_ID*

**설명:**

크롤된 문서 크기가 너무 커서 일부 문서 콘텐츠는 인덱스할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQC3511W** 크롤러가 *document\_ID* 아카이브 파일을 추출하거나 크롤할 수 없습니다. 문서 ID: *document\_ID*

**설명:**

아카이브 파일이 예상 형식이 아니어서 크롤러가 이를 추출할 수 없으므로 크롤러가 *document\_ID* 아카이브 파일을 크롤할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

문서 ID가 지정하는 파일이 올바르고 ZIP, TAR 또는 GZIP과 같은 지원되는 아카이브 파일 유형인지 확인하십시오. 또한, 해당 파일의 확장자가 올바른지 확인하십시오.

**IQQC3512W** 크롤러가 *document\_ID* 아카이브 파일에서 *entry\_name* 아카이브 항목을 추출할 수 없습니다.

**설명:**

아카이브 파일의 *entry\_name* 아카이브 항목이 잘못된 형식이므로 크롤러가 *document\_ID* 아카이브 파일을 크롤할 수 없습니다. 크롤러가 아카이브 파일에서 형식이 잘못된 파일을 추출할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

문서 ID가 지정하는 파일이 올바르고 ZIP, TAR 또는 GZIP과 같은 지원되는 아카이브 파일 유형인지 확인하십시오. 또한, 해당 파일의 확장자가 올바른지 확인하십시오.

**IQQC3513W** *document\_ID* 아카이브 파일을 닫을 수 없습니다.

**설명:**

크롤러가 *document\_ID* 아카이브 항목을 크롤한 후 아카이브 파일을 처리하는 데 사용할 자원을 릴리스할 때 오류가 발생했습니다.

**사용자 응답:**

문서 ID가 지정하는 아카이브 파일을 올바르게 크롤했는지 확인하십시오. 지원되는 아카이브 파일 유형은 ZIP, TAR 또는 GZIP입니다. 관리 콘솔에서 시스템 관리 --> 문서 상태 확인을 눌러 문서 상태를 확인할 수 있습니다. 웹 사이트 크롤링 --> 크롤러 모니터를 누르면 크롤했거나 크롤하지 않은 웹 사이트를 볼 수도 있습니다.

**IQQC3515W** ACL 정규화를 처리할 수 없습니다.  
**ACL 항목:** *original\_ACL*.

**설명:**

지정된 크롤러 플러그인으로 ACL을 정규화할 수 없으므로 ACL이 정규화되지 않고 처리됩니다.

**사용자 응답:**

목표 데이터 소스의 ACL 항목이 올바른지 또는 지정된 크롤러 플러그인이 제대로 정규화되는지 확인하십시오.

**IQQC3520E** 크롤러 플러그인 *plugin\_name*을(를) 작성할 수 없습니다.

**설명:**

시스템이 지정된 크롤러 플러그인을 작성할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

크롤러 플러그인 작성 시 발생한 오류에 대한 정보는 시스템 로그를 참조하십시오.

**IQQC3521E** 크롤러 플러그인 디렉토리 *plugin\_directory*을(를) 찾을 수 없습니다.

**설명:**

지정된 플러그인 디렉토리 경로가 없어 시스템을 제대로 시작할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

지정된 디렉토리가 있는지 확인하십시오.

**IQQC3522W** *plugin\_package*에서 크롤러 플러그인을 로드할 수 없습니다.

**설명:**

지정된 패키지의 크롤러 플러그인이 예기치 않은 형식이어서 로드할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

크롤러 플러그인 작성 시 발생한 오류에 대한 정보는 시스템 로그를 참조하십시오.

**IQQC3523E** 크롤러가 외부 오류 메시지 "*external\_message*"을(를) 수신했습니다.

**설명:**

크롤러가 외부 오류 메시지를 수신했습니다.

**사용자 응답:**

오류 메시지를 확인하고 그에 따라 문제점을 수정하십시오.

**IQQC3524E** 크롤러가 외부 예외를 수신했습니다.

**설명:**

크롤러가 외부 예외를 수신했습니다.

**사용자 응답:**

오류 메시지 및 예외를 확인하고 그에 따라 문제점을 수정하십시오.

**IQQC3525E** *document\_ID* 문서를 찾을 수 없습니다.

**설명:**

지정된 문서 *document\_ID*를 찾을 수 없습니다.

**사용자 응답:**

지정된 문서 ID가 올바른지 확인하십시오.

---

**IQQC3526E** 외부 서버에 연결하는 중에 오류가 발생했습니다.

**설명:**

크롤러가 외부 서버에 연결할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

외부 서버가 사용 가능한지 확인하십시오.

---

**IQQC3528E** *crawl\_space\_id* 크롤 공간을 제거할 수 없습니다.

**설명:**

지정된 크롤 공간 *crawl\_space\_id*를 제거할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

이유는 크롤러 공간에 대한 크롤러가 활성화되었기 때문입니다. 크롤러가 실행 중이면 중지하고 크롤 공간을 다시 제거하십시오.

---

**IQQC3529E** 크롤러가 실행 중이므로 *crawler\_name* 크롤러를 제거할 수 없습니다.

**설명:**

크롤러가 실행 중이므로 지정된 크롤러 *crawler\_name*을 제거할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

크롤러를 중지하고 크롤러를 다시 제거하십시오.

---

**IQQC3530E** 클래스 경로 *class\_path*이(가) 유효하지 않습니다.

**설명:**

지정된 클래스 경로 *class\_path*가 유효하지 않습니다.

**사용자 응답:**

유효한 클래스 경로를 지정하십시오.

---

**IQQC3531E** 클래스 경로 *class\_path*을(를) 로드할 수 없습니다.

**설명:**

지정된 클래스 경로 *class\_path*를 로드할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

클래스 경로로 식별된 경로에 읽기 사용 권한이 있는지 확인하십시오.

---

**IQQC3532E** 크롤러 플러그인의 사용자 정의 클래스 *plugin\_class\_name*을(를) 작성할 수 없습니다(클래스 경로 = *plugin\_class\_path*).

**설명:**

CrawlerPlugin 클래스에서 추출된 사용자 정의 클래스를 작성할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

클래스 이름 및 클래스 경로가 올바르게 설정되었는지 확인하십시오.

---

**IQQC3533E CrawlerPlugin** 클래스 *plugin\_classname*의 *init()* 메소드에 오류가 발생했습니다.

**설명:**

사용자 정의 클래스의 *init()* 메소드가 올바르게 작동하지 않았습니다.

**사용자 응답:**

사용자 정의 클래스가 올바르게 설정되었는지 확인하십시오.

---

**IQQC3534E CrawlerPlugin** 클래스 *plugin\_classname*의 *updateDocument()* 메소드에 오류가 발생했습니다.

**설명:**

사용자 정의 클래스의 *updateDocument()* 메소드가 올바르게 작동하지 않았습니다.

**사용자 응답:**

사용자 정의 클래스가 올바르게 설정되었는지 확인하십시오.

---

---

**IQQC3535E** *CrawlerPlugin* 클래스 *plugin\_classname*의 *term()* 메소드에 오류가 발생했습니다.

**설명:**

사용자 정의 클래스의 *term()* 메소드가 올바르게 작동하지 않았습니다.

**사용자 응답:**

사용자 정의 클래스가 올바르게 설정되었는지 확인하십시오.

---

**IQQC3536E** *directory\_path*에 저장된 크롤된 문서의 상태 정보에 액세스할 수 없습니다.

**설명:**

지정된 디렉토리에 저장된 크롤된 문서의 상태 정보에 액세스할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

디렉토리가 액세스 가능하고 쓸 수 있는지 확인하십시오.

---

**IQQC3802E** *collection\_id* 컬렉션을 찾을 수 없습니다.

**설명:**

지정된 컬렉션 *collection\_id*를 찾을 수 없습니다.

**사용자 응답:**

컬렉션이 작성되었는지 확인하십시오. 관리 콘솔에서 모든 컬렉션 목록을 볼 수 있습니다.

---

**IQQC3803E** 구성된 크롤 데이터 소스에서 보안 도메인을 찾을 수 없습니다.

**설명:**

내부 오류입니다. 구성된 크롤 데이터 소스에서 보안 도메인을 찾을 수 없습니다.

**사용자 응답:**

IBM 고객만족센터에 문의하십시오.

---

**IQQC3900E** *crawl\_space\_id* 크롤 공간을 구성에서 찾을 수 없습니다.

**설명:**

지정된 크롤 공간 *crawl\_space\_id*를 찾을 수 없습니다.

**사용자 응답:**

크롤 공간이 올바르게 구성되었는지 확인하십시오.

---

**IQQC3901E** 크롤 공간 *crawl\_space\_id*에서 지정된 **URI** *uri*(를) 찾을 수 없습니다.

**설명:**

크롤 공간 *crawl\_space\_id*의 지정된 **URI** *uri*가 없거나 **URI**가 올바른 **URI** 형식이 아닙니다.

**사용자 응답:**

**URI**가 크롤러의 구성에 정의되어 있는 방법을 확인하십시오.

---

**IQQC3902E** 지정된 인덱스 *collection\_name*(를) 찾을 수 없습니다.

**설명:**

지정된 인덱스를 찾을 수 없습니다.

**사용자 응답:**

지정된 인덱스가 있는지 확인하십시오. 관리 콘솔에서 인덱스 목록을 볼 수 있습니다.

---

**IQQC4209E** 데이터베이스 오류가 발생했습니다. 데이터베이스: *database\_url*. **SQLCODE:** *sql\_code*. **SQLSTATE:** *sql\_state*.

**설명:**

데이터베이스 액세스 중에 하나 이상의 오류가 발생했습니다.

**사용자 응답:**

문제점 발생 위치에 대한 자세한 정보는 *INSTALL\_ROOT/logs*에 있는 로그 파일을 참조하십시오.

---

**IQQC4502E** *file\_name* 파일을 열 수 없습니다. 다른 프로그램에서 파일을 사용 중입니다.

**설명:**

다른 프로그램에서 파일을 사용 중입니다. 파일이 크롤되지 않았습니다.

**사용자 응답:**

크롤러가 액세스하려는 파일을 사용 중인 다른 프로그램을 중지하고 크롤러를 재시작하십시오.

## IQQC4504E

---

**IQQC4504E** 임시 파일이 *temporary\_directory*에 작성되지 않았습니다.

**설명:**

파일 시스템 크롤러가 10 000개 이상의 파일 또는 디렉토리를 크롤하기 위해 임시 파일을 작성할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

디스크 스페이스가 충분하지 않을 수 있습니다. 디스크 여유 공간을 확인하거나 늘린 다음 크롤러를 재시작하십시오. 크롤러를 재시작하려면 대시보드로 이동하여 디렉토리 크롤링 시작을 누르십시오.

---

**IQQC4505E** *file\_name* 임시 파일을 로드할 수 없습니다.

**설명:**

파일 시스템 크롤러가 10 000개 이상의 파일 또는 디렉토리를 크롤하기 위해 임시 파일을 읽을 수 없습니다.

**사용자 응답:**

디스크 스페이스가 충분하지 않을 수 있습니다. 디스크 여유 공간을 확인하거나 늘린 다음 크롤러를 재시작하십시오. 크롤러를 재시작하려면 대시보드로 이동하여 디렉토리 크롤링 시작을 누르십시오.

---

**IQQC4506E** 임시 파일 *file\_name*을(를) 저장할 수 없습니다.

**설명:**

파일 시스템 크롤러가 10 000개 이상의 파일 또는 디렉토리를 크롤하기 위해 임시 파일에 쓸 수 없습니다.

**사용자 응답:**

디스크 스페이스가 충분하지 않을 수 있습니다. 디스크 여유 공간을 확인하거나 늘린 다음 크롤러를 재시작하십시오. 크롤러를 재시작하려면 대시보드로 이동하여 디렉토리 크롤링 시작을 누르십시오.

---

**IQQC4513E** Windows API *windows\_api\_name*에 실패했습니다(오류 코드 = *error\_code*). 이유는 *windows\_native\_message*입니다.

**설명:**

사용자 유효성 확인에 실패했습니다.

**사용자 응답:**

Windows 오류 메시지와 예외를 검토하고 그에 따라 문제점을 수정하십시오.

---

**IQQC4514E** 파일 시스템 크롤러가 *file\_name*에 대한 액세스 제어 목록을 가져오지 못했습니다(오류 코드 = *error\_code*). 이유는 *windows\_native\_message*입니다.

**설명:**

파일 시스템 크롤러가 파일 또는 디렉토리에 대한 액세스 제어 목록을 가져오지 못했습니다.

**사용자 응답:**

Windows 오류 메시지와 예외를 검토하고 그에 따라 문제점을 수정하십시오.

---

**IQQC4515E** 파일 시스템 크롤러가 Windows 네트워크 폴더 *share\_folder\_name*에 연결하지 못했습니다(오류 코드 = *error\_code*). 이유는 *windows\_native\_message*입니다.

**설명:**

파일 시스템 크롤러가 Windows 네트워크 폴더에 연결할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

Windows 오류 메시지와 예외를 검토하고 그에 따라 문제점을 수정하십시오.

---

**IQQC4516E** 사용자 계정 *user\_account*의 컴퓨터 이름 *computer\_name*이(가) 올바르지 않습니다.

**설명:**

컴퓨터 이름이 올바르지 않습니다.

**사용자 응답:**

사용자 계정 *user\_account*로 올바른 컴퓨터 이름 *computer\_name*을 지정하십시오.

---

**IQQC4806E** 크롤러가 메모리 부족 오류를 수신했습니다. 대시보드에서 크롤러를 재시작하십시오.

**설명:**

크롤러가 메모리 부족 오류를 수신했습니다. 그러나, 크롤러를 재시작할 수 있어야 합니다.

**사용자 응답:**

관리 콘솔의 대시보드로 이동하여 웹 크롤러를 재시작하십시오.

**IQQC4807E robots.txt** 파일을 검색할 수 없고, 사이트를 크롤할 수 없습니다.

**설명:**

웹 크롤러가 robots.txt 파일을 검색할 수 없으므로 웹 사이트를 크롤할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

네트워크 연결을 확인하십시오.

**IQQC4810E table\_name** 테이블을 열 수 없습니다.

**설명:**

내부 데이터베이스의 메타데이터 테이블을 열 수 없습니다.

**사용자 응답:**

모든 웹 사이트를 제거하고 다시 추가하십시오.

**IQQC4812E URL** 계수는 데이터베이스와 동기화할 수 없습니다.

**설명:**

URL 계수를 동기화할 수 없습니다. URL 한계가 이 세션에서 크롤되는 문서의 수로 설정됩니다.

**사용자 응답:**

웹 크롤러를 재시작하십시오.

**IQQC4813E** 웹 크롤러 스레드 *thread\_ID*(가) 종료되었습니다.

**설명:**

문제점이 발생하여 웹 크롤러 스레드가 종료되었습니다.

**사용자 응답:**

웹 크롤러를 재시작하십시오.

**IQQC4814E URL** *URL*의 문서 콘텐츠를 인덱스할 수 없습니다.

**설명:**

문서 콘텐츠를 인덱스할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

**IQQC4815E** 크롤할 **URL** 목록을 찾을 수 없습니다.

**설명:**

크롤할 URL 목록을 찾을 수 없습니다.

**사용자 응답:**

크롤할 URL 목록을 사용 가능하게 하려면 웹 크롤러를 재시작하십시오.

**IQQC4903W** *URL*에서 문서를 검색할 수 없습니다.

**설명:**

문서를 검색할 수 없습니다. 예를 들어, 이 시점에서 서버 사용량이 너무 많을 수 있습니다.

**사용자 응답:**

어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

**IQQC4904W** **HTTP** 요청을 생성할 수 없습니다.

**설명:**

HTTP 요청을 생성할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

웹 크롤러에 대한 프리페치 필터가 제대로 구성되었는지 확인하십시오.

**IQQC4905W** *crawler\_name* 크롤러에 대한 구성 변경사항을 적용할 수 없습니다.

**설명:**

크롤러 구성을 갱신할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

구성 데이터를 다시 읽을 수 있고 적용되도록 크롤러를 재시작하십시오.

---

**IQQC4910W** *host\_name*의 IP 주소를 DNS 서버에서 검색할 수 없습니다.

**설명:**

DNS(Domain Name Server)에서 IP 주소를 검색할 수 없습니다. DNS 찾아보기에 실패했습니다.

**사용자 응답:**

DNS에서 호스트 컴퓨터의 구성 및 호스트 이름이 올바른지 확인하십시오.

---

**IQQC4911W** HTTP 응답 헤더를 구문 분석할 수 없습니다.

**설명:**

HTTP 응답 헤더를 구문 분석할 수 없습니다. 예를 들어, 비표준 HTTP 서버가 유효하지 않은 헤더를 리턴했거나 HTTP 서버가 제대로 응답하지 않습니다.

**사용자 응답:**

어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQC4912W** URL *URL*에 대한 HTTP 양식 기본 인증을 처리할 수 없습니다.

**설명:**

양식 기본 인증 요청을 처리할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

웹 크롤러의 구성을 확인하고 양식 기본 인증의 설정이 올바른지 확인하십시오.

---

**IQQC4914W** 유효하지 않은 쿠키 항목 *cookie\_name="cookie\_value"이(가) URL*에 있습니다.

**설명:**

웹 서버가 유효하지 않은 세션 정보로 응답했습니다.

**사용자 응답:**

어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQC4917W** 새 호스트 이름 항목 *rule\_definition*을 (를) 데이터베이스에 작성할 수 없습니다.

**설명:**

유효하지 않은 호스트 이름 규칙이 무시되었습니다. 이 기능은 아직 사용할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

호스트 이름 규칙이 올바르게 구성되었는지 확인하십시오.

---

**IQQC4918W** *host\_name*의 robots.txt 파일을 로드할 수 없습니다.

**설명:**

robots.txt 파일을 데이터베이스에서 로드할 수 없습니다. 모든 웹 페이지에서 일시적으로 robots.txt 파일을 사용할 수 없게 됩니다.

**사용자 응답:**

robots.txt 파일을 다시 로드하려면 웹 크롤러를 재시작하십시오.

---

**IQQC4919W** 웹 크롤러 상태가 정확하지 않을 수 있습니다. 웹 크롤러를 재시작하십시오.

**설명:**

웹 크롤러 상태가 정확하지 않을 수 있습니다. 시스템에서 웹 크롤러 상태를 보고하려고 할 때 오류가 발생했습니다.

**사용자 응답:**

웹 크롤러의 상태를 재설정하려면 웹 크롤러를 재시작하십시오.

---

**IQQC4922W** URL의 콘텐츠를 구문 분석할 수 없습니다.

**설명:**

페이지의 인코딩을 발견할 수 없습니다. 그러므로 웹 크롤러가 링크를 기타 페이지에 추출하는 페이지를 구문 분석할 수 없습니다. 이 메시지는 일반적으로 실행 파일에 텍스트 접미부가 있을 때 표시됩니다.

**사용자 응답:**

어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQC4926W** 소프트 오류 페이지를 발견할 수 없습니다.

**설명:**

소프트 오류 페이지를 발견할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

웹 크롤러의 구성을 확인하고 소프트 오류 페이지에 지정된 정보가 올바른지 확인하십시오.

**IQQC4927W** URL에 대한 SSL 연결을 작성할 수 없습니다.

**설명:**

SSL 연결을 작성할 수 없습니다. 웹 서버가 사용하는 인증이 올바르지 않거나 만기된 경우, 이 메시지가 로그됩니다.

**사용자 응답:**

JVM(Java Virtual Machine)에 인증을 추가하거나, 인증 모드를 SELF 또는 ALL로 변경하십시오. 인증이 유효하지 않으면 어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

**IQQC4928W** 시스템이 SQL\_statement(으)로 행을 카운트할 수 없습니다.

**설명:**

모니터가 올바르지 않을 수 있습니다.

**사용자 응답:**

크롤러를 재시작하십시오.

**IQQC4935W** 유효하지 않은 사용자 이름 및 암호가 프록시 서버 *proxy\_server:port\_number*에 대해 지정되었습니다. 필요한 증명서는 *proxy-authorization\_HTTP\_response*입니다. 이것은 HTTP 응답 헤더에 있습니다.

**설명:**

프록시 서버에 대한 사용자 이름 및 암호가 유효하지 않습니다.

**사용자 응답:**

프록시 서버에 액세스할 수 있는 사용자 이름 및 암호를 지정하십시오.

**IQQC4936W** 내부 데이터베이스 디렉토리 "*database\_path*"에 있는 일부 파일을 제거할 수 없습니다.

**설명:**

지정된 데이터베이스 경로에 있는 파일을 제거할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

지정된 데이터베이스 경로에 있는 파일을 수동으로 제거하십시오.

**IQQC5002I** 데이터베이스 조작이 시간 종료되었습니다. SQL문은 *SQL\_statement*입니다.

**설명:**

데이터베이스 조작이 시간 종료되었습니다. 시스템 사용량이 많을 수 있습니다.

**사용자 응답:**

웹 크롤러를 재시작하십시오.

**IQQC5003I** 호스트 이름 *host\_name*의 IP 주소 *IP\_address*은(는) 제외되었으므로 사용할 수 없습니다.

**설명:**

호스트 이름의 IP 주소는 제외 규칙에 따라 사용할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

제외된 웹 사이트 목록을 편집하고 크롤할 웹 사이트를 제거하십시오. 웹 사이트가 제외될 사이트 목록에 표시되면 이 사이트는 크롤되지 않습니다.

**IQQC5006I** *Web\_site\_host\_name* 크롤 스페이스가 제거되었습니다.

**설명:**

크롤러 규칙이 웹 사이트를 제외합니다.

**사용자 응답:**

제외된 웹 사이트 목록을 편집하고 크롤할 웹 사이트를 제거하십시오. 웹 사이트가 제외될 사이트 목록에 표시되면 이 사이트는 크롤되지 않습니다.

**IQQC5008I** *source\_URL* 웹 페이지를 *redirected\_URL*(으)로 경로 재지정할 수 없습니다.

**설명:**

웹 페이지를 경로 재지정할 수 없습니다. 경로 재지정된 URL이 잘못된 형식입니다.

**사용자 응답:**

## IQQC5022I

어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQC5022I** 지원되지 않는 쿠키 버전이 있습니다.

**설명:**

Set-cookie2는 웹 크롤러에서 지원하는 쿠키 버전이 아닙니다.

**사용자 응답:**

어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQC8000E** Windows 보안 프로세스를 시작할 수 없습니다. 보안 구성요소를 사용할 수 없습니다.

**설명:**

Windows 보안 프로세스를 시작할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

Windows 보안 구성요소를 작성하는 중에 발생한 오류에 대한 정보는 로그 디렉토리에서 SystemX.log를 참조하십시오.

---

**IQQC8001E** Windows 보안 프로세스가 중지되었습니다. 이 프로세스의 리턴 코드는 *return code of the process*입니다.

**설명:**

시스템에서 Windows 보안 프로세스를 작성할 때 오류가 발생했습니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오. 그런 다음, 시스템을 재시작하십시오.

---

## 데이터베이스 메시지(IQQD)

데이터베이스 메시지는 DB2® 검색 시 발생할 수 있는 문제점에 대해 설명합니다.

---

**IQQD0002E** *action\_name* 조치에 대한 *collection\_ID* 컬렉션의 메시지를 연재하는 중에 오류가 발생했습니다.

**설명:**  
메시지를 클라이언트에 연재하는 중에 오류가 발생했습니다.

**사용자 응답:**  
어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQD0005E** *collection\_ID* 컬렉션이 닫혔습니다.

**설명:**  
컬렉션이 닫힌 상태에 있습니다.

**사용자 응답:**  
문서를 추가하기 전에 컬렉션을 여십시오.

---

**IQQD0006E** *collection\_ID* 컬렉션이 존재하지 않습니다.

**설명:**  
컬렉션이 존재하지 않습니다.

**사용자 응답:**  
컬렉션을 사용하기 전에 먼저 컬렉션을 작성하십시오.

---

**IQQD0008E** *directory\_path* 디렉토리가 존재하지 않습니다.

**설명:**  
지정된 디렉토리가 존재하지 않습니다.

**사용자 응답:**  
어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQD0009E** *file\_path* 파일이 존재하지 않습니다.

**설명:**  
지정된 파일이 존재하지 않습니다.

**사용자 응답:**  
어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQD00020E** 쿼리 길이가 4096자를 초과합니다.

**설명:**  
서버가 길이가 4096자를 초과하는 쿼리를 수신했습니다.

**사용자 응답:**  
쿼리 길이를 4096자 이하로 줄인 후 다시 실행하십시오.

---

**IQQD00021E** 쿼리가 널(null)입니다.

**설명:**  
쿼리가 널(null)입니다.

**사용자 응답:**  
유효한 쿼리 용어를 사용하여 쿼리를 실행하십시오.

---

**IQQD00022E** 쿼리에 공백 문자만 있습니다.

**설명:**  
쿼리에 공백 문자만 있고 검색 가능한 쿼리 용어가 없습니다.

**사용자 응답:**  
유효한 쿼리 용어를 사용하여 쿼리를 실행하십시오.

---

**IQQD00023E** 검색 런타임에서 입출력 오류가 발생했습니다.

**설명:**  
쿼리 처리 중 검색 런타임에서 입출력 예외가 발생했습니다.

**사용자 응답:**  
IBM 고객만족센터에 문의하십시오.

---

**IQQD00025E** 디렉토리가 *server\_name* 서버에서 이미 사용 중입니다.

## IQD0027E

### 설명:

서버가 지정된 디렉토리를 사용하고 있습니다.

### 사용자 응답:

구성 도구를 실행하기 전에 서버를 종료하십시오.

---

**IQD0027E** 이 조치 유형은 지원되지 않습니다.

### 설명:

이 조치 유형은 지원되지 않습니다.

### 사용자 응답:

어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQD0028E** 클라이언트에게 데이터 전송 중 쓰기 오류가 발생했습니다.

### 설명:

클라이언트에게 데이터 전송 중 쓰기 오류가 발생했습니다.

### 사용자 응답:

어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQD0029E** 필수 명령 옵션이 누락되었습니다.

### 설명:

구성 도구에 대한 필수 명령 옵션이 생략되었습니다.

### 사용자 응답:

도구를 다시 실행하고 올바른 명령 옵션을 지정하십시오.

---

**IQD0030E** 필수 명령 인수 *argument*이(가) 누락되었습니다.

### 설명:

필수 명령 인수가 생략되었습니다.

### 사용자 응답:

도구를 다시 실행하고 올바른 명령 인수를 지정하십시오.

---

**IQD0031E** 필수 인수가 누락되었습니다.

### 설명:

필수 인수가 생략되었습니다.

### 사용자 응답:

필수 인수를 사용하여 도구를 다시 실행하십시오.

---

**IQD0033E** *file\_name* 구성 파일의 이름을 바꿀 수 없습니다. 디스크 또는 디렉토리에 여유 공간이 있는지 확인하십시오.

### 설명:

구성 파일의 이름을 바꿀 수 없습니다.

### 사용자 응답:

디스크 또는 디렉토리에 여유 공간이 있는지 확인하고 도구를 다시 실행하십시오.

---

**IQD0034E** 지정된 포트가 이미 사용 중입니다.

### 설명:

지정된 포트 번호는 사용 중입니다.

### 사용자 응답:

도구를 다시 실행하고 사용하고 있지 않는 포트를 지정하십시오.

---

**IQD0036E** 검색 서버의 인스턴스가 실행 중이므로 종료해야 합니다.

### 설명:

검색 서버의 인스턴스가 실행 중이므로 종료해야 합니다.

### 사용자 응답:

검색 서버를 종료한 후 도구를 다시 실행하십시오.

---

**IQD0037E** *size* 힙 크기가 유효한 JVM 매개변수가 아닙니다.

### 설명:

지정된 힙 크기 매개변수가 유효한 JVM 매개변수가 아닙니다.

### 사용자 응답:

유효한 JVM 힙 크기 매개변수를 사용하여 도구를 다시 실행하십시오.

---

**IQD0038E** *directory\_name* 설치 소스가 디렉토리가 아닙니다.

### 설명:

지정된 설치 소스가 디렉토리가 아닙니다.

### 사용자 응답:

유효한 설치 소스를 지정하고 도구를 다시 실행하십시오.

---

**IQQD0039W** *port\_number* 포트 번호가 유효하지 않습니다.

**설명:**

지정된 포트 번호가 유효합니다.

**사용자 응답:**

유효한 포트 번호를 지정하고 도구를 다시 실행하십시오.

---

**IQQD0040E** 클라이언트가 잘못된 인증 토큰을 지정했습니다.

**설명:**

클라이언트가 잘못된 인증 토큰을 지정했습니다.

**사용자 응답:**

올바른 인증 토큰을 지정하고 작업을 다시 시도하십시오.

---

**IQQD0041E** *directory\_name* 디렉토리를 작성할 수 없습니다.

**설명:**

디렉토리를 작성할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

디스크 또는 디렉토리에 여유 공간이 있는지와 사용자에게 올바른 권한이 있는지 확인하십시오. 그런 다음 도구를 다시 실행하십시오.

---

**IQQD0041W** 최대 문서 크기 매개변수가 *file\_name* 파일에 존재하지 않습니다.

**설명:**

최대 문서 크기 매개변수가 존재하지 않습니다.

**사용자 응답:**

최대 문서 크기 매개변수가 파일에 있는지 확인하고 도구를 다시 실행하십시오.

---

**IQQD0047E** 런타임 예외가 발생했습니다(*error\_code*).

**설명:**

런타임 예외가 발생했습니다.

**사용자 응답:**

올바른 매개변수를 사용하여 도구를 다시 실행하십시오.

---



---

**IQQD0048E** 인수에 유효하지 않은 값이 전달되었습니다(*argument\_value*).

**설명:**

인수에 유효하지 않은 값이 전달되었습니다.

**사용자 응답:**

올바른 인수를 사용하여 도구를 다시 실행하십시오.

---

**IQQD0049E** *server\_name* 서버에서 "미확인" 응답이 수신되었습니다.

**설명:**

서버에서 "미확인" 응답이 수신되었습니다.

**사용자 응답:**

검색 서버를 재시작하고 도구를 다시 실행하십시오.

---

**IQQD0050E** 구성 관리 프로그램을 인스턴스화할 수 없습니다.

**설명:**

구성 관리 프로그램을 인스턴스화할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

유효한 매개변수를 사용하여 도구를 다시 실행하십시오.

---

**IQQD0052W** 이전 종료 요청이 진행 중입니다.

**설명:**

종료 조치가 이미 시작되어 아직 진행 중입니다.

**사용자 응답:**

어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQD0053E** 종료 요청을 실행할 수 없습니다.

**설명:**

종료 요청을 실행할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

JVM 서버를 강제로 중지하십시오.

---

**IQQD0054E** *file\_name* 파일에서 값을 검색하는 중에 오류가 발생했습니다.

**설명:**

파일에서 값을 검색할 수 없습니다.

---

## IQD0055E • IQD0064E

### 사용자 응답:

지정된 파일이 있는지 및 손상되지 않았는지 확인하십시오.

---

**IQD0055E** 검색 서버가 중지되었습니다. 실행할 도구에 대해 이 서버가 시작되어야 합니다.

### 설명:

검색 서버가 종료되었으나 이 도구를 사용하기 전에는 서버가 실행되어야 합니다.

### 사용자 응답:

검색 서버를 시작하고 도구를 다시 실행하십시오.

---

**IQD0056E** *port\_number* 포트에서 서버를 시작할 때 오류가 발생했습니다.

### 설명:

지정된 포트에서 서버를 시작할 수 없습니다.

### 사용자 응답:

포트 번호가 사용 중이지 않은지 확인하십시오.

---

**IQD0057E** *level* 로그 레벨이 유효한 매개변수 값이 아닙니다.

### 설명:

지정된 로그 레벨 매개변수가 유효한 매개변수가 아닙니다.

### 사용자 응답:

유효한 로그 레벨 매개변수를 사용하여 구성 도구를 다시 실행하십시오.

---

## IQD0058I

### 설명:

N/A

### 사용자 응답:

N/A

---

## IQD0059I

### 설명:

N/A

### 사용자 응답:

N/A

---

**IQD0060E** 키 파일 *key\_file*(가) 존재하지 않습니다.

### 설명:

키 파일이 존재하지 않습니다.

### 사용자 응답:

키 파일을 생성한 후 도구를 다시 실행하십시오.

---

**IQD0060W** 동일한 콜렉션에서 동시에 관리 조치가 허용되지 않습니다.

### 설명:

이전 관리 태스크가 진행 중입니다.

### 사용자 응답:

이전 태스크가 완료된 후 태스크를 실행하십시오.

---

**IQD0061E** 인증 파일 *authentication\_file*(가) 존재하지 않습니다.

### 설명:

인증 파일이 존재하지 않습니다.

### 사용자 응답:

인증 파일이 있는지 확인한 후 도구를 다시 실행하십시오.

---

**IQD0062E** 토큰을 찾을 수 없습니다.

### 설명:

토큰을 찾을 수 없습니다.

### 사용자 응답:

구성 도구를 사용하여 토큰을 생성하십시오.

---

**IQD0063I** 텍스트 검색 서버를 시작하는 중입니다.

### 설명:

텍스트 검색 서버를 시작하는 중입니다.

### 사용자 응답:

없음

---

**IQD0064E** *port\_number* 포트에서 *server\_hostname* 서버에 연결하는 중에 오류가 발생했습니다.

### 설명:

지정된 포트에서 서버에 연결하지 못했습니다.

사용자 응답:

지정된 주소의 서버가 대기 중인지 확인하십시오.



---

## 일반 메시지(IQQG)

일반 메시지는 관리 명령행 도구를 사용할 때 발생할 수 있는 문제점을 비롯하여 여러 검색 엔진 구성요소에서 발생할 수 있는 조건 및 문제점에 대해 설명합니다.

---

**IQQG0003E** 입력 및 출력 파일은 서로 다른 파일이어야 합니다. 해당 파일 설정을 조정하고 요청을 다시 제출하십시오. 입력 파일:

*input\_file* 출력 파일: *output\_file*.

설명:

입력과 출력 둘 다에 동일한 파일이 사용되었으나 파일이 달라야 합니다.

사용자 응답:

올바른 입력 파일과 출력 파일을 사용하여 요청을 다시 제출하십시오.

---

**IQQG0007E** *argument\_value* 인수가 유효하지 않습니다.

설명:

유효하지 않은 인수가 사용되었습니다.

사용자 응답:

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오. 유효한 인수를 지정하고 다시 시도하십시오.

---

**IQQG0008E** *argument\_value* 인수가 누락되었습니다.

설명:

누락된 인수는 필수입니다.

사용자 응답:

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오. 누락된 인수를 추가하고 다시 시도하십시오.

---

**IQQG0009E** *argument* 인수의 값, *argument\_value*은 (는) 유효하지 않습니다.

설명:

지정된 인수에 대한 인수 값이 유효하지 않습니다.

사용자 응답:

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오. 유효하지 않은 인수 값을 조정하고 다시 시도하십시오.

---

**IQQG0011E** *actual\_value*의 인수 계수가 유효하지 않습니다. *expected\_value* 계수가 예상됩니다.

설명:

지정된 인수 수가 유효하지 않습니다.

사용자 응답:

올바른 인수 수를 입력하고 다시 시도하십시오.

---

**IQQG0012E** 도구가 *file* 파일에 대해

*propertyToOverwriteValue* 값으로 *propertyToOverwrite* 등록 정보를 겹쳐쓰지 못했습니다.

설명:

*propertyToOverwrite* 등록 정보를 겹쳐쓰지 못했습니다.

사용자 응답:

오류를 검토하고 그에 따라 문제점을 수정하십시오.

---

**IQQG0013E** *keystore\_path* 위치에서 암호화 키 스토리지를 생성하지 못했습니다.

설명:

지정된 키스토어 경로에서 키스토어 생성에 실패했습니다.

사용자 응답:

키스토어 위치를 확인하십시오.

---

**IQQG0014E** 지정된 포트 조합이 유효하지 않습니다

((*admin\_http\_port*),  
*admin\_https(admin\_https\_port)*,  
*search\_http(search\_http\_port)*,  
*search\_https(search\_https\_port)*)).

## IQQG0019I

### 설명:

지정된 포트 구성이 유효하지 않습니다.

### 사용자 응답:

오류를 검토하고 그에 따라 문제점을 수정하십시오.

---

## IQQG0019I *informational\_message*

### 설명:

로컬라이즈(번역)되지 않은 외부 정보 메시지가 발견되었습니다.

### 사용자 응답:

어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

## IQQG0020E *error\_message*

### 설명:

로컬라이즈(번역)되지 않은 외부 오류 메시지가 발견되었습니다.

### 사용자 응답:

문제점을 해결하는 방법에 대해 지정된 오류 메시지를 확인하십시오.

---

## IQQG0024E [*servlet\_request*] **servlet** 요청이

[*servlet\_response*] 응답과 함께 예기치 않게 실패했습니다.

### 설명:

servlet 내에서 예기치 않은 오류가 발생했습니다.

### 사용자 응답:

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오.

---

## IQQG0026E 구성 파일 *file\_path*에 오류가 있습니다.

### 설명:

파일에 오류가 있습니다.

### 사용자 응답:

파일을 편집한 경우, 원래 버전으로 리스토어하십시오.

---

## IQQG0028E 이름이 *cached\_object*인 오브젝트가 *cache\_name* 캐시에 이미 있습니다.

### 설명:

해당 이름의 오브젝트가 캐시에 이미 있으므로 지정된 오브젝트를 캐시에 추가할 수 없습니다. 캐시된 오브젝트의 이름은 고유해야 합니다.

### 사용자 응답:

IBM 고객만족센터에 문의하십시오.

---

## IQQG0029E 오브젝트를 유효하지 않은 이름

*invalid\_value*(으)로 *cache\_name* 캐시에 추가할 수 없습니다.

### 설명:

오브젝트 이름이 유효하지 않으므로 오브젝트를 캐시에 추가할 수 없습니다.

### 사용자 응답:

IBM 고객만족센터에 문의하십시오.

---

## IQQG0030E *cache\_name* 캐시에 대한 캐시 로더가 널(**null**)입니다. 캐시된 오브젝트 삽입에 실패했습니다.

### 설명:

제공된 캐시 로더가 널(**null**)입니다. 캐시 로더에 대해 널(**null**)이 아닌 값이 캐시에 제공되어야 합니다.

### 사용자 응답:

IBM 고객만족센터에 문의하십시오.

---

## IQQG0032E *collection\_name* 컬렉션의 다음 파일을 삭제할 수 없습니다(**wn file\_list**).

### 설명:

컬렉션을 제거할 때 파일이 삭제되지 않았습니다.

### 사용자 응답:

제품을 종료하고 수동으로 파일을 삭제하십시오.

---

## IQQG0037W *collection\_name* 컬렉션이 존재하지 않습니다.

### 설명:

입력한 컬렉션 이름이 존재하지 않습니다.

### 사용자 응답:

기존 컬렉션 이름을 지정하십시오.

---

---

**IQQG0038E** *collection\_name* 컬렉션이 이미 존재합니다.

**설명:**

각 컬렉션 이름은 고유해야 합니다.

**사용자 응답:**

컬렉션 이름을 다르게 지정하십시오.

---

**IQQG0039E** 검색 엔진 설치 디렉토리 *installation\_directory*이(가) 없습니다.

**설명:**

검색 엔진 설치 디렉토리가 없습니다. 해당 디렉토리는 제품이 시작될 때 작성된 글로벌 구성 파일(*config.xml*)의 *installPath* 요소에 의해 지정됩니다.

**사용자 응답:**

*installPath* 요소가 설치 디렉토리를 가리키는지 확인하십시오.

---

**IQQG0040E** *config* 디렉토리 *config\_directory*이(가) 없습니다.

**설명:**

*config* 디렉토리는 제품이 시작될 때 작성된 글로벌 구성 파일(*config.xml*)의 *configPath* 요소에 의해 지정됩니다.

**사용자 응답:**

*configPath* 요소가 *config* 디렉토리를 가리키는지 확인하십시오. *config* 디렉토리에는 "collections" 서브디렉토리와 "jetty.xml" 파일이 있어야 합니다.

---

**IQQG0041E** 설치 디렉토리 *installation\_directory*에 다음 파일이 없습니다(*file\_names*).

**설명:**

설치 디렉토리에 일부 파일이 없습니다. 이 디렉토리는 제품이 시작될 때 작성된 글로벌 구성 파일(*config.xml*)의 *installPath* 요소에 의해 지정됩니다.

**사용자 응답:**

구성이 잘못된 디렉토리를 가리킬 수 있습니다. *installPath* 요소가 설치 디렉토리를 가리키는지 확인하십시오.

---

**IQQG0042E** 구성 디렉토리 *config\_directory*에 다음 파일이 누락되었습니다(*file\_names*).

**설명:**

"config" 디렉토리에 일부 파일이 없습니다. 이 디렉토리는 제품이 시작될 때 작성된 글로벌 구성 파일(*config.xml*)의 *configPath* 요소에 의해 지정됩니다.

**사용자 응답:**

구성이 잘못된 디렉토리를 가리킬 수 있습니다. *configPath* 요소가 *config* 디렉토리를 가리키는지 확인하십시오. *config* 디렉토리에는 "collections" 서브디렉토리와 "jetty.xml" 파일이 있어야 합니다.

---

**IQQG0045E** *global\_configuration\_file* 글로벌 구성 파일이 없습니다.

**설명:**

지정된 글로벌 구성 파일이 없습니다.

**사용자 응답:**

글로벌 구성 파일의 완전한 이름을 지정하십시오. 디폴트 파일은 *config* 서브디렉토리에 있는 *config.xml*입니다.

---

**IQQG0046I** 인덱스가 현재 큐에 있는 문서를 처리하는 중입니다. 현재 문서 수는 *queued\_documents\_number*입니다.

**설명:**

시스템이 인덱스가 남은 문서를 처리하기를 기다리는 중입니다.

**사용자 응답:**

어떠한 조치도 필요하지 않습니다. 인덱스가 큐에 대기하는 문서 처리를 완료한 후 또는 진행되지 않으면 시스템이 종료됩니다.

---

**IQQG0049I** HTTP 리스너를 중지하는 중입니다.

**설명:**

HTTP 리스너를 중지하는 중입니다.

**사용자 응답:**

어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

---

**IQQG0051I** 인덱스 처리를 중지하는 중입니다.

**설명:**

인덱스 처리를 중지하는 중입니다.

**사용자 응답:**

어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQG0052I** 인덱스 처리가 중지되었습니다.

**설명:**

인덱스 처리가 중지되었습니다.

**사용자 응답:**

어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQG0053E** 시스템에 다음 파일이 누락되었습니다  
(*file\_name*).

**설명:**

설치 중에 있었던 파일이 시스템에 없습니다.

**사용자 응답:**

파일을 복원하려면 제품을 다시 설치하십시오.

---

**IQQG0054W** 시스템은 *temporary\_directory* 임시 디렉토리를 작성할 수 없습니다.  
*directory\_name* 디폴트 디렉토리가 사용됩니다.

**설명:**

시스템이 임시 디렉토리를 작성할 수 없습니다. 다른 지정된 디렉토리를 사용하여 계속 실행됩니다.

**사용자 응답:**

임시 디렉토리가 있고 올바른 쓰기 권한을 가지는지 확인하십시오. 임시 디렉토리는 전역 구성 파일의 tempDirectory 요소(config 서버디렉토리의 기본 파일은 config.xml) 또는 구성 파일 요소가 지정되지 않은 경우 시스템 임시 디렉토리에 의해 지정됩니다.

---

**IQQG0055E** 데이터 버퍼 캐시가 제거되었습니다.

**설명:**

이미 제거한 캐시된 데이터를 읽는 요청이 작성되었습니다.

**사용자 응답:**

IBM 고객만족센터에 문의하십시오.

---

**IQQG0056E** 데이터 버퍼 캐시를 읽을 수 없습니다.

**설명:**

사용 가능하기 전에 캐시 데이터 읽기 요청이 작성되었습니다.

**사용자 응답:**

IBM 고객만족센터에 문의하십시오.

---

**IQQG0057W** ID *crawlspace\_ID*에 의해 지정된 크롤링 스페이스가 존재하지 않습니다.

**설명:**

존재하지 않는 크롤링 스페이스 제거 요청이 작성되었습니다.

**사용자 응답:**

존재하는 크롤링 스페이스 ID를 지정하십시오.

---

**IQQG0058E** 크롤 스페이스 ID *crawlspace\_ID*에 대한 *file\_path* 파일을 삭제할 수 없습니다.

**설명:**

크롤링 스페이스가 제거되더라도 파일은 삭제되지 않습니다.

**사용자 응답:**

검색 엔진 시스템을 종료하고 파일을 수동으로 삭제하십시오.

---

**IQQG0060E** *crawlspace\_ID* 크롤 스페이스 ID가 이미 있으므로 크롤 스페이스를 작성할 수 없습니다.

**설명:**

크롤 스페이스 ID가 이미 있습니다.

**사용자 응답:**

다른 크롤 스페이스 ID를 지정하십시오.

---

**IQQG0064E** *crawlspace\_ID* 크롤링 스페이스가 없으므로 갱신할 수 없습니다.

**설명:**

크롤링 스페이스가 제거되었거나 존재하지 않았으므로 갱신할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

필요한 경우 크롤 스페이스를 다시 작성하십시오. 시작 URL 및 사용자 정의 웹 크롤링 규칙을 다시 지정하십시오.

---

**IQQG0065E** *collection\_name* 컬렉션이 없으므로 갱신할 수 없습니다.

**설명:**  
컬렉션이 제거되었거나 존재하지 않으므로 갱신할 수 없습니다.

**사용자 응답:**  
필요한 경우 컬렉션을 다시 작성하십시오.

---

**IQQG0067W** *file\_path* 파일에서 시스템 설정을 리스 토어할 수 없습니다.

**설명:**  
설정을 복원할 수 없습니다. 따라서 설정이 디폴트값으로 재설정됩니다.

**사용자 응답:**  
관리 콘솔에서 설정을 재설정하십시오.

---

**IQQG0069I** *collection\_name* 컬렉션에 대해 웹 크롤링이 시작되었습니다.

**설명:**  
웹 크롤러가 시작되었습니다.

**사용자 응답:**  
어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQG0070I** *collection\_name* 컬렉션에 대해 웹 크롤링이 중지되었습니다.

**설명:**  
웹 크롤러가 중지되었습니다.

**사용자 응답:**  
어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQG0071W** 시스템이 종료될 때 크롤러의 활성 여부를 나타내는 정보를 저장할 수 없습니다.

**설명:**

시스템이 종료될 때 크롤링 활동에 대한 정보가 저장됩니다. 그러나 시스템이 종료되었을 때 컬렉션에 대한 크롤러의 활성 여부를 나타내는 정보를 저장할 수 없습니다.

**사용자 응답:**  
자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오. 시스템을 재시작하면 시스템 시작 후 활성 크롤러를 가진 컬렉션이 시스템이 종료되었을 때 활성 크롤러를 가졌던 컬렉션과 일치하지 않을 수 있습니다. 시스템을 재시작한 후 관리 콘솔을 열고 필요에 따라 크롤을 시작하거나 중지하십시오.

---

**IQQG0073E** *collection\_name* 컬렉션에 대한 구성요소를 제거할 수 없습니다.

**설명:**  
컬렉션의 구성요소 삭제가 요청되었습니다. 그러나, 해당 구성요소는 제거할 수 없습니다.

**사용자 응답:**  
자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오. 문제점을 해결한 후 시스템을 재시작하십시오. 시스템을 재시작한 후 보류된 제거 요청이 모두 처리됩니다.

---

**IQQG0074E** 시스템에서 다음 파일을 삭제할 수 없습니다(*file\_paths*).

**설명:**  
시스템에서 해당 파일을 제거할 수 없습니다.

**사용자 응답:**  
지정된 파일을 수동으로 제거하십시오.

---

**IQQG0075E** *collection\_name* 컬렉션을 지울 수 없습니다.

**설명:**  
컬렉션을 지울 수 없습니다.

**사용자 응답:**  
자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오. 문제점을 해결한 후 시스템을 재시작하십시오. 재시작 중에 보류 중이었던 지우기 작업이 모두 처리됩니다.

---

**IQQG0077E** *collection\_name* 컬렉션에 대한 *file\_path* 데이터 디렉토리를 작성할 수 없습니다.

**설명:**

구성요소를 컬렉션에 추가하면 시스템에서 데이터 디렉토리가 작성되어야 합니다. 그러나, 데이터 디렉토리를 작성할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오. 문제점을 수정한 후 다시 시도하십시오.

---

**IQQG0083W** *collection\_name* 컬렉션을 제거할 때 다음 파일을 삭제할 수 없습니다 (*file\_paths*).

**설명:**

컬렉션을 제거했지만 제거 조각으로 나열된 파일은 제거할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

메시지에 나열된 파일을 수동으로 제거하십시오.

---

**IQQG0086E** 오류 이벤트 통지 서비스를 초기화할 수 없습니다. 시스템이 계속 시작하지만 관리 콘솔의 이벤트 통지를 사용할 수 없습니다.

**설명:**

이벤트 관리 프로그램이 초기화하지 못했습니다. 시스템이 계속 실행되지만 관리 콘솔의 이벤트 통지를 사용할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오. 문제점을 수정한 후 시스템을 재시작하십시오.

---

**IQQG0088I** 종료 요청을 보내는 중입니다(*URL*).

**설명:**

이 메시지는 종료 요청의 상태를 보여주는 진행 정보를 제공합니다.

**사용자 응답:**

어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQG0089I** 종료 요청을 *response\_code* 응답 코드와 함께 보냈습니다.

**설명:**

종료 요청을 보냈습니다. 응답 코드 200은 정상입니다.

**사용자 응답:**

어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQG0090E** 종료 요청이 실패했습니다.

**설명:**

종료 요청이 실패했습니다. 서버가 지정된 포트에서 실행 중이지 않거나 이미 중지되었습니다. 거부된 연결은 서버가 지정된 포트에서 실행 중이지 않음을 의미합니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오.

---

**IQQG0091I** 시스템 추적이 시작되었습니다. 추적 파일이 *directory\_name* 디렉토리에 있습니다.

**설명:**

추적이 시작되어 메시지에 지정된 디렉토리에 쓰는 중입니다.

**사용자 응답:**

어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQG0092W** 종료 시 크롤러를 중지하는 중에 오류를 수신했습니다.

**설명:**

크롤러 서비스를 중지할 때 오류가 발생했습니다.

**사용자 응답:**

어떠한 조치도 필요하지 않습니다. 시스템은 계속 종료됩니다.

---

**IQQG0103E** 디렉토리 이름 *directory\_name*에 유효하지 않은 문자 *invalid\_character*이(가) 있습니다.

**설명:**

파일 시스템이 지정된 문자를 포함한 디렉토리를 작성할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

유효한 문자만 사용하여 이름을 지정하십시오.

**IQQG0104E** *directory\_name* 디렉토리 이름은 유효하지 않습니다.

**설명:**

파일 시스템이 지정된 이름으로 디렉토리를 작성할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

운영 체제에 유효한 디렉토리 이름을 지정하십시오.

**IQQG0105E** *directory\_name* 디렉토리를 작성할 수 없습니다.

**설명:**

파일 시스템이 지정된 이름으로 디렉토리를 작성할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

파일 시스템에 사용 가능한 디스크 스페이스가 있는지 확인하십시오. 다른 이름을 지정할 수도 있습니다.

**IQQG0107E** *file\_path* 암호화 키를 로드할 수 없습니다.

**설명:**

암호화 키를 지정된 파일에서 로드할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

암호화 키 파일이 수정된 경우, 원래 상태로 복원하십시오. 이 파일을 삭제하여 새 암호화 키를 생성할 수 있지만, 저장된 암호는 암호 해독할 수 없습니다.

**IQQG0112I** *collection\_name* 컬렉션이 *web\_site\_name* 또는 *file\_directory*에 대해 정의되었습니다.

**설명:**

컬렉션이 정의되었습니다.

**사용자 응답:**

어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

**IQQG0113E** 원래 암호가 기존의 암호와 일치하지 않습니다.

**설명:**

원래 암호와 기존의 암호가 일치하지 않기 때문에 암호를 변경하려는 시도가 실패했습니다. 암호는 대소문자를 구분합니다.

**사용자 응답:**

암호를 정정하고 요청을 다시 제출하십시오.

**IQQG0114E** 시스템을 종료하는 중이므로 작업을 완료할 수 없습니다.

**설명:**

시스템이 종료 요청을 처리하는 중이므로 조정이 실패합니다.

**사용자 응답:**

시스템이 재시작된 후 조치를 다시 시도하십시오.

**IQQG0115E** *port\_number* 포트를 이미 사용 중이므로 시작하지 못했습니다. 다른 제품 인스턴스가 이미 실행 중이지 않은지와 다른 프로세스가 이 포트를 사용하고 있지 않은지 확인하십시오. 다른 포트를 사용하려면 *configuration\_file* 파일에서 "포트" 등록 정보를 변경하십시오.

**설명:**

구성 파일에 지정된 포트를 사용할 수 없으므로 시스템이 시작할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

포트가 사용 가능한지 확인하십시오. 지정된 구성 파일의 포트 등록 정보를 수정하여 다른 포트를 사용할 수 있습니다.

**IQQG0116E** 인덱스화된 문서의 총 수

*number\_of\_documents*이(가) 허용되는 한계 *number\_of\_documents\_limit*을(를) 초과합니다.

**설명:**

라이선스 계약에 따라 제품은 사전 정의된 수의 문서만 인덱스화할 수 있습니다.

## IQQG0118I

### 사용자 응답:

크롤하는 웹 사이트나 디렉토리에서 일부 항목을 제거하십시오.

---

**IQQG0118I** *collection\_name* 컬렉션에 대한 캐시가 작성되었습니다.

### 설명:

지정된 컬렉션에 대한 캐시 작성 처리가 완료되었습니다.

### 사용자 응답:

어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQG0119E** 다음 파일(*file\_list*)을(를) 삭제할 수 없습니다.

### 설명:

파일을 삭제할 수 없습니다.

### 사용자 응답:

제목을 종료하고 수동으로 파일을 삭제하십시오.

---

**IQQG0120E** *configuration\_file*에서 지정한 구성을 실행 서버가 이미 사용합니다.

### 설명:

다른 서버가 동일한 구성 파일을 사용 중이므로 해당 서버를 시작할 수 없습니다. 서버의 각 인스턴스는 고유의 구성 파일 세트를 가져야 합니다.

### 사용자 응답:

동일한 구성 파일에 대한 다른 인스턴스를 재시작하기 전에 기존의 실행 중인 인스턴스를 중지하십시오.

---

**IQQG0122E** *command\_string* 명령으로 서버를 시작할 수 없습니다.

### 설명:

표시된 명령을 발행한 후 시작하지 못했습니다.

### 사용자 응답:

이 오류에 대한 자세한 정보는 `startupErrors.html` 로그 파일을 참조하십시오. 이 파일이 없으면 명령행에서 지정된 명령을 실행하여 JVM(Java Virtual Machine)에서 발행한 오류 메시지를 확인하십시오.

---

**IQQG0123E** 관리 콘솔을 시작 중입니다.

### 설명:

관리 콘솔에 액세스하기 위해 웹 브라우저를 열려고 합니다.

### 사용자 응답:

어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQG0124E** 서버가 실행 중입니다. 관리 콘솔에 액세스하려면

`http://localhost:port_number/admin`으로 이동하십시오.

### 설명:

시스템이 이미 실행 중인데 시작하려고 시도했습니다. 시스템에 액세스하려면 관리 콘솔을 여십시오.

### 사용자 응답:

시스템을 관리하려면 웹 브라우저에서 지정된 주소에 액세스하십시오.

---

**IQQG0125E** 시스템을 시작하는 중에 오류가 발생했습니다. 자세한 정보는 *log\_file*을(를) 참조하십시오.

### 설명:

시스템을 시작하지 못했습니다.

### 사용자 응답:

이 오류에 대한 자세한 정보는 지정된 로그 파일을 확인하십시오.

---

**IQQG0126E** 시스템 종료를 완료했습니다.

### 설명:

시스템이 중지되었습니다.

### 사용자 응답:

어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQG0127E** *product\_name*이(가) 실행 중이 아닙니다.

### 설명:

*product\_name*을 중지하려고 했지만 시스템이 실행 중이 아니었습니다.

### 사용자 응답:

어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQG0128E** *product\_name*을(를) 실행할 때 문제점을 야기할 수 있는 환경 변수 **LD\_ASSUME\_KERNEL**이 현재 설정되어 있습니다. 이 변수에 값을 지정하지 마십시오.

**설명:**  
*product\_name*이 환경 변수 LD\_ASSUME\_KERNEL이 설정된 Linux 시스템에서 시작되었습니다. 이로 인해 문제점이 발생할 수 있습니다.

**사용자 응답:**  
 잠재적 문제점을 피하려면 이 변수에 설정된 값을 삭제하고 *product\_name*을 재시작하십시오.

---

**IQQG0130I** *action\_crawler\_type* 크롤러 요청을 보내는 대상: *destination*

**설명:**  
 지정된 요청을 IBM OmniFind Yahoo! Edition으로 보내는 중입니다.

**사용자 응답:**  
 어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQG0133E** 상태: *action\_crawler\_type* 요청이 다음 오류로 인해 실패했습니다 (*error\_message*).

**설명:**  
 서버로 보낸 요청에 지정된 오류가 발생했습니다.

**사용자 응답:**  
 연관된 오류 메시지에 따라 적절한 조치를 수행하십시오.

---

**IQQG0134I** 상태: *action\_crawler\_type* 요청이 완료되었습니다.

**설명:**  
 서버가 크롤러 요청을 처리했습니다.

**사용자 응답:**  
 어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQG0139E** 임시 디렉토리 *directory*에 파일을 작성할 수 없습니다. 프로그램이 해당 디렉토리에 파일을 작성할 수 있는지 확인하십시오.

**설명:**  
 서버가 임시 파일의 디렉토리로 지정된 디렉토리에 파일을 작성할 수 없습니다.

**사용자 응답:**  
 서버가 해당 디렉토리에 파일을 작성할 권한이 있는지와 디스크에 여유 공간이 있는지 확인하십시오.

---

**IQQG0140E** *configuration file* 구성 파일을 로드할 수 없습니다.

**설명:**  
 필수 구성 파일을 시스템으로 로드할 수 없습니다. 파일이 존재하지 않거나 손상되었을 수 있습니다.

**사용자 응답:**  
 이 오류에 대한 추가 메시지는 설치 로그 파일을 확인하십시오.

---

**IQQG0141E** *component\_id* 구성요소에 대한 *configuration\_key* 구성 키에 부울 값이 아닌 *value*이(가) 있습니다.

**설명:**  
 구성 키는 부울 값이어야 하는데 부울이 아닌 값이 있습니다.

**사용자 응답:**  
 구성 키가 유효한 부울 값을 갖고 있는지 확인하십시오. 유효한 부울 값은 "true", "yes", "on", "1", "false", "no", "off" 또는 "0"입니다.

---

**IQQG0142E** *component\_id* 구성요소에 대한 *configuration\_key* 구성 키에 정수가 아닌 값 *value*이(가) 있습니다.

**설명:**  
 구성 키는 정수여야 하는데 해당 값은 정수가 아닙니다.

**사용자 응답:**  
 구성 키가 유효한 정수 값을 갖고 있는지 확인하십시오.

---

**IQQG0143E** 하위 프로세스를 초기화하는 중에 오류가 발생했습니다.

**설명:**

요청된 하위 프로세스를 생성하는 중에 오류가 발생했습니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오. 그런 다음, 시스템을 재시작하십시오.

---

**IQQG0144E** 시스템에서 공유 하위 프로세스를 사용할 수 없습니다.

**설명:**

공유 하위 프로세스를 검색하려고 했으나 아무것도 사용할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

시스템 사용량이 많을 수 있습니다. 시스템을 재시작하십시오.

---

**IQQG0145E** 새 하위 프로세스를 작성할 때 오류가 발생했습니다.

**설명:**

시스템에서 새 하위 프로세스를 작성할 때 오류가 발생했습니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오. 그런 다음, 시스템을 재시작하십시오.

---

**IQQG0146E** 다음 리턴 코드와 함께 하위 프로세스가 중지되었습니다(*process\_return\_code*).

**설명:**

시스템에서 새 하위 프로세스를 작성할 때 오류가 발생했습니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오. 그런 다음, 시스템을 재시작하십시오.

---

---

**IQQG0147E** 하위 프로세스와 통신하는 중에 오류가 발생했습니다.

**설명:**

시스템에서 하위 프로세스와 통신하는 중에 오류가 발생했습니다. 예를 들어, 시스템 사용량이 너무 많을 수 있습니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오. 그런 다음, 시스템을 재시작하십시오.

---

**IQQG0148E** 시스템의 하위 프로세스가 예기치 않은 상태가 되었습니다(*process\_state*).

**설명:**

시스템의 하위 프로세스가 예기치 않은 상태가 되었습니다. 예를 들어, 시스템 사용량이 너무 많을 수 있습니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오. 그런 다음, 시스템을 재시작하십시오.

---

**IQQG0149E** 시스템이 *directory\_name* 디렉토리를 작성할 수 없습니다.

**설명:**

시스템이 지정된 디렉토리를 작성할 수 없습니다. 디렉토리가 구성 파일에 지정되었습니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 다른 연관된 오류 메시지를 참조하십시오. 프로그램에 디렉토리를 작성할 권한이 있는지와 디스크에 여유 공간이 있는지 확인하십시오.

---

**IQQG0150E** 설치할 릴리스를 판별할 수 없습니다. 누락된 구성 요소는 "*configuration\_key*"입니다.

**설명:**

릴리스 유형을 판별할 "release" 구성 요소를 분석할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

구성 키가 등록 정보 파일에 유효한 값을 갖고 있는지 확인하십시오. 시스템이 읽는 디폴트 파일은 *configPath/*

releaseinfo/release.properties입니다. 이 파일을 읽을 수 있는지와 손상되지 않았는지 확인하십시오.

**IQQG0151E** 유효하지 않은 릴리스 유형

"*release\_name*"(으)로 시스템이 구성되었습니다.

**설명:**

유효하지 않은 릴리스 요소 값을 사용하여 시스템을 구성했습니다.

**사용자 응답:**

릴리스 요소가 등록 정보 파일에 유효한 값을 갖고 있는지 확인하십시오. 시스템이 읽는 디폴트 파일은 configPath/releaseinfo/release.properties입니다. 이 파일이 손상되지 않았는지 확인하십시오.

**IQQG0152E** *file\_path* 데이터 파일이 존재하지 않습니다.

**설명:**

디스크에서 문서의 데이터를 버퍼링한 파일이 존재하지 않습니다.

**사용자 응답:**

파일 이름을 확인하고 파일에 쓰는 데 문제가 없는지 확인하십시오.

**IQQG0153E** *document\_uri* 문서를 무시했습니다.

**설명:**

시스템을 재시작할 때 문서가 무시되었습니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 다른 연관된 오류 메시지를 참조하십시오. 이 문서는 다시 크롤되어야 합니다. 문서를 수정하면 크롤러는 다음 크롤 중에 문서를 포함시킵니다.

**IQQG0154E** 문서 큐를 *file\_path* 파일에 저장할 수 없습니다. 다음 문서는 다시 크롤링되어야 합니다(*document\_list*).

**설명:**

문서 큐를 저장할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 다른 연관된 오류 메시지를 참조하십시오. 메시지에 나열된 문서는 다시 크롤링되어야 합니다. 문서를 수정하면 크롤러는 다음 크롤 중에 문서를 포함시킵니다.

**IQQG0155E** 문서 큐를 *file\_path* 파일에서 로드할 수 없습니다.

**설명:**

문서 큐를 디스크에서 리스토어할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 다른 연관된 오류 메시지를 참조하십시오. 큐에 있는 문서가 폐기되었고 시스템은 비어있는 큐로 시작합니다.

**IQQG0156E** *collection\_name* 컬렉션이 *state* 상태에 있으므로 사용 불가능합니다.

**설명:**

컬렉션이 지정된 상태에 있으므로 리턴할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

현재 활동이 완료할 때까지 대기한 후 해당 조치를 다시 시도하십시오.

**IQQG0163W** 최종 종료 중에 Windows 서비스는 종료료가 완료되기 전에 서버를 종료했습니다.

**설명:**

서버는 Windows 서비스에서 허용한 시간 내에 종료를 완료할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

Windows가 종료 서비스에 필요한 시간을 증가시키십시오. 이를 수행하려면 레지스트리 키에 저장된 값을 늘리십시오.

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WaitToKillServiceTimeout

**IQQG0164W** Windows 서비스는 종료 시

*Windows\_Services\_shutdown\_time* 밀리초를 허용하도록 설정되었으나 서버는 *estimated\_shutdown\_time* 밀리초를 요구합니다.

## IQQG0165E

### 설명:

프로그램 종료 시 Windows 서비스에서 허용하는 시간이 너무 짧습니다.

### 사용자 응답:

Windows가 종료 서비스에 필요한 시간을 증가시키십시오. 이를 수행하려면 레지스트리 키에 저장된 값을 늘리십시오.

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WaitToKillServiceTimeout
```

---

**IQQG0165E** *collection\_name* 컬렉션의 이름을 바꾸지 못했습니다.

### 설명:

오류로 인해 컬렉션의 이름을 바꿀 수 없습니다.

### 사용자 응답:

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오.

---

**IQQG0166E** *existing\_name* 오브젝트를 *new\_name(으)* 로 이름을 바꿀 수 없습니다.

### 설명:

오브젝트의 이름을 바꿀 수 없습니다.

### 사용자 응답:

지정된 디렉토리에 액세스하는 프로그램이 있는지 파일이 닫혀 있는지 확인하십시오.

---

**IQQG0167E** *component\_id* 구성요소에 대한 *configuration\_key* 구성 키에 **Long** 이외의 *value* 값이 들어 있습니다.

### 설명:

구성 키는 Long 값이어야 하는데 Long 이외의 값이 있습니다.

### 사용자 응답:

구성 키에 유효한 Long 값이 있는지 확인하십시오.

---

**IQQG0169E** 변경사항을 적용하기 전에 *file\_path* 구성 파일을 갱신하려는 시도에 실패했습니다.

### 설명:

구성 파일의 무결성을 유지하기 위해 변경사항을 적용하기 전에 갱신사항이 임시 위치에 기록됩니다. 구성 갱신이 적용되기 전에 문제점이 발생했습니다.

### 사용자 응답:

지정된 파일에 액세스하는 프로그램이 있는지 파일이 닫혀 있는지 확인하십시오.

---

**IQQG0170E** 이 구성 사본을 검색한 후 *collection\_name* 컬렉션이 갱신되었으므로 컬렉션을 갱신할 수 없습니다.

### 설명:

이 구성 버전을 검색한 후 기타 일부 태스크가 갱신되었으므로 컬렉션을 갱신할 수 없습니다.

### 사용자 응답:

구성을 검색한 후 다시 변경하십시오.

---

**IQQG0171E** 문서 파이프라인 확장 클래스가 *collection\_name* 컬렉션을 처리하는 중에 오류가 발생했습니다.

### 설명:

문서 파이프라인 확장 루틴에 오류가 발생했습니다.

### 사용자 응답:

침부된 스택 추적을 참조하여 문제점을 정정하십시오.

---

**IQQG0172E** 시스템이 *file\_name* 파일을 작성할 수 없습니다.

### 설명:

시스템이 지정된 파일을 작성할 수 없습니다.

### 사용자 응답:

자세한 정보는 다른 연관된 오류 메시지를 참조하십시오. 프로그램에 파일을 작성할 권한이 있는지와 디스크에 여유 공간이 있는지 확인하십시오.

---

**IQQG0173E** 시스템이 *file\_name* 파일을 잠글 수 없습니다.

### 설명:

시스템이 지정된 파일을 잠글 수 없습니다.

### 사용자 응답:

자세한 정보는 다른 연관된 오류 메시지를 참조하십시오.

---

**IQQG0175I OmniFind Yahoo! Edition**의 새 기능을 이용하려면 이전에 크롤한 모든 문서를 다시 크롤해야 합니다. 재크롤을 시작하려면 콜렉션을 누른 후 각 크롤러에 대해 전체 재크롤을 시작하십시오.

**설명:**

이 릴리스의 새 기능을 사용하려면 시스템에서 데이터를 다시 인덱스화해야 합니다.

**사용자 응답:**

관리 콘솔의 콜렉션 탭으로 이동한 후 해당 크롤러에 대해 전체 재크롤을 시작하십시오. 프로그래밍 API를 사용하여 문서를 보낸 경우에도 이 문서를 다시 보내야 합니다.

---

**IQQG0176I *collection\_name*** 콜렉션에 대한 구성을 변경하려면 이전에 크롤된 문서를 재크롤해야 합니다. 변경된 소스를 판별하여 해당 크롤러별로 전체 재크롤을 시작하십시오.

**설명:**

콜렉션 구조가 변경되어 시스템이 데이터를 다시 인덱스화해야 합니다.

**사용자 응답:**

관리 콘솔의 콜렉션 페이지에서 해당 크롤러별로 전체 재크롤을 시작하십시오. 프로그래밍 API를 사용하여 문서를 보낸 경우에도 이 문서를 다시 보내야 합니다.

---

**IQQG0177E** 로케일 문자열 *locale\_string*(가) 유효하지 않습니다.

**설명:**

로케일 문자열이 유효하지 않습니다.

**사용자 응답:**

유효한 5자의 로케일 문자열을 제공하십시오.

---

**IQQG0178E** 데이터베이스 오류 *external\_error\_msg*(가) 발생했습니다.

**설명:**

데이터베이스 오류가 발생했습니다.

**사용자 응답:**

수정 방법에 대한 자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오.

---

**IQQG0179E** 데이터베이스 드라이버

*driver\_package\_name*을(를) 로드할 수 없습니다.

**설명:**

데이터베이스 드라이버 로드 중에 오류가 발생했습니다.

**사용자 응답:**

수정 방법에 대한 자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오.

---

**IQQG0180E *database\_name*** 데이터베이스에 대한 데이터베이스 연결을 가져올 수 없습니다.

**설명:**

데이터베이스에 대한 연결을 가져오려는 시도가 실패했습니다.

**사용자 응답:**

수정 방법에 대한 자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오.

---

**IQQG0181E *db\_connection*** 연결을 사용하여 SQL 스템 *sql\_input*을(를) 실행하지 못했습니다.

**설명:**

DDL에서 지정된 데이터베이스를 작성하려는 시도가 실패했습니다.

**사용자 응답:**

수정 방법에 대한 자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오.

---

**IQQG0182E** 입력 파일 *sql\_file\_name*에서 SQL을 읽지 못했습니다.

**설명:**

SQL을 읽으려는 시도가 실패했습니다.

**사용자 응답:**

수정 방법에 대한 자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오.

## IQQG0183E

---

**IQQG0183E** *port* 포트에 *node\_name* 노드가 이미 존재합니다.

**설명:**

지정된 이름 및 포트의 노드가 이미 존재합니다.

**사용자 응답:**

다른 이름 또는 포트를 지정하십시오.

---

**IQQG0184E** *port* 포트에 *node\_name* 노드가 존재하지 않습니다.

**설명:**

지정된 이름 및 포트의 노드가 존재하지 않습니다.

**사용자 응답:**

기존 노드의 이름을 지정하십시오.

---

**IQQG0185E** *port* 포트의 *node\_name* 노드에 제공된 사용자 ID 또는 암호가 올바르지 않습니다.

**설명:**

지정된 노드의 사용자 ID 및/또는 암호가 올바르지 않습니다.

**사용자 응답:**

올바른 사용자 ID 및 암호를 지정하십시오.

---

**IQQG0186E** *port* 포트의 *node\_name* 노드에 대한 HTTP 요청이 예기치 않은 응답 코드 *response\_code*(를) 수신했습니다.

**설명:**

리모트 노드에 대한 요청이 작성되었으나 예기치 않은 응답 코드가 리턴되었습니다.

**사용자 응답:**

리모트 노드에 대한 오류 로그에 관련 오류가 있는지 확인하십시오. 이 오류가 계속 발생하는 경우 리모트 노드를 다시 시작하십시오.

---

**IQQG0187E** 서버가 *port* 포트의 *node\_name* 노드에 연결하지 못했습니다. 호스트 이름 및/또는 포트가 올바르지 않을 수 있습니다.

**설명:**

서버가 지정된 포트의 노드에 연결하지 못했습니다.

**사용자 응답:**

호스트 이름 및 포트가 올바르며 서버가 작동 중인지 확인하십시오. 이러한 항목이 제대로 설정되어 있는 경우, 방화벽을 사용 안함으로 설정하고 조작을 다시 시도하십시오.

---

**IQQG0188W** 서버가 *port* 포트의 *node\_name* 노드를 다시 활성화하지 못했습니다. 관리 콘솔에서 수동으로 다시 시작해야 합니다.

**설명:**

시스템을 다시 시작하는 중에 서버가 노드를 다시 활성화하지 못했습니다.

**사용자 응답:**

관리 콘솔을 사용하여 노드를 수동으로 다시 활성화하십시오.

---

## 인덱스 메시지(IQI)

인덱스 메시지는 인덱스 빌드 및 관리에 관련된 문제점에 대해서만 설명합니다.

---

**IQI0008E** *document\_URL* 문서를 삽입할 수 없습니다.

**설명:**  
문서가 삽입되기 위해 문서 큐에서 대기 중입니다. 그러나, 시스템 이벤트에 의해 프로세스가 인터럽트되었습니다.

**사용자 응답:**  
문서를 다시 제출하십시오.

---

**IQI0010E** 내부 오류로 인해 URL이 *document\_URL*인 문서를 작성할 수 없습니다.

**설명:**  
내부 오류로 인해 문서를 작성할 수 없습니다.

**사용자 응답:**  
IBM 고객만족센터에 문의하십시오.

---

**IQI0011E** 시스템을 종료하는 중이므로 문서를 처리할 수 없습니다.

**설명:**  
시스템을 종료하는 중이므로 문서를 처리할 수 없습니다.

**사용자 응답:**  
시스템이 재시작된 후 조작을 다시 시도하십시오.

---

**IQI0012W** 앵커 텍스트의 처리 간격 값이 숫자가 아닙니다. 디폴트값이 대신 사용됩니다.

**설명:**  
앵커 텍스트의 처리 간격 디폴트 구성이 숫자가 아닙니다. 디폴트값이 대신 사용됩니다.

**사용자 응답:**  
`anchorText_properties.xml` 파일에서 `MaxAnchorTextProcessingTimeInMillis` 값을 확인하십시오.

---

**IQI0013E** *collection\_name* 컬렉션에 대한 인덱스 작업을 닫을 수 없습니다.

**설명:**  
인덱스 파일을 닫을 수 없습니다.

**사용자 응답:**  
자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오.

---

**IQI0014E** *collection\_name* 컬렉션에 대한 문서를 처리할 수 없습니다.

**설명:**  
컬렉션에 대한 문서를 처리할 수 없습니다.

**사용자 응답:**  
자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오.

---

**IQI0016W** *collection\_name* 컬렉션에 대한 *file\_name* 파일의 *attribute\_value* 디폴트 값을 사용할 수 없습니다.

**설명:**  
지정된 속성 값 설정을 사용할 수 없습니다.

**사용자 응답:**  
설정을 올바른 값으로 갱신하십시오.

---

**IQI0017W** *collection\_name* 컬렉션에 대한 문서를 인덱스에서 제거할 수 없습니다.

**설명:**  
크롤링 웹 사이트에 대한 모든 규칙 또는 데이터 소스를 크롤러의 구성에서 제거한 후 문서를 인덱스에서 제거하는 중에 오류가 발생했습니다. 문서를 한 번에 하나씩 제거하지 않고 모든 문서를 크롤러에서 제거하려고 시도했습니다.

**사용자 응답:**  
어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQI0018I** *collection\_name* 컬렉션에 대한 통계 정보를 검색할 수 없습니다.

**설명:**

컬렉션에 대한 통계 정보를 검색하려는 중에 시스템에 오류가 발생했습니다.

**사용자 응답:**

이 통계를 수집하지 못해도 일반 조작에는 영향을 주지 않으므로 어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQI0019E** 문서를 인덱스화할 때 시스템에 문제점이 발생했습니다.

**설명:**

문서를 인덱스화할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

심각한 오류에 대해서는 시스템 로그를 확인하십시오.

---

**IQQI0020E** *category\_name* 문서 범주를 추가하지 못했습니다. 이유: *reason*.

**설명:**

입출력 오류가 발생하여 범주를 추가할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

디스크에 여유 공간이 있는지 점검하고 심각한 오류에 대해서는 시스템 로그를 확인하십시오.

---

**IQQI0021E** 다중 면 범주 서수 *ordinal\_hash*의 검색에 실패했습니다. 이유: *reason*.

**설명:**

내부 다중 면 분류 정보에 액세스할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

심각한 오류에 대해서는 시스템 로그를 확인하십시오.

---

**IQQI0022E** *path\_to\_index* 위치에서 다중 면 범주 정보를 로딩하지 못했습니다. 이유: *reason*.

**설명:**

내부 다중 면 분류 정보를 로드할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

심각한 오류에 대해서는 시스템 로그를 확인하십시오.

---

**IQQI0023E** *OrdinalPath* 값은 음수가 아닌 값만 포함할 수 있습니다.

**설명:**

내부 오류가 발생했습니다.

**사용자 응답:**

IBM 고객만족센터에 문의하십시오.

---

**IQQI0024E** 분류 인덱스에 중요 파일 중 하나가 누락되었습니다. *path\_and\_filename*.

**설명:**

중요 분류 파일 *path\_and\_filename*이 누락되었습니다.

**사용자 응답:**

경로가 올바른지와 인덱스가 빌드되었는지 확인하십시오. 심각한 오류에 대해서는 시스템 로그를 확인하십시오.

---

**IQQI0025E** 분류 인덱스 파일 *file* 메타데이터가 손상되었습니다. (*valid\_metadata*이(가) 있어야 하는데 *read\_metadata*이(가) 있습니다.)

**설명:**

인덱스 파일 *file*을 찾을 수 없습니다.

**사용자 응답:**

경로가 올바른지와 인덱스가 빌드되었는지 확인하십시오. 심각한 오류에 대해서는 시스템 로그를 확인하십시오.

---

**IQQI0026E** 분류 인덱스 디렉토리 *index\_directory*이(가) 누락되었습니다.

**설명:**

분류 인덱스 디렉토리 *index\_directory*를 찾을 수 없습니다.

**사용자 응답:**

경로가 올바른지와 인덱스가 빌드되었는지 확인하십시오. 심각한 오류에 대해서는 시스템 로그를 확인하십시오.

---

**IQQI0027E** 내부 분류 인덱스 오류가 발생했습니다. *error*.

**설명:**

예기치 않은 오류가 발생했습니다.

**사용자 응답:**

IBM 고객만족센터에 문의하십시오.

**IQQI0028E** 분류 인덱스가 중요 파일 중 하나를 열 수 없습니다. *path\_and\_filename*.

**설명:**

중요한 분류 파일이 누락되었습니다.

**사용자 응답:**

이 파일의 경로가 올바른지와 인덱스가 한 번 이상 빌드되었는지 확인하십시오. 심각한 오류에 대해서는 시스템 로그를 확인하십시오.

**IQQI0029E** 분류 인덱스가 내부 레이블에서 카테고리 ID 파일까지의 분리문자를 읽을 수 없습니다.

**설명:**

중요한 분류 파일이 손상되었거나 파일 시스템에 여유 공간이 없어 저장할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

이 파일의 경로가 올바른지와 인덱스가 한 번 이상 빌드되었는지 확인하십시오. 심각한 오류에 대해서는 시스템 로그를 확인하십시오.

**IQQI0030E** 분류 인덱스를 새 생성 디렉토리 *gen\_path(으)*로 복사하지 못했습니다.

**설명:**

분류 인덱스를 새 생성 디렉토리로 복사하지 못했습니다.

**사용자 응답:**

심각한 오류에 대해서는 시스템 로그를 확인하십시오. Windows의 경우, 새 디렉토리에서 파일 열기와 같은 공유 위반이 없는지 확인하십시오.

**IQQI0031E** 분류 인덱스 복사 기능에 중요 파일 중 하나가 누락되었습니다. *path\_and\_filename*.

**설명:**

새 생성 디렉토리로의 복사 단계 중에 중요 분류 파일 *path\_and\_filename*이 누락되었습니다.

**사용자 응답:**

경로가 올바르고 파일 시스템에 있는지 확인하십시오. 심각한 오류에 대해서는 시스템 로그를 확인하십시오.

**IQQI0032E** *category\_label* 범주를 분류 인덱스에 추가하는 중에 입출력 오류가 발생했습니다.  
이유: *I/O Exception string*.

**설명:**

새 범주를 분류 인덱스에 추가할 때 입출력 오류가 발생했습니다. *I/O Exception string*.

**사용자 응답:**

심각한 오류에 대해서는 시스템 로그를 확인하십시오.

**IQQI0033E** 분류 인덱스를 닫는 중에 입출력 오류가 발생했습니다. 이유: *I/O Exception string*.

**설명:**

분류 인덱스를 닫는 중에 입출력 오류가 발생했습니다. 이 문제점은 디스크 또는 하드웨어 문제점이 있거나 디스크에 여유 공간이 없는 경우에 발생할 수 있습니다.

**사용자 응답:**

디스크 오류 또는 디스크 공간 없음 조건에 대해서는 파일 시스템을 확인하십시오. 심각한 오류에 대해서는 시스템 로그를 확인하십시오.

**IQQI0034E** *Collection name* 컬렉션에 대해 캐시로부터 인덱스 재빌드를 시작하지 못했습니다.

**설명:**

캐시로부터 인덱스 재빌드를 시작할 때 오류가 발생했습니다.

**사용자 응답:**

심각한 오류에 대해서는 시스템 로그를 확인하십시오.

**IQQI0035E** *Collection name* 컬렉션에 대한 캐시가 사용 가능하지 않습니다.

**설명:**

캐시로부터 인덱스 재빌드를 시작할 때 컬렉션에 대해 캐시가 사용 가능하지 않음을 발견했습니다.

**사용자 응답:**

캐시에서 인덱스를 재빌드하는 대신 강제 재크롤을 시작하십시오.

---

**IQQI0036E** *Collection name* 컬렉션에 대한 캐시를 열 수 없습니다.

**설명:**

캐시에서 인덱스를 재빌드하는 중에 읽을 캐시를 열지 못했습니다.

**사용자 응답:**

심각한 오류에 대해서는 시스템 로그를 확인하십시오.

---

**IQQI0037E** *Collection name* 컬렉션에 대한 캐시를 읽을 수 없습니다.

**설명:**

캐시에서 인덱스를 재빌드하는 중에 캐시에서 문서를 읽지 못했습니다.

**사용자 응답:**

심각한 오류에 대해서는 시스템 로그를 확인하십시오.

---

**IQQI0038E** *Document URI* URI에 대한 캐시 문서에 메타데이터가 없습니다.

**설명:**

캐시로부터 인덱스 재빌드를 시작할 때 캐시에 있는 하나 이상의 문서에 메타데이터가 없음을 발견했습니다. 주요 원인은 컬렉션이 이전 버전의 OmniFind를 사용하여 작성되어 이주되지 않았기 때문입니다.

**사용자 응답:**

캐시에서 인덱스를 재빌드하는 대신 강제 재크롤을 시작하십시오.

---

**IQQI0039E** 인덱스에 재빌드 표시문자를 삽입할 수 없습니다.

**설명:**

캐시에서 인덱스 재빌드를 시작할 때 인덱스에 재빌드 표시문자를 삽입하지 못했습니다.

**사용자 응답:**

심각한 오류에 대해서는 시스템 로그를 확인하십시오.

---

---

**IQQI0040E** 인덱스에서 재빌드 표시문자를 삭제할 수 없습니다.

**설명:**

캐시에서 인덱스 재빌드를 종료할 때 인덱스에서 재빌드 표시문자를 제거하지 못했습니다.

**사용자 응답:**

어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQI0041E** *Collection name* 컬렉션에 대해 캐시로부터 인덱스 재빌드를 종료하지 못했습니다.

**설명:**

캐시로부터 인덱스 재빌드를 종료할 때 오류가 발생했습니다.

**사용자 응답:**

심각한 오류에 대해서는 시스템 로그를 확인하십시오.

---

**IQQI0042E** 텍스트 인덱스에서 문서 번호 *Document number*을(를) 읽을 수 없습니다.

**설명:**

캐시에서 인덱스를 재빌드하는 중에 텍스트 인덱스에서 문서를 읽을 수 없습니다.

**사용자 응답:**

심각한 오류에 대해서는 시스템 로그를 확인하십시오.

---

**IQQI0043E** 캐시에서 *Document URI* URI가 있는 문서를 읽을 수 없습니다.

**설명:**

캐시에서 인덱스를 재빌드하는 중에 캐시에서 문서를 읽지 못했습니다.

**사용자 응답:**

심각한 오류에 대해서는 시스템 로그를 확인하십시오.

---

**IQQI0044E** *Document URI* URI가 있는 문서가 캐시에 없습니다.

**설명:**

캐시에서 인덱스를 재빌드하는 중에 캐시에 없는 문서를 찾았습니다.

**사용자 응답:**

어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

**IQQI0045E** *Collection name* 컬렉션에 대한 인덱스를 읽을 수 없습니다.

**설명:**

캐시에서 인덱스를 재빌드하는 중에 읽을 텍스트 인덱스를 열지 못했습니다.

**사용자 응답:**

심각한 오류에 대해서는 시스템 로그를 확인하십시오.

**IQQI0046E** *Collection name* 컬렉션에 대해 캐시로부터 인덱스를 재빌드하지 못했습니다.

**설명:**

캐시로부터 인덱스를 재빌드하는 중에 오류가 발생했습니다.

**사용자 응답:**

캐시에서 인덱스를 재빌드하는 대신 강제 재크롤을 시작하십시오.

**IQQI0047I** *Collection name* 컬렉션에 대해 캐시로부터 인덱스 재빌드가 완료되었습니다.

**설명:**

캐시로부터 인덱스 재빌드가 완료되었습니다.

**사용자 응답:**

어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

**IQQI0049E** *Collection name* 컬렉션의 잠금을 해제할 수 없습니다.

**설명:**

순수 내부 오류입니다. 이 오류의 발생은 프로그램 논리에 심각한 문제점이 있음을 나타냅니다.

**사용자 응답:**

제품이 이미 실패했으므로 어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

**IQQI0050E** *Collection name* 컬렉션의 잠금을 확보할 수 없습니다.

**설명:**

순수 내부 오류입니다. 이 오류의 발생은 프로그램 논리에 심각한 문제점이 있음을 나타냅니다.

**사용자 응답:**

제품이 이미 실패했으므로 어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

**IQQI0051E** "Document URI" 문서의 필드 이름

"field name"에 field value maximum length보다 큰 필드 값이 포함되어 있습니다. 해당 필드 값은 "field value"(으)로 시작합니다.

**설명:**

# 면 삽입 중에 Document URI 문서의 field name 필드에 field value로 시작하는 너무 큰 필드 값이 포함되었습니다.# 필드 값의 최대 길이는 field value maximum length입니다.#

**사용자 응답:**

Document URI 문서에서 field name 필드를 점검하여 값이 올바른지 판별하십시오.



---

## 이주 메시지(IQQM)

이주 메시지는 이주 및 업그레이드 활동에 필요한 지침 및 문제점 해결 정보를 제공합니다.

---

**IQQM0001I** *configuration\_file*에서 구성 이주를 시작합니다.

**설명:**  
업그레이드 프로세스가 시작되었습니다.

**사용자 응답:**  
어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQM0004E** 업그레이드 프로세스가 업그레이드 태스크를 완료하지 못했습니다.

**설명:**  
업그레이드 프로세스가 업그레이드 태스크를 완료하지 못했으나 다음 태스크를 계속 진행합니다. 업그레이드 프로그램은 가능한 많은 데이터를 이주합니다.

**사용자 응답:**  
INSTALL\_ROOT/log 디렉토리에서 migration.0.log 파일을 참조하여 오류를 정정하십시오. 그런 다음 업그레이드 프로그램(INSTALL\_ROOT/bin 디렉토리의 migrate.bat 또는 migrate.sh)을 다시 실행할 수 있습니다.

---

**IQQM0007E** *configuration\_file* 구성 파일이 이미 사용 중입니다.

**설명:**  
구성 파일을 다른 프로세스에서 사용하고 있어서 업그레이드 프로그램을 시작할 수 없습니다.

**사용자 응답:**  
검색 엔진의 인스턴스 실행을 중지한 후 업그레이드 프로그램을 재시작하십시오.

---

**IQQM0008E** 구성 *configuration\_file*의 업그레이드 프로세스를 시작하고 *log\_path*에 로그할 때 오류가 발생했습니다. 구성 파일이 유효한지 및 로그 경로가 사용 가능한 스페이스가 있는 쓰기 가능한 디렉토리인지 확인하십시오.

**설명:**  
업그레이드 프로세스를 시작할 때 오류가 발생했습니다.

**사용자 응답:**  
지정된 구성 파일이 유효한지 및 로그 경로가 사용 가능한 스페이스가 있는 쓰기 가능한 디렉토리인지 확인하십시오.

---

**IQQM0010E** 업그레이드 프로그램이 *file\_name* 파일을 이주할 수 없습니다.

**설명:**  
업그레이드 프로세스가 파일을 이주할 수 없습니다. 업그레이드 프로그램은 계속 다음 태스크를 수행합니다.

**사용자 응답:**  
INSTALL\_ROOT/log 디렉토리에서 migration.0.log 파일을 참조하여 오류를 정정하십시오. 그런 다음 업그레이드 프로그램(INSTALL\_ROOT/bin 디렉토리의 migrate.bat 또는 migrate.sh)을 다시 실행할 수 있습니다.

---

**IQQM0011E** 업그레이드 프로그램이 완료되지 않았습니다. 자세한 정보는 *log\_directory*의 이주 로그를 참조하십시오.

**설명:**  
업그레이드 프로세스는 가능한 많은 데이터를 이주한 후에 종료되었습니다.

**사용자 응답:**

## IQQM0012E

지정된 로그 디렉토리에서 이주 로그를 참조한 후 오류를  
정정하십시오. 그런 다음 업그레이드 프로그램  
(INSTALL\_ROOT/bin 디렉토리의 migrate.bat 또는  
migrate.sh)을 다시 실행할 수 있습니다.

---

**IQQM0012E** 업그레이드 프로그램이 완료되지 않았습  
니다.

**설명:**

업그레이드 프로세스는 가능한 많은 데이터를 이주한 후에  
종료되었습니다.

**사용자 응답:**

INSTALL\_ROOT/log 디렉토리에서 migration.0.log 파일  
을 참조하여 오류를 정정하십시오. 그런 다음 업그레이드  
프로그램(INSTALL\_ROOT/bin 디렉토리의 migrate.bat 또  
는 migrate.sh)을 다시 실행할 수 있습니다.

---

**IQQM0016E** *directory\_name* 디렉토리를 작성할 수  
없습니다.

**설명:**

업그레이드 프로그램이 디렉토리를 작성할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

디렉토리를 수동으로 작성하십시오. 그런 다음 업그레이드  
프로그램(INSTALL\_ROOT/bin 디렉토리의 migrate.bat 또  
는 migrate.sh)을 다시 실행할 수 있습니다.

---

**IQQM0017E** *source\_file\_name* 파일을  
*target\_file\_name*(으)로 이동할 수 없습니  
다.

**설명:**

업그레이드 프로그램이 소스 파일을 대상 위치로 이동할 수  
없습니다.

**사용자 응답:**

파일을 대상 위치로 수동으로 이동하십시오. 그런 다음 업  
그레이드 프로그램(INSTALL\_ROOT/bin 디렉토리의  
migrate.bat 또는 migrate.sh)을 다시 실행할 수 있습니다.

---

## 구문 분석기 메시지(IQQP)

구문 분석기 메시지는 문서를 구문 분석하거나 토큰화할 때 발생할 수 있는 문제점에 대해 설명합니다.

---

**IQQP0001E** *parser\_component*에 의해 지정된 구문 분석기 구성요소 실행 파일을 찾을 수 없습니다. 구문 분석기 구성요소를 사용할 수 없습니다.

**설명:**  
시스템에서 구문 분석기 구성요소를 찾을 수 없습니다.

**사용자 응답:**  
오류 메시지에서 경로를 점검하여 구문 분석기 구성요소 실행 파일이 있는 디렉토리가 있는지 확인하십시오. 파일 및 디렉토리의 권한을 점검하고 프로그램을 실행하는 ID로 해당 파일에 액세스할 수 있는지 확인하십시오. 경로 겹쳐쓰기를 위해 글로벌 구성 파일에서 구문 분석기 구성요소의 스펙 섹션을 확인하십시오.

---

**IQQP0002E** 구문 분석기 구성요소를 시작할 수 없습니다. 구문 분석기 구성요소를 사용할 수 없습니다.

**설명:**  
구문 분석기 구성요소를 시작할 수 없습니다.

**사용자 응답:**  
구문 분석기 구성요소 시작에 대한 오류는 시스템 로그를 참조하십시오.

---

**IQQP0006E** 구문 분석기가 구문 분석기 구성 파일을 읽을 수 없습니다.

**설명:**  
구문 분석기 구성 파일을 읽을 수 없습니다.

**사용자 응답:**  
구문 분석기 구성 파일이 있는지 확인하십시오. 파일 및 디렉토리의 권한을 점검하고 파일이 액세스 가능한지 확인하십시오. 자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오.

---

**IQQP0008W** 구문 분석기가 *document\_ID* 문서를 지원하지 않습니다. 문서가 인덱스화되지 않습니다.

**설명:**  
문서가 지원되지 않는 문서 유형입니다. 이 문서는 인덱스화되지 않습니다.

**사용자 응답:**  
어떠한 조치도 필요하지 않습니다. 지원되는 문서 유형에 대한 정보는 도움말을 참조하십시오.

---

**IQQP0009W** 구문 분석기가 문서 *document\_ID*(를) 구문 분석할 수 없습니다. 문서가 인덱스화되지 않습니다.

**설명:**  
문서가 손상되었거나 형식이 잘못되었기 때문에 문서를 구문 분석할 수 없습니다. 구문 분석기가 문제점을 정정하려고 했지만 실패했습니다. 이 문서는 인덱스화되지 않습니다.

**사용자 응답:**  
문서를 인덱스화하려면 문서가 손상되거나 형식이 잘못되지 않도록 확인하십시오. 그런 다음, 다시 크롤하십시오.

---

**IQQP0010W** 구문 분석기가 *document\_ID* 문서의 문자 변환 중에 잘못된 바이트 시퀀스를 발견했습니다. 문서가 인덱스화되지 않습니다.

**설명:**  
문서를 구문 분석하는 중에 문자 변환 오류가 발생했습니다. 문서에 지정된 문자 세트와 함께 잘못된 바이트 시퀀스가 있을 수 있습니다. 이 문서는 인덱스화되지 않습니다.

**사용자 응답:**

## IQQP0012W

문서에 지정된 문자 세트와 함께 잘못된 바이트 시퀀스가 없도록 확인하십시오. 예를 들어, 문서가 SJIS로 인코딩되었지만 문서 콘텐츠에서 UTF-8을 선언한 경우 문서에 디코드할 수 없는 바이트 시퀀스가 있습니다.

---

**IQQP0012W** *document\_ID* 문서가 텍스트 형식의 문서 크기 한계를 초과합니다. 인덱스화된 문서가 잘립니다.

**설명:**

문서에서 추출된 문자의 길이가 텍스트 형식의 문서 길이 한계를 초과합니다. 이 문서는 인덱스화되지만, 잘립니다.

**사용자 응답:**

어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQP0013W** 토큰화 중에 오류가 발생하여 구문 분석기가 *document\_ID* 문서의 구문 분석을 완료할 수 없습니다. 문서가 인덱스화되지 않습니다.

**설명:**

토큰화 중에 오류가 발생했습니다.

**사용자 응답:**

오류 로그를 참조하여 다음 예외를 검토하십시오.

---

**IQQP2600E** 구문 분석기가 구문 분석기 구성요소에 대한 세션을 열 수 없습니다.

**설명:**

구문 분석기가 실행 파일 문서를 사용할 수 없으므로 구문 분석기 구성요소에 대한 세션을 열 수 없습니다.

**사용자 응답:**

실행 파일 문서에 대한 구문 분석기 구성요소를 사용 가능하게 하십시오. 이를 수행하려면 `INSTALL_ROOT/config/releaseinfo/release_XXX.properties` 파일(여기서, XXX는 시스템에 설치된 OmniFind의 개정판임)의 `StellentEnabled` 매개변수를 참으로 설정하십시오.

---

**IQQP2601E** 구문 분석기 구성요소를 시작할 수 없습니다. 구문 분석기 구성요소를 사용할 수 없습니다.

**설명:**

구문 분석기 구성요소를 시작할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

구문 분석기 구성요소 시작에 대한 오류는 시스템 로그를 참조하십시오.

---

**IQQP2602E** 구문 분석기 구성요소를 중지할 수 없습니다.

**설명:**

구문 분석기 구성요소를 중지할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

구문 분석기 구성요소 중지에 대한 오류는 시스템 로그를 참조하십시오.

---

**IQQP2603W** 크롤 문서에서 텍스트를 추출하는 중에 구문 분석기 구성요소에서 오류가 발생했습니다. 텍스트 추출의 리턴 코드는 `retcode_text_extraction`입니다.

**설명:**

크롤 문서에서 텍스트를 추출하는 중에 구문 분석기 구성요소에서 오류가 발생했습니다.

**사용자 응답:**

어떠한 조치도 필요하지 않습니다. 구문 분석기 구성요소의 텍스트 추출을 통해 문서를 처리할 수 없습니다.

---

**IQQP5001E** *collection\_name* 컬렉션이 존재하지 않습니다.

**설명:**

컬렉션에 대한 구성을 찾을 수 없습니다. 컬렉션이 존재하지 않습니다.

**사용자 응답:**

관리 콘솔을 사용하여 기존 컬렉션 이름을 볼 수 있습니다.

---

**IQQP5002E** *collection\_name* 컬렉션에 대한 토큰화를 검색할 수 없습니다.

**설명:**

컬렉션에 사용할 수 있는 토큰화가 없으며 토큰화를 요청하는 중에 시간종료 오류가 발생했습니다.

**사용자 응답:**

컬렉션의 시간종료 값 또는 토큰화 수에 대한 설정을 변경하십시오.

---

**IQQP5003I** 문서에 저장된 토큰이 없습니다.

**설명:**

지정된 문서에 저장된 토큰이 없습니다. 복원할 필드 맵이 없습니다. 문서가 오류 문서이기 때문일 수 있습니다.

**사용자 응답:**

어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQP6000E** UIMA 디스크립터 *UIMA\_descriptor* 및 데이터 디렉토리 *UIMA\_datapath*을(를) 사용하여 토큰화를 초기화할 수 없습니다.

**설명:**

토큰화가 지정된 UIMA 디스크립터 및 데이터 디렉토리를 사용하여 CAS(Common Analysis Structure) 토큰화를 초기화할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

지정된 UIMA 디스크립터 파일 및 데이터 디렉토리가 올바른지 확인하십시오. 또한, 지정된 UIMA 디스크립터 형식이 올바른지 확인하십시오.

---

**IQQP6001E** 토큰화가 CAS(Common Analysis Structure)를 처리할 수 없습니다.

**설명:**

문서 텍스트를 토큰화할 수 없고 인덱스화할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

CAS(Common Analysis Structure) 처리에 대한 오류는 시스템 로그를 확인하십시오.

---

**IQQP7000W** 메타데이터 플러그인 디렉토리 *metadata\_plugin\_directory*을(를) 처리할 수 없고 사용하지 않습니다. 이유: *system\_error\_message*.

**설명:**

지정된 메타데이터 플러그인 디렉토리를 처리할 수 없고 사용할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

지정된 메타데이터 플러그인 디렉토리가 올바르고 형식이 올바른지 확인하십시오.

---

**IQQP7001W** JAR 파일 *jar\_file*을(를) 처리할 수 없으므로 건너뛵니다. 이유: *system\_error\_message*.

**설명:**

JAR 파일을 처리할 수 없으므로 건너뛵니다.

**사용자 응답:**

JAR 파일이 올바르고 형식이 올바른지 확인하십시오.

---

**IQQP7002W** CLASS 파일 *class\_file*을(를) 처리할 수 없으므로 건너뛵니다. 이유: *system\_error\_message*.

**설명:**

CLASS 파일을 처리할 수 없으므로 건너뛵니다.

**사용자 응답:**

CLASS 파일이 올바르고 형식이 올바른지 확인하십시오.

---

**IQQP7003W** *MetadataPlugin* 인터페이스를 구현하는 다중 클래스가 있습니다 (*list\_of\_classes*). 첫 번째 클래스 (*class\_name*)만 사용됩니다.

**설명:**

*MetadataPlugin* 인터페이스를 구현하는 다중 클래스가 있습니다. 첫 번째 클래스만 사용됩니다.

**사용자 응답:**

첫 번째 플러그인 클래스가 사용 가능한지 확인하십시오. 플러그인 디렉토리에서 기타 플러그인 클래스는 제거하십시오.

---

**IQQP7004W** 메타데이터 플러그인 클래스 *metadata\_plugin\_class\_name*을(를) 인스턴스화할 수 없고 사용하지 않습니다. 이유: *system\_error\_message*.

**설명:**

지정된 메타데이터 플러그인 클래스를 인스턴스화할 수 없고 사용할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

## IQQP7005W

지정된 플러그인 클래스가 정확하고, 형식이 맞으며 올바르게 컴파일되었는지 확인하십시오.

---

### IQQP7005W 메타데이터 플러그인 클래스

*metadata\_plugin\_class\_name*의 **init()** 메소드가 거짓을 리턴했습니다. 이 플러그인은 사용되지 않습니다.

#### 설명:

지정된 메타데이터 플러그인 클래스의 **init()** 메소드가 거짓을 리턴했습니다. 이 플러그인은 사용되지 않습니다.

#### 사용자 응답:

지정된 메타데이터 플러그인 클래스의 **init()** 메소드가 올바른지 확인하십시오.

---

### IQQP7006W 메타데이터 플러그인 클래스

*metadata\_plugin\_class\_name*의 **init()** 메소드를 실행하는 중에 오류가 발생했습니다(오류: *system\_error\_message*). 이 플러그인은 사용되지 않습니다.

#### 설명:

지정된 메타데이터 플러그인 클래스의 **init()** 메소드를 실행하는 중에 오류가 발생했습니다. 이 플러그인은 사용되지 않습니다.

#### 사용자 응답:

지정된 메타데이터 플러그인 클래스의 **init()** 메소드가 올바른지 확인하십시오.

---

### IQQP7007I 메타데이터 플러그인 클래스

*metadata\_plugin\_class\_name*이(가) 사용됩니다.

#### 설명:

지정된 메타데이터 플러그인 클래스가 사용됩니다.

#### 사용자 응답:

어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

### IQQP7008W 메타데이터 플러그인 클래스

*metadata\_plugin\_class\_name*의 **destroy()** 메소드가 거짓을 리턴했습니다.

#### 설명:

지정된 메타데이터 플러그인 클래스의 **destroy()** 메소드가 거짓을 리턴했습니다.

#### 사용자 응답:

지정된 메타데이터 플러그인 클래스의 **destroy()** 메소드가 올바른지 확인하십시오.

---

### IQQP7009W 메타데이터 플러그인 클래스

*metadata\_plugin\_class\_name*의 **destroy()** 메소드를 실행하는 중에 오류가 발생했습니다(오류: *system\_error\_message*).

#### 설명:

지정된 메타데이터 플러그인 클래스의 **destroy()** 메소드를 실행하는 중에 오류가 발생했습니다.

#### 사용자 응답:

지정된 메타데이터 플러그인 클래스의 **destroy()** 메소드가 올바른지 확인하십시오.

---

### IQQP7010W *document\_URI* 문서를 처리하는 중에

메타데이터 플러그인 클래스 *metadata\_plugin\_class\_name*의 **execute()** 메소드를 실행할 때 오류가 발생했습니다(오류: *system\_error\_message*). 모든 메타데이터 필드와 값 변경사항이 무시됩니다.

#### 설명:

지정된 문서를 처리하는 중에 지정된 메타데이터 플러그인 클래스의 **execute()** 메소드를 실행할 때 오류가 발생했습니다. 모든 메타데이터 필드와 값 변경사항이 무시됩니다.

#### 사용자 응답:

지정된 메타데이터 플러그인 클래스의 **execute()** 메소드가 올바른지 확인하십시오.

---

### IQQP9000E 지정된 자원 *resource\_path*을(를) 사용하여 정규화(normalizer)를 초기화할 수 없습니다.

#### 설명:

정규화(normalizer)를 초기화할 수 없습니다. 인덱스화된 텍스트가 정규화되지 않습니다.

**사용자 응답:**

정규화(normalizer)에 지정된 자원이 올바른지 확인하십시오. 자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오.



---

## REST API 메시지(IQQR)

REST API 메시지는 API의 사용 및 문제점 해결에 대한 정보를 제공합니다.

---

**IQQR0003E** 문서를 추가 및 제거하고 인덱스를 갱신하기 위한 컬렉션 서비스를 찾을 수 없습니다.

**설명:**

문서를 추가 및 제거하고 인덱스를 갱신하기 위한 컬렉션 서비스를 찾을 수 없습니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오. 문제점의 원인을 판별할 수 없으면 IBM 고객만족센터에 문의하십시오.

---

**IQQR0004E** ID가 *document\_ID*인 문서를

*collection\_name* 컬렉션에 추가할 수 없습니다.

**설명:**

ID가 *document\_ID*인 문서를 컬렉션에 추가할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

문서 콘텐츠가 유효한지 확인하십시오. 문서가 XML 또는 HTML이면 XML 또는 HTML 형식이 올바른지 확인하십시오. 문제점을 정정한 후, 이전에 사용한 API를 사용하여 문서를 다시 제출하십시오. 문제점이 다시 발생하는 경우, 문서 추가와 관련된 오류 정보는 관리 콘솔을 통해 시스템 로그 파일에서 확인하십시오.

---

**IQQR0007E** *collection\_name* 컬렉션을 작성할 수 없습니다.

**설명:**

*collection\_name* 컬렉션을 작성할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

인덱스 작성 요청에 지정된 인덱스 매개변수 값이 유효한지 확인하십시오. 값에 다음과 같은 문자를 사용할 수 없습니다. # " \* : ? < > |. 값에 이 문자가 포함되어 있으면 해당 문자가 없도록 값을 수정하고 요청을 다시 제출

하십시오. 값이 유효하면, 컬렉션 작성과 관련된 오류 정보는 관리 콘솔을 통해 시스템 로그 파일에서 확인하십시오.

---

**IQQR0008E** *collection\_name* 컬렉션을 삭제할 수 없습니다.

**설명:**

컬렉션을 삭제할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오. 또한 관리 콘솔을 통해 시스템 로그 파일을 확인하십시오. 문제점의 원인을 판별할 수 없으면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 검색 시스템을 중지하십시오.
2. `INSTALL_ROOT/package/config/collections` 디렉토리에서 인덱스 디렉토리를 수동으로 삭제하십시오.
3. 검색 시스템을 재시작하십시오.

---

**IQQR0012E** 요청의 인덱스 매개변수 값

*collection\_name*이(가) 시스템에 없습니다.

**설명:**

요청이 검색 시스템에 없는 컬렉션 이름을 지정했습니다.

**사용자 응답:**

요청의 컬렉션 이름 철자가 올바른지 확인하십시오.

---

**IQQR0022E** 요청된 종료 조치는 허용되지 않습니다.

**설명:**

시스템을 종료할 수 있는 올바른 권한이 없습니다.

**사용자 응답:**

시스템을 종료할 수 있는 올바른 권한이 있는지 확인하십시오.

---

**IQQR0023E** *collection\_name* 컬렉션의 "query" 쿼리에 대한 검색 응답을 작성할 수 없습니다.

## IQQR0024E

### 설명:

쿼리를 처리했지만, 서버가 결과를 리턴할 수 없습니다.

### 사용자 응답:

요청을 다시 보내십시오.

---

**IQQR0024E** 크롤러 유형 *crawler\_type*에 대해 요청된 조치 *crawl\_action*(가) 컬렉션 *collection\_name*에서 실패했습니다.

### 설명:

지정된 크롤러 유형으로 요청된 크롤러 조치를 해당 컬렉션에 대해 처리할 수 없습니다.

### 사용자 응답:

지정된 컬렉션에 대한 크롤러 유형이 있는지 확인하십시오.

---

**IQQR0026E** *type* 오브젝트 유형은 지원되지 않습니다.

### 설명:

요청이 지원되지 않는 오브젝트 유형을 지정했습니다.

### 사용자 응답:

도움말에서 지원되는 오브젝트 유형에 대한 정보를 참조한 후 요청을 다시 제출하십시오.

---

**IQQR0027E** *parameter\_name* 매개변수가 *parameter\_value*(으)로 설정된 경우, *parameter\_name* 매개변수는 필수입니다.

### 설명:

요청에 필수 매개변수를 추가해야 합니다.

### 사용자 응답:

올바른 값에 대한 정보는 도움말을 참조하여 요청을 다시 제출하십시오.

---

**IQQR0028E** 구성 오브젝트 유형 *object\_type*을(를) 검색할 수 없습니다.

### 설명:

서버에서 오브젝트를 검색할 수 없습니다.

### 사용자 응답:

오브젝트 유형이 유효한 유형인지 확인하십시오.

---

**IQQR0029E** 보안 컬렉션 *collection\_name*에 대한 검색 요청에 유효하지 않은 증명서가 포함되어 있습니다.

### 설명:

지정된 보안 컬렉션에 대한 검색 요청에 알맞은 증명서가 포함되지 않았습니다.

### 사용자 응답:

증명서가 검색 요청에 있는지 XML 구문의 형식이 올바른지 확인하십시오. 검색 요청으로 증명서를 제공하는 세부사항은 API 문서를 참조하십시오.

---

**IQQR0030E** 보안 컬렉션 *collection\_name*에 대한 검색 요청에 사용자 증명서가 포함되지 않았습니다.

### 설명:

지정된 보안 컬렉션에 대한 검색 요청에 필수 증명서 정보가 누락되었습니다.

### 사용자 응답:

증명서가 검색 요청에 있는지 확인하십시오. 검색 요청으로 증명서를 제공하는 세부사항은 API 문서를 참조하십시오.

---

**IQQR0031E** *collection\_name* 컬렉션의 *cache\_document* 캐시 문서 검색 요청을 처리할 수 없습니다.

### 설명:

서버가 캐시 문서를 검색할 수 없습니다. 더 이상 캐시 문서가 사용 가능하지 않을 수 있습니다.

### 사용자 응답:

브라우저를 통해 또는 클라이언트 응용프로그램에서 문서 URI를 제출하여 원래 문서를 검색할 수 있습니다.

---

**IQQR0032E** 구성 오브젝트 유형 *object\_type*을(를) 새로 고칠 수 없습니다.

### 설명:

디스크의 이미지에서 메모리에 있는 오브젝트 사본을 새로 고칠 수 없습니다.

### 사용자 응답:

서버를 중지한 후 재시작하십시오.

---

**IQQR0033E** 요청에 *collection\_name* 컬렉션 및 *root\_directory* 루트 디렉토리에 대해 유효하지 않은 디렉토리 값이 포함되어 있습니다.

**설명:**

요청에 유효하지 않은 디렉토리 값이 지정되었습니다.

**사용자 응답:**

요청 본문의 XML을 점검하고 지정된 디렉토리가 유효한지 확인하십시오. 디렉토리 값이 제대로 이스케이프되었는지 및 지정된 디렉토리가 있는지 확인하십시오.

2. `INSTALL_ROOT/package/config/collections` 디렉토리에서 인덱스 디렉토리를 수동으로 삭제하십시오.
3. 검색 시스템을 재시작하십시오.

---

**IQQR0034E** 지정된 요청에 대한 권한이 거부되었습니다. 지정된 API 암호를 점검하십시오.

**설명:**

요청에 지정된 API 암호가 유효하지 않습니다.

**사용자 응답:**

지정된 API 암호가 검색 관리자가 구성한 암호와 일치하는지 확인하십시오.

---

**IQQR0035E** 크롤에 추가할 *root\_directory* 디렉토리가 이미 *collection\_name* 컬렉션에 존재합니다.

**설명:**

요청에 이미 존재하는 디렉토리가 지정되어 있습니다.

**사용자 응답:**

컬렉션에 추가할 디렉토리가 요청에 올바르게 지정되었는지 확인하십시오.

---

**IQQR0036E** *collection\_name* 컬렉션이 삭제되었습니다.

**설명:**

컬렉션이 삭제되었습니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오. 또한 관리 콘솔을 통해 시스템 로그 파일을 확인하십시오. 문제점의 원인을 판별할 수 없으면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 검색 시스템을 중지하십시오.



---

## 검색 메시지(IQQS)

검색 메시지는 컬렉션 검색 시 발생할 수 있는 일반 문제점에 대해 설명합니다.

---

**IQQS0004E** *index\_path* 인덱스의 판독기를 작성할 수 없습니다.

**설명:**  
인덱스의 판독기를 작성할 수 없습니다. 인덱스에 액세스할 수 없거나 인덱스 구성에 오류가 있습니다.

**사용자 응답:**  
인덱스를 읽을 수 있는지 및 인덱스가 지정된 디렉토리에 있는지 확인하십시오.

---

**IQQS0013E** "name" 맞춤법 검사기를 작성할 수 없습니다.

**설명:**  
맞춤법 검사기를 작성할 수 없습니다.

**사용자 응답:**  
지정된 이름의 사전이 있는지 확인하십시오. 사전이 없으면 해당 이름에 대한 철자 제안이 제공되지 않습니다.

---

**IQQS0015E** "query\_log\_file" 로그 파일이 유효하지 않으므로 쿼리 로그 사전을 작성할 수 없습니다.

**설명:**  
지정된 쿼리 로그 파일이 유효하지 않으므로 사전을 작성할 수 없습니다.

**사용자 응답:**  
쿼리 로그 파일이 있는지 및 해당 파일에서 읽을 수 있는 권한이 있는지 확인하십시오.

---

**IQQS0017W** *query\_log\_file* 쿼리 로그 파일에서 갱신된 철자 제안 사전을 작성할 수 없습니다.

**설명:**  
*query\_log\_file* 쿼리 로그 파일에서 사전을 작성하는 중에 문제가 발생했습니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오. 문제점이 해결되고 새 사전을 생성할 때까지 이전에 생성된 철자 제안 사전이 사용됩니다.

---

**IQQS0034E** 내부 서버 오류가 발생했습니다. 이 오류가 계속 발생하면 시스템 관리자에게 문의하십시오.

**설명:**  
내부 서버 오류가 발생했습니다.

**사용자 응답:**  
시스템 관리자에게 문의하십시오.

---

**IQQS0074E** *collection\_name* 컬렉션을 검색에 사용할 수 없습니다.

**설명:**  
컬렉션의 검색 가능한 오브젝트를 확보하려고 했지만 컬렉션을 검색에 사용할 수 없습니다.

**사용자 응답:**  
어떠한 조치도 필요하지 않습니다. 검색 관리자가 컬렉션을 검색할 수 있게 한 후 다시 검색해 보십시오.

---

**IQQS0077E** 유효한 검색 용어가 없으므로 쿼리를 처리할 수 없습니다.

**설명:**  
유효한 검색 용어가 없으므로 쿼리를 처리할 수 없습니다. 이는 쿼리에 검색 엔진에 의해 무시된 중지 단어 또는 문장 부호만 있는 경우에 발생할 수 있습니다. (중지 단어는 일반적으로 사용하는 단어(the, an 또는 and)입니다.)

**사용자 응답:**  
유효한 검색 용어를 하나 이상 포함하도록 쿼리를 다시 작성하십시오.

---

**IQQS0215E** 검색 엔진의 일별 쿼리 한계에 도달했으며

## IQQS0215E

로 쿼리를 처리할 수 없습니다.

설명:

일별 처리할 수 있는 최대 쿼리 수에 도달했습니다.

사용자 응답:

검색 관리자에게 문의하십시오.

---

## 서비스 메시지(IQQW)

서비스 메시지는 검색 엔진을 Windows® 또는 Linux® 서비스로 사용하는 방법과 설치 및 제거 시 문제점 해결에 대한 정보를 제공합니다.

---

**IQQW0001I** *service\_name* 서비스가 설치되었습니다.

**설명:**

응용프로그램이 Windows 서비스로 설치되었습니다.

**사용자 응답:**

어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

**사용자 응답:**

이 서비스가 설치되었는지 점검하고 사용자 어카운트에 관리자 권한이 있는지 확인하십시오.

---

**IQQW0002E** *service\_name* 서비스를 설치하지 못했습니다. **Windows** 서비스 작성 권한이 있는지 이 응용프로그램이 이미 서비스로 설치되지 않았는지 확인하십시오.

**설명:**

응용프로그램에서 Windows 서비스를 설치할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

관리자 권한이 있고 서비스를 작성할 수 있는지 확인하십시오. 실행 파일이 이미 서비스로서 설치되어 있지 않은지도 확인하십시오.

---

**IQQW0003E** *service\_name* 서비스를 설치하지 못했습니다. 사용자 이름과 암호 값이 유효한 **Windows** 어카운트와 일치하는지 확인하십시오.

**설명:**

응용프로그램에서 Windows 서비스를 설치할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

사용자 이름 및 암호 값을 확인하고 이들이 이 Windows 시스템에 유효한지 확인하십시오.

---

**IQQW0009E** 서비스를 제거할 수 없습니다. 이 서비스가 설치되었는지 서비스를 삭제할 권한이 있는지 확인하십시오.

**설명:**

Windows 서비스 제거 요청이 실패했습니다.



---

## 앵커 텍스트 검색 메시지(IQQX)

이 메시지는 앵커 텍스트 처리 중에 발생할 수 있는 문제점에 대해 설명합니다.

---

**IQQX0001E** *collection\_name* 컬렉션에 대한 앵커 텍스트 처리를 초기화할 수 없습니다.

**설명:**

검색 엔진이 메시지에서 식별된 컬렉션의 앵커 텍스트 처리를 시작할 수 없습니다. 이 컬렉션의 앵커 텍스트는 문제점이 수정되고 앵커 텍스트 프로세서가 시작될 때까지 인 텍스트화되지 않습니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오.

---

**IQQX0002E** 이전 오류로 인해 *collection\_name* 컬렉션에 대한 *command* 앵커 텍스트 명령이 실패했습니다.

**설명:**

이전 오류로 인해 이 컬렉션의 앵커 텍스트 프로세서가 유효하지 않은 상태이므로 컬렉션의 앵커 텍스트 처리에 영향을 주는 명령이 실패했습니다. 실패한 명령과 컬렉션을 메시지에서 확인할 수 있습니다.

**사용자 응답:**

로그 파일에서 컬렉션의 앵커 텍스트 처리를 참조하는 이전 메시지를 확인하십시오. 원래 문제점이 초기화 중에 발생했을 수 있습니다.

---

**IQQX0003E** *directory* 디렉토리가 존재하지 않으며 작성할 수도 없습니다.

**설명:**

파일 저장을 위해 메시지에 지정된 디렉토리가 필요하지만, 해당 디렉토리는 존재하지 않으며 작성할 수도 없습니다.

**사용자 응답:**

현재 로그인한 사용자에게 지정된 위치에 파일 및 디렉토리를 작성할 수 있는 권한이 있는지 및 파일 시스템에 여유 공간이 있고 디렉토리 이름이 파일 시스템에서 유효한지 확인하십시오.

---

**IQQX0007E** *directory* 경로 이름이 디렉토리가 아닙니다.

**설명:**

메시지에 나온 파일 시스템 경로 이름은 디렉토리를 식별해야 하는데, 해당 기능을 수행하지 못합니다. (대신, 기존의 파일을 식별합니다.)

**사용자 응답:**

앵커 텍스트 처리를 위해 검색 엔진은 디렉토리 이름이 필요합니다. 디렉토리를 메시지에 지정된 위치로 하고 해당 위치에 현재 있는 파일이 필요하지 않는 경우, 파일의 이름을 변경하거나 파일을 이동하십시오. 기존의 파일이나 기타 엔티티를 남겨 두려면 다른 디렉토리 이름을 지정하십시오.

---

**IQQX0008E** 검색 엔진에 경로 이름 *path\_name*에 대한 쓰기 권한이 없습니다.

**설명:**

검색 엔진에 메시지에 지정된 경로에 대한 쓰기 권한이 없습니다.

**사용자 응답:**

현재 로그인한 사용자에게 지정된 위치에 쓸 수 있는 권한을 부여하거나 다른 위치를 지정하십시오.

---

**IQQX0009E** *directory* 디렉토리에서 *operation* 앵커 텍스트 조작이 실패했습니다.

**설명:**

검색 엔진이 메시지에 지정된 디렉토리에서 앵커 텍스트 저장소에 대한 표시된 조작을 수행할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오.

---

**IQQX0010W** *collection\_name* 컬렉션에서 문서 *URL*에 대한 앵커 텍스트 처리에 실패했습니다.

## IQQX0011W

### 설명:

검색 엔진이 메시지에서 식별된 문서 및 컬렉션에 대한 앵커 텍스트를 갱신할 수 없습니다.

### 사용자 응답:

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오.

---

**IQQX0011W** *referring\_document* 참조서,  
*target\_document* 대상에 앵커 텍스트를  
삽입할 수 없습니다.

### 설명:

검색 엔진이 대상 문서를 참조하는 참조 문서에 있는 새 앵커 텍스트를 기록할 수 없습니다.

### 사용자 응답:

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오.

---

**IQQX0012W** *target\_document* 문서를 참조하는 앵커  
텍스트를 검색할 수 없습니다.

### 설명:

검색 엔진이 대상 문서를 참조하는 앵커 텍스트를 검색할 수 없습니다.

### 사용자 응답:

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오.

---

**IQQX0013W** *collection\_name* 컬렉션에 대한 앵커  
텍스트 조작 *command*에 실패했습니다.

### 설명:

앵커 텍스트 처리와 관련된 조작이 실패했습니다. 실패한 조작 및 이와 관련된 컬렉션은 이 메시지에서 확인할 수 있습니다.

### 사용자 응답:

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오.

---

**IQQX0015W** 검색 엔진이 참조 문서  
*referring\_document*에 대한 앵커 텍스트  
항목을 반복할 수 없습니다.

### 설명:

검색 엔진이 참조 문서로부터의 기존 앵커 텍스트 항목을 반복할 수 없습니다.

### 사용자 응답:

메시지에 식별된 문서를 다시 크롤하여 앵커 텍스트를 갱신하고 참조하는 대상 문서를 다시 크롤해야 할 수도 있습니다.

---

**IQQX0016W** *target\_URL* 문서의 앵커 텍스트를 참조  
문서 *referring\_URL*에서 삭제할 수 없습  
니다.

### 설명:

검색 엔진이 대상 문서를 참조하는 참조 문서에서 앵커 텍스트를 삭제할 수 없습니다. 이로 인해 대상 문서가 용어에 대한 검색 결과에 리턴되어 더 이상 참조 문서에 표시되지 않을 수 있습니다.

### 사용자 응답:

메시지에 식별된 대상 문서를 다시 크롤하여 앵커 텍스트를 갱신하고 참조하는 대상 문서를 다시 크롤해야 할 수도 있습니다.

---

**IQQX0017E** *class\_name* 데이터베이스 드라이버 클래스  
를 로드할 수 없습니다.

### 설명:

데이터베이스 드라이버 클래스를 응용프로그램의 클래스 경로에서 로드할 수 없습니다.

### 사용자 응답:

설치 로그 및 구성을 점검하여 모든 필수 JAR(Java 아카이브) 파일이 있는지 확인하십시오. 구성 파일이 있는지 및 손상되지 않았는지 확인하십시오.

---

**IQQX0018E** *URL* 데이터베이스 연결 *URL*을 구성할  
수 없습니다.

### 설명:

검색 엔진이 앵커 텍스트 저장소에 연결할 *URL*을 구성할 수 없습니다. 이는 저장 디렉토리에 대한 유효하지 않은 경로 때문입니다.

### 사용자 응답:

인덱스 디렉토리의 구성된 경로 이름을 확인하십시오. 파일 시스템이 액세스 가능한지 확인하십시오.

**IQQX0019E** 검색 엔진이 앵커 텍스트 저장소 URL에 연결할 수 없습니다.

**설명:**

검색 엔진이 메시지에서 식별된 위치의 앵커 텍스트 저장소에 연결할 수 없습니다. 파일이 누락 또는 손상되었거나 검색 엔진에 지정된 디렉토리에 대한 읽기 또는 쓰기 권한이 없기 때문입니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오. 필수 파일이 누락되거나 손상되지 않도록 하십시오.

**IQQX0020E** URL 앵커 텍스트 저장소를 초기화할 수 없습니다.

**설명:**

검색 엔진이 앵커 텍스트 저장소 사용을 시작할 수 없습니다. 콜렉션에 대해 앵커 텍스트 처리가 발생하지 않습니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오.

**IQQX0021W** *referring\_URL* 참조서, *target\_URL* 대상에 대한 앵커 텍스트를 갱신할 수 없습니다.

**설명:**

검색 엔진이 대상 문서를 설명하는 참조 문서로부터 앵커 텍스트를 갱신할 수 없습니다. 때때로 대상 문서가 검색 결과로 잘못 리턴되거나 리턴되지 않을 수 있습니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오.

**IQQX0022W** 검색 엔진이 *referring\_URL* 문서로부터의 앵커 텍스트 항목을 반복할 수 없습니다.

**설명:**

검색 엔진이 참조 문서에 속하는 앵커 텍스트 항목의 반복을 시작할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오.

**IQQX0023W** *directory* 디렉토리 및 해당 파일과 서브디렉토리를 삭제할 수 없습니다.

**설명:**

디렉토리 트리를 삭제할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오. 파일을 수동으로 삭제해야 할 수도 있습니다.

**IQQX0024W** *deleted\_URL* 문서에 대한 앵커 텍스트 참조를 삭제할 수 없습니다.

**설명:**

검색 엔진이 대상 문서(URL)에 대한 앵커 텍스트 참조를 삭제할 수 없습니다. URL이 인덱스에서 삭제되고 이에 대한 앵커 텍스트 참조가 없어야 하지만, 해당 참조가 남아 있을 수 있습니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오. 기본 저장소 구현에 문제가 있을 수 있습니다(예: 디스크 스페이스 부족). 삭제된 문서와 관련된 앵커 텍스트 참조를 제거하려면 콜렉션을 다시 크롤해야 할 수도 있습니다.

**IQQX0025W** 검색 엔진이 *collection\_name* 콜렉션의 *target\_document* 문서에 대한 앵커 텍스트 참조를 검색할 수 없습니다.

**설명:**

검색 엔진이 메시지에 지정된 콜렉션의 대상 문서에 대한 앵커 텍스트 참조를 검색할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오.

**IQQX0026W** *collection\_name* 콜렉션의 *deleted\_URL* 문서에 대한 앵커 텍스트 참조를 삭제할 수 없습니다.

**설명:**

검색 엔진이 콜렉션의 URL에 대한 앵커 텍스트 참조를 삭제할 수 없습니다. URL이 인덱스에서 삭제되고 이에 대한 앵커 텍스트 참조가 없어야 하지만, 해당 참조가 남아 있을 수 있습니다.

## IQQX0027W

### 사용자 응답:

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오. 기본 저장소 구현에 문제가 있을 수 있습니다(예: 디스크 스페이스 부족). 삭제된 문서와 관련된 앵커 텍스트 참조를 제거하려면 컬렉션을 다시 크롤해야 할 수도 있습니다.

---

**IQQX0027W** *collection\_name* 컬렉션의 *target\_URL* 문서에 대한 앵커 텍스트를 비동기로 갱신할 수 없습니다.

### 설명:

검색 엔진이 메시지에서 식별된 문서 및 컬렉션의 앵커 텍스트 참조를 갱신할 수 없습니다. 지정된 문서의 앵커 텍스트가 손상되었을 수 있지만, 다른 문서에는 영향을 주지 않습니다.

### 사용자 응답:

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오. 기본 저장소 구현에 문제가 있을 수 있습니다(예: 디스크 스페이스 부족). 관련 문서에 대한 앵커 텍스트 참조를 제거하려면 컬렉션을 다시 크롤해야 할 수도 있습니다.

---

**IQQX0028W** *collection\_name* 컬렉션의 앵커 텍스트를 비동기로 갱신할 수 없습니다.

### 설명:

검색 엔진이 메시지에서 식별된 컬렉션의 앵커 텍스트 참조를 갱신할 수 없습니다. 컬렉션의 일부 문서에 대한 앵커 텍스트 갱신이 지연될 수 있습니다.

### 사용자 응답:

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오. 기본 저장소 구현에 문제가 있을 수 있습니다(예: 디스크 스페이스 부족). 관련 문서에 대한 앵커 텍스트 참조를 제거하려면 인덱스화된 문서를 다시 크롤해야 할 수도 있습니다.

---

**IQQX0030W** *file\_name* 파일에서 구성 매개변수 *parameter\_name*의 *parameter\_value* 값이 유효하지 않습니다.

### 설명:

구성 매개변수의 값을 사용할 수 없습니다. 사용자가 수정할 수 없는 디폴트값을 사용하여 처리가 진행됩니다. 지정된 매개변수를 사용하여 앵커 텍스트 처리를 제어하려면 허용되는 범위에 있는 올바른 유형의 값을 사용해야 합니다.

### 사용자 응답:

파일이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 그런 다음, 잘못된 값을 수정하십시오.

---

**IQQX0031W** *crawl\_space* 크롤 스페이스에서 앵커 텍스트 참조를 삭제할 수 없습니다.

### 설명:

검색 엔진이 식별된 크롤 스페이스로부터의 앵커 텍스트 참조를 삭제할 수 없습니다. 컬렉션에서 제거되었습니다.

### 사용자 응답:

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오. 기본 저장소에 문제가 있을 수 있습니다(예: 디스크 스페이스 부족). 삭제된 문서와 관련된 앵커 텍스트 참조를 제거하려면 컬렉션을 다시 크롤해야 할 수도 있습니다.

---

**IQQX0032I** 앵커 텍스트 저장이 종료되었습니다.

### 설명:

앵커 텍스트 처리를 요청했으나 검색 엔진이 종료되어 현재 사용할 수 없습니다.

### 사용자 응답:

어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQX0039W** 백업 및 리스토어가 사용 불가능하여 *collection\_name* 컬렉션을 백업 또는 리스토어할 수 없습니다.

### 설명:

시스템을 종료하는 중이므로 백업 및 리스토어를 사용할 수 없습니다.

### 사용자 응답:

어떠한 조치도 필요하지 않습니다.

---

**IQQX0040W** 백업 또는 리스토어가 이미 진행 중이므로 *collection\_name* 컬렉션을 백업 또는 리스토어할 수 없습니다.

### 설명:

지정된 컬렉션에 백업 또는 리스토어가 요청되었으나 이미 백업 또는 리스토어가 진행 중입니다. 그리고 이러한 작업은 한 번에 하나만 허용됩니다.

### 사용자 응답:

진행 중인 백업 또는 리스토어가 완료될 때까지 대기한 후 다시 시도하십시오.

**IQQX0041W** *collection\_name* 컬렉션에서 진행 중인 백업 및 리스토어를 종료하는 중에 오류가 발생했습니다.

**설명:**

지정된 컬렉션에서 백업 또는 리스토어를 중지하는 중에 예외가 발생했습니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오.

**IQQX0042W** 백그라운드 태스크가 현재 *current\_state*에 있으므로 *new\_state*을(를) 시작할 수 없습니다.

**설명:**

백그라운드 태스크에 조작(예: 구성, 시작, 중지)이 시도되었으나 이전 오류로 인해 태스크가 이 조작에 대해 적합한 상태에 있지 않습니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오.

**IQQX0043W** 필수 등록 정보 *property\_name*이(가) 구성에 정의되지 않았습니다.

**설명:**

백업 또는 리스토어 조작에 이름이 지정된 등록 정보가 필수인데 지정된 구성에서 정의되지 않았습니다.

**사용자 응답:**

등록 정보에 대한 올바른 값을 찾아서 구성에 추가하십시오.

**IQQX0044W** *collection\_name* 컬렉션을 백업 또는 리스토어하는 중에 오류가 발생했습니다.

**설명:**

지정된 컬렉션의 백업 또는 리스토어가 완료되기 전에 중지되어 예외가 발생했습니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하여 백업 또는 리스토어를 다시 시도하십시오.

**IQQX0045W** 백업 볼륨이 누락되거나 비어 있어 *collection\_name* 컬렉션을 리스토어할 수 없습니다.

**설명:**

비어 있는 백업 볼륨이 있으면 컬렉션을 리스토어할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

컬렉션 이름이 올바른지 백업 볼륨이 있는지 확인하고 리스토어를 다시 시도하십시오.

**IQQX0046E** 컬렉션 *collection\_name* 파일 *file\_name* 세그먼트 *segment\_number*을(를) 백업할 수 없습니다.

**설명:**

이름이 지정된 파일의 세그먼트 중 하나가 백업 볼륨에 기록되지 않았습니다. 백업이 유효하지 않습니다.

**사용자 응답:**

지속 저장소에 디스크 스페이스 존재 여부 및 도달 가능한지 확인하고 백업을 다시 시도하십시오.

**IQQX0047E** 컬렉션 *collection\_name* 파일 *file\_name* 체크섬을 기록할 수 없습니다.

**설명:**

이름이 지정된 파일의 체크섬이 백업 볼륨에 기록되지 않았습니다. 백업이 유효하지 않습니다.

**사용자 응답:**

지속 저장소에 디스크 스페이스 존재 여부 및 도달 가능한지 확인하고 백업을 다시 시도하십시오.

**IQQX0048E** 백업 볼륨에서 컬렉션 *collection\_name* 파일 *file\_name*을(를) 삭제할 수 없습니다.

**설명:**

이름이 지정된 파일이 백업 볼륨에서 삭제되지 않았습니다. 백업이 유효하지 않습니다.

**사용자 응답:**

지속 저장소에 디스크 스페이스 존재 여부 및 도달 가능한지 확인하고 백업을 다시 시도하십시오.

## IQQX0049E

---

**IQQX0049E** 백업 및 리스토어 암호를 해독하는 중에 오류가 발생했습니다.

**설명:**

백업 또는 리스토어에 제공된 암호를 해독할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오. 암호가 올바른지 확인하십시오.

---

**IQQX0050E** *collection\_name* 컬렉션을 백업 또는 리스토어하는 중에 오류가 발생했습니다.

**설명:**

구성에 오류가 있어 백업 또는 리스토 조작을 시작할 수 없습니다.

**사용자 응답:**

자세한 정보는 다른 연관된 메시지를 참조하십시오. 모든 구성 값이 올바른지 확인하십시오.

---

**IQQX0054E** *collection\_name* 컬렉션을 **Quiescent** 상태로 만들 수 없습니다.

**설명:**

컬렉션 리스토어 전에 Quiescent(비활성) 상태로 만들어야 합니다. 불가능한# 경우, 시스템 또는 컬렉션의 현재 상태 때문에 리스토어를# 진행할 수 없으나 나중에 다시 시도할 수 있습니다.

**사용자 응답:**

나중에 리스토어를 다시 시도하십시오.

---

## 주의사항

---

### 주의사항

이 정보는 미국에서 제공되는 제품 및 서비스용으로 작성된 것입니다.

IBM®은 다른 국가에서 이 책에 기술된 제품, 서비스 또는 기능을 제공하지 않을 수도 있습니다. 현재 사용할 수 있는 제품 및 서비스에 대한 정보는 한국 IBM 담당자에게 문의하십시오. 이 책에서 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스를 언급했다고 해서 해당 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스만을 사용할 수 있다는 것을 의미하지는 않습니다. IBM의 지적 재산을 침해하지 않는 한, 기능상으로 동등한 제품, 프로그램 또는 서비스를 대신 사용할 수도 있습니다. 그러나 비IBM 제품, 프로그램 또는 서비스의 운영에 대한 평가 및 검증은 사용자의 책임입니다.

IBM은 이 책에서 다루고 있는 특정 내용에 대해 특허를 보유하고 있거나 현재 특허 출원 중일 수 있습니다. 이 책을 제공한다고 해서 특허에 대한 라이선스까지 부여하는 것은 아닙니다. 라이선스에 대한 의문사항은 다음으로 문의하십시오.

135-270

서울특별시 강남구 도곡동 467-12, 군인공제회관빌딩

한국 아이.비.엠 주식회사

고객만족센터

전화번호: 080-023-8080

2바이트(DBCS) 정보에 관한 라이선스 문의는 한국 IBM 고객만족센터에 문의하거나 다음 주소로 서면 문의하시기 바랍니다.

IBM World Trade Asia Corporation

Licensing

2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku

Tokyo 106-0032, Japan

상충하는 영국이나 기타 국가에서는 적용되지 않습니다. IBM은 타인의 권리 비침해, 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여(단, 이에 한하지 않음) 묵시적이든 명시적이든 어떠한 종류의 보증 없이 이 책을 "현상태대로" 제공합니다. 일부 국가에서는 특정 거래에서 명시적 또는 묵시적 보증의 면책사항을 허용하지 않으므로, 이 사항이 적용되지 않을 수도 있습니다.

이 정보에는 기술적으로 부정확한 내용이나 인쇄상의 오류가 있을 수 있습니다. 이 정보는 주기적으로 변경되며, 변경된 사항은 최신판에 통합됩니다. IBM은 이 책에서 설명한 제품 및/또는 프로그램을 사전 통지 없이 언제든지 개선 및/또는 변경할 수 있습니다.

이 정보에서 언급되는 비IBM의 웹 사이트는 단지 편의상 제공된 것으로, 어떤 방식으로든 이들 웹 사이트를 옹호하고자 하는 것은 아닙니다. 해당 웹 사이트의 자료는 본 IBM 제품 자료의 일부가 아니므로 해당 웹 사이트 사용으로 인한 위험은 사용자 본인이 감수해야 합니다.

IBM은 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 적절하다고 생각하는 방식으로 귀하가 제공한 정보를 사용하거나 배포할 수 있습니다.

(i) 독립적으로 작성된 프로그램과 기타 프로그램(본 프로그램 포함) 간의 정보 교환 및  
(ii) 교환된 정보의 상호 이용을 목적으로 본 프로그램에 관한 정보를 얻고자 하는 라이선스 사용자는 다음 주소로 문의하십시오.

135-270

서울특별시 강남구 도곡동 467-12, 군인공제회관빌딩

한국 아이.비.엠 주식회사

고객만족센터

이러한 정보는 해당 조건(예를 들어, 사용료 지불 등) 하에서 사용될 수 있습니다.

이 정보에 기술된 라이선스가 부여된 프로그램 및 프로그램에 대해 사용 가능한 모든 라이선스가 부여된 자료는 IBM이 IBM 기본 계약, IBM 프로그램 라이선스 계약(IPLA) 또는 이와 동등한 계약에 따라 제공한 것입니다.

본 문서에 포함된 모든 성능 데이터는 제한된 환경에서 산출된 것입니다. 따라서 다른 운영 환경에서 얻어진 결과는 상당히 다를 수 있습니다. 일부 성능은 개발 단계의 시스템에서 측정되었을 수 있으므로 이러한 측정치가 일반적으로 사용되고 있는 시스템에서도 동일하게 나타날 것이라고는 보증할 수 없습니다. 또한 일부 성능은 추정을 통해 추측되었을 수도 있으므로 실제 결과는 다를 수 있습니다. 이 책의 사용자는 해당 데이터를 본인의 특정 환경에서 검증해야 합니다.

비IBM 제품에 관한 정보는 해당 제품의 공급업체, 공개 자료 또는 기타 범용 소스로부터 얻은 것입니다. IBM에서는 이러한 제품들을 테스트하지 않았으므로, 비IBM 제품과 관련된 성능의 정확성, 호환성 또는 기타 청구에 대해서는 확신할 수 없습니다. 비IBM 제품의 성능에 대한 의문사항은 해당 제품의 공급업체에 문의하십시오.

이 정보에는 일상의 비즈니스 운영에서 사용되는 자료 및 보고서에 대한 예제가 들어 있습니다. 이들 예제에는 개념을 가능한 완벽하게 설명하기 위하여 개인, 회사, 상표 및

제품의 이름이 사용될 수 있습니다. 이들 이름은 모두 가공의 것이며 실제 기업의 이름 및 주소와 유사하더라도 이는 전적으로 우연입니다.

저작권 라이선스:

이 정보에는 여러 가지 운영 플랫폼에서의 프로그래밍 기법을 보여주는 원어로 된 샘플 응용프로그램이 들어 있습니다. 귀하는 이러한 샘플 프로그램의 작성 기준이 된 운영 플랫폼의 응용프로그램 프로그래밍 인터페이스(API)에 부합하는 응용프로그램을 개발, 사용, 판매 또는 배포할 목적으로 IBM에 비용을 지불하지 않고 이들 샘플 프로그램을 어떠한 형태로든 복사, 수정 및 배포할 수 있습니다. 이러한 샘플 프로그램은 모든 조건 하에서 완전히 테스트된 것은 아닙니다. 따라서 IBM은 이러한 프로그램의 신뢰성, 서비스 가능성 또는 기능을 보증하거나 진술하지 않습니다.

이러한 샘플 프로그램 또는 파생 제품의 각 사본이나 그 일부에는 반드시 다음과 같은 저작권 표시가 포함되어야 합니다.

Oracle® Outside In Search Export, Copyright © 1992, 2007, Oracle. All rights reserved.

Oracle® Outside In HTML Export, Copyright © 1992, 2007, Oracle. All rights reserved.

## 상표

이 주제에서는 IBM 상표 및 IBM이 아닌 특정 상표에 대해 기술합니다.

IBM 상표에 대한 자세한 정보는 <http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml>를 참조하십시오.

다음 용어는 다른 회사의 상표 또는 등록상표입니다.

Adobe, Acrobat, PostScript 및 모든 Adobe 기반 상표는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Adobe Systems Incorporated의 상표 또는 등록상표입니다.

Java 및 모든 Java 기반 상표와 로고는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Sun Microsystems, Inc.의 상표 또는 등록상표입니다.

Microsoft, Windows, Windows NT 및 Windows 로고는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Microsoft Corporation의 상표입니다.

Intel, Intel 로고, Intel Inside, Intel Inside 로고, Intel Centrino, Intel Centrino 로고, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium 및 Pentium은 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Intel Corporation이나 자회사의 상표 또는 등록상표입니다.

Linux는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Linus Torvalds의 상표입니다.

기타 회사, 제품 또는 서비스 이름은 해당 회사의 상표 또는 서비스표입니다.



**IBM**