


Un conveniente sistema POS che offre la potenza, la flessibilità nel design e l'affidabilità che ci si aspetta da IBM



IBM SurePOS 300



Punti fondamentali

- *L'unità di sistema compatta occupa uno spazio molto ridotto*
- *La piattaforma aperta e il design distribuito aumentano le possibilità di scelta per il software e le periferiche*
- *La configurazione thin-client o thick-client rende massime le scelte di funzioni*
- *Il design su misura per il dettaglio amplia la durata dell'apparecchiatura per un'eccellente protezione dell'investimento*

Qualità ed economicità

Lo SurePOS™ 300 IBM offre la potenza e le prestazioni che i dettaglianti si aspettano da IBM, ad un prezzo decisamente accessibile. Questo sistema, con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni, offre una rapida capacità di elaborazione, un design flessibile e un'elevata affidabilità. È in grado di gestire facilmente il software POS di oggi, nonché le applicazioni emergenti per la fidelizzazione dei clienti, l'e-commerce, la gestione centralizzata e altre iniziative di e-business. Lo SurePOS 300 può inoltre vantare l'ingombro minimo fra i prodotti dell'offerta IBM, in modo da rientrare agevolmente sotto un banco o in aree in cui lo spazio è limitato.

Versatilità inattesa

Lo SurePOS 300 può essere configurato come una soluzione autonoma thick-client, oppure come una stazione di lavoro thin-client in grado di essere controllata centralmente. Sufficientemente versatile da gestire applicazioni back-office e POS; è possibile utilizzarlo praticamente in qualsiasi punto dell'esercizio. I video e l'audio consentono di sfruttare le applicazioni multimediali o di addestramento basato sul computer. È inoltre possibile scegliere entro un'ampia gamma di eleganti periferiche POS opzionali, tutte progettate per cooperare tra di loro e disponibili presso un singolo fornitore.

Design affidabile, su misura per il dettaglio

Lo SurePOS 300 è progettato specificamente per gli ambienti retail e si basa sulla sperimentata tecnologia POS IBM. La sua struttura fisica e i suoi componenti interni sono su misura per il retail per resistere ai trattamenti poco delicati e alla frequente esposizione a polvere, sporco, versamenti e shock elettrostatici. Ciò significa un maggiore tempo di disponibilità, che migliora l'assistenza clienti, e un'apparecchiatura più durevole.

La scelta giusta a prezzi accessibili per il retail



Possibilità di stampanti opzionali SureMark™ per una stampa termica rapida e silenziosa

Connettività Ethernet 10/100 per comunicazioni rapide su Internet e nell'esercizio

Quattro porte USB

Piattaforma thin-client (flash compatta, oppure nessun supporto di memorizzazione) o thick-client (con disco rigido)

Due porte standard e due porte RS-232 alimentate

L'ingombro compatto riduce lo spazio occupato sul banco



La soluzione SurePoint™ IBM è offerta con un display per l'operatore completamente a colori o con interfaccia touch-screen, mentre il visore (opzionale) per i clienti attira l'attenzione dei clienti

La tastiera opzionale POS alfanumerica compatta (CANPOS) presenta 32 tasti programmabili e un tastierino numerico separato



Protezione affidabile degli investimenti

Lo SurePOS 300 vanta un lungo ciclo vitale di vendita e di assistenza, che garantisce un accesso migliore alle parti di ricambio e agli aggiornamenti. La sua piattaforma standard industriale consente di conservare il software utilizzato oggi. La sua configurazione resterà inoltre invariata per 18 - 24 mesi, in modo da consentire la messa in esercizio di una piattaforma uniforme in tutta l'azienda e da sfruttare con maggiore facilità la gestione centralizzata. È anche possibile aggiungere nuove capacità senza sostituire le proprie periferiche.

Ampia gamma di software

Lo SurePOS 300 presenta una piattaforma aperta e un ampio supporto di sistemi operativi, che consente ai dettaglianti di scegliere entro un ampio portafoglio di software POS, comprendente applicazioni StoreProven™ dei Business Partner IBM. Tali applicazioni sono state esaminate per verificarne la possibilità di operare con lo SurePOS 300: è sufficiente cercare l'emblema StoreProven per trovare la soluzione migliore per il proprio esercizio.

Il partner giusto per il retail

Chi opera con IBM o con un Business Partner IBM autorizzato sa di avere un solo comodo punto di contatto per ogni esigenza. IBM conosce il settore del retail e comprende come la tecnologia POS differisca dai PC convenzionali. Siamo anche specializzati nell'assistenza personalizzata e nel supporto tecnico rivolto agli utenti: in questo settore IBM e i Business Partner IBM sono al servizio dei dettaglianti da quasi 30 anni.

NOVITÀ	Modello 320	Soluzione di valore
		• Senza supporti di storage
NOVITÀ	Modello 32C	Soluzione thin-client
		• Flash compatta da 128 MB ¹
NOVITÀ	Modello 32H	Soluzione thick-client
		• Disco rigido da 40 GB ¹

Caratteristiche tecniche dello SurePOS 300 IBM

Hardware	Models 310/31C/31H	Models 320/32C/32H
Processore ²	<ul style="list-style-type: none">VIA C3® 866MHz	<ul style="list-style-type: none">VIA C3 1.2GHz
Memoria video	<ul style="list-style-type: none">UMA da 4 MB (è possibile definire UMA da 8 MB)	<ul style="list-style-type: none">UMA da 4 MB (è possibile definire UMA da 8 MB)
Memoria ³	<ul style="list-style-type: none">128MB (expandable to 512MB)	<ul style="list-style-type: none">256MB (expandable to 512MB)
Porte	<ul style="list-style-type: none">Display video (SVGA), RS-232 alimentata (2), RS-232 (2), USB (4), parallela, tastiera PS/2, mouse PC, Ethernet, cuffia, microfono	<ul style="list-style-type: none">Display video (SVGA), RS-232 alimentata (2), RS-232 (4), USB (4), tastiera PS/2, mouse PC, Ethernet, cuffia, microfono, cash box
Slot	<ul style="list-style-type: none">Uno slot adattatore PCI di dimensioni dimezzate	<ul style="list-style-type: none">Uno slot adattatore PCI di dimensioni dimezzate
Dimensioni (HxLxP)	<ul style="list-style-type: none">300 mm x 216 mm x 90 mm	<ul style="list-style-type: none">300 mm x 216 mm x 90 mm
Peso	<ul style="list-style-type: none">3,6 kg	<ul style="list-style-type: none">3,6 kg
Potenza dissipata	<ul style="list-style-type: none">35 W tipica, 100 W massima	<ul style="list-style-type: none">35 W tipica, 100 W massima

Periferiche opzionali

Display	<ul style="list-style-type: none">Soluzione SurePoint IBMDisplay distribuito a 40 caratteriDisplay grafico distribuito a caratteri (solo AP)	<ul style="list-style-type: none">Soluzione SurePoint IBMDisplay distribuito a 40 caratteriDisplay grafico distribuito a caratteri (solo AP)
Stampanti	<ul style="list-style-type: none">Stampanti IBM SureMarkStampanti fiscali (rivolgersi al rappresentante di zona per dettagli)⁴	<ul style="list-style-type: none">Stampanti IBM SureMarkStampanti fiscali (rivolgersi al rappresentante di zona per dettagli)⁴
Tastiere	<ul style="list-style-type: none">Tastiera CANPOSTastiera Access (solo EMEA)Tastiera CANPOS con lettore di bande magnetiche	<ul style="list-style-type: none">Tastiera CANPOSTastiera Access (solo EMEA)Tastiera CANPOS con lettore di bande magnetiche
Cassetti ⁵	<ul style="list-style-type: none">CompattiDi dimensioni complete	<ul style="list-style-type: none">CompattiDi dimensioni complete

Software

Sistemi operativi supportati ⁶	<ul style="list-style-type: none">Microsoft® Windows® XPMicrosoft Windows XP Embedded⁷Microsoft Windows 2000Linux Red Hat 7.1DOS 2000	<ul style="list-style-type: none">Microsoft Windows XPMicrosoft Windows XP Embedded⁷Microsoft Windows 2000Linux Red Hat 7.1DOS 2000
Driver supportati	<ul style="list-style-type: none">OPOS 1.5.0JavaPOS™ 1.5.1	<ul style="list-style-type: none">OPOS 1.7.0JavaPOS™ 1.7.0
Strumenti di gestione	<ul style="list-style-type: none">IBM Director 3.1	<ul style="list-style-type: none">IBM Director 3.1 o superiore

Standard industriali

Gestione dei sistemi ⁸	<ul style="list-style-type: none">Wired for Management (WfM) 1.1SMBIOS 2.3Preboot Execution Environment (PXE) 2.0Wake on LAN® (WOL)	<ul style="list-style-type: none">Wired for Management (WfM) 1.1SMBIOS 2.3Preboot Execution Environment (PXE) 2.0Wake on LAN (WOL)
Gestione dell'alimentazione ⁹	<ul style="list-style-type: none">Advanced Power Management (APM) 1.2Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 1.0	<ul style="list-style-type: none">Advanced Power Management (APM) 1.2Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 1.0

Caratteristiche tecniche dello SurePOS 300 IBM (segue)



Servizi

Garanzia limitata ⁹	• Un anno
Durata in servizio	• Fino a sette anni dopo il ritiro dal mercato
Supporto tecnico ¹⁰	• Supporto telefonico 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (durante il periodo della garanzia, i tempi di risposta possono variare; possibile esclusione di alcune festività) e assistenza basata sul Web • È disponibile l'assistenza sia in laboratorio che in sede

© Copyright IBM Corporation 2002

IBM Corporation
Department C6PA
5601 Six Forks Road
Raleigh, NC 27609
(USA)

Printed in the United States of America
09-03

Tutti i diritti riservati

I riferimenti contenuti in questa pubblicazione a prodotti o servizi IBM non implicano che IBM intenda renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. La copia o lo scarico delle immagini contenute in questo documento sono esplicitamente proibiti senza il consenso scritto di IBM.

IBM continuerà a migliorare i propri prodotti e i propri servizi con lo sviluppo delle nuove tecnologie. Per questo motivo, IBM si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e altre informazioni sui prodotti senza preavviso. Si prega di contattare il rappresentante marketing IBM o un rivenditore autorizzato per informazioni sulle configurazioni standard specifiche e sulle relative opzioni.

IBM non si assume alcuna responsabilità per alcun utilizzo delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Nulla in questo documento avrà valore di autorizzazione esplicita o implicita o indennità nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale di IBM o di terze parti. Nessuna garanzia di alcun tipo, incluse tra l'altro le garanzie implicite di commerciabilità o di idoneità ad uno scopo particolare, viene offerta in questo documento.

© e(logo), IBM, il logo IBM, StoreProven, SureMark, SurePoint, SurePOS e Wake on LAN sono marchi di fabbrica o marchi registrati di International Business Machines Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

™ Java è un marchio registrato di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

© Microsoft, Windows e Windows NT sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

© VIA C3 è un marchio registrato di VIA Technologies.

Tutti gli altri nomi di prodotti o nomi di società sono marchi di fabbrica o marchi registrati delle rispettive società.

Per una copia delle clausole e delle condizioni della Dichiarazione IBM di garanzia limitata, rivolgersi al rappresentante IBM o al rivenditore autorizzato.

♻ Stampato su carta riciclata contenente il 10% di fibra recuperata dopo l'utilizzo.

- ¹ MB/GB/TB sono pari ad un milione/miliardo/mille miliardi di byte, se riferiti alla capacità di memoria; l'accessibilità può essere minore.
- ² MHz/GHz misura soltanto la velocità dell'orologio interno al microprocessore; molti fattori influiscono sulle prestazioni applicative.
- ³ La memoria offre supporto sia di sistema che video. La memoria di sistema accessibile corrisponderà alla memoria installata meno la memoria definita per video.
- ⁴ Disponibile solo in alcuni Paesi. Rivolgersi al rappresentante IBM per dettagli.
- ⁵ Il cassetto si collega tramite una stampante SureMark IBM, che deve essere acquistata separatamente.

- ⁶ Microsoft Windows NT 4.0 sarà disponibile soltanto su richiesta speciale del cliente.
- ⁷ IBM fornirà supporto hardware per i clienti che creano immagini uniche Windows XP Embedded. I problemi tecnici riscontrati per XP Embedded dovranno essere ricreati in ambiente Windows XP Professional.
- ⁸ Non è disponibile alcuna opzione con batteria.
- ⁹ Per una copia delle clausole e delle condizioni della Dichiarazione IBM di garanzia limitata, rivolgersi al rivenditore o al rappresentante di zona IBM.
- ¹⁰ Dipendente dall'area geografica.

Per ulteriori informazioni

Per maggiori informazioni sullo SurePOS 300 IBM e su altre soluzioni POS IBM, rivolgersi al rappresentante IBM di zona o visitare il nostro sito Web all'indirizzo:

ibm.com/industries/retail/store

Per gli ordini, chiamare il numero 800 017001.

La prima di copertina e la pagina 2 mostrano uno SurePOS 300 IBM con visore opzionale SurePoint Solution da 12", stampante opzionale SureMark (modello IF6, per stazione singola) e tastiera CANPOS opzionale.

G224-7012-03