

IBM만이 제공할 수 있는 유연한 디자인, 신뢰성
및 파워를 제공하는 저렴한 POS 시스템



IBM SurePOS 300



하이라이트

- 소형 시스템 장치로 공간을 적게 차지합니다
- 개방형 플랫폼과 분산형 디자인으로 소프트웨어 및 주변장치 선택의 폭이 넓어졌습니다
- Thin-client 또는 Thick-client 구성으로 기능을 극대화하였습니다
- 소매업 중심의 디자인으로 장비 수명이 길어져 확실한 투자 수익을 보장합니다.

우수한 품질과 저렴한 가격

IBM SurePOS™ 300은 매우 저렴한 가격으로 소매업체가 기대하는 파워와 성능을 제공합니다. 비용면에서 효율적인 이 시스템은 빠른 처리속도, 유연한 디자인 및 높은 신뢰성을 특징으로 합니다. 현재 출시된 POS 소프트웨어는 물론, 최근 부상중인 고객 로열티, e-commerce, 중앙 집중 관리 및 기타 e-business 솔루션을 위한 응용프로그램을 쉽게 운영할 수 있습니다. 또한 SurePOS 300은 출시된 제품 중에서 밀면적이 가장 좁아 카운터 아래나 제한된 공간에도 설치할 수 있습니다.

고성능 테크놀로지

SurePOS 300은 Thick-client, 독립형 솔루션, 또는 중앙 제어가 가능한 Thin-client 워크스테이션으로 구성이 가능합니다. 백오피스 및 POS 응용프로그램을 처리할 정도로 활용성이 뛰어나서 매장 내 어디에서나 사용이 가능합니다. 동영상 비디오와 오디오의 지원으로 멀티미디어, 직원 교육 훈련 응용프로그램을 이용할 수 있습니다. 또한 다양한 스타일의 POS 주변장치를 선택하여 귀하의 점포에 맞게 구성할 수 있습니다.

신뢰할 수 있는 소매업 중심 디자인

SurePOS 300은 특히 소매업체 환경에 적합하도록 설계되었으며 이미 그 품질이 입증된 IBM의 POS 테크놀로지를 기반으로 하고 있습니다. SurePOS 300의 외관과 내부장치는 취급 부주의나 먼지, 오물, 액체 및 전기적 충격에 자주 노출되어도 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 따라서 장시간의 가동과 고객 서비스 향상 및 최대의 장비 수명을 보장합니다.

비용절감을 위한 소매업체의 현명한 선택



신속하고 조용한 열전사식 인쇄를 제공하는 SureMark™ 프린터 선택 (선택사항)

고속 인터넷 및 매장 통신용 Ethernet 10/100

4개의 USB 포트

Thin-client (컴팩트 플래쉬 또는 비저장용 미디어) 또는 Thick-client(하드 디스크) 플랫폼

2개의 표준 포트 및 2개의 전원공급 RS-232 포트

좁은 밀면적으로 카운터 공간 절약



IBM SurePoint™ Solution은 조작자용 컬러 디스플레이나 터치스크린 인터페이스로 제공됩니다. 고객용 디스플레이 장착으로 쇼 핑객은 계산 과정을 직접 볼 수 있습니다(선택사항)

CANPOS(Compact Alphanumeric POS) 키보드는 프로그램 가능한 키가 32개, 별도 숫자 키패드가 1개 있습니다(선택사항).



확실한 투자 보호

SurePOS 300은 판매 및 서비스 수명이 길고, 부품 및 업그레이드에 대한 액세스가 편리합니다. 산업 표준 플랫폼 채택으로 현재 사용 중인 소프트웨어를 그대로 사용할 수 있습니다. 또한 구성 변경이 18~24개월 간격으로 이루어지기 때문에 기업 전체에 걸쳐 일관된 플랫폼을 배치할 수 있으며 중앙 집중 관리가 보다 수월해집니다. 주변장치를 교체하지 않아도 호환제품을 추가 설치할 수 있습니다.

광범위한 소프트웨어

SurePOS 300은 개방형 플랫폼 및 다양한 운영 체제 지원으로, SurePOS300에서 실행할 수 있도록 테스트를 거친 IBM 비즈니스 파트너의 응용프로그램을 포함한 광범위한 POS 소프트웨어를 선택할 수 있습니다.

소매업체를 위한 최상의 파트너

IBM과 IBM 비즈니스 파트너와 함께 일한다는 것은 귀하가 필요한 모든 것을 구할 수 있는 편리한 연락처가 생긴다는 것입니다. IBM은 소매업 환경과 POS 테크놀러지가 기존 PC와 어떻게 다른지 잘 알고 있습니다. 그리고 IBM은 IBM 비즈니스 파트너사와 함께 30년 가까이 소매업체에 제공해 온 일대일 서비스와 쉽게 이용할 수 있는 기술 지원을 전문으로 삼고 있습니다.

NEW 320모델	Value 솔루션
	• 비저장성 미디어
NEW 32C모델	Thin-client 솔루션
	• 128MB¹ 컴팩트 플래쉬
NEW 32H모델	Thick-client 솔루션
	• 40GB¹ 하드 디스크 드라이브

한눈에 보는 IBM SurePOS 300

하드웨어	모델 310/31C/31H	모델 320/32C/32H
프로세서 ²	<ul style="list-style-type: none"> VIA C3® 866MHz 	<ul style="list-style-type: none"> VIA C3® 1.2 GHz
비디오 메모리	<ul style="list-style-type: none"> 4MB UMA (8MB UMA 가능) 	<ul style="list-style-type: none"> 4MB UMA (8MB UMA 가능)
메모리	<ul style="list-style-type: none"> 128MB (512MB로 확장 가능) 	<ul style="list-style-type: none"> 256MB (512MB로 확장 가능)
포트	<ul style="list-style-type: none"> 비디오 디스플레이(SVGA), 이더넷, 전원공급 RS-232 (2), RS-232 (2), USB (4), 병렬, PS/2 키보드, PC 마우스, 헤드폰, 마이크로폰, 라인 아웃 	<ul style="list-style-type: none"> 비디오 디스플레이(SVGA), 이더넷, 전원공급 RS-232 (2), RS-232 (4), USB (4), PS/2 키보드, PC 마우스, 헤드폰 단자, 마이크 단자, 라인 아웃, 금전함
슬롯	<ul style="list-style-type: none"> Half-size PCI 어댑터 슬롯 1개 	<ul style="list-style-type: none"> Half-size PCI 어댑터 슬롯 1개
치수(높이x가로x세로) (가로x세로x높이)	<ul style="list-style-type: none"> 11.8" x 8.5" x 3.6" (300 mm x 216 mm x 90 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> 11.8" x 8.5" x 3.6" (300 mm x 216 mm x 90 mm)
무게	<ul style="list-style-type: none"> 3.6kg (8.1 lbs) 	<ul style="list-style-type: none"> 3.6kg (8.1 lbs)
소비 전력	<ul style="list-style-type: none"> 35W 사용 전원, 100W 최대 전원 	<ul style="list-style-type: none"> 35W 사용 전원, 100W 최대 전원

주변장치 선택사항

디스플레이	<ul style="list-style-type: none"> IBM SurePoint Solution 분산형 40문자 디스플레이 분산형 문자 그래픽 디스플레이 (AP만 해당) 	<ul style="list-style-type: none"> IBM SurePoint Solution 분산형 40문자 디스플레이 분산형 문자 그래픽 디스플레이 (AP만 해당)
프린터	<ul style="list-style-type: none"> IBM SureMark Printer 회계용 프린터 (상세 정보는 한국 IBM 담당자에게 문의)³ 	<ul style="list-style-type: none"> IBM SureMark Printer 회계용 프린터 (상세 정보는 한국 IBM 담당자에게 문의)³
키보드	<ul style="list-style-type: none"> CANPOS 키보드 액세스 키보드 (EMEA만 해당) MSR 장착 CANPOS 키보드 	<ul style="list-style-type: none"> CANPOS 키보드 액세스 키보드 (EMEA만 해당) MSR 장착 CANPOS 키보드
금전함 ³⁴	<ul style="list-style-type: none"> 컴팩트 표준 크기 	<ul style="list-style-type: none"> 컴팩트 표준 크기

소프트웨어

운영 체제 지원 ⁵	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft® Windows® XP Microsoft Windows XP Embedded⁶ Microsoft Windows 2000 Linux RedHat 7.1 DOS 2000 	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft® Windows® XP Microsoft Windows XP Embedded⁶ Microsoft Windows 2000 Linux RedHat 7.3 DOS 2000
드라이버 지원	<ul style="list-style-type: none"> OPOS 1.5.0 및 Java™ POS 1.5.1 	<ul style="list-style-type: none"> OPOS 1.7.0 및 Java™ POS 1.7.0
관리 툴	<ul style="list-style-type: none"> IBM Director 3.1 	<ul style="list-style-type: none"> IBM Director 3.2 또는 그 이상

산업 표준

시스템 관리 ⁷	<ul style="list-style-type: none"> Wired for Management (WfM) 1.1 SMBIOS 2.3 Preboot Execution Environment (PXE) 2.0 Wake on LAN® (WOL) 	<ul style="list-style-type: none"> Wired for Management (WfM) 1.1 SMBIOS 2.3 Preboot Execution Environment (PXE) 2.0 Wake on LAN® (WOL)
전원 관리 ⁷	<ul style="list-style-type: none"> Advanced Power Management (APM) 1.2 Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 1.0 	<ul style="list-style-type: none"> Advanced Power Management (APM) 1.2 Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 1.0

한눈에 보는 IBM SurePOS 300(계속)



서비스

보증 기간 ⁸	• 1년
서비스 기간	• 단종 후 7년까지
기술 지원 ⁹	<ul style="list-style-type: none"> • 24시간 365일 전화 지원(보증 기간 동안 응대 시간에 차이가 있으며 일부 공휴일에는 지원 불가) 및 웹 기반 지원 • 대리점 및 현장 지원 모두 가능

© Copyright IBM Corporation 2003

135-270
 서울특별시 강남구 도곡동 467-12
 군인공제회관빌딩
 한국 아이.비.엠 주식회사
 고객만족센터

- ¹ MB/GB/TB가 저장 용량을 지칭할 때는 각각 백만, 십억 및 조 바이트를 가리키며 접근 가능한 용량은 이것보다 작습니다.
- ² MHz/GHz는 마이크로프로세서 내부 시계 속도만 측정합니다. 여러 요인이 응용프로그램의 성능에 영향을 미칩니다.
- ³ 일부 국가에만 공급됩니다. 자세한 내용은 한국 IBM 담당자에게 문의하십시오.
- ⁴ 금전함은 IBM SureMark Printer를 통해 연결됩니다. 이 프린터는 별도 구입해야 합니다.
- ⁵ Microsoft Windows NT® 4.0은 특정 고객의 요청이 있을 경우에만 제공이 가능합니다.

- ⁶ IBM은 독자적인 Windows XP Embedded 이미지를 생성한 고객의 하드웨어도 지원합니다. 하지만 XP Embedded로 인해 현장에서 발생하는 문제는 Windows XP Professional 환경에서 해결해야 합니다.
- ⁷ 선택사항에 배터리는 없습니다.
- ⁸ IBM 보증 제한서(Statement of Limited Warranty)의 기간 및 조건 부분의 사본을 원하시면 한국 IBM 담당자나 대리점에 문의하십시오.
- ⁹ 지역에 따라 지원이 제한될 수 있습니다.

Printed in the United States of America
 09-03
 All Rights Reserved

본 문서에서 언급된 IBM 제품 또는 서비스가 IBM이 진출한 모든 국가에서 제공되는 것은 아닙니다. IBM의 서면 승인없이 본 문서에 포함된 이미지를 복제 또는 다운로드 하는 것은 금지되어 있습니다.

신기술 개발에 따라 IBM은 제품과 서비스를 지속적으로 개선해 나갈 것입니다. 따라서 IBM은 사전 통고없이 사양이나 기타 제품 정보를 변경할 권리가 있습니다. 특정 표준 구성이나 선택사항에 대한 정보를 원하시면 한국 IBM 담당자나 대리점에 문의하십시오.

IBM은 본 문서에 포함된 정보 사용과 관련해 어떠한 책임도 없습니다. 본 문서를 제공한다고 해서 IBM 또는 제삼자의 지적재산권에 의거한 명시적 또는 묵시적 사용권 또는 면책권을 부여하는 것은 아닙니다. 본 문서의 내용은 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하지 이에 한하지 않고 어떠한 종류의 보증없이 현상태대로 제공되는 것입니다.

e(로고), IBM, IBM 로고, SureMark, SurePoint, SurePOS 및 Work on LAN 은 미국 및/또는 기타 국가에서 사용되는 IBM Corporation의 상표 또는 등록상표입니다.

™ Java은 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Sun Microsystems, Inc.의 상표입니다.

© Microsoft, Windows 및 Windows NT는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Microsoft Corporation의 등록상표입니다.

© VIA C3은 VIA Technologies의 등록상표입니다.

기타 회사명 또는 제품명은 해당 회사의 등록 상표 또는 서비스 상표입니다.

IBM 홈페이지 주소는 **ibm.com**입니다.

♻️ 10%의 폐지가 포함된 재생 용지에 인쇄.

상세 정보

IBM SurePOS 300 및 기타 IBM POS 솔루션에 대한 상세 정보를 원하시면 한국 IBM 담당자에게 문의하거나 **ibm.com/industries/retail/store**를 찾아 주십시오.

구입을 원하시면 미국 및 캐나다는 1 800 IBM-CALL (1 800 426-2255), 그외 지역은 1 770 863-1000로 연락하십시오.

표지와 2페이지의 그림은 선택사항인 12" SurePoint Solution 디스플레이, SureMark Printer (IF6 모델, 단일 스테이션) 및 CANPOS 키보드가 장착된 IBM SurePOS 300 모델입니다.