

IBM SureOne POSターミナルの仕様

標準機能

- 266 MHzのプロセッサ
- 32 MBの基本メモリ
- 64ビットアーキテクチャー
- 3.2 GB以上のIDEハードディスクドライブ
- 1.44 MB 3.5インチのディスクドライブ
- 32 KBの不揮発性RAM
- 10ベースイーサネット
- イーサネットLAN接続ケーブル
- ハーフサイズISA/PCI機能カードスロット(x1)
- RS-232ポート(5V用x2と12V用x2)
- パラレルプリンターポート(x1)
- PCキーボードポート(x1)
- マウスポート(x1)
- 24Vキャッシュドロアポート(x1)
- 3ポジションキーロック付きプログラマブル96キー・マトリックス・キーボード
- 2トラック磁気ストライプリーダー
- 回転アーム付き10.5インチ表示カラーCRT
- シングル・ステーションのサーマル・プリンターまたはプリンター・レス型のどちらかを選択可能
- IBM PC DOS J2000
- 電源: 110-220ボルト

オプション機能

- 2x20のVFDカスタマー・ディスプレイ
- 小型キャッシュドロア: 高さ130mm (5.1インチ) x 幅330mm (13.0インチ) x 奥行475mm (18.7インチ)
- キャッシュドロア: 高さ122mm (4.7インチ) x 幅449mm (17.7インチ) x 奥行475mm (18.7インチ)
- キャッシュドロアロック
- 言語別キートップ
- クリアレンズ製キートップ(シングル&ダブルキー)
- 言語別キーボタラベル
- シングル、ダブルキー、クワッドのキートップ
- キーボード用ブランキングバー

寸法

- 幅382mm (15.0インチ) x 奥行502mm (19.7インチ) x 高さ358mm (14インチ)
- 重量: 18 kg (30lbs)

電力消費

- アイドル時で37.6Wから48.0W (2x20表示付き標準システムでHDD読み込み中の測定値)

サプライ

- リボンカートリッジ: 紫または黒、布製
- サーマル・プリンターがサポートする用紙は80mm幅のみです。

IBM

© International Business Machines Corporation 1999

BM Corporation
Department C6PA
PO Box 12195
RTP, NC 27709

米合衆国にて印刷
04-99
All rights reserved

このドキュメントで紹介したIBMの製品やサービスは、IBMの営業拠点を有する国をはじめ、必ずしもすべての国で利用できるとは限りません。

このドキュメントで紹介した画像を、事前に文書によるIBMの許諾を受けずに、コピーしたりダウンロードしたりすることは、明示的に禁じられています。

BMは、新技術の登場に対応して製品とサービスの向上に努めてまいります。そのため、事前に予告なしで製品の仕様などの情報を変更することがあります。特定の標準構成やオプションなどについては、BMソリューション・プロバイダーにお問い合わせください。

BMは、このドキュメントで紹介した情報の使い方にはどのような責務も負わないことをお断りさせていただきます。このドキュメントに書かれている情報は、IBMもしくはサードパーティのライセンスや損害保証の明示的あるいは黙示的な保証として使用することはできません。このドキュメントは、特定用途への適合性や市場可能性の黙示的保証をはじめ、いかなる保証も含まれていないことをお断りさせていただきます。

2000年問題への製品対応の定義: IBMは、ある製品が、関連するドキュメントに従って使用されたときに、20世紀から21世紀にかけておよびそれ以降もデータの処理や送受信を正しく実行できることを2000年問題への製品対応ができていると定義しています。ただし、その製品といっしょに使用されるそのほかの製品(ハードウェアやソフトウェア、ファームウェアなど)が正しい日付データを適切に交換できるものとします。

販売活動の過程でなされる声明は、1998年10月に制定された2000年問題対応公開法(Year 2000 Information and Readiness Disclosure Act)の規定に従うものとします。紛争が生じた場合は、これらの声明を使用するかどうかかわらず、特に国または関税による異なる規定がない限り、この法律が優先します。

BM®とSureOne™は、米国およびその他の国のInternational Business Machine Corporationの登録商標です。

STARはXerox Corporationの登録商標です。SP 300はXerox Corporationの商標です。

Windows 95、98、NTは、Microsoft Corporationの登録商標です。

その他の会社名や製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。



リサイクル用紙を使用しております。



IBM 4614 SureOne POSターミナル

IBM

小売店舗向けに統合された強力で 使いやすいPOSソリューション

SureOne



ハイライト

小型の統合デザイン

IBM 4614 SureOne POSターミナル(SureOne)は、266MHzのパソコンに強力なキャッシュレジスターを接続した小型で使いやすいパッケージです。SureOneは、個々の小売業者が標準アプリケーションやカスタムアプリケーションを実行するためのソリューションをご提供します。

自分のお店に合わせた選択が可能

個々のPOS環境に合ったモニター、レシートプリンター、キャッシュドロアーが選びになれます。8個の通信ポートがあるので、スキャナー、伝票リーダー、PINパッドなどが接続できます。SureOneはオープンなプラットフォームなので、必要なアプリケーションや入出力装置を組み合わせて業務の効率化を図ることができます。

小売業務に特化

世界規模でコンピュータが小売業務に使われてから何十年にもなります。IBMは、日々の業務でPOSターミナルに期待される役割を綿密に調べました。また、長年の使用に耐えられる機器を望む声にも耳を傾けました。こうしてIBMが開発したSureOneは、精密さを追求し厳格なテストにパスすることで、驚異的な信頼性を誇る物理的なデザインを実現しました。もちろん、外貨対応や2000年問題への対応も万全です。

SureOneは、日々の小売業務に必要な基本的なPOS機能も提供します。停電などの事故が発生しても、バッテリー駆動の不揮発性メモリがあるので、重要なデータの損失を防止できます。

使いやすいオープン・プラットフォーム

SureOneはオープンなプラットフォームで設計されています。したがって、Windows® 95、NTをはじめ、さまざまなOSを使うことが可能です。レジ処理や会計処理などの汎用アプリケーションはもちろん、OLE POS仕様にも準拠しておりますのでOLE POSアプリケーションも稼動可能です。その他必要な入出力装置を追加して効率的でスムーズな業務を行うことができます。

耐久性と高信頼性

SureOneは2000年問題に対応しています。それだけではなく、物理的な設計にも十分配慮してきました。どのような厳しい小売環境に耐えられる耐久性を実現しました。設計の整合性のテストもさまざまな角度で実施しました。したがって、SureOneは、日々の業務で直面する温度や湿度の変化、塵埃や振動、静電気、無線干渉などさまざまな障害に耐えられるものと確信しております。

問い合わせ先

IBM POSターミナルについては、ダイヤルIBM (0120-04-1992)にお問い合わせください。

Webサイト

<http://www.ibm.co.jp/dist/>
<http://www.ibm.com/solutions/retail>

一体型のPOSソリューション

一体型のPOSソリューション

多くの小売店舗やチェーンストアで業務の中心に位置付けられるのがPOSターミナルです。POSターミナルは、レジ処理、商品管理、会計管理、顧客管理などを行わなければならないため、POSターミナルは個々の店のニーズに対応できるフレキシビリティが必要です。標準アプリケーションやカスタムアプリケーションを実行できるパワーも必要です。さらに、厳しい環境に耐えられる信頼性も必要になります。

IBM SureOne POSターミナルがこれらの問題を解決します。強力なパソコン、キャッシュレジスター、キーボード、クレジットカードリーダー、レシートプリンター、モニターを一体化してお求めやすい価格でご提供します。

個々のお店に合った最適な構成を選べるように豊富なラインナップを揃えました。266MHzの高速プロセッサと32MBの基本メモリを搭載しているため、日々の業務で余裕をもってアプリケーションを実行できます。しかも、薬局、書店、婦人服店、ビデオ・レンタルに至るまで、どのような環境にも耐えられる設計になっています。

業務に最適なソリューション

IBM SureOneは拡張性に優れています。ご自分のお店のニーズに合ったコンポーネントをSureOneに付け加えることができます。10.5インチのカラー・ディスプレイ、お客様用の2行x20文字表示ディスプレイも追加できます。レシート印刷用としてサーマル・プリンター内蔵または、プリンター無しを選択することもできます。キャッシュドロアーはサイズが大小2種類あります。

SureOneにはRS232Cポートが4つありますので、業務に合ったさまざまな機器が追加できます。スキャナーや伝票リーダー、PINパッド、そのほかのオプションが接続できます。複数のSureOneターミナルをイーサネットをつないで、価格、販売、在庫など重要な情報を共用することができます。

