

SurePOS Serie 600 IBM



Punti fondamentali

- Il design elegante e integrato riduce lo spazio occupato sul banco e crea un POS pulito e senza ingombro e un ambiente più attraente nell'esercizio
- Una soluzione aperta, veloce e potente, in grado di eseguire le più aggiornate applicazioni abilitate al Web e all'e-business
- La tecnologia avanzata
 comprende video, applicazioni
 multimediali, capacità di
 collegamento di periferiche
 senza fili e interfaccia touchscreen o con tastiera

Design POS intelligente ed elegante

Con la sua fusione di stile contemporaneo e capacità avanzate, lo SurePOS™ Serie 600 IBM è realizzato per i dettaglianti che desiderano creare un ambiente POS attraente e ultramoderno e sfruttare le più recenti applicazioni per l'e-business. Il suo design elegante richiede di gran lunga meno spazio rispetto ai sistemi POS convenzionali. Offre un'alimentazione elettrica interna, cavi nascosti, una tastiera POS alfanumerica compatta (Compact Alphanumeric POS, CANPOS), nonché un vassoio di integrazione per mantenere le periferiche organizzate. Tutte le periferiche, compresi i cassetti per le casse, gli altoparlanti, i lettori di bande magnetiche e i display per i clienti, hanno colori armonizzati con l'unità di sistema per creare un ambiente di vendita più attraente.

Tecnologia dalle elevate prestazioni

Lo SurePOS 600 dispone di tutta la potenza necessaria per l'utilizzo del software POS per la fidelizzazione dei clienti, l'e-commerce e le più recenti applicazioni basate sul Web. È caratterizzato da un processore da 1,2 GHz, tra i più veloci sul mercato, più 32 MB di memoria video per applicazioni che fanno ampio uso della grafica e un LCD touch-screen che contribuisce a velocizzare l'assistenza ai clienti. Supporta anche i video e le applicazioni multimediali per migliorare l'attrattiva per gli acquirenti e velocizzare l'addestramento dei dipendenti. Una piattaforma aperta e un ampio supporto di sistemi operativi consentono di scegliere tra un'ampia gamma di software POS, tra cui il software StoreProven™ 1 POS dei Business Partner IBM.

Durevole e affidabile

Come tutte le soluzioni POS IBM, lo SurePOS Serie 600 è su misura per il retail per offrire un'eccezionale affidabilità e una durata massima dell'apparecchiatura, il tutto a protezione degli investimenti. Il sistema e le periferiche opzionali sono testati per sopportare anni di lavoro impegnativo con numerosi utenti, nonché la polvere, lo sporco, il grasso, i versamenti e gli shock elettrostatici.





La scelta giusta per i dettaglianti che pensano al futuro







Il secondo display tiene impegnati i clienti (opzionale)

LAN Ethernet 10/100 per Internet veloce e comunicazioni nell'esercizio (richiede un account ISP separato)

Le porte RS-232 e USB offrono una connettività semplice e standard industriale

La conformità allo standard Wired for Management (WfM) consente la gestione remota

Stampanti SureMark™ IBM per una stampa avanzata a prestazioni elevate





Il vassoio di integrazione garantisce un aspetto pulito e organizzato Lo slot di espansione PCMCIA abilita un POS senza fili (652 e 622)


Ampio angolo di visualizzazione per consentire l'addestramento di diversi dipendenti contemporaneamente

Lettore integrato di bande magnetiche per il riconoscimento rapido ed efficiente delle carte (opzionale)

LCD touch-screen e non touch-screen disponibili da 12" (standard) o 15" (ordine speciale)

Il design ergonomico massimizza la produttività dell'operatore

La tastiera CANPOS consente di risparmiare spazio



Il dispositivo di puntamento elimina l'esigenza di un mouse separato



Modello 652	Soluzione multimediale standard		
	 LCD touch-screen a matrice attiva, a bulbo singolo Sistema audio integrato Porte per cuffie e microfono 	 Slot di espansione PCMCIA Tipo II Porta altoparlanti stereo Ampio angolo di visualizzazione 	
Modello 642	Soluzione LCD ultra-luminoso		
	 L'LCD touch-screen a matrice attiva e a bulbo doppio migliora la visibilità in condizioni estremamente luminose o di bassa illuminazione Angolo di visualizzazione massimo 		
Modello 622	Soluzione multimediale di livello superiore		
	 LCD a matrice attiva, a bulbo singolo Slot di espansione PCMCIA Tipo II Porta altoparlanti stereo Porte per cuffie e microfono 	 La tastiera compatta è fornita come standard; disponibile in sette lingue Sistema audio integrato Ampio angolo di visualizzazione 	

Caratteristiche tecniche dello SurePOS Serie 600 IBM				
Hardware				
Processore	 Intel® Celeron™ da 1,2 GHz (o più veloce) 			
Memoria	• 64 MB (espandibile a 512 MB)			
Memoria video	UMA da 8 MB (è possibile definire UMA da 16 o 32 MB)			
Num. max. colori	• 16,8 milioni di colori a 32-bit alla risoluzione di 800 x 600 (disponibile 1024 x 768)			
Disco rigido ²	• IDE da 3,5"; 20 GB (o superiore)			
Porte	Display per i clienti, video (SVGA), RS-232 (3), USB (4), parallela, minidisco esterno, lettore di bande magnetiche, tastiera PS/2/mouse PC, cassetto (2), Ethernet			
Regolazione dell'inclinazione	• Da 30° a 90°			
Dimensioni ³ (HxLxP)	• 340 - 381 mm x 325 - 353 mm x 321 mm			
Peso	Unità di sistema: 9,5 kgLettore di bande magnetiche: 0,16 kg	Altoparlante (652): 0,5 kg		
Potenza dissipata	• 45 W tipica, 23 W in attesa, conforme ad Energy Star			
Periferiche opzionali				
Display per i clienti	 Soluzione SurePoint™ IBM Display distribuito a 40 caratteri 	 Display integrato a 40 caratteri Display con grafica a caratteri indirizzabile in tutti i punti 		
Stampanti	Stampanti IBM SureMark Stampanti fiscali (rivolgersi al rappresentante di zona per dettagli)			
Tastiere	 La tastiera CANPOS comprende 32 tasti programmabili, un tastierino numerico e un dispositivo di puntamento (standard con 622) 			
Vassoi di integrazione	Cassetto di dimensioni complete Cassetto compatto	Banco		
Ulteriori opzioni	 Unità minidisco esterna da 1,44 MB Cassetti (di dimensioni complete o compatti) Coperchi bloccabili per le casse 	 Unità CD-ROM USB esterna Lettore di bande magnetiche Kit di altoparlanti stereo (622, 652) 		
Software				
Sistemi operativi supportati	 Microsoft® Windows® 98, 2000 Microsoft Windows XP DOS 2000 	Microsoft Windows NT® 4.0 Microsoft Windows XP Embedded ⁴ Linux (RedHat 7.1)		
Driver supportati	OPOS 1.5.0 and Java™POS 1.5.1			
Strumenti di gestione	Remote Deployment Manager (RDM) 3.1IBM Director 3.1			
Standard industriali				
Gestione dei sistemi	 Wired for Management (WfM) 2.0 SMBIOS 2.3/Desktop Management Interface (DMI) 	Preboot Execution Environment (PXE) 2.0 Wake on LAN® (WOL)		
Gestione del risparmio energetico	 Advanced Power Management (APM) 1.2 Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 1.0 			

Caratteristiche tecniche dello SurePOS Serie 600 IBM (segue)

Servizi

Garanzia limitata ⁵	• Un anno
Durata in servizio	Fino a sette anni dopo il ritiro dal mercato
Supporto tecnico ⁶	Supporto telefonico 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (durante il periodo della garanzia, i tempi di risposta possono variare) e assistenza basata sul Web È disponibile l'assistenza sia in laboratorio che in sede

- 1 IBM non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, relativa ai prodotti StoreProven e ai servizi relativi, ivi inclusa qualsiasi garanzia di commerciabilità o di idoneità ad uno scopo particolare. Le dichiarazioni rese dai Business Partner IBM che offrono applicazioni StoreProven sono fornite dalla società terza parte interessata e non da IBM.
- MB/GB/TB sono pari ad un milione/miliardo/ mille miliardi di byte, se riferiti alla capacità di memoria; l'accessibilità può essere minore.
- 3 Le misure ipotizzano un display standard da 12*, non un display da 15* disponibile dietro ordine speciale.
- 4 IBM fornirà supporto hardware per i clienti che creano immagini uniche Windows XP Embedded. I problemi tecnici riscontrati per XP Embedded dovranno essere ricreati in ambiente Windows XP Professional.
- ⁵ Per una copia delle clausole e delle condizioni della Dichiarazione IBM di garanzia limitata, rivolgersi al rivenditore o al rappresentante di zona IBM.
- 6 Dipendente dall'area geografica.



© Copyright IBM Corporation 2002

IBM Corporation Department C6PA 5601 Six Forks Road Raleigh, NC 27609 (USA)

Printed in the United States of America 05-02

Tutti i diritti riservati

- ® II logo di e-business, IBM, il logo IBM, StoreProven, SureMark, SurePoint, SurePOS e Wake on LAN sono marchi di fabbrica di International Business Machines Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- ® Intel e Celeron sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- ™ Java è un marchio registrato di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- ® Microsoft, Windows e Windows NT sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Altri nomi di società, prodotti e servizi potrebbero essere marchi di fabbrica o marchi di servizio di altri

I riferimenti contenuti in questa pubblicazione a prodotti o servizi IBM non implicano che IBM intenda renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. La copia o lo scarico delle immagini contenute in questo documento sono esplicitamente proibiti senza il consenso scritto di IBM.

L'hardware IBM è fabbricato con parti nuove o con parti nuove e usate. In alcuni casi, il prodotto hardware potrebbe non essere nuovo ed essere stato installato in precedenza.

Ciò non pregiudica l'applicazione dei termini di garanzia IBM.

La pagina iniziale IBM si trova su Internet all'indirizzo **ibm.com**

Stampato negli Stati Uniti su carta riciclata contenente il 10% di fibra recuperata dopo l'utilizzo.

Per ulteriori informazioni

Per maggiori informazioni sullo SurePOS Serie 600 IBM e su altre soluzioni POS IBM, rivolgersi al rappresentante IBM di zona o visitare il nostro sito Web all'indirizzo:

ibm.com/industries/retail/store

Per gli ordini, chiamare il numero 800 017001.

La prima di copertina mostra uno SurePOS 652 IBM con tastiera CANPOS e un display IBM SurePoint Solution da 12", più un vassoio di integrazione opzionale, un display opzionale da 40 caratteri per i clienti e una stampante opzionale SureMark.

La Pagina 2 mostra uno SurePOS 622 IBM con tastiera CANPOS e un display IBM SurePoint Solution da 12", più un display opzionale da 40 caratteri per i clienti, una stampante SureMark, un vassoio di integrazione e un cassetto.

