

IBM SurePOS 700シリーズ



ハイライト

- 業界標準、オープン・プラットフ オームによりアプリケーションや 周辺機器、ディスプレイの選択の 幅を最大限に広げました。貴社の 店舗に最適なソリューションが実 現できます。
- 小売業向けに頑丈にデザインされ た上にパワードUSB、DVIビデオ、 PCI、DVD、NVRAMなどの先進テ クノロジーをご提供します。
- Wake on LAN®、Wired for Management、APM/ACPIなどの 最新の電源管理とシステム管理オ プションをサポート。ダウンタイムを減らし、運用コストを削減します。

POSパフォーマンスの新たな標準

POSテクノロジーを追求したいお客様向け に設計されたIBM SurePOS™ 700シリー ズは今の、そして明日のe-ビジネス・ソリ ューション実現に必要なパワーとパフォ ーマンスを持っています。高速な処理速 度と帯域の広いEthernetは、マルチチャネ ル・リテーリング、電子マーケティン グ、CRM、マルチメディア、インスタン ト広告、コンピューターベース教育など をサポートします。DMAハード・ドライ ブはシークと書き込みの時間を最小限に します。パワードUSBテクノロジーがホッ ト・プラグ、プラグ・アンド・プレイ1 や自動構成を可能にします。これによ り、管理を単純化し、保守の時間を減ら せます。

ダイナミックなマルチメディア

IBM SurePOS 700シリーズには、 ご来店のお客様をの興味を惹くためのメ ディアに必要なハイテク・マルチメディ ア機能を搭載しています。オプションに は内蔵CD-ROMやDVD-ROM、Digital Visual Interface(DVI)ビデオがあります。

しっかりした投資保護

Microsoft® Windows®とIBM 4690 OS向けのアプリケーションが動作するオープンプラットフォームなので、実証済みのソフトウェアを使い続けられます。現状に最適構成でスロット、ベイや周辺機器を選べ、拡張の時期が来たらそれに対応した構成に変えることができるので投資をしっかり保護します。システム・ユニットその他のコンポーネントも信頼できるパフォーマンスを維持するために頑丈に設計されています。

幅広いソリューションのご提供

IBMが開発したPOSアプリケーションの他にも、IBMビジネス・パートナーのアプリケーションの中から選んでいただけます。その中でも特にStoreProven™に認定されているアプリケーションはSurePOS700シリーズでの動作が確認されています-StoreProvenエンブレムをお探しいただくだけで、貴社店舗にぴったりのソリューションが見つかります。





e-business向けのハイパワーPOSソリューション

インターネット・アプリケーションとイントラネット・アプリケーションに対応した速度と帯域を提供する 10/100 Ethernet LAN (オンボード)

高速なデータ転送、ホット・プラグ、プラグ・アンド・プレイ、色分けされた接続ケーブル、電源のいらないすっきりした配線を提供するパワードUSB

POSターミナルのリモート管 理を可能にするためのWired for Management (WfM)準拠とWake on LAN

省エネルギーの運用を提供するためのAdvanced Power Management (APM)とAdvanced Configuration and Power Interface (ACPI)

ACサービス・コンセント -

AC電源の停電時にもシステムに電源を供給し、チェックアウトの継続を可能にするバッテリー・バックアップ(750では標準、730ではオプション)

高速リフレッシュ・タイムと鮮明なグラフィックを提供するDVI-Iビデオ

GUIやタッチスクリーン・アプリケーション向けのIBM SurePoint™ Solution(オプション)

システムの状態が一目でわかるインジケーター

シークと書き込み時間の短いダイレクト・メモリ・アクセス(DMA)ハード・ドライブ

マルチメディア・アプリケーション用の DVD-ROMまたはCD-ROM(オプション)

図はSurePOS 700システム構成の一例です。

モデル752/7P2	コンパクト、シック・クライアント・ソリューション。Microsoft Windows 2000に最適		
	・ 850 MHz Intel® Celeron™プロセッサー² ・ 64 (752)または128 MB (7P2)標準 (最大512 MB)	 20 GBハード・ドライブ³ (7P2は標準) CD-ROMまたはDVD-ROMオプション 	
モデル753/7P3	ワイド、シック・クライアント・ソリューション。Microsoft Windows 2000に最適		
	 850 MHz Intel Celeron プロセッサー² 64 (753)または128 MB (7P3)標準 (最大512 MB) 	20 GBハード・ドライブ4 2基オプション (7P3は1基標準)CD-ROMまたはDVD-ROMオプション	
モデル732/7V3	コンパクト、シン・クライアント・ソリューション。IBM 4690 OSに最適		
	 500 MHz Intel Celeron プロセッサー² 32 (732)または128 MB (7V2)標準 (最大512 MB) 	• 20 GBハード・ドライブ ³ (7V2は標準)	
モデル733/7V3	ワイド、シン・クライアント・ソリューション。IBM 4690 OSに最適		
	 500 MHz Intel Celeron プロセッサー² 32 (733)または128 MB (7V3)標準 (最大512 MB) 	20 GBハード・ドライブ³ (7V3は標準)	

IBM SurePOS 700シリーズPOSソリューション概要				
モデル番号	IBM SurePOS 730 (4800-732/7V2)	IBM SurePOS 730 (4800-733/7V3)	IBM SurePOS 750 (4800-752/7P2)	IBM SurePOS 750 (4800-753/7P3)
スロットとベイ				
PCIスロット	1ハーフ・サイズ	1ハーフ・サイズ	3 ハーフ・サイズ	3 ハーフ・サイズ
3.5"ドライブ・ベイ総数	2	2	2	3
ハード・ドライブ	1オプション(732) 1標準(7V2)	1オプション(733) 1標準(7V3)	1オプション(752) 1標準(7P2)	2オプション(753) 1標準、1オプション(7P3
フロッピィ・ドライブ	1オプション	1オプション	1オプション	1オプション
5.25"ドライブ総数	0	0	1	1
CD-ROM (48X)	0	0	1オプション	1オプション
DVD-ROM (16X)	0	0	1オプション	1オプション
ポート				
DVI-Iビデオ	1	1	1	1
+12V USB	5	5	7	7
+24V USB	1	1	1	1
+24V (キャッシュ・ドロア)	2	2	2	2
RJ45 Ethernet	1	1	1	1
P/S 2キーボード	1	1	1	1
RS-232	2	2	2	2
パラレル	0	1	1	1
業界標準				
システム管理	WfM 1.1 SMBIOS 2.3 WOL PXE 1.1			
電源管理	APM 1.2 ACPI 1.0	APM 1.2 ACPI 1.0	APM 1.2 ACPI 1.0	APM 1.2 ACPI 1.0
バッテリー	オプション	オプション	標準	標準
寸法と重量				
寸法(WxDxH)	319 x 464 x 92mm	435 x 464 x 76mm	319 x 464 x 133mm	435 x 464 x 125mm
電源仕様	250 W最大/60 W標準	250 W最大/60 W標準	370 W最大/85 W標準	370 W最大/85 W標準
重量(バッテリーなし) (バッテリー込み)	8.3kg 10.1kg	9.2kg 11kg	15.6kg	16kg

IBM SurePOS 700シリーズPOSソリューション概要(続き)

周辺機器オプション4

ディスプレイ	• IBM SurePoint Solution • 40カナ文字ディスプレイ(片頂	● 漢字かなディスプレイ ⑤または両面)
プリンター	• IBM SureMarkプリンター	• IBM 4689-TD5 SurePOSプリンター
キーボード	50キー・キーボードV型キーボード	• P C ・ P O S キーボード • IBM 4685-K02キーボード
キャッシュ・ドロフ	ア・ワイド	• コンパクト

ソフトウェア

サポートするオペ	• 4690 OS V3以降	Microsoft Windows XP
レーティング・	 Microsoft Windows 2000 	(Professional Edition)
システム	(Professional Edition)	サポート予定
サポート・	JavaPOS for Windows V1.5.0 or later	
ドライバー	OPOS V1.4.5 or later	

4 電源管理機能はデバイスによって異なり

5 IBMの保証規定の内容については、お近くの

IBM担当または代理店へご連絡ください。

• 1年、オンサイト・サービス

サービス ------保証期間⁵

1	USBハードウェアのホット・プラグ、プラグ・
	アンド・プレイ機能のサポートはOSとデバイ
	スによって異なります。

- 2 MHz/GHzが意味するのはマイクロプロセッサーの内部クロックであり、アプリケーションのパフォーマンスには多くの要素が影響を与えます。
- 3 MB/GB/TBは記憶容量に関する記述は、それぞれ100万バイト/10億バイト/1兆バイトを意味します。アクセス可能容量はこれよりも少ないことがあります。

© Copyright IBM Corporation 2002

IBM Corporation Department C6PA 5601 Six Forks Road Raleigh, NC 27609

Printed in the United States of America 06-02

All Rights Reserved

- ® e-ビジネス・ロゴ、IBM、IBMロゴ、 StoreProven、SureMark、SurePoint、 SurePOS、Wake on LANはInternational Business Machines Corporationのアメリカ合 衆国またはその他の国における商標または登録 商標です。
 - ® IntelとCeleronはIntel Corporationのアメリカ合衆 国またはその他の国における商標または登録商 標です。
 - ® MicrosoftとWindowsはMicrosoft Corporationの アメリカ合衆国またはその他の国における商標 または登録商標です。

その他すべての会社名、製品名、サービス名は それぞれの企業の商標またはサービス・マーク です。

この文書で紹介されたIBM製品またはサービスは、IBMが営業を行っているすべての国でサポートしているわけでありません。この文書内のイメージの複写やダウンロードは、IBMの文書による承諾がない限り、明示的に禁止されています。

IBMのハードウェアは新品部品から、または 新品部品と中古部品から製造されています。ハードウェア製品は新品ではなく、一度利用されていたものの場合もあります。この場合でもIBMの保証規定が適用されます。

インターネットでのIBMのホームページは ibm.comです。

♪ 10パーセントの再生繊維を含む再生紙に印刷しています。

詳細情報について

IBM SurePOS 700シリーズやその他
IBM POSソリューションの詳細情報に
ついては、お近くのIBM担当または
Webサイト: http://www.ibm.com/jp/store
(日本サイト)、http://www.ibm.com/
industries/retail/store(米国サイト)
をご覧ください。

ダイヤル IBM: 0120-04-1992

表紙はモデル733とIBM SureMarkプリンター、IBM SurePointソリューション、USB 40文字VFD、USB ANPOSキーボード。

ページ2はモデル753とIBM SureMarkプリンター、IBM SurePointソリューション、USB 40文字LCDとポインティング・デバイス内蔵ANPOS Web対応キーボード。

