

POS(Point of Sale)를 서비스의 출발점으로 활용하십시오.



IBM SurePOS 700 시리즈



하이라이트

- 산업 표준의 개방형 플랫폼으로 응용프로그램, 주변장치 및 디스플레이 옵션을 최대화하여 매장에 가장 적합한 솔루션을 구성할 수 있습니다.
- 전원 공급 USB, DVI 비디오, PCI, DVD 및 NVRAM 등 내구력 있는 소매업 중심의 디자인으로 이루어진 최신 테크놀러지를 제공합니다.
- Wake on LAN®, WfM(Wired for Management) 및 APM/ACPI를 비롯한 최신 전원 및 시스템 관리 옵션을 지원합니다.

POS 성능의 새로운 표준

POS 테크놀러지의 영역을 넓히려는 소매업체를 위해 고안된 IBM SurePOS™ 700 시리즈는 현재와 미래의 e-business 솔루션을 구현하기 위한 힘과 성능을 제공합니다. 신속한 처리 속도와 높은 대역폭의 Ethernet은 멀티채널 소매업, 전자 마케팅, CRM, 멀티미디어, 인스턴트 광고 및 컴퓨터 기반의 교육훈련을 지원합니다. DMA 하드 드라이브는 검색 및 작성 시간을 최소화합니다. 또한 핫 플러깅, 플러그 앤 플레이¹ 설정 및 자동 구성 기능을 가능하게 하는 전원 공급 USB 테크놀러지로 운영을 단순화하고 유지보수 시간을 단축시킵니다.

동영상 멀티미디어

IBM SurePOS 700 시리즈에는 POS에서 고객을 유치하고 수익을 창출하기 위해 필요한 하이테크 멀티미디어 자산이 포함되어 있습니다. 선택사항에는 통합 CD-ROM, DVD-ROM, 그리고 DVI(Digital Visual Interface) 비디오 등이 있으며, 기존 및 고성능 비디오를 실행하고 이후에 디지털 비디오 솔루션을 추가할 수 있습니다.

강력한 투자 보호

개방형 플랫폼으로 Microsoft® Windows® 및 IBM 4690 OS에 적합한 응용프로그램을 실행할 수 있으므로 입증된 소프트웨어를 계속 사용할 수 있습니다. 다양한 속도, 슬롯, 베이 및 주변장치를 선택할 수 있으므로 현재 매장에 가장 적합한 솔루션을 구성한 다음 적절한 시기에 새로운 기능을 추가할 수 있습니다. 시스템 장치 및 기타 구성 요소는 소매업 중심으로 이루어져 신뢰할 만한 성능을 제공합니다.

광범위한 소프트웨어 제품

IBM이 개발한 다양한 POS 응용 프로그램 뿐만 아니라 IBM 비즈니스 파트너사의 StoreProven™ 응용프로그램을 함께 선택할 수 있습니다. StoreProven 소프트웨어는 SurePOS 700 시리즈²와 함께 사용할 수 있도록 테스트되었습니다. 매장에 적합한 소프트웨어를 찾으려면 StoreProven 엠블렘을 확인하십시오.



소매업 e-business를 위한 고성능 POS 솔루션

고성능 인쇄를 위한 IBM SureMark™ 프린터(선택사양)

인터넷 및 인트라넷 응용프로그램을 실행할 수 있는 속도와 대역폭을 제공하는 10/100 Ethernet LAN(내장형)

전원 브릭 없이 신속한 데이터 전송, 핫 플러그링, 플러그 앤 플레이, 컬러 코드 연결 및 깨끗한 케이블링을 제공하는 전원 공급 USB

WfM(Wired for Management) 준수 및 Wake on LAN으로 POS 터미널의 원격 관리 가능

보다 신속한 화면 조정 및 선명한 그래픽을 제공하는 DVI-I 비디오

GUI 또는 터치스크린 응용프로그램용 IBM SurePoint™ 솔루션(선택사양)

포인팅 디바이스를 갖춘 ANPOS 키보드로 별도의 마우스가 필요 없음(선택사양)

디스플레이의 표시등으로 한 눈에 마더보드 상태 파악 가능

신속한 품목 검색 및 작성을 위한 DMA(Direct Memory Access) 하드 드라이브

멀티미디어 응용프로그램용 DVD-ROM 또는 CD-ROM(선택사양)

APM(Advanced Power Management) 및 ACPI(Advanced Configuration and Power Interface)로 에너지 절약형 운영 가능

단일 전원 코드를 위한 AC 스위치 실내 콘센트

AC 정전 이후에도 계속 시스템 장치에 전원을 공급하는 배터리 백업 기능으로 지속적인 체크아웃 수행 가능(750은 표준사양, 730은 선택사양)


그림은 일반적인 소매업 환경에 설치된 SurePOS 700 시스템을 보여줍니다.

NEW 모델 752/7P2	Microsoft Windows 98/2000에 최적화된 좁은 밀납이형 Thick-Client 솔루션
<ul style="list-style-type: none"> 850 MHz Intel® Celeron™ 프로세서³ 64 (752) 또는 128 MB (7P2) 표준 (최대 512 MB 사용 가능⁵) 	<ul style="list-style-type: none"> 20 GB 하드 드라이브⁴ 선택사양 (7P2에서 표준) CD-ROM 또는 DVD-ROM 선택사양
NEW 모델 753/7P3	Microsoft Windows 98/2000에 최적화된 넓은 밀납이형 Thick-Client 솔루션
<ul style="list-style-type: none"> 850 MHz Intel Celeron 프로세서³ 64 (753) 또는 128 MB (7P3) 표준 (최대 512 MB 사용 가능⁵) 	<ul style="list-style-type: none"> 20GB 하드 드라이브⁴ 2개 선택사양 (7P3에서 1개 표준) CD-ROM 또는 DVD-ROM 선택사양
모델 732/7V3	IBM 4690 OS 환경에 최적화된 좁은 밀납이형 Thin-Client 솔루션
<ul style="list-style-type: none"> 500MHz Intel Celeron 프로세서³ 32(732) 또는 128MB(7V2) 표준 (최대 512MB 사용 가능⁵) 	<ul style="list-style-type: none"> 20GB 하드 드라이브⁴ 선택사양 (7V2에서 표준)
모델 733/7V3	IBM 4690 OS 환경에 최적화된 넓은 밀납이형 Thin-Client 솔루션
<ul style="list-style-type: none"> 500MHz Intel Celeron 프로세서³ 32(733) 또는 128MB(7V3) 표준 (최대 512MB 사용 가능⁵) 	<ul style="list-style-type: none"> 20GB 하드 드라이브⁴ 선택사양 (7V3에서 표준)

한 눈에 보는 IBM SurePOS 700 시리즈 POS 솔루션

모델 번호	IBM SurePOS 730 (4800-732/7V2)	IBM SurePOS 730 (4800-733/7V3)	IBM SurePOS 750 (4800-752/7P2)	IBM SurePOS 750 (4800-753/7P3)
슬롯 및 베이				
PCI 슬롯	절반 크기(1개)	절반 크기(1개)	절반 크기(3개)	절반 크기(3개)
총 3.5" 드라이브 베이	2	2	2	3
하드 드라이브	1 선택사양(732) 1 표준(7V2)	1 선택사양(733) 1 표준(7V3)	1 선택사양(752) 1 표준(7P2)	2 선택사양(753) 1 표준, 1 선택사양(7P3)
플로피 드라이브	1 선택사양	1 선택사양	1 선택사양	1 선택사양
총 5.25" 드라이브	0	0	1	1
CD-ROM (48X)	0	0	1 선택사양	1 선택사양
DVD-ROM (16X)	0	0	1 선택사양	1 선택사양
포트				
DVI-I 비디오	1	1	1	1
+12V USB	5	5	7	7
+24V USB	1	1	1	1
+24V (금전함)	2	2	2	2
RJ45 Ethernet	1	1	1	1
P/S 2 키보드	1	1	1	1
RS-232	2	2	2	2
병렬	0	1	1	1
산업 표준				
시스템 관리	WfM 1.1 SMBIOS 2.3 WOL PXE 1.1			
전원 관리	APM 1.2 ACPI 1.0	APM 1.2 ACPI 1.0	APM 1.2 ACPI 1.0	APM 1.2 ACPI 1.0
배터리	선택사양	선택사양	표준	표준
치수 및 무게				
치수 (가로x세로x높이)	319 x 464 x 92mm (12.5" x 18.25" x 3.625")	435 x 464 x 76mm (17.125" x 18.25" x 3")	319 x 464 x 133mm (12.5" x 18.25" x 5.25")	435 x 464 x 125mm (17.125" x 18.25" x 4.94")
전력 요구사항	Universal Switched Power Supply, 250W 최대/60W 일반	Universal Switched Power Supply, 250W 최대/60W 일반	Universal Switched Power Supply, 370W 최대/85W 일반	Universal Switched Power Supply, 370W 최대/85W 일반
무게 (배터리 제외)	18.35lb/8.3kg	20.25lb/9.2kg	34.25lb/15.6kg	35.25lb/16kg
무게 (배터리 포함)	22.25lb/10.1kg	24.15lb/11kg	34.25lb/15.6kg	35.25lb/16kg

한 눈에 보는 IBM SurePOS 700 시리즈 POS 솔루션(계속)



선택사양 주변장치⁶

디스플레이	<ul style="list-style-type: none"> IBM SurePoint 솔루션 USB 40문자 LCD USB 문자/그래픽 디스플레이 	<ul style="list-style-type: none"> USB 40문자 VFD (단면 또는 양면) 컬러 CRT 디스플레이 흑백 CRT 디스플레이
프린터	<ul style="list-style-type: none"> IBM SureMark 프린터 	
키보드	<ul style="list-style-type: none"> 포인팅 디바이스를 갖춘 ANPOS 웹 실행 가능한 키보드 MSR 및 LCD를 갖춘 USB 50-키 키보드 	<ul style="list-style-type: none"> USB ANPOS 키보드 USB 50-키 키보드 (MSR 포함 또는 제외) MSR을 갖춘 USB 133-키 키보드
금전함	<ul style="list-style-type: none"> 대형 	<ul style="list-style-type: none"> 소형

소프트웨어

지원되는 운영체제	<ul style="list-style-type: none"> 4690 OS V2 R3 이상 Microsoft Windows 2000 (Professional Edition) Linux 가능⁷ 	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft Windows 98 (Second Edition) Microsoft Windows XP (Professional Edition)⁷
지원되는 드라이버	<ul style="list-style-type: none"> Windows용 JavaPOS V1.5.0 이상 OPOS V1.4.5 이상 	

서비스

제한 보증 ⁸	<ul style="list-style-type: none"> 1년 현장 서비스
기술 지원	<ul style="list-style-type: none"> 24시 전화 지원(보증 기간에 해당⁹) 및 웹 기반 도움말

- 1 USB 하드웨어 핫 플러그 및 플러그 앤 플레이 기능의 지원은 OS 및 디바이스에 따라 달라집니다.
- 2 IBM은 StoreProven 제품 및 서비스와 관련하여 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함한 어떠한 명시적 및 묵시적인 보증도 제공하지 않습니다. StoreProven 응용 프로그램을 제공하는 IBM 비즈니스 파트너사가 제시한 사항은 IBM 이 아닌 관련된 제삼사에 의해 제공됩니다.
- 3 MHz/GHz는 마이크로프로세서 내부 시계 속도만 측정합니다. 여러 요인이 응용프로그램의 성능에 영향을 미칩니다.
- 4 MB/GB/TB는 저장 영역을 언급할 때 백만/십억/조 바이트에 해당합니다. 접근 가능한 용량은 이것보다 작습니다.
- 5 512MB 이상은 특별 주문만 가능합니다. 시스템에는 2개의 PC-133 DIMM 소켓이 있습니다.
- 6 전원 관리 기능은 디바이스에 따라 달라집니다.
- 7 특정 디바이스는 2002년에 출시됩니다.
- 8 IBM의 제한적 품질 보증서의 계약 조건 사본은 IBM 담당자나 재판매인에게 문의하십시오.
- 9 대응 시간에 차이가 날 수 있습니다.

© Copyright IBM Corporation 2002

한국 아이.비.엠. 주식회사
서울특별시 강남구 도곡동 467-12,
군인공제회관빌딩
대표전화: 3781 - 7114
고객 만족 센터: 3781-7770
클로버 서비스: 080-023-8080

Printed in the United States of America
06-02
All Rights Reserved

© e-business 로고, IBM, IBM 로고, StoreProven, SureMark, SurePoint, SurePOS 및 Wake on LAN은 미국 및/또는 기타 국가에서 사용되는 International Business Machines Corporation의 상표 또는 등록상표입니다.

© Intel 및 Celeron은 미국 및/또는 기타 국가에서 사용되는 Intel Corporation의 상표 또는 등록상표입니다.

© Microsoft 및 Windows는 미국 및/또는 기타 국가에서 사용되는 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록상표입니다.

기타 회사, 제품 및 서비스 이름은 해당 회사의 상표 또는 서비스표입니다.

이 책에서 IBM 제품 또는 서비스에 관해 언급했다고 해서 IBM이 영업하는 모든 나라에서 반드시 이를 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 이 문서에 포함된 이미지의 복사 및 다운로드 IBM의 서면 동의가 없는 한 명백히 금지됩니다.

IBM 하드웨어 제품은 새로운 부품이나 새로운 부품 및 재활용 부품으로 제작되었습니다. 일부 경우, 하드웨어 제품이 신제품이 아니거나 이전에 설치되었을 수도 있습니다. 어느 경우든 IBM의 보증 조항이 적용됩니다.

IBM의 홈페이지 주소는 ibm.com/kr입니다.

♻️ 10%의 페지가 포함된 재생 용지에 인쇄.

상세 정보

IBM SurePOS 700 시리즈 및 기타 IBM POS 솔루션에 대한 자세한 내용은 IBM 현지 담당자 또는 1-800-IBM-CALL (1-800-426-2255)로 IBM에 직접 문의하거나 웹 사이트 ibm.com/industries/retail/store를 방문하시기 바랍니다.

표지 그림은 IBM SureMark 프린터, IBM SurePoint 솔루션, USB 40문자 VFD 및 USB ANPOS 키보드를 갖춘 모델 733입니다.

2페이지 그림은 IBM SureMark 프린터, IBM SurePoint 솔루션, USB 40문자 LCD 및 포인팅 디바이스가 있는 ANPOS 웹 실행 가능한 키보드를 갖춘 모델 753입니다.



G580-0654-01