

IBM Kiosk



ハイライト

- **Web接続やマルチメディアを利用した、洗練されたキオスク・アプリケーション向けのプラットフォームを提供します**
- **すっきりした、頑丈なデザインで、信頼性が高いので、無人のセルフサービス環境での手荒な扱いにも耐えられます**
- **オープン・プラットフォーム、豊富な周辺機器オプション、標準エンクロージャー、カスタム・エンクロージャーなど、柔軟な構成が可能です**

先進のセルフサービス対応

スタイリッシュなデザインと高性能設計のIBM Kioskは、いかなる環境でもセルフサービス・アプリケーションを実行できるプラットフォームです。内部的にはWeb対応¹でマルチメディア対応、豊富なプロセッシング・パワーを持っていて、さまざまな周辺機器オプションがあります。外側は、すっきりとした頑丈なエンクロージャーと、エレガントなタッチスクリーン・ディスプレイになっています。この多用途キオスク端末を使えば、お客様は行列することなくサービスを受けられます。さらに余分な店舗在庫を持つことなく商品選択の幅を広げることが出来ます。商品の場所を表示したり、ギフト登録をするといった、新たな顧客サービスも人員を増やすことなく提供できます。

あらゆる組織に対して有効です

IBM KioskはIBM MerchantReachTM ソリューションの重要なコンポーネントです。MerchantReachはキオスク端末、Webサイト、コール・センター、PDA、携帯電話など、複数のアクセス・ポイントを統合して、小売業者が運用経費を増やすことなく顧客サービスを大幅に改善するためのソリューションです。IBM Kioskはこの利点をその他多くの業種に適用できます。例えば、銀行でのクレジット・カード・アプリケーションや、空港でのチェックイン、映画館でのチケット販売にも対応できます。

広範なソフトウェアへの対応

標準のオープン・プラットフォームなので、このキオスク端末は既製品のソフトウェアも動かせますし、IBMや、貴社社内、さらには独立ソフトウェア・ベンダー(ISV)などが作ったアプリケーションも動かせます。IBMビジネス・パートナーやISVがお届けする、IBM Kioskで動作が確認済のStoreProven^{TM2}アプリケーションを動作させることもできます。

IBMのトータル・キオスク・ソリューション

IBMは、据え置き型、壁面設置型、カウンタートップ型、すべてのキオスク・ソリューションを一手にお届けできます。カスタム・エンクロージャー、サード・パーティ製の周辺機器の統合、設置、教育、サポートも行います。機器展開、ホスト統合、リモート・システム管理、コンサルティングやファイナンス・サービスもIBMがご提供します。

卓越のキオスク・テクノロジー



| Model 152 | 先進セルフサービス向け |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 15インチ・アクティブ・マトリクスLCD ・ 1.2 GHzプロセッサ ・ USBポート× 4 ・ 静電容量型タッチスクリーン | <ul style="list-style-type: none"> ・ ビデオ・メモリー最大32 MB(UMA) ・ 標準メモリー128 MB(最大512MB) ・ 解像度1,024 × 768(1670万色) ・ コンパクト・フラッシュ(オプション) |

IBM Kiosk概要

4835-152

ハードウェア

| | |
|----------------------------|--|
| プロセッサ ³ | • 1.2 GHz Intel® Celeron™ |
| ハード・ディスク・ドライブ ⁴ | • 20 GBまたはそれ以上 |
| スロット | • PCカード |
| ポート | • 10/100 Ethernet、 3 RS-232 (RJ45)、 1 RS-232 (パワード)、 4 USB、 ヘッドホン/マイク、 平行、 外部フロッピー、 MSR、 PS/2キーボード/PCマウス、 ビデオ(VGA) |
| 寸法(WxDxH) | |
| システム・ユニット | • 409.2 x 380.4 x 351.8 mm |
| システム・ユニットとエンクロージャー | • 409.2 x 380.4 x 1,417 mm |
| 重量 | |
| システム・ユニット | • 11.7 kg |
| エンクロージャー | • 56.8 kg |
| システム構成時 | • 68.1 - 91 kg |

ソフトウェア

| | |
|----------------------|--|
| サポートされるオペレーティング・システム | • Microsoft® Windows® 2000 • Microsoft Windows 98 (Second Edition) |
| サポートされるドライバー | • Microsoft Windows, OPOS ⁵ , JavaPOS™ ⁵ |
| サポートされる管理ツール | • IBM Remote Deployment Manager 3.1, IBM Director 3.1, IBM CDS Kiosk Manager |

業界標準

| | |
|---------|---|
| システム管理 | • Wired for Management (WfM) 2.0 • SMBIOS 2.0 • Wake on LAN® (WOL) |
| 電源管理 | • APM 1.2 • Advanced Configuration and Power Management Interface (ACPI) 1.0 |
| 起動プロトコル | • RPL, DHCP, BootP, PXE 2.0 |

