

SurePOS 514 – Japan	
モデル番号	4951-514
プロセッサ <sup>1</sup>	1.2GHz VIA プロセッサ(133MHz FSB)
ディスプレイ <sup>2</sup>	一体型 12 インチ、5 線抵抗幕式タッチ
ストレージ	
システム・メモリー <sup>3</sup>	256MB
ビデオ・メモリー <sup>4</sup> (システム・メモリーと共用)	8MB から 64MB UMA
ハード・ディスク・ドライブ	40GB Serial ATA 以上
接続ポート	
パワーD USB (24V)	1
標準 PC USB	4
RS-232 9 ピン標準	3
RS-232 パワーD	1
PS/2 キーボード	背面 1
PS/2 マウス	背面 1
RJ45 Ethernet	1
キャッシュ・ドローア・ポート(24V)	2
周辺機器 <sup>5</sup>	
プリンター	IBM SureMark TF7
キャッシュ・ドローア	標準サイズ
MSR(磁気カード・リーダー)	JUCC
一体型キャラクタ・ディスプレイ	あり
業界標準	
システム管理	Wired for Management (WfM) SMBIOS Wake on LAN® (WOL) Preboot Execution Environment (PXE)
電源管理	Advanced Power Management (APM) Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)
システムの寸法と重量(MSR なし)	
最大寸法	12 インチ: 321x325x384mm
重量	12 インチ: 10.5kg
電源仕様	
電源仕様	汎用スイッチ電源(標準 76W /最大 200W)
ソフトウェア	
サポートされるオペレーティング・システム <sup>6</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Microsoft® Windows® 2000</li> <li>•IBM Retail Environment for SUSE LINUX</li> <li>•IBM PC DOS 2000</li> <li>•Microsoft Windows XP Professional Edition</li> <li>•Microsoft Windows Embedded for Point of Service (WEPOS)</li> <li>•Novell SUSE LINUX Retail Solution (SLRS)</li> </ul>
サポートされるドライバー	OPOS および JavaPOS™
サービス	
保証期間 <sup>7</sup>	オンサイト・サービス 1 年間

1. MHz/GHzはマイクロプロセッサの内部クロック速度のみを測定したものです。アプリケーションのパフォーマンスにはさまざまな要素が影響を与えます。

2. 画面サイズ: 12インチは800x600ピクセルです。

3. MB/GBは記憶容量に関しては100万/10億バイトです。アクセス可能容量はこれよりも少なくなることがあります。

4. メモリーはシステムはビデオの両方をサポートします。アクセス可能なシステム・メモリーは、インストールされたメモリー・サイズからビデオ用に定義した量を引いた大きさになります。

5. 構成は国により異なります。詳細についてはIBM担当にお問い合わせください。

6. Microsoft Windows XP ProfessionalとMicrosoft Windows Embedded for Point of Service Preloadモデル以外では、オペレーティング・システムは含まれていません。別途購入が可能です。

7. IBMの製品保証については、IBM担当または認定リセラーにお問い合わせください。