


Lfd.
Nr.

20. Wege


1 Autobahn

nach Örtlichkeit

2 Straße mit ausgewiesener Fahrbahn, deren Grenze ausgezogen wird, wenn z.B. Bordsteinkante oder Betonkante scharfe Abgrenzung liefert.



3 Fahrbahnbegrenzung ohne feste Bordkante



4 Weg, veränderlich und Bestandteil der angrenzenden Flurstücke



5 Fußweg, soweit nicht kartierbar




6 Knüppeldamm




21. Böschungen.

1 Sie sind dem Maßstab entsprechend darzustellen. Im Allgemeinen ist ihre Höhe ab 2 m anzugeben. Höhenzahlen inn erhalb an Böschungsoberkante mit Fuß zur Böschung schreiben in 1,5 mm hohen vorwärtsliegenden Ziffern. Böschungskanten und -striche Strichstärke 1. Böschungsstriche in ganzer Böschungsausdehnung darstellen. Nutzungsartenzeichen für Böschungen fallen weg. In Registern nachweisen.

2 Böschungskanten (scharf ausgeprägt und einwandfrei meßbar)



3 Böschungskanten (veränderlich und wenig ausgeprägt)




4 Böschungskanten (untere Kante unregelmäßig und nicht eingemessen)



5 gepflasterte Böschung



6 Abfallrinne (Kaskade)



7 Felsen

