



www.woodcare.com.mx

Fichas técnicas de venta

Wood care Pro / Acabados para madera



Woox 365

Es un acabado profesional 100% acrílico base agua hecho con la mas alta tecnología del mercado. Por su formulación química de emulsión acrílica usando polímeros de cuarta generación embellece y protege cualquier superficie de madera expuesta a la intemperie contra rayos UV, agrisamiento, formación de hongos y evitando peladuras, proporcionando un acabado natural y duradero en terrazas, pisos, muelles, casas de madera, juegos infantiles, ventanas y puertas exteriores, mobiliario, pérgolas, gazebos y en general cualquier tipo de madera interior o expuesta a la intemperie.

WOOX365® se encuentra 8 tonos de línea, en el tono personalizado de su elección o bien en tono transparente

ANTES DE COMENZAR: En maderas nuevas, con acabados previos o maderas muy resinosas como el pino se recomienda una limpieza profunda con limpiadores para madera y/o permitir el envejecimiento de superficie para asegurar que se disminuya el grado de humedad de la madera así como la concentración de las resinas, lo cual limitaría la penetración del acabado afectando seriamente el desempeño del producto.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Únicamente aplique en superficies de madera nueva o vieja sin acabado previo. Las superficies deben estar muy limpias, secas, libres de mugre, resinas, moho y recubrimientos previos.(la madera que presente mucha humedad puede afectar el correcto funcionamiento del producto) Se recomienda que todas las superficies sean tratadas con una solución de WOOX Removedor (removedor limpiador de madera) o WOOX Limpiador (limpiador de madera), en su defecto la madera podrá ser lavada con limpiadores comunes y posteriormente con una solución de blanqueador comercial líquido (cloro) y agua, en una proporción de 2 partes de cloro por 8 de agua, posterior a los procesos de lavado deberá limpiar con abundante agua. No utilice limpiadores a base de ácido para preparar la superficie. Haga una prueba de absorción en la madera rociando la superficie con agua – si la superficie absorbe el agua rápidamente, está lista para que se aplique la primer mano de acabado.

Es posible que algunas maderas adquieran un tono más oscuro debido a los procesos de limpieza. En este caso, su tono puede aclarar aplicándole WOOX Limpiador y luego una solución de blanqueador líquido con agua enjuagando después de forma abundante con agua.

PRECAUCION: Durante todo el proceso de preparación y aplicación del producto las superficies pueden resultar resbalosas, utilice le equipo necesario.

APLICACION: Una vez mezclado el producto (no se agite) hasta lograr un tono uniforme y asegurándose de no dejar material espeso en el fondo del contenedor, aplique

“La solución **definitiva** para el cuidado de madera”

Tel. +52 (9988) 896245 | Fax +52 (9988) 897678 | Email: info@woodcare.com.mx

Avenida Leona Vicario, Región 229,
Manzana 45, Lotes 11 y 12,
Colonia Nuevos Horizontes CP 77516
Cancún, Quintana Roo; México



www.woodcare.com.mx

una capa base de WOOX365® sobre la madera previamente humedecida (no se aplique sobre acumulaciones de agua) con agua corriente, se recomienda mojar con una manguera o bien con un trapeador perfectamente limpio asegurando quitar el exceso de agua, una vez seca al tacto la primer mano aplique la segunda (esta vez en seco). Se recomiendan dos manos. Si requiere aplicar una tercer mano se recomienda que sea muy ligera para evitar tapar la veta de la madera y esto impida lograr un acabado natural.

RECOMENDACIONES 1. Cubra todo aquello susceptible de ser salpicado durante la aplicación. 2. Mezcle el acabado frecuentemente durante todo el proceso de aplicación, no lo agite. 3. No diluya el producto. 4. No lo aplique bajo la luz del sol y/o superficies calientes, esto causara que parte del acabado se evapore, no lo aplique si espera que el tiempo esté frío y/o húmedo durante las próximas 48 horas. 5. Aplique siempre el producto cubriendo todo el ancho de la superficie, no permita que los empates se sequen para evitar manchas o cambios de tono una vez seco. 6. Siempre aplique capas uniformes utilizando una brocha de cerdas sintéticas de alta calidad, un rodillo para superficies lisas, algodón para aplicar tintes, esponja, o pistola para acabados acrílicos. Tras la aplicación con pistola o rodillo puede requerir un repase con una brocha para mejorar penetración y uniformidad. 7. No lo aplique a una temperatura ambiente inferior a 10°C (50°F). 8. Limpie las brochas y herramientas con agua tibia. EVITE QUE SE CONGELE.

RENDIMIENTO: De 17 a 23 m²/galón (de 182 a 247 pies cuadrados/galón) en maderas muy porosa o viejas. De 33 a 42 m²/galón (355 a 452 pies cuadrados/galón) en superficies lisas o madera no porosa. Los rendimientos dependen del tipo de madera, método de aplicación y condiciones ambientales. Se recomienda la aplicación de por lo menos dos manos. Rendimientos basados en aplicación a dos manos.

TIEMPO DE SECADO: De 12 a 48 horas, dependiendo de la temperatura y la humedad del ambiente.

Producto amigable al medio ambiente por su bajo valor en VOC's

Datos técnicos

Estado físico	Líquido
Apariencia y olor	Líquido lechoso de olor ligero
PH	8.0 a 9.0
Punto de inflamación	90 a 100 C
Solubilidad	Agua
Formula	Emulsión acrílica
Flamabilidad	Líquido no flamable
VOC	menor a 800 PPM

"La solución **definitiva** para el cuidado de madera"

Tel. +52 (9988) 896245 | Fax +52 (9988) 897678 | Email: info@woodcare.com.mx

Avenida Leona Vicario, Región 229,
Manzana 45, Lotes 11 y 12,
Colonia Nuevos Horizontes CP 77516
Cancún, Quintana Roo; México